

**Obra: REFORMA DE LOCAL AL CARRER D'EN ROBADOR 17 BARCELONA**

Pressupost							% C.I. 3	
Codi	Tipus	U	Resum	Quantitat	Preu (€)	Import (€)		
19015 PEA	Capítol		REFORMA DE LOCAL AL CARRER D'EN ROBADOR 17 BARCELONA		33.607,72	33.607,72		
01	Capítol		OBRA CIVIL		23.482,86	23.482,86		
01.01	Capítol		ENDERROCS i ACONDICIONAMENT		3.890,47	3.890,47		
DEH060	Partida	m²	Demolició de paviment i llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou retirada de sòcol perimetral	21,000	28,41	596,61		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			planta baixa 1			21,000		
	Partida	m²	Terraplenat i piconatge mecànics amb grava, en tongades de fins a 15 cm, amb una compactació del 95% del PN per solera de formigó, fet per fases per evitar el descalçaments dels envans separadors amb entitats veïnes:	21,000	8,60	180,60		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			planta baixa 1			21,000		
DEH020	Partida	m²	Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb nervis "in situ", entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou col·locació de biga IPN 140 L=150 de sustentació de forjat	2,350	32,15	75,55		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			forat escala cargol 1			2,350		
DRF011	Partida	m²	Eliminació d'esquerdejat de calç i ciment, aplicat sobre parament horitzontal interior de més de 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	38,500	15,37	591,75		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Perímetre 1 19,05 1,500 28,575 38,500					
			1 5,950 1,500 8,925					
			brancals porta entrada 1 1,000 1,000 1,000					
DRA010	Partida	m²	Demolició de revestiments dels paraments verticals existents (aplacats, enrajolats, enguixats, empapaperats o pintats), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	14,875	4,02	59,80		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Perímetre lavabo 1 5,950 2,500 14,875 14,875					
DPT020	Partida	m²	Demolició de partició interior de fàbrica revestida, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	8,200	5,81	47,64		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Paret tancament finestra pati 1 1 1 8,200					
			Divisòries lavabo i magatzem 2 1,440 2,500 7,200					
	Partida	U	Desmuntatge d'escala interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou barana de ferro de planta altell	1,000	15,70	15,70		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Accés 1 1,000 1,000					
DLP220	Partida	U	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	2,000	7,70	15,40		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Portes 2 2,000 2,000					
DIE010	Partida	U	Desmuntatge i arrancada d'instal·lacions existents, inclòs equipaments, sanitaris, accessoris, elements de distribucions, fixacions, conductes i elements terminals de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	1,000	619,09	619,09		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Instal·lacions 1 1,000 1,000					
DSM010	Partida	U	Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari i equipaments, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	2,000	358,34	716,68		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			lavabo 1 1,000 2,000					
			office 1 1,000					
ADE040	Partida	m³	Excavació de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, de 1,0 m de profunditat màxima, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats i càrrega a camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.	8,513	55,74	474,51		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Connexió baixant edifici, vèter i nova arqueta 1 7,64 0,6 0,6 2,750 2,750					
			Connexió arqueta - col·lector 1 8,370 0,600 0,600 3,013 5,763					
ADR010	Partida	m³	Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guià manual.	0,562	11,64	6,54		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Connexió baixant edifici - col·lector 1 1,560 0,600 0,600 0,562 0,562					
GRA020	Partida	m³	Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.	10,000	1,69	16,90		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					
			Residus 10 10,000 10,000					
GRB020	Partida	m³	Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	10,000	16,31	163,10		
			Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal					

				Residus	10	10,000	10,000			
HYA010	Partida	m <sup>2</sup>	Repercussió per m <sup>2</sup> de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.				25,000	5,20	130,00	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Local comercial	1	25,000		25,000	25,000	
								<b>01.01</b>	<b>3.890,47</b>	<b>3.890,47</b>
<b>01.02</b>	<b>Capitol</b>	<b>TANCAMENTS I DIVISÒRIES</b>						<b>1.847,63</b>	<b>1.847,63</b>	
REARQ	Partida	u	Formació d'arquetes mitjançant obra de fàbrica. Inclòs marc, tapa formigonable per a pavimentar posteriorment (no inclòs), accessoris i tots els elements auxiliars per a deixar el conjunt totalment acabat.				2,000	414,58	829,16	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Arquetes	2			2,000	2,000	
FBY010	Partida	m <sup>2</sup>	Envà múltiple (12,5+48+12,5)/400 (48) LM - (4 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 98 mm de gruix total.				12,911	64,06	827,08	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Bany	1	4,130	2,500	10,325	12,911	
				Recrescuts	3	0,220	2,500	1,650		
				calaix ventilació lavabo	1	1,560	0,600	0,936		
	Partida	PA	Formació de nova finestra, amb reparació de brancals i formació d'ampit inferior, amb acabat enrajolat fix, tipus convencional, amb goteró. Inclou col·locació de premarc i arrebossat de brancals laterals					1,200	159,49	191,39
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Pati	1	1,200	1,000	1,200	1,200	
								<b>01.02</b>	<b>1.847,63</b>	<b>1.847,63</b>
<b>01.03</b>	<b>Capitol</b>	<b>REVESTIMENTS</b>						<b>5.426,23</b>	<b>5.426,23</b>	
<b>01.03.01</b>	<b>Capitol</b>	<b>PAVIMENTS</b>						<b>1.603,92</b>	<b>1.603,92</b>	
ANS010	Partida	m <sup>2</sup>	Acabat de solera de formigó en massa amb fibres de 5 cm d'espessor, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic, amb junts de retracció i segellat d'aquests. Acabat lliscat i amb tractament tapaporus. Inclou formigonat lliscat de trapes d'arquetes amb marc d'acer inoxidable				23,150	36,97	855,86	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Solera	1	23,150		23,150	23,150	
	Partida	PA	tapiat de forat d'escala existent amb nou forjat a base de marc metàl·lic perimetral de 126x75 a base de L 50 fixat al cantell amb tacs químics, encadellat ceràmic i xapa de morter amb mallat, acabat de morter lliscat fi per a pintar					1,000	301,00	301,00
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				escala	1			1,000	1,000	
RSA020	Partida	m <sup>2</sup>	Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprímació de resines sintètiques modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu).				23,260	9,61	223,53	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				altell	1	23,260		23,260	23,260	
	Partida	m <sup>2</sup>	pintat de paviment existent amb pintura acrílica satinada per a parking					23,260	9,61	223,53
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				altell	1	23,260		23,260	23,260	
								<b>01.03.01</b>	<b>1.603,92</b>	<b>1.603,92</b>
<b>01.03.02</b>	<b>Capitol</b>	<b>VERTICALS</b>						<b>3.364,29</b>	<b>3.364,29</b>	
RSD020	Partida	m	Entornpeu de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat brillant, rebut amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. Rejuntat amb massilla de poliuretà impermeable, deixant una separació de 5 mm.				11,000	10,64	117,04	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				passadís	1	11,000		11,000	11,000	
	Partida	m <sup>2</sup>	Arrebossat amb morter drenant hidròfug fins a 1,5 mts d'alçada, aplicat sobre un parament vertical interior, amb una primera ma escairada per a servir de base a un posterior acabat lliscat, amb morter drenant transpirable tipus Webercal Hidromur de Weber				26,160	23,54	615,81	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				perímetre	1	25,160	1,000	25,160	26,160	
				brancals porta entrada	1	1,000	1,000	1,000		
RAG011	Partida	m <sup>2</sup>	Enrajolat amb gres esmaltat 30x7,5 cm, 40 €/m <sup>2</sup> , capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup B1b, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de perfil d'acer inoxidable AISI 304, Schlüter-JOLLY-E 60 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 6 mm d'altura.				12,260	65,35	801,19	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Bany	1	6,130	2,000	12,260	12,260	
	Partida	m <sup>2</sup>	Subministrament i col·locació d'enrajolat de rajola hidràulica 20x20 dos colors, de Mosaics Torra, inclòs aplicació de vorada, i acabat amb tapaporus amb impermeabilitzant Torra Sealer					3,500	51,60	180,60
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				Entrada	1	1,400	2,500	3,500	3,500	
RPG010	Partida	m <sup>2</sup>	Guarnit de guix de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical, de més de 3 m d'altura, armat i reforçat amb malla antiàlcals inclús en els canvis de material, amb cantoneres.				14,800	17,89	264,77	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	

				repassos trobades amb morter	24,000	0,500	12,000	14,800			
				bany	1	7,000	0,400	2,800			
Partida	m <sup>2</sup>			Aplicació manual de dues mans de pintura transpirable al silicat color a escollir, acabat mat, textura llisa, una mà de base i dos d'acabat , en parament vertical, de més de 3 m d'altura.				63,981	7,20	460,66	
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				magatzem1		5,660		1,600	9,056	63,981	
				bany		7,000		0,400	2,800		
				planta baixa	1	20,850		2,500	52,125		
RIP030c	Partida	m <sup>2</sup>		Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,11 l/m <sup>2</sup> cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. Dues cares					38,548	6,56	252,87
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				altell	1	21,180		1,820	38,548	38,548	
Partida	m <sup>2</sup>			Vernís a l'aigua, transparent, acabat mat, sobre superfície de fusteria interior de fusta, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 l/m <sup>2</sup> ) i dues mans d'acabat amb esmalt a l'aigua (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà). Dues cares					13,230	12,80	169,34
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				F1	1		2,870	1,050	3,014	13,230	
					1		0,500	2,500	1,250		
					3		2,870	0,240	2,066		
					1		2,550	0,220	0,561		
				F2	1		3,850	1,050	4,043		
				F6	1		1,290	0,410	0,529		
				F5	1		1,140	1,550	1,767		
Partida	U			Pintura al oxió, color a decidir, , sobre elements metàl·lics, prèvia imprimació antiòxid, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 l/m <sup>2</sup> ) i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà).					4,000	98,90	395,60
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				escala de cargol	1				1,000	4,000	
				porta entrada i reixa	1				1,000		
				barana escala	1				1,000		
				barana finestra	1				1,000		
RME030	Partida	m <sup>2</sup>		Esmalt a l'aigua, color blanc, acabat mat, sobre superfície de fusteria interior de fusta, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 l/m <sup>2</sup> ) i dues mans d'acabat amb esmalt a l'aigua (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà). Dues cares					8,313	12,80	106,41
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				F3	1		1,440	1,600	2,304	8,313	
				F4	1		0,800	2,100	1,680		
				F5	1		1,140	1,500	1,710		
				finestra altell	1		3,010	0,870	2,619		
				<b>01.03.02</b>						<b>3.364,29</b>	<b>3.364,29</b>
<b>01.03.03</b>	<b>Capitol</b>			<b>SOSTRES</b>						<b>458,02</b>	<b>458,02</b>
Partida	m <sup>2</sup>			enguixat reglejat sobre parament horitzontal					5,009	26,32	131,84
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				forjat escala	1	0,750	1,220		0,915	5,009	
				passadis (antic lavabo)	1	1,440	1,540		2,218		
				magatzem1	1	1,400	1,340		1,876		
RIP030	Partida	m <sup>2</sup>		Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.					6,750	9,35	63,11
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				sostre doble alçada	1	6,750			6,750	6,750	
RIP030b	Partida	m <sup>2</sup>		Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura.					34,120	7,71	263,07
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				sostre planta baixa	1	10,860			10,860	34,120	
				sostre planta altell	1	23,260			23,260		
				<b>01.03.03</b>						<b>458,02</b>	<b>458,02</b>
				<b>01.03</b>						<b>5.426,23</b>	<b>5.426,23</b>
<b>01.04</b>	<b>Capitol</b>			<b>TANCAMENTS I DIVISÓRIES PRACTICABLES</b>						<b>973,87</b>	<b>973,87</b>
Partida	U			Reparació de porta metàl·lica entrada i persiana enrotllable					1,000	507,06	507,06
					Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				entrada	1				1,000	1,000	

F5	Partida	U	Subministrament i muntatge de fusteria de fusta finestra pati, vidre 6+6, dues fulles de 52x140 cm, composta per bastiment, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús p/p de bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.	1,000	466,81	466,81				
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
				F5	1			1,000	1,000	
			<b>01.04</b>						<b>973,87</b>	<b>973,87</b>
<b>01.05</b>	<b>Capitol</b>		<b>EQUIPAMENTS I MOBILIARI</b>						<b>8.604,65</b>	<b>8.604,65</b>
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
INFON06	Partida	U	Eixugamans per aire acer inoxidable	1,000					142,36	142,36
INFON05	Partida	U	Dispensador de sabó acer inoxidable de la marca WASSER	1,000					25,71	25,71
INFON04	Partida	Ut	Barra abatible minusválids acer inoxidable WASSER amb portarotlles WC	2,000					79,72	159,44
INFON03	Partida	U	Inodor tanc baix, D-code color blanc Duravit #211809	1,000					241,58	241,58
INFON02	Partida	U	Aixeta monomando model Monodin de Roca per a lavabo	1,000					94,00	94,00
INFON01	Partida	U	Lavabo empotrat D-code 033754 Duravit	1,000					65,17	65,17
ININE02	Partida	U	Aplic de paret amb bombeta led globus 60 W model TEN blanc Mat. marca Edison & Son	7,000					21,15	148,05
ININE05	Partida	U	Aplic de paret model SMILE marca Edison & Son níquel mat	4,000					35,20	140,80
ININE09	Partida	U	Llum HAY diàmetre 80 cm	1,000					31,00	31,00
ININE10	Partida	U	Mecanismes JUNG LS 990 blanc	35,000					13,10	458,50
F1	Partida	m²	F1 PRESTATGERIA Conjunt d'armaris de fusta d'abet tricapa acabat envernissat amb cinc portes batents de dimensions 19 cm de fons amb sobre de tricapa de 3 cm de gruix. Armari alt de 245 cm d'alçada i 48 cm d'ample amb porta alta de 151 cm i porta baixa de 97 en continuïtat amb les anteriors. El mobles estan recolzats sobre un plafó de fons d'armari que està separat de la paret amb rastrells de 2 x 4 cm cada 60 cm agafats sobre el nou morter drenant. Tot el moble s'aixeca sobre un sòcol inferior de fusta amb reixa perforada per ventilar. Inclou tiradors d'acer inoxidable. Prestatges interiors i plafó de fons d'armari de melamina blanca. Els prestatges de paret son de tricapa amb acabat envernissat i fons de 24 cm inclou tots els elements, accessoris i fixacions per tal de deixar tot el conjunt acabat i instal·lat d'acord amb la documentació gràfica.	1,000					2.447,00	2.447,00
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			Armaris sala principal	1				1,000	1,000	
F2	Partida	m²	F2 PLAFONS Els plafons s'aixequen 5 cm del terra d'obra i tenen unes dimensions de 385 x 100 cm amb gruix de 1,5 cm, recolzats sobre muntants verticals de 102 x 4 x 2 cm situats cada 60 cm, agafats sobre el nou morter drenant. Remat amb tricapa de 3 x 3 cm. Inclou tots els elements, accessoris i fixacions per tal de deixar tot el conjunt acabat i instal·lat d'acord amb la documentació gràfica.	1,000					1.291,29	1.291,29
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			sòcol sala principal	1				1,000	1,000	
F3	Partida	m²	F3 PORTES MAGATZEM SOTA PATI Conjunt de marc amb portes per accedir al magatzem sota el pati. Marc de 5 x 5 cm i dues portes batents de fusta d'abet tricapa de 63 x 155 cm. Inclou tots els elements, accessoris i fixacions per tal de deixar tot el conjunt acabat i instal·lat d'acord amb la documentació gràfica.	1,000					321,64	321,64
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			magatzem sota pati	1				1,000	1,000	
F4	Partida	m²	F4 PORTA BANY Porta corredera amb marc de fusta DM esmaltat amb guia i pestell a l'interior. Fulla de 210 x 90 cm. Inclou tots els elements, accessoris i fixacions per tal de deixar tot el conjunt acabat i instal·lat d'acord amb la documentació gràfica.	1,000					425,70	425,70
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			lavabo	1				1,000	1,000	
F6	Partida	m²	F6 TAULELL BANY Taulell de fusta tricapa d'abet envernissat de 41 x 130 x 3 cm fixat a la paret amb perfils T encastats inferiorment. Forat de diàmetre 5 cm per pas de desiaigüe amb el centre del diàmetre situat a 64 i 20 cm dels límits indicats a la planta. Inclou tots els elements, accessoris i fixacions per tal de deixar tot el conjunt acabat i instal·lat d'acord amb la documentació gràfica.	1,000					141,90	141,90
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			lavabo	1				1,000	1,000	
S1	Partida	m²	S1 BARANA OBERTURA ALTELL Passamà superior, travesser inferior i muntants laterals en pletina de 40 x 10 mm, amb brèndoles de secció Ø10 mm i centrades a eix passamà. Interèix de brèndoles de 100 mm màxim. Tot el conjunt amb unions soldades d'acer galvanitzat. Fixacions a forjat amb pletines soldades.	1,000					559,00	559,00
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			lavabo	1				1,000	1,000	
S2	Partida	m²	S2 BARANA FINESTRA ALTELL Passamà superior, travesser inferior i muntants laterals en pletina de 40 x 10 mm, amb brèndoles de secció Ø10 mm i centrades a eix passamà. Interèix de brèndoles de 100 mm màxim. Tot el conjunt amb unions soldades d'acer galvanitzat. Fixacions a forjat amb pletines soldades.	1,000					279,50	279,50
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			lavabo	1				1,000	1,000	
S3	Partida	m²	Subministrament i col·locació d'escala de cargol de ferro pintat diàmetre 100 cm. amb barana de barretes verticals i passamà metàl·lic. Acabat pintat pintura oxiron. Fixada a subbase de formigó amb placa de base i	1,000					1.600,00	1.600,00

				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
			escala de cargol	1				0,000	1,000			
<b>RVE010</b>	Partida	m <sup>2</sup>	Mirall de lluna incolora de 5 mm d'espessor, fixat mecànicament al parament.						0,585	54,71	32,01	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				Mirall	1	0,500	1,170	0,585	0,585			
				<b>01.05</b>					<b>8.604,65</b>	<b>8.604,65</b>		
<b>01.06</b>	<b>Capitol</b>	<b>FONAMENTS I SOLERES</b>							<b>1.925,10</b>	<b>1.925,10</b>		
	Partida	m3	Recalçat de fonament veí amb trams màxim de 2m i d'una alçada màxima de 2m, amb formigó HM20/B/20/IIa, inclòs l'encofrat a una cara						1,000	73,10	73,10	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				1				1,000	1,000			
<b>F5</b>	Partida	M2	Subministrament, vertit, vibrat i curat formigó HA25/B/12/IIa per solera, amb una quantia d'armat 3,00kg/m <sup>2</sup> de 15cm d'espessor, sobre una lamina flexible de polietilè, un lit de graves de 15cm. No es acabat final. Inclosos execució de junts de treball, canvis de nivell fet per fases per evitar el descalçaments dels envans separadors amb entitats veïnes: vestíbol, local veí,...i així garantir la seva estabilitat.						23,150	80,00	1.852,00	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				planta baixa	1			23,150	23,150			
				<b>01.06</b>					<b>1.925,10</b>	<b>1.925,10</b>		
<b>01.07</b>	<b>Capitol</b>	<b>ESTRUCTURA (PREVISIÓ)</b>							<b>814,91</b>	<b>814,91</b>		
	Partida	ml	Cosit d'esquerdes existents mitjançant la realització de taladros de "regates" en el mur, perpendicular a l'esquerda, de 5cm de profunditat i ample 5cm per omplir amb morter sense retracció i varilla galvanitzada roscada de Ø10 cada 35cm i llongetut 60cm.						1,000	25,80	25,80	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				previsió	1			1,000	1,000			
<b>EMV010</b>	Partida	u	Reparació de biga existent. Inclús tall, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç.						1,000	125,16	125,16	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				previsió	1			1,000	1,000			
	Partida	PA	Protecció de foc CERTIFICADA de perfil·leria d'acer vista INTERIOR, mitjançant les mans d'imprimació prèvia i de pintura intumescent necessàries fins a aconseguir R60						1,000	523,95	523,95	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				previsió	1			1,000	1,000			
	Partida	PA	Previsió a justificar del cost dels assaigs de estructura de les partides dels capítols anteriors.						1,000	140,00	140,00	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				previsió	1			1,000	1,000			
				<b>01.07</b>					<b>814,91</b>	<b>814,91</b>		
				<b>01</b>					<b>23.482,86</b>	<b>23.482,86</b>		
<b>02</b>	<b>Capitol</b>	<b>INSTAL·LACIONS</b>							<b>9.083,86</b>	<b>9.083,86</b>		
<b>A</b>	<b>Capitol</b>	<b>Acondicionamiento del terreno</b>							<b>781,74</b>	<b>781,74</b>		
<b>AS</b>	<b>Capitol</b>	<b>Red de saneamiento horizontal</b>							<b>781,74</b>	<b>781,74</b>		
<b>ASA010b</b>	Partida	Ud	Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construïda amb fàbrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/II+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.						2,000	235,91	471,82	
<b>ASC010</b>	Partida	m	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m <sup>2</sup> , de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.						10,770	24,73	266,34	
<b>ASI020</b>	Partida	Ud	Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y						2,000	21,79	43,58	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				AS					781,74	781,74		
				A					781,74	781,74		
<b>I</b>	<b>Capitol</b>	<b>Instal·lacions</b>							<b>7.962,05</b>	<b>7.962,05</b>		
<b>IO</b>	<b>Capitol</b>	<b>Contra incendis</b>							<b>833,68</b>	<b>833,68</b>		
<b>IOA020</b>	Partida	U	Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació.						3,000	235,40	706,20	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				1				1,000	1,000			
				1				1,000	1,000			
				1				1,000	3,000			
<b>IOS010</b>	Partida	U	Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.						2,000	12,25	24,50	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				1				1,000	2,000			
				1				1,000	2,000			
<b>IOS020</b>	Partida	U	Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.						1,000	15,27	15,27	
<b>IOX010</b>	Partida	U	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.						1,000	42,47	42,47	
<b>IOX010b</b>	Partida	U	Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.						1,000	45,24	45,24	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal			
				IO					833,68	833,68		
<b>IE</b>	<b>Capitol</b>	<b>Elèctriques</b>							<b>2.983,76</b>	<b>2.983,76</b>		
<b>IEP010</b>	Partida	U	Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 58 m de conductor de coure nu de 35 mm <sup>2</sup> .						1,000	366,57	366,57	
<b>IEO010</b>	Partida	m	Canalització de canal protectora de PVC rígid, de 20x75 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris.						3,960	10,42	41,26	

		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
IEO010b	Partida	m	Derivació individual (Local (Quadre de local comercial))				1	3,960	3,960	14,52	14,81
			Canalització de canal protectora de PVC rígida, de 40x90 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris.				1	1,020	1,020		
		Línia general d'alimentació				1	1,020	1,020			
IEO010c	Partida	m	Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.				1	9,850	9,850	3,92	38,61
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	9,850	9,850		
IEO010d	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.				1	4,720	4,720	1,57	7,41
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	4,720	4,720		
IEO010e	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.				1	28,470	28,470	1,75	49,82
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	28,470	28,470		
IEO010f	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.				1	4,780	4,780	2,20	10,52
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	4,780	4,780		
IEO010g	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.				1	3,990	3,990	1,57	6,26
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	3,990	3,990		
IEO010h	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.				1	43,970	43,970	1,75	76,95
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	43,970	43,970		
IEO010i	Partida	m	Canalització de tub corballe de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant.				1	2,500	2,500	2,20	5,50
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	2,500	2,500		
IEO010j	Partida	m	Canalització de tub rígida de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corballe en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en				1	96,680	96,680	4,61	445,69
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	96,680	96,680		
IEO010k	Partida	m	Canalització de tub rígida de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corballe en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en				1	18,420	18,420	5,31	97,81
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	18,420	18,420		
IEH012	Partida	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	36,300	36,300	1,59	57,72
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	36,300	36,300		
IEH012b	Partida	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	11,880	11,880	4,10	48,71
			Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	11,880	11,880		
IEH012c	Partida	m	Derivació individual (Local (Quadre de local comercial))				1	11,880	11,880	5,56	28,36
			Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	5,100	5,100		
IEH012d	Partida	m	Línia general d'alimentació				1	5,100	5,100	2,08	26,54
			Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	12,760	12,760		
IEH012e	Partida	m	Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	12,760	12,760	2,61	424,65
			Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	162,700	162,700		
IEH012f	Partida	m	Instal·lació interior (Local (Quadre de local comercial))				1	162,700	162,700	5,83	150,76
			Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm <sup>2</sup> de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).				1	25,860	25,860		
IEI070	Partida	U	Quadre de local comercial format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció.				1	1,000	1,000	877,25	877,25
			Local (Quadre de local comercial)				1	1,000	1,000		
IEI090	Partida	U	Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de local comercial: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i				1	1,000	1,000	208,56	208,56
			Local (Quadre de local comercial)				1	1,000	1,000		
<b>IE</b>							<b>2.983,76</b>	<b>2.983,76</b>			
<b>IA</b>	<b>Capítol</b>	<b>Audiovisuals</b>						<b>944,50</b>	<b>944,50</b>		
IAA100	Partida	m	Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús				1	22,000	22,000	1,54	33,88
			Xarxa interior (RTV)				1	8,640	8,640		
IAA115b	Partida	U	(RTV)				1	1,000	1,000	8,67	8,67
			Xarxa de dispersió (RTV)				1	12,360	12,360		
			Repartidor de 5-2400 MHz de 4 sortides amb punt d'accés a usuari (PAU), de 120x60x16 mm, 9,5 dB de pèrdues d'inserció a 862 MHz i 12 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz.				1	1,000	1,000		
		Local comercial				1	1,000	1,000			

IAA120	Partida	U	Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marc i embellidor.							1,000	16,22	16,22	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local comercial	1				1,000	1,000				
IAA120b	Partida	U	Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marc i embellidor.							1,000	15,39	15,39	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local comercial	1				1,000	1,000				
IAF020	Partida	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 12 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 3 connectors tipus RJ-45 i 1 panell amb capacitat per a 24							1,000	201,58	201,58	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			RITU	1				1,000	1,000				
IAF070	Partida	m	Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de							1,000	20,670	2,14	44,23
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Xarxa de dispersió	1	12,360			12,360					
			Xarxa interior	1	6,460			6,460					
			Xarxa interior	1	1,850			1,850		20,670			
IAF075	Partida	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.							1,000	15,39	15,39	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local comercial	1				1,000	1,000				
IAF090	Partida	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.							1,000	18,27	18,27	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local comercial	1				1,000	1,000				
IAO012	Partida	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 16 fibres òptiques, format per caixa mural d'acer galvanitzat, com a registre principal de cables de fibra òptica, 16 connectors i 16 adaptadors SC simple per a fibres òptiques monomode. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i							1,000	479,40	479,40	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			RITU	1				1,000	1,000				
IAO020	Partida	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-							1,000	3,00	18,54	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Xarxa de dispersió	1	6,180			6,180	6,180				
IAO030	Partida	U	Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i							1,000	61,69	61,69	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			RITU	1				1,000	1,000				
IAO035	Partida	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície.							1,000	31,24	31,24	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local comercial	1				1,000	1,000				
			<b>IA</b>							<b>944,50</b>		<b>944,50</b>	
<b>IC</b>	<b>Capítol</b>		<b>Calefacció, climatització i A.C.S.</b>							<b>2.443,50</b>		<b>2.443,50</b>	
ICN015	Partida	m	Linia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotlló, per a connexió entre les unitats							19,220	17,91	344,23	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Pl. baixa	1	7,660			7,660					
			Pl. altell	1	1,970			1,970					
			Pl. tipus 1-3 (1º)	1	2,700			2,700					
			Pl. tipus 1-3 (2º)	1	2,700			2,700					
			Pl. tipus 1-3 (3º)	1	2,700			2,700					
			Pl. terrat	1	1,490			1,490	19,220				
ICN020	Partida	U	Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Monza SDI 56 "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència frigorífica mínima/màxima 1,2/5,6 kW, consum elèctric nominal en refrigeració 1,44 kW, EER 3,47, SEER 5,82 (classe energètica A+), potència calorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), potència calorífica mínima/màxima 0,9/7,3 kW, consum elèctric nominal en calefacció 1,5 kW, COP 3,73, SCOP 4,01 (classe energètica A+), format per una unitat interior de paret RAV-RM561KRTP-E, cabal d'aire a velocitat alta/baixa 960/680 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa 42/39/35 dBA, potència sonora a velocitat alta/mitja/baixa 57/54/50 dBA, dimensions 250x1050x250 mm, pes 14 kg, amb comandament a distància per cable RBC-AMS55E-ES, amb programació setmanal i pantalla LCD multilinguatge retroil·luminada, i una unitat exterior RAV-GP561ATP-E, amb compressor tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 2250 m³/h, pressió sonora en refrigeració 46 dBA, pressió sonora en calefacció 48 dBA, potència sonora en refrigeració 63 dBA, potència sonora en calefacció 65 dBA, dimensions 630x799x299 mm, pes 45 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas 1/2", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la							1,000	2.099,27	2.099,27	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Local climatitzat	1				1,000	1,000				
			<b>IC</b>							<b>2.443,50</b>		<b>2.443,50</b>	
<b>IV</b>	<b>Capítol</b>		<b>Ventilació</b>							<b>158,02</b>		<b>158,02</b>	
IVM014	Partida	U	Extractor per a bany format per ventilador helicoidal extraplà, model EDM-80 N "S&P", velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9 W, cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de							1,000	44,80	44,80	
INVEN001	Partida	U	Extractor helicoidal per a finestra S&P Hcm-225							1,000	87,69	87,69	
IVV030	Partida	m	Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces							3,000	8,51	25,53	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				
			Tubería de agua fría	1	6,380			6,380					
			Tubería de agua caliente	1	7,500			7,500	13,880				
IFI005b	Partida	m	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.							17,390	4,62	80,34	
				Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal				



**Obra: REFORMA DE LOCAL AL CARRER D'EN ROBADOR 17 BARCELONA**

**Amidaments**

Codi	Tipus	U	Resum
19015 PEA	Capítol		REFORMA DE LOCAL AL CARRER D'EN ROBADOR 17 B
01	Capítol		OBRA CIVIL
01.01	Capítol		ENDERROCS i ACONDICIONAMENT
DEH060	Partida	m <sup>2</sup>	Demolició de paviment i llosa de formigó armat, fins a 2E càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou retirada de Uts.
			planta baixa 1
	Partida	m <sup>2</sup>	Terraplenat i piconatge mecànics amb graves , en tongades fet per fases per evitar el descalçaments dels envans capar Uts.
			planta baixa 1
DEH020	Partida	m <sup>2</sup>	Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb ner de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip Uts.
			forat escala cargol 1
DRF011	Partida	m <sup>2</sup>	Eliminació d'esquerdejat de calç i ciment, aplicat sobre par deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i pr Uts.
			Perímetre 1
			1
			brancals porta 1
			entrada
DRA010	Partida	m <sup>2</sup>	Demolició de revestiments dels paraments verticals exist manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Uts.
			Perímetre lavabo 1
DPT020	Partida	m <sup>2</sup>	Demolició de partició interior de fàbrica revestida, amb mitj càrrega manual sobre camió o contenidor Uts.
			Paret tancament 1
			finestra pati
			Divisòries lavabo i 2
			magatzem
	Partida	U	Desmuntatge d'escala interior de fusteria de fusta, amb mitj de planta altell Uts.
			Accés 1
DLP220	Partida	U	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, a Uts.
			Portes 2
DIE010	Partida	U	Desmuntatge i arrancada d'instal·lacions existents, inclò conducció i elements terminals de caixa de protecció i mesur Uts.
			Instal·lacions 1
DSM010	Partida	U	Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari i equipamen als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió Uts.
			lavabo 1
			office 1
ADE040	Partida	m <sup>3</sup>	Excavació de rases i pous sota solera de formigó, prèviame mitjans manuals, retirada dels materials excavats i càrrega s Uts.
			Connexió baixant 1
			edifici, vàter i nova
			Connexió arqueta - 1
			col·lector
ADR010	Partida	m <sup>3</sup>	Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra de la prò quiet manual Uts.

				Connexió baixant edifici - col·lector	1
GRA020	Partida	m³		Transport amb camió de mescla sense classificar de residu específic instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició	Uts.
				Residus	10
GRB020	Partida	m³		Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residu específic instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició	Uts.
				Residus	10
HYA010	Partida	m²		Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajuda de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de sanejament	Uts.
				Local comercial	1
<b>01.01</b>					
01.02	<b>Capítol</b>			<b>TANCAMENTS I DIVISÒRIES</b>	
REARQ	Partida	u		Formació d'arquetes mitjançant obra de fàbrica. Inclòs marc als elements auxiliars per a deixar el conjunt totalment acabat	Uts.
				Arquetes	2
FBY010	Partida	m²		Envà múltiple (12,5+48+12,5)/400 (48) LM - (4 hidrofugat), simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic	Uts.
				Bany	1
				Recrescuts	3
				calaix ventilació lavabo	1
	Partida	PA		Formació de nova finestra, amb reparació de brancals i forr amb arrebossat de brancals laterals	Uts.
				Pati	1
<b>01.02</b>					
01.03	<b>Capítol</b>			<b>REVESTIMENTS</b>	
01.03.01	<b>Capítol</b>			<b>PAVIMENTS</b>	
ANS010	Partida	m²		Acabat de solera de formigó en massa amb fibres de 5 cm de retracció i segellat d'aquesta. Acabat llicat i amb tractament anticolor	Uts.
				Solera	1
	Partida	PA		tapiat de forat d'escala existent amb nou forjat a base de ciment, encadellat ceràmic i vana de morter amb mallat acústic	Uts.
				escala	1
RSA020	Partida	m²		Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C20 - F6 regularització i anivellació de la superfície suport interior de planta	Uts.
				altell	1
	Partida	m²		pintat de paviment existent amb pintura acrílica satinada per protecció	Uts.
				altell	1
<b>01.03.01</b>					
01.03.02	<b>Capítol</b>			<b>VERTICALS</b>	
RSD020	Partida	m		Entornpeu de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat brillant amb massilla de poliuretà impermeable, deixant una capa de protecció	Uts.
				passadís	1
	Partida	m²		Arrebossat amb morter drenant hidròfug fins a 1,5 mts d'alçada per a servir de base a un posterior acabat llicat, amb morter anticolor	Uts.
				perímetre	1
				brancals porta entrada	1

RAG011	Partida	m <sup>2</sup>	Enrajolat amb gres esmaltat 30x7,5 cm, 40 €/m <sup>2</sup> , capacitat col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en parament	Uts.	
				Bany	1
	Partida	m <sup>2</sup>	Subministrament i col·locació d'enrajolat de rajola hidràulica tanapous amb impermeabilitzant Terra Sealer	Uts.	
				Entrada	1
RPG010	Partida	m <sup>2</sup>	Guarnit de guix de construcció B1 reglejat, sobre parament als canvis de material, amb cantoneres	Uts.	
				repassos trobades amb moter bany	1
	Partida	m <sup>2</sup>	Aplicació manual de dues mans de pintura transpirable al sil parament vertical, de més de 3 m d'altura	Uts.	
				magatzem1	
				bany	
RIP030c	Partida	m <sup>2</sup>	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a reglejat sense diluir (rendiment: 0,11 l/m <sup>2</sup> cada mà); pràvia a planta baixa	Uts.	
				altell	1
	Partida	m <sup>2</sup>	Vernís a l'aigua, transparent, acabat mat, sobre superfície d'1/m <sup>2</sup> i dues mans d'acabat amb esmalt a l'aigua (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); pràvia a	Uts.	
				F1	1
					1
					3
					1
				F2	1
				F6	1
F5	1				
	Partida	U	Pintura al oxirón, color a decidir, , sobre elements metàl·lics, 1/m <sup>2</sup> i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); pràvia a	Uts.	
				escala de cargol	1
				porta entrada i reixa barana escala	1
				barana finestra	1
RME030	Partida	m <sup>2</sup>	Esmalt a l'aigua, color blanc, acabat mat, sobre superfície d'1/m <sup>2</sup> i dues mans d'acabat amb esmalt a l'aigua (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); pràvia a	Uts.	
				F3	1
				F4	1
				F5	1
				finestra altell	1
<b>01.03.02</b>					
<b>01.03.03</b>	<b>Capítol</b>		<b>SOSTRES</b>		
	Partida	m <sup>2</sup>	enguixat reglejat sobre parament horitzontal	Uts.	
				forjat escala	1
				passadís (antic lavabo)	1
				magatzem1	1
RIP030	Partida	m <sup>2</sup>	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color b reglejat sense diluir (rendiment: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mà); pràvia a		

				Uts.
			sostre doble	1
RIP030b	Partida	m <sup>2</sup>	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color b següent sense diluir. (rendiment: 0.1 l/m <sup>2</sup> cada mà): pràvic a	Uts.
			sostre planta baixa	1
			sostre planta altell	1
<b>01.03.03</b>				
<b>01.03</b>				
<b>01.04</b>	<b>Capítol</b>		<b>TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES</b>	
	Partida	U	Reparació de porta metàl·lica entrada i persiana enrol·lable	Uts.
			entrada	1
F5	Partida	U	Subministrament i muntatge de fusteria de fusta finestra ferrament de penjar i obertura, elements d'estanquitat i acc	Uts.
			F5	1
<b>01.04</b>				
<b>01.05</b>	<b>Capítol</b>		<b>EQUIPAMENTS I MOBILIARI</b>	
				Uts.
INFON06	Partida	U	Eixugamans per aire acer inoxidable	
INFON05	Partida	U	Dispensador de sabó acer inoxidable de la marca WASSER	
INFON04	Partida	Ut	Barra abatible minusvàlids acer inoxidable WASSER amb pr	
INFON03	Partida	U	Inodor tanc baix, D-code color blanc Duravit #211809	
INFON02	Partida	U	Aixeta monomando model Monodin de Roca per a lavabo	
INFON01	Partida	U	Lavabo empotrat D-code 033754 Duravit	
ININE02	Partida	U	Aplic de paret amb bombeta led globus 60 W model TEN bl	
ININE05	Partida	U	Aplic de paret model SMILE marca Edison & Son níquel mat	
ININE09	Partida	U	Llum HAY diàmetre 80 cm	
ININE10	Partida	U	Mecanismes JUNG LS 990 blanc	
F1	Partida	m <sup>2</sup>	F1 PRESTATGERIA Conjunt d'armaris de fusta d'avet trison acabat envernissat	Uts.
			Armaris sala principal	1
F2	Partida	m <sup>2</sup>	F2 PLAFONS Els plafons d'alçavuen 5 cm del terra d'obra i tenen unes dir	Uts.
			sòcol sala principal	1
F3	Partida	m <sup>2</sup>	F3 PORTES MAGATZEM SOTA PATI Conjunt de marc amb portes per accedir al magatzem sota	Uts.
			magatzem sota pati	1

					% C.I.	
					Quantitat	Preu (€)
<b>BARCELONA</b>						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i					21,000	
recol·liment perimetral						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
					21,000	
s de fins a 15 cm, amb una compactació del 95% del PN per solera de formigó,					21,000	
rodons amb entitats veïnes: vestíbul, local veí i així garantir la seva estabilitat						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
					21,000	
vis "in situ", entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió					2,350	
de oxitall previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
					2,350	
ament horitzontal interior de més de 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense					38,500	
operada per al seu posterior revestiment i càrrega manual sobre camió o						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
19,05		1,500	28,575	38,500		
5,950		1,500	8,925			
1,000		1,000	1,000			
tents (aplacats, enrajolats, enguixats, empapaperats o pintats), amb mitjans					14,875	
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
5,950		2,500	14,875	14,875		
ans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i					9,200	
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
1			1	1		
1,440		2,500	7,200	8,200		
ans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou barana de ferro					1,000	
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
			1,000	1,000		
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					2,000	
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
			2,000	2,000		
os equipaments, sanitaris, accessoris, elements de distribucions, fixacions,					1,000	
ra, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
			1,000	1,000		
ts, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius					2,000	
s o contenidor						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
			1,000	2,000		
			1,000			
nt demolida, de 1,0 m de profunditat màxima, en qualsevol tipus de terreny, amb					8,513	
camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador autoritzat						
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
7,64	0,6	0,6	2,750	2,750		
8,370	0,600	0,600	3,013	5,763		
pia excavació, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb picó vibrant de					0,562	
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		

	1,560	0,600	0,600	0,562	0,562	
us inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus situat a 10 m de l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	10,000
				10,000	10,000	
car de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	10,000
				10,000	10,000	
es de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'obra, inclou tub d'alimentació, bateria de controladors, grup de pressió, dipòsit muntants	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	25,000
	25,000			25,000	25,000	
						0,00
						0,00
ca, tapa formigonable per a pavimentar posteriorment (no inclòs), accessoris i tota l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	2,000
				2,000	2,000	
amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura acústica mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	12,911
	4,130		2,500	10,325	12,911	
	0,220		2,500	1,650		
	1,560		0,600	0,936		
nació d'ampit inferior, amb acabat enrajolat fix, tipus convencional, amb goteró, a l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	1,200
	1,200	1,000		1,200	1,200	
						0,00
						0,00
						0,00
d'espessor, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic, amb junts de morter i tanques. Inclou formigonat llicat de traves d'arguetaes amb marc d'acer a l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	23,150
	23,150			23,150	23,150	
marc metàl·lic perimetral de 126x75 a base de L 50 fixat al cantell amb tacs i acabat de morter llicat fi per a pintar	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	1,000
				1,000	1,000	
segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la formigó o morter, prèvia aplicació d'emprenació de resines sintètiques a l'obra	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	23,260
	23,260			23,260	23,260	
ca parking						23,260
	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
	23,260			23,260	23,260	
						0,00
						0,00
t, rebut amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. Rejuntat amb morter de 5 mm	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	11,000
	11,000			11,000	11,000	
ada, aplicat sobre un parament vertical interior, amb una primera ma escardejat i drenant transpirable tipus Wehercal Hidromur de Weher	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	26,160
	25,160		1,000	25,160	26,160	
	1,000		1,000	1,000		

d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, i interior mitjançant morter de ciment M-5 sense junt (separació entre 1,5 i 2					12,260
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
6,130		2,000	12,260	12,260	
a 20x20 dos colors, de Mosaics Torra, inclòs aplicació de vorada, i acabat amb					3,500
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
1,400		2,500	3,500	3,500	
vertical, de més de 3 m d'altura, armat i reforçat amb malla antiàlcals inclús en					14,800
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
24,000		0,500	12,000	14,800	
7,000		0,400	2,800		
icat color a escollir, acabat mat, textura llisa, una mà de base i dos d'acabat , en					63,981
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
5,660		1,600	9,056	63,981	
7,000		0,400	2,800		
20,850		2,500	52,125		
escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió					38,548
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
21,180		1,820	38,548	38,548	
le fusteria interior de fusta, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 0,1 l/m² cada mà). Dues cares					13,230
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
	2,870	1,050	3,014	13,230	
	0,500	2,500	1,250		
	2,870	0,240	2,066		
	2,550	0,220	0,561		
	3,850	1,050	4,043		
	1,290	0,410	0,529		
	1,140	1,550	1,767		
, prèvia imprimació antiòxid, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111					4,000
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			1,000	4,000	
			1,000		
			1,000		
			1,000		
le fusteria interior de fusta, preparació del suport, mà de fons (rendiment: 0,111 0,1 l/m² cada mà). Dues cares					8,313
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
	1,440	1,600	2,304	8,313	
	0,800	2,100	1,680		
	1,140	1,500	1,710		
	3,010	0,870	2,619		
					0,00
					0,00
					5,009
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
0,750	1,220		0,915	5,009	
1,440	1,540		2,218		
1,400	1,340		1,876		
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió					6,750

Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6,750			6,750	6,750
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió				34,120
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
10,860			10,860	34,120
23,260			23,260	

0,00

0,00

0,00

1,000

Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1,000	1,000
pati, vidre 6+6, dues fulles de 52x140 cm, composta per bastiment, fulles, accessoris homologats. Inclús n/º de bastiment de base d'acer, granes de fixació.				1,000
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1,000	1,000

0,00

0,00

Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				1,000
				1,000
ortarotlles WC				2,000
				1,000
				1,000
anc Mat. marca Edison & Son				7,000
				4,000
				1,000
				35,000
				1,000
amb cinc portes batents de dimensions 19 cm de fons amb sobre de trispana de				
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1,000	1,000
				1,000
ensions de 385 x 100 cm amb gruix de 1,5 cm, realzats sobre muntants				
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1,000	1,000
				1,000
pati				
Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1,000	1,000

3

**Import (€)**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00

0,00

0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00

0,00

0,00

0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00

0,00

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00