

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

COMUNICAT D'INCIDÈNCIES ACTIVITAT (ANNEX 1)
(Incidències greus i molt greus)

ENVIAR A REFERENT MUNICIPAL DEL SERVEI/EQUIPAMENT:
T/93.413.26.81- FAX / 93.413.27.00 - e mail : lherruz@bcn.cat

DATA : HORA:.....

CENTRE :

.....

REFERENT DEL CENTRE :

.....

TELEFON DE CONTACTE : e - mail :

DESCRIPCIÓ INCIDENCIA :

.....

.....

.....

OBSERVACIONS :

.....

.....

.....

.....

SIGNATURA :

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

COMUNICAT D'INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT (ANNEX 2)

ENVIAR A L'ASSESSORIA TÈCNICA D'INFRAESTRUCTURES :

T/93.413.26.44 - FAX / 93.413.26.30 - e mail : cserranoro@bcn.cat, mantds@bcn.cat

DATA : HORA:.....

CENTRE :

.....

PETICIONARI :

.....

TELEFON DE CONTACTE : e - mail :

DESCRIPCIÓ INCIDENCIA :

.....

.....

.....

OBSERVACIONS :

.....

.....

.....

.....

SIGNATURA :

INVENTARI ALLOTJAMENTS I ALTRES ESPAIS (ANNEX 3)
PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT
carrer Josep Pijoan 5

RELACIÓ MOBILIARI EQUIPAMENT ALLOTJAMENTS APROP CIUTAT VELLA

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

Capítol 01 TAULES

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.01	1	00000T1	u	Taula de treball. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.140 x P.80 x H. 74 cm.	1
'01.01	2	00000T2	u	Taula de menjador. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS de 50 mm. Potes metàl·liques de 50x50 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor, acabat amb pintura epoxi. Estructura interna metàl·lica realitzada amb tub d'acer de 30x30 mm. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.120 x P.60 x H. 74 cm.	8
'01.01	3	00000T3	u	Taula de menjador. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS de 50 mm. Potes metàl·liques de 50x50 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor, acabat amb pintura epoxi. Estructura interna metàl·lica realitzada amb tub d'acer de 30x30 mm. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.140 x P.100 x H. 74 cm.	4
'01.01	4	00000T4	u	Taula d'estudi. Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 60 mm. de diàmetre de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor, acabat amb pintura epoxi. Estructura interna metàl·lica realitzada amb tub d'acer de 40x30 mm. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes i estructura. Peces d'unió d'alumini injectat. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.160 x P.50 x H. 74 cm.	4

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

Capítol 02 PRESTATGERIES I ARMARIS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.02	1	00000P1	u	Armari d'arxiu amb dues portes amb pany i 4 prestatges interiors. Laterals, base, frontal, tapa i posteriors de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 16 i 19 mm de gruix, prestatges de 25 mm. de gruix. Dues portes batents. Tirador de superfície d'injecció d'aliatge de zinc, alumini, magnesi i coure, acabat alumini. Pany amb posicionament d'obertura i tancament. 4 prestatges, 3 regulables en alçada i 1 fix. Marcadors d'alçada per a prestatges cada 32 mm. 4 anivelladors de fàcil accés interior, recorregut útil de +20 mm. Color blanc. Dimensions: L.100 x P.42 x H. 185 cm.	2
'01.02	2	00000P2	u	Buc de 3 calaixos amb rodes. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 16 i 19 mm de gruix. Calaix monobloc d'injecció termoplàstica amb plumier i separador. Cubeta inferior multi usos d'injecció termoplàstica i roda estabilitzadora. Sistema de tancament antibolcada integrat. Sistema de seguretat amb retenció que impedeix l'obertura de més d'un calaix a la vegada. Bombí amb posicionament d'obertura y tancament. Falleba de poliamida que permet moviments més silenciosos. Topall de guies fabricat en goma. Guies telescòpiques de rodament de rodet fabricades en acer, amb extracció parcial del calaix. Color blanc. Dimensions: L.41 x P.55 x H. 56,5 cm.	1
'01.02	3	00000P3	u	Moble per a TV amb una porta batent i un prestatge interior. Fabricació amb tauler de partícules aglomerades amb resines i tauler de partícules replè de paper reciclat amb estructura de niu d'abella, acabat amb melamina i cantell en ABS. Sistema d'obertura a pressió. Frontisses d'acer anticorrosió. Color blanc. Dimensions: L.100 x P.25 x H.40 cm.	12
'01.02	4	00000P4	u	Moble aparador per a sala d'estar amb una porta batent i tres prestatges, un interior. Fabricació amb tauler de partícules aglomerades amb resines i tauler de partícules replè de paper reciclat amb estructura de niu d'abella, acabat amb melamina i cantell en ABS. Sistema d'obertura a pressió. Frontisses d'acer anticorrosió. Color blanc. Dimensions: L.60 x P.40 x H.128 cm.	4

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 03 CADIRES I SOFÀS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.03	1	00000C1	u	Cadira d'oficina. Cadira de polipropilè amb fibra de vidre amb ranures per transpiració. Làmina de escuma de poliuretà entapissada. Espatller alt. Braç regulable en altura i amplada amb canya de polipropilè. Seient de escuma de poliuretà integral injectat flexible de 40 - 45 kg/m³. Entapissat color negre. Elevació a gas. Espatller basculant i desplaçament horitzontal del seient. Base de 5 radis d'alumini injectat amb fibra de vidre acabat en blanc. Rodes silencioses de 65 mm de diàmetre amb rodadura de tefló.	1
'01.03	2	00000C2	u	Cadira apilable amb braços. Fabricada amb monocarcassa de poliopropilè de 5 mm. de gruix amb el 40% de fibra de vidre. Respatller amb textura i motllura antilliscant. Color a escollir. Estructura fabricada amb tub d'acer laminat de 30x15 mm. d'1,5 mm. de gruix. Protector per a l'apilament. Acabat pintat epoxi aluminitzada, Acabat pintat epoxi aluminitzada, color blanc. Seient color blanc.	2
'01.03	3	00000C3	u	Cadira fabricada per extrusió en la seva totalitat (sense juntes), de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre. Tractament antiestàtic per facilitar neteja. Tractament anti UV per a ús exterior. Apilable fins a 6 unitats, amb protectors inclosos. Color gris per a taula de menjador.	52
'01.03	4	00000C4	u	Cadira fabricada per extrusió en la seva totalitat (sense juntes), de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre. Tractament antiestàtic per facilitar neteja. Tractament anti UV per a ús exterior. Apilable fins a 6 unitats, amb protectors inclosos. Color verd per a taula d'estudi.	8
'01.03	5	00000S1	u	Sofà de 2 places. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Estructura de fusta massissa, de tauler de partícules i tauler contraxapat. Parts toves de poliuretà i guata de polièster. Potes d'acer revestit amb pols pigmentada. Color negre. Dimensions: L.1775 x P.88 x H. 66 cm.	8
'01.03	6	00000S2	u	Sofà llit de 3 places. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Estructura de fusta massissa, de tauler de partícules i tauler contraxapat. Seient de poliuretà i guata de polièster. Coixins 70% de polièster i 30% fibres de polièster. Color negre. Dimensions: L. 225 x P.105 x H. 83 cm.	4
'01.03	7	00000S3	u	Butaca. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Potes d'acer revestit amb pols pigmentada. Seient de poliuretà i guata de polièster. Coixí 50% de polièster i 50% fibres de polièster. Color negre. Dimensions: L. 70 x P.73 x H. 75 cm.	4

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 04 ACCESSORIS GENERALS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.04	1	00000B1	u	Papereres de xapa d'acer inoxidable AISI 304L de 0.8mm d'espessor amb capacitat per 20L. Cara exterior amb acabat setinat i cara interior amb acabat mate. Part inferior amb nanses d'acer zincat per a subjecció de bossa de plàstic. Suport de nanses d'injecció de ABS de color negre igual que base. Cara interior de base reticulada i nervada i exterior, llisa amb 4 cavitats per a col·locació de 4 tapes de goma anti-lliscant.	2
'01.04	2	00000B2	u	Penjador de peu. Base circular de 350 mm. de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. Estructura central formada per a 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm. i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. Penjadors amb peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte fixats en el tub amb un cargol i volandera. Color blanc.	1
'01.04	3	00000B3	u	Mampara fixe de dutxa executada amb perfil lateral d'alumini i lluna trempada de seguretat transparent amb tractament MaxiClean, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable i segellada amb silicona. Composta per part fixe i part practicable. Inclou reforç a paret mitjançant tirant d'alumini.	11
'01.04	4	00000B4	u	Cortina per enfosquir de tela llisa dim out. Composició: 100% poliester ignífug. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 810 g/m. Insensibilitat a la llum: 5 (escala 1-8). Carència: lizo 1,5%, trama 1%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 215x248 cm. (dues peces)	24
'01.04	5	00000B5	ml	Cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 215x248 cm. (dues peces)	24
'01.04	6	00000B6	u	Cortina per enfosquir de tela llisa dim out. Composició: 100% poliester ignífug. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 810 g/m. Insensibilitat a la llum: 5 (escala 1-8). Carència: lizo 1,5%, trama 1%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 120x248 cm. (una peça)	4
'01.04	7	00000B7	u	Cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 120x248 cm. (una peça)	4
'01.04	8	00000B8	u	Cortina per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Color a escollir. Dimensions (BxH de buit d'obra): 140x248 cm. (una peça)	4
'01.04	9	00000B9	u	Persianes enrotllables exteriors de fusta (tipus alicantina). Color fusta natural barnissada.	4

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

				Dimensions (BxH de buit d'obra): 140x248 cm. (una peça)	
'01.04	10	00000B10	u	Persianes enrotllables exteriors de fusta (tipus alicantina). Color fusta natural barnissada. Dimensions (BxH de buit d'obra): 120x248 cm. (una peça)	4

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 05 LLITS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.05	1	00000L1	u	Llit doble de 135 cm. d'amplada. Estructura de perfils d'acer laminat en el perímetre i un en la part central de 40x40 mm. Perfil perimetral de planxa modelada de 100x3 mm. per recollir el matalàs. 4 potes situades als vèrtexs i una al centre de perfil d'acer laminat de 40 mm. de diàmetre. Somier metàl·lic de tub de pestanya 40x30 mm. amb una planxa encunyada de forat de 20x20 mm. Taps de goma a les potes. Pintat amb pintura epoxi color blanc. Dimensions: L.200 x P.135 x H.57 cm.	12
'01.05	2	00000L2	u	Matalàs d'escuma de poliuretà flexible. Densitat: 25 Kg/m2. Compressió: 3,3 Kps. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible. Funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Pes: 150 g ± 5. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/ m2/24h. Antibacterià i fungicida. Dimensions: L.200 x P.135 x H.15 cm.	12
'01.05	3	00000L3	u	Llitera metàl·lica antivandàlica, convertible en dos llits individuals iguals. Estructura principal de tubs d'acer de D. 60 mm. Perímetre tubs d'acer 60x20 mm. Tub travesser d'acer 60x20 mm. sota somier. Baranes de tubs d'acer de D. 20 mm. Somier metàl·lic amb planxa metàl·lica perforada d'1,5 mm. de gruix. Pintat per polimerització amb epoxi poliester color blanc. Dimensions: L.208x P.98 cm	4
'01.05	4	00000L4	u	Matalàs d'escuma de poliuretà flexible. Densitat: 25 Kg/m2. Compressió: 3,3 Kps. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible. Funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Pes: 150 g ± 5. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/ m2/24h. Antibacterià i fungicida. Dimensions: L.200 x P.90 x H.15 cm.	8

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 06 ELECTRODOMÈSTICS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.06	1	00000E1	u	Placa de 2 focs vitroceràmica portàtil. Les dues plaques Ø 165 mm. Potència nominal màxima: 2.400 w. Controls mecànics. Protecció contra sobreescalfament. Pilot de servei.	8

				Dimensions: L. 47,2 x P. 26,5 x H. 5,6 cm.	
'01.06	2	00000E2	u	Placa de 2 focs d'inducció per encastar a taulell. Vidre bisellat. Una placa d'inducció Ø 210 mm. Una placa d'inducció Ø 145 mm. Potència nominal màxima: 3.200 w. Funció Power de màxima potència en totes les plaques inductives (1.800W - 3.000W). Programador del temps de cocció fins 99 minuts amb avisador acústic. Indicadors de calor residual. Desconnexió automàtica de seguretat. Detector de recipients. Touch Control amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Dimensions: L. 52 x P. 30 x H. 5,5 cm.	4
'01.06	3	00000E3	u	Frigorífic de dues portes amb congelador superior i frigorífic inferior. Capacitat neta del frigorífic: 98 l. Capacitat neta del congelador: 40 l. Classe energètica A+. Nivell de soroll: 43 db. Consum anual: 190 kW. Dimensions: L. 48 x P. 49,8 x H. 130 cm.	8
'01.06	4	00000E4	u	Frigorífic combi amb congelador inferior i frigorífic superior. Sistema NO FROST. Capacitat neta del frigorífic: 237 l. Capacitat neta del congelador: 87 l. Classe energètica A++. Nivell de soroll: 39 db. Consum anual: 260 kW. Dimensions: L. 60 x P. 66 x H. 186 cm.	4
'01.06	5	00000E5	u	Forn microones de 20 l. de capacitat. Potència 700 W. Temporitzador. 10 nivells de potència. Funció grill. Menú automàtic. Funció descongelació. Pantalla display. Bloqueig de seguretat. Color Blanc.	12
'01.06	6	00000E6	u	Campana extractora per a col·locació sota armari de cuina. Telescòpica. Filtre d'alumini multicapa. Llum LED integrat. Dimensions: 59,8 x 28 cm.	12

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 07 SENYALÈTICA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.07	1	000PC01	u	Element de retolació per senyalització exterior d'equipaments de ciutat. Peça 45 cms elaborada segons Manual d'Identitat Gràfica Municipal. Material: alumini, e=1,5mm. Colors: blanc, negre i Vermell (Pantone 186C). Signatura institucional color blanc. Títol: APROP CIUTAT VELLA. Tipografia Trade Gothic BoldTwo, Cos 100, Interlineat 100, Interlletat - 2, Text caixa esquerra, color blanc.	1
'01.07	2	000PC02	u	Numero "5" de PVC de 10 mm lacat en blanc satinat, 135 x 200mm	1
'01.07	3	000PC03	u	Textes en vinil polimèric negre mate per aplicar a diferents llocs de l'equipament. de 500 mm	1
'01.07	4	000PC04	u	Textes en vinil polimèric negre mate per aplicar a diferents llocs de l'equipament. de 400 mm	8
'01.07	5	000PC05	u	Textes en vinil polimèric negre mate per aplicar a diferents llocs de l'equipament. de 150 mm	12

'01.07	6	000PC06	u	Pictograma de 200 x 200 mm de 1,5mm d'espessor d'alumini amb vinil imprès. Colors: blanc, negre i Vermell (Pantone 186C). Pictogrames: Família de pictogrames de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA), color negre.	3
'01.07	7	000PC07	u	Vinil polimèric blanc translúcid per interior de vidres de façana, 2305x2275 mm	2

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR
Capítol 01 TEXTIL

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.01	1	0001	u	Conjunt de llençols per a llit d'1.35 x 2.00 m. confeccionats amb teixit percal 40*40 100% cotó de 200 fils format per baixera ajustable, llençol 150x260cm i 2 coixineres de 40x70 cm.	12
'02.01	2	0002	u	Conjunt de llençols per a llit de 0.90 x 2.00 m. confeccionats amb teixit percal 40*40 100% cotó de 200 fils format per baixera ajustable, llençol i 1 coixinera de 40 x 70 cm.	8
'02.01	3	0003	u	Protector de matalàs per a llit d'1,35 x 2,00 m. de rus de 80 gr/m2 unit a una base de PVC impermeable, amb barrera antiàcars, hipoalergènic i adaptable.	12
'02.01	4	0004	u	Protector de matalàs per a llit de 0,90 x 2,00 m. de rus de 80 gr/m2 unit a una base de PVC impermeable, amb barrera antiàcars, hipoalergènic i adaptable.	8
'02.01	5	0005	u	Funda protectora de coixí de 70 cm. fabricat amb punt interior llis 100% cotó unit a làmina interior de poliuretà assolint un acabat impermeable i transpirable. Amb barrera antiàcars i hipoalergènic.	32
'02.01	6	0006	u	Manta/cobertor polar per llit doble de dimensions 2.20x2.40 m., de polièster amb un gramatge de 420 gr/m2.	12
'02.01	7	0007	u	Manta/cobertor polar per llit individual de dimensions 1.60x2.20m, de polièster amb un gramatge de 420 gr/m2.	8
'02.01	8	0008	u	Coixí de fermesa mitjana de dimensions 40x75cm, apte per rentar a màquina a 60°, replè 100% polièster i tela 100% cotó.	32
'02.01	9	0009	u	Tovallola de mans per a lavabo 0.50 x 1.00 m. 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2	12
'02.01	10	0010	u	Tovallola bany d'1.00x1.50m 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2	32
'02.01	11	0011	u	Galleda per fregona de plàstic, quadrat, amb rodes i escorredor.	12
'02.01	12	0012	u	Fregona de tires de polièster de 200gr. Tires de 2x33cm, amb rosca per acoplar a pal.	12
'02.01	13	0013	u	Escombra de goma, amb rosca per acoplar a pal.	12
'02.01	14	0014	u	Pal per fregona i escombra d'aliatge d'alumini amb mànec de plàstic, amb rosca, de 2cm de diàmetre i 140cm de longitud.	24
'02.01	15	0015	u	Recollidor de mà amb llengüeta, de polipropilè de boca 22 cm.	12

'02.01	16	0016	u	Penjador adhesiu per a escombres i fregones	24
--------	----	------	---	---	----

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 02 ELECTRÒNICA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.02	1	0017	u	LG 28MT49S-PZ - Monitor TV de 27.5" (71 cm, Smart TV LED HD, 1366 x 768 Pixels, Modo Cine, Modo Juego), Color Negre Brillant	12
'02.02	2	0018	u	Suport de paret per a TV de 13"-30", Pulgadas Inclinal i Giratori, Capacitat màxima de carga 25 KG,	12

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 03 PARAMENT CUINA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.03	1	0019	u	Forquilla d'acer inoxidable 18/0 de 2mm de gruix.	96
'02.03	2	0020	u	Cullera d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	96
'02.03	3	0021	u	Ganivet d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	96
'02.03	4	0022	u	Cullera postres d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	96
'02.03	5	0023	u	Plat pla de porcel·lana de 26 cm. de diàmetre.	96
'02.03	6	0024	u	Plat soper de porcel·lana de 22.50 cm. de diàmetre.	96
'02.03	7	0025	u	Plat de postres de porcel·lana de 20 cm. de diàmetre.	96
'02.03	8	0026	u	Got de vidre trempat, de 27 cl.	96
'02.03	9	0027	u	Estovalles tipus hule d'1.50x2.00 m.	12
'02.03	10	0028	u	Ganivet de cuina d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 20 cm. de full.	12
'02.03	11	0029	u	Ganivet de pa d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 23 cm. de full.	12
'02.03	12	0030	u	Ganivet de pelar d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 10 cm. de full.	12
'02.03	13	0031	u	Tisora de cuina d'acer inoxidable color acer, de 22 cm.	12
'02.03	14	0032	u	Set de cuina, amb cullera gran, escumadora, cullerot i espàtula de nylon de color negre.	12
'02.03	15	0033	u	Colador escorredor d'acer inoxidable, de 25 cm. d'alt i 20cm diàmetre.	12
'02.03	16	0034	u	Olla d'acer inoxidable de 20 cm. de diàmetre i 3.8 l. amb tapa.	12
'02.03	17	0035	u	Pot amb nansa d'acer inoxidable de 16cm diàmetre i 1.6 l., amb tapa.	12
'02.03	18	0036	u	Paella d'alumini apte per a inducció de 24 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	12
'02.03	19	0037	u	Paella d'alumini apte per a inducció de 18 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	12

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 04 EQUIPAMENT BANYS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.04	1	0038	u	Portarotlles de paper higiènic conjunt d'acer inoxidable.	12
'02.04	2	0039	u	Tovalloler d'acer inoxidable de 40 cm. de longitud	12
'02.04	3	0040	u	Penjador paret d'acer inoxidable	32
'02.04	4	0041	u	Escombreta per a inodor d'acer inoxidable per penjar a paret	12
'02.04	5	0042	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm. de gruix. Col·locació encolat a paret. Dimensions: L. 45 x H. 70 cm	12
'02.04	6	0043	u	Barra de cortina de dutxa d'acer inoxidable d' 1,16/1,58 cm. de longitud. Sistema de col·locació a pressió.	1
'02.04	7	0044	u	Cortina per a dutxa de 80x180 cm., teixit 150 deniers 100% polièster hidrofugat. Part baixa de la cortina amb fil de plom, amb cinta frungida i anelles incorporades.	1
'02.04	8	0045	u	Barra mural en "L" per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.	1
'02.04	9	0046	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.	2
'02.04	10	0047	u	Seient abatible d'acer inoxidable amb pota plegable, de L. 42,5 x P. 42,5 cm. col·locat amb fixacions mecàniques.	1

Lot 04 MOBILIARI A MIDA
Capítol 01 INTERIOR ALLOTJAMENTS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'04.01	1	00AM1	u	Armari rober de dos cossos, cadascun amb 2 portes batents i distribució interior amb 2 calaixos, penja-robes, 3 prestatges regulables en alçada i un prestatge altell. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantell en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior i fons calaixos de 10 mm. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Frontisses d'acer anticorrosió. Barres de penjar roba en tub ovalat d'acer niquelat. Tiradors d'alumini anoditzat a escollir. Color blanc. Dimensions: L.140 x P.60 x H.210 cm.	12
'04.01	2	00AM2	u	Armari rober de dos cossos, un de 2 portes amb penja-robes i 2 calaixos i l'altra d'1 porta amb 2 calaixos i 3 lleixes. Altell a cada cos. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat	4

				amb melamina i cantell en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior i fons calaixos de 10 mm. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Frontisses d'acer anticorrosió. Barres de penjar roba en tub ovalat d'acer niquelat. Tiradors d'alumini anoditzat a escollir. Color blanc. Dimensions: L.120 x P.60 x H.210 cm.	
'04.01	3	00AM3	u	Armari de dos cossos per a estris de neteja i bany amb 2 portes batents. Un amb una lleixa fixa i l'altre amb 5. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior de 10 mm. Frontisses d'acer anticorrosió. Potes i tirador d'alumini anoditzat a escollir. Acorat a paret per la part superior. Color blanc. Dimensions: L.90 x P.30 x H.210 cm.	4
'04.01	4	00AM4	u	Prestatgeria d'emmagatzematge general, amb 5 prestatges fixos equidistants. Fabricació amb de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior de 10 mm. Color blanc. Dimensions: L.150 x P.55 x H.210 cm.	8
'04.01	5	00AM5	u	Bagul per capçal llit amb una porta basculant amb eix inferior horitzontal. Interior buit. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix i tancament posterior de 10 mm. Frontisses telescòpiques d'acer anticorrosió. Tiradors encastats d'alumini anoditzat a escollir. Color blanc. Dimensions: L.120 x P.40 x H.90 cm. Color blanc.	12

PROJECTE DE MOBILIARI I EQUIPAMENT
 C/ Irena Sendler, 22 interior

RELACIÓ MOBILIARI EQUIPAMENT ALLOTJAMENTS APROP GLORIES

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS

Capítol 01 TAULES

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.01	1	00000T1	u	Taula de treball. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.140 x P.80 x H. 74 cm.	2
'01.01	2	00000T2	u	Taula plegable. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.140 x P.80 x H. 74 cm.	4
'01.01	3	00000T3	u	Taula de treball. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions: L.160 x P.80 x H. 74 cm.	6
'01.01	4	00000T4		Taula de treball amb ala. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriments epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula. Dimensions taula: L.160 x P.80 x H. 74 cm. Dimensions ala: L.96 x P.60 x H.74 cm.	1

'01.01	5	00000T5		<i>Taula de reunió. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 50x50 mm. i estructura interna de 40x40 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor. Sistema d'electrificació de xapa i accés de cablejat. Acabat amb recobriment epoxi, color blanc, potes, estructura i xapa d'electrificació. Anivellador a les potes d'ABS injectat amb sola antilliscant. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</i> <i>Dimensions: L.120 x P.120 x H. 74 cm.</i>	2
'01.01	6	00000T6	u	<i>Taula de menjador. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS de 50 mm. Base metàl·lica de perfil d'acer laminat en calent acabat amb revestiment de pols de poliestirè epoxídic. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</i> <i>Dimensions: Ø 103 x H. 74 cm.</i>	7
'01.01	7	00000T7	u	<i>Taula de menjador. Superfície de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS de 50 mm. Potes metàl·liques de 50x50 mm. de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor, acabat amb pintura epoxi. Estructura interna metàl·lica realitzada amb tub d'acer de 30x30 mm. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</i> <i>Dimensions: L.140 x P.100 x H. 74 cm.</i>	35
'01.01	8	00000T8	u	<i>Taula d'estudi. Superfície de taula de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 25 mm de gruix acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes metàl·liques de 60 mm. de diàmetre de perfil d'acer laminat en calent i decapat d'1,5 mm de espessor, acabat amb pintura epoxi. Estructura interna metàl·lica realitzada amb tub d'acer de 40x30 mm. Acabat amb recobriment epoxi, color blanc, potes i estructura. Peces d'unió d'alumini injectat. Color blanc, potes, estructura i superfície taula.</i> <i>Dimensions: L.140 x P.50 x H. 74 cm.</i>	35
'01.01	9	00000T9	u	<i>Taula auxiliar sala d'estar. Superfície de taula i safata inferior de panell composta per tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines amb l'interior de niu d'abella de cartró, acabat amb pintura acrílica i cantell en ABS. Potes de taulers de partícules aglomerades amb resines acabat amb melamina. Color blanc, potes, superfície taula i safata inferior.</i> <i>Dimensions: L.90 x P.55 x H. 45 cm.</i>	35

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 02 PRESTATGERIES I ARMARIS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.02	1	00000P1	u	Armari d'arxiu amb dues portes de persiana amb pany i 4 prestatges interiors. Color blanc. Dimensions: L.80 x P.46 x H. 70 cm.	2
'01.02	2	00000P2	u	Armari d'arxiu amb dues portes de persiana amb pany i 4 prestatges interiors. Color blanc. Dimensions: L.102 x P.46 x H. 198 cm.	2
'01.02	3	00000P3	u	Armari d'arxiu amb dues portes de persiana amb pany i 4 prestatges interiors. Color blanc. Dimensions: L.120 x P.46 x H. 198 cm.	1
'01.02	4	00000P4	u	Armari d'arxiu amb dues portes de persiana amb pany i 4 prestatges interiors. Color blanc. Dimensions: L.90 x P.46 x H. 198 cm.	1
'01.02	5	00000P5	u	Moble amb sobre/taulell amb prestatge inferior de melamina blanca i estructura metàl·lica. Color blanc. Dimensions: L.110 x P.50 x H. 100 cm.	1
'01.02	6	00000P6	u	Armari per a estris de neteja i guarda-roba. Pany amb clau. Acer pintat. Color blanc. Dimensions: L.50 x P.50 x H. 180 cm.	1
'01.02	7	00000P7	u	Buc de 3 calaixos amb rodes. Fabricat amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines de 16 i 19 mm de gruix. Calaix monobloc d'injecció termoplàstica amb plumier i separador. Cubeta inferior multi usos d'injecció termoplàstica i roda estabilitzadora. Sistema de tancament antibolcada integrat. Sistema de seguretat amb retenció que impedeix l'obertura de més d'un calaix a la vegada. Bombí amb posicionament d'obertura y tancament. Falleba de poliamida que permet moviments més silenciosos. Topall de guies fabricat en goma. Guies telescòpiques de rodament de rodet fabricades en acer, amb extracció parcial del calaix. Color blanc. Dimensions: L.41 x P.55 x H. 56,5 cm.	7
'01.02	8	00000P8	u	Moble per a TV amb dos calaixos i dos prestatges. Fabricació amb tauler de partícules aglomerades amb resines i tauler de partícules replè de paper reciclat amb estructura de niu d'abella, acabat amb melamina i cantell en ABS. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Color blanc. Dimensions: L.120 x P.42 x H.39 cm.	35
'01.02	9	00000P9	u	Moble aparador per a sala d'estar amb dues portes batents i un prestatge interior. Fabricació amb tauler de partícules aglomerades amb resines i tauler de partícules replè de paper reciclat amb estructura de niu d'abella, acabat amb melamina i cantell en ABS. Potes de bedoll massís, envernissat amb vernís acrílic incolor. Frontisses d'acer. Color blanc.	70

				Dimensions: L.70 x P.35 x H.80 cm.	
'01.02	10	00000P10	u	Moble calaixera amb 6 calaixos i tapa superior amb mirall interior. Fabricació amb tauler de partícules aglomerades amb resines, acabat pintat amb pintura acrílica. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Color blanc. Dimensions: L.40 x P.48,55 x H.123 cm.	42

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 03 CADIRES I SOFÀS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.03	1	00000C1	u	Cadira d'oficina. Cadira de polipropilè amb fibra de vidre amb ranures per transpiració. Làmina de escuma de poliuretà entapissada. Espatller alt. Braç regulable en altura i amplada amb canya de polipropilè. Seient de escuma de poliuretà integral injectat flexible de 40 - 45 kg/m ³ . Entapissat color negre. Elevació a gas. Espatller basculant i desplaçament horitzontal del seient. Base de 5 radis d'alumini injectat amb fibra de vidre acabat en blanc. Rodes silencioses de 65 mm de diàmetre amb rodadura de tefló.	7
'01.03	2	00000C2	u	Cadira apilable amb braços. Fabricada amb monocarcassa de poliopropilè de 5 mm. de gruix amb el 40% de fibra de vidre. Respatller amb textura i motllura antilliscant. Color a escollir. Estructura fabricada amb tub d'acer laminat de 30x15 mm. d'1,5 mm. de gruix. Protector per a l'apilament. Acabat pintat epoxi aluminitzada, Acabat pintat epoxi aluminitzada, color blanc. Seient color blanc.	45
'01.03	3	00000C3	u	Cadira fabricada per extrusió en la seva totalitat (sense juntes), de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre. Tractament antiestàtic per facilitar neteja. Tractament anti UV per a ús exterior. Apilable fins a 6 unitats, amb protectors inclosos. Color gris per a taula de menjador.	189
'01.03	4	00000C4	u	Cadira fabricada per extrusió en la seva totalitat (sense juntes), de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre. Tractament antiestàtic per facilitar neteja. Tractament anti UV per a ús exterior. Apilable fins a 6 unitats, amb protectors inclosos. Color verd per a taula d'estudi.	70
'01.03	5	00000S1	u	Sofà de 2 places. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Estructura de fusta massissa, de tauler de partícules i tauler contraxapat. Parts toves de poliuretà i guata de polièster. Potes d'acer revestit amb pols pigmentada. Color gris clar. Dimensions: L.171 x P.98 x H. 83 cm.	7

'01.03	6	00000S2	u	Sofà llit de 3 places. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Estructura de fusta massissa, de tauler de partícules i tauler contraxapat. Seient de poliuretà i guata de polièster. Coixins 70% de polièster i 30% fibres de polièster. Color gris clar. Dimensions: L.225 x P.105 x H. 83 cm.	35
'01.03	7	00000S3	u	Butaca. Tapisseria imitació pell de polièster, cotó i poliuretà. Potes d'acer revestit amb pols pigmentada. Seient de poliuretà i guata de polièster. Coixí 50% de polièster i 50% fibres de polièster. Color gris clar. Dimensions: L.64 x P.78 x H. 76 cm.	35

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 04 ACCESSORIS GENERALS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.04	1	00000B1	u	Papereres de xapa d'acer inoxidable AISI 304L de 0.8mm d'espessor amb capacitat per 20L. Cara exterior amb acabat setinat i cara interior amb acabat mate. Part inferior amb nanses d'acer zincat per a subjecció de bossa de plàstic. Suport de nanses d'injecció de ABS de color negre igual que base. Cara interior de base reticulada i nervada i exterior, llisa amb 4 cavitats per a col·locació de 4 tapes de goma anti-lliscant.	9
'01.04	2	00000B2	u	Penjador de peu. Base circular de 350 mm. de diàmetre realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix. Estructura central formada per a 2 tubs circulars: tub inferior d'alumini de 30x2 mm. i tub superior d'acer de 20x1.5 mm. Penjadors amb peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte fixats en el tub amb un cargol i volandera. Color blanc.	5
'01.04	3	00000B3	u	Mampara per a dutxa amb una fulla corredissa i una part fixa. Perfils acabat plata brillant. Vidre transparent de 6mm. De gruix. Dimensions: L. 100 x H. 195 cm	41
'01.04	4	00000B4	u	Cortina de dormitori, per enfosquir de tela llisa dim out. Composició: 100% poliester ignífug. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 810 g/m. Insensibilitat a la llum: 5 (escala 1-8). Carència: lizo 1,5%, trama 1%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Dimensions (BxH de buit d'obra): 215x248 cm. (dues peces)	77
'01.04	5	00000B5	ml	Cortina sala d'estar, per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Dimensions (BxH de buit d'obra): 220x248 cm. (dues peces)	35
'01.04	6	00000B6	u	Cortina menjador, per a privacitat. Composició: 100% trevira cs. Comportament al foc M1, classe 1. Pes: ± 235 g/m. Insensibilitat a la llum: 6 (escala 1-8). Carència: lizo 0,6%, trama 0,7%. Guia d'alumini amb barra per a córrer la cortina. Dimensions (BxH de buit d'obra): 110x248 cm. (una peça)	42

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 05 LLITS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.05	1	00000L1	u	Llit doble de 135 cm. d'amplada. Estructura de perfils d'acer laminat en el perímetre i un en la part central de 40x40 mm. Perfil perimetral de planxa modelada de 100x3 mm. per recollir el matalàs. 4 potes situades als vèrtexs i una al centre de perfil d'acer laminat de 40 mm. de diàmetre. Somier metàl·lic de tub de pestanya 40x30 mm. amb una planxa encunyada de forat de 20x20 mm. Taps de goma a les potes. Pintat amb pintura epoxi color blanc. Dimensions: L.200 x P.135 x H.40 cm.	42
'01.05	2	00000L2	u	Matalàs d'escuma de poliuretà flexible. Densitat: 25 Kg/m2. Compressió: 3,3 Kps. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible. Funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Pes: 150 g ± 5. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/ m2/24h. Antibacterià i fungicida. Dimensions: L.200 x P.135 x H.15 cm.	42
'01.05	3	00000L3	u	Llitera metàl·lica antivandàlica, convertible en dos llits individuals iguals. Estructura principal de tubs d'acer de D. 60 mm. Perímetre tubs d'acer 60x20 mm. Tub travesser d'acer 60x20 mm. sota somier. Baranes de tubs d'acer de D. 20 mm. Somier metàl·lic amb planxa metàl·lica perforada d'1,5 mm. de gruix. Pintat per polimerització amb epoxi poliester color blanc. Dimensions: L.208x P.98 cm	35
'01.05	4	00000L4	u	Matalàs d'escuma de poliuretà flexible. Densitat: 25 Kg/m2. Compressió: 3,3 Kps. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible. Funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Pes: 150 g ± 5. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/ m2/24h. Antibacterià i fungicida. Dimensions: L.200 x P.90 x H.15 cm.	70

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 06 ELECTRODOMÈSTICS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu d'inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.06	1	00000E1	u	Rentadora de roba elèctrica. Càrrega frontal amb capacitat fins a 10kg. Sistema de pagament moneder. Tambor i cubà en acer inoxidable. Control electrònic de 6 programes. Dimensions: L. 68,3 x P. 70,4 x H. 102,7 cm.	2
'01.06	2	00000E2	u	Assecadora de roba elèctrica. Càrrega frontal amb capacitat fins a 11kg. Sistema de pagament moneder. Tambor d'acer galvanitzat. Control electrònic de 5 programes. Dimensions: L. 68,3 x P. 71,1 x H. 109,2 cm.	2

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

'01.06	3	00000E3	u	Mini frigorífic per a col·locar sota taulell. Capacitat neta del frigorífic: 95l. Capacitat neta del congelador: 14l. Classe energètica A+ Dimensions: L. 55 x P. 58 x H. 85 cm.	1
'01.06	4	00000E4	u	Forn microones de 20 l. de capacitat. Potència 700 W. Temporitzador. 10 nivells de potència. Funció grill. Menú automàtic. Funció descongelació. Pantalla display. Bloqueig de seguretat. Color Blanc.	43
'01.06	5	00000E5	u	Placa de 2 focs vitroceràmica portàtil. Les dues plaques Ø 165 mm. Potència nominal màxima: 2.400 w. Controls mecànics. Protecció contra sobreescalfament. Pilot de servei. Dimensions: L. 47,2 x P. 26,5 x H. 5,6 cm.	7
'01.06	6	00000E6	u	Placa de 2 focs d'inducció per encastar a taulell. Vidre bisellat. Una placa d'inducció Ø 210 mm. Una placa d'inducció Ø 145 mm. Potència nominal màxima: 3.200 w. Funció Power de màxima potència en totes les plaques inductives (1.800W - 3.000W). Programador del temps de cocció fins 99 minuts amb avisador acústic. Indicadors de calor residual. Desconnexió automàtica de seguretat. Detector de recipients. Touch Control amb sensors acústics i bloqueig de seguretat. Dimensions: L. 52 x P. 30 x H. 5,5 cm.	35
'01.06	7	00000E7	u	Frigorífic de dues portes amb congelador superior i frigorífic inferior. Capacitat neta del frigorífic: 98 l. Capacitat neta del congelador: 40 l. Classe energètica A+. Nivell de soroll: 43 db. Consum anual: 190 kW. Dimensions: L. 48 x P. 49,8 x H. 130 cm.	7
'01.06	8	00000E8	u	Frigorífic combi amb congelador inferior i frigorífic superior. Sistema NO FROST. Capacitat neta del frigorífic: 237 l. Capacitat neta del congelador: 87 l. Classe energètica A++. Nivell de soroll: 39 db. Consum anual: 260 kW. Dimensions: L. 60 x P. 66 x H. 186 cm.	35
'01.06	9	00000E9	u	Joc de 2 suports per a forn microones. Pes màxim 40kg. Ajustables en amplada i profunditat.	42
'01.06	10	00000E10	u	Campana extractora per a col·locació sota armari de cuina. Telescòpica. Filtre d'alumini multicapa. Llum LED integrat. Dimensions: 59,8 x 28 cm.	42

Lot 01 MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS
Capítol 07 SENYALÈTICA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'01.07	1	000PC01	u	Element de retolació per senyalització exterior d'equipaments de ciutat. Peça 45 cms elaborada segons Manual d'Identitat Gràfica Municipal. Material: alumini, e=1,5mm. Colors: blanc, negre i Vermell (Pantone 186C). Signatura institucional color blanc. Títol: APROP CIUTAT VELLA. Tipografia Trade Gothic BoldTwo, Cos 100, Interlineat 100, Interlletrat - 2, Text caixa esquerra, color blanc.	1
'01.07	2	000PC02	u	Senyalètica general de l'edifici (per plantes)	-

'01.07	3	000PC03	u	Vinil polimèric blanc translúcid per interior de vidres per privacitat	-
--------	---	---------	---	--	---

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR
Capítol 01 TEXTIL

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.01	1	0001	u	Conjunt de llençols per a llit d'1.35 x 2.00 m. confeccionats amb teixit percal 40*40 100% cotó de 200 fils format per baixera ajustable, llençol 150x260cm i 2 coixineres de 40x70 cm.	42
'02.01	2	0002	u	Conjunt de llençols per a llit de 0.90 x 2.00 m. confeccionats amb teixit percal 40*40 100% cotó de 200 fils format per baixera ajustable, llençol i 1 coixinera de 40 x 70 cm.	70
'02.01	3	0003	u	Protector de matalàs per a llit d'1,35 x 2,00 m. de rus de 80 gr/m2 unit a una base de PVC impermeable, amb barrera antiàcars, hipoalergènic i adaptable.	42
'02.01	4	0004	u	Protector de matalàs per a llit de 0,90 x 2,00 m. de rus de 80 gr/m2 unit a una base de PVC impermeable, amb barrera antiàcars, hipoalergènic i adaptable.	70
'02.01	5	0005	u	Funda protectora de coixí de 70 cm. fabricat amb punt interior llis 100% cotó unit a làmina interior de poliuretà assolint un acabat impermeable i transpirable. Amb barrera antiàcars i hipoalergènic.	154
'02.01	6	0006	u	Nòrdic amb funda per a llit individual. Tela: teixit 100% cotó. Farciment: 90% plomes d'ànec, 10% plomissol d'ànec. Funda; teixit 100% cotó. Dimensions: 150 x 200 cm.	70
'02.01	7	0007	u	Nòrdic amb funda per a llit doble. Tela: teixit 100% cotó. Farciment: 90% plomes d'ànec, 10% plomissol d'ànec. Funda; teixit 100% cotó. Dimensions: 240 x 200 cm.	42
'02.01	8	0008	u	Coixí de fermesa mitjana de dimensions 40x75cm, apte per rentar a màquina a 60°, replè 100% polièster i tela 100% cotó.	154
'02.01	9	0009	u	Tovallola de mans per a lavabo 0.50 x 1.00 m. 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2	42
'02.01	10	0010	u	Tovallola bany d'1.00x1.50m 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2	154
'02.01	11	0011	u	Funda sofà dues places. Teixit 30% cotó i 70 % polièster.	7
'02.01	12	0012	u	Funda sofà llit de tres places. Teixit 30% cotó i 70 % polièster.	35
'02.01	13	0012	u	Funda per a butaca. Teixit 30% cotó i 70 % polièster.	35
'02.01	14	0014	u	Galleda per fregona de plàstic, quadrat, amb rodes i escorredor.	42
'02.01	15	0015	u	Fregona de tires de polièster de 200gr. Tires de 2x33cm, amb rosca per acoplar a pal.	42
'02.01	16	0016	u	Escombra de goma, amb rosca per acoplar a pal.	42
'02.01	17	0017	u	Pal per fregona i escombra d'aliatge d'alumini amb mànec de plàstic, amb rosca, de 2cm de diàmetre i 140cm de longitud.	84
'02.01	18	0018	u	Recollidor de mà amb llengüeta, de polipropilè de boca 22 cm.	42

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

'02.01	19	0019	u	Penjador adhesiu per a escombres i fregones	84
--------	----	------	---	---	----

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 02 ELECTRÒNICA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.02	1	0020	u	Televisor LED 32". Tecnologia de pantalla LED. Qualitat d'imatge: Full HD. SMART TV. Pantalla plana. Dimensions pantalla: 32"	42
'02.02	2	0021	u	Suport de paret per a TV de 13"-60", Pulgadas Inclínable i Giratori, Capacitat màxima de carga 50 KG. Angle d'inclinació en vertical 15°. Angle d'inclinació en horitzontal 180°. Mobilitat telescòpica orientable.	7
'02.02	3	0022	u	Làmpada per a tauleta de nit. Braços i pantalla regulables, color 2700K. Làmpada de 220 lumens. Pantalla de policarbonat. Tub i abraçadora d'acer amb revestiment de pols. Potència 1,9W. Dimensions: L.63 cm	154

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 03 PARAMENT CUINA

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.03	1	0023	u	Forquilla d'acer inoxidable 18/0 de 2mm de gruix.	240
'02.03	2	0024	u	Cullera d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	240
'02.03	3	0025	u	Ganivet d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	240
'02.03	4	0026	u	Cullera postres d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	240
'02.03	5	0027	u	Plat pla de porcel·lana de 26 cm. de diàmetre.	240
'02.03	6	0028	u	Plat soper de porcel·lana de 22,50 cm. de diàmetre.	240
'02.03	7	0029	u	Plat de postres de porcel·lana de 20 cm. de diàmetre.	240
'02.03	8	0030	u	Got de vidre trempat, de 27 cl.	240
'02.03	9	0031	u	Estovalles tipus hule d'1.50x2.00 m.	42
'02.03	10	0032	u	Ganivet de cuina d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 20 cm. de full.	42
'02.03	11	0033	u	Ganivet de pa d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 23 cm. de full.	42
'02.03	12	0034	u	Ganivet de pelar d'acer inoxidable amb mànec de plàstic, de 10 cm. de full.	42
'02.03	13	0035	u	Tisora de cuina d'acer inoxidable color acer, de 22 cm.	42
'02.03	14	0036	u	Set de cuina, amb cullera gran, escumadora, cullerot i espàtula de nylon de color negre.	42
'02.03	15	0037	u	Colador escorredor d'acer inoxidable, de 25 cm. d'alt i 20cm diàmetre.	42
'02.03	16	0038	u	Olla d'acer inoxidable de 20 cm. de diàmetre i 3.8 l., amb tapa.	42
'02.03	17	0039	u	Pot amb nansa d'acer inoxidable de 16cm diàmetre i 1.6 l., amb tapa.	42

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

'02.03	18	0040	u	Paella d'alumini apte per a inducció de 24 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	42
'02.03	19	0041	u	Paella d'alumini apte per a inducció de 18 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	42

Lot 02 PARAMENT DE LA LLAR

Capítol 04 EQUIPAMENT BANYS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'02.04	1	0042	u	Portarotlles de paper higiènic per a lavabos públics.	3
'02.04	2	0043	u	Portarotlles de paper eixugamans per a lavabos públics.	3
'02.04	3	0044	u	Portarotlles de paper higiènic conjunt d'acer inoxidable.	42
'02.04	4	0045	u	Tovalloler d'acer inoxidable de 40 cm. de longitud (4 uts. Planta baixa)	46
'02.04	5	0046	u	Penjador paret d'acer inoxidable	154
'02.04	6	0047	u	Escombreta per a inodor d'acer inoxidable per penjar a paret (3 uts. Planta baixa)	45
'02.04	7	0048	u	Porta sabó de racó per a dutxa, d'acer inoxidable.	42
'02.04	8	0049	u	Mirall de lluna incolora de 3 mm. de gruix. Col·locació encolat a paret. Dimensions: L. 45 x H. 70 cm (4 uts. Planta baixa)	46
'02.04	9	0050	u	Prestatge sota mirall. Estructura d'acer acabat cromat. Superfície de vidre translúcid. Dimensions: L. 30 x P. 11 cm	42
'02.04	10	0051	u	Barra de cortina de dutxa d'acer inoxidable d' 1,16/1,58 cm. de longitud. Sistema de col·locació a pressió.	1
'02.04	11	0052	u	Cortina per a dutxa de 100x200 cm., teixit 150 deniers 100% polièster hidrofugat. Part baixa de la cortina amb fil de plom, amb cinta frungida i anelles incorporades.	1
'02.04	12	0053	u	Barra mural en "L" per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.	1
'02.04	13	0054	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.	6
'02.04	14	0055	u	Seient abatible d'acer inoxidable amb pota plegable, de L. 42,5 x P. 42,5 cm. col·locat amb fixacions mecàniques.	1

Lot 04 MOBILIARI A MIDA

Capítol 01 INTERIOR ALLOTJAMENTS

Capítol i Subcapítol	Núm. correlatiu inventari	Codi		Descripció	Unitats
'04.01	1	00AM1	u	Armari rober d'un cos, amb 2 portes batents i distribució interior amb 2 calaixos, penja-robes, 3 prestatges regulables en alçada i un prestatge altell. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb	42

				resines acabat amb melamina i cantell en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior i fons calaixos de 10 mm. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Frontisses d'acer anticorrosió. Barres de penjar roba en tub ovalat d'acer niquelat. Tiradors d'alumini anoditzat a escollir. Color blanc. Dimensions: L.90 x P.60 x H.210 cm.	
'04.01	2	00AM2	u	Armari rober de dos cossos, un de 2 portes amb penja-robes i 2 calaixos i l'altra d'1 porta amb 2 calaixos i 3 lleixes. Altell a cada cos. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantell en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior i fons calaixos de 10 mm. Guies de calaixos d'acer amb rodaments de boles i rodes de niló. Frenat per desnivell i clip de seguretat. Frontisses d'acer anticorrosió. Barres de penjar roba en tub ovalat d'acer niquelat. Tiradors d'alumini anoditzat a escollir. Color blanc. Dimensions: L.120 x P.60 x H.210 cm.	35
'04.01	3	00AM3	u	Armari de dos cossos per a estris de neteja i bany amb 2 portes batents. Un amb una lleixa fixa i l'altre amb 5. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior de 10 mm. Frontisses d'acer anticorrosió. Potes i tirador d'alumini anoditzat a escollir. Ancorat a paret per la part superior. Color blanc. Dimensions: L.60 x P.30 x H.210 cm.	34
'04.01	4	00AM4	u	Armari per a estris de neteja i bany amb 1 porta batent i una lleixa fixa. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior de 10 mm. Frontisses d'acer anticorrosió. Potes i tirador d'alumini anoditzat a escollir. Ancorat a paret per la part superior. Color blanc. Dimensions: L.40 x P.30 x H.210 cm.	8
'04.01	5	00AM5	u	Armari d'emmagatzematge general de doble cos, amb 2 portes batents i amb 5 prestatges fixos equidistants. Fabricació amb de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines acabat amb melamina i cantells en ABS. Estructura amb taulers de 22 mm. de gruix, prestatges de 22 mm. i tancament posterior de 10 mm. Color blanc. Dimensions: L.150 x P.55 x H.210 cm.	70
'04.01	6	00AM6	u	Capçal llit doble amb lleixa i preinstal·lació elèctrica. Estructura amb llistons de fusta de pi, aplacada ambdues cares amb taulers de partícules de fusta aglomerades amb resines de 19mm. De gruix. Preinstal·lació d'endolls amb caixetí i tub corrugat de 16mm. Collat a estructura llit amb cargols de fusta. Lacat en color blanc. Dimensions: L.135 x P.22x H.125 cm.	42
'04.01	7	00AM7	u	Prestatge de paret. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines, MDF. Ancoratges/suports a paret d'alta resistència i ocults, amb 4 cargols cadascun. Lacat en color blanc. Dimensions: L.120 x P.24x H.4 cm.	7

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

'04.01	8	00AM8	u	<i>Prestatge de paret. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines, MDF. Acoratges/suports a paret d'alta resistència i ocults, amb 4 cargols cadascun. Lacat en color blanc. Dimensions: L.140 x P.24x H.4 cm.</i>	35
'04.01	9	00AM9	u	<i>Prestatge de paret/tauleta de nit. 2 prestatges de paret per a tauletes de nit de les lliteres. Fabricació amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resines, MDF. Acoratges/suports a paret d'alta resistència i ocults, amb 2 cargols cadascun. Lacat en color blanc. Dimensions: L.20 x P.20x H.4 cm.</i>	35

QUADRE DE RESPONSABILITAT DE MANTENIMENT EDIFICIS (ANNEX 4)

			FREQUÈNCIA											
CODI		OPERACIÓ	D	S	G	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
		N: Normatiu P: Preventiu												
1. TELECOMUNICACIONS														
1.1.- TELEVISIÓ														
	1.1.1	Inspecció estat mecànic de l'antena.	P							X				
	1.1.2	Comprovació de la recepció del senyal	P							X				
	1.1.3	Comprovació de la entrega del senyal	P							X				
1.2.- TELEASSISTÈNCIA														
	1.2.1	Inspecció estat del receptor i la connexió	P				X							
	1.2.2	Comprovació de la comunicació	P		X									
1.3.- COMUNICACIÓ INTERNA D'AVÍS														
	1.3.1	Comprovació de la recepció del senyal	P		X									
	1.3.2	Comprovació de veu	P		X									
2. ESCOMESSES														
2.1- ELÈCTRICA														
2.1.1- Elèctrica														
	2.1.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							X				
2.2- GAS														
2.2.1 Gas														
	2.2.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							X				
2.3- AGUA														
2.3.1 Agua														
	2.3.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							X				
3. ELECTRICITAT														
3.4- LLUMINÀRIES INTERIORS														
3.4.1- Fluorescent.														
	3.4.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							X				
	3.4.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X				
	3.4.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							X				
	3.4.1.4	Verificar el funcionament.	N							X				
	3.4.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							X				
3.4.2- Incandescent.														
	3.4.2.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							X				
	3.4.2.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X				
	3.4.2.3	Comprovar el funcionament.	N							X				
	3.4.2.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X				
3.4.3- Halogen														
	3.4.3.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							X				
	3.4.3.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X				
	3.4.3.3	Comprovar el funcionament.	N							X				
	3.4.3.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X				
3.5- LLUMINÀRIES EXTERIORS														
3.5.1- Fluorescent.														
	3.5.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							X				
	3.5.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X				
	3.5.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							X				
	3.5.1.4	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bànculs.	N							X				
	3.5.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							X				

		FREQUÈNCIA												
CODI	OPERACIÓ		D	S	Q	M	T	BM	A	2A	3A	4A	5A	10A
3.5.1.6	Posar al descobert els electrodres per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs,	N												X
3.6.2- Incandescent.														
3.5.2.1	Netejar el xais i la làmpada.	N							X					
3.5.2.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
3.5.2.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
3.5.2.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
3.5.2.5	Posar al descobert els electrodres per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N												X
3.6.3- Halogen														
3.5.3.1	Netejar el xais i la làmpada.	N							X					
3.5.3.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
3.5.3.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
3.5.3.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
3.5.3.5	Posar al descobert els electrodres per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N												X
3.6.4- Descàrrega														
3.5.4.1	Netejar el xais i la làmpada.	N							X					
3.5.4.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
3.5.4.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
3.5.4.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
3.5.4.5	Posar al descobert els electrodres per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N												X
3.6- EMERGÈNCIA														
3.6.1- Emergència.														
3.6.1.1	Netejar	N							X					
3.6.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
3.6.1.3	Comprovar el funcionament.	N							X					
3.6.1.4	Inspeccionar la visibilitat del pilot vermell, si n'hi ha.	N							X					
3.6.1.5	Verificar la visibilitat del rètol, si n'hi ha.	N							X					
3.6.1.6	Verificar l'estat de les fixacions.	N							X					
CALEFACIÓ														
4.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ.														
4.3.1- Canonades d'instal·lacions de P > 100 kw.														
4.3.1.1	Comprovació nivell d'aigua en els circuits	N							X					
4.3.1.4	Comprovació tarat d'elements de seguretat	N							X					
4.3.1.8	Revisió de bombes i ventiladors amb mesura de la potència absorbida	N							X					
4.3.1.5	Revisió i neteja de filtres d'aigua	N							X					
4.3.1.7	Revisió d'unitats terminals d'aigua-alre	N							X					
4.3.1.10	Revisió del sistema de control automàtic	N							X					
4.3.1.2	Comprovació estanquitat en els circuits de distribució i de les vàlvules d'intercepció.	N							X					
4.3.1.6	Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic	N							X					
4.3.1.9	Revisió de l'estat d'aïllament	N							X					

		FREQÜÈNCIA												
CODI		OPERACIÓ	D	S	G	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
4.3.2- Canonades d'instal·lacions segons RAP ITC MIE AP2.														
4.3.2.1	Prova de pressió a P=Pinicial i inspecció completa renovant totalment l'aïllament segons casos. O cada 10 anys segons casos.	N												X
4.4 EMISSORS.														
4.4.1- Emissors elèctrics														
4.4.1.1	Neteja.	P							X					
4.4.1.2	Verificar-ne el funcionament correcte.	P							X					
4.4.1.3	Inspeccionar l'estat de les connexions	P							X					
4.4.1.4	Inspeccionar les fixacions.	P							X					
4.4.1.5	Verificació de termostats de control i seguretat.	N							X					
4.4.1.6	Control del consum d'energia respecte a la potència de l'equip.	N						X						
4.4.2- Emissors d'aigua														
4.4.2.4	Purga.	N								X				
4.4.2.6	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						
4.4.2.7	Inspecció visual de fuites a una P=Pinicial.	N										X		
4.4.2.8	Inspecció visual de fuites a una P=Pinicial i inspecció completa.	N												X
4.4.3- Emissors de gas: oltrouit estano.														
4.4.3.1	Inspecció i neteja de la sortida de fums.	N							X					
4.4.3.2	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P							X					
4.4.3.3	Inspeccionar l'estat de corrosió.	P							X					
4.4.3.4	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	P							X					
4.4.3.5	Inspeccionar els aparells de mesura i control.	P							X					
4.4.3.6	Comprovar el rendiment.	N							X					
4.4.3.8	Desmuntar i netejar l'injector del pilot.	N							X					
4.4.3.7	Verificar el funcionament correcte.	N					X							
4.4.3.9	Controlar la qualitat de la flama.	P					X							
4.4.3.10	Control i registre de l'encesa piezoelèctrica.	N					X							
4.4.3.11	Neteja i registre del cremador.	P					X							
4.4.3.12	Canvi del junt d'estanquitat després de qualsevol manipulació.	P					X							
4.4.3.13	Control del consum d'energia respecte a la potència de l'equip.	N					X							
4.4.3.14	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						
4.4.4- Fan-Collis/Aerotermos														
4.4.4.1	Revisió dels filtres d'aire.	N					X							
4.4.4.2	Revisió de bombes i ventiladors i control de consum en relació a la potència de l'equip.	N					X							
4.4.4.3	Control de temperatura d'anada respecte al que hauria de ser d'acord amb la regulació automàtica que hi hagi.	N					X							
4.4.4.4	Comprovació de la regulació de tots els elements de seguretat i termostats.	N					X							
4.4.4.5	Revisió i greixatge del motor i ventilador	P					X							
4.4.4.6	Verificar la actuació de vàlvules	P					X							
4.4.4.7	Verificar commutador de velocitat	P					X							
4.4.4.8	Neteja general de la unitat inclosa desinfecció bacteriològica i de paràsits en especial la zafata de condensació.	N						X						
4.4.4.9	Verificació general de funcionament, reguladors, termostats, vàlvules tres vies (si n'hi ha).	N						X						

		FREQUÈNCIA												
CODI	OPERACIÓ		D	S	G	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
4.4.4.10	Inspecció visual del circuit a pressió i comprovació de estanquitat.	N							X					
4.4.4.11	Comprovació del nivell sonor.	N							X					
4.4.4.12	Revisió general, bateries d'intercanvi, aïllament, etc.....	N							X					
4.4.4.13	Revisió de l'estat exterior.	N												X
4.4.4.14	Revisió de l'estat interior de l'aparell multitubular i desmuntar caps i tapes.	N												X
4.4.4.15	Desmuntar i comprovar els elements de seguretat.	N												X
4.4.4.16	Desmuntar, revisar i tarar els elements limitadors de pressió.	N												X
4.4.4.17	Revisió de les plaques d'identificació.	N												X
4.4.4.18	Inspecció visual.	N												X
4.4.4.19	Prova hidràulica, si canvia d'emplaçament.	N												X
4.4.4.20	Prova de pressió hidràulica.	N												X

6. ACS (AIGUA CALENTA SANITÀRIA)

6.1- PRODUCCIÓ INSTANTÀNEA: Generador (calderes i cremadors)

6.1.1- Escalfador instantani amb gas.

6.1.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P						X						
6.1.1.2	Verificar el funcionament.	P						X						
6.1.1.3	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N						X						
6.1.1.4	Desmuntar i netejar el cap del pilot.	N						X						
6.1.1.5	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N						X						
6.1.1.6	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N						X						
6.1.1.7	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						

6.1.2- Energia solar

6.1.2.1	Comprovació nivell líquid en els circuits	P						X						
6.1.2.3	Comprovació tarat d'elements de seguretat	P						X						
6.1.2.4	Revisió de bombes amb mesura de la potència absorbida	N						X						
6.1.2.5	Neteja de panells	P						X						
6.1.2.6	Revisió i reposició aïllament canonades	P						X						

6.2- PRODUCCIÓ PER ACUMULACIÓ/Intercanviadors

6.2.1- Escalfador acumulador amb gas.

6.2.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P						X						
6.2.1.1.1	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N						X						
6.2.1.1.4	Desmuntar i netejar el cap del pilot.	N						X						
6.2.1.1.5	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N						X						
6.2.1.1.6	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N						X						
6.2.1.1.7	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						

6.2.2- Escalfador acumulador elèctric.

6.2.2.1	Inspeccionar l'estat de les connexions elèctriques.	P							X					
6.2.2.2	Inspeccionar l'estanquitat dels junts.	P							X					
6.2.2.3	Inspeccionar l'estat de corrosió.	P							X					
6.2.2.4	Inspeccionar l'estat de les fixacions i dels aparells de mesura i control.	N							X					
6.2.2.6	Comprovar el rendiment.	P							X					
6.2.2.7	Verificar l'estat correcte dels elements calefactores.	P							X					

Codi	Operació		FREQÜÈNCIA											
			D	S	G	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
6.2.2.8	Verificar l'estanquitat de la unitat acumuladora.	P							X					
6.2.2.9	Comprovar l'absència d'incrustacions.	P							X					
6.2.2.10	Inspeccionar l'estat correcte de l'ànode de sacrifici.	P							X					
6.2.2.13	Verificar l'estat d'aïllament, instal·lacions de més de 100 kw	N							X					
6.2.2.11	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N						X						
6.2.2.12	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						
6,3- XARXA DE DISTRIBUCIÓ														
6.3.1- Canonades. P<100KW														
6.3.1.1	Verificar espesors.	N											X	
6.3.1.2	Verificar les vàlvules	N											X	
6.3.1.3	Prova de pressió a P=Pinicial	N											X	
6.3.1.4	Prova de pressió a P=Pinicial i inspecció completa renovant totalment l'aïllament.	N												X
6.3.1.5	Comprovar la temperatura de l'aigua calenta sanitària.	N						X						
6.3.2- Canonades. P>100KW														
6.3.2.1	Comprovar el nivell d'aigua en els circuits. Instal·lacions de més de 100 kw.	N						X						
6.3.2.2	Comprovació del tancament dels elements de seguretat. Instal·lacions de més de 100 kw	N						X						
6.3.2.3	Comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució. Instal·lacions de més de 100 kw	N							X					
6.3.2.4	Verificar l'estat de l'aïllament. Instal·lacions de més de 100 kw	N							X					
6.3.2.5	Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'interrupció. Instal·lacions de més de 100 kw	N								X				
6,4- BOMBES RECIRCULACIÓ														
6.4.1- Bombes recirculació														
6.4.1.1	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	P						X						
6.4.1.2	Canviar la bomba de funcionament per la de reserva.	N						X						
6.4.1.3	Comprovació del desgast dels coixinets, greixatge i lubrific. dels coixinets i rodaments.	P						X						
6.4.1.4	Verificació vibracions, revolucions i consums dels motors.	P						X						
6.4.1.5	Verificació actuació dels tèrmics.	N						X						
6.4.1.6	Neteja general i de filtres d'aigua.	P						X						
6,5- ELEMENTS DE SERVEI, CLAUS DE PAS I ALTRES VÀLVULES.														
6.5.1- Elements de servei, claus de pas i altres vàlvules.														
6.5.1.1	Verificació i ajust dels òrgans de tancament.	N							X					
6.5.1.2	Comprovació d'estopes.	N							X					
6.5.1.3	Verificació d'estanquitat i de funcionament.	N							X					
6.5.1.4	Regulació.	N							X					
7. XARXA D'AIGUA FREDA														
7,1- ELEMENTS DE SERVEI, CLAUS DE PAS I ALTRES VÀLVULES.														
7.1.1- Elements de servei, claus de pas i altres vàlvules.														
7.1.1.1	Verificació i ajust dels òrgans de tancament.	N							X					
7.1.1.2	Comprovació d'estopes.	N							X					
7.1.1.3	Verificació d'estanquitat i de funcionament.	N							X					
7.1.1.4	Regulació.	N							X					
7,2- XARXA DE DISTRIBUCIÓ														

		FREQUÈNCIA												
CODI	OPERACIÓ		D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
7.2.1- Canonades														
7.2.1.7	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
7.2.1.10	Verificació d'espessors.	N												X
7.2.2- Vàlvules														
7.2.2.1.	Verificació i ajust dels òrgans de tancament.	N												X
7.2.2.3	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
7.2.2.4	Verificar el funcionament.	N												X
7.2.2.5	Tancar de vàlvules.	N												X
7.3- TRACTAMENT D'AIGUA														
7.3.1- Tractament aigua piscines.														
7.3.1.1	Mesura del desinfectant i del PH.	N	2X											
7.3.1.2	Mesura de la temperatura de l'aigua, de l'ambient i de l'humiditat relativa.	N	2X											
7.3.1.3	Anotar en el llibre de registre totes les dades.	N	2X											
7.3.1.8	Realització de les determinacions fixades per el control sanitari vigent.	N	2X											
7.3.1.9	Respatllat de parets i fons.	N	X											
7.3.1.10	Neteja i desinfecció del material de flotació.	N		X										
7.3.1.5	Comprovació del nivell de sorna i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aire.	N							X					
7.3.1.6	Efectuar la desincrustació.	N							X					
7.3.1.11	Buidat i neteja del vas.PRINCIPI DE TEMPORADA.	N							X					
7.3.1.4	Comprovació del nivell de sorna i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aigua.	N								X				
7.3.1.7	Comunicació d'apertura.	N								X				
8. ALTRES SISTEMES I RECEPTORS														
8.1- BOMBES D'AIGÜES FECALS														
8.1.1- Quadre de comandament.														
8.1.1.1	Inspeccionar els pilots i els fusibles.	N							X					
8.1.1.2	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	P							X					
8.1.1.3	Verificació general de funcionament.	P							X					
8.2- TRANSFORMADORS														
8.2.1- Transformadors.														
8.2.1.1	Amidament i assaig del grup de connexió.	P							X					
8.2.1.2	Amidament de la relació de transformació.	P							X					
8.2.1.3	Amidament de la resistència dels devanats de A.T. i B.T.	P							X					
8.2.1.4	Amidament de sorolls i vibracions.	P							X					
8.2.1.5	Resistència d'aïllament.	P							X					
8.2.1.6	Assaigs de curt-circuits.	P							X					
8.2.1.7	Pèrdues de buit.	P							X					
8.2.1.8	Verificació del commutador.	P							X					
8.2.1.9	Verificació dels electroventiladors.	P							X					
8.2.1.10	Verificació de la posta a terra i neutra.	P							X					
8.2.1.11	Verificació del relé de buchholz.	P							X					
8.2.1.12	Verificació del termòmetre.	P							X					
8.2.1.13	Verificació del termostat.	P							X					
8.2.1.14	Comprovar la presa de terra.	P							X					
8.2.1.15	Comprovar els paratapes, explosors, indicadors de nivell, vàlvules automàtiques de retenció, diafragma d'explosió, depurador, conservador, anclatges i fons drenatge.	P							X					
8.2.1.16	Anàlisi físico-químic de l'oli.	P							X					
8.2.1.17	Anàlisi cromofotogràfic de l'oli.	P							X					
8.2.1.18	Verificació i comprovació dels llocs mecànics i elèctrics consistents.	P							X					
8.2.1.19	Comprovació ajustada i posada a punt dels comandaments.	P							X					
8.2.1.20	Inspecció de les càmeres de ruptura.	P							X					
8.2.1.21	Inspecció i verificació dels contactes.	P							X					

Codi	Operació		FREQUÈNCIA											
			D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
8.2.1.22	Anàlisi del funcionament de recorregut, penetració i sincronisme dels contactes.	P							X					
8.2.1.23	Temps de connexió i desconexió.	P							X					
8.2.1.24	Mesura de la resistència d'aïllament.	P							X					
8.2.1.25	Comprovació de les caixes de contactes.	P							X					
8.2.1.26	Detecció de fugues.	P							X					
8.2.1.27	Comprovació de nivells.	P							X					
8.2.1.28	Revisió visual de l'estat dels automàtics.	N							X					
8.2.1.29	Verificació del calibratge dels magnetotèrmics.	N							X					
8.2.1.30	Comprovació de l'aïllament dels conductors actius respecte a terra.	N							X					
8.2.1.31	Comprovació de la tensió de servei.	N							X					
8.2.1.32	Comprovació de la tensió de contacte i temps de tall dels interruptors diferencials.	N							X					
8.2.1.33	Comprovació del consum elèctric a les línies descomesa.	N							X					
8.2.1.34	Comprovació de la resistència.	N							X					
8.2.1.35	Comprovació visual complint reglamentació vigent.	N							X					
8.2.1.36	Comprovació bon estat de manteniment dels dispositius d'Alta Tensió.	N							X					
8.2.1.37	Comprovació rigidesa dielèctrica dels olis dels transformadors.	N							X					
8.2.1.38	Comprovació de les mesures i xarxa de terra.	N							X					
8.3- DESENFUMATGE														
8.3.1 Quadre de comandament.														
8.3.1.1	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	N							X					
8.3.1.2	Verificació general de funcionament.	P							X					
8.3.2 ELECTROMOTORS														
8.3.2.1	Verificació de funcionament i subjecció													
8.3.2.2	Neteja													
8.3.3 CAMPANA														
8.3.3.1	Verificació de funcionament i subjecció													
8.3.3.2	Neteja o substitució de filtres													
9.2 PREVENCIÓ LEGIONELOSIS														
9.2.6 XARXA FREDA, baix risc														
9.2.6.1	Revisió general punts terminals	N					X							
9.2.6.2	Revisió general i neteja incidents dipòsits i punts terminals	N							X					
9.2.6.3	Anàlisi en punts representatius	N							X					
9.2.8 Aigua calenta sanitària de baix risc														
9.2.8.1	Revisió general punts terminals	N					X							
9.2.8.2	Control temperatura dipòsit <20°	N					X							
9.2.8.3	SI dipòsit comprovació diària dels nivells de clor en punts representatius terminals. (Nivells mínims de 0,2 mg/l).	N					X							
9.2.8.4	Revisió general de dipòsits	N							X					
9.2.8.5	Neteja general incident dipòsits, aixetes i dutxes.	N							X					
9.2.8.6	Anàlisi en punts representatius	N							X					
9.2.7 CONDUCTES AIRE CONDICIONAT														
9.2.7.1	Revisió general, neteja i desinfecció	N							X					
9.2.7.2	Control qualitat aire interior	N							X					
9.2.8 XARXA DE SISTEMA CONTRA INCENDIS														
9.2.8.1	Revisió general	N							X					
9.2.8.2	Neteja general	N							X					
9.2.8.3	Desinfecció dipòsit	N							X					
9.2.8.4	Anàlisi de detecció legionel·la en dipòsit	N							X					

16 DESGUASSOS

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

		FREQUÈNCIA											
		CODI	OPERACIÓ										
				D	S	G	M	T	6M	A	2A	3A	4A
											5A	6A	10A
16.1- VERTICALS													
		18.1.1 Deglascos verticals											
		16.1.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N						X			
		16.1.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N						X			
16.2- HORIZONTALS													
		18.2.1 Deglascos horitzontals											
		16.2.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N						X			
		16.2.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N						X			
19 ELEMENTS INTERIORS													
19.5 APARELLS SANITARIS													
		18.6.1 Aparells sanitaris											
		19.5.1.1	Inspecció i informe tècnics de l'estat del conjunt.	N						X			
		19.5.1.2	Control de fixacions	N						X			
		19.5.1.3	Operacions opcionals de lampisteria segons gammes 6.5.1 o 7.1.1	N						X			
19.6 ENVIDRAMENTS I ELEMENTS TRANSPARENTS													
		18.8.1 Envidraments/elements transparents											
		19.6.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N						X			
		19.6.1.2	Inspecció de fixacions.	N						X			
21 EXTERIORS													
21.2 REIXES													
		21.2.1 Reixes											
		21.2.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N						X			
		21.2.1.2	Repintat.	P						X			
		21.2.1.3	Inspecció de fixació de peces.	P						X			

FITXA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT (ANNEX 5)

EQUIPAMENT TIPUS E.2 AMB SERVEI MUNICIPAL EXTERNALITZAT. ESPECIAL CENTRES SUPERFICIE > 500 M2 E.2.a RESIDÈNCIES, APARTAMENTS I GRANS CENTRES ALLOTJAMENTS COL·LECTIUS GLORIES		APORTACIÓ INICIAL (SERVEI NOU)		MANTENIMENT/REPOSICIÓ POSTERIOR	
		ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI
APARTAT MANTENIMENT					
EQUIPAMENT	LOCAL/EDIFICI COMPLET GRAN MANTENIMENT: FAÇANA, ESTRUCTURA I PARTS EXTERIORS INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I PLAQUES SENYALÍSTICA PINTURA INTERIOR	X X X X		X	X X X
NETEGES	NETEJA NETEGES PUNTUALS LEGIONELLA DOD (IT1-PSSL-07)	X X X			X X X X
INVENTARIABLES	MOBILIARI ELECTRODOMÈSTICS APARELLS INFORMÀTICA APARELLS TELEFONIA	X X X X			X X X X
INSTAL·LACIONS	AIGUA ENLLUMENAT ELECTRICITAT GAS CLIMATITZACIÓ TELEFONIA PORTER/VIDEOPORTER TELE ASSISTÈNCIA XARXA ELECTRÒNICA ALARMA ANTIINTRUSIÓ ALARMA CONTRA INCENDIS MITJANS CONTRA INCENDIS	X X X X X X X X X X X X		X X X X	X X X X X X X X X
ALTRES INSTAL·LACIONS	APARELLS ELEVADORS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)	X X		X	X
CONSUMS	AIGUA GAS ELECTRICITAT TELEFONIA TELE ASSISTÈNCIA XARXA ELECTRÒNICA			X X X	X X X
ECAS	INSTAL·LACIONS				X
APARTAT SEGUIMENT MANTENIMENT					
JUSTIFICACIONS	LLIURAMENT A L'AJBCN JUSTIFICANTS DESPESES MANTENIMENT (TRIMESTRALS)				X
AUDITORIES	INSPECCIÓ TRIMESTRAL I AUDITORIA ANUAL			X	X
INFORMACIÓ DEL CENTRE					
EQUIPAMENT DE PB+7+PC C/ Irene Sendler, 22-24		TOTAL			
SUP CONSTRUÏDA (M2)		9 Plantas	446,60m2	4019,40m2	

CONSENTIMENT INFORMAT TRACTAMENT DADES (ANNEX 6)

D'acord amb Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

En/Na _____
amb DNI/NIE/Passaport _____

Nom sentit:¹

En/Na _____ amb
DNI/NIE/Passaport _____ com a representant legal d' en/na _____
amb DNI/NIE/Passaport _____

Nom sentit de la persona representant:

Nom del sentit de la persona representada:

² ADREÇA ELECTRÒNICA:

TELÈFON:

Heu estat informat/da i consentiu expressament en que les vostres dades siguin tractades d'acord amb el tractament **Atenció social bàsica** amb la següent finalitat:

- La Promoció i Gestió dels Serveis Socials Bàsics del sistema públic de serveis socials (recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona).

Seràn objecte del dit tractament el següent tipus de dades: identificatives, característiques personals, circumstàncies socials, ocupació laboral, informació comercial, econòmic/financeres i assegurances, dades relatives a la salut, geoposicionament.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona i lliurant el formulari específic omplert i signat, o bé, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona), o bé, telemàticament a través de l'Oficina Virtual de Tràmits,

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001354>.

¹ D'acord amb el decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2020, vostè té dret a indicar el seu nom sentit o nom que es correspongui amb el gènere amb què s'identifica, quan aquest sigui diferent del que consta en el seu document d'identificació oficial. Les condicions i els efectes d'utilització per part dels òrgans i serveis municipals se circumscriuen a les actuacions que no formin part d'un procediment administratiu o que no tinguin implicacions jurídiques de caràcter oficial.

²**Camps de compliment no obligatori.** En facilitar el vostre telèfon i/o correu electrònic consentiu en què les vostres dades personals siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre l'activitat municipal, legitimada d'acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a l'enllaç: [tractament 0162 – Gestió d'informació regular sobre l'activitat municipal](#). Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: <http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades>

El responsable del tractament de les vostres dades és l'Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades únicament seran cedides a altres administracions públiques que ho requereixin en l'ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei, per tal donar compliment a les finalitats recollides en el present document o a empreses adjudicatàries de serveis externalitzats que requereixin el tractament de dades i que aleshores tindran la condició d'encarregades del dit tractament.

El consentiment aquí atorgat podrà ésser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l'activitat.

Podeu contactar al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, a l'adreça:

<http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=505> (català)

<http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=506> (castellà)

<http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=507> (anglès)

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades i obtenir els formularis corresponents al web www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Pel què fa a l'intercanvi de dades i documentació entre aquest Ajuntament i altres administracions, l'informem del següent:

- En l'exercici de les seves competències pròpies i delegades en matèria de serveis socials, l'Ajuntament de Barcelona podrà comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions de les quals tingui atribuïda la competència legalment o reglamentàriament, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda, amb l'objectiu d'atendre les persones d'una manera integral, i abordant coordinadament llurs necessitats socials; en virtut del previst a la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (en la seva redacció donada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient).

A l'efecte del que s'estableix a l'apartat anterior, s'entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

- Per tal de garantir l'atenció integral efectiva de les persones ateses per la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i els serveis sanitaris del sistema públic, l'Ajuntament podrà sense el consentiment de les persones interessades accedir a les seves dades de salut incloses a la Història Clínica (HCCC) del Servei Català de Salut; en virtut del previst a la Disposició addicional Quinzena de la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials (afegida per l'article 71 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic); a l'art. 9.2 h del Reglament General de Protecció de Dades i a l'art. 28.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques (en la seva nova redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals); amb la finalitat de gestionar els serveis i prestacions del Sistema públic de serveis socials a Catalunya inclosos a la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre) oferts per l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) i la Carta Municipal de Barcelona 22/1998 de 30 de desembre.

Les persones que accedeixen als serveis socials o els seus representants legals tenen el deure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre la situació; en compliment del previst a l'art. 13.1 a) de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.

Barcelona, a de de

Signatura

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

*REGISTRE DE COMUNICACIÓ D'AMENACES I/O AGRESSIONS ALS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS
EAIA I EQUIPAMENTS (ANNEX 7)*

DISTRICTE:

.....

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS:

.....

EAIA:

.....

ALTRES SERVEIS I/O EQUIPAMENTS³:

.....

Data en que s'ha produït l'agressió:

.....

Número d'expedient familiar:

.....

Personal directament afectat:

Nom i cognoms:

Professió/funció:

Signatura:

Director/a del centre o servei:

Nom i cognoms:

Data i signatura:

DENÚNCIA:

- ☐ *No s'interposarà denúncia*
☐ *S'ha interposat denúncia*
☐ *Podria interposar-se denúncia en breu*

Descripció dels fets:

.....

³ Altres serveis i/o equipaments (menjadors socials, equipaments integrals per a persones vulnerables, servei d'inserció social, residències per a gent gran ...)

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

- ☐ Voler ser atès immediatament
- ☐ No obtenir el recurs demanat
 - ☐ Ajuts econòmics
 - ☐ Ajuts habitatge (pagar lloguer, hipoteca, manteniment....)
 - ☐ Ajuts subministraments
- ☐ Desacord amb l'atenció dels professionals
- ☐ Retirada de menors
- ☐ Guarda i custòdia família extensa
- ☐ Derivació a un altre servei
- ☐ Retirada d'un recurs (PIRMI, etc.)
- ☐ Altres

- ☐ Educador/a
- ☐ Psicòleg/oga
- ☐ Pedagoga/a
- ☐ UGA / Administratiu/va
- ☐ Director/a
- ☐ Altres. Quin? _____

CONSEQUÈNCIES LABORALS DE L'INCIDENT

- ☐ Repercussió emocional sense baixa laboral

- ☐ Por
- ☐ Angoixa
- ☐ Nerviosisme

RESOLUCIÓ DE L'INCIDENT

- ☐ Es cedeix a la petició de la persona agressora
- ☐ Atenció Mútua
- ☐ Es fa contenció de la situació
- ☐ Entrevista en espai alternatiu més segur (Mútua)
- ☐ Actuació de vigilant de seguretat
- ☐ Altres (presència policial.....)

- ☐ Altres. Quines?_
- ☐ Interrupció laboral per lesió física (Mútua)
- ☐ Interrupció laboral per impacte psicològic
- ☐ Ha condicionat el tracte amb els usuaris
- ☐ Cap
- ☐ Altres. Quines?

MECANISMES ACTIVATS

Si us plau, especifiqueu alguna de les opcions disponibles

- ☐ S'ha accionat el timbre emissor d'alarma
- ☐ S'ha sortit ràpidament del despatx
- ☐ Ha intervingut personal del centre
- ☐ Ha intervingut cossos policials
 - ☐ Mossos d'Esquadra
 - ☐ Guàrdia Urbana
- ☐ Guarda de seguretat
- ☐ Avís 112
- ☐ Contenció per part del professional
- ☐ Altres _____

DEMANDES DE SUPORT

- ☐ Assessorament jurídic
- ☐ Suport psicològic
- ☐ Compareixença de l'usuari sol·licitada per la direcció
- ☐ Trucada a l'usuari
- ☐ Director del centre
- ☐ Director territorial
- ☐ Informació prèvia (carta escrita, i notificada)⁴
- ☐ Iniciació procediment sancionador
- ☐ Cap

⁴ Veure en què consisteix mitjançant el document anomenat "Circuit actuació per a les següents 24 hores d'una agressió" que està publicat al Portal del Professional a l'apartat de "Suport a la Gestió Interna – Seguretat"

☒ *Altres. Quines?* _____**DADES REFERENTS A L'AGRESSOR**

Nombre	Gènere	Freqüència	Trastorns i/o antecedents
☐ <i>Un</i>	☐ <i>Masculí</i>	☐ <i>1ª vegada</i>	☐ <i>No coneguts</i>
☐ <i>Més d'un</i>	☐ <i>Femení</i>	☐ <i>Reincident</i>	☐ <i>Alcoholisme</i>
☐ <i>Quants?</i>			☐ <i>Addicció a altres drogues</i>
☐ <i>Malaltia psíquica diagnosticada</i>			
☐ <i>Possible trastorn mental no diagnosticat</i>			
☐ <i>Conductes sistemàticament agressives</i>			
☐ <i>Altres</i>			

ALTRES OBSERVACIONS: