

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost per a la substitució finestres planta altell
Capítol	01	Finestres façana Francisco Giner

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA001	u	Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC. Mida element: 1894 mm x 1370 mm. 2 fulles oscil·lobatents interiors: 947x1370 mm. Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 550 mm. Aïllament tèrmic: -valor U_f mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, U_g 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor $U_{W/UD}$ segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet R_w (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 1)	1.141,22	2,000	2.282,44
2 PA002	u	Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC. Mida element: 3275 mm x 1565 mm. 3 fulles oscil·lobatents interiors: 1092x1565 mm. Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes als camps 1 i 3. Frontissa oculta al camp 2. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 550 mm. Aïllament tèrmic: -valor U_f mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, U_g 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor $U_{W/UD}$ segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet R_w (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Protecció antiborbors: -ferramenta de seguretat amb 4 punts de tancament antipalanca Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 2)	1.882,87	1,000	1.882,87
3 PA003	u	Subministrament i col·locació de conjunt de finestres segons documentació de projecte. El preu inclou el desmuntatge i la retirada de les finestres existents, la càrrega, el transport i la gestió dels residus en gestor autoritzat o deixalleria acreditada, incloses totes les taxes corresponents. Així mateix, inclou tots els mitjans auxiliars, ancoratges, ajustos i treballs necessaris per deixar els elements correctament instal·lats i en perfecte funcionament. (P - 3)	1.865,55	1,000	1.865,55

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TOTAL		Capítol	01.01	6.030,86		
Obra		01	Pressupost per a la substitució finestres planta altell			
Capítol		02	Finestres pati interior			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1 PA004	u	Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC. Mida element: 1260 mm x 1120 mm. fulles batent i oscil·lobatent interiors: 630x1120 mm. Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Imprés mate blanc. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 400 mm. Aïllament tèrmic: -valor Uf mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, Ug 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor UW/UD segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet Rw (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Protecció antiroboris: -ferramenta de seguretat amb 4 punts de tancament antipalanca Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 4)	846,50	2,000	1.693,00	
2 PA005	u	Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC. Mida element: 1132 mm x 1120 mm. 2 fulles batent i oscil·lobatent interiors: 566x900 mm. 1 fulla fixe superior: 1132x220 mm. Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Imprés mate blanc. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 400 mm. Aïllament tèrmic: -valor Uf mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, Ug 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor UW/UD segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet Rw (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Protecció antiroboris: -ferramenta de seguretat amb 4 punts de tancament antipalanca Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 5)	815,39	3,000	2.446,17	
3 PA006	u	Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC. Mida element: 1322 mm x 1120 mm. 2 fulles batent i oscil·lobatent interiors: 661x1120 mm.	863,45	2,000	1.726,90	

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Imprés mate blanc. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 400 mm. Aïllament tèrmic: -valor Uf mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, Ug 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor UW/UD segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet Rw (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Protecció antirobatoris: -ferramenta de seguretat amb 4 punts de tancament antipalanca			
4	PA007	u	Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 6) Finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic de 77 mm, practicable/oscil·lobatent, amb doble vidre d'aïllament tèrmic i acústic, ferratges multipunt, acabat lacat, PVC-PVC, Mida element: 1904 mm x 1120 mm. 2 fulles batent i oscil·lobatent interiors: 952x1120 mm. Perfils de PVC dur 100% reciclables, sense plom, color blanc satinat 45, amb superfície satinada impresa directament sense làmines adhesives, certificat per a zona climàtica S (clima rígid) segons EN 12608-1. Marc i fulla semienrasats. Frontisses vistes. Vidre laminat de seguretat Multiprotect classe P2A segons EN 356. Imprés mate blanc. Manetes d'alumini sèrie 1 anoditzat plata (56), altura 400 mm. Aïllament tèrmic: -valor Uf mitjà: 1,1 W/m²K -Plus-Valor 2 amb vidre laminat de seguretat antiintrusió/antivandàlic format per dues o més làmines de vidre unides mitjançant butirals (PVB) vidre doble 44.2v-15-6F, 30 mm, Ug 1,1 W/m²K, g 0,61, LT 0,78 -vareta distancial amb aïllament tèrmic negre 03 -valor UW/UD segons EN ISO 10077-1: 1,2 W/m²K Aïllament acústic: -valor element complet Rw (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB Seguretat d'ús: -prevenció davant lesions interior 1(B)1, classe segons EN 12600 Protecció antirobatoris: -ferramenta de seguretat amb 4 punts de tancament antipalanca	1.081,14	1,000	1.081,14
5	PA008	u	Inclou tots els mecanismes necessaris per al seu correcte funcionament i instal·lació. (P - 7) Subministrament i col·locació de conjunt de finestres segons documentació de projecte. El preu inclou el desmuntatge i la retirada de les finestres existents, la càrrega, el transport i la gestió dels residus en gestor autoritzat o deixalleria acreditada, incloses totes les taxes corresponents. Així mateix, inclou tots els mitjans auxiliars, ancoratges, ajustos i treballs necessaris per deixar els elements correctament instal·lats i en perfecte funcionament. (P - 8)	3.411,76	1,000	3.411,76
TOTAL Capítol			01.02			10.358,97

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Finestres façana Francisco Giner	6.030,86
Capítol	01.02	Finestres pati interior	10.358,97
Obra	01	Pressupost per a la substitució finestres planta altell	16.389,83
			16.389,83
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost per a la substitució finestres planta altell	16.389,83
			16.389,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	16.389,83
13 % Despeses Generals SOBRE 16.389,83.....	2.130,68
6 % Benefici Industrial SOBRE 16.389,83.....	983,39
Subtotal	19.503,90
21 % IVA SOBRE 19.503,90.....	4.095,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	23.599,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-TRES MIL CINQ-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
