

ANNEX I PPT\_VALORS PARMÀTRES TÈCNICS DE LABORATORI  
(sobre C)

	VALOR	DOCUMENT	FULL	Observacions
<b>COMPOSICIÓ</b>				
Capa Exterior				
Capa intermitja				
Capa intermitja				
Folre interior				
Pes sandwich [gr/m <sup>2</sup> ]				
<b>PARAMETRES TÈRMICS</b>				
<b>Calor convetiu(flama)</b>				
HTI24 [s]				
HTI24-HTI12 [s]				
<b>Calor radiant</b>				
RHTI24 [s]				
RHTI24-RHTI12 [s]				
<b>PARAMETRES MECÀNICS</b>				
<b>Resistencia a la tracció</b>				
Ordit [N]				
Trama [N]				
<b>Resistencia a l'esquinçament</b>				
Ordit [N]				
Trama [N]				
Resitencia al vapor d'aigua RET [m <sup>2</sup> Pa/W] (5 Cicles de rentat)				
Resitencia al vapor d'aigua RET [m <sup>2</sup> Pa/W] (+ 40 Cicles de rentat)				
Resistencia penetració d'aigua [KPa]				
Grau repelencia H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [%]				
Grau repelencia o-Xilé [%]				

Els valors dels paràmetres ha de ser a més de 40 cicles de rentat i el RET s'ha d'especificar a 5 i més de 25 o altres cicles de rentat.