

ANEXO Y PPT\_VALORES PARÁMETROS TÉCNICOS DE LABORATORIO  
(sobre C)

	VALOR	DOCUMENTO	FOLIO	Observaciones
<b>COMPOSICIÓN</b>				
Capa exterior				
Capa intermedia				
Capa intermedia				
Forro interior				
Peso <i>sandwich</i> [g/m <sup>2</sup> ]				
<b>PARÁMETROS TÉRMICOS</b>				
<b>Calor convectivo (llama)</b>				
HTI24 [s]				
HTI24-HTI12 [s]				
<b>Calor radiante</b>				
RHTI24 [s]				
RHTI24-RHTI12 [s]				
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS</b>				
<b>Resistencia a la tracción</b>				
Urdimbre [N]				
Trama [N]				
<b>Resistencia a la rasgadura</b>				
Urdimbre [N]				
Trama [N]				
Resistencia al vapor de agua RET [m <sup>2</sup> Pa/W] (5 ciclos de lavado)				
Resistencia al vapor de agua RET [m <sup>2</sup> Pa/W] (+40 ciclos de lavado)				
Resistencia a la penetración de agua [KPa]				
Grado de repelencia H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [%]				
Grado de repelencia o-Chileno [%]				

Los valores de los parámetros deben ser a más de 40 ciclos de lavado y el RET debe especificarse a 5 y más de 25 u otros ciclos de lavado.