



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES I VEHICLES DE
MOBILITAT PERSONAL EN VIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE BARCELONA**

ANNEX I. PREUS UNITARIS

A continuació s'adjunta un quadre de preus estimatius per als treballs de col·locació d'ancoratges d'aparcaments de bicicletes i VMP en via pública a la ciutat de Barcelona. Les dades estan extretes del banc de preus de l'Ajuntament de Barcelona publicat a ITEC. No obstant, caldrà considerar altres partides que no apareixin al llistat següent, en funció de les tasques a executar segons cada cas, i que estan mencionades a la Clàusula 2 del present Plec.

Codi	DESCRIPCIÓ	UA	PREU UNITARI (€)
BQPBUV02	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	u	47,1800
FQPYUV13	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	u	38,4700
FQ44U586	Subministrament de piona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insígnies a definir per la DF, recobriments superficial resistent al UV i al foc (classe E)	u	192,3900
FBCYUV60	Col·locació de piona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament	u	34,9100
F21B1V16	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)	m2	15,3800
FBABUV17	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	u	3,2900
FBABUV1A	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	m	1,1300



FBA1UVD1	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	m	1,1800
FBA2UVD5	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	m ²	6,4300
FBBYUV10	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	u	4,1800
FBB2UV05	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	u	28,7300
FBBZUV37	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	u	17,8100
FBBYUV60	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm ² /hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	u	19,1300