

AMIDAMENTS

Data: 07/04/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST INSONORITZACIÓ ACÚSTICA LSFF
Capítol 10 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K115GC1	PA	Desmuntatge i posterior muntatge de les llumeneres així com les instal·lacions existents a parament vertical mitjançant mitjans manuals.
			AMIDAMENT DIRECTE 115,500
2	LSFF1	PA	Instal·lació de bastida tubular en tota la superfície com a mitjà auxiliar durant tot el procés de la obra
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 115,500

Obra 01 PRESSUPOST INSONORITZACIÓ ACÚSTICA LSFF
Capítol 20 TREBALLS INSTAL·LACIÓ ACÚSTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E65A4543	m2	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 115,500
2	E6523J5A	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 115,500
3	E7DLSFF	m2	Espuma acústica amb absorció de so amb un mínim de 55 dB col·locada sobre aplacat de guix.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			16,500 7,000 0,500 57,750 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 57,750
4	E7C4W566	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt, col·locat amb oxiasfalt
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 115,500

Obra 01 PRESSUPOST INSONORITZACIÓ ACÚSTICA LSFF
Capítol 30 NETEJA I ORDRE

AMIDAMENTS

Data: 07/04/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K15QU120	m2	Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc senzill de post clavat a la fàbrica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	7,000			140,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	