

	VALOR	DOCUMENT	FULL	Observacions
COMPOSICIÓ				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Teixit 4				
PES (g/m2)				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Teixit 4				
PARAMETRES TÈRMIQS				
Propagació de la flama.				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Transferència de calor radiant RHTI24 [s]				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Resistència al calor (contacte)				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
PARAMETRES MECÀNICS				
Resistència a la tracció [N]				
Teixit 1 Ordit; Trama				
Teixit 2 Ordit; Trama				
Teixit 3 Ordit; Trama				
Resistència a l'esquinçament				
Teixit 1 Ordit; Trama				
Teixit 2 Ordit; Trama				
Teixit 3 Ordit; Trama				
Resistència al vapor d'aigua [m²/PaW]				
Teixit 1				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Teixit 1+ teixit 3				
Teixit 2+ teixit 3				
Resistència a l'abradió				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				

Pilling				
Teixit 1				
Teixit 2				
Teixit 3				
Teixit 4				
PARAMETRES DE COLOR.				
Delta E respecte (L16,93; a -0,43 ; b-3,33) teixit 1				
Solidesa del color				
Rentat domèstic. (degradació; descarrega)				
La suor(degradació; descarrega)				
La llum (degradació)				

Els paràmetres han de venir donats per 50 cicles de rentat domèstic a l’informe d’assaig de laboratori.

Teixit 1→ Teixit principal blau marí.

Teixit 2→ Teixit groc alta visibilitat.

Teixit 3→ Teixit de reforços.

Teixit 4→ Teixit ribet vermell.