

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra	1.718,43	0,11
2	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)	19.187,70	6,92
3	F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	10.411,00	1,04
4	F21B2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	6,65	0,00
5	F21B2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	751,00	0,11
6	F21B2V46	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	195,00	0,08
7	F21B2V50	u	Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana	623,00	0,12
8	F21B2V51	u	Retirada de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	210,00	0,03
9	F21B2V60	u	Retirada mènula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	188,00	0,02
10	F21B2V61	u	Retirada de mènula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	106,00	0,02
11	F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	3.050,00	1,14
12	F21B2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	26,00	0,01
13	F21B2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	11,00	0,01
14	F21B2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	14,00	0,02
15	F21B2V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	1.733,00	0,49
16	F21QUV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	271,00	0,21
17	FBA1UV00	m	Pre-marcatge	28.728,85	0,07
18	FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	153.008,47	1,13
19	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	7.867,75	0,07
20	FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	723,85	0,01
21	FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	27.372,48	0,38
22	FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	132.917,17	0,81
23	FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	9.572,24	0,07
24	FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	7,00	0,00
25	FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	29.320,95	0,35
26	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	22.619,82	0,47

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
27	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2.372,55	0,06
28	FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2.881,00	0,08
29	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	8.575,75	0,17
30	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	29.733,75	0,66
31	FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	81,20	0,00
32	FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	4.248,15	0,12
33	FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	405.235,07	12,05
34	FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	53.952,29	1,60
35	FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	34.214,22	2,10
36	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	39.066,14	4,42
37	FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	9.182,14	1,12
38	FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2. Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat)	13.076,86	0,60
39	FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)	9,00	0,00
40	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat)	917,15	0,07

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
41	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	3.024,00	0,37
42	FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)	1.149,73	0,27
43	FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)	1.415,53	0,34
44	FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	15,00	0,00
45	FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	4.124,78	0,51
46	FBA3UV12	m2	Pintat de superfícies amb pintura de doble component rugosa abasadora sinacatalitzable, de qualsevol color, amb aplicació manual a llana i acabat amb rodet, amb una dosificació de 3000 g/m2.	2.554,72	1,79
47	FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	8.041,80	0,87
48	FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	159,00	0,02
49	FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	3.277,00	0,28
50	FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	1.267,00	0,17
51	FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	18,00	0,00
52	FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	570,00	0,14

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
53	FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	151,00	0,07
54	FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	56,00	0,02
55	FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	259,00	0,06
56	FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	514,00	0,15
57	FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	3.677,00	0,41
58	FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	50.827,87	1,51
59	FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinària decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives	1.794,40	0,05
60	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	6.649,10	1,58
61	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	28.229,55	6,64
62	FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col·locació de pastilles de 3 files de pastilles 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	200,00	0,10
63	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	17.846,05	2,59
64	FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	920,92	0,18

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
65	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dàmeros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	628,36	0,25
66	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	1.236,00	0,17
67	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	10,00	0,00
68	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	391,00	0,04
69	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	204,00	0,03
70	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	21,00	0,01
71	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	8,00	0,00
72	FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	3,00	0,00
73	FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	28,00	0,01
74	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	56,00	0,02

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
75	FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	299,00	0,04
76	FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.	126,00	0,09
77	FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	4,00	0,02
78	FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	2,00	0,01
79	FBA3UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	3,00	0,01
80	FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	9,00	0,02
81	FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	1.336,00	1,22
82	FBA6UV36	u	Subministrament i col.locació de peça central per coixí berlínès, de mides totals del coixí entre 220 -225 de llargària x 170 -180 d'amplària x 6-6,5 cm d'alçada, amb 5 o més punts d'ancoratge per garantir una bona fixació, inclòs pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	2,00	0,01
83	FBA6UV37	u	Subministrament i col.locació de peça amb lamine reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm de coixí de cautxú reciclat, per coixí berlínès de mides totals entre 220 -225 de llargària x 170 -180 d'amplària x 6-6,5 cm d'alçada, amb 5 o més punts d'ancoratge per garantir una bona fixació, inclòs pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	4,00	0,02
84	FBA6UV38	u	Subministrament i col.locació de pila de polímers flexibles, fabricada amb materials lliures de	1,00	0,00
85	FBA6UV39	u	Subministrament i col.locació de fitó flexible FT85 injectat en una sola peça de polímer PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre. Reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm ample. Inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	12,00	0,01
86	FBA6UV40	u	Subministrament i col.locació de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	11,00	0,02
87	FBA6UVA0	u	Col.locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	1.464,00	0,78
88	FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	549,00	0,43

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
89	FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	1.783,00	1,61
90	FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernys d'ancoratge	1.393,00	0,55
91	FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernys d'ancoratge	1.452,00	0,77
92	FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	2.840,00	0,40
93	FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	963,00	0,18
94	FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	817,00	0,19
95	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	142,50	0,22
96	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	172,50	0,07
97	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	1.282,55	0,10
98	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minuscúlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	1.377,70	0,64
99	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	1.443,50	0,11
100	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	32.958,50	2,99
101	FBAYUXC1	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antiliscant, de color groc, i ample de 10 cm. Inclou material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines)	200,00	0,01
102	FBAYUXC2	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antiliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode	200,00	0,01
103	FBAZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2	371,59	0,01
104	FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	131.216,97	2,03
105	FBAZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antiliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable	200,00	0,01
106	FBAZUXP1	m2	Subministrament de plantilles d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehícles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF	120,00	0,16
107	FBB1UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat	130,00	0,07
108	FBB1UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	756,00	0,55
109	FBB1UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre	16,00	0,01

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
110	FB81UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	8,00	0,01
111	FB81UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	56,00	0,05
112	FB81UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	136,00	0,12
113	FB81UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P de 600 mm de diàmetre, o de 600 x 600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	73,00	0,02
114	FB81UVZ1	u	Increment de preu per senyal tipus R i S de 900 mm de diàmetre o 900 x 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	2,00	0,00
115	FB82UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm	60,00	0,03
116	FB82UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 600x600 mm	1.100,00	0,78
117	FB82UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm	71,00	0,09
118	FB82UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm	8,00	0,01
119	FB82UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm per a carril BUS-TAXI	28,00	0,05
120	FB82UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	10,00	0,03
121	FB82UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN	11,00	0,03
122	FB82UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	24,00	0,05
123	FB82UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	37,00	0,08
124	FB82UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	17,00	0,04
125	FB82UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	20,00	0,02
126	FB82UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x600 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	2,00	0,00
127	FB82UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	2,00	0,01
128	FB82UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	74,00	0,17
129	FB82UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	2,00	0,01
130	FB83UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	37,00	0,01
131	FB83UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	125,00	0,05
132	FB83UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	144,00	0,07
133	FB83UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	3,00	0,00
134	FB83UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	126,00	0,08
135	FB83UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	12,00	0,01

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
136	FB83UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	6,00	0,00
137	FB83UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	59,00	0,04
138	FB83UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	14,00	0,01
139	FB83UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	1,00	0,00
140	FB83UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	31,00	0,01
141	FB83UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	31,00	0,02
142	FB83UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1.231,00	0,87
143	FB83UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	230,00	0,18
144	FB83UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	4,00	0,00
145	FB83UVA1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	1,00	0,00
146	FB83UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	2,00	0,00
147	FB83UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	14,00	0,01
148	FB83UVA6	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	2,00	0,00
149	FB83UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	2,00	0,00
150	FB83UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1,00	0,00
151	FB83UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1,00	0,00
152	FB83UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	35,00	0,03
153	FB83UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m ² , de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior	613,00	0,27
154	FB84UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat	1,22	0,00
155	FB84UV12	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	3,22	0,02
156	FB85UV10	u	Subministrament i col·locació de senyal d'alumini de 1000 x 700 mm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en poste, totalment instal·lat. Inclou tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa	1,00	0,08
157	FB8RUV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, plaques complementàries, fitons, fites urbanes amb senyal, inclòs esborrat de pintades o grafitis	7.460,00	0,77
158	FB8RUV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	1,00	0,00
159	FB8RUV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclou girar posició	7.207,00	1,38
160	FB8RUV90	u	Reparació de pal	8,00	0,00
161	FB8RUVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic. Inclou muntatge i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament	77,00	0,24
162	FB8RUVR2	u	Resolució d'incidències, a partir d'avis de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal. Inclou retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF)	59,00	0,04
163	FB8WUV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	117,00	0,41
164	FB8WUV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	19,00	0,09
165	FB8WUV40	u	Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb text divers col·locat en plaques de senyalització excepcional	32.006,00	1,67

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
166	FBBWUV41	u	Subministrament i col·locació de fletxes adhesives per a incorporar als senyals	486,00	0,03
167	FBBWUVC2	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 díodes led's en agrupació de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 °C a +85 °C. Inclou petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal·lat i comprovat	1,00	0,01
168	FBBWUVC7	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100 x 105 x 19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 díodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V. Tipus SwaroLine module 100 o similars. Inclou petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal·lat i comprovat	2,00	0,00
169	FBBWUVE1	u	Subministrament modern, tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars	2,00	0,03
170	FBBWUVE5	u	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm	3,00	0,00
171	FBBWUVE7	u	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars	3,00	0,00
172	FBBYUV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	12.279,00	1,18
173	FBBYUV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	4,44	0,00
174	FBBYUV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	95,00	0,02
175	FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació	11.001,00	2,00
176	FBBYUV40	u	Col·locació de mirall deflector convexa de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	246,00	0,05
177	FBBYUV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	3.719,00	1,66
178	FBBYUV63	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís	126,00	0,04
179	FBBYUV64	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjectació de senyal al pal de suport de semàfors o altres	243,00	0,05
180	FBBYUV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junta i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor	29,00	0,01
181	FBBYUVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçada amb collari d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus	12,00	0,02
182	FBBYUVN0	u	Col·locació i posterior retirada de senyals petites "Nadal sense congestió" flexades a fanal; inclou recollida, transport al magatzem municipal, fleix i material de fixació	62,00	0,02
183	FBBYUVN1	u	Col·locació i posterior retirada de senyals grans "Nadal sense congestió" en postes; inclou recollida, camió grua, transport al magatzem municipal, col·locació de poste i material de fixació. Fonamentació en punt d'ubicació existent	26,00	0,12
184	FBBZUV22	u	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal	5,00	0,00
185	FBBZUV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	14.913,50	4,30
186	FBBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	4,00	0,00
187	FBBZUV40	u	Mènsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal	112,00	0,03

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
188	FBZUV41	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	233,00	0,09
189	FBZUV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa	22.832,00	4,22
190	FBZUV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumini pintada, inclou adaptador, junta i femella de fixació	29,00	0,02
191	FBZUVA0	u	Execució de sabata fonament per senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclou ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent	7,00	0,02
192	FBC1UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 50 cm d'alçada, flexible	431,00	0,20
193	FBC1UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 75 cm d'alçada, flexible	577,00	0,39
194	FBC1UV40	u	Subministrament de con de plàstic rígida de 30 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 9 cm d'ample i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre	16,00	0,00
195	FBC1UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	7,00	0,04
196	FBC1UV70	u	Subministrament de pila fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insígnies a definir per la DF. Recobriments superficials resistent al UV i al foc (classe E)	235,67	1,15
197	FBCYUV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçada o fita reflectant amb senyals incorporats. Inclou fixació al paviment	880,00	0,24
198	FBCYUV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II	8,00	0,00
199	FBCYUV60	u	Col·locació de pila de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament	347,28	0,28
200	FBCZ2V30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	16,00	0,08
201	FBCZUV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	124,10	1,05
202	FBF1UV20	u	Subministrament i col·locació de Mòdul d'alumini de 1000 x 200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	2,00	0,00
203	FBF1UV50	u	Subministrament i col·locació de mòdul d'alumini de 2200 x 300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	4,00	0,01
204	FBF1UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700 x 150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	8,00	0,02
205	FBF1UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	15,00	0,04
206	FBF1UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	24,00	0,08

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA OEST (LOT 1)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
207	FBF1UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	5,00	0,02
208	FBF1UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200 x 300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	58,00	0,29
209	FBF1UVM0	u	Subministrament de Mòdul d'alumini de 2200 x 600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	16,00	0,11
210	FBF1UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	2,86	0,02
211	FBF2UV10	u	Subministrament i col·locació de suport tubular de 3,5 metres d'alçada amb collarí d'acer inoxidable, inclòs base de sustentació	15,00	0,07
212	FBF2UV20	u	Subministrament de conjunt i planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespas retolades a 2 cares (12,5 x 64,5 cm). Distància entre eixos dels forats de 71 mm. Inclou elements de subjecció	93,00	0,12
213	FBF2UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	41,00	0,06
214	FBF2UV50	u	Subministre i col·locació de plànol informatiu i suport	58,00	0,08
215	FBFRUV40	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	615,00	0,09
216	FBFWUV20	m2	Làmina antigraffiti	68,43	0,02
217	FBFWUV30	u	Pictogrames de qualsevol tipus	1,00	0,00
218	FBFYUV11	u	Col·locació de mòduls d'alumini formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, incloses brides interiors	535,00	0,18
219	FBFYUV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini	2,86	0,00
220	FBFYUV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	9,00	0,02
221	FBFYUV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	11,00	0,04
222	FBFYUV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	6,00	0,03
223	FBFZUV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	15,00	0,10
224	FBFZUV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	8,00	0,07
225	FBFZUV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	2,00	0,03
226	FBFZUV60	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 60 a 75 mm amb cargols d'acer inoxidable	6,00	0,00

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), **ZONA OEST (LOT 1)**

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
227	FBFZUV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm amb cargols d'acer inoxidable	123,00	0,03
228	FBFZUV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidable	118,00	0,04
229	FBFZUV63	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 140 a 170 mm amb cargols d'acer inoxidable	27,00	0,01
230	FBZBUV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF	1.428,70	1,91
231	FBZBUV80	h	Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de contragir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i operaris, inclòs aigua	40,00	0,13
232	FBZBUV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària	178,00	0,19
233	FBZBUVF0	dia	Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en dissabtes,, diumenges o festius per necessitats administratives	57,00	0,96
234	FQPBUV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	385,00	0,38
235	FQPBUV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	60,00	0,15
236	FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment normal	72,00	0,06
237	FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial	406,00	0,53

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra	2.305,15	0,15
2	F21B1V11	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura acrílica)	198,10	0,04
3	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)	21.114,57	8,01
4	F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	14.033,00	1,48
5	F21B2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	9,76	0,00
6	F21B2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	309,00	0,05
7	F21B2V46	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	203,00	0,08
8	F21B2V50	u	Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana	350,00	0,07
9	F21B2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	334,00	0,06
10	F21B2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	217,00	0,02
11	F21B2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	40,00	0,01
12	F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	3.977,00	1,57
13	F21B2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	12,00	0,01
14	F21B2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	3,00	0,00
15	F21B2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	8,00	0,01
16	F21B2V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdos de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	2.224,00	0,66
17	F21QUV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	112,00	0,09
18	FBA1UV00	m	Pre-marcatge	7.088,10	0,02
19	FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	196.317,82	1,52
20	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	3.152,20	0,03
21	FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	118,90	0,00
22	FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	33.840,96	0,50
23	FBA1UVA5	m	Pintat de línia continua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	113.341,62	0,73
24	FBA1UVA6	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	12.419,18	0,10
25	FBA1UVA7	m	Pintat de línia continua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	110,00	0,00
26	FBA1UVA8	m	Pintat de línia continua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	22.346,37	0,28
27	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2.221,00	0,05
28	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1.186,50	0,03
29	FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1.364,00	0,04
30	FBA1UVD5	m	Pintat de línia continua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1.999,00	0,04
31	FBA1UVD6	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1.643,50	0,04
32	FBA1UVD7	m	Pintat de línia continua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	200,00	0,01
33	FBA1UVD8	m	Pintat de línia continua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	389,00	0,01
34	FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	432.310,77	13,52
35	FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	68.965,60	2,16
36	FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	39.571,54	2,55
37	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	47.971,77	5,70
38	FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	12.540,19	1,61
39	FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2. Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat)	12.171,09	0,59

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
40	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	31,25	0,01
41	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat)	321,25	0,03
42	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	825,50	0,11
43	FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	862,83	0,21
44	FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)	185,35	0,05
45	FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	5.121,90	0,67
46	FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	9.132,35	1,04
47	FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	4,00	0,00
48	FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	3.288,00	0,29
49	FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	1.497,60	0,21
50	FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	18,00	0,00
51	FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	549,00	0,15
52	FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	178,00	0,08
53	FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	59,00	0,02
54	FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	193,00	0,05
55	FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	560,00	0,17
56	FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	5.235,00	0,61
57	FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	67.457,25	2,11
58	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	1.039,36	0,26
59	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulars de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	8.237,47	2,04
60	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	14.845,05	2,27
61	FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dàmeros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	2.008,55	0,41

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	144,28	0,06
63	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	546,00	0,08
64	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	79,00	0,01
65	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	44,00	0,01
66	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	16,00	0,01
67	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	2,00	0,00
68	FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	18,00	0,01
69	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	30,00	0,01
70	FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	39,00	0,01
71	FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Cami Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.	34,00	0,03
72	FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	7,00	0,04
73	FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	39,00	0,11
74	FBA3UXB1	u	Col·locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	44,00	0,10
75	FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçada, inclos quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	1.580,00	1,51
76	FBA6UV35	u	Subministrament i col·locació de coixí de cautxú reciclat per reducció de velocitat tipus berlinés amb lamine reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm., de mides totals entre 220 -225 de llargària x 170 -180 d'amplària x 6-6,5 cm d'alçada, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per garantir una bona fixació, inclos pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	1,00	0,02
77	FBA6UV36	u	Subministrament i col·locació de peça cental per coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220 -225 de llargària x 170 -180 d'amplària x 6-6,5 cm d'alçada, amb 5 o més punts d'ancoratge per garantir una bona fixació, inclos pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	1,00	0,00
78	FBA6UV37	u	Subministrament i col·locació de peça amb lamine reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm de coixí de cautxú reciclat, per coixí berlinés de mides totals entre 220 -225 de llargària x 170 -180 d'amplària x 6-6,5 cm d'alçada, amb 5 o més punts d'ancoratge per garantir una bona fixació, inclos pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	1,00	0,00
79	FBA6UVA0	u	Col·locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçada	1.621,00	0,90
80	FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçada, de 5,2 kg de pes, inclos quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	1.024,00	0,84
81	FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçada, de 9 kg de pes, inclos tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	915,00	0,87
82	FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernns d'ancoratge	288,00	0,12
83	FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernns d'ancoratge	1.681,00	0,94
84	FBA8UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclos	3.249,50	0,48

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
85	FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	1.043,00	0,20
86	FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	1.380,00	0,34
87	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	113,00	0,18
88	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	84,50	0,03
89	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	929,00	0,07
90	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	2.248,00	1,10
91	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	5.483,50	0,45
92	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	38.466,55	3,67
93	FBAYUXC1	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm. Inclou material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines)	60,00	0,00
94	FBAZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2	188,06	0,00
95	FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	134.884,85	2,20
96	FBAZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable	60,00	0,00
97	FBB1UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat	102,00	0,06
98	FBB1UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 900 mm de costat	2,00	0,00
99	FBB1UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	841,00	0,64
100	FBB1UV22	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre	1,00	0,00
101	FBB1UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre	46,00	0,03
102	FBB1UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	33,00	0,03
103	FBB1UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	49,00	0,05
104	FBB1UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P de 600 mm de diàmetre, o de 600 x 600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	32,00	0,01
105	FBB1UVZ1	u	Increment de preu per senyal tipus R i S de 900 mm de diàmetre o 900 x 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	4,00	0,00
106	FBB2UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm	34,00	0,02
107	FBB2UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 600x600 mm	1.668,00	1,24
108	FBB2UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm	33,00	0,04
109	FBB2UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm	6,00	0,01
110	FBB2UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x900 mm per a carril BUS-TAXI	9,00	0,02
111	FBB2UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	10,00	0,03
112	FBB2UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN	4,00	0,01
113	FBB2UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	21,00	0,05
114	FBB2UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	23,00	0,05
115	FBB2UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	8,00	0,02
116	FBB2UVA2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x900 mm amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	4,00	0,01
117	FBB2UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	1,00	0,00
118	FBB2UVCO	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions DF amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	7,00	0,02
119	FBB2UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc. Inclou impressió digital	50,00	0,12
120	FBB3UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	78,00	0,02
121	FBB3UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	84,00	0,03
122	FBB3UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	105,00	0,06
123	FBB3UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	9,00	0,01
124	FBB3UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	111,00	0,08
125	FBB3UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	2,00	0,00

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
126	FBB3UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	8,00	0,01
127	FBB3UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	21,00	0,01
128	FBB3UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	41,00	0,03
129	FBB3UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	5,00	0,00
130	FBB3UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	65,00	0,03
131	FBB3UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	93,00	0,07
132	FBB3UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	2.269,00	1,68
133	FBB3UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	595,00	0,49
134	FBB3UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	12,00	0,01
135	FBB3UVA0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	1,00	0,00
136	FBB3UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	1,00	0,00
137	FBB3UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1,00	0,00
138	FBB3UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1,00	0,00
139	FBB3UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	54,00	0,05
140	FBB3UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior	107,00	0,05
141	FBB4UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat	3,33	0,01
142	FBBRUUV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, plaques complementàries, fitons, fites urbanes amb senyal, inclosos esborrat de pintades o grafitis	10.306,00	1,12
143	FBBRUUV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclou girar posició	10.220,00	2,06
144	FBBRUUV90	u	Reparació de pal	55,00	0,02
145	FBBWUV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	137,00	0,51
146	FBBWUV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	44,00	0,23
147	FBBWUV40	u	Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb text divers col·locat en plaques de senyalització excepcional	15.379,00	0,84
148	FBBWUV41	u	Subministrament i col·locació de fletxes adhesives per a incorporar als senyals	2,00	0,00
149	FBBYUV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	16.810,00	1,70
150	FBBYUV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extruïdonat o lamel·les d'acer galvanitzat	2,11	0,00
151	FBBYUV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	77,00	0,02
152	FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclosos flexi i material de col·locació	5.114,00	0,98
153	FBBYUV40	u	Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	374,00	0,08
154	FBBYUV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	4.891,00	2,30
155	FBBYUV63	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís	47,00	0,01
156	FBBYUV64	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres	247,00	0,05
157	FBBYUV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junta i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor	19,00	0,00
158	FBBYUVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçada amb collari d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclosos base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus	5,00	0,01
159	FBBZUV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	19.637,50	5,95
160	FBBZUV40	u	Mènsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal	41,00	0,01
161	FBBZUV41	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	222,00	0,09
162	FBBZUV62	u	Material i col·locació de flexi, per a cada senyal o placa	31.138,00	6,06
163	FBBZUV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumini pintada, inclou adaptador, junta i femella de fixació	19,00	0,01
164	FBC1UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 50 cm d'alçària, flexible	222,00	0,11
165	FBC1UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II) de 75 cm d'alçària, flexible	136,00	0,10
166	FBC1UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígida de 75 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 30 cm d'ample i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre	26,00	0,01
167	FBC1UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	2,00	0,01
168	FBC1UV70	u	Subministrament de pilaona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insígnies a definir per la DF. Recobriments superficials resistent al UV i al foc (classe E)	169,00	0,87
169	FBCYUV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària o fita reflectant amb senyals incorporats. Inclou fixació al paviment	587,00	0,17
170	FBCYUV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II	3,00	0,00
171	FBCYUV60	u	Col·locació de pilaona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament	238,00	0,20
172	FBCZ2V30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	70,00	0,38

CONTRACTA DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETATAMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (2018-2022), ZONA EST (LOT 2)

PERIODE: MARÇ 2019 A GENER 2022

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:18/02/22

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
173	FBCZUV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	22,00	0,20
174	FBF1UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700 x 150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	4,00	0,01
175	FBF1UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	3,00	0,01
176	FBF1UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	7,00	0,02
177	FBF1UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500 x 400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	2,00	0,01
178	FBF1UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200 x 300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	21,00	0,11
179	FBF1UVM0	u	Subministrament de Mòdul d'alumini de 2200 x 600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	9,00	0,07
180	FBF2UV10	u	Subministrament i col·locació de suport tubular de 3,5 metres d'alçada amb collari d'acer inoxidable, inclos base de sustentació	9,00	0,04
181	FBF2UV20	u	Subministrament de conjunt i planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespas retolades a 2 cares (12,5 x 64,5 cm). Distància entre eixos dels forats de 71 mm. Inclou elements de subjecció	81,00	0,11
182	FBF2UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	24,00	0,03
183	FBF2UV50	u	Subministre i col·locació de plànol informatiu i suport	50,00	0,07
184	FBFRUV40	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	239,00	0,04
185	FBFWUV20	m2	Làmina antigraffiti	48,54	0,02
186	FBFWUV30	u	Pictogrames de qualsevol tipus	2,00	0,00
187	FBFYUV11	u	Col·locació de mòduls d'alumini formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, incloses brides interiors	229,00	0,08
188	FBFYUV20	m2	Col·locació de plafo d'alumini	6,21	0,00
189	FBFYUV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	1,00	0,00
190	FBFYUV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	6,00	0,02
191	FBFYUV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçada amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i la reposició de paviment existent	4,00	0,02
192	FBFZUV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	2,00	0,01
193	FBFZUV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	3,00	0,03
194	FBFZUV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçada, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris	2,00	0,03
195	FBFZUV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm amb cargols d'acer inoxidable	76,00	0,02
196	FBFZUV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidable	22,00	0,01
197	FBZBUV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF	1.751,50	2,46
198	FBZBUV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçada	26,00	0,03
199	FBZBUVf0	dia	Increment cost equip de senyalització per treballs que es realitzin en dissabtes,, diumenges o festius per necessitats administratives	3,00	0,05
200	FQPBUV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçada útil de 800 mm, encastament de 250 mm	163,00	0,17
201	FQPBUV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçada útil de 800 mm, encastament de 250 mm	1,00	0,00
202	FQPBUV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçada útil de 800 mm, encastament de 250 mm	22,00	0,06
203	FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclos base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment normal	72,00	0,07
204	FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclos base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial	115,00	0,16