

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ED7F0003	u	Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	40,21 €
P-2	ED7F0005	u	Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 4 mm ² de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	18,20 €
P-3	ED7F0006	u	Punt de connexió d'element a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,98 €
P-4	ED7FQ41A	u	Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	139,22 €
P-5	EEMH6K23	u	Punt de connexió a xarxa d'aigua existent inclòs vàlvula i tot el material necessari per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	177,43 €
P-6	EQ11U011	u	Cadira amb rodes, base poliamida color negre amb respall de reixeta negre, seient negre amb braços regulables 2D i rodes antiestàtiques, model STAY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	267,75 €
P-7	EQ11U012	u	Cadira de polipropilè de color negre, model WING marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	85,50 €
P-8	EQ11U013	u	Tamboret de polipropilè de color blanc, amb raspall blanc i alçada del seient 76cm model WHASS marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	135,75 €
P-9	EQ5AU012	u	Taula de 180x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell fenòlic de 13mm de gruix amb 2 forats passacables i faldó model VITAL PRO marca Actiu o equivalent. Inclou faldó, safata passa-cables i cuc pujables. Inclòs subministrament, transport i muntatge de tots els elements. (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	294,00 €
P-10	EQ5AU019	u	Armari de dimensions 100x42x185 cms. amb portes de color blanc. Model armari modular AR854 marca Actiu o equivalent (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	311,37 €
P-11	EQ5AU020	u	Taula regulable en alçada de 140x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell de melamina. Elevació mitjançant manivela amb opció elèctrica. Model MOBILITY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. Inclòs subministrament, transport i muntatge de tots els elements. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	747,00 €
P-12	EQ5AU031	u	Taula de reunions de 320x120cms amb estructura d'alumini i sobre laminat de color blanc de gruix model ARKITEK marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. (NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	926,25 €
P-13	KA1111E0	u	Formació de bancada per unitat de ventilació composta per: -Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir,	445,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot -Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 -Amortidor metàl·lic per a equip de climatització de 200 kg de càrrega útil, amb els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)		
P-14	P125-657U	h	Grua autopropulsada de >100 t (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	216,88	€
P-15	P1D1-HA2O	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, Paper de bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	94,79	€
P-16	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	23,52	€
P-17	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76	€
P-18	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	14,11	€
P-19	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41	€
P-20	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	10,82	€
P-21	P214I-AKZN	m2	Desmuntatge de les diferents instal·lacions del sostre (climatització, electricitat, il·luminació, contra incendis, megafonia, senyals, dèbils, etcètera) i càrrega sobre camió o contenidor (VUIT EUROS)	8,00	€
P-22	P214I-AKZO	m2	Desmuntatge de les diferents instal·lacions dels paraments verticals (climatització, electricitat, il·luminació, contra incendis, megafonia, senyals, dèbils, antenes, etcètera) i càrrega sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-23	P214I-WHFN	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88	€
P-24	P214L-CRMU	m2	Enderroc complet de voladís, no transitable, tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	22,22	€
P-25	P214N-52TV	u	Enderroc de pilar de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	207,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-26	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23	€
P-27	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de façana de 35 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46	€
P-28	P21D3-HCLK	m	Buidatge, tall, adaptacions i connexions de tub d'acer galvanitzat de la xarxa de BIE's existnt i posterior muntatge i emplenat de la nova xarxa amb les adaptacions pertinents. Muntat superficialment amb mitjans manuals igual que la xarxa existent. Inclou tot el material necessari (tub, pintat, etc.) per a una correcta instal·lació i deixada en funcionament de tos els elements. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	560,63	€
P-29	P21GD-I6US	u	Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'unitat interior de climatització, amb mitjans manuals. Inclou el buidatge, tall, modificacions, emplenat i tot el material (canonades, cablatge, aïllament, etc.) i elements necessaris per al desplaçament i una correcta deixada en funcionament de tos els elements de la instal·lació. (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	392,25	€
P-30	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	16,63	€
P-31	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	15,18	€
P-32	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	18,37	€
P-33	P21Q1-HBN1	u	Desmuntatge i desconnexió de cuina amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	50,35	€
P-34	P21Q1-HBN9	u	Desmuntatge i desconnexió de campana amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	41,61	€
P-35	P21Q1-HBND	m3	Aplec de mobiliari, electrodomestics i elements amb mitjans manuals per a la seva reutilització, incloent embalatges (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,44	€
P-36	P21Q1-HBNE	m3	Desmuntatge de mobiliari i taulells, incloent-hi suportacions amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76	€
P-37	P21Q1-HBNF	m2	Arrencada de mampara, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	P21Z2-4RXK	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40	€
P-39	P21Z2-HGY0	m	Tall horitzontal en sostre, de 35 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	28,01	€
P-40	P21Z2-HGY9	m	Tall en parament de façana, de 35 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	28,01	€
P-41	P230-DAZ6	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 100% (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	32,52	€
P-42	P2R6-4I60	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34	€
P-43	P2RA-EU50	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	21,25	€
P-44	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-45	P442-DG2D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19	€
P-46	P442-DG2E	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra mitjançant soldadura (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	56,47	€
P-47	P44D-608V	m	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 20 mm de gruix i 60 mm d'ample, amb pont d'unió epoxi, de dos components (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	127,57	€
P-48	P4LN-3G7A	t	Transport de bigues entre 100 i 150 km, amb camió trailer de 12 t de càrrega útil (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	105,48	€
P-49	P4Z0-61TB	u	Tac químic de diàmetre 10 mm sobre suport de fàbrica de formigó tipus HIT de HILTY HY 150 o equivalent amb tots els elements necessaris. Inclòs subministrament i instal·lació (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	49,59	€
P-50	P4Z0-61TC	u	Amortidors de moll (silent-block). Suports antivibratoris metàl·lics fixats al sostre. Model TM-75 marca Soler Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	102,60	€
P-51	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable provisional (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	28,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-52	P4Z0-61TH	u	Pern passant d'acer de d 12 mm, amb femella i contrafemella d'acer inoxidable i 500 mm de llargària (CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	114,25	€
P-53	P4Z0-61TI	u	Desmuntatge de l'ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable provisional (CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	14,09	€
P-54	P543-6T2G	m2	Coberta deck amb placa prefabricada de 50 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, inclosa l'estructura i les fixacions mecàniques (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	52,04	€
P-55	P6126-58TH	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	40,02	€
P-56	P61C0-45L2	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x10 cm (pavés), amb cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	201,63	€
P-57	P654-8MDA	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (VUITANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	87,16	€
P-58	P663-AJHT	u	Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent emmarcada, mides estàndard 210x80cm, muntada sobre cercol d'alumini lacat ferratges de penjar en acer inoxidable, pom o maneta estàndard, penjat, aplomat, anivellat, per al seu funcionament correcte. Inclou tarja superior amb les mateixes característiques. Constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació. Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Capacitat d'absorció de toleràncies en altura: ± 15mm. -Gruix de la mampara: 81 mm. PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527 PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents.	1.343,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>- Tractament previ de desgreixatge.</p> <p>- Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil disposem de colors plata, inox, etc.</p> <p>Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents:</p> <p>- UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori. En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB. (MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-59	P7C31-W8FF	u	<p>Banda elàstica de poliuretà microcel·lular amb bones propietats acústiques de 25 mm de gruix. Tires de 1.500 mm de llarg i 100 mm d'ample. Càrrega màxima 0,18 kg/cm². Pes 4,65 kg. Model Sylomer SR-18/25, marca A.M.C o equivalent. Inclou el tall i la corresponent adhesió a la superfície. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>Àrea d'aplicació: Rang d'ús estàtic: Càrrega de compressió fins a 0.018 N/mm² i fletxa aprox 7% Rang de càrregues operatives: Càrrega de compressió fins a 0.028 N/mm² i fletxa aprox 25% Càrregues puntuals: Càrrega de compressió fins a 0.75 N/mm² i fletxa aprox 80%</p> <p>Propietats del material: Factor de pèrdua mecànica (amortiment): n = 0.23 / DIN 53513* / Depèn de la freqüència càrrega i amplitud Elasticitat al rebot: 45% / DIN 53573 / Tolerància ±10% Compressió set: < 5% / EN ISO 1856 / 50%,23°C 70h, 30 min després de descarregar-lo Mòdul a cisalla estàtic: 0.05 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² Mòdul a cisalla dinàmic: 0.12 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² a 10Hz Coeficient de fregament(acer): μS= 0.5 / Getzner Werkstoffe / Sec Coeficient de fregament (formigó): μB= 0.7 / Getzner Werkstoffe / Sec Abrasió: 400 mm³ / DIN 53516 / Càrrega 2,5 N, superfície inferior Temperatura operativa: -30 bis 70 °C / Accepta pics de temperatura superiors Resistivitat al volum específic: > 1012 O·cm / DIN IEC 93 / Sec Conductivitat tèrmica: 0.05 W/(mK) / DIN 52612/1 Comportament al foc: B2 B, C und D / DIN 4102 i EN ISO 11925-2 / Autoextingible (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	47,81 €
P-60	P7D0-5RJU	m2	<p>Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m³ de densitat, projectat sobre elements lineals per obtenir una resistència al foc de 90 minuts (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)</p>	32,24 €
P-61	P811-3EKL	m2	<p>Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (VINT-I-DOS EUROS)</p>	22,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	P815-3FM0	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	16,59	€
P-63	P822-3NXL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60	€
P-64	P83EC-982T	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,667 m2·K/W (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	59,31	€
P-65	P843-A8HL	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori tipus molla-goma per a perfil·leria de sostre, amb carsassa metàl·lica tipus AKUSTIK-SYLOMER ST-30 per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult cada 40cm amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, triple placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm cada una, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, les plaques es col·locaran trencant juntes i làmina betum modificat de 5,0 mm de gruix, de 10 kg/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de densitat 70 kg/m3. (CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	160,31	€
P-66	P84E-42R7	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal llisa, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0.6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	40,02	€
P-67	P84O-AHFD	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i triple placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm amb làmina betum modificat de 5,0 mm de gruix, de 10 kg/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	168,10	€
P-68	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4,90	€
P-69	P9M3-8BVG	m2	Paviment continu amb sistema autoanivellant amb malla de fibra de vidre, format per: -Preparació mecànica mitjançant sistema de dianovat amb diamants en sec per obrir porus a la superfície a fer. -Sanejat i aspirat mecànic de tota la superfície per deixar-la neta. -Masillat de juntes entre ratlles amb resines d'epoxi i espessidors. -Aplicació d'una capa d'imprimació de resina d'epoxi bicomponent SIKAFLOOR 150 o equivalent, aplicada al corró i amb saturació d'àrid de quars natural 0,1-0,3. -Col·locació de malla de fibra de vidre ARMATOP 100 o equivalent a tota la superfície. -Aplicació de dues capes d'autonivellant de resina epoxi bicomponent SIKAFLOOR 264 COLOR o equivalent, aplicada a llana dentada i corró de pues i amb color RAL a escollir. -Aplicació d'una capa de resina POLIURETÀ SIKAFLOOR 419W bicomponent o equivalent a	61,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rodet, amb color a escollir. (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-70	P9U6-6RZH	m	Perfil metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'alçària corresponent al paviment per a la realització del contorn de les arquetes (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	25,91 €
P-71	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P-72	P9ZD-4ZED	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	153,74 €
P-73	PAF8-7CH5	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles oscilobatent i sis fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 3.500x3.530 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Model Soleal FY65 vista marca Technal o equivalent. Amb un aïllament acústic mínim de 42 dB, amb classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou subministrament, bastiment i instal·lació de tots els elements. (SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	6.694,08 €
P-74	PAF8-7IF1	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra 0,90 m x 0,54 m, elaborada amb perfils de preu superior. Model Soleal FY65 vista marca Technal o equivalent. Amb un aïllament acústic mínim de 42 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou subministrament, bastiment i instal·lació de tots els elements. (SET-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	711,39 €
P-75	PAFF-5TUG	u	Tancament exterior practicable amb trencament de pont tèrmic per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	716,86 €
P-76	PAFF-5TUH	u	Tancament exterior practicable amb trencament de pont tèrmic per a un buit d'obra aproximat de 110x210 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	848,02 €
P-77	PAM2-36TM	m2	Mampara constituïda per dues finestres corredisses i la part inferior d'un metre opaca. Finestres de 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic R_w màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva perfecta insonorització. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació. Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Gruix de la mampara: 81 mm.	377,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>PANELLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527 <p>PERFILS ANODITZAT</p> <p>Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres.</p> <p>La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil disposem de colors plata, inox, etc. <p>Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini) <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC</p> <p>La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE</p> <p>Mòdul: Envidriat</p> <p>E vidre (mm): 6+6 (66.1)</p> <p>Rw màx. (dBA): 46</p> <p>El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric</p> <p>Mòdul: Envidriat</p> <p>E vidre (mm): 6+6 (66.1)</p> <p>Rw màx. (dBA): 41</p> <p>Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori.</p> <p>En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB.</p> <p>Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-78	PAM2-36TN	m2	<p>Mampara constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva perfecta insonorització. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent.</p> <p>Inclòs el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són:</p> <p>MODULACIÓ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gruix de la mampara: 81 mm. <p>PANELLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527 <p>PERFILS ANODITZAT</p>	377,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres.</p> <p>La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents.</p> <p>- Tractament previ de desgreixatge.</p> <p>- Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil disposem de colors plata, inox, etc.</p> <p>Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents:</p> <p>- UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC</p> <p>La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE</p> <p>Mòdul: Envidriat</p> <p>E vidre (mm): 6+6 (66.1)</p> <p>Rw màx. (dBA): 46</p> <p>El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric</p> <p>Mòdul: Envidriat</p> <p>E vidre (mm): 6+6 (66.1)</p> <p>Rw màx. (dBA): 41</p> <p>Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori.</p> <p>En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB.</p> <p>Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-79	PAN5-7Z37	u	<p>Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm</p> <p>(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	32,82 €
P-80	PAN5-7Z6D	u	<p>Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm</p> <p>(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	27,98 €
P-81	PAP0-374T	u	<p>Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària</p> <p>(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	46,84 €
P-82	PAQ7-AJAB	u	<p>Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina</p> <p>(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>	113,21 €
P-83	PAS2-5QO2	u	<p>Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, i espiell de diàmetre 50cm, preu alt, col·locada amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació, amb sistema d'accionament basculant, homologat segons UNE-EN 1125</p> <p>(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)</p>	632,17 €
P-84	PAS2-5QO5	u	<p>Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x205 cm, i espiell de diàmetre 50cm, preu alt, col·locada amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació, amb sistema d'accionament basculant, homologat segons UNE-EN 1125</p> <p>(MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	1.392,27 €
P-85	PAW5-4WE3	u	<p>Pany i clau per a muntar. Inclòs subministrament i instal·lació</p> <p>(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	73,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-86	PAY0-5080	u	Col·locació de bastiment envà sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	60,87 €
P-87	PAY0-50BJ	u	Col·locació de bastiment envà sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	74,85 €
P-88	PAY1-4XUK	u	Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,84 €
P-89	PAZ1-H9MP	u	Moll tancaportes amb dispositiu de control format per braç hidràulic i retenidor per a portes de fulla batent. Inclòs subministrament i col·locació (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	77,55 €
P-90	PAZ1-HYP6	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,64 €
P-91	PC16-5NMJ	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	87,30 €
P-92	PC1D-9Q5K	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	140,39 €
P-93	PD18-8D4O	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,44 €
P-94	PD1A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	18,03 €
P-95	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72 €
P-96	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT EUROS)	20,00 €
P-97	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-98	PE41-38WL	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	8,89	€
P-99	PE42-490G	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	24,81	€
P-100	PE42-491V	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	28,04	€
P-101	PE54-35DO	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	39,35	€
P-102	PE54-35DP	u	Connexió a conducte existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta connexió. (SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	70,31	€
P-103	PE54-35DQ	u	Connexió a campana. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta connexió. (SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	70,31	€
P-104	PE63-6PFS	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	46,55	€
P-105	PEE0-CRJJ	u	Bomba de calor aerotèrmica monobloc aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 10 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, inclou grup hidrònic model 30AWH 10R marca Carrier o equivalentc. Refrigerant R32 amb baux PCA, baix impacte mediambiental. Impost IGFEI inclòs. Inclou la instal·lació i col·locació de silent-blocks. Inclòs subministrament, instal·lació i posada un marxa. (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3.860,92	€
P-106	PEJ3-6SKO	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,13kW de potència frigorífica i 3,23kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED230 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 -90 Pa, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic amb el seu portafiltres registrable i safates de condensats de material termoplàstic. Inclòs subministrament, instal·lació i posada en funcionament. (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	721,92	€
P-107	PEJ3-6SKQ	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4,42kW de potència frigorífica i 4,65kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED330 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 -90 Pa, amb	773,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat d'aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodets termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic amb el seu portafiltres registrable i safates de condensats de material termoplàstic. Inclòs subministrament, instal·lació i posada en funcionament.</p> <p>(SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-108	PEK8-6SDY	u	<p>Difusor linial amb 4 ranures d'alumini extruït, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1000 mm de llargària, muntat suspès al sostre</p> <p>(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	214,89 €
P-109	PEKB-6YXT	u	<p>Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, per a un cabal d'aire de 352 m³/h model DQJ marca Schako o equivalent, muntat suspès al sostre</p> <p>(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	162,43 €
P-110	PEKB-6YYR	u	<p>Desmuntatge, trasllat i muntatge de difusor rotacional existent i plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular, vertical u horitzontal, per a difusor rotacional existent. Inclou subministrament del plènum, col·locació i instal·lació de tots els elements.</p> <p>(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	132,88 €
P-111	PEKK-38G7	u	<p>Reixeta de retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA2b marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>(CINQUANTA-TRES EUROS)</p>	53,00 €
P-112	PEKK-38GW	u	<p>Reixeta de retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA2b marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	59,93 €
P-113	PEKK-38HD	u	<p>Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 375x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment per a un cabal d'aire de 135 m³/h. Model PA-2c marca SCHAKO o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	24,93 €
P-114	PEKK-38HE	u	<p>Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment per a un cabal d'aire de 180 m³/h. Model PA-2c marca SCHAKO o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)</p>	30,33 €
P-115	PEKK-38HF	u	<p>Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA-1 marca SCHAKO o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	26,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-116	PEP7-8G6K	u	Atenuador acústic fabricat en acer galvanitzat per reduir el soroll, per a col·locar en conducte circular de 125 mm de diàmetre. Model SIL-125 marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	199,55	€
P-117	PEU3-BH6I	u	Subministrament i col·locació de col·lector per a circuit d'aigua freda o calenta per climatització, amb acer negre de 1 1/4", connexió a vas d'expansió i a manòmetre. Inclòs aïllament i planxa d'alumini pel seu total recobriment i suports. Totalment instal·lat i connexionat als diferents circuits. Inclòs proves d'estanqueïtat. (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	444,60	€
P-118	PEU6-6STU	u	Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	68,63	€
P-119	PEU7-6RTX	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 50 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	546,98	€
P-120	PEUC-51AU	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturgació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06	€
P-121	PEUE-6YQ5	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	21,45	€
P-122	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-123	PEV3-HAHV	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal d'1,7 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1 1/4" mm de diàmetre nominal, ràncords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	404,60	€
P-124	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	76,48	€
P-125	PEVB-H959	u	Interrupctor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	127,67	€
P-126	PEVC-369L	u	Termòstat d'ambient digital amb programació individual i del sistema per a emissor, preu mitjà, acoblat amb comandament remot model TLW2 marca Airilan o equivalent (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	90,83	€
P-127	PF1A-DV0F	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	20,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-128	PF1A-DV0H	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1 1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	30,95	€
P-129	PF56-FJKB	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93	€
P-130	PF56-FJKD	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87	€
P-131	PF56-U405	m	Connexió a xarxa de fontaneria existent, inclòs tots els elements necessaris per a la distribució, aïllaments, mecanismes i vàlvules (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	135,35	€
P-132	PF56-U406	m	Connexió a xarxa de fontaneria ACS existent, inclòs tots els elements necessaris per a la distribució, aïllaments, mecanismes i vàlvules (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	135,35	€
P-133	PFM3-8G5R	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63	€
P-134	PFQ0-HR5J	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	18,79	€
P-135	PFQ0-I3R2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	19,83	€
P-136	PFQ0-I7CC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	28,29	€
P-137	PFR0-3NLI	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	33,03	€
P-138	PG10-DB50	u	Quadre elèctric amb reglater i bornes per al trasllat del quadre elèctric existent. Inclou armari metàl·lic de 600x400mm, fixat a paret i instal·lació de tots els elements per a un correcte funcionament. (MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.220,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-139	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	9,56	€
P-140	PG2G-AZL9	m	Minicanal de PVC (passacables), de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre paraments (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50	€
P-141	PG2H-4ER4	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	55,91	€
P-142	PG2N-EUH7	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-143	PG2N-EUJJ	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-144	PG33-E756	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-145	PG33-E757	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31	€
P-146	PG33-E759	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63	€
P-147	PG43-DHJ6	u	Trasllat d'instal·lació elèctrica existent, muntada superficialment. Inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-148	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67	€
P-149	PG6C-789Q	u	Regulador-interruptor amb comandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu econòmic, encastat (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	67,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-150	PG6E-76RG	u	Commutador de creuament, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34 €
P-151	PG6E-76TI	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05 €
P-152	PG6H-CUIW	u	Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb dotze preses de corrent bipolar tipus "Schuko" i quatre preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	141,18 €
P-153	PG6H-CUIX	u	Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre preses de corrent bipolar tipus "Schuko" i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat. (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	71,56 €
P-154	PG6I-78FJ	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu alt, col·locat (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-155	PG6O-77QR	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	13,45 €
P-156	PG86-HD00	u	Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90°, amb sistema de connexionat a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastar, marc, i accessoris. totalment instal·lat i en funcionament (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	97,28 €
P-157	PH11-AZWO	m	Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastar a perfil d'alumini per tira LED per encastar amb carril, difusor opal i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	42,19 €
P-158	PH13-BZCW	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 665mm de longitud, de 15 W de potència de la llumenera, 1.800 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	145,98 €
P-159	PH21-AZQM	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds, de forma circular de diàmetre 165mm, 13 W de potència, eficàcia lluminosa de 77 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i coberta de policarbonat i grau de protecció IP44. Referència DN135B LED10S/830 PSU II WH, model CoreLine SlimDownlight marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	66,10 €
P-160	PH23-I52E	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'680 m de llargària de 5.592 lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1680 9300 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a	306,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-161	PH23-I52F	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'960 m de llargària de 6.524lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1960 10850 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació. (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	373,39 €
P-162	PH23-I52G	u	Lluminària encastada a sostre LED de 2'240 m de llargària de 7.456lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 2240 5200 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació. (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	440,59 €
P-163	PH57-B3BR	u	Llum d'emergència amb làmpada led i autonomia de 1h i 400 lúmenes model Hydra G p8, marca Daisalux o equivalent (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	175,03 €
P-164	PHV1-HC11	u	Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	344,42 €
P-165	PHWR-HCW7	u	Accessori per a estructura tipus fixació per a unió intermèdia de sistema de il·luminació encastat o suspès en línia contínua. Model FIL 45 ACC. INTM JOINT de la marca LAMP o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-166	PHWR-HCW8	u	Accessori per a estructura tipus tapa final. Fabricat a injecció d'alumini lacat color gris setinat. Model FIL 120 ACC. ELS SEUS END COVER GR. marca LAMP o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació. (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07 €
P-167	PJ117-3BPW	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, de 600x460mm, de color blanc ref A325242000 model Meridian marca Roca, col·locat amb suports murals, inclosos (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	106,35 €
P-168	PJ11C-3CWM	u	Inodor de porcellana esmaltada, sortida horitzontal, inclou tasa, cisterna d'alimentació i tapa ref A342395000 ref A34139X000 ref A801B6000B model Victoria marca Roca o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	274,01 €
P-169	PJ181-3DXD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 60 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	110,86 €
P-170	PJ210-3YNZ	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets (CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	116,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-171	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	25,42	€
P-172	PJ21C-3SHK	u	Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' ref 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent, col·locada (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,58	€
P-173	PJ244-3I3T	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada d'1''1/4 (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01	€
P-174	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54	€
P-175	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,64	€
P-176	PJ3F-3FQH	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	13,59	€
P-177	PJ3I-3EHM	u	Sifó registrable per aparell de climatització, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC (VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	8,32	€
P-178	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99	€
P-179	PM11-383X	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat i muntatge de central de detecció d'incendis convencional existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	108,28	€
P-180	PM15-4ICP	u	Desmuntatge i muntatge de sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	26,36	€
P-181	PM17-386W	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat, connexió i muntatge de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris (cablatge, material auxiliar, etc.) per a una correcta instal·lació. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	61,20	€
P-182	PM18-3867	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat, connexió i muntatge de sirena electrònica per a instal·lació analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris (cablatge, material auxiliar, etc.) per a una correcta instal·lació. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,58	€
P-183	PM32-DZ3L	u	Desmuntatge, trasllat i muntatge d'extintor manual de pols seca existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	43,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-184	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P-185	PMS0-6Z90	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm ² de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91 €
P-186	PN38-EC7K	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31 €
P-187	PN39-EBTV	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment (CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	150,24 €
P-188	PN71-ED4A	u	Subministrament i muntatge de kit de fancoil amb aïllament, vàlvula de control i d'equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO DN15, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15 i per a un cabal màxim de 650 l / h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'altura manomètric entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb connexió vàlvula rosca interior 1/2", conté bypass per a manteniment, amb filtre desmuntable i rentable, accessible amb aïllament, vàlvules de bola amb claus de tall accessibles amb aïllament en entrada, by-pass i sortida Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	361,95 €
P-189	PN71-ED4D	u	Actuador control modulant 0-10V model AME 110 NL 24V AC 24 s/ marca Danfoss o equivalent. Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les característiques següents: Calibratge automàtic de la cursa. Desconnexió automàtica per sobrecàrrega. Alimentació: 24 VAC; +10...+15% Consum: 2 VA Freqüència: 50/60 Hz Entrada control Y: 0...10 V (2...10 V) Ri = 110 kOhm 0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm Força tancament: 130 N Cursa màxima: 5 mm Velocitat: 24 s/mm Temperatura màxima del medi: 120 °C Temperatura ambient: 0...55 °C Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 °C Classe de protecció: III Grau de protecció: IP 42 Pes: 0,3 kg Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i la resta de Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent." (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	191,77 €
P-190	PN71-ED4F	u	Aïllament EPP, model AB-QM 4.0 FLEXO 80 Aislamiento DN15 marca Danfoss o equivalent, per evita pèrdues de calor del conjunt. Amb l'aïllament muntat, encara és possible veure i accedir a la configuració del cabal de disseny de la vàlvula PICV, drenar la unitat Fan Coil i mesurar cabals i pressions. Es poden utilitzar tots els actuadors estàndard.	37,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclòs subministrament i col·locació. (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	
P-191	PN71-ED61	u	Vàlvula de by pass, de diàmetre nominal 1 1/4", amb un diferencial màxim regulable entre 0,1-1,2 bar, de llautó, i muntada superficialment model AVDA marca DANFOSS. Inclou tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament. (SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	659,75 €
P-192	PN85-4IR3	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81 €
P-193	PNC4-HFWK	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó, 1 1/4" de diàmetre nominal i un cabal de 1.91 a 4.4 m3/h, col·locada model ABQM marca Danfoss o equivalent (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	327,67 €
P-194	PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	70,83 €
P-195	PNH0-CMFG	u	Kit bomba de condensats amb dipòsit per a fan coil (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	66,24 €
P-196	PP44-6640	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
P-197	PQ51-5C5C	u	Formació de forat sobre taulell d'aglomerat de quars blanc (silestone), amb el cantell interior polit, de forma quadrada, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	56,35 €
P-198	PQ54-430M	m2	Taulell / Frontal d'aglomerat de quars blanc (silestone), acabat polit, amb formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades, en taulell i formació de cantell recte en copet de pedra natural, per a la trobada entre el taulell i el parament vertical, col·locat sobre suport mural o esquadres (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	162,09 €
P-199	PQ55-HCHN	u	Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació (VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	20,09 €
P-200	PQ72-79KC	u	Mobiliari per a cuina lineal de 3,0 m de llargària, de DM lacat format per: - 2 mòduls estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul d'aiguera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul de forn per a moble de cuina, de 600x600 mm i 600 mm d'alçària, sense frontal, amb ferratge i fixat a la paret - 2 mòduls estàndard per a moble de cuina alt, de 600x600 mm i 950 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret - Prestatge per a moble de cuina alt de DM lacat, preu alt, amb ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret amb laterals de DM lacat. Inclou subministrament, col·locació i material auxiliar.	2.648,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-201	PQ80-H9UU	u	Campana extractora d'acer inoxidable, de 60 x 60 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica. Inclou subministrament i instal·lació. (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	365,31 €

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	ED7F0003	u	Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.	40,21	€
	BGE70002	U	PUNT DE CONEXIO DE LES MAQUINES A LA XARXA ELÈCTRICA INCLÓS TOTS ELS ELEMETS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIO, FIXACIO I CONNEXIONAT. TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT.	18,89000	€
			Altres conceptes	21,32000	€
P-2	ED7F0005	u	Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 4 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	18,20	€
	BG66D02S	u	Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 4 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	10,74000	€
			Altres conceptes	7,46000	€
P-3	ED7F0006	u	Punt de connexió d'element a la xarxa de sanejament, inclosos tots els elements necessaris per la seva instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament.	39,98	€
			Altres conceptes	39,98000	€
P-4	ED7FQ41A	u	Connexió a xarxa existent de sanejament, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada	139,22	€
			Altres conceptes	139,22000	€
P-5	EEMH6K23	u	Punt de connexió a xarxa d'aigua existent inclòs vàlvula i tot el material necessari per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.	177,43	€
			Altres conceptes	177,43000	€
P-6	EQ11U011	u	Cadira amb rodes, base poliamida color negre amb respall de reixeta negre, seient negre amb braços regulables 2D i rodes antiestàtiques, model STAY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	267,75	€
	BQ11U011	u	Cadira amb rodes, base poliamida color negre amb respall de reixeta negre, seient negre amb braços regulables 2D i rodes antiestàtiques, model STAY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	267,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-7	EQ11U012	u	Cadira de polipropilè de color negre, model WING marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	85,50	€
	BQ11U012	u	Cadira de polipropilè de color negre, model WING marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	85,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	EQ11U013	u	Tamboret de polipropilè de color blanc, amb respall blanc i alçada del seient 76cm model WHASS marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	135,75	€
	BQ11U013	u	Tamboret de polipropilè de color blanc, amb respall blanc i alçada del seient 76cm model WHASS marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	135,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-9	EQ5AU012	u	Taula de 180x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell fenòlic de 13mm de gruix amb 2 forats passacables i faldó model VITAL PRO marca Actiu o equivalent. Inclou faldó, safata passa-cables i cuc pujacables. Inclòs subministrament, transport i muntatge de tots els elements.	294,00	€
	BQ5AU012	u	Taula de 180x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell fenòlic de 13mm de gruix amb 2 forats passacables i faldó model VITAL PRO marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	205,50000	€
	BQ5AU008	u	Cuc passacables, color blanc. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	14,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ5AU006	u	Faldó laminat color blanc, per a taula de 180 cms. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	34,50000 €
	BG2I-0B8N	u	Safata passa-cables per a taula de 180cm de longitud model Vital Pro marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	39,75000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-10	EQ5AU019	u	Armari de dimensions 100x42x185 cms. amb portes de color blanc. Model armari modular AR854 marca Actiu o equivalent	311,37 €
	BQ5AU021	u	Armari de dimensions 80x42x185 cms. amb portes i prestatges interiors de color blanc. Model armari modular AR854 marca Actiu o equivalent	271,50000 €
			Altres conceptes	39,87000 €
P-11	EQ5AU020	u	Taula regulable en alçada de 140x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell de melamina. Elevació mitjançant manivela amb opció elèctrica. Model MOBILITY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge. Inclòs subministrament, transport i muntatge de tots els elements.	747,00 €
	BG2I-0B8L	u	Safata passa-cables per a taula de 140cm de longitud model Vital Pro marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	33,75000 €
	BQ5AU009	u	Faldó laminat color blanc, per a taula de 140 cms. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	30,00000 €
	BQ5AU008	u	Cuc passacables, color blanc. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	14,25000 €
	BQ5AU020	u	Taula regulable en alçada de 140x80 cms de color blanc amb estructura d'acer laminat en calent i taulell de melamina. Elevació mitjançant manivela amb opció electrificada. Model MOBILITY marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	669,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-12	EQ5AU031	u	Taula de reunions de 320x120cms amb estructura d'alumini i sobre laminat de color blanc de gruix model ARKITEK marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	926,25 €
	BQ5AU015	u	Taula de reunions de 320x120cms amb estructura d'alumini i sobre laminat de color blanc de gruix model ARKITEK marca Actiu o equivalent. Inclòs subministrament, transport i muntatge.	926,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-13	KA1111E0	u	Formació de bancada per unitat de ventilació composta per:	445,13 €
			-Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir, -Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot -Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 -Amortidor metàl·lic per a equip de climatització de 200 kg de càrrega útil, amb els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00990 €
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,20800 €
	B7Z1AC00	m2	Làmina de neoprè de 15 mm de gruix	50,18400 €
	B065760C	m3	Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	0,58030 €
	BL711100	u	Amortidor per a equip de climatització de 200 kg de càrrega útil	297,16000 €
			Altres conceptes	94,98780 €
P-14	P125-657U	h	Grua autopropulsada de >100 t	216,88 €
			Altres conceptes	216,88000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	P1D1-HA2O	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, Paper de bombolles, en rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge	94,79	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,29000	€
	B61Z-H6AY	m2	Paper de bombolles, en rotlle	12,78000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	9,72400	€
	B7Z3-H69Y	m	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,20000	€
	B0D41-07P7	m2	Post de fusta de pi per a 3 usos	40,61200	€
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	3,24000	€
			Altres conceptes	26,94400	€
P-16	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	23,52	€
			Altres conceptes	23,52000	€
P-17	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	11,76	€
			Altres conceptes	11,76000	€
P-18	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,11	€
			Altres conceptes	14,11000	€
P-19	P2142-4RM	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,41	€
			Altres conceptes	9,41000	€
P-20	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,82	€
			Altres conceptes	10,82000	€
P-21	P214I-AKZN	m2	Desmuntatge de les diferents instal·lacions del sostre (climatització, electricitat, il·luminació, contra incendis, megafonia, senyals, dèbils, etcètera) i càrrega sobre camió o contenidor	8,00	€
			Altres conceptes	8,00000	€
P-22	P214I-AKZO	m2	Desmuntatge de les diferents instal·lacions dels paraments verticals (climatització, electricitat, il·luminació, contra incendis, megafonia, senyals, dèbils, antenes, etcètera) i càrrega sobre camió o contenidor	3,20	€
			Altres conceptes	3,20000	€
P-23	P214I-WHF	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,88	€
			Altres conceptes	5,88000	€
P-24	P214L-CRM	m2	Enderroc complet de voladís, no transitable, tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	22,22	€
			Altres conceptes	22,22000	€
P-25	P214N-52TV	u	Enderroc de pilar de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	207,15	€
			Altres conceptes	207,15000	€
P-26	P214T-4RQ	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,23	€
			Altres conceptes	8,23000	€
P-27	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de façana de 35 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,46000 €
P-28	P21D3-HCL	m	Buidatge, tall, adaptacions i connexions de tub d'acer galvanitzat de la xarxa de BIE's existnt i posterior muntatge i emplenat de la nova xarxa amb les adaptacions pertinents. Muntat superficialment amb mitjans manuals igual que la xarxa existent. Inclou tot el material necessari (tub, pintat, etc.) per a una correcta instal·lació i deixada en funcionament de tos els elements.	560,63 €
			Altres conceptes	560,63000 €
P-29	P21GD-I6US	u	Desmuntatge, aplec i posterior muntatge d'unitat interior de climatització, amb mitjans manuals. Inclou el buidatge, tall, modificacions, emplenat i tot el material (canonades, cablatge, aïllament, etc.) i elements necessaris per al desplaçament i una correcta deixada en funcionament de tos els elements de la instal·lació.	392,25 €
	BEZ7-34C0	u	Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg	18,64000 €
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	21,35000 €
	BDW2-1KCA	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm	2,29000 €
	BD16-1KA3	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	25,35000 €
	BDY2-1KCP	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm	0,02000 €
			Altres conceptes	324,60000 €
P-30	P21GS-4RV	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,63 €
			Altres conceptes	16,63000 €
P-31	P21GS-4RV	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,18 €
			Altres conceptes	15,18000 €
P-32	P21GS-4RV	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,37 €
			Altres conceptes	18,37000 €
P-33	P21Q1-HBN	u	Desmuntatge i desconnexió de cuina amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	50,35 €
			Altres conceptes	50,35000 €
P-34	P21Q1-HBN	u	Desmuntatge i desconnexió de campana amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	41,61 €
			Altres conceptes	41,61000 €
P-35	P21Q1-HBN	m3	Aplec de mobiliari, electrodomestics i elements amb mitjans manuals per a la seva reutilització, incloent embalatges	29,44 €
	B61Z-H6AY	m2	Paper de bombolles, en rotlle	12,78000 €
	B7Z3-H69Y	m	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,20000 €
			Altres conceptes	16,46000 €
P-36	P21Q1-HBN	m3	Desmuntatge de mobiliari i taulells, incloent-hi suportacions amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	11,76 €
			Altres conceptes	11,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	P21Q1-HBN	m2	Arrencada de mampara, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,11	€
			Altres conceptes	10,11000	€
P-38	P21Z2-4RX	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	8,40	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-39	P21Z2-HGY	m	Tall horitzontal en sostre, de 35 cm de fondària, amb disc de carborúndum	28,01	€
			Altres conceptes	28,01000	€
P-40	P21Z2-HGY	m	Tall en parament de façana, de 35 cm de fondària, amb disc de carborúndum	28,01	€
			Altres conceptes	28,01000	€
P-41	P230-DAZ6	m2	Apuntalament i estrebada a cel obert, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 100%	32,52	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,18934	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,58000	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,20640	€
			Altres conceptes	29,54426	€
P-42	P2R6-4I60	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	33,34	€
			Altres conceptes	33,34000	€
P-43	P2RA-EU50	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	21,25	€
	B2RA-28TP	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	21,25000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-44	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,09	€
	B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,36000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
P-45	P442-DG2D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,19	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,46000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
P-46	P442-DG2E	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra mitjançant soldadura	56,47	€
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,46000	€
			Altres conceptes	55,01000	€
P-47	P44D-608V	m	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 20 mm de gruix i 60 mm d'ample, amb pont d'unió epoxi, de dos components	127,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	80,80000 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,01737 €
	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	13,75320 €
			Altres conceptes	32,99943 €
P-48	P4LN-3G7A	t	Transport de bigues entre 100 i 150 km, amb camió trailer de 12 t de càrrega útil	105,48 €
			Altres conceptes	105,48000 €
P-49	P4Z0-61TB	u	Tac químic de diàmetre 10 mm sobre suport de fàbrica de formigó tipus HIT de HILTY HY 150 o equivalent amb tots els elements necessaris. Inclòs subministrament i instal·lació	49,59 €
	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 10 mm tipus HIT de HILTY HY 150 o equivalent amb tots els elements necessaris.	43,74000 €
			Altres conceptes	5,85000 €
P-50	P4Z0-61TC	u	Amortidors de moll (silent-block). Suports antivibratoris metàl·lics fixats al sostre. Model TM-75 marca Soler Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	102,60 €
	BEM5-2ABE	u	Amortidors de moll fixats al sostre (silent-block). Model TM-75 marca Soler Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	97,28000 €
			Altres conceptes	5,32000 €
P-51	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable provisional	28,80 €
	B0AP-07J0	u	Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària	22,66000 €
			Altres conceptes	6,14000 €
P-52	P4Z0-61TH	u	Pern passant d'acer de d 12 mm, amb femella i contrafemella d'acer inoxidable i 500 mm de llargària	114,25 €
	B0AP-07J12	u	Pern passant d'acer de d 12 mm, amb femella i contrafemella d'acer inoxidable i 500 mm de llargària	82,66000 €
			Altres conceptes	31,59000 €
P-53	P4Z0-61TI	u	Desmuntatge de l'ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable provisional	14,09 €
			Altres conceptes	14,09000 €
P-54	P543-6T2G	m2	Coberta deck amb placa prefabricada de 50 mm de gruix, formada per una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una làmina bituminosa, inclosa l'estructura i les fixacions mecàniques	52,04 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,72000 €
	B537-1KR7	m2	Placa prefabricada per a coberta deck de 50 mm de gruix, amb una planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3 impermeabilització amb una làmina bituminosa	35,41650 €
			Altres conceptes	13,90350 €
P-55	P6126-58TH	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment portland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	40,02 €
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,04727 €
			Altres conceptes	32,97273 €
P-56	P61C0-45L2	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x10 cm (pavés), amb cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada	201,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B61B-0KTD	u	Vidre emmollat i premsat de 19x19x10 cm, amb cambra d'aire, incolor, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts \geq 10 mm	163,75000 €
	B053-1VFB	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	1,91700 €
			Altres conceptes	35,96300 €
P-57	P654-8MDA	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica \geq 1,081 m ² ·K/W	87,16 €
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m ³ , de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica \leq 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica \geq 1,081 m ² ·K/W	5,54140 €
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,81200 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,50400 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,52000 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,15850 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	43,63080 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	2,15460 €
			Altres conceptes	15,02810 €
P-58	P663-AJHT	u	Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent emmarcada, mides estàndard 210x80cm, muntada sobre cercol d'alumini lacat ferratges de penjar en acer inoxidable, pom o maneta estàndard, penjat, aplomat, anivellat, per al seu funcionament correcte. Inclou tarja superior amb les mateixes característiques. Constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic R_w màx(dBA): 46. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació. Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Capacitat d'absorció de toleràncies en altura: \pm 15mm. -Gruix de la mampara: 81 mm. PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527 PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al ₂ O ₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o	1.343,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>decoració del perfil dispoem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori. En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p>	
B663-2IKB		u	<p>Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent emmarcada, mides estàndard 210x80cm, muntada sobre cercol d'alumini lacat ferratges de penjar en acer inoxidable, pom o maneta estàndard, penjat, aplomat, anivellat, per al seu funcionament correcte. Inclou tarja superior amb les mateixes característiques. Constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclós el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Alçades estàndard terra/sostre: 2.500 -Capacitat d'absorció de toleràncies en altura: ± 15mm. -Gruix de la mampara: 81 mm.</p> <p>PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527</p> <p>PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al2O3), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil dispoem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1)</p>	1.325,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Rw màx. (dBA): 41</p> <p>Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori.</p> <p>En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB.</p> <p>Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p>	
			Altres conceptes	18,95000 €
P-59	P7C31-W8F	u	<p>Banda elàstica de poliuretà microcel·lular amb bones propietats acústiques de 25 mm de gruix. Tires de 1.500 mm de llarg i 100 mm d'ample. Càrrega màxima 0,18 kg/cm². Pes 4,65 kg. Model Sylomer SR-18/25, marca A.M.C o equivalent. Inclou el tall i la corresponent adhesió a la superfície. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>Àrea d'aplicació: Rang d'ús estàtic: Càrrega de compressió fins a 0.018 N/mm² i fletxa aprox 7% Rang de càrregues operatives: Càrrega de compressió fins a 0.028 N/mm² i fletxa aprox 25% Càrregues puntuals: Càrrega de compressió fins a 0.75 N/mm² i fletxa aprox 80%</p> <p>Propietats del material: Factor de pèrdua mecànica (amortiment): $n = 0.23$ / DIN 53513* / Depèn de la freqüència càrrega i amplitud Elasticitat al rebot: 45% / DIN 53573 / Tolerància $\pm 10\%$ Compressió set: $< 5\%$ / EN ISO 1856 / 50%,23°C 70h, 30 min després de descarregar-lo Mòdul a cisalla estàtic: 0.05 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² Mòdul a cisalla dinàmic: 0.12 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² a 10Hz Coeficient de fregament(acer): $\mu S = 0.5$ / Getzner Werkstoffe / Sec Coeficient de fregament (formigó): $\mu B = 0.7$ / Getzner Werkstoffe / Sec Abrasió: 400 mm³ / DIN 53516 / Càrrega 2,5 N, superfície inferior Temperatura operativa: -30 bis 70 °C / Accepta pics de temperatura superiors Resistivitat al volum específic: > 1012 O·cm / DIN IEC 93 / Sec Conductivitat tèrmica: 0.05 W/(mK) / DIN 52612/1 Comportament al foc: B2 B, C und D / DIN 4102 i EN ISO 11925-2 / Autoextingible</p>	47,81 €
	B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	2,12000 €
	B7C31-0K6B	u	<p>Banda elàstica de poliuretà microcel·lular amb bones propietats acústiques de 25 mm de gruix. Tires de 1.500 mm de llarg i 100 mm d'ample. Model Sylomer SR-18/25, marca A.M.C o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.</p> <p>Àrea d'aplicació: Rang d'ús estàtic: Càrrega de compressió fins a 0.018 N/mm² i fletxa aprox 7% Rang de càrregues operatives: Càrrega de compressió fins a 0.028 N/mm² i fletxa aprox 25% Càrregues puntuals: Càrrega de compressió fins a 0.75 N/mm² i fletxa aprox 80%</p> <p>Propietats del material: Factor de pèrdua mecànica (amortiment): $n = 0.23$ / DIN 53513* / Depèn de la freqüència càrrega i amplitud Elasticitat al rebot: 45% / DIN 53573 / Tolerància $\pm 10\%$ Compressió set: $< 5\%$ / EN ISO 1856 / 50%,23°C 70h, 30 min després de descarregar-lo Mòdul a cisalla estàtic: 0.05 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² Mòdul a cisalla dinàmic: 0.12 N/mm² / DIN ISO 1827* / A la càrrega específica de 0.018 N/mm² a 10Hz Coeficient de fregament(acer): $\mu S = 0.5$ / Getzner Werkstoffe / Sec Coeficient de fregament (formigó): $\mu B = 0.7$ / Getzner Werkstoffe / Sec Abrasió: 400 mm³ / DIN 53516 / Càrrega 2,5 N, superfície inferior Temperatura operativa: -30 bis 70 °C / Accepta pics de temperatura superiors Resistivitat al volum específic: > 1012 O·cm / DIN IEC 93 / Sec Conductivitat tèrmica: 0.05 W/(mK) / DIN 52612/1 Comportament al foc: B2 B, C und D / DIN 4102 i EN ISO 11925-2 / Autoextingible</p>	42,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,19000 €
P-60	P7D0-5RJU	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals per obtenir una resistència al foc de 90 minuts	32,24 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,05994 €
	B7D6-0IQJ	kg	Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	24,78600 €
			Altres conceptes	7,39406 €
P-61	P811-3EKL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle	22,00 €
			Altres conceptes	22,00000 €
P-62	P815-3FM0	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	16,59 €
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13566 €
			Altres conceptes	16,45434 €
P-63	P822-3NXL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària \leq 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	29,60 €
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,51987 €
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,17340 €
	B0FG2-0GME	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	14,81700 €
			Altres conceptes	13,08973 €
P-64	P83EC-982T	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica \leq 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica \geq 1,667 m2·K/W	59,31 €
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	10,36000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,21600 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	15,90320 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,81200 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,40320 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,26000 €
	B7C93-0IX1	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica \leq 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica \geq 1,667 m2·K/W	5,52080 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
			Altres conceptes	15,02420 €
P-65	P843-A8HL	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori tipus molla-goma per a perfil·leria de sostre, amb carsassa metàl·lica tipus AKUSTIK-SYLOMER ST-30 per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult cada 40cm amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, triple placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm cada una, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, les plaques es col·locaran trencant juntes i làmina betum modificat de	160,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			5,0 mm de guix, de 10 kg/m ² , autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de densitat 70 kg/m ³ .	
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,95300 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 400 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 20 kg	7,04000 €
	B840-28CX	u	Amortidor antivibratori tipus molla-goma per a perfil·leria de sostre, amb carsassa metàl·lica tipus AKUSTIK-SYLOMER ST-30 per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m ²	39,75000 €
	B7CQ0-2GEZ	m2	Làmina betum modificat de 5,0 mm de gruix, de 10 kg/m ² , autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques	20,56950 €
	B7C93-0ITZ	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m ³ , de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,471$ m ² ·K/W	6,63320 €
	B0CC0-21OW	m2	Placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, les plaques es col·locaran trencant juntes	48,98250 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733 €
			Altres conceptes	34,65887 €
P-66	P84E-42R7	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal llisa, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0.6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	40,02 €
	B848-2IVD	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals tipus omega 17x30x20mm col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,74920 €
	B84D-0P57	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal llisa, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	18,94170 €
			Altres conceptes	17,32910 €
P-67	P84O-AHFD	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm ² amb marc d'alumini i triple placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm amb làmina betum modificat de 5,0 mm de gruix, de 10 kg/m ² , autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	168,10 €
	B0CC0-21OW	m2	Placa de guix laminat PLACO PHONIQUE i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, les plaques es col·locaran trencant juntes	48,98250 €
	B7CQ0-2GEZ	m2	Làmina betum modificat de 5,0 mm de gruix, de 10 kg/m ² , autoadhesiva, per aïllament acústic tipus TECOUND SY 100 col·locada entre plaques	20,56950 €
	B84M-2194	u	Portella de 50x50 cm ² per a registre de cel ras de plaques per marc d'alumini, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	86,28000 €
			Altres conceptes	12,26800 €
P-68	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'impressió específica i dues capes d'acabat	4,90 €
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,65979 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B897-2J0A	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc	1,17300 €
			Altres conceptes	3,06721 €
P-69	P9M3-8BVG	m2	Paviment continu amb sistema autoanivellant amb malla de fibra de vidre, format per: -Preparació mecànica mitjançant sistema de dianovat amb diamants en sec per obrir porus a la superfície a fer. -Sanejant i aspirat mecànic de tota la superfície per deixar-la neta. -Masillat de juntes entre ratlles amb resines d'epoxi i espessidors. -Aplicació d'una capa d'imprimació de resina d'epoxi bicomponent SIKAFLOOR 150 o equivalent, aplicada al corró i amb saturació d'àrid de quars natural 0,1-0,3. -Col·locació de malla de fibra de vidre ARMATOP 100 o equivalent a tota la superfície. -Aplicació de dues capes d'autonivellant de resina epoxi bicomponent SIKAFLOOR 264 COLOR o equivalent, aplicada a llana dentada i corró de pues i amb color RAL a escollir. -Aplicació d'una capa de resina POLIURETÀ SIKAFLOOR 419W bicomponent o equivalent a rodet, amb color a escollir.	61,99 €
	B9M2-1YML	kg	POLIURETÀ SIKAFLOOR 419W bicomponent o equivalent. Revestiment de segellat a base de poliuretà alifàtic a base aigua, monocomponent, tenaç i transparent, per a capa d'acabat en paviments interiors. Aplicació d'una capa de resina POLIURETÀ SIKAFLOOR 419W bicomponent o equivalent a rodet, amb color a escollir.	2,52535 €
	B9M2-1YMM	m2	ARMATOP 100. Malla de fibra de vidre amb protecció antiàlcali per arrebossats de morter. Col·locació de malla de fibra de vidre ARMATOP 100 o equivalent a tota la superfície.	1,65240 €
	B9M2-1YMK	kg	SIKAFLOOR 264 COLOR o equivalent. Recobriments de paviment bicomponent, epoxi, acolorit, d'alt rendiment, lleugerament texturitzat, de curat ràpid i es pot fer servir com a capa de segellat. Proporciona un acabat brillant resistent al desgast, sense juntes, de baix manteniment i antilliscant quan s'empolvora amb diferents mides d'àrids. Es poden aconseguir gruixos variables de 0,6-0,8 mm. Per a condicions de desgast mitjà-alt. Per a ús en interiors. Aplicació de dues capes d'autonivellant de resina epoxi bicomponent SIKAFLOOR 264 COLOR o equivalent, aplicada a llana dentada i corró de pues i amb color RAL a escollir.	6,62100 €
	B9M2-1YMJ	kg	SIKAFLOOR 150. Resina epoxi bicomponent, de baixa viscositat, multipropòsit, la qual es pot usar com a imprimació epoxi, morter d'anivellament i morter de revestiment. Aplicació d'una capa d'imprimació de resina d'epoxi bicomponent SIKAFLOOR 150 o equivalent, aplicada al corró i amb saturació d'àrid de quars natural 0,1-0,3.	10,38000 €
			Altres conceptes	40,81125 €
P-70	P9U6-6RZH	m	Perfil metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'alçària corresponent al paviment per a la realització del contorn de les arquetes	25,91 €
	B9U5-1JMP	m	Perfil metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'alçària corresponent al paviment per a la realització del contorn de les arquetes	18,20000 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,48000 €
			Altres conceptes	7,23000 €
P-71	P9U9-6Y48	m	Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	6,39 €
	B9U4-1KZ7	m	Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària	2,42760 €
	B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,35035 €
			Altres conceptes	3,61205 €
P-72	P9ZD-4ZED	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport	153,74 €
	B9Z2-0JIA	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	145,13100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
			Altres conceptes	7,76900 €
P-73	PAF8-7CH5	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles oscilobatent i sis fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 3.500x3.530 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Model Soleal FY65 vista marca Technal o equivalent. Amb un aïllament acústic mínim de 42 dB, amb classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou subministrament, bastiment i instal·lació de tots els elements.	6.694,08 €
	BAF4-1RI7	u	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2.962,56000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	15,48900 €
	BAF6-1V2X	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	2.810,04000 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	31,21560 €
			Altres conceptes	874,77540 €
P-74	PAF8-7IF1	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra 0,90 m x 0,54 m, elaborada amb perfils de preu superior. Model Soleal FY65 vista marca Technal o equivalent. Amb un aïllament acústic mínim de 42 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou subministrament, bastiment i instal·lació de tots els elements.	711,39 €
	BAF4-1ROR	u	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,90 m x 0,54 m, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	625,54000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20470 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,63120 €
			Altres conceptes	82,01410 €
P-75	PAFF-5TUG	u	Tancament exterior practicable amb trencament de pont tèrmic per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	716,86 €
			Altres conceptes	716,86000 €
P-76	PAFF-5TUH	u	Tancament exterior practicable amb trencament de pont tèrmic per a un buit d'obra aproximat de 110x210 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	848,02 €
			Altres conceptes	848,02000 €
P-77	PAM2-36TM	m2	Mampara constituïda per dues finestres corredisses i la part inferior d'un metre opaca. Finestres de 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva	377,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>perfecta insonorització. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Gruix de la mampara: 81 mm.</p> <p>PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527</p> <p>PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil disposem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori. En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p>	
BAM2-0TZG	m2		<p>Mampara constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva perfecta insonorització. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Gruix de la mampara: 81 mm.</p> <p>PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc</p>	350,88000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527</p> <p>PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil disposem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori. En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p>	
			Altres conceptes	26,35000 €
P-78	PAM2-36TN	m2	<p>Mampara constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva perfecta insonorització. Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Gruix de la mampara: 81 mm.</p> <p>PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15° : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527</p> <p>PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al₂O₃), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o</p>	377,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>decoració del perfil dispoem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori. En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.</p>	
BAM2-0TZG	m2		<p>Mampara constituïda per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) silence amb butiral transparent i una sèrie de perfils d'alumini lacat que conformen l'estructura. Amb un aïllament acústic Rw màx(dBA): 46. Sòcol inferior i acabament superior amb perfil d'alumini de dimensions 60 mm d'alçada i 80 mm d'amplada a terra i 35 mm d'alçada i 80 mm d'amplada al sostre, amb goma per a la seva perfecta insonorització.Model SUPRA STARLIGHT 2 vidres marca Desmon o equivalent. Inclòs el subministrament i col·locació.</p> <p>Les característiques dels materials emprats són: MODULACIÓ -Gruix de la mampara: 81 mm.</p> <p>PANELLS - Estan constituïts per 2 vidres laminats de 6+6mm (66.1) - Unió de vidres amb el perfil I, aquest pot ser també amb una banda adhesiva a les dues cares i de col·locació similar al perfil I. - Els vidres són instal·lats s'aconsegueix a través de l'ús d'una goma transparent aconseguint d'aquesta manera estanquitat en el sistema Perfil-Vidre, que té les característiques següents: Duresa Shore 15" : Norma UNI 4916 / Valor 59.5 / Unitat 1 Pes específic: Norma ISO 1183 / Valor 1.186 / Unitat g/cc Càrrega trencament: Norma ISO 527 Elongació de trencament: Norma ISO 527</p> <p>PERFILS ANODITZAT Mampara formada per una sèrie de perfils que conformen la seva estructura, emmarcada superior i inferiorment mitjançant perfils d'alumini que exerceixen funcions de sòcol, així com permetre la sustentació dels vidres. La resta dels perfils el conformen els marcs de les parts de vidre i els marcs de portes, cantonades i remats o trobades amb altres paràmetres existents. - Tractament previ de desgreixatge. - Mitjançant processos químics i electrolítics, artificialment s'obtenen pel·lícules de alumina (òxid protector de l'alumini: Al2O3), amb gruix de 25 a 30 micres. Al tractament de protecció o decoració del perfil dispoem de colors plata, inox, etc. Els controls realitzats sobre els perfils d'alumini responen a les normatives següents: - UNE 38337 i UNE-38350 (Característiques químiques i mecàniques dels aliatges d'alumini)</p> <p>AÏLLAMENT ACÚSTIC La classificació mitjana de l'aïllament acústic segons el CTE Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 46 El valor ponderat de la classificació mitjana d'aïllament acústic teòric Mòdul: Envidriat E vidre (mm): 6+6 (66.1) Rw màx. (dBA): 41 Segons el CTE DB HR, els índexs de reducció acústica es determinaran mitjançant assaig al laboratori.</p>	350,88000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			En presència de portes simples envidrades l'aïllament acústic podria estar penalitzat fins amb 10dB. Els mòduls de vidre poden tenir una penalització per la deficiència en la instal·lació i insonorització dels elements constructius confrontants, la tolerància d'acceptació a obra segons el CTE és de fins a 3dB.	
			Altres conceptes	26,35000 €
P-79	PAN5-7Z37	u	Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm ² , per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm	32,82 €
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	32,81800 €
			Altres conceptes	0,00200 €
P-80	PAN5-7Z6D	u	Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm ² , per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm	27,98 €
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	27,97600 €
			Altres conceptes	0,00400 €
P-81	PAP0-374T	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	46,84 €
	BAP1-0WQN	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	46,84000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-82	PAQ7-AJAB	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	113,21 €
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	27,80000 €
	BAQ5-2IAU	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	59,68000 €
			Altres conceptes	25,73000 €
P-83	PAS2-5QO2	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, i espiell de diàmetre 50cm, preu alt, col·locada amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació, amb sistema d'accionament basculant, homologat segons UNE-EN 1125	632,17 €
	BAZ6-2P4X	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	170,73000 €
	BAS1-0I2I	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, preu alt	454,21000 €
			Altres conceptes	7,23000 €
P-84	PAS2-5QO5	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x205 cm, i espiell de diàmetre 50cm, preu alt, col·locada amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació, amb sistema d'accionament basculant, homologat segons UNE-EN 1125	1.392,27 €
	BAZ6-2P4X	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	341,46000 €
	BAS1-0I2M	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x205 cm, preu alt	1.039,25000 €
			Altres conceptes	11,56000 €
P-85	PAW5-4WE	u	Pany i clau per a muntar. Inclòs subministrament i instal·lació	73,81 €
	BAW6-0Z9D	u	Pany i clau per a muntar	68,34000 €
			Altres conceptes	5,47000 €
P-86	PAY0-5080	u	Col·locació de bastiment envà sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10	60,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72588 €
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,58000 €
			Altres conceptes	59,56412 €
P-87	PAY0-50BJ	u	Col·locació de bastiment envà sense travessar inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:2:10	74,85 €
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,63800 €
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,84686 €
			Altres conceptes	73,36514 €
P-88	PAY1-4XUK	u	Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travessar inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m, com a màxim i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim	23,84 €
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,58000 €
			Altres conceptes	23,26000 €
P-89	PAZ1-H9MP	u	Moll tancaportes amb dispositiu de control format per braç hidràulic i retenidor per a portes de fulla batent. Inclòs subministrament i col·locació	77,55 €
	BAS0-H5FX	u	Moll tancaportes amb dispositiu de control format per braç hidràulic i retenidor per a portes de fulla batent	50,60000 €
			Altres conceptes	26,95000 €
P-90	PAZ1-HYP6	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta	133,64 €
	BAS0-H5FW	u	Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària	125,03000 €
			Altres conceptes	8,61000 €
P-91	PC16-5NMJ	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	87,30 €
	B0CU2-2GVJ	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(mari), de 25 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida	28,06000 €
	BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	30,34000 €
	B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	1,25580 €
			Altres conceptes	27,64420 €
P-92	PC1D-9Q5K	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	140,39 €
	BC14-1M2J	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	121,23000 €
			Altres conceptes	19,16000 €
P-93	PD18-8D4O	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	13,44 €
	BD11-0MDC	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm	1,65000 €
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,24090 €
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,59000 €
			Altres conceptes	8,94910 €
P-94	PD1A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,03 €
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,73000 €
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000 €
	BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,31250 €
			Altres conceptes	14,97750 €
P-95	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,72 €
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,79000 €
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000 €
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,93750 €
			Altres conceptes	14,98250 €
P-96	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,00 €
	BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,26000 €
	BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,73750 €
			Altres conceptes	14,98250 €
P-97	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	37,36 €
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,94040 €
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,11200 €
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	8,80800 €
			Altres conceptes	24,40960 €
P-98	PE41-38WL	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	8,89 €
	BE41-00OZ	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits	3,48000 €
			Altres conceptes	5,41000 €
P-99	PE42-490G	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	24,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE42-0048	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,32440 €
	BEW1-00WZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,94700 €
	BEW0-19VK	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 125 mm	4,55700 €
			Altres conceptes	12,98160 €
P-100	PE42-491V	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	28,04 €
	BE42-004E	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,14040 €
	BEW0-19WG	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 160 mm	6,72600 €
	BEW1-00X0	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	2,19120 €
			Altres conceptes	12,98240 €
P-101	PE54-35DO	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports	39,35 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,34750 €
	BE52-00KD	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta	13,66000 €
			Altres conceptes	24,34250 €
P-102	PE54-35DP	u	Connexió a conducte existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta connexió.	70,31 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	5,39000 €
			Altres conceptes	64,92000 €
P-103	PE54-35DQ	u	Connexió a campana. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta connexió.	70,31 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	5,39000 €
			Altres conceptes	64,92000 €
P-104	PE63-6PFS	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit	46,55 €
	B7CJ0-1K88	m2	Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	39,72150 €
			Altres conceptes	6,82850 €
P-105	PEE0-CRJY	u	Bomba de calor aerotèrmica monobloc aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 10 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, inclou grup hidrònic model 30AWH 10R marca Carrier o equivalentc. Refrigerant R32 amb baux PCA, baix impacte mediambiental. Impost IGFEI inclòs. Inclou la instal·lació i col·locació de silent-blocks. Inclòs subministrament, instal·lació i posada un marxa.	3.860,92 €
	BEM5-2ABF	u	Amortidors de moll. Suports antibivibratoris amb base metàl·lica amb dos forats per fixar al terra (silent-block). Model AM-125M marca Soler Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	62,12000 €
	BEE0-33QY	u	Bomba de calor aerotèrmica monobloc aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 240 V de tensió d'alimentació, de 10 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, inclou grup hidrònic model 30AWH 10R marca Carrier o equivalentc. Refrigerant R32 amb baux PCA, baix impacte mediambiental. Impost IGFEI inclòs. Inclòs subministrament, instal·lació i posada un marxa.	3.366,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	432,80000 €
P-106	PEJ3-6SKO	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,13kW de potència frigorífica i 3,23kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED230 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 –90 Pa, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic amb el seu portafiltres registrable i safates de condensats de material termoplàstic. Inclòs subministrament, instal·lació i posada en funcionament.	721,92 €
	BEJ6-1C9S	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,13kW de potència frigorífica i 3,23kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED230 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 –90 Pa, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic.	347,38000 €
			Altres conceptes	374,54000 €
P-107	PEJ3-6SKQ	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4,42kW de potència frigorífica i 4,65kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED330 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 –90 Pa, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic amb el seu portafiltres registrable i safates de condensats de material termoplàstic. Inclòs subministrament, instal·lació i posada en funcionament.	773,92 €
	BEJ6-1C9V	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4,42kW de potència frigorífica i 4,65kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model VED330 marca Airlan o equivalent amb certificació Eurovent sèrie VED, construït en xapa zincada de 0,7mm de gruix per a instal·lacions ocultes conduïdes que requereixin una pressió disponible de 80 –90 Pa, amb una o 2 bateries d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega al costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil. Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic.	399,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	374,54000 €
P-108	PEK8-6SDY	u	Difusor lineal amb 4 ranures d'alumini extruït, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1000 mm de llargària, muntat suspès al sostre	214,89 €
	BEK8-1N1P	u	Difusor lineal amb 4 ranures d'alumini extruït, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1000 mm de llargària.	175,81000 €
	BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000 €
			Altres conceptes	37,87000 €
P-109	PEKB-6YXT	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, per a un cabal d'aire de 352 m ³ /h model DQJ marca Schako o equivalent, muntat suspès al sostre	162,43 €
	BEKB-1N3Z	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	129,43000 €
	BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000 €
			Altres conceptes	31,79000 €
P-110	PEKB-6YYR	u	Desmuntatge, trasllat i muntatge de difusor rotacional existent i plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular, vertical u horitzontal, per a difusor rotacional existent. Inclou subministrament del plènum, col·locació i instal·lació de tots els elements.	132,88 €
	BEKB-1N4B	u	Plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular, vertical u horitzontal, per a difusor rotacional existent	50,52000 €
	BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000 €
			Altres conceptes	81,15000 €
P-111	PEKK-38G7	u	Reixeta de retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA2b marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	53,00 €
	BEKJ-0MF2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	25,95000 €
			Altres conceptes	27,05000 €
P-112	PEKK-38GW	u	Reixeta de retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA2b marca Schako o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	59,93 €
	BEKJ-0MFV	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	32,88000 €
			Altres conceptes	27,05000 €
P-113	PEKK-38HD	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 375x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment per a un cabal d'aire de 135 m ³ /h. Model PA-2c marca SCHAKO o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	24,93 €
	BEKJ-0MG4	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 375x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	8,70000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-114	PEKK-38HE	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment per a un cabal d'aire de 180 m ³ /h. Model PA-2c marca SCHAKO o equivalent. Inclòs	30,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subministrament i instal·lació.	
	BEKJ-0MG5	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	14,10000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-115	PEKK-38HF	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Model PA-1 marca SCHAKO o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	26,93 €
	BEKJ-0MG6	u	Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	10,70000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-116	PEP7-8G6K	u	Atenuador acústic fabricat en acer galvanitzat per reduir el soroll, per a col·locar en conducte circular de 125 mm de diàmetre. Model SIL-125 marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	199,55 €
	BEP7-205D	u	Atenuador acústic fabricat en acer galvanitzat per reduir el soroll, per a col·locar en conducte circular de 125 mm de diàmetre. Model SIL-125 marca Soler & Palau o equivalent.	191,43000 €
			Altres conceptes	8,12000 €
P-117	PEU3-BH6I	u	Subministrament i col·locació de col·lector per a circuit d'aigua freda o calenta per climatització, amb acer negre de 1 1/4", connexió a vas d'expansió i a manòmetre. Inclòs aïllament i planxa d'alumini pel seu total recobriment i suports. Totalment instal·lat i connexionat als diferents circuits. Inclòs proves d'estanqueïtat.	444,60 €
	BEU3-2QQI	u	Subministrament i col·locació de col·lector per a circuit d'aigua freda o calenta per climatització, amb acer negre de 1 1/4", connexió a vas d'expansió i a manòmetre. Inclòs aïllament i planxa d'alumini pel seu total recobriment i suports. Totalment instal·lat i connexionat als diferents circuits. Inclòs proves d'estanqueïtat.	120,00000 €
			Altres conceptes	324,60000 €
P-118	PEU6-6STU	u	Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat	68,63 €
	BEU6-1CIV	u	Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4"	55,11000 €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-119	PEU7-6RTX	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 50 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	546,98 €
	BEU7-1CH9	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 50 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima	330,58000 €
			Altres conceptes	216,40000 €
P-120	PEUC-51AU	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	18,06 €
	BEUC-0OWB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8"	7,45000 €
			Altres conceptes	10,61000 €
P-121	PEUE-6YQ5	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat	21,45 €
	BEUE-1CJD	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C	14,17000 €
			Altres conceptes	7,28000 €
P-122	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	4,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,28400 €
			Altres conceptes	0,54600 €
P-123	PEV3-HAHV	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal d'1,7 m ³ /h i una pressió nominal de 16 bar, de 1 1/4" mm de diàmetre nominal, ràncords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	404,60 €
	BEV3-H5X1	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal d'1,7 m ³ /h i una pressió nominal de 16 bar, de 1 1/4" mm de diàmetre nominal, ràncords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	396,07000 €
			Altres conceptes	8,53000 €
P-124	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	76,48 €
	BEVE-1KB5	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge	44,00000 €
			Altres conceptes	32,48000 €
P-125	PEVB-H959	u	Interruptor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	127,67 €
	BEVA-H6BR	u	Interruptor de cabal per a líquids, amb accessoris de muntatge	73,53000 €
			Altres conceptes	54,14000 €
P-126	PEVC-369L	u	Termòstat d'ambient digital amb programació individual i del sistema per a emissor, preu mitjà, acoblat amb comandament remot model TLW2 marca Airlan o equivalent	90,83 €
	BEVF-00Z1	u	Termòstat d'ambient digital amb programació individual i del sistema per a emissor, preu mitjà, per a acoblar a l'emissor	83,14000 €
			Altres conceptes	7,69000 €
P-127	PF1A-DV0F	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	20,18 €
	B0A1-07LO	u	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,11520 €
	BFW4-036O	u	Accessoris per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4", per a soldar	0,34800 €
	BFYB-037J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4", soldat	0,26000 €
	BF18-034J	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	8,62920 €
			Altres conceptes	10,82760 €
P-128	PF1A-DV0H	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1 1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	30,95 €
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,16100 €
	BFYB-037L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1 1/4, soldat	0,50000 €
	BFW4-036Q	u	Accessoris per a tubs d'acer negre de diàmetre 1 1/4, per a soldar	0,73800 €
	BF18-034N	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1 1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	12,22980 €
			Altres conceptes	17,32120 €
P-129	PF56-FJKB	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat	10,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superficialment	
	BF53-FGLD	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,50880 €
	BFYC-04OQ	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,32000 €
	BFW6-04NP	u	Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capilaritat	0,45300 €
	B0A1-07KQ	u	Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior	0,15500 €
			Altres conceptes	6,49320 €
P-130	PF56-FJKD	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	12,87 €
	B0A1-07KA	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,17000 €
	BFW6-04NU	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capilaritat	0,55200 €
	BFYC-04OX	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,36000 €
	BF53-FGLE	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,21260 €
			Altres conceptes	7,57540 €
P-131	PF56-U405	m	Connexió a xarxa de fontaneria existent, inclòs tots els elements necessaris per a la distribució, aïllaments, mecanismes i vàlvules	135,35 €
			Altres conceptes	135,35000 €
P-132	PF56-U406	m	Connexió a xarxa de fontaneria ACS existent, inclòs tots els elements necessaris per a la distribució, aïllaments, mecanismes i vàlvules	135,35 €
			Altres conceptes	135,35000 €
P-133	PFM3-8G5R	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	34,63 €
	BFM3-2167	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C	18,39000 €
			Altres conceptes	16,24000 €
P-134	PFQ0-HR5J	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	18,79 €
	BFQ0-HP39	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	13,69860 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000 €
			Altres conceptes	4,87140 €
P-135	PFQ0-I3R2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	19,83 €
	BFQ0-HXMU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de	14,73900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000 €
			Altres conceptes	4,87100 €
P-136	PFQ0-I7CC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	28,29 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000 €
	BFQ0-HKW5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	22,11360 €
			Altres conceptes	5,95640 €
P-137	PFR0-3NLI	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	33,03 €
	BFW1-0CVW	u	Accessori per a recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	2,20800 €
	BFY7-0DWF	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	0,91000 €
	BFR0-0D81	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	21,24660 €
			Altres conceptes	8,66540 €
P-138	PG10-DB50	u	Quadre elèctric amb reglater i bornes per al trasllat del quadre elèctric existent. Inclou armari metàl·lic de 600x400mm, fixat a paret i instal·lació de tots els elements per a un correcte funcionament.	1.220,68 €
	BG10-0G4Q	u	Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb finestreta	187,21000 €
	BGW0-0950	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	5,58000 €
			Altres conceptes	1.027,89000 €
P-139	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	9,56 €
	BG12-0G64	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,13000 €
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,32000 €
			Altres conceptes	8,11000 €
P-140	PG2G-AZL9	m	Minicanal de PVC (passacables), de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre paraments	6,50 €
	BG2E-2IZL	m	Minicanal de PVC, de 20x30 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments, amb sistema de fixació mecànica, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	1,91000 €
	BGW3-0AHL	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària entre 17 i 45 mm	0,43000 €
			Altres conceptes	4,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-141	PG2H-4ER4	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa	55,91 €
	BGY1-1P06	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	11,37000 €
	BG28-2HM1	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària	8,68020 €
	BG2F-2HLS	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària	6,44640 €
	BG2I-0B7W	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm	17,06460 €
	BGWA-0AK7	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	2,64000 €
			Altres conceptes	9,70880 €
P-142	PG2N-EUH7	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,27 €
	BG2Q-1KSU	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,30600 €
			Altres conceptes	0,96400 €
P-143	PG2N-EUJJ	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,27 €
	BG2Q-1KSU	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,30600 €
			Altres conceptes	0,96400 €
P-144	PG33-E756	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,58 €
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,76460 €
			Altres conceptes	0,81540 €
P-145	PG33-E757	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,31 €
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,49900 €
			Altres conceptes	0,81100 €
P-146	PG33-E759	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	5,63 €
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de core de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,46800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,16200 €
P-147	PG43-DHJ6	u	Trasllat d'instal·lació elèctrica existent, muntada superficialment. Inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació.	0,00 €
	BGW0-0951	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-148	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	2,67 €
	BG64-07EI	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,59000 €
			Altres conceptes	1,08000 €
P-149	PG6C-789Q	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu econòmic, encastat	67,57 €
	BG68-108S	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	59,46000 €
			Altres conceptes	8,11000 €
P-150	PG6E-76RG	u	Commutador de creuament, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa	14,34 €
	BG69-1NFL	u	Commutador de creuament, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	6,65000 €
			Altres conceptes	7,69000 €
P-151	PG6E-76TI	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa	14,05 €
	BG69-1NHN	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	6,36000 €
			Altres conceptes	7,69000 €
P-152	PG6H-CUIW	u	Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb dotze preses de corrent bipolar tipus "Schuko" i quatre preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat.	141,18 €
	BG6G-1NYU	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa	69,12000 €
	BP7B-1AH9	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell	40,20000 €
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	6,02000 €
			Altres conceptes	25,84000 €
P-153	PG6H-CUIX	u	Subministrament i col·locació de conjunt d'encastar amb tapa, amb quatre preses de corrent bipolar tipus "Schuko" i dues preses RJ45 categoria 6A. Inclòs caixa d'encastar, mecanismes color antracita, suports, plaques, adaptadors per a caixes universals, cablejat i accessoris, marca Simon, model 44 Aqua o similar. Totalment muntat i connexionat.	71,56 €
	BP7B-1AH9	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell	20,10000 €
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	2,58000 €
	BG6G-1NYU	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa	23,04000 €
			Altres conceptes	25,84000 €
P-154	PG6I-78FJ	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu alt, col·locat	4,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG66-10A0	u	Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular	1,01000 €
	BG6D-10B2	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt	2,17000 €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-155	PG60-77QR	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor	13,45 €
	BG6G-1NYU	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa	5,76000 €
			Altres conceptes	7,69000 €
P-156	PG86-HD00	u	Subministrament i col·locació de detector de presència amb activació per infraroig i rearme mitjançant so, amb un abast màxim de 6 metres, amb un angle de detecció de 90°, amb sistema de connexió a tres fils, amb sortida per relé una potència màxima de 1000 VA, amb una tensió de funcionament de 220 v / 50hz, amb un temps temporitzat regulable entre 4 segons i 9 minuts, model Luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastat, marc, i accessoris. totalment instal·lat i en funcionament	97,28 €
	BG83-H6J2	u	Detector de presència per infraroig per encastat, model luxomat M+S-3H, ref 0770080 de la marca Temper o equivalent. Inclòs caixa d'encastat, marc, i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.	87,57000 €
	BG64-07EI	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,59000 €
			Altres conceptes	8,12000 €
P-157	PH11-AZWO	m	Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastat a perfil d'alumini per tira LED per encastat amb carril, difusor opal i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	42,19 €
	BH11-2LSZ	m	Perfil d'alumini per tira LED per encastat amb difusor i tapes als extrems, model PXG-205 marca B-Led o equivalent	2,25500 €
	BH11-2LSY	m	Tira LED flexible de 220V, IP67, 15W/m de potència. model B1535-BF marca B-Led o equivalent, per encastat a perfil d'alumini	7,48000 €
			Altres conceptes	32,45500 €
P-158	PH13-BZCW	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 665mm de longitud, de 15 W de potència de la llumenera, 1.800 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent	145,98 €
	BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 665mm de longitud, de 15 W de potència de la llumenera, 1.800 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, per a muntar superficialment model Coreline estanca G2 marca Philips o equivalent	129,75000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-159	PH21-AZQM	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds, de forma circular de diàmetre 165mm, 13 W de potència, eficàcia lluminosa de 77 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i coberta de policarbonat i grau de protecció IP44. Referència DN135B LED10S/830 PSU II WH, model CoreLine SlimDownlight marca Philips o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	66,10 €
	BH20-2LUZ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds, de forma circular, 13 W de potència, eficàcia lluminosa de 77 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i coberta de policarbonat i grau de protecció IP44. Referència DN135B LED10S/830 PSU II WH, model CoreLine SlimDownlight marca Philips o equivalent.	49,87000 €
			Altres conceptes	16,23000 €
P-160	PH23-I52E	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'680 m de llargària de 5.592 lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1680 9300 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a	306,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	
	BH22-I0YE	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'680 m de llargària de 5.592 lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1680 9300 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	290,30000 €
			Altres conceptes	15,89000 €
P-161	PH23-I52F	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'960 m de llargària de 6.524lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1960 10850 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	373,39 €
	BH22-I0YF	u	Lluminària encastada a sostre LED de 1'960 m de llargària de 6.524lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 1960 10850 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	357,50000 €
			Altres conceptes	15,89000 €
P-162	PH23-I52G	u	Lluminària encastada a sostre LED de 2'240 m de llargària de 7.456lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 2240 5200 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	440,59 €
	BH22-I0YG	u	Lluminària encastada a sostre LED de 2'240 m de llargària de 7.456lm de flux lluminós i 3000K de temperatura de color, regulable. Model FIL 45 REC 2240 5200 WW OPAL WH DALI marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat amb extrusió d'alumini lacat en color blanc mate amb difusor de policarbonat prismàtic, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Índex d'enlluernament <19 (per a 4h, 8h 70/50/20). Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou anclatge a sostre empotrat. Inclòs subministrament i instal·lació.	424,70000 €
			Altres conceptes	15,89000 €
P-163	PH57-B3BR	u	Llum d'emergència amb làmpada led i autonomia de 1h i 400 límenes model Hydra G p8, marca Daisalux o equivalent	175,03 €
	BH65-2IIN	u	Llum d'emergència amb làmpada led i autonomia de 1h i 400 límenes model Hydra G p8, marca Daisalux o equivalent	166,92000 €
			Altres conceptes	8,11000 €
P-164	PHV1-HC11	u	Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat	344,42 €
	BHV1-H6XA	u	Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN	219,53000 €
			Altres conceptes	124,89000 €
P-165	PHWR-HCW	u	Accessori per a estructura tipus fixació per a unió intermèdia de sistema de il·luminació encastat o suspès en línia contínua. Model FIL 45 ACC. INTM JOINT de la marca LAMP o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	10,32 €
	BHW9-H7FL	u	Accessori per a estructura tipus fixació per a unió intermèdia de sistema de il·luminació encastat o suspès en línia contínua. Model FIL 45 ACC. INTM JOINT de la marca LAMP o equivalent.	5,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,37000 €
P-166	PHWR-HCW	u	Accessori per a estructura tipus tapa final. Fabricat a injecció d'alumini lacat color gris setinat. Model FIL 120 ACC. ELS SEUS END COVER GR. marca LAMP o equivalent. Inclòs subministrament i instal·lació.	6,07 €
	BHW9-H7FM	u	Accessori per a estructura tipus tapa final. Fabricat a injecció d'alumini lacat color blanc mate. Model FIL 45 ACC. REC END COVER marca LAMP o equivalent.	1,70000 €
			Altres conceptes	4,37000 €
P-167	PJ117-3BP	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, de 600x460mm, de color blanc ref A325242000 model Meridian marca Roca, col·locat amb suports murals, inclosos	106,35 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,43025 €
	BJ115-0QDE	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, de 600x460mm, de color blanc ref A325242000 model Meridian marca Roca	95,21000 €
			Altres conceptes	10,70975 €
P-168	PJ11C-3CW	u	Inodor de porcellana esmaltada, sortida horitzontal, inclou tasa, cisterna d'alimentació i tapa ref A342395000 ref A34139X000 ref A801B6000B model Victoria marca Roca o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	274,01 €
	BJ11C-0Q7S	u	Inodor de porcellana esmaltada, sortida vertical, inclou tasa, cisterna d'alimentació i tapa ref A342395000 ref A34139X000 ref A801B6000B model Victoria marca Roca o equivalent	216,51000 €
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	56,07900 €
P-169	PJ181-3DXD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 cm de llargària, acabat brillant i fins a 60 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina	110,86 €
	BJ183-0PEQ	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, de 60 de llargària, acabat brillant i 60 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	94,20000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,60235 €
			Altres conceptes	16,05765 €
P-170	PJ210-3YNZ	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	116,84 €
	BJ210-0SDQ	u	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	95,62000 €
			Altres conceptes	21,22000 €
P-171	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	25,42 €
	BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	16,59000 €
			Altres conceptes	8,83000 €
P-172	PJ21C-3SH	u	Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" ref 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent, col·locada	164,58 €
	BJ21C-0R8F	u	Aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" ref 36 265 000 serie Euroeco Cosmopolitan T marca Grohe o equivalent, col·locada	148,68000 €
			Altres conceptes	15,90000 €
P-173	PJ244-3I3T	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada d'1"1/4	30,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ246-0SZB	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4	14,11000	€
			Altres conceptes	15,90000	€
P-174	PJ2Z3-3ECL	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''	13,54	€
	BJ2Z3-0RKX	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''	2,93000	€
			Altres conceptes	10,61000	€
P-175	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	26,64	€
	BJ3E-0RN8	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	19,57000	€
			Altres conceptes	7,07000	€
P-176	PJ3F-3FQH	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC	13,59	€
	BJ3F-0SJX	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	6,52000	€
			Altres conceptes	7,07000	€
P-177	PJ3I-3EHM	u	Sifó registrable per aparell de climatització, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC	8,32	€
	BJ3J-0RN3	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,25000	€
			Altres conceptes	7,07000	€
P-178	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat	19,99	€
	BEU9-H5AY	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D	12,71000	€
			Altres conceptes	7,28000	€
P-179	PM11-383X	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat i muntatge de central de detecció d'incendis convencional existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació.	108,28	€
			Altres conceptes	108,28000	€
P-180	PM15-4ICP	u	Desmuntatge i muntatge de sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació.	26,36	€
	BM2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000	€
			Altres conceptes	25,99000	€
P-181	PM17-386W	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat, connexió i muntatge de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris (cablatge, material auxiliar, etc.) per a una correcta instal·lació.	61,20	€
	BM2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31000	€
	PAGU302041	Ud	Cable amb conductor de coure resistent al foc. Cumples las normas EN 50265, EN50266, EN50267, EN502678 y En 50200. Manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama, no propagadora del incendio + RF 30 formada por 3 conductores (2 x 1,5mm2 + 1x0,75mm2) homologada para su sistema analógico. col·locat en canal o safata	6,75000	€
			Altres conceptes	54,14000	€
P-182	PM18-3867	u	Desconnexió, desmuntatge, trasllat, connexió i muntatge de sirena electrònica per a instal·lació analògica existent. Inclòs tots els elements necessaris (cablatge, material auxiliar, etc.) per a una correcta instal·lació.	88,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMV2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,62000 €
	PAGU302041	Ud	Cable amb conductor de coure resistent al foc. Cumple las normas EN 50265, EN50266, EN50267, EN502678 y En 50200. Manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama, no propagadora del incendio + RF 30 formada por 3 conductores (2 x 1,5mm ² + 1x0,75mm ²) homologada para su sistema analógico. col·locat en canal o safata	6,75000 €
			Altres conceptes	81,21000 €
P-183	PM32-DZ3L	u	Desmuntatge, trasllat i muntatge d'extintor manual de pols seca existent. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació.	43,61 €
	BMV3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000 €
			Altres conceptes	43,31000 €
P-184	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	8,38 €
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	2,32000 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,69200 €
			Altres conceptes	4,36800 €
P-185	PMS0-6Z90	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm ² de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	15,91 €
	BMS0-1K1E	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm ² de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	6,69000 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,48000 €
			Altres conceptes	8,74000 €
P-186	PN38-EC7K	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4", de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	22,31 €
	BN38-0XCH	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4", i preu alt de 64 bar de PN	13,38000 €
			Altres conceptes	8,93000 €
P-187	PN39-EBTV	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment	150,24 €
	BN37-0X9N	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	134,00000 €
			Altres conceptes	16,24000 €
P-188	PN71-ED4A	u	Subministrament i muntatge de kit de fancoil amb aïllament, vàlvula de control i d'equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO DN15, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15 i per a un cabal màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'altura manomètric entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb connexió vàlvula rosca interior 1/2", conté bypass per a manteniment, amb filtre desmuntable i rentable, accessible amb aïllament, vàlvules de bola amb claus de tall accessibles amb aïllament en entrada, by-pass i sortida Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.	361,95 €
	BN71-0X50	u	Subministrament i muntatge de kit de fancoil amb aïllament, vàlvula de control i d'equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO DN15, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15 i per a un cabal màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'altura manomètric entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb connexió vàlvula rosca interior 1/2", conté bypass per a manteniment, amb	340,29000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>filtre desmuntable i rentable, accessible amb aïllament, vàlvules de bola amb claus de tall accessibles amb aïllament en entrada, by-pass i sortida</p> <p style="text-align: right;">Altres conceptes</p>	21,66000 €
P-189	PN71-ED4D	u	<p>Actuador control modulant 0-10V model AME 110 NL 24V AC 24 s/ marca Danfoss o equivalent. Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les característiques següents: Calibratge automàtic de la cursa. Desconnexió automàtica per sobrecàrrega. Alimentació: 24 VAC; +10...+15% Consum: 2 VA Freqüència: 50/60 Hz Entrada control Y: 0...10 V (2...10 V) Ri = 110 kOhm 0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm Força tancament: 130 N Cursa màxima: 5 mm Velocitat: 24 s/mm Temperatura màxima del medi: 120 °C Temperatura ambient: 0...55 °C Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 °C Classe de protecció: III Grau de protecció: IP 42 Pes: 0,3 kg Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3</p> <p>Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i la resta de Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent."</p>	191,77 €
			<p>Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i la resta de Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent."</p> <p style="text-align: right;">Altres conceptes</p>	13,54000 €
			<p>Actuador control modulant 0-10V model AME 110 NL 24V AC 24 s/ marca Danfoss o equivalent. Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les característiques següents: Calibratge automàtic de la cursa. Desconnexió automàtica per sobrecàrrega. Alimentació: 24 VAC; +10...+15% Consum: 2 VA Freqüència: 50/60 Hz Entrada control Y: 0...10 V (2...10 V) Ri = 110 kOhm 0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm Força tancament: 130 N Cursa màxima: 5 mm Velocitat: 24 s/mm Temperatura màxima del medi: 120 °C Temperatura ambient: 0...55 °C Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 °C Classe de protecció: III Grau de protecció: IP 42 Pes: 0,3 kg Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3</p> <p>Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i la resta de Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent."</p>	178,23000 €
P-190	PN71-ED4F	u	<p>Aïllament EPP, model AB-QM 4.0 FLEXO 80 Aislamiento DN15 marca Danfoss o equivalent, per evita pèrdues de calor del conjunt. Amb l'aïllament muntat, encara és possible veure i accedir a la configuració del cabal de disseny de la vàlvula PICV, drenar la unitat Fan Coil i mesurar cabals i pressions. Es poden utilitzar tots els actuadors estàndard. Inclòs subministrament i col·locació.</p>	37,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN71-0X55	u	Aïllament EPP, model AB-QM 4.0 FLEXO 80 Aislamiento DN15 marca Danfoss o equivalent, per evita pèrdues de calor del conjunt. Amb l'aïllament muntat, encara és possible veure i accedir a la configuració del cabal de disseny de la vàlvula PICV, drenar la unitat Fan Coil i mesurar cabals i pressions. Es poden utilitzar tots els actuadors estàndard.	32,00000 €
			Altres conceptes	5,41000 €
P-191	PN71-ED61	u	Vàlvula de by pass, de diàmetre nominal 1 1/4'', amb un diferencial màxim regulable entre 0,1-1,2 bar, de llautó, i muntada superficialment model AVDA marca DANFOSS. Inclou tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.	659,75 €
	BN71-0X58	u	Vàlvula de by pass, de diàmetre nominal 1 1/4'', amb un diferencial màxim regulable entre 0,1-1,2 bar, de llautó, i muntada superficialment model AVDA marca DANFOSS. Inclou tots els elements necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.	650,00000 €
			Altres conceptes	9,75000 €
P-192	PN85-4IR3	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment	17,81 €
	BN85-0X4A	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	5,90000 €
			Altres conceptes	11,91000 €
P-193	PNC4-HFW	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó, 1 1/4 '' de diàmetre nominal i un cabal de 1.91 a 4.4 m3/h, col·locada model ABQM marca Danfoss o equivalent	327,67 €
	BNC4-HFWG	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 1 1/4 '' de diàmetre nominal i un cabal de 1.91 a 4.4 m3/h	308,72000 €
			Altres conceptes	18,95000 €
P-194	PNF1-H9KH	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	70,83 €
	BEUG-H5OP	u	Vàlvula de buidat d'1" 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1" 1/2 polzada	57,29000 €
			Altres conceptes	13,54000 €
P-195	PNH0-CMF	u	Kit bomba de condensats amb dipòsit per a fan coil	66,24 €
	BNH0-33B7	u	Kit bomba de condensats amb dipòsit per a fan coil	50,00000 €
			Altres conceptes	16,24000 €
P-196	PP44-6640	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,77 €
	BP44-1A3X	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	0,95550 €
			Altres conceptes	0,81450 €
P-197	PQ51-5C5C	u	Formació de forat sobre taulell d'aglomerat de quars blanc (silestone), amb el cantell interior polit, de forma quadrada, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	56,35 €
			Altres conceptes	56,35000 €
P-198	PQ54-430M	m2	Taulell / Frontal d'aglomerat de quars blanc (silestone), acabat polit, amb formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades, en taulell i formació de cantell recte en copet de pedra natural, per a la trobada entre el taulell i el parament vertical, col·locat sobre suport mural o esquadres	162,09 €
	BQ53-H6ZK	u	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	10,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ52-0TE3	m2	Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 2 cm de gruix, amb formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades, en taulell i formació de cantell recte en copet de pedra natural, per a la trobada entre el taulell i el parament vertical.	95,67000 €
			Altres conceptes	55,82000 €
P-199	PQ55-HCHN	u	Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació. Inclòs subministrament i instal·lació	20,09 €
	BQ53-H6ZJ	u	Esquadra de suport d'acer galvanitzat, de longitud 400 x 250mm i ample 25mm, gruix 4.5mm, amb 6 orificis de fixació	17,18000 €
			Altres conceptes	2,91000 €
P-200	PQ72-79KC	u	Mobiliari per a cuina lineal de 3,0 m de llargària, de DM lacat format per: - 2 mòduls estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul d'aiguëra per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos de DM lacat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret - 1 mòdul de forn per a moble de cuina, de 600x600 mm i 600 mm d'alçària, sense frontal, amb ferratge i fixat a la paret - 2 mòduls estàndard per a moble de cuina alt, de 600x600 mm i 950 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret - Prestatge per a moble de cuina alt de DM lacat, preu alt, amb ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret amb laterals de DM lacat. Inclou subministrament, col·locació i material auxiliar.	2.648,42 €
			Altres conceptes	2.648,42000 €
P-201	PQ80-H9UU	u	Campana extractora d'acer inoxidable, de 60 x 60 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 W, xemeneia telescòpica. Inclou subministrament i instal·lació.	365,31 €
	BQ80-H6FN	u	Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos motors, interruptor lluminós de parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 W, xemeneia telescòpica	337,13000 €
			Altres conceptes	28,18000 €