

Projecte executiu de les obres d'adequació interior dels establiments del nou mercat de Montserrat

Via Favència 247
08042 Barcelona



INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

DOCUMENT 4: Amidaments i pressupost

AMIDAMENTS
PRESSUPOST
QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 2
JUSTIFICACIÓ ELEMENTS
RESUM DE PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

Barcelona, maig 2025

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		10,000	3,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

3	P83EC-XXXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament provisional illes i fruiteria		1,000	41,000	2,000		82,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,000	2,000		72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							154,000	

4	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit obra parades		1,000	516,000			516,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							516,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	ENDERROCS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2			1,000	10,360	0,100		1,036	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,860	0,100		0,572	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 2							
5			1,000	10,360	0,100		1,036	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,860	0,100		0,572	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 3							
8			1,000	5,860	0,100		0,586	C#*D#*E#*F#
9			2,000	5,550	0,100		1,110	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 4							
11			1,000	11,000	0,100		1,100	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,930	0,100		0,293	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 5							
14			1,000	14,200	0,100		1,420	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,930	0,100		0,293	C#*D#*E#*F#
16			1,000	3,200	0,100		0,320	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 6							C#*D#*E#*F#
18			1,000	11,700	0,100		1,170	C#*D#*E#*F#
19			1,000	2,920	0,100		0,292	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 7							
21			1,000	8,070	0,100		0,807	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,920	0,100		0,292	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 8							
24			1,000	9,600	0,100		0,960	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,900	0,100		0,290	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 9							
27			1,000	10,180	0,100		1,018	C#*D#*E#*F#
28			1,000	2,900	0,100		0,290	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 10							
30			1,000	8,950	0,100		0,895	C#*D#*E#*F#
31			1,000	2,930	0,100		0,293	C#*D#*E#*F#
32	PARADA 11							
33			1,000	4,620	0,100		0,462	C#*D#*E#*F#
34	PARADA 12							
35			1,000	6,200	0,100		0,620	C#*D#*E#*F#
36			1,000	2,930	0,100		0,293	C#*D#*E#*F#
37	PARADA 13							
38			1,000	2,900	0,100		0,290	C#*D#*E#*F#
39			1,000	9,900	0,100		0,990	C#*D#*E#*F#
40	PARADA 14							
41			1,000	2,900	0,100		0,290	C#*D#*E#*F#
42			1,000	9,900	0,100		0,990	C#*D#*E#*F#
43	PARADA 15							
44			1,000	9,000	0,100		0,900	C#*D#*E#*F#
45			1,000	3,230	0,100		0,323	C#*D#*E#*F#
46	PARADA 16							
47			1,000	12,000	0,100		1,200	C#*D#*E#*F#
48	PARADA 17 (BAR)							
49			1,000	3,410	0,100		0,341	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,344

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 3

2 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2			1,000	10,360			10,360	C#*D##*E##F#
3			2,000	2,860			5,720	C#*D##*E##F#
4	PARADA 2							C#*D##*E##F#
5			1,000	10,360			10,360	C#*D##*E##F#
6			2,000	2,860			5,720	C#*D##*E##F#
7	PARADA 3							C#*D##*E##F#
8			1,000	5,860			5,860	C#*D##*E##F#
9			2,000	5,550			11,100	C#*D##*E##F#
10	PARADA 4							C#*D##*E##F#
11			1,000	11,000			11,000	C#*D##*E##F#
12			1,000	2,930			2,930	C#*D##*E##F#
13	PARADA 5							
14			1,000	14,200			14,200	C#*D##*E##F#
15			1,000	2,930			2,930	C#*D##*E##F#
16			1,000	3,200			3,200	C#*D##*E##F#
17	PARADA 6							C#*D##*E##F#
18			1,000	11,700			11,700	C#*D##*E##F#
19			1,000	2,920			2,920	C#*D##*E##F#
20	PARADA 7							C#*D##*E##F#
21			1,000	8,070			8,070	C#*D##*E##F#
22			1,000	2,920			2,920	C#*D##*E##F#
23	PARADA 8							C#*D##*E##F#
24			1,000	9,600			9,600	C#*D##*E##F#
25			1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##F#
26	PARADA 9							C#*D##*E##F#
27			1,000	10,180			10,180	C#*D##*E##F#
28			1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##F#
29	PARADA 10							C#*D##*E##F#
30			1,000	8,950			8,950	C#*D##*E##F#
31			1,000	2,930			2,930	C#*D##*E##F#
32	PARADA 11							C#*D##*E##F#
33			1,000	4,620			4,620	C#*D##*E##F#
34	PARADA 12							C#*D##*E##F#
35			1,000	6,200			6,200	C#*D##*E##F#
36			1,000	2,930			2,930	C#*D##*E##F#
37	PARADA 13							C#*D##*E##F#
38			1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##F#
39			1,000	9,900			9,900	C#*D##*E##F#
40	PARADA 14							C#*D##*E##F#
41			1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##F#
42			1,000	9,900			9,900	C#*D##*E##F#
43	PARADA 15							C#*D##*E##F#
44			1,000	9,000			9,000	C#*D##*E##F#
45			1,000	3,230			3,230	C#*D##*E##F#
46	PARADA 16							C#*D##*E##F#
47			1,000	12,000			12,000	C#*D##*E##F#
48	PARADA 17 (BAR)							
49			1,000	3,410			3,410	C#*D##*E##F#
50								C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

213,440

3 P2143-4RR2 m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2			1,000	10,360	0,400		4,144	C#*D##*E##F#
3			2,000	2,860	0,400		2,288	C#*D##*E##F#
4	PARADA 2							C#*D##*E##F#
5			1,000	10,360	0,400		4,144	C#*D##*E##F#
6			2,000	2,860	0,400		2,288	C#*D##*E##F#
7	PARADA 3							C#*D##*E##F#
8			1,000	5,860	0,400		2,344	C#*D##*E##F#
9			2,000	5,550	0,400		4,440	C#*D##*E##F#
10	PARADA 4							C#*D##*E##F#
11			1,000	14,200	0,400		5,680	C#*D##*E##F#
12			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D##*E##F#
13	PARADA 5							C#*D##*E##F#
14			1,000	14,200	0,400		5,680	C#*D##*E##F#
15			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D##*E##F#
16	PARADA 6							
17			1,000	11,700	0,400		4,680	C#*D##*E##F#
18			1,000	2,920	0,400		1,168	C#*D##*E##F#
19	PARADA 7							
20			1,000	8,070	0,400		3,228	C#*D##*E##F#
21			1,000	2,920	0,400		1,168	C#*D##*E##F#
22	PARADA 8							
23			1,000	9,600	0,400		3,840	C#*D##*E##F#
24			1,000	2,900	0,400		1,160	C#*D##*E##F#
25	PARADA 9							
26			1,000	10,180	0,400		4,072	C#*D##*E##F#
27			1,000	2,900	0,400		1,160	C#*D##*E##F#
28	PARADA 10							
29			1,000	8,950	0,400		3,580	C#*D##*E##F#
30			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D##*E##F#
31	PARADA 11							C#*D##*E##F#
32			1,000	4,620	0,400		1,848	C#*D##*E##F#
33	PARADA 12							
34			1,000	6,200	0,400		2,480	C#*D##*E##F#
35			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D##*E##F#
36	PARADA 13							C#*D##*E##F#
37			1,000	2,900	0,400		1,160	C#*D##*E##F#
38			1,000	9,900	0,400		3,960	C#*D##*E##F#
39	PARADA 14							C#*D##*E##F#
40			1,000	2,900	0,400		1,160	C#*D##*E##F#
41			1,000	9,900	0,400		3,960	C#*D##*E##F#
42	PARADA 15							C#*D##*E##F#
43			1,000	9,000	0,400		3,600	C#*D##*E##F#
44			1,000	3,230	0,400		1,292	C#*D##*E##F#
45	PARADA 16							C#*D##*E##F#
46			1,000	12,000	0,400		4,800	C#*D##*E##F#
47	PARADA 17 (BAR)							
48			1,000	3,410	0,400		1,364	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

85,376

4 PY02-614X u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		5,000				5,000	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	RAM PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ELV1U01Y	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Per a tots el treballs de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió treballs en general		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	100,000
-----------------	---------

2	ELV1U01X	u	Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

3	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIES							
2	PARADA 1		1,000	29,420			29,420	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	29,530			29,530	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		1,000	31,740			31,740	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000	31,590			31,590	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6		1,000	33,390			33,390	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000	28,760			28,760	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000	25,580			25,580	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 11		1,000	13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 12		1,000	17,720			17,720	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 13		1,000	27,960			27,960	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 14		1,000	27,960			27,960	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 15		1,000	28,520			28,520	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 16		1,000	38,160			38,160	C#*D#*E#*F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000	10,900			10,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	474,530
-----------------	---------

4	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses.
---	---------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIES							
2	PARADA 1		1,000	29,420			29,420	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 2		1,000	29,530			29,530	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 3		1,000	31,740			31,740	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 4		1,000	31,590			31,590	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 5		1,000	50,000			50,000	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 6		1,000	33,390			33,390	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 7		1,000	23,000			23,000	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 8		1,000	27,000			27,000	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 9		1,000	28,760			28,760	C#*D##*E##*F#
11	PARADA 10		1,000	25,580			25,580	C#*D##*E##*F#
12	PARADA 11		1,000	13,300			13,300	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 12		1,000	17,720			17,720	C#*D##*E##*F#
14	PARADA 13		1,000	27,960			27,960	C#*D##*E##*F#
15	PARADA 14		1,000	27,960			27,960	C#*D##*E##*F#
16	PARADA 15		1,000	28,520			28,520	C#*D##*E##*F#
17	PARADA 16		1,000	38,160			38,160	C#*D##*E##*F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000	10,900			10,900	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

474,530

- 5 X001003 Pa Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 6 X001004 Pa Ajudes (ma d'obra) pel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 7 EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 2		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 4		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 6		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 7		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 8		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 9		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 10		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
11	PARADA 11		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
12	PARADA 12		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 13		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
14	PARADA 14		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 7

15	PARADA 15	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 16	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 17 (BAR)	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

- 8 K45R32AX Pa Previsió per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult.
A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 P81XXXXX m2 Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIES							
2	PARADA 1		1,000	29,420			29,420	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	29,530			29,530	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		1,000	31,740			31,740	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000	31,590			31,590	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6		1,000	33,390			33,390	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000	28,760			28,760	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000	25,580			25,580	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 11		1,000	13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 12		1,000	17,720			17,720	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 13		1,000	27,960			27,960	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 14		1,000	27,960			27,960	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 15		1,000	28,520			28,520	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 16		1,000	38,160			38,160	C#*D#*E#*F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000	10,900			10,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,530

- 10 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		0,500	9,750	3,300		16,088	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		0,500	9,750	3,300		16,088	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 4		0,500	10,750	3,300		17,738	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 5		0,500	10,750	3,300		17,738	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 6		0,500	11,370	3,300		18,761	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 7		0,500	7,750	3,300		12,788	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 8		0,500	9,230	3,300		15,230	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 9		0,500	9,860	3,300		16,269	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 10		0,500	8,600	3,300		14,190	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 11		0,500	4,620	3,300		7,623	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 12		0,500	5,900	3,300		9,735	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 8

12	PARADA 13	0,500	9,570	3,300	15,791	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 14	0,500	9,570	3,300	15,791	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 17 (BAR)	1,000	2,600	1,500	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	197,730
------------------------	----------------

- 11 P612A-7BP3 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1 (parets)							
2			1,000	3,650	3,300		12,045	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400	3,300		7,920	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 1 (muret)							C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,450	0,900		4,905	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,350	0,900		2,115	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 2 (parets)							C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,420	3,300		7,986	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 2 (muret)							C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,350	0,500		1,175	C#*D#*E#*F#
14			1,000	7,100	0,500		3,550	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 3 (parets)							C#*D#*E#*F#
16			1,000	5,250	3,300		17,325	C#*D#*E#*F#
17			0,500	5,250	3,300		8,663	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,400	3,300		15,840	C#*D#*E#*F#
19			2,000	0,600	3,300		3,960	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,300	3,300		0,990	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 3 (muret)							C#*D#*E#*F#
22			1,000	1,400	0,500		0,700	C#*D#*E#*F#
23			1,000	5,000	0,500		2,500	C#*D#*E#*F#
24			1,000	2,700	0,500		1,350	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 4 (parets)							C#*D#*E#*F#
26			1,000	2,050	3,300		6,765	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,450	3,300		8,085	C#*D#*E#*F#
28			0,500	2,550	3,300		4,208	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 4 (muret)							C#*D#*E#*F#
30			1,000	7,890	0,900		7,101	C#*D#*E#*F#
31			1,000	2,370	0,900		2,133	C#*D#*E#*F#
32	PARADA 5 (parets)							C#*D#*E#*F#
33			0,500	5,250	3,300		8,663	C#*D#*E#*F#
34			2,000	2,450	3,300		16,170	C#*D#*E#*F#
35			1,000	3,260	3,300		10,758	C#*D#*E#*F#
36			1,000	3,200	3,300		10,560	C#*D#*E#*F#
37	PARADA 5 (muret)							C#*D#*E#*F#
38			1,000	2,380	0,500		1,190	C#*D#*E#*F#
39			1,000	9,880	0,500		4,940	C#*D#*E#*F#
40	PARADA 6 (parets)							C#*D#*E#*F#
41			0,500	2,540	3,300		4,191	C#*D#*E#*F#
42			1,000	2,440	3,300		8,052	C#*D#*E#*F#
43			1,000	2,850	3,300		9,405	C#*D#*E#*F#
44	PARADA 6 (muret)							C#*D#*E#*F#
45			1,000	2,370	0,500		1,185	C#*D#*E#*F#
46			1,000	7,800	0,500		3,900	C#*D#*E#*F#
47	PARADA 7 (parets)							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 9

48		1,000	2,540	3,300	8,382	C#*D##*E##F#
49	PARADA 7 (muret)					C#*D##*E##F#
50		1,000	6,950	0,500	3,475	C#*D##*E##F#
51		1,000	2,400	0,500	1,200	C#*D##*E##F#
52	PARADA 8 (parets)					C#*D##*E##F#
53		1,000	2,410	3,300	7,953	C#*D##*E##F#
54		1,000	2,150	3,300	7,095	C#*D##*E##F#
55		0,500	2,500	3,300	4,125	C#*D##*E##F#
56	PARADA 8 (muret)					C#*D##*E##F#
57		1,000	2,340	0,900	2,106	C#*D##*E##F#
58		1,000	6,360	0,900	5,724	C#*D##*E##F#
59	PARADA 9 (parets)					C#*D##*E##F#
60		1,000	4,030	3,300	13,299	C#*D##*E##F#
61		0,500	2,500	3,300	4,125	C#*D##*E##F#
62		1,000	2,400	3,300	7,920	C#*D##*E##F#
63	PARADA 9 (muret)					C#*D##*E##F#
64		1,000	5,080	0,500	2,540	C#*D##*E##F#
65		1,000	2,350	0,500	1,175	C#*D##*E##F#
66	PARADA 10 (parets)					C#*D##*E##F#
67		0,500	2,550	3,300	4,208	C#*D##*E##F#
68		1,000	2,550	3,300	8,415	C#*D##*E##F#
69		1,000	2,200	3,300	7,260	C#*D##*E##F#
70	PARADA 10 (muret)					C#*D##*E##F#
71		1,000	2,380	0,500	1,190	C#*D##*E##F#
72		1,000	5,530	0,500	2,765	C#*D##*E##F#
73	PARADA 11 (parets)					C#*D##*E##F#
74		0,500	2,550	3,300	4,208	C#*D##*E##F#
75		0,500	2,550	3,300	4,208	C#*D##*E##F#
76	PARADA 11 (muret)					C#*D##*E##F#
77		1,000	3,880	0,500	1,940	C#*D##*E##F#
78	PARADA 12 (parets)					C#*D##*E##F#
79		0,500	2,550	3,300	4,208	C#*D##*E##F#
80		1,000	2,430	3,300	8,019	C#*D##*E##F#
81	PARADA 12 (muret)					C#*D##*E##F#
82		1,000	2,160	0,500	1,080	C#*D##*E##F#
83		1,000	2,380	0,500	1,190	C#*D##*E##F#
84	PARADA 13 (parets)					C#*D##*E##F#
85		1,000	2,400	3,300	7,920	C#*D##*E##F#
86		1,000	4,000	3,300	13,200	C#*D##*E##F#
87		0,500	2,400	3,300	3,960	C#*D##*E##F#
88	PARADA 13 (muret)					C#*D##*E##F#
89		1,000	2,340	0,500	1,170	C#*D##*E##F#
90		1,000	4,830	0,500	2,415	C#*D##*E##F#
91	PARADA 14 (parets)					C#*D##*E##F#
92		1,000	2,400	3,300	7,920	C#*D##*E##F#
93		1,000	4,000	3,300	13,200	C#*D##*E##F#
94		0,500	2,400	3,300	3,960	C#*D##*E##F#
95	PARADA 14 (muret)					C#*D##*E##F#
96		1,000	4,830	0,500	2,415	C#*D##*E##F#
97		1,000	2,340	0,500	1,170	C#*D##*E##F#
98	PARADA 15 (parets)					C#*D##*E##F#
99		1,000	2,830	3,300	9,339	C#*D##*E##F#
100		1,000	2,200	3,300	7,260	C#*D##*E##F#
101		0,500	2,930	3,300	4,835	C#*D##*E##F#
102	PARADA 15 (muret)					C#*D##*E##F#
103		1,000	6,350	0,500	3,175	C#*D##*E##F#
104		1,000	2,050	0,500	1,025	C#*D##*E##F#
105	PARADA 16 (parets)					C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 10

106		1,000	2,850	3,300	9,405	C#*D#*E#*F#
107		1,000	2,830	3,300	9,339	C#*D#*E#*F#
108		0,500	2,930	3,300	4,835	C#*D#*E#*F#
109		4,000	0,300	3,300	3,960	C#*D#*E#*F#
110	PARADA 16 (muret)					C#*D#*E#*F#
111		1,000	7,030	0,500	3,515	C#*D#*E#*F#
112	PARADA 17, BAR (parets)					C#*D#*E#*F#
113		1,000	2,930	3,300	9,669	C#*D#*E#*F#
114		3,000	0,300	3,300	2,970	C#*D#*E#*F#
115						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					466,557	

12 P4FC-545J u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES							
2	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	FINESTRES							
10	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

13 P4FC-545L u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FINESTRES							
2	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

14 P4FC-545N u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES							
2	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 11

10	PARADA 16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
----	-----------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	9,000
------------------------	--------------

15	P4FC-545P u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
----	------------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES							
2	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

16	P811-3EX8 m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
----	-------------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARETS DE GERO							
2	PARADA 1		1,000	9,750	3,000		29,250	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	9,750	3,000		29,250	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 4		1,000	10,750	3,000		32,250	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 5		1,000	10,750	3,000		32,250	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 6		1,000	11,370	3,000		34,110	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 7		1,000	7,750	3,000		23,250	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 8		1,000	9,230	3,000		27,690	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 9		1,000	9,860	3,000		29,580	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 10		1,000	8,600	3,000		25,800	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 11		1,000	4,620	3,000		13,860	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000	5,900	3,000		17,700	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000	9,570	3,000		28,710	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000	9,570	3,000		28,710	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 17 (BAR)		2,000	2,600	1,500		7,800	C#*D#*E#*F#
16	PARETS DE TOTXANA							C#*D#*E#*F#
17	PARADA 1 (parets)							C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,650	3,000		21,900	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,600	3,000		15,600	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,400	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 1 (muret)							C#*D#*E#*F#
22			2,000	5,450	0,800		8,720	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,350	0,800		3,760	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 2 (parets)							C#*D#*E#*F#
25			2,000	2,600	3,000		15,600	C#*D#*E#*F#
26			2,000	2,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
27			2,000	2,420	3,000		14,520	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 2 (muret)							C#*D#*E#*F#
29			2,000	2,350	0,400		1,880	C#*D#*E#*F#
30			2,000	7,100	0,400		5,680	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 3 (parets)							C#*D#*E#*F#
32			2,000	5,250	3,000		31,500	C#*D#*E#*F#
33			1,000	5,250	3,000		15,750	C#*D#*E#*F#
34			4,000	2,400	3,000		28,800	C#*D#*E#*F#
35			4,000	0,600	3,000		7,200	C#*D#*E#*F#
36			2,000	0,300	3,000		1,800	C#*D#*E#*F#
37	PARADA 3 (muret)							C#*D#*E#*F#
38			2,000	1,400	0,400		1,120	C#*D#*E#*F#
39			2,000	5,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000	2,700	0,400		2,160	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 12

41	PARADA 4 (parets)					C#*D#*E#*F#
42		2,000	2,050	3,000	12,300	C#*D#*E#*F#
43		2,000	2,450	3,000	14,700	C#*D#*E#*F#
44		1,000	2,550	3,000	7,650	C#*D#*E#*F#
45	PARADA 4 (muret)					C#*D#*E#*F#
46		2,000	7,890	0,800	12,624	C#*D#*E#*F#
47		2,000	2,370	0,800	3,792	C#*D#*E#*F#
48	PARADA 5 (parets)					C#*D#*E#*F#
49		1,000	5,250	3,000	15,750	C#*D#*E#*F#
50		4,000	2,450	3,000	29,400	C#*D#*E#*F#
51		2,000	3,260	3,000	19,560	C#*D#*E#*F#
52		2,000	3,200	3,000	19,200	C#*D#*E#*F#
53	PARADA 5 (muret)					C#*D#*E#*F#
54		2,000	2,380	0,400	1,904	C#*D#*E#*F#
55		2,000	9,880	0,400	7,904	C#*D#*E#*F#
56	PARADA 6 (parets)					C#*D#*E#*F#
57		1,000	2,540	3,000	7,620	C#*D#*E#*F#
58		2,000	2,440	3,000	14,640	C#*D#*E#*F#
59		2,000	2,850	3,000	17,100	C#*D#*E#*F#
60	PARADA 6 (muret)					C#*D#*E#*F#
61		2,000	2,370	0,400	1,896	C#*D#*E#*F#
62		2,000	7,800	0,400	6,240	C#*D#*E#*F#
63	PARADA 7 (parets)					C#*D#*E#*F#
64		2,000	2,540	3,000	15,240	C#*D#*E#*F#
65	PARADA 7 (muret)					C#*D#*E#*F#
66		2,000	6,950	0,400	5,560	C#*D#*E#*F#
67		2,000	2,400	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
68	PARADA 8 (parets)					C#*D#*E#*F#
69		2,000	2,410	3,000	14,460	C#*D#*E#*F#
70		2,000	2,150	3,000	12,900	C#*D#*E#*F#
71		1,000	2,500	3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
72	PARADA 8 (muret)					C#*D#*E#*F#
73		2,000	2,340	0,800	3,744	C#*D#*E#*F#
74		2,000	6,360	0,800	10,176	C#*D#*E#*F#
75	PARADA 9 (parets)					C#*D#*E#*F#
76		2,000	4,030	3,000	24,180	C#*D#*E#*F#
77		1,000	2,500	3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
78		2,000	2,400	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
79	PARADA 9 (muret)					C#*D#*E#*F#
80		2,000	5,080	0,400	4,064	C#*D#*E#*F#
81		2,000	2,350	0,400	1,880	C#*D#*E#*F#
82	PARADA 10 (parets)					C#*D#*E#*F#
83		1,000	2,550	3,000	7,650	C#*D#*E#*F#
84		2,000	2,550	3,000	15,300	C#*D#*E#*F#
85		2,000	2,200	3,000	13,200	C#*D#*E#*F#
86	PARADA 10 (muret)					C#*D#*E#*F#
87		2,000	2,380	0,400	1,904	C#*D#*E#*F#
88		2,000	5,530	0,400	4,424	C#*D#*E#*F#
89	PARADA 11 (parets)					C#*D#*E#*F#
90		1,000	2,550	3,000	7,650	C#*D#*E#*F#
91		1,000	2,550	3,000	7,650	C#*D#*E#*F#
92	PARADA 11 (muret)					C#*D#*E#*F#
93		2,000	3,880	0,400	3,104	C#*D#*E#*F#
94	PARADA 12 (parets)					C#*D#*E#*F#
95		1,000	2,550	3,000	7,650	C#*D#*E#*F#
96		2,000	2,430	3,000	14,580	C#*D#*E#*F#
97	PARADA 12 (muret)					C#*D#*E#*F#
98		2,000	2,160	0,400	1,728	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 13

99		2,000	2,380	0,400	1,904	C#*D##*E##F#
100	PARADA 13 (parets)					C#*D##*E##F#
101		2,000	2,400	3,000	14,400	C#*D##*E##F#
102		2,000	4,000	3,000	24,000	C#*D##*E##F#
103		1,000	2,400	3,000	7,200	C#*D##*E##F#
104	PARADA 13 (muret)					C#*D##*E##F#
105		2,000	2,340	0,400	1,872	C#*D##*E##F#
106		2,000	4,830	0,400	3,864	C#*D##*E##F#
107	PARADA 14 (parets)					C#*D##*E##F#
108		2,000	2,400	3,000	14,400	C#*D##*E##F#
109		2,000	4,000	3,000	24,000	C#*D##*E##F#
110		1,000	2,400	3,000	7,200	C#*D##*E##F#
111	PARADA 14 (muret)					C#*D##*E##F#
112		2,000	4,830	0,400	3,864	C#*D##*E##F#
113		2,000	2,340	0,400	1,872	C#*D##*E##F#
114	PARADA 15 (parets)					C#*D##*E##F#
115		2,000	2,830	3,000	16,980	C#*D##*E##F#
116		2,000	2,200	3,000	13,200	C#*D##*E##F#
117		1,000	2,930	3,000	8,790	C#*D##*E##F#
118	PARADA 15 (muret)					C#*D##*E##F#
119		2,000	6,350	1,000	12,700	C#*D##*E##F#
120		2,000	2,050	1,000	4,100	C#*D##*E##F#
121	PARADA 16 (parets)					C#*D##*E##F#
122		2,000	2,850	3,000	17,100	C#*D##*E##F#
123		2,000	2,830	3,000	16,980	C#*D##*E##F#
124		1,000	2,930	3,000	8,790	C#*D##*E##F#
125		8,000	0,300	3,000	7,200	C#*D##*E##F#
126	PARADA 16 (muret)					C#*D##*E##F#
127		2,000	7,030	0,400	5,624	C#*D##*E##F#
128	PARADA 17, BAR (parets)					C#*D##*E##F#
129		2,000	2,930	3,000	17,580	C#*D##*E##F#
130		6,000	0,300	3,000	5,400	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1.206,264

17 P93N-3GC0 m2

Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERES CAMBRES							
2	PARADA 1		1,000	21,500			21,500	C#*D##*E##F#
3	PARADA 2		1,000	21,250			21,250	C#*D##*E##F#
4	PARADA 3		1,000	24,000			24,000	C#*D##*E##F#
5	PARADA 4		1,000	23,700			23,700	C#*D##*E##F#
6	PARADA 5		1,000	39,340			39,340	C#*D##*E##F#
7	PARADA 6		1,000	25,230			25,230	C#*D##*E##F#
8	PARADA 7		1,000	16,700			16,700	C#*D##*E##F#
9	PARADA 8		1,000	20,230			20,230	C#*D##*E##F#
10	PARADA 9		1,000	21,950			21,950	C#*D##*E##F#
11	PARADA 10		1,000	19,200			19,200	C#*D##*E##F#
12	PARADA 11		1,000	10,300			10,300	C#*D##*E##F#
13	PARADA 12		1,000	13,200			13,200	C#*D##*E##F#
14	PARADA 13		1,000	21,200			21,200	C#*D##*E##F#
15	PARADA 14		1,000	21,300			21,300	C#*D##*E##F#
16	PARADA 15		1,000	22,550			22,550	C#*D##*E##F#
17	PARADA 16		1,000	32,270			32,270	C#*D##*E##F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000	9,350			9,350	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT

363,270

18 P7A3-5QHB m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLERES CAMBRES							
2	PARADA 1		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		1,000	14,000			14,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 4		1,000	5,900			5,900	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#
6			1,000	7,600			7,600	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 8		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 9		1,000	6,000			6,000	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 10		1,000	6,600			6,600	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 12		1,000	4,950			4,950	C#*D##*E##*F#
11	PARADA 13		1,000	5,900			5,900	C#*D##*E##*F#
12	PARADA 14		1,000	5,900			5,900	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 16		1,000	9,000			9,000	C#*D##*E##*F#
14	Encavalcaments		0,100	83,850			8,385	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

92,235

19 P7C25-DD3J m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES							
2	PARADA 1		2,000	4,850			9,700	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		2,000	11,450			22,900	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 4		2,000	4,650			9,300	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		2,000	15,700			31,400	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 6		2,000	25,230			50,460	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 7		2,000	16,700			33,400	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 8		2,000	4,830			9,660	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 9		2,000	4,830			9,660	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 10		2,000	5,400			10,800	C#*D##*E##*F#
11	PARADA 12		2,000	3,750			7,500	C#*D##*E##*F#
12	PARADA 13		2,000	4,700			9,400	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 14		2,000	4,700			9,400	C#*D##*E##*F#
14	PARADA 16		2,000	7,650			15,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

228,880

20 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES							
2	PARADA 1		2,000	4,850			9,700	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		2,000	11,450			22,900	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 4		2,000	4,650			9,300	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		2,000	15,700			31,400	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 6		2,000	25,230			50,460	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 7		2,000	16,700			33,400	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 8		2,000	4,830			9,660	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 9		2,000	4,830			9,660	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 10		2,000	5,400			10,800	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 15

11	PARADA 12	2,000	3,750	7,500	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 13	2,000	4,700	9,400	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 14	2,000	4,700	9,400	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 16	2,000	7,650	15,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **228,880**

- 21 P712-DXDD m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES							
2	PARADA 4		1,000	4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 8		1,000	4,830			4,830	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 16		1,000	7,650			7,650	C#*D#*E#*F#
5	Encavalcaments		0,100	17,000			1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,830**

- 22 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES							
2	PARADA 1		1,000	4,850			4,850	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 3		1,000	11,450			11,450	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 4		1,000	4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 5		1,000	15,700			15,700	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 6		1,000	25,230			25,230	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 7		1,000	16,700			16,700	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 8		1,000	4,830			4,830	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 9		1,000	4,830			4,830	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 10		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 12		1,000	3,750			3,750	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 13		1,000	4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 14		1,000	4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 16		1,000	7,650			7,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **114,440**

- 23 P982-IXXX m Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 4		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 8		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,700**

- 24 P781-XXXX m2 Impermeabilització de paraments verticals amb fibra de vidre i polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES							
2	PARADA 4		1,000	7,900		1,200	9,480	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 8		1,000	8,000		1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 16		1,000	10,850		1,200	13,020	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,800		1,200	3,360	C#*D#*E#*F#
6	Encavalcaments		0,100	36,000			3,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 16

7	C#*D#*E#*F#
8	C#*D#*E#*F#
11	C#*D#*E#*F#
12	C#*D#*E#*F#
13	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	39,060
-----------------	--------

25 P83EC-97LX m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000	4,800		3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 16		1,000	6,600		3,000	19,800	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 17 (BAR)		1,000	3,350		3,000	10,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	44,250
-----------------	--------

26 P7DA-EQF3 m2 Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

27 E7D91A1X m2 Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió sectoritzacions		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

28 P81R-HBYL u Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió sostre parets en general		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

29 PD58-5YGZ m Canal de formigó polímer, d'ampl·ria interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000	2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000	1,150			1,150	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT

23,850

30 P4L5-MXXX m2

Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADES 1-2		1,000	59,000			59,000	C#*D##*E##F#
2	PARADES 3-4-5		1,000	115,000			115,000	C#*D##*E##F#
3	PARADES 6-7-8-9		1,000	112,000			112,000	C#*D##*E##F#
4	PARADES 10-11-12-13-14		1,000	112,000			112,000	C#*D##*E##F#
5	PARADES 15-16-17		1,000	78,000			78,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

476,000

31 P7D6-61XX m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per aconseguir una R60 en els elements estructurals. S'INCLOU CERTIFICAT D'ASSAIG DE GRUIXOS PER LABORATORI EXTERN ACREDITAT I TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CERTIFICAR L'AÏLLAMENT APLICAT (certificat de subministrament, informe d'assaig dels materials, marcat CE i certificat de l'instal·lador segons SP-136)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENCAVALLADES ILLES							
2	PARADA 1		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
3			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
4			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
5	PARADA 2		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
6			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
7			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
8	PARADA 3		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
9			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
10			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
11			1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
12			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
13			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
14	PARADA 4		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
15			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
16			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
17	PARADA 5		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
18			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
19			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
20	PARADA 6		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
21			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
22			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
23	PARADA 7		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
24			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
25			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
26	PARADA 8		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
27			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
28			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
29	PARADA 9		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
30			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#
31			1,000	1,500			1,500	C#*D##*E##F#
32	PARADA 10		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
33			1,000	0,750			0,750	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 18

34		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 12	1,000	3,850	3,850	C#*D#*E#*F#
36		1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#
37		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
38	PARADA 13	1,000	3,850	3,850	C#*D#*E#*F#
39		1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#
40		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
41	PARADA 14	1,000	3,850	3,850	C#*D#*E#*F#
42		1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#
43		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
44					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,400

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9M5-608Q	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

2	P9M3-HXXX	m2	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou: preparació previa del suport amb maquina de diamant rotativa, aspirat pols; 1 capa de imprimació de resina a base aquosa, capes de resines epoxi amb base aquosa barrejades amb àrids i 1 o les necessàries capes d'acabat sense dissolvent, monocolor, antilliscant C3, amb formació de junta sanitària corba perimetral de 10 cm.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4							
2	atenció públic		1,000	21,500			21,500	C#*D#*E#*F#
3	cambra		1,000	3,850			3,850	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 8							
5	atenció públic		1,000	20,250			20,250	C#*D#*E#*F#
6	cambra		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

49,600

3	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	21,500			21,500	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 3		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 5		1,000	39,400			39,400	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000	25,250			25,250	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 7		1,000	16,700			16,700	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 9		1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 10		1,000	19,200			19,200	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 12		1,000	13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 13		1,000	21,200			21,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 19

10	PARADA 14	1,000	21,300	21,300	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 15	1,000	22,550	22,550	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 16	1,000	32,300	32,300	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 17 (BAR)	1,000	9,200	9,200	C#*D#*E#*F#
14	Mermes	0,100	287,000	28,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				316,500	

4 P9D5-3625 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000	21,260			21,260	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	21,000			2,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,360	

5 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000	10,300			10,300	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	10,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,300	

6 P9D0-HXXX m2 Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2			1,000	10,360	0,400		4,144	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,860	0,400		2,288	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 2							C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,360	0,400		4,144	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,860	0,400		2,288	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 3							C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,860	0,400		2,344	C#*D#*E#*F#
9			2,000	5,550	0,400		4,440	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 4							C#*D#*E#*F#
11			1,000	14,200	0,400		5,680	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 5							C#*D#*E#*F#
14			1,000	14,200	0,400		5,680	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,930	0,400		1,172	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 6							C#*D#*E#*F#
17			1,000	11,700	0,400		4,680	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,920	0,400		1,168	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 7							C#*D#*E#*F#
20			1,000	8,070	0,400		3,228	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,920	0,400		1,168	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 8							C#*D#*E#*F#
23			1,000	9,600	0,400		3,840	C#*D#*E#*F#
24			1,000	2,900	0,400		1,160	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 9							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 20

26		1,000	10,180	0,400	4,072	C#*D#*E#*F#
27		1,000	2,900	0,400	1,160	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 10					C#*D#*E#*F#
29		1,000	8,950	0,400	3,580	C#*D#*E#*F#
30		1,000	2,930	0,400	1,172	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 11					C#*D#*E#*F#
32		1,000	4,620	0,400	1,848	C#*D#*E#*F#
33	PARADA 12					C#*D#*E#*F#
34		1,000	6,200	0,400	2,480	C#*D#*E#*F#
35		1,000	2,930	0,400	1,172	C#*D#*E#*F#
36	PARADA 13					C#*D#*E#*F#
37		1,000	2,900	0,400	1,160	C#*D#*E#*F#
38		1,000	9,900	0,400	3,960	C#*D#*E#*F#
39	PARADA 14					C#*D#*E#*F#
40		1,000	2,900	0,400	1,160	C#*D#*E#*F#
41		1,000	9,900	0,400	3,960	C#*D#*E#*F#
42	PARADA 15					C#*D#*E#*F#
43		1,000	9,000	0,400	3,600	C#*D#*E#*F#
44		1,000	3,230	0,400	1,292	C#*D#*E#*F#
45	PARADA 16					C#*D#*E#*F#
46		1,000	12,000	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#
47	PARADA 17 (BAR)					
48		1,000	3,410	0,400	1,364	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,376

7 P824-3QX7 m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	obrador		1,000	2,900		2,800	8,120	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,450		1,200	1,740	C#*D#*E#*F#
5	atenció públic		1,000	6,800		2,800	19,040	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,100		1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 3							
9	atenció públic		1,000	5,100		2,800	14,280	C#*D#*E#*F#
10			2,000	0,600		2,800	3,360	C#*D#*E#*F#
11			-1,000	1,000		2,000	-2,000	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 4							
13	atenció públic		1,000	11,200		2,800	31,360	C#*D#*E#*F#
14			-1,000	1,000		2,000	-2,000	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 5							
16	obrador		1,000	0,850		2,800	2,380	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,300		2,800	3,640	C#*D#*E#*F#
18			-1,000	0,700		1,500	-1,050	C#*D#*E#*F#
19	atenció públic		1,000	11,300		2,800	31,640	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,100		1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,100		2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 6							
24	obrador		1,000	8,400		2,800	23,520	C#*D#*E#*F#
25			-1,000	1,500		1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
26			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
27	atenció públic		1,000	9,370		2,800	26,236	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 21

28		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
29		1,000	0,100	2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
30	PARADA 7					
31	atenció públic	1,000	10,250	2,800	28,700	C#*D#*E#*F#
32	PARADA 8					
33	atenció públic	1,000	9,600	2,800	26,880	C#*D#*E#*F#
34		-1,000	0,900	2,000	-1,800	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 9					
36	obrador	1,000	2,500	2,800	7,000	C#*D#*E#*F#
37		1,000	1,900	2,800	5,320	C#*D#*E#*F#
38		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
39		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
40	atenció públic	1,000	6,500	2,800	18,200	C#*D#*E#*F#
41		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
42		1,000	0,100	1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
43		1,000	0,100	2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
44	PARADA 10					
45	atenció públic	1,000	8,850	2,800	24,780	C#*D#*E#*F#
46		-1,000	0,850	2,000	-1,700	C#*D#*E#*F#
47	PARADA 12					
48	obrador	1,000	2,000	2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
49		1,000	1,300	2,800	3,640	C#*D#*E#*F#
50		-1,000	1,000	1,500	-1,500	C#*D#*E#*F#
51		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
52	atenció públic	1,000	3,700	2,800	10,360	C#*D#*E#*F#
53		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
54		1,000	0,100	1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
55	PARADA 13					
56	obrador	1,000	2,550	2,800	7,140	C#*D#*E#*F#
57		1,000	1,900	2,800	5,320	C#*D#*E#*F#
58		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
59		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
60	atenció públic	1,000	6,320	2,800	17,696	C#*D#*E#*F#
61		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
62		1,000	0,100	1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
63		1,000	0,100	2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
64	PARADA 14					
65	obrador	1,000	2,550	2,800	7,140	C#*D#*E#*F#
66		1,000	1,950	2,800	5,460	C#*D#*E#*F#
67		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
68		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
69	atenció públic	1,000	6,300	2,800	17,640	C#*D#*E#*F#
70		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
71		1,000	0,100	2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
72	PARADA 15					
73	obrador	1,000	7,700	2,800	21,560	C#*D#*E#*F#
74		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
75		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
76	atenció públic	1,000	7,400	2,800	20,720	C#*D#*E#*F#
77		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
78		1,000	1,200	2,800	3,360	C#*D#*E#*F#
79	PARADA 16					
80	atenció públic	1,000	10,550	2,800	29,540	C#*D#*E#*F#
81		-1,000	0,900	2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
82		1,000	1,360	2,800	3,808	C#*D#*E#*F#
83		1,000	1,200	2,800	3,360	C#*D#*E#*F#
84	PARADA 17 (BAR)					
85	atenció públic	1,000	10,000	2,800	28,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 22

86	Mermes	0,200	462,000	92,400	C#*D#*E#*F#
----	--------	-------	---------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	554,925
-----------------	---------

- 8 P824-3QXD m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11							
2	atenció públic		1,000	9,650		2,800	27,020	C#*D#*E#*F#
3	Mermes		0,150	9,650			1,448	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	28,468
-----------------	--------

- 9 P824-3R8P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2							
2	obrador		1,000	2,900		2,800	8,120	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,800		2,800	10,640	C#*D#*E#*F#
4			-2,000	1,400		1,500	-4,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
6	atenció públic		1,000	8,500		2,800	23,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,950		1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,100		1,200	0,120	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,100		2,950	0,295	C#*D#*E#*F#
10	Mermes		0,100	41,000			4,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	45,155
-----------------	--------

- 10 P827-CVLS m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	obrador		1,000			2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000			1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000			1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
6	atenció públic		2,000			2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
7			1,000			1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
8			1,000			1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,050			1,050	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 2							
11	obrador		1,000			2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
12			4,000			1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
13			4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#
14			1,000			1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
15	atenció públic		1,000	1,050			1,050	C#*D#*E#*F#
16			2,000			2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
17			1,000			2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
18			1,000			1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 3							
20	atenció públic		2,000			2,100	4,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 23

21		1,000	1,000	2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
22		2,000		2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 4					
24	atenció públic	2,000		2,100	4,200	C#*D#*E#*F#
25		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
26		1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
27	PARADA 5					
28	obrador	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
29		2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
30		2,000	0,700		1,400	C#*D#*E#*F#
31		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
32	atenció públic	2,000		2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
33		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
34		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
35		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
36	PARADA 6					
37	obrador	2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
38		2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
39		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
40		1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
41	atenció públic	2,000		2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
42		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
43		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
44		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
45		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
46	PARADA 7					
47	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
48		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
49	PARADA 8					
50	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
51		2,000		2,950	5,900	C#*D#*E#*F#
52		2,000		2,100	4,200	C#*D#*E#*F#
53		1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
54	PARADA 9					
55	obrador	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
56		2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
57		2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
58		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
59	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
60		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
61		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
62		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
63		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
64	PARADA 10					
65	atenció públic	1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
66		2,000		2,100	4,200	C#*D#*E#*F#
67		1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
68	PARADA 12					
69	obrador	1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
70		2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
71		2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
72		1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
73	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
74		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
75		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
76		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
77		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
78	PARADA 13					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 24

79	obrador	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
80		2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
81		2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
82		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
83	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
84		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
85		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
86		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
87		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
88	PARADA 14					
89	obrador	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
90		3,000		1,200	3,600	C#*D#*E#*F#
91		2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
92		1,000	0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
93	atenció públic	1,000		2,800	2,800	C#*D#*E#*F#
94		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
95		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
96		1,000		2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
97	PARADA 15					
98	obrador	2,000		2,800	5,600	C#*D#*E#*F#
99		2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
100		2,000		1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
101	atenció públic	4,000		2,800	11,200	C#*D#*E#*F#
102		1,000		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
103		1,000	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
104		1,000		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
105	PARADA 16					
106	atenció públic	5,000		2,800	14,000	C#*D#*E#*F#
107		2,000		2,100	4,200	C#*D#*E#*F#
108		1,000	0,900		0,900	C#*D#*E#*F#
109	PARADA 17 (BAR)					
110	atenció públic	2,000		2,800	5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

257,040

11 P9D6-H9CZ m2

Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

12 P9B7-35N0 m2

Paviment de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 4		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 8		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,700

13 P8315-B2XM m2

Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000	7,100		0,450	3,195	C#*D##*E##*F#
2			1,000	2,450		0,450	1,103	C#*D##*E##*F#
3			1,000	7,100		0,300	2,130	C#*D##*E##*F#
4			1,000	2,450		0,300	0,735	C#*D##*E##*F#
5			1,000	7,100	0,150		1,065	C#*D##*E##*F#
6			1,000	2,450	0,150		0,368	C#*D##*E##*F#
7			1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,664

14 P8313-XXXX m2 Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial tipus "SILESTONE" o similar, col·locada amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	7,100		0,830	5,893	C#*D##*E##*F#
2			1,000	2,450		0,830	2,034	C#*D##*E##*F#
3			1,000	7,100		0,680	4,828	C#*D##*E##*F#
4			1,000	2,450		0,680	1,666	C#*D##*E##*F#
5			1,000	7,100	0,150		1,065	C#*D##*E##*F#
6			1,000	2,450	0,150		0,368	C#*D##*E##*F#
7			1,000	0,150		0,830	0,125	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 3		1,000	5,000		0,450	2,250	C#*D##*E##*F#
9			1,000	1,400		0,450	0,630	C#*D##*E##*F#
10			1,000	2,700		0,450	1,215	C#*D##*E##*F#
11			1,000	5,000		0,300	1,500	C#*D##*E##*F#
12			1,000	1,400		0,300	0,420	C#*D##*E##*F#
13			1,000	2,700		0,300	0,810	C#*D##*E##*F#
14			1,000	5,000	0,150		0,750	C#*D##*E##*F#
15			1,000	1,400	0,150		0,210	C#*D##*E##*F#
16			1,000	2,700	0,150		0,405	C#*D##*E##*F#
17			1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D##*E##*F#
18	PARADA 4		1,000	7,900		0,830	6,557	C#*D##*E##*F#
19			1,000	2,470		0,830	2,050	C#*D##*E##*F#
20			1,000	7,900		0,680	5,372	C#*D##*E##*F#
21			1,000	2,470		0,680	1,680	C#*D##*E##*F#
22			1,000	7,900	0,150		1,185	C#*D##*E##*F#
23			1,000	2,470	0,150		0,371	C#*D##*E##*F#
24			1,000	0,150		0,830	0,125	C#*D##*E##*F#
25	PARADA 5		1,000	9,900		0,450	4,455	C#*D##*E##*F#
26			1,000	2,480		0,450	1,116	C#*D##*E##*F#
27			1,000	9,900		0,300	2,970	C#*D##*E##*F#
28			1,000	2,480		0,300	0,744	C#*D##*E##*F#
29			1,000	9,900	0,150		1,485	C#*D##*E##*F#
30			1,000	2,480	0,150		0,372	C#*D##*E##*F#
31			1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D##*E##*F#
32	PARADA 6		1,000	7,800		0,450	3,510	C#*D##*E##*F#
33			1,000	2,470		0,450	1,112	C#*D##*E##*F#
34			1,000	7,800		0,300	2,340	C#*D##*E##*F#
35			1,000	2,470		0,300	0,741	C#*D##*E##*F#
36			1,000	7,800	0,150		1,170	C#*D##*E##*F#
37			1,000	2,470	0,150		0,371	C#*D##*E##*F#
38			1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D##*E##*F#
39	PARADA 7		1,000	6,950		0,450	3,128	C#*D##*E##*F#
40			1,000	2,370		0,450	1,067	C#*D##*E##*F#
41			1,000	6,950		0,300	2,085	C#*D##*E##*F#
42			1,000	2,370		0,300	0,711	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 26

43		1,000	6,950	0,150		1,043	C#*D#*E#*F#
44		1,000	2,370	0,150		0,356	C#*D#*E#*F#
45		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
46	PARADA 8	1,000	6,350		0,830	5,271	C#*D#*E#*F#
47		1,000	2,450		0,830	2,034	C#*D#*E#*F#
48		1,000	6,350		0,680	4,318	C#*D#*E#*F#
49		1,000	2,450		0,680	1,666	C#*D#*E#*F#
50		1,000	6,350	0,150		0,953	C#*D#*E#*F#
51		1,000	2,450	0,150		0,368	C#*D#*E#*F#
52		1,000	0,150		0,830	0,125	C#*D#*E#*F#
53	PARADA 9	1,000	5,080		0,450	2,286	C#*D#*E#*F#
54		1,000	2,350		0,450	1,058	C#*D#*E#*F#
55		1,000	5,080		0,300	1,524	C#*D#*E#*F#
56		1,000	2,350		0,300	0,705	C#*D#*E#*F#
57		1,000	5,080	0,150		0,762	C#*D#*E#*F#
58		1,000	2,350	0,150		0,353	C#*D#*E#*F#
59		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
60	PARADA 10	1,000	5,550		0,450	2,498	C#*D#*E#*F#
61		1,000	2,500		0,450	1,125	C#*D#*E#*F#
62		1,000	5,550		0,300	1,665	C#*D#*E#*F#
63		1,000	2,500		0,300	0,750	C#*D#*E#*F#
64		1,000	5,550	0,150		0,833	C#*D#*E#*F#
65		1,000	2,500	0,150		0,375	C#*D#*E#*F#
66		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
67	PARADA 12	1,000	2,400		0,450	1,080	C#*D#*E#*F#
68		1,000	2,130		0,450	0,959	C#*D#*E#*F#
69		1,000	2,400		0,300	0,720	C#*D#*E#*F#
70		1,000	2,130		0,300	0,639	C#*D#*E#*F#
71		1,000	2,400	0,150		0,360	C#*D#*E#*F#
72		1,000	2,130	0,150		0,320	C#*D#*E#*F#
73		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
74	PARADA 13	1,000	4,830		0,450	2,174	C#*D#*E#*F#
75		1,000	2,350		0,450	1,058	C#*D#*E#*F#
76		1,000	4,830		0,300	1,449	C#*D#*E#*F#
77		1,000	2,350		0,300	0,705	C#*D#*E#*F#
78		1,000	4,830	0,150		0,725	C#*D#*E#*F#
79		1,000	2,350	0,150		0,353	C#*D#*E#*F#
80		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
81	PARADA 14	1,000	4,830		0,450	2,174	C#*D#*E#*F#
82		1,000	2,350		0,450	1,058	C#*D#*E#*F#
83		1,000	4,830		0,300	1,449	C#*D#*E#*F#
84		1,000	2,350		0,300	0,705	C#*D#*E#*F#
85		1,000	4,830	0,150		0,725	C#*D#*E#*F#
86		1,000	2,350	0,150		0,353	C#*D#*E#*F#
87		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
88	PARADA 15	1,000	6,350		0,450	2,858	C#*D#*E#*F#
89		1,000	2,100		0,450	0,945	C#*D#*E#*F#
90		1,000	4,830		0,300	1,449	C#*D#*E#*F#
91		1,000	2,350		0,300	0,705	C#*D#*E#*F#
92		1,000	4,830	0,150		0,725	C#*D#*E#*F#
93		1,000	2,350	0,150		0,353	C#*D#*E#*F#
94		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
95	PARADA 16	1,000	6,950		0,450	3,128	C#*D#*E#*F#
96		1,000	6,950		0,300	2,085	C#*D#*E#*F#
97		1,000	6,950	0,150		1,043	C#*D#*E#*F#
98		1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#
99							C#*D#*E#*F#
100							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 129,999

- 15 P860-7A9R m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000	3,900		0,450	1,755	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,900		0,300	1,170	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	0,150		0,585	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,150		0,450	0,068	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,578

- 16 P9B7-35NH m2 Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	0,650		0,900	0,585	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 4		1,000	0,650		0,900	0,585	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 8		1,000	0,650		0,900	0,585	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,755

- 17 P9U8-4Z8G m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	3,050			3,050	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	3,050			3,050	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 3		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 4		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 5		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 6		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000	4,350			4,350	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000	2,450			2,450	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 15		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 16		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
18	Mermes		0,100	50,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,650

- 18 P9Z1-XXXX m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 28

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		1,000	19,900			19,900	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 3		1,000	15,300			15,300	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 4		1,000	22,500			22,500	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 5		1,000	27,700			27,700	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 6		1,000	22,250			22,250	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 7		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 8		1,000	18,300			18,300	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 9		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 10		1,000	16,450			16,450	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 11		1,000	11,500			11,500	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000	19,450			19,450	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000	14,400			14,400	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 15		1,000	19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 16		1,000	22,550			22,550	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 17 (BAR)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,500

2	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	3,450			3,450	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 5		1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000	4,750			4,750	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 9		1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 12		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 13		1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 14		1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 15		1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 16		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11	Mermes		0,050	39,000			1,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,850

3	P8Z3-4XXX	m2	Enlatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 150x50 mm, col·locades cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	3,050		3,000	9,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,750		3,000	8,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 29

3		-1,000	1,300	1,200	-1,560	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 2	1,000	3,050	3,000	9,150	C#*D#*E#*F#
5		1,000	2,100	3,000	6,300	C#*D#*E#*F#
6		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 3	2,000	2,400	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 4	1,000	2,100	3,000	6,300	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5	1,000	3,600	3,000	10,800	C#*D#*E#*F#
10		-1,000	0,700	1,200	-0,840	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6	1,000	3,200	3,000	9,600	C#*D#*E#*F#
12		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 8	1,000	2,150	3,000	6,450	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 9	1,000	4,350	3,000	13,050	C#*D#*E#*F#
15		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 10	1,000	2,450	3,000	7,350	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 12	1,000	3,100	3,000	9,300	C#*D#*E#*F#
18		-1,000	1,000	1,200	-1,200	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 13	1,000	4,300	3,000	12,900	C#*D#*E#*F#
20		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 14	1,000	4,300	3,000	12,900	C#*D#*E#*F#
22		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 15	1,000	2,500	3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
24		-1,000	1,500	1,200	-1,800	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 16	1,000	3,200	3,000	9,600	C#*D#*E#*F#
26		-1,000	1,050	2,100	-2,205	C#*D#*E#*F#
27		1,000	1,650	3,000	4,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

141,345

4 E84ZG1AA u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.

Sistema homologat pel fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERSIANES							
2	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Previsió Il·luminaries		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,000

5 E7D91A14 m2

Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3.
inclou certificació del producte e instal·lació.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

6 E84ZG1AX u Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 3		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 4		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 5		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 6		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 7		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 8		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 9		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 10		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 11		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 15		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 16		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 17 (BAR)		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
18	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

339,000

7 P83E7-9KMX m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	3,050		2,900	8,845	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,750		2,900	7,975	C#*D#*E#*F#
3			-1,000	1,300		1,500	-1,950	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 2		1,000	3,050		2,900	8,845	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,100		2,900	6,090	C#*D#*E#*F#
6			-1,000	1,500		1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 3		2,000	2,400		2,900	13,920	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 4		1,000	2,100		2,900	6,090	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5		1,000	3,600		2,900	10,440	C#*D#*E#*F#
10			-1,000	0,700		1,500	-1,050	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6		1,000	3,200		2,900	9,280	C#*D#*E#*F#
12			-1,000	1,500		1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 8		1,000	2,150		2,900	6,235	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 9		1,000	4,350		2,900	12,615	C#*D#*E#*F#
15			-1,000	1,500		1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 10		1,000	2,450		2,900	7,105	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 12		1,000	3,100		2,900	8,990	C#*D#*E#*F#
18			-1,000	1,000		1,500	-1,500	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 13		1,000	4,300		2,900	12,470	C#*D#*E#*F#
20			-1,000	1,500		1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 31

21	PARADA 14	1,000	4,300	2,900	12,470	C#*D#*E#*F#
22		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 15	1,000	2,500	2,900	7,250	C#*D#*E#*F#
24		-1,000	1,500	1,500	-2,250	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 16	1,000	3,200	2,900	9,280	C#*D#*E#*F#
26		-1,000	1,050	2,100	-2,205	C#*D#*E#*F#
27		1,000	1,650	2,900	4,785	C#*D#*E#*F#
28	Mermes	0,100	140,000		14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					146,480	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	FUSTERIA FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P867-AXXX	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	10,450		0,150	1,568	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,900		0,150	0,870	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	10,450		0,150	1,568	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,900		0,150	0,870	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 3		1,000	5,850		0,150	0,878	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,550		0,150	1,665	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 4		1,000	14,200		0,150	2,130	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,950		0,150	0,443	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5		1,000	14,200		0,150	2,130	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,950		0,150	0,443	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6		1,000	11,700		0,150	1,755	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 7		1,000	8,050		0,150	1,208	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 8		1,000	9,600		0,150	1,440	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,900		0,150	0,435	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 9		1,000	10,200		0,150	1,530	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,900		0,150	0,435	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 10		1,000	8,950		0,150	1,343	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 11		1,000	4,620		0,150	0,693	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 12		1,000	6,200		0,150	0,930	C#*D#*E#*F#
23			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 13		1,000	9,900		0,150	1,485	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 14		1,000	9,900		0,150	1,485	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,930		0,150	0,440	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 15		1,000	9,000		0,150	1,350	C#*D#*E#*F#
29			1,000	3,230		0,150	0,485	C#*D#*E#*F#
30	PARADA 16		1,000	10,500		0,150	1,575	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 17 (BAR)		1,000	3,410		0,150	0,512	C#*D#*E#*F#
32	Mermes		0,050	32,000			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

33,466

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 32

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214C-AXXX	m	Desmuntatge de corretja d'acer, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENCAVALLADES ILLES							
2	PARADA 1		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 2		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 3		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
13			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 4		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 5		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 6		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
22			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 7		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
24			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
25			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 8		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
27			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
28			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 9		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
30			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
31			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
32	PARADA 10		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
34			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 12		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
36			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
37			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
38	PARADA 13		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
39			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
40			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
41	PARADA 14		2,000	3,850			7,700	C#*D#*E#*F#
42			1,000	0,750			0,750	C#*D#*E#*F#
43			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,300

2	P448-4411	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació EUR
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 33

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENCAVALLADES ILLES (14,98 Kg/m)							
2	PARADA 1		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 2		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 3		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
13			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 4		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 5		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 6		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
22			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 7		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
24			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
25			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 8		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
27			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
28			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 9		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
30			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
31			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
32	PARADA 10		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
34			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 12		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
36			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
37			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
38	PARADA 13		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
39			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
40			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#
41	PARADA 14		2,000	3,850		14,980	115,346	C#*D#*E#*F#
42			1,000	0,750		14,980	11,235	C#*D#*E#*F#
43			2,000	1,500		14,980	44,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.401,294

- 3

P44C-DP0X

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS GUIES PERSIANA (10,3 Kg/m)							
2	PARADA 1		1,000	3,200		10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	3,200		10,300	32,960	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 34

4	PARADA 3	3,000	3,200	10,300	98,880	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14	1,000	3,200	10,300	32,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

494,400

4 P446-DM87 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLATINES 200x200x10mm(3,3 Kg/placa)							
2	PARADA 1		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		3,000			3,300	9,900	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 15		1,000			3,300	3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

52,800

5 K44Z5A25 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANCADES INSTAL·LACIONS IL·LES							
2	-Tubular 80x80x3 estructura		1,000	20,000	6,070		121,400	C#*D#*E#*F#
3	-Verticals 50x50x3		40,000	0,400	4,180		66,880	C#*D#*E#*F#
4	REFORÇ FRONTAL DM							
5	-Tubular 80x80x3							
6	PARADA 1		1,000	10,450	6,070		63,432	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,900	6,070		35,206	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 2		1,000	10,450	6,070		63,432	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,900	6,070		35,206	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 3		1,000	5,850	6,070		35,510	C#*D#*E#*F#
11			2,000	5,550	6,070		67,377	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 4		1,000	14,200	6,070		86,194	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,950	6,070		17,907	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 5		1,000	14,200	6,070		86,194	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,950	6,070		17,907	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 35

16	PARADA 6	1,000	11,700	6,070	71,019	C#*D#*E#*F#
17		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
18	PARADA 7	1,000	8,050	6,070	48,864	C#*D#*E#*F#
19		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 8	1,000	9,600	6,070	58,272	C#*D#*E#*F#
21		1,000	2,900	6,070	17,603	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 9	1,000	10,200	6,070	61,914	C#*D#*E#*F#
23		1,000	2,900	6,070	17,603	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 10	1,000	8,950	6,070	54,327	C#*D#*E#*F#
25		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 11	1,000	4,620	6,070	28,043	C#*D#*E#*F#
27	PARADA 12	1,000	6,200	6,070	37,634	C#*D#*E#*F#
28		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 13	1,000	9,900	6,070	60,093	C#*D#*E#*F#
30		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 14	1,000	9,900	6,070	60,093	C#*D#*E#*F#
32		1,000	2,930	6,070	17,785	C#*D#*E#*F#
33	PARADA 15	1,000	9,000	6,070	54,630	C#*D#*E#*F#
34		1,000	3,230	6,070	19,606	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 16	1,000	10,500	6,070	63,735	C#*D#*E#*F#
36	PARADA 17 (BAR)	1,000	3,410	6,070	20,699	C#*D#*E#*F#
37	Estuct. auxiliar VARIS A JUSTIFICAR	1,000	120,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.597,490

6 PAS2-5QLQ u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

7 PAN5-7YYL u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

8 PAN5-7XXX u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

9 PAN5-7YXX u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

10 PAN5-7YYR u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD57-7ABH	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000	2,350			2,350	C#*D##*E##*F#
2			1,000	7,000			7,000	C#*D##*E##*F#
3			1,000	1,100			1,100	C#*D##*E##*F#
4			1,000	5,350			5,350	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 4		1,000	1,150			1,150	C#*D##*E##*F#
6			1,000	6,900			6,900	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

23,850

2	P4R0-DXXX	m	Perfil L fins 12x20x1 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus U, treballat en taller i col·locats en obra per suportació vidres fixos.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 2		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 5		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 6		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 9		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 12		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 13		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 14		2,000	0,950			1,900	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,200

3	P83Q3-8XXX	m2	Revestiment per cegar actual reixa de drenatge amb planxa d'acer inoxidable, entre 100 mm i 200 mm d'amplada i 1,5 mm de gruix, col·locat amb soldadura a l'obra.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000	2,100	0,200		0,420	C#*D##*E##*F#
2	Recolçament guies persianes		3,000	0,250	0,200		0,150	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		1,000	5,500	0,200		1,100	C#*D##*E##*F#
4			1,000	3,000	0,200		0,600	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		1,000	3,200	0,200		0,640	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,910

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 37

4	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	atenció públic		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	obrador		1,000	5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 2							
6	atenció públic		1,000	18,850			18,850	C#*D#*E#*F#
7	obrador		1,000	7,370			7,370	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 3							
9	atenció públic		1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 5							
11	atenció públic		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
12	obrador		1,000	5,650			5,650	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 6							
14	atenció públic		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
15	obrador		1,000	9,150			9,150	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 7							
17	atenció públic		1,000	18,700			18,700	C#*D#*E#*F#
18	PARADA 9							
19	atenció públic		1,000	14,400			14,400	C#*D#*E#*F#
20	obrador		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 10							
22	atenció públic		1,000	16,400			16,400	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 11							
24	atenció públic		1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 12							
26	atenció públic		1,000	8,700			8,700	C#*D#*E#*F#
27	obrador		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 13							
29	atenció públic		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
30	obrador		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 14							
32	atenció públic		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
33	obrador		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
34	PARADA 15							
35	atenció públic		1,000	16,600			16,600	C#*D#*E#*F#
36	obrador		1,000	8,750			8,750	C#*D#*E#*F#
37	PARADA 16							
38	atenció públic		1,000	19,460			19,460	C#*D#*E#*F#
39	magatzem		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							298,980	

5	K6A1544X	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER A SUPORT CARN , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratje a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra + 1 barra a aprox 1 m. de terra. (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5							
2	cambr puntals vert		3,000			2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
3	cambr barres horitzontals		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 38

5	PARADA 9						
6	cambra puntals vert	4,000		2,500	10,000	C#*D##*E##F#	
7	cambra barres horitzontals	2,000	1,200		2,400	C#*D##*E##F#	
8	PARADA 12						
9	cambra puntals vert	4,000		2,500	10,000	C#*D##*E##F#	
10	cambra barres horitzontals	2,000	1,300		2,600	C#*D##*E##F#	
11	PARADA 13						
12	cambra puntals vert	4,000		2,500	10,000	C#*D##*E##F#	
13	cambra barres horitzontals	2,000	1,200		2,400	C#*D##*E##F#	
14	PARADA 14						
15	cambra puntals vert	4,000		2,500	10,000	C#*D##*E##F#	
16	cambra barres horitzontals	2,000	1,200		2,400	C#*D##*E##F#	
17	PARADA 16						
18	cambra puntals vert	2,000		2,500	5,000	C#*D##*E##F#	
19	cambra barres horitzontals	1,000	1,500		1,500	C#*D##*E##F#	

TOTAL AMIDAMENT

67,400

6 K6A154XX m

Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformatos amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra).

Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra)

Partida totalment terminada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	3,800			3,800	C#*D##*E##F#
2	PARADA 2		1,000	5,450			5,450	C#*D##*E##F#
3	PARADA 3		1,000	1,300			1,300	C#*D##*E##F#
4			1,000	0,700			0,700	C#*D##*E##F#
5	PARADA 4		1,000	4,550			4,550	C#*D##*E##F#
6	PARADA 5		1,000	8,200			8,200	C#*D##*E##F#
7	PARADA 6		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#
8	PARADA 7		1,000	3,550			3,550	C#*D##*E##F#
9	PARADA 8		1,000	3,000			3,000	C#*D##*E##F#
10	PARADA 9		1,000	3,400			3,400	C#*D##*E##F#
11	PARADA 10		1,000	3,900			3,900	C#*D##*E##F#
12	PARADA 11		1,000	3,800			3,800	C#*D##*E##F#
13	PARADA 12		1,000	0,650			0,650	C#*D##*E##F#
14	PARADA 13		1,000	3,200			3,200	C#*D##*E##F#
15	PARADA 14		1,000	3,200			3,200	C#*D##*E##F#
16	PARADA 15		1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#
17	PARADA 16		1,000	5,850			5,850	C#*D##*E##F#
18	PARADA 17 (BAR)		1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

61,550

7 K6A15XXX m

Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	6,400			6,400	C#*D##*E##F#
2	PARADA 2		1,000	8,450			8,450	C#*D##*E##F#
3	PARADA 3		1,000	6,300			6,300	C#*D##*E##F#
4	PARADA 4		1,000	8,900			8,900	C#*D##*E##F#
5	PARADA 5		1,000	11,250			11,250	C#*D##*E##F#
6	PARADA 6		1,000	9,000			9,000	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 39

7	PARADA 7	1,000	7,900	7,900	C#*D##*E##F#
8	PARADA 8	1,000	7,300	7,300	C#*D##*E##F#
9	PARADA 9	1,000	6,400	6,400	C#*D##*E##F#
10	PARADA 10	1,000	6,900	6,900	C#*D##*E##F#
11	PARADA 11	1,000	3,900	3,900	C#*D##*E##F#
12	PARADA 12	1,000	3,100	3,100	C#*D##*E##F#
13	PARADA 13	1,000	6,150	6,150	C#*D##*E##F#
14	PARADA 14	1,000	6,150	6,150	C#*D##*E##F#
15	PARADA 15	1,000	7,300	7,300	C#*D##*E##F#
16	PARADA 16	1,000	7,000	7,000	C#*D##*E##F#
17	PARADA 17 (BAR)	1,000	3,300	3,300	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 115,700

8 P4R0-DYXY m Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenítico 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		2,000			2,000	4,000	C#*D##*E##F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#
3	PARADA 4		2,000			2,000	4,000	C#*D##*E##F#
4			1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#
5	PARADA 8		2,000			2,000	4,000	C#*D##*E##F#
6			1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#
7	PARADA 10		2,000			2,000	4,000	C#*D##*E##F#
8			1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##F#
9	PARADA 16		1,000			2,000	2,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 EQ08 u Fabricació i instal·lació de taula auxiliar de 2,00x0,70x 0,93 composta per:
Estructura de suport sobre 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Tres mòduls d'armaris baix de fusta amb taulell, sense portes.
No inclou tauller d'acer inoxidable de 40mm
Segons documentació gràfica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		16,000				16,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 01 ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 09 VIDERERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1H-5D0T	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	0,950		1,790	1,701	C#*D##*E##F#
2	PARADA 2		1,000	0,950		1,790	1,701	C#*D##*E##F#
3	PARADA 5		1,000	0,950		1,790	1,701	C#*D##*E##F#
4	PARADA 6		1,000	0,950		1,790	1,701	C#*D##*E##F#
5	PARADA 9		1,000	0,950		1,790	1,701	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 40

6	PARADA 12	1,000	0,950	1,790	1,701	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 13	1,000	0,950	1,790	1,701	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 14	1,000	0,950	1,790	1,701	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,608

2 PC17-5IYX m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	1,300		1,500	1,950	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		2,000	1,500		1,500	4,500	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 5		1,000	0,700		1,500	1,050	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 9		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 12		1,000	1,000		1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 13		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 14		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 15		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

3 PAZ2-BTIM u

Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 P663-AXXX m2

Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a una mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 5		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 6		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 9		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 12		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 13		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 14		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 15		1,000	0,900		2,800	2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,680

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 41

Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K45R32AS	pa	Previsió per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprobar a l'obra amb la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ILLES		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 2							
5	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 3							
8	atenció públic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5							
10	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 6							
13	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 7							
16	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 9							
18	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
19	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 10							
21	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 11							
23	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 12							
25	atenció públic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	PARADA 13							
28	atenció públic		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
29	obrador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 42

30	PARADA 14						
31	atenció públic	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
32	obrador	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
33	PARADA 15						
34	atenció públic	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
35	obrador	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
36	PARADA 16						
37	atenció públic	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
38	PARADA 17 (BAR)						
39	atenció públic	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

36,000

- 4 PD18-8D50 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1/PARADA 2		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 3/PARADA 4/ PARADA 5		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 6/PARADA 7/PARADA 8/PARADA 9		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 10/P.11/P.12/P.13/P.14		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 15/PARADA 16		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	Previsió a justificar		0,100	20,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000

- 5 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1/PARADA 2		1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 3/PARADA 4/ PARADA 5		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	4,500			9,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 6/PARADA 7/PARADA 8/PARADA 9		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
16			3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
17			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 10/P.11/P.12/P.13/P.14		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
23			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 43

26		1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
27		1,000	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
28		1,000	1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 15/PARADA 16	1,000	4,700	4,700	C#*D#*E#*F#
30		1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
31		1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
32		1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
33	Previsió a justificar	0,100	120,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

130,700

- 6 PD1A-F11B m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16/PARADA 17		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 7 PD1A-F121 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1/PARADA 2		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	Trams verticals		11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 3/PARADA 4/ PARADA 5		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
9			6,000	1,500			9,000	C#*D#*E#*F#
10			3,000	2,500			7,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
12			3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
14	Trams verticals		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
15			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 6/PARADA 7/PARADA 8/PARADA 9		11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
20			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
21	Trams verticals		9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
22			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 10/P.11/P.12/P.13/P.14		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
24			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#
25			4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#
26			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
27	Trams verticals		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
28			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
29	PARADA 15/PARADA 16		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
30			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
31			3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
32			7,000	1,500			10,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 44

33		2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
34	Previsió a justificar	0,100	200,000	20,000	C#*D#*E#*F#
38					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

8	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 2		1,000	19,900			19,900	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 3		1,000	15,300			15,300	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 4		1,000	22,500			22,500	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 5		1,000	27,700			27,700	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 6		1,000	22,250			22,250	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 7		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 8		1,000	18,300			18,300	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 9		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 10		1,000	16,450			16,450	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 11		1,000	11,500			11,500	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000	19,450			19,450	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000	14,400			14,400	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 15		1,000	19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
16	PARADA 16		1,000	22,550			22,550	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 17 (BAR)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
18	Previsió repassos		0,100	300,000			30,000	C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,500

2	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat		
---	----------	----	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16							
2	porta magatzem		2,000	0,800		2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
3	Previsió repassos		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 45

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	12	RETOLACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	10,450		1,000	10,450	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,900		1,000	5,800	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	10,450		1,000	10,450	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,900		1,000	5,800	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 3		1,000	5,850		1,000	5,850	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,550		1,000	11,100	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 4		1,000	14,200		1,000	14,200	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,950		1,000	2,950	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5		1,000	14,200		1,000	14,200	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,950		1,000	2,950	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6		1,000	11,700		1,000	11,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 7		1,000	8,050		1,000	8,050	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 8		1,000	9,600		1,000	9,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,900		1,000	2,900	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 9		1,000	10,200		1,000	10,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,900		1,000	2,900	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 10		1,000	8,950		1,000	8,950	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 11		1,000	4,620		1,000	4,620	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 12		1,000	6,200		1,000	6,200	C#*D#*E#*F#
23			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 13		1,000	9,900		1,000	9,900	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 14		1,000	9,900		1,000	9,900	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,930		1,000	2,930	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 15		1,000	9,000		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#
29			1,000	3,230		1,000	3,230	C#*D#*E#*F#
30	PARADA 16		1,000	10,500		1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 17 (BAR)		1,000	3,410		1,000	3,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,390

2	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	10,450			10,450	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,900			5,800	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	10,450			10,450	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,900			5,800	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 3		1,000	5,850			5,850	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,550			11,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 46

7	PARADA 4	1,000	14,200	14,200	C#*D#*E#*F#
8		1,000	2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5	1,000	14,200	14,200	C#*D#*E#*F#
10		1,000	2,950	2,950	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6	1,000	11,700	11,700	C#*D#*E#*F#
12		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 7	1,000	8,050	8,050	C#*D#*E#*F#
14		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 8	1,000	9,600	9,600	C#*D#*E#*F#
16		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 9	1,000	10,200	10,200	C#*D#*E#*F#
18		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 10	1,000	8,950	8,950	C#*D#*E#*F#
20		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 11	1,000	4,620	4,620	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 12	1,000	6,200	6,200	C#*D#*E#*F#
23		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 13	1,000	9,900	9,900	C#*D#*E#*F#
25		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 14	1,000	9,900	9,900	C#*D#*E#*F#
27		1,000	2,930	2,930	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 15	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
29		1,000	3,230	3,230	C#*D#*E#*F#
30	PARADA 16	1,000	10,500	10,500	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 17 (BAR)	1,000	3,410	3,410	C#*D#*E#*F#
32					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				212,390	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	verticals		1,000	8,800		2,650	23,320	C#*D#*E#*F#
3	horitzontals		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3							
5	verticals		1,000	14,650		2,650	38,823	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,050		2,650	5,433	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,250		2,650	3,313	C#*D#*E#*F#
8	horitzontals		1,000	11,450			11,450	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 4							
10	verticals		1,000	8,700		2,650	23,055	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 47

11	horizontals	1,000	4,650		4,650	C#*D##*E##F#
12	PARADA 5					
13	verticals	1,000	11,100	2,650	29,415	C#*D##*E##F#
14		1,000	7,200	2,650	19,080	C#*D##*E##F#
15	horizontals	1,000	7,600		7,600	C#*D##*E##F#
16		1,000	4,650		4,650	C#*D##*E##F#
17	PARADA 8					
18	verticals	1,000	8,800	2,650	23,320	C#*D##*E##F#
19	horizontals	1,000	4,800		4,800	C#*D##*E##F#
20	PARADA 9					
21	verticals	1,000	8,800	2,650	23,320	C#*D##*E##F#
22	horizontals	1,000	4,800		4,800	C#*D##*E##F#
23	PARADA 10					
24	verticals	1,000	9,300	2,650	24,645	C#*D##*E##F#
25	horizontals	1,000	5,400		5,400	C#*D##*E##F#
26	PARADA 12					
27	verticals	1,000	8,000	2,650	21,200	C#*D##*E##F#
28	horizontals	1,000	3,800		3,800	C#*D##*E##F#
29	PARADA 13					
30	verticals	1,000	8,750	2,650	23,188	C#*D##*E##F#
31	horizontals	1,000	4,750		4,750	C#*D##*E##F#
32	PARADA 14					
33	verticals	1,000	8,750	2,650	23,188	C#*D##*E##F#
34	horizontals	1,000	4,750		4,750	C#*D##*E##F#
35	PARADA 16					
36	verticals	1,000	11,050	2,650	29,283	C#*D##*E##F#
37		1,000	2,800	2,500	7,000	C#*D##*E##F#
38	horizontals	1,000	7,650		7,650	C#*D##*E##F#
39	Mermes	0,100	386,000		38,600	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT**425,283**

2 P7CN1-CUPZ m2

Paviment interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants reforçats formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, acabat amb fusta fenolica junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

Completament terminat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
2	PARADA 6		1,000	3,850			3,850	C#*D##*E##F#
3	PARADA 8		1,000	4,000			4,000	C#*D##*E##F#
4	Mermes		0,100	18,000			1,800	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT**19,650**

3 P7CN1-CUZW u

Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 48

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4	P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 16		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncav, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques.Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1							
2	horizontals		2,000	8,800			17,600	C#*D##*E##*F#
3	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 3							
5	horizontals		2,000	14,650			29,300	C#*D##*E##*F#
6	verticals		8,000			2,500	20,000	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 4							
8	horizontals		2,000	8,700			17,400	C#*D##*E##*F#
9	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 5							
11	horizontals		2,000	11,100			22,200	C#*D##*E##*F#
12	verticals		8,000			2,500	20,000	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 8							
14	horizontals		2,000	8,800			17,600	C#*D##*E##*F#
15	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D##*E##*F#
16	PARADA 9							
17	horizontals		2,000	8,800			17,600	C#*D##*E##*F#
18	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D##*E##*F#
19	PARADA 10							

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 49

20	horizontals	2,000	9,300		18,600	C#*D#*E#*F#
21	verticals	4,000		2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 12					
23	horizontals	2,000	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
24	horizontals	4,000		2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 13					
26	horizontals	2,000	8,750		17,500	C#*D#*E#*F#
27	verticals	4,000		2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 14					
29	horizontals	2,000	8,750		17,500	C#*D#*E#*F#
30	verticals	4,000		2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 16					
32	horizontals	2,000	11,050		22,100	C#*D#*E#*F#
33	verticals	3,000		2,500	7,500	C#*D#*E#*F#
34	Mermes	0,100	225,000		22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					363,400	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	01	FINESTRES I FIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAFA-7XXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PAFA-XXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PAFA-7QQX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	02	PERSIANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SPER1	m2	<p>Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrussionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrussionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrussionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003</p> <p>No inclou: -Registres -Folrats i tapetes -Intervenció en sostres -Instal·lació nocturna</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000	21,200			21,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	9,890			9,890	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	9,930			9,930	C#*D#*E#*F#
4			2,000	13,310			26,620	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 3		2,000	9,870			19,740	C#*D#*E#*F#
6			2,000	10,070			20,140	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 4		1,000	10,070			10,070	C#*D#*E#*F#
8			2,000	14,700			29,400	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 5		1,000	10,070			10,070	C#*D#*E#*F#
10			2,000	18,050			36,100	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 6		1,000	10,110			10,110	C#*D#*E#*F#
12			2,000	14,700			29,400	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 7		1,000	10,110			10,110	C#*D#*E#*F#
14			2,000	13,200			26,400	C#*D#*E#*F#
15	PARADA 8		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
16			2,000	12,210			24,420	C#*D#*E#*F#
17	PARADA 9		1,000	20,150			20,150	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 51

18		1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 10	1,000	21,560	21,560	C#*D#*E#*F#
20		1,000	10,100	10,100	C#*D#*E#*F#
21	PARADA 11	1,000	15,630	15,630	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 12	1,000	10,140	10,140	C#*D#*E#*F#
23		1,000	10,100	10,100	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 13	1,000	19,190	19,190	C#*D#*E#*F#
25		1,000	9,950	9,950	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 14	1,000	19,190	19,190	C#*D#*E#*F#
27		1,000	9,950	9,950	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 15	1,000	22,310	22,310	C#*D#*E#*F#
29		1,000	11,250	11,250	C#*D#*E#*F#
30	PARADA 16	2,000	12,950	25,900	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 17 (BAR)	1,000	11,560	11,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				530,580	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P861-6YRX	m2	Folrat de perfils metàl·lics cs amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb adhesiu especial per xapa. Lacat blanc oRAL 9006 a confirmar en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS GUIES PERSIANA							
2	PARADA 1		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 2		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 3		2,000	0,200		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 4		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
6	PARADA 5		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
7	PARADA 6		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
8	PARADA 7		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
9	PARADA 8		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
10	PARADA 9		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
11	PARADA 10		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
12	PARADA 12		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
13	PARADA 13		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
14	PARADA 14		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
15	Previsió a Justificar en obra		2,000	0,500	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#
16	RECERCAT FINESTRES							
17	PARADA 1		2,000	1,300	0,150		0,390	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,500	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
19	PARADA 2		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
20	PARADA 5		2,000	0,800	0,150		0,240	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,500	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
22	PARADA 6		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
23	PARADA 9		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
24	PARADA 12		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
25	PARADA 13		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
26	PARADA 14		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
27	PARADA 15		4,000	1,500	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
28	PARADA 1		2,000	1,300	0,100		0,260	C#*D#*E#*F#
29			2,000	1,500	0,100		0,300	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 52

30	PARADA 2	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
31	PARADA 5	2,000	0,800	0,100	0,160	C#*D#*E#*F#
32		2,000	1,500	0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
33	PARADA 6	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
34	PARADA 9	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
35	PARADA 12	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
36	PARADA 13	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
37	PARADA 14	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
38	PARADA 15	4,000	1,500	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,610

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	01	PARADA 01

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO01	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	MO03	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3800x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x150mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.
---	------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 53

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO05	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	MO06	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1400x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	MO07	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8	MO08	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 54

Titol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titol 5	01	MOBILIARI
Titol 6	02	PARADA 02

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO09	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7100x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO10	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3960x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 55

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	MO12	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	MO13	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1700x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8	MO14	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 5000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 56

Titol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titol 5	01	MOBILIARI
Titol 6	03	PARADA 03

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO016	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "U" per la conservació de productes congelats construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2700+5000+1400mm amb una amplada de 1050mm i 1270mm d'alçada, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina preparada per treballar a temperatures de -18°C amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Pantalla d'il·luminació interior de doble filada de tires LED - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de congelació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	MO17	u	<p>MOBLE 1</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 780x600x850mm, dotat de calaix de servei, prestatge intermig i porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>MOBLE 2</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 600x600x850mm, dotat amb porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 57

1	PARADA 3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titol 5	01	MOBILIARI
Titol 6	04	PARADA 04

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO20	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 7890+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació: -Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO21	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 4540x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MO22 u Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 MO23 u Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MO24 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 MO25 u Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1700x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	05	PARADA 05

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO26	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 9880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 59

- Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones.
- Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt.
- Sobre superior de vidre pla.
- 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent.
- Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.
- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	MO27	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6700x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4	MO28	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x900mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus, de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 MO29 u Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1270x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MO30 u Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 3700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 MO83 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 9500+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 MO31 u Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2500x1700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MO16 u Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 61

11	MO32	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 2900+2250x600x1800mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega.				
----	------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titul 5	01	MOBILIARI
Titul 6	06	PARADA 06

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO33	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7800+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Pantalla de il·luminació d'interior de doble filada de tires LED - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 4700mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable, a la zona refrigerada. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.				
---	------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO34	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula per suport de cassolesde treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 3500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.				
---	------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 62

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 MO11 u Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MO35 u Construcció, subministrament i muntatge de 2 piques, de mides aproximades 500x600x850mm, i de 400x400x200mm dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou aixetes de 2 aigües d'accionament no manual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 MO04 u Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MO37 u Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 5300x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 MO38 u Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2600x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 63

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 MO39 u Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 2600x600x900mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MO40 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 MO62 u Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 2500x550x450mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.

NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titul 5	01	MOBILIARI
Titul 6	07	PARADA 07

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO41	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6950+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316.- Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones.- Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats.- Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt.- Sobre superior de vidre pla.- 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent.- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable.- Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 64

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	MO42	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb magterials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3600x550x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regimen de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	MO43	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un moble neutre, col·locat a continuació d'una taula de treball amb pica banyera de mides aproximades 1170x550x850mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Molineto AISI 316.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	MO44	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 800x600x900mm,construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amnb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 65

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 MO86 u Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 600x550x900mm,construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amnb omegues de reforç. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 MO45 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	08	PARADA 08

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO46	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 6360x2440mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació: -Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 MO02 u Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 66

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 MO47 u Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3000x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 4 MO04 u Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 MO22 u Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 6 MO23 u Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 7 MO48 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 MO49 u Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1800x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	09	PARADA 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO50	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5080+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304.- Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones.- Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats.- Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt.- Sobre superior de vidre pla.- 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent.- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable.- Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO51	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3400x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intern i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 1 pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 68

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 MO04 u Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MO52 u Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 MO67 u Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MO15 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 MO84 u Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.

NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 69

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	10	PARADA 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO53	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5530+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304.- Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones.- Zona neutra SENSE FRED de mides 2900+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats.- 2800mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontissos hidràulics d'obertures cap amunt.- Sobre superior de vidre pla.- 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent.- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable.- Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontissos i pany amb clau.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	MO54	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.
---	------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	11	PARADA 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO55	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica, construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 71

3	MO56	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3780x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.			
---	------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.			
---	------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.			
---	------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	12	PARADA 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO57	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2400+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 72

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.				
---	------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO58	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 500x550x850mm, porta batent per guardar productes de neteja, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.				
---	------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.				
---	------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO59	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1300x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.				
---	------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	MO60	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.				
---	------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat				
---	------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 73

amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:
-Marca; GREE
-Model; MUSE 12.
-Potència frigorífica; Frío 3,5 Kw
-Refrigerant; R32
-Voltatge; 220 V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 MO63 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 1300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 MO64 u Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2000x1000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	13	PARADA 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO65	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 74

1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	MO66	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	MO52	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 75

1	PARADA 13	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.
---	------	---	---

Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:

- Marca; GREE
- Model; MUSE 12.
- Potencia frigorífica; Frio 3,5 Kw
- Refrigerant; R32
- Voltatge; 220 V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

8	MO68	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.
---	------	---	---

NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

10	MO69	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2300+1500mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.
----	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 76

Titul 501MOBILIARI
Titul 614PARADA 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO65	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.</p>					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO66	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO04	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	MO52	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 77

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:

- Marca; GREE
- Model; MUSE 12.
- Potencia frigorífica; Frío 3,5 Kw
- Refrigerant; R32
- Volatge; 220 V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	MO68	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 78

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	15	PARADA 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO70	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6350+2100x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO71	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 3550x600x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en règim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compost per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO72	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 500x600x850mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb ombegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5

MO18

u

Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6

MO73

u

Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2000x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7

MO74

u

Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 2000x650x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en règim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8

MO61

u

Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:
-Marca; GREE
-Model; MUSE 12.
-Potència frigorífica; Frío 3,5 Kw
-Refrigerant; R32
-Voltatge; 220 V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 80

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	16	PARADA 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO75	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7000x1050x1270mm, dotada de 2 piques encastades de mides aproximades de 400x400x200mm cadascuna, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. AISI 316. - Sistema de refrigeració ESTATIC, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. - 2 piques de bacllà en remull incorporades a la base, fabricades en planxa d'acer inoxidable AISI 316 de mides aproximades 700x350x110mm amb la seva corresponent entrada d'aigua i sobreixidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	MO76	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 5860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 81

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MO77 u Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7000mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 MO78 u Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de tall sobre mostrador en polietilè blanc, de mides aproximades 400x330x5mm, adaptades al pla de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MO79 u Subministrament i muntatge d'un total aproximat de 18m de prestatges per paret trassera de 20cm d'ample a tres nivells per col·locació de llaunes. Fabricada en tauler de okumen aplacat de formica blanca i perfil frontal de inox.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titel 3	01	OBRA CIVIL
Titel 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titel 5	01	MOBILIARI
Titel 6	17	PARADA 17 (BAR)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO80	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de mostrador per barra de bar vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2680x550x1070mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Construcció en estructura tubular d'acer inoxidable, folrat per l'interior amb planxa d'acer i decoració frontal amb revestiment ceràmic de primera qualitat.- Sobre superior en planxa d'acer inoxidable Llei 18/10 AISI 304.- Interior barra compostat per:- Ampoller, nevera frigorífica construïda en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304, amb màquina incorporada. <p>Resta fins el llarg total, sobre llis de treball, sinus de mides 400 x 400 x 200mm de fons, amb la seva corresponent aixeta su de dos aigües d'accionament no manual.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 82

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 MO02 u Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 MO81 u Construcció, subministrament i muntatge de cambra de reserva construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 1260x600x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regimén de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 MO82 u Construcció, subministrament i muntatge de moble cafeter de reserva construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304 amb unes mides aproximades de 3340x600x1050mm, dotat de dos calaixos de servei, calaix picamarro prestatge intermig i portes corredisses frontals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titul 5	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs conexió elèctrica i de fontaneria.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EQU01 u Subministrament i instal·lació de forn industrial elèctric Marca Romag, model STAR 2, amb les següents especificacions:

-Dimensions exteriors; 595 x 560 x 575 mm.
-Dimensiones interiors; 460 x 374 x 353 mm.
-Potencia; 3,1 KW 1x 230 v
-Dimensió safata 400 x 315 mm
-Dotació 4 safates
-Obertura porta batent

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 83

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 3 EQU02 u Subministrament i instal·lació de placa inducció professional , en superfície amb tres zones de cocció de la marca Bartscher model IK 3342 o equivalent i una potència de 3400 W.
- Mides de la placa de vidre 510x485mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 4 EQU03 u Subministrament i instal·lació de fregidora de sobre taula model FR6L o equivalent de mides 260x355x320 capacitat 6l. potència 3000 w construïda en acer inox.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADA 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PARADA 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PARADA 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 5 EQU04 u Subministrament i instal·lació de cafetera professional expreso marca SKU STEMF2 o equivalent amb carcassa exterior en acer inoxidable de mides 665x563x530mm. Número de grups de preparació 2, quantitat de taces per hora, aprox. 240 Taces per grup d'el·laboració, capacitat 11 l, sortida d'aigua calenta i llança de vapor.
- Potencia: 3,70 kW
Conexión eléctrica: 230V / 1N/PE / 50 Hz

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 6 BQ91EQ2 u Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 17 (BAR)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 7 EQU05 u Subministrament i instal·lació de tisora per tallar pollastre, s'inclou estructura auxiliar en acer inoxidable fixada al terra mecànicament i tisora industrial.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 84

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 9		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 14		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
8	EQU06	u	Subministrament i instal·lació de balança penjada per a botiga model Q1 400 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
9	EQU07	u	Subministrament i instal·lació de balança de sobretaula model XC II 800 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
10	EQU08	u	Subministrament i instal·lació de portarrotllos de bobina en acer inoxidable, totalment instal·lat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	PARADA 1		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	PARADA 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	PARADA 4		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	PARADA 5		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
6	PARADA 6		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
7	PARADA 7		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
8	PARADA 8		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	PARADA 9		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
10	PARADA 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	PARADA 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	PARADA 13		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	PARADA 14		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
15	PARADA 15		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
16	PARADA 16		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	01	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 85

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional parades		17,000	80,000			1.360,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.360,000	

2 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional parades		17,000	80,000			1.360,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.360,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	02	CLIMA I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21D5-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 600 mm de diàmetre com màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parades existents		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	01	LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal.lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal.lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 86

14	Parada 14	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

- 2 PJM41-NAHF u Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

- 3 PN38-EC24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

- 4 PN38-EBYF u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 87

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

119,000

- 5 PJA8-3HWP u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 6 PFB6-7AH5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		25,000				25,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		35,000				35,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 88

7	Parada 7	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

370,000

7 PFB6-7AH6 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

455,000

8 PFQ0-3KSD m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

15	Parada 15	25,000	25,000	C#*D##*E##F#
16	Parada 16	30,000	30,000	C#*D##*E##F#
17	Parada 17	25,000	25,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			370,000	

9 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 2		30,000				30,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 3		20,000				20,000	C#*D##*E##F#
4	Parada 4		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
5	Parada 5		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
6	Parada 6		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
7	Parada 7		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
8	Parada 8		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
9	Parada 9		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
10	Parada 10		30,000				30,000	C#*D##*E##F#
11	Parada 11		30,000				30,000	C#*D##*E##F#
12	Parada 12		35,000				35,000	C#*D##*E##F#
13	Parada 13		35,000				35,000	C#*D##*E##F#
14	Parada 14		30,000				30,000	C#*D##*E##F#
15	Parada 15		20,000				20,000	C#*D##*E##F#
16	Parada 16		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
17	Parada 17		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT						455,000		

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	03	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2 PN38-EC5P u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		4,000				4,000	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PFB6-7AIC m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXAX u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 LEGALAG u Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	01	QUADRES COMPTADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 91

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	02	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

16	Parada 16	1,000	20,000	20,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17	1,000	20,000	20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

2	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
---	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000	60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000	60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000	60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		2,000	60,000			120,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000	60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000	60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		2,000	60,000			120,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		2,000	70,000			140,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		2,000	70,000			140,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		2,000	65,000			130,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000	65,000			65,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000	65,000			65,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.430,000

3	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport		
---	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		17,000	10,000			170,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ² , muntat superficialment		
---	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		17,000	10,000			170,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	03	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les pareades reals a les pareades previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 93

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

2 PG15X003 u

Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.

Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

3 PG15X004 u

Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.

Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 94

7	Parada 17	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	7,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	04	DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	180,000			180,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.200,000**

2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 95

17	Parada 17	1,000	80,000	80,000	C#*D#*E#*F#
----	-----------	-------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	840,000
------------------------	----------------

- 3 PG33-E6E2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 9		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 13		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 14		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 15		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	270,000
------------------------	----------------

- 4 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	300,000			300,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	390,000			390,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	210,000			210,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	180,000			180,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000	390,000			390,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000	390,000			390,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000	330,000			330,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000	270,000			270,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4.710,000
------------------------	------------------

- 5 PG2P-6SZA m Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 96

12	Parada 12	1,000	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13	1,000	80,000	80,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	1,000	80,000	80,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	1,000	80,000	80,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	1,000	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

920,000

6 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

834,000

7 PG2H-4DRN m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

230,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 97

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	05	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PMP1-HC2X	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fixes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accessoris de muntatge i tot els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal.lat i en funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta mercat		2,000				2,000	C#*D##E##F#
2	Planta autoservei		3,000				3,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2

PG6E-76W3

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000	

3	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 98

13	Parada 13	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			182,000	

4 PG6N-6Q0D u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						41,000		

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	06	XARXA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	Parada 16	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				230,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	ELECTRICITAT
Titol 5	07	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG01-600X	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6	PHB3-C02Z	u	Llumenera estancia amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 100

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	08	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 3		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 5		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 16		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 101

- 3 PH21-AZQQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 10		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 11		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 12		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 13		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 14		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 17							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

77,000

- 4 PH21-AZQX u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 4		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 7		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 8		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 9		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 15		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 16		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 17		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

132,000

- 5 PH21-AZPI u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 10		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 11		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 12		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 13		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 14		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

49,000

- 6 PH21-AZPX u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 4		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 102

5	Parada 7	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 8	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 9	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 15	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 16	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 17	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

71,000

- 7 PH40-6U20 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

134,000

- 8 PHP0-AZYS u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 10		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 11		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 12		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 13		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 14		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,000

- 9 PHP0-AZXV u Projector d'alumini orientable, amb # leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 4		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 7		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 8		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 9		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 103

8	Parada 15	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 16	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 17	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			79,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	09	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	COMUNICACIONS
Títol 5	01	VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		7,000	15,000			105,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		8,000	15,000			120,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000	15,000			105,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		1.290,000
-----------------	--	-----------

2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 104

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		7,000	10,000			70,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		4,000	10,000			40,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		6,000	10,000			60,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		8,000	10,000			80,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		7,000	10,000			70,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		4,000	10,000			40,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		3,000	10,000			30,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		3,000	10,000			30,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		5,000	10,000			50,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		6,000	10,000			60,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		6,000	10,000			60,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

860,000

3 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,000

4 PP7H-784D u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 105

10	Parada 10	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,000

5 PP70-8GX6 u Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,000

6 PP72-67B7 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 106

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 7 PP7B-890A u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 8 PP7C-66UB u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 9 PP7I-8938 u Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 107

3	Parada 3	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

10 PP7L-HCYF u

Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

11 PP7A-H9LN u

Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 108

11	Parada 11	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 12 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 13 PP7A-H9LP u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 109

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 PP4C-66XJ u Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 2		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 3		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
4	Parada 4		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
5	Parada 5		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
6	Parada 6		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
7	Parada 7		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
8	Parada 8		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
9	Parada 9		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
10	Parada 10		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
11	Parada 11		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
12	Parada 12		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
13	Parada 13		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
14	Parada 14		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
15	Parada 15		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
16	Parada 16		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
17	Parada 17		2,000				2,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

15 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'emplament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 2		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 3		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
4	Parada 4		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
5	Parada 5		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
6	Parada 6		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
7	Parada 7		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
8	Parada 8		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
9	Parada 9		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
10	Parada 10		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
11	Parada 11		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
12	Parada 12		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
13	Parada 13		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
14	Parada 14		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
15	Parada 15		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
16	Parada 16		2,000				2,000	C#*D##*E##F#
17	Parada 17		2,000				2,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

16 PP45-VJ3T m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 2		1,000	70,000			70,000	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 110

3	Parada 3	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9	1,000	60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	1,000	65,000	65,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	1,000	65,000	65,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	1,000	65,000	65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.105,000

17 PP44-663N m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		7,000	15,000			105,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		8,000	15,000			120,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000	15,000			105,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		6,000	15,000			90,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.290,000

18 PP47-65W9 u

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 111

13	Parada 13	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,000

- 19 PP10-BTMX u Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

- 20 PP010XX u Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 112

Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	05	CONTRA INCENDIS
Titol 5	04	BIE/RUIXADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accesoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,000

2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 8		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 9		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 12		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 13		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 14		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Parada 15		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
16	Parada 16		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	Parada 17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,000

3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1 1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	-----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 113

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 7		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 8		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 9		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 10		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 11		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 12		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 13		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 14		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
15	Parada 15		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
16	Parada 16		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
17	Parada 17		1,000	2,000			2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Segellat</td><td></td><td>40,000</td><td></td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>40,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Segellat		40,000				40,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							40,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Segellat		40,000				40,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							40,000																							
2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Segellat</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Segellat		5,000				5,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Segellat		5,000				5,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							5,000																							
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Segellat</td><td></td><td>30,000</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>30,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Segellat		30,000				30,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							30,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Segellat		30,000				30,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							30,000																							
4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols																											

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 114

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	02	INSTAL·LACIONS
Titul 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 5	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEG6-5ZPS	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

3	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 115

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

5	EQFR02	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

6	EQFR03	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 116

Càrrega de refrigerant 1.1 kg
Rendiment COP total 1.89 W/W

Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8	FABGEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmuntables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	02	DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 117

5	Parada 5	3,000	5,000	15,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6	1,000	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 8	2,000	5,000	10,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 9	2,000	5,000	10,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 10	1,000	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 12	2,000	5,000	10,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 13	2,000	5,000	10,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 14	2,000	5,000	10,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 15	1,000	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 16	1,000	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 3		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 4		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 5		3,000	10,000			30,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 8		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 9		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
9	Parada 10		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
10	Parada 12		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
11	Parada 13		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
12	Parada 14		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
13	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
14	Parada 16		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 PF54-6RY3 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 5		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 9		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 12		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
6	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
7	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
8	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PF54-6RY1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
2	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
4	Parada 5		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##*F#
5	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 118

6	Parada 8	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 9	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 10	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 13	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 14	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 16	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

120,000

- 5 PF54-6RY2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 8		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

- 6 PFQ0-3KVS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 3		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 4		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 5		3,000	10,000			30,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 8		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 9		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 10		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10	Parada 12		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	Parada 13		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
12	Parada 14		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
13	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
14	Parada 16		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

240,000

- 7 PFQ0-3KPR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 12		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 119

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 PFQ0-3KQ0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
4	Parada 5		2,000	10,000			20,000	C#*D##*E##F#
5	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
6	Parada 8		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
7	Parada 9		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
8	Parada 10		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
9	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
10	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
11	Parada 16		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 PFQ0-3L0N m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 3		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 4		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 8		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
2	Parada 2		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#
3	Parada 3		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
4	Parada 4		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
5	Parada 5		3,000	5,000			15,000	C#*D##*E##F#
6	Parada 6		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#
7	Parada 8		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
8	Parada 9		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
9	Parada 10		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#
10	Parada 12		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
11	Parada 13		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
12	Parada 14		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##F#
13	Parada 15		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#
14	Parada 16		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

11 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
12	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5	03	EQUIPS DE VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEM9-D47X	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta muntat sobre bancada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	Parada 9		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Parada 13		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	Parada 14		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5	04	DISTRIBUCIÓ VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		10,000				10,000	C##D##E##F#
2	Parada 9		10,000				10,000	C##D##E##F#
3	Parada 13		10,000				10,000	C##D##E##F#
4	Parada 14		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

2	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 121

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
3	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 9		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 13		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 14		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
4	PE421-48W8	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 9		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 13		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 14		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR						
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES						
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS						
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ						
Titol 5	05	ELEMENTS FINALS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEKI-HAG1	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
2	PE40-60FI	u	Barret de xemeneia antirregolant de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 122

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	06	SISTEMA GESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 12		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada 1		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada 2		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Parada 5		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Parada 6		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Parada 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Parada 12		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada 13		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
9	Parada 15		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 123

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR	
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES	
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS	
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ	
Títol 5	07	VARIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR	
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA	
Títol 3	01	OBRA CIVIL	
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		1,000	20,000		2,000	40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

3	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit obra fruiteria		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR	
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA	
Títol 3	01	OBRA CIVIL	
Títol 4	02	ENDERROCS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calaix BIE (nova ubicació)		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
2	Nova cambra		1,000	10,000		2,700	27,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000		2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							34,650	

2 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova cambra		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

3 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova cambra		1,000	29,500			29,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,500	

4 P2140-XXXX u Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés carrer		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 PY02-614Y u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desguassos mobiliari		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 03 RAM PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	203,000			203,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							203,000	

2 X001002 m2 Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 125

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	203,000			203,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							203,000	

3 X001003 Pa Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

5 K45R32AX Pa Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult.
A comprobar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 P81XXXX m2 Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	203,000			203,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							203,000	

7 P6123-7BPX m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm 2 cares vistes i de color especial (igual a l'existent), categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret fixe d'alumini		1,000	5,800		1,200	6,960	C#*D#*E#*F#
2	Reposició forat BIE		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,210	

8 P612A-7BP3 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala vendes		1,000	7,300		2,700	19,710	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 126

2	Avantcambra	1,000	6,850	2,700	18,495	C#*D#*E#*F#
3		1,000	8,300	2,700	22,410	C#*D#*E#*F#
4		1,000	0,850	2,700	2,295	C#*D#*E#*F#
5		1,000	2,100	2,700	5,670	C#*D#*E#*F#
6		1,000	0,750	2,700	2,025	C#*D#*E#*F#
7	Previsió a justificar	0,100	60,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

76,605

- 9 P4FC-545J u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calaix BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Avantcambra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Cambra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 10 P811-3EX8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARETS DE TOTXANA							
2	Sala vendes		2,000	7,300		2,700	39,420	C#*D#*E#*F#
3	Avantcambra		2,000	6,850		2,700	36,990	C#*D#*E#*F#
4			2,000	8,300		2,700	44,820	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,850		2,700	4,590	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,100		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,750		2,700	2,025	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

139,185

- 11 P7A3-5QHB m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Encavalcaments		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,900

- 12 P7C25-DD3J m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,900

- 13 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Encavalcaments		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 127

TOTAL AMIDAMENT 31,900

14 P93G-57PW m2 Recrescudat del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

15 P7DA-EQF3 m2 Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 P81R-HBYL u Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió sostre parets en general		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 K45RXXXX m2 Desmuntatge i reposició de reixa de ventilació existent.
A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió desplaçament BIE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,900

2 P9D5-3625 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 128

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,900

- 3 P9D5-3613 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	29,000			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,900

- 4 P9D0-HXXX m2 Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual a l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició		1,000	5,500	0,600		3,300	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,300

- 5 P824-3QX7 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1b-B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000		2,500	42,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D#*E#*F#
3	Avantcambra		1,000	22,500		2,500	56,250	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,200	100,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

129,500

- 6 P824-3QXD m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000		2,500	42,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D#*E#*F#
3	Avantcambra		1,000	22,500		2,500	56,250	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,150	100,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

124,500

- 7 P824-3R8P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000		2,500	42,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 129

3	Avantcambra		1,000	22,500		2,500	56,250	C##D##E##F#
4	Mermes		0,100	100,000			10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							119,500	
8	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala vendes		2,000			2,500	5,000	C##D##E##F#
2	Avantcambra		4,000			2,500	10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
9	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000			17,000	C##D##E##F#
2			1,000	4,300			4,300	C##D##E##F#
3	Avantcambra		1,000	22,000			22,000	C##D##E##F#
4			-1,000	1,000			-1,000	C##D##E##F#
5	Cantó parades		1,000	8,250			8,250	C##D##E##F#
6			-1,000	1,000			-1,000	C##D##E##F#
7	Mermes		0,100	50,000			5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							54,550	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avantcambra		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,050	23,000			1,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,150	
2	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

3	P83E7-9KMX	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno.			
---	------------	----	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000		2,500	42,500	C#*D##E##F#
2			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D##E##F#
3	Cantó parades		1,000	8,250		2,700	22,275	C#*D##E##F#
4	Mermes		0,100	75,000			7,500	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							83,025	

4 P8Z3-47WQ m2 Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000	17,000		2,500	42,500	C#*D##E##F#
2			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D##E##F#
3	Cantó parades		1,000	8,250		2,700	22,275	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							75,525	

5 P815-3FLZ m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

6 P83EA-XXXX m2 Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala vendes (tabica)		1,000	4,850		0,200	0,970	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,970	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	FUSTERIA FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000				1,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PA23-XXXX u Porta d'una fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada. Gruix de 40 mm, amb una llum de pas de 102 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat acabat de melamina RAL 9010, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta (per ús intensiu) i panys amb clau. Revestida amb panell fenòlic HPL per una cara. Partida totalment acabada.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 131

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avantcambra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PAN2-36WX u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 110 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Avantcambra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REFORÇ PORTA ACCÉS (previsió)							
2	-Tubular 80x80x3		1,000	20,000	6,070		121,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							121,400	

2 P214C-XXXX Pa Desmuntatge i muntatge de calaix existent per nova ubicació de caixa de persiana. S'inclou ajust de la subestructura existent per poder ubicar el nou corró de persiana. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i materials necessaris per donar la partida totalment finalitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PAN5-XXXX u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 132

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplat d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PQ53-HAIX	Pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per moble illa d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm d'amplària per 200cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió auxiliar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	MO24	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	P4R0-DYXF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màstils caixes (80x80x2mm)(5,1kg/m)		4,000	2,500		5,100	51,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 133

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	09	VIDRERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfil conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fixe		1,000	5,800		1,300	7,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,540	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprobar a l'obra amb la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	KD111B8X	pa	Connexió de desguasos a xarxa de sanejament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ILLES		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

3	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mobiliari		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,300			9,300	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
6	Trams verticals		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8	Clima		1,000	11,800			11,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,100			5,100	C#*D#*E#*F#
11			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 134

12		1,000	3,350	3,350	C#*D#*E#*F#
13	Cambra	1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
14	Tram verticals	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,250**

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E89BBBHX m2 Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calaix persiana existent		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió repassos		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

2 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala vendes (tabica)		1,000	4,850		0,200	0,970	C#*D#*E#*F#
2	Repassos		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,970**

3 P89H-4V7X m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. S'inclou el pintat de totes les instal·lacions que es trobin en el mateix. S'inclou el tapat d'elements de contra incendis i medis auxiliars necessaris per dur a tgerme la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre local (previsió a justificar)		1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
2	Avantcambra (previsió a justificar)		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **173,000**

4 P894-4V9E m2 Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixa reubicada		1,000	1,200		1,200	1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,440**

5 P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes		2,000	0,900		2,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 135

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	12	RETOLACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rètol		1,000	4,850		0,400	1,940	C#*D#*E#*F#
2	Finestra		1,000	5,000		1,300	6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,440	

2	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	4,850			4,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,850	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA							
2	verticals		1,000	23,000		2,650	60,950	C#*D#*E#*F#
3	horitzontals		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,100	80,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							91,950	

2	P7CN1-CUZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 136

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 P7CN1CUXY ml Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques.Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA							
2	horitzontals		2,000	23,000			46,000	C#*D#*E#*F#
3	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,100	33,000			3,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,300	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	01	FINESTRES I FIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAFXXXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. La fusteria es compon d'un fixe envidrat (no inclòs) de dimensions 580x130cm i d'un cec superior de 580x20cm. Color a definir per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARADA 12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	02	PERSIANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SPER1	m2	Persiana enrollable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrusionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueitat. Lamela enrollable model TEC-100 TR d'alumini extrusionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrusionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 137

Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003

No inclou:
-Registres
-Folrats i tapetes
-Intervenció en sostres
-Instal·lació nocturna

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRUITERIA		1,000	4,850		3,100	15,035	C#*D#*E#*F#
2			1,000	5,800		3,100	17,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,015	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	03	PORTA AUTOMÀTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dues fulles de 100x240cm per un pas lliure de 200x240cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb butiral transparent i amb perfil superior e inferior d'alumini lacat, llanda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, inclús kit electrofrè, quadre bàsic, clau i pany de obrertrura electrònica i accessoris. S'inclouen remats perimetrals necessaris per deixar la porta totalment finalitzada. Totalment instal·lada i posada en marxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés des de carrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO100	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Sistema nebulitzador per una taula de 3.75 mts de largaria composta dels següents elements: 1 central de filtrat 1 sistema de regeneració 1 conjunt de difusors 1 higienitzador segons RD 487/2022. Es valoren en la partida dos unitats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 138

1		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 2 MO101 u Construcció i subministrament de moble caixa de 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada en acer inoxidable camb calaix de servei (un per treballador) prestatge inferior i sòcol a terra, frontal exterior tancat amb decoració en formica colora definir.
Un de 5580mm amb tres zones treballador i un altre de 2.030 mm de llargaria amb una sola zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 3 MO102 u Construcció, subministrament i col·locació de 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 4 MO103 u Construcció, subministrament i col·locació de 2 taules planes d'exposició de fruita de 600mm d'amplada en acer inoxidable amb potes al terra oberta, amb base proveïda d'ampit perimetral de 80mm plana22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.

Una unitat de 2500mm de llargaria
Una unitat de 3.500mm de llargaria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 5 MO104 u Construcció, subministrament i col·locació de taula per obrador amb frontal proveït de dos prestatges i tancament fins el fals sostre de botiga. Proveïda de pica amb un sinus, construïda en planxa d'acer inoxidable amb frontal exterior aplacat en formica de color a definir. Porta i vidriera en perfils de tub d'acer inoxidable i vidre laminar 4+4mm (incòs a la partida).
En un extrem es prepararà un prestatge reforçat per un forn.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 6 MO105 u Construcció, subministrament i col·locació d' estructura separadora d'accés i sortida amb barana en tub d'acer inoxidable i prestatge superior per instal·lació de mirall reclinat per control de caixa, , cara interior amb balda per decoració. El material del calaix en melamina blanca.
Mides 5500mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

- 7 MO106 u Construcció, subministrament i col·locació de taula piramidal de 1400x1400x1800mm amb tres nivells en acer inoxidable per accés des de carrer, tancada frontalment amb formica de color a definir io dos portes per emmagatzematge.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 139

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	MO107	u	Construcció, subministrament i col·locació conjunt de 3 taules d'exposició amb pendent a dos vesants. Fabricades en planxa d'acer inoxidable, amb potes a terra i obertes per totes les cares. De mides: TAULA 1: de 6000 mm TAULA 2: de 3750 mm TAULA 3: de 3540 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	MO108	u	Subministrament i col·locació de mural DOCRILUC gama CLOVER de fons 3 H1 temp +1+10°C, amb decoració especial, llum led en balda i ptector inoxidable a la base. El mural es compon en: -1 mòdul de 2 portes amb laterals de 1250mm -2 mòduls units, oberts amb cortina de nit					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	MO109	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora DOCRILUC mod. VE-8-15 de midess 1505x800x1235mm, amb vidre recte amb prestatge interior, lacada en color a definir per la propietat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EQU100	u	Subministrament i col·locació de forn My Chef, per una capacitat de 12 baldes GN 1/1 Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guies multinivell) Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm Pes 80 Kg Recomanat per 30-100 racions al dia Potència elèctrica 7,3 kW Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 Obertura de porta a ma dreta i Mychef Cloud inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 140

2	EQU101	u	Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip VRF de cabal variable amb una unitat exterior i tres unitats interiors tipus cassette amb funcionament individual, segons demanda. Marca GREE, model GMV6 o equivalent amb 7.100 w fred i 8.600 w calor, model interior 3x GMV5 CST 360 125 o equivalent. Amb refrigerant R-410 III 380.V					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	03	INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21DB-H94S	u	Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria polsador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Fruiteria detector		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 141

Titel 3	02	INSTAL·LACIONS
Titel 4	02	LAMPISTERIA
Titel 5	01	LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 142

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
8	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
9	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	03	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 143

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.					
---	---------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	01	QUADRES COMPTADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 144

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	02	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Fruiteria		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

2	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Fruiteria		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

3	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

4	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ² , muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	03	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 145

2	PG15X002	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	04	DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		15,000	30,000			450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

450,000

2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,000

3	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

4	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

540,000

5	PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 146

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

90,000

6 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		161,000				161,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

161,000

7 PG2H-4DRN m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
 Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
 Títol 3 02 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 03 ELECTRICITAT
 Títol 5 05 MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

2 PG6E-76TU u Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

23,000

4 PG6N-6Q0D u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 147

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	06	XARXA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	07	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

3	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

4	PHB3-C02Z	u	Lluminera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 148

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	08	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,000	

4	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

5	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 149

6	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	09	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	04	COMUNICACIONS
Títol 5	01	VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000	15,000			135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,000	
2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000	10,000			90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
3	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 150

4	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
5	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
6	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 151

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 11 PP7A-H9LN u Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 12 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 13 PP7A-H9LP u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14 PP4C-66XJ u Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 15 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empilament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 16 PP45-VJ3T m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

- 17 PP44-663N m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 152

1	Fruiteria		9,000	15,000			135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,000	
18	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
19	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
20	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	01	DETECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	PM18-385Z	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitó, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 153

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 PM17-386U u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 PG33-E6GM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		8,000	10,000			80,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

- 6 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		8,000	10,000			80,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

- 7 PG2P-6SZA m Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 8 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	02	EXTINCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 155

i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 2 PM20-DG4X u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 PM21-387H u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

- 4 PF20-DTEF m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

- 5 PF20-DTEG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

- 6 PF20-DTEI m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
 Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
 Títol 3 02 INSTAL·LACIONS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 156

Titul 405CONTRA INCENDIS
Titul 505VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1Segellat10,00010,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1Segellat2,0002,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1Segellat5,0005,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1Segellat5,0005,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1Legalització1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

Obra01PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR

Capítol02ADEQUACIÓ FRUITERIA

Titul 302INSTAL·LACIONS

Titul 406REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ

Titul 501EQUIPS CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PED2-CTZ7	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,539743599999995 kW i en calor 7,263095199999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col·locada

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 157

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PED4-603K	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
3	EFM555HX	u	Kit de connexió sistema VRV per a tubs. ME o equivalent. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5	02	DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 158

1	Fruiteria		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
2	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
3	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	
4	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
5	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
6	PF54-6RY7	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
7	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
8	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 159

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

- 9 PFQ0-3KQ0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

- 10 PFQ0-3L0N m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 11 PFQ0-3KTF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

- 12 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		3,000	10,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

- 13 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 14 PE53-4UF2 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastrat en el cel ras

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 160

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	06	SISTEMA GESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEV22523HL0X	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilinguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		5,000	15,000			75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 161

2	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	LEGALCL	u	Legalització de la instal.lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR						
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR						
Títol 3	01	OBRA CIVIL						
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		5,000	3,000		2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
3	P83EC-XXXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament provisional (seguretat)		1,000	10,000		3,000	30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
4	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit ascensors		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 162

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

2	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conducte extracció bar		1,000	1,500		1,500	2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,250
-----------------	-------

3	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés carrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	RAM PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		1,000	104,000			104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	104,000
-----------------	---------

2	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		1,000	104,000			104,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 163

TOTAL AMIDAMENT 104,000

- 3 X001003 Pa Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 4 X001004 Pa Ajudes (ma d'obra) pel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 6 K45R32AX Pa Previsió per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult.
A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 7 P81XXXXX m2 Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		1,000	104,000			104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

- 8 P93P-10SXX m2 Solera sobre revoltó de poliestiré expandit (EPS) per a soleres, de 60+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 50 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou bomba autopropulsada amb tub de formigonat fins a 80m i permisos necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície local		1,000	104,000			104,000	C#*D#*E#*F#
2	Accés (replà)		-1,000	6,000			-6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 164

TOTAL AMIDAMENT 98,000

9 P93N-3GC0 m2 Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés (replà)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés (replà)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	Cambra		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
3	Encavalcaments		0,100	10,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

11 P7A3-5QHB m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
2	Encavalcaments		0,100	3,500			0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

12 P7C25-DD3J m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
2	Mermes		0,100	3,500			0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,850

13 P93G-57PW m2 Recrescudat del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés (replà)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 P6125-XXXX m2 Construcció d'esglaonat per superar canvi de nivell de 55cm aproximadament, execució a base de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

L'escala consta de 2 petges de 28cm i 3 contrapetges de 18,33cm amb una amplada d'escala de 243cm (mides a verificar en obra).
S'inclou replanteig i en perfectes condicions per rebre paviment. Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala		1,000	2,430	0,560		1,361	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,361

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 165

- 15 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de guix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plataforma elevadora		1,000	8,250		3,450	28,463	C#*D#*E#*F#
2			-2,000	1,000		2,100	-4,200	C#*D#*E#*F#
3	Muret barra bar		1,000	3,900		1,200	4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,943

- 16 P612A-7BP3 m2 Paret divisòria recolzada de guix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina/magatzem/lavabo		2,000	0,800		2,900	4,640	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,450		2,900	10,005	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,600		2,900	4,640	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,600		2,900	10,440	C#*D#*E#*F#
5			-1,000	1,100		2,100	-2,310	C#*D#*E#*F#
6			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,750		2,900	5,075	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,600		2,900	1,740	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,550		2,900	3,190	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,400		2,900	1,160	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,150		2,900	3,335	C#*D#*E#*F#
12	A justificar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,025

- 17 P6122-8FOP m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de guix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de guix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a una cara

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de vendes/cambra		1,000	4,000		2,900	11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,600

- 18 P4FC-545J u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 19 P4FC-545L u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passaplat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 166

20	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X				
----	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GERO (15cm)							
2	Plataforma elevadora		1,000	8,250		3,450	28,463	C#*D#*E#*F#
3			-2,000	1,000		2,100	-4,200	C#*D#*E#*F#
4	Muret barra bar		2,000	3,900		1,200	9,360	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,150		1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
6	TOTXANA (10cm)							
7	Cuina/magatzem/lavabo		2,000	0,800		2,900	4,640	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,450		2,900	10,005	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,600		2,900	4,640	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,600		2,900	10,440	C#*D#*E#*F#
11			-1,000	1,100		2,100	-2,310	C#*D#*E#*F#
12			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
13			2,000	1,750		2,900	10,150	C#*D#*E#*F#
14			2,000	0,600		2,900	3,480	C#*D#*E#*F#
15			4,000	0,550		2,900	6,380	C#*D#*E#*F#
16			2,000	0,400		2,900	2,320	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,150		2,900	6,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,328

21	P83EC-97LX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent.				
----	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	7,950		2,900	23,055	C#*D#*E#*F#
2	Trassera barra		1,000	8,800		2,900	25,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,575

22	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat.				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calaix extracció BAR		1,000	1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
3	Previsió sectoritzacions		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,250

24	PQ55-HCHX	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 122 cm de llarg i 62 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris fosc a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. Totalment instal·lat.				
----	-----------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 167

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taulell principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

25 PQ55-HCHM Pa Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 415 cm de llarg i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris foac a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taulell principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-XXXX	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma quadrada, 60x60cm, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Color a definir per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	15,400			15,400	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem		1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
4	Cambra		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
5	Sala públic/dins barra		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
6	Accés (replà)		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
7	Mermes		0,100	97,000			9,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							106,100	

2 P822-3NQV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	16,500		2,500	41,250	C#*D#*E#*F#
2			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
3			-1,000	1,100		1,200	-1,320	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem		1,000	10,300		2,200	22,660	C#*D#*E#*F#
5			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
6	Lavabo		1,000	5,600		2,300	12,880	C#*D#*E#*F#
7			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
8	Mermes		0,100	66,000			6,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,620	

3 P824-3QX7 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trassera barra bar		1,000	6,300		2,500	15,750	C#*D#*E#*F#
2	Muret barra bar		1,000	3,900		1,200	4,680	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,150		1,200	0,180	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,100	20,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,610

- 4 P827-CVLS m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret barra bar		2,000			1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
2	Cuina		1,000			2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		1,000			2,200	2,200	C#*D#*E#*F#
4	Sala públic (pilar)		4,000			1,200	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,900

- 5 P9D6-H9CZ m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 6 P9Z1-XXXX m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés des de mercat		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
2	Marxapeu plataforma elevadora		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés des de carrer		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,300

- 7 P8E0-XXXX m2 Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola de gres porcel·lànec premsat i polit de preu alt, mides de la peça 60x120cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		1,000	5,600		1,200	6,720	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,800		1,200	12,960	C#*D#*E#*F#
3			-2,000	1,000		1,200	-2,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	18,000		1,200	21,600	C#*D#*E#*F#
5	Pilar		1,000	1,400		1,200	1,680	C#*D#*E#*F#
6	Mermes		0,100	40,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

44,560

- 8 P9VC-9K6B m Esglaó de rajola ceràmica de gres premsat esmaltat, format per dues peces frontal i estesa de vora motllurada, preu superior i 2 a 2.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 169

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala accés		3,000	2,430			7,290	C#*D##*E##*F#
2	Mermes		0,300	7,000			2,100	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,390	

9 P827-CXXX m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell "L" vista una sola cara del perfil, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REMAT ARRIMADER							
2	Sala de públic		1,000	5,600			5,600	C#*D##*E##*F#
3			1,000	10,800			10,800	C#*D##*E##*F#
4			-2,000	1,000			-2,000	C#*D##*E##*F#
5			1,000	18,000			18,000	C#*D##*E##*F#
6	Pilar		1,000	1,400			1,400	C#*D##*E##*F#
7	Mermes		0,200	40,000			8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,800	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		1,000	5,600		2,600	14,560	C#*D##*E##*F#
2			1,000	10,800		2,600	28,080	C#*D##*E##*F#
3			-2,000	1,000		2,600	-5,200	C#*D##*E##*F#
4			1,000	18,000		2,600	46,800	C#*D##*E##*F#
5	Pilar		1,000	1,400		2,600	3,640	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							87,880	

2 E7D91A14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	20,000			20,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3 P84J-9JRE m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	15,000			15,000	C#*D##*E##*F#
2	Magatzem		1,000	5,800			5,800	C#*D##*E##*F#
3	Lavabo		1,000	2,000			2,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 170

4	Mermes		0,050	22,000		1,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			23,900				
4	E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.				
			Sistema homologat pel fabricant.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Previsió lluminaries		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
2	Previsió conducte		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000				
5	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Zona barra bar		1,000	14,000			14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			14,000				
6	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel ras de 8 m com a màxim.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sala de públic		1,000	72,000			72,000 C#*D#*E#*F#
2	Zona barra bar		-1,000	14,000			-14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			58,000				
7	P83EA-XXXX	m2	Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Calaix conducte extracció		1,000	8,700		0,400	3,480 C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,300		0,400	2,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			6,400				
8	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sala de públic		55,000				55,000 C#*D#*E#*F#
2	A justificar		10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			65,000				
9	P83EA-1XXX	m	Formació de cortiner perimetral conformat per placa vertical entre 20 i 40cm (alçada) i placa horitzontal entre 20 i 40cm (amplada) amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sala de públic		1,000	9,500			9,500 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 171

TOTAL AMIDAMENT 9,500

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	FUSTERIA FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PAN2-36W0	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-Tubular 80x80x3 (a justificar)		1,000	20,000	6,070		121,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,400

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 172

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
2			-2,000	1,000			-2,000	C#*D#*E#*F#
3	Trassera barra bar		1,000	13,350			13,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,550	

2 K6A154XX m Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratje a sostre i terra (sense foradar terra).
Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra)
Partida totalment terminada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3 PQ53-HAIG pa Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplats d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat.
Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lila		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 P4R0-DYXY m Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passaplats		2,000			1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,100			2,200	C#*D#*E#*F#
3	A justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,600	

5 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,600	

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 03 ADEQUACIÓ BAR
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 09 VIDERERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 173

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés carrer		1,000	1,200		2,300	2,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,760	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprobar a l'obra amb la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala de públic		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Lavabo		1,000	4,150			4,150	C#*D#*E#*F#
5	A justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,150	

5	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 174

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		2,000	3,000			6,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000	2,350			2,350	C#*D##*E##*F#
3	Cuina		1,000	1,600			1,600	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,300			1,300	C#*D##*E##*F#
5			2,000	1,200			2,400	C#*D##*E##*F#
6			1,000	1,600			1,600	C#*D##*E##*F#
7	Lavabo		1,000	1,100			1,100	C#*D##*E##*F#
8	Cambra		1,000	0,600			0,600	C#*D##*E##*F#
9	Clima		2,000	6,500			13,000	C#*D##*E##*F#
10	Trams verticals		1,000	2,500			2,500	C#*D##*E##*F#
11			10,000	1,000			10,000	C#*D##*E##*F#
12	Altres a justificar		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,450	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		1,000	72,000			72,000	C##D##E##F#
2	Zona barra bar		1,000	14,000			14,000	C##D##E##F#
3	Repasos a justificar		0,250	85,000			21,250	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							107,250	

2	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calaix conducte estracció		1,000	8,700		0,400	3,480	C##D##E##F#
2			1,000	7,300		0,400	2,920	C##D##E##F#
3	Sala de públic		1,000	5,600		2,600	14,560	C##D##E##F#
4			1,000	10,800		2,600	28,080	C##D##E##F#
5			-2,000	1,000		2,600	-5,200	C##D##E##F#
6			1,000	18,000		2,600	46,800	C##D##E##F#
7	Pilar		1,000	1,400		2,600	3,640	C##D##E##F#
8	Cortiner		1,000	9,500		0,200	1,900	C##D##E##F#
9	Repasos a justificar		0,250	90,000			22,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							118,680	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	12	RETOLACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 175

1	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra							
2	verticals		1,000	7,900		2,600	20,540	C#*D#*E#*F#
3	horitzontals		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	Mermes		0,100	25,000			2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,540	

2	P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.				
---	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncav, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques.Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 176

1	Cambra							
2	horizontals	2,000	7,900			15,800	C#*D#*E#*F#	
3	verticals	4,000		2,500		10,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						25,800		

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Titol 5	03	PORTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAF9-XXXX	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color igual a la fusteria existent.

S'inclouen tapetes i elements de remat. Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés carrer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titol 5	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO201	u	Subministrament i instal·lació de vitrina amb motor incorporat de la marca DOCRILUC mod. VE-8-15 o equivalent de mides 1505x800x1235mm, vidre recte amb prestatge interior i colr a definir per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	MO202	u	Construcció, subministrament i instal·lació de barra mostrador de bar de forma angular integrant vitrina de menjars cuinats. Amb sobre de treball en acer inoxidable, sobre superior en marbre decolor a definir per la propietat, ampoller de 2000mm, pica amb escorridor i renta gots Sammic. Mides: 4297+2350. x 1150 mm.
---	-------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	MO203	u	Subministrament i instal·lació de renta gots Sammic model ux 40 cistella de 400x400x300mm i aclarat de mides 470x540x710mm. Potencia de 3050w.b
---	-------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	MO204	u	Subministrament i instal·lació d'ampoller de 2000mm en inoxidable motor incorporat.
---	-------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 177

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 5 MO205 u Construcció, subministrament i muntatge de moble trasser de barra en acer inoxidable compost de moble cafeter més baldes obertes, més un contra mostrador frigorífic de 1500 amb motor incorporat. De mides 3790x600x900 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 6 MO206 u Construcció, subministrament i muntatge de conjunt de 5 prestatges de 1000x150 mm en acer i vidre per la col·locació d'ampolles a la paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 7 MO207 u Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball composta per 2 taules frigorífiques de 1500x600mm i la resta neutres amb prestatges oberts de mides totals 10680x600x850mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 8 MO208 u Construcció, subministrament i muntatge de 4 taules neutres amb prestatge en acer inoxidable, de mides 400x600x945mm cadascuna.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 9 MO209 u Construcció, subministrament i muntatge de taula de rentat, de mides 400x600x850mm amb dos sinus construïda en planxa d'acer inoxidable AISI 304 amb aixeta tipus dutxa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 10 MO210 u Subministrament i instal·lació de 2 armaris de congelats, de mides 780x730x1890mm amb sis prestatges intermitjos i porta batent frontal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 11 M_10 ut Subministre i col·locació de taula quadrada de mides 70x70cm. Tauler de melamina de gruix 25cm, amb estructura d'alumini composta per base realitzada en alumini de diàmetre 67,5cm, amb 4 recolzaments en creu, amb braços i suport antilliscant; i columna central d'alumini de diàmetre 60cm y 2mm de gruix. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color fusta fresno, a confirmar per la propietat. Totalment muntat.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 178

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

12 M_07 u Suministre i col·locació de cadira per a públic. Estructura metàl·lica, seient amb disseny ergonòmic. A definir per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de públic		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 03 ADEQUACIÓ BAR
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 15 MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5 02 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs conexió elèctrica i de fontaneria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 EQU201 u Subministrament i instal·lació de forn.

-Capacitat 12 safates 1/1 GN
-Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm
-Pes 80 Kg
-Recomanat per 30-100 racions al dia
-Potència elèctrica 7,3 Kw
-Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60
-Obertura de porta a ma dreta de serie
-Sistema de autolimpieza MyCare y Mychef Cloud incluido

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 EQU202 u Subministrament i instal·lació de cuina de tres focs amb prestatge obert de mides, 1200x600x880mm amb 22.1 kw gas.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 179

- 4 EQU203 u Subministrament i instal·lació de planxa FRY TOP CROMO DURO o equivalent a gas de mides 400x600x945mm amb 12,5 kw.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 5 EQU204 u Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica de dos cubes de 10 l de 9+9 kw. De medidas 800x600x1042 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 6 EQU205 u Subministrament i instal·lació de Barbacoa amb prestatge, a gas de mides 600x600x945 mm amb 15.2 kw gas .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 7 EQU206 u Subministrament i instal·lació de Asador pollastres marca MCM o equivalent per 48 pollastres de 1098 x 480 x1720mm amb 40600 kcal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 8 EQU207 u Subministrament i instal·lació de sistema de climatització. Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip amb una unitat exterior i dos unitats interiors tipus cassette, segons requeriments per part de la propietat Marca GREE oi equivalent, 7.100 w fred i 8.600 w calor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 9 EQU208 u Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora per cadires de rodes, amb unes mides aproximades de la plataforma 1180 x 810 mm, alçada de treball fins a 60 cm, velocitat de 10 mm/s. Partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 10 EQU209 u Subministrament i instal·lació de màquina industrial per la fabricació de xurros fabricada en acer inoxidable amb una capacitat de 3 litres i dimensions 780x370x820mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 180

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	EQU210	u	<p>Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de plataforma elevadora adaptada de 1400x1400x2100mm sense recinte de màquines, marca KONE HomeSpace o similar.</p> <p>Sistema de comunicació bidireccional</p> <p>Mides de hueco: 1.650 mm x 1.650 mm (Ancho x Fondo) puertas apoyadas forjado.</p> <p>Mides de cabina 1.400mm x 1.400mmx 2.100mm (Ancho x Fondox Alto)</p> <p>Càrrega 400kg</p> <p>Velocitat 0,15 m/s</p> <p>Recorregut 0,60m</p> <p>Parades 1 paradas amb 1 accés a 90°</p> <p>Normativa Elevador acorde a EN81-41 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas)</p> <p>Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de acción instantánea accionado mediante válvula de seguridad. Guías de cabina y fija guías. Amortiguadores de cabina. Cables de tracción de acero para cabina (Solo suspensión indirecta).</p> <p>Cables flexibles para la unión de cabina con el control de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra.</p> <p>KONE STEEL: Pared acero inoxidable, suelo pavimento vinílico en color negro espejo parcial altura media, pasamanos tubular en acero inoxidable, botonera de cabina en acero inoxidable</p> <p>Portes:</p> <p>Dimensions 800 mm x 2000 mm (Ancho x Alto)</p> <p>Tipus d'obertura Portes automàtiques LA2 IZQ en cabina</p> <p>Porta de cabina Fulles de portes en Acer inox.</p> <p>Señalització Botoneras de pis KSL50, montadas en superficie.</p> <p>Botons rodons.</p> <p>Embarque a 90°</p> <p>Màquina:</p> <p>Alimentació elèctrica màquina 230 V, 50 Hz</p> <p>Alimentació elèctrica enllumenat de cabina 230 V, 50 Hz</p> <p>Armari de control</p> <p>Situat junt a la central hidràulica en un espai annex.</p>
----	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	BQ91EQ2	u	Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent
----	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rentavaixelles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	ENDERROCS
Titol 5	01	INSTAL·LACIONS
Titol 6	01	ELECTRICITAT

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 181

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió bar		5,000	60,000			300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,000	

2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió bar		5,000	60,000			300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	03	INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió detector		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió ruixador		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió ruixador		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 182

Títol 4 02 LAMPISTERIA
Títol 5 01 LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,000

4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

5	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

6	PJA8-3HXS	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

7	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 183

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

75,000

- 8 PFB6-7AH6 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

- 9 PFB6-7AIX m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

- 10 PFQ0-3KSD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

75,000

- 11 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

- 12 PFQ0-3KT4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	02	APARELLS SANITARIS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 184

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	PJ117-3BJE	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà col·locat sobre peu																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	PJ219-3SFM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
4	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,000																							
5	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
6	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
7	PC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 185

8 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ4ZU01X u Escobiller de bany

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
 Capítol 03 ADEQUACIÓ BAR
 Títol 3 02 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 02 LAMPISTERIA
 Títol 5 03 PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PN38-EC5P u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PFB6-7AIC m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 186

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.
---	---------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	01	QUADRES COMPTADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 187

Títol 4 03 ELECTRICITAT
Títol 5 02 ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

2	PG33-E617	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

3	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ² , muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruiteria		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 03 ADEQUACIÓ BAR
Títol 3 02 INSTAL·LACIONS
Títol 4 03 ELECTRICITAT
Títol 5 03 QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG15X001	u	Quadre de distribució metàl·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents.
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 188

Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	04	DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							540,000	

2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							270,000	

3	PG33-E6HT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

5	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 189

TOTAL AMIDAMENT 540,000

6 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	280,000			280,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

7 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

8 PG2H-4DRN m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	05	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 PG6N-6Q0D u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 190

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	06	XARXA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	07	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

3	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

4	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 191

1	Provisional	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR		
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR		
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS		
Títol 4	03	ELECTRICITAT		
Títol 5	08	ENLLUMENAT		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000					

2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000					

3	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			38,000					

4	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000					

5	PH23-I4VJ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 192

Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	09	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	COMUNICACIONS
Títol 5	01	VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000	10,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

5	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 193

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 6 PP72-67B7 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 7 PP7B-890A u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 8 PP7C-66UB u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 9 PP7I-8938 u Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 10 PP7L-HCYF u Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 11 PP7A-H9LN u Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 194

- 12 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 13 PP7A-H9LP u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 14 PP4C-66XJ u Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 15 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empuïament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 16 PP45-VJ3T m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

70,000

- 17 PP44-663N m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,000

- 18 PP47-65W9 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 195

19 PP10-BTMX u Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

20 PP010XX u Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
 Capítol 03 ADEQUACIÓ BAR
 Títol 3 02 INSTAL·LACIONS
 Títol 4 05 CONTRA INCENDIS
 Títol 5 01 DETECCIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PMCONC u Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PM15-4IDC u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 PM18-385Z u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PM17-386U u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 196

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
---	-----	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

6 PG33-E6GM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		8,000	10,000			80,000	C#*D##*E##*F#
---	-----	--	-------	--------	--	--	--------	---------------

TOTAL AMIDAMENT							80,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

7 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		8,000	10,000			80,000	C#*D##*E##*F#
---	-----	--	-------	--------	--	--	--------	---------------

TOTAL AMIDAMENT							80,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

8 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT							10,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

9 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		8,000	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	02	EXTINCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Bar		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
---	-----	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 197

2	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fruteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PM32-DZ0X	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90º roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2", 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	03	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscents categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,000																							
2	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscents categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscents categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Bar</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 198

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible.		
---	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

4	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titel 3	02	INSTAL·LACIONS
Titel 4	05	CONTRA INCENDIS
Titel 5	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180		
---	-----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 199

1	Segellat	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	20,000
------------------------	---------------

4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
------------------------	---------------

5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titul 3	02	INSTAL·LACIONS
Titul 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 5	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEG3-CTOP	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

2	PEGJ-CSGX	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 200

3	EQFR06	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent.
			Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5
			Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titel 3	02	INSTAL.LACIONS
Titel 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titel 5	02	DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

2	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

3	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

4	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 201

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
5	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
6	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
7	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
8	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000	10,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5	03	EQUIPS DE VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEM2-BH7L	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 202

1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PEM2-BH6S	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada					
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PEM4-HC0X	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat					
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat					
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR						
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR						
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS						
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ						
Títol 5	04	DISTRIBUCIÓ VENTILACIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports					
1	Bar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
2	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2-K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras					
1	Bar		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
3	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 203

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4 PE422-13IPX m
Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 5 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

5 PE422-13IOX u
Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5	05	ELEMENTS FINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 PE40-60KX u
Barret de xemeneia JET de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 204

Titul 5 06 SISTEMA GESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

4	PEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titul 3	02	INSTAL·LACIONS
Titul 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Titul 5	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinària, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 206

1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	PK60-6S3I	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PK10-DB6X	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accesoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR						
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR						
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS						
Títol 4	07	GAS						
Títol 5	02	DISTRIBUCIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PF90-HPFX	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
2	PF90-HPXJ	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
3	PF20-DTCJ	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
4	PF20-DTCI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment					

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 207

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
5	PK70-HA36	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	PKK0-6SCI	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
7	PE421-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	07	GAS
Títol 5	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LEGALGAS	u	Legalització de la instal·lació de GAS davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 208

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca obra (a justificar)		10,000	3,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	
3	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit obra magatzems		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 14		1,000	1,000		2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 25		1,000	3,000		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 27		1,000	4,350		2,700	11,745	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 28		1,000	4,350		2,700	11,745	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 30		1,000	4,350		2,700	11,745	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 31		1,000	5,300		2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
7	CAMBRA FRUITA		2,000	1,100		2,200	4,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,185	
2	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 209

3	MAGATZEM 30	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 31	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 32	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMBRA FRUITA	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PY02-614X u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PY02-614Y u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	03	RAM PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEMS+CAMBRES		1,000	198,000			198,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

2 EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 26		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
7	MAGATZEM 27		1,000			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 210

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P81XXXXX m2 Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEMS+CAMBRES		1,000	198,000			198,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

4 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 24		2,000	1,100	2,100		4,620	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 26		1,000	1,100	2,100		2,310	C#*D#*E#*F#
3	CAMBRA FRUITA		1,000	1,100	2,100		2,310	C#*D#*E#*F#
4	A justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,240

5 P4FC-545L u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 26		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	CAMBRA FRUITA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P811-3EX8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT PASSADÍS							
2	MAGATZEM 24		2,000	1,100	2,100		4,620	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 26		1,000	1,100	2,100		2,310	C#*D#*E#*F#
4	CAMBRA FRUITA		1,000	1,100	2,100		2,310	C#*D#*E#*F#
5	INTERIORS							
6	MAGATZEM 9		1,000	13,000		2,700	35,100	C#*D#*E#*F#
7			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
8	MAGATZEM 11		1,000	13,000		2,700	35,100	C#*D#*E#*F#
9			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
10	MAGATZEM 14		1,000	18,700		2,700	50,490	C#*D#*E#*F#
11			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
12	MAGATZEM 24		1,000	9,600		2,700	25,920	C#*D#*E#*F#
13			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
14	MAGATZEM 25		1,000	20,250		2,700	54,675	C#*D#*E#*F#
15			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
16	MAGATZEM 27		1,000	12,300		2,700	33,210	C#*D#*E#*F#
17			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,615

7 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 211

1	MAGATZEM 9	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14	1,000	22,300	22,300	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27	1,000	8,150	8,150	C#*D#*E#*F#
7	Encavalcaments	0,100	100,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

110,450

- 8 P712-DXDD m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		1,000	22,300			22,300	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27		1,000	8,150			8,150	C#*D#*E#*F#
7	Encavalcaments		0,100	100,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

110,450

- 9 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A JUSTIFICAR							
2	MAGATZEM 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 11		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 14		1,000	22,300			22,300	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 24		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 25		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
7	MAGATZEM 27		1,000	8,150			8,150	C#*D#*E#*F#
8	CAMBRA 26		1,000	37,350			37,350	C#*D#*E#*F#
9	CAMBRA FRUITA 1		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	CAMBRA FRUITA 2		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
11	CAMBRA CARN		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

197,800

- 10 P982-IXXX m Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 11 P7DA-EQF3 m2 Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 212

12	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRA 26		1,000	37,350			37,350	C#*D##*E##*F#
2	CAMBRA FRUITA 1		1,000	15,000			15,000	C#*D##*E##*F#
3	CAMBRA FRUITA 2		1,000	15,000			15,000	C#*D##*E##*F#
4	CAMBRA CARN		1,000	30,000			30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							97,350	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR						
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)						
Títol 3	01	OBRA CIVIL						
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRA 26		1,000	37,350			37,350	C#*D##*E##*F#
2	CAMBRA FRUITA 1		1,000	15,000			15,000	C#*D##*E##*F#
3	CAMBRA FRUITA 2		1,000	15,000			15,000	C#*D##*E##*F#
4	CAMBRA CARN		1,000	30,000			30,000	C#*D##*E##*F#
5	Mermes		0,100	100,000			10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							107,350	

2	P9C3-71XL	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
2	MAGATZEM 11		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	MAGATZEM 14		1,000	22,300			22,300	C#*D##*E##*F#
4	MAGATZEM 24		1,000	25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
5	MAGATZEM 25		1,000	25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
6	MAGATZEM 27		1,000	8,150			8,150	C#*D##*E##*F#
7	Mermes		0,100	100,000			10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							110,450	

3	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
2	MAGATZEM 11		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	MAGATZEM 14		1,000	22,300			22,300	C#*D##*E##*F#
4	MAGATZEM 24		1,000	25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
5	MAGATZEM 25		1,000	25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
6	MAGATZEM 27		1,000	8,150			8,150	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,450	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 213

4	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		1,000	18,700			18,700	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000	8,700			8,700	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000	18,300			18,300	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27		1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
7	Mermes		0,100	80,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							88,900	

5	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	13,000		2,700	35,100	C#*D#*E#*F#
2			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 11		1,000	13,000		2,700	35,100	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 14		1,000	18,700		2,700	50,490	C#*D#*E#*F#
6			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
7	MAGATZEM 24		1,000	9,600		2,700	25,920	C#*D#*E#*F#
8			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
9	MAGATZEM 25		1,000	20,250		2,700	54,675	C#*D#*E#*F#
10			-2,000	0,900		2,100	-3,780	C#*D#*E#*F#
11	MAGATZEM 27		1,000	12,300		2,700	33,210	C#*D#*E#*F#
12			-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							219,375	

6	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 14		6,000			2,700	16,200	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 24		2,000			2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 25		2,000			2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estuct. auxiliar VARIS A JUSTIFICAR		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 214

TOTAL AMIDAMENT	50,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenítico 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

2	KADT111Y	m2	Subministrament i col·locació de gàbies de acer inox AISI 316 en cambres frigorífiques formades per: Estructura de tubulars de 40x40x15 mm. i 20x40x1.5 mm. planxa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1,5 mm. Pletines d'ancoratge 100 x100 x4 mm. amb pern d'acer inox. Pp. d' ancoratge a parets i sostre de panel frigorífic.Inclòs anivellació amb pendents del paviment. Alçada total del recinte 2,00 m. mes pendents del paviment (panells de alçada. 2,00 m. mes soports inferior d'altura fins 10-14 cm.). Les pletines a terra es fixaran per presió i material adhesiu SENSE foradar el terra. Partida totalment terminada. Inclòs p.p. portes de acer inox AISI 316 de 90 x 200 cm. formades per tubular perimetral de 40 x40 x15 mm i xapa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1.5mm. Les portes inclouen parella de pletines amb pasador per el cademat. Partida totalment terminada.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació cambres fruita		1,000	4,500		2,500	11,250	C#*D#*E#*F#
2	Gàbies cambra carn		1,000	7,000		2,500	17,500	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,500		2,500	25,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,700		2,500	18,500	C#*D#*E#*F#
5	Portes accés gàbies		8,000	0,800		2,500	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	88,250
-----------------	--------

3	K6A1546Y	m	Subministrament i col·locació de protecció sobre gàbies formada per 2 tubs horitzontals 40x20 mm de acer inox AISI 316 incòs p.p. tub vertical 40x40mm de 50 cm d' alçada cada mòdul gàbies Totalment instal.lat. Es mideix per unitat formada per dos tubs.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació cambres fruita		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
2	Gàbies cambra carn		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,700			7,400	C#*D#*E#*F#
5	Portes accés gàbies		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	35,300
-----------------	--------

4	K6A1545X	m2	Subministrament i col·locació de protecció de planxa llagrimada d'acer inox, AISI 304 de 3 m, fins 1.1 m d'alçada, fixada mitjançant ancoratge químic. Según mides obra.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 25		1,000	1,100		1,200	1,320	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 215

2	MAGATZEM 26	1,000	1,100	1,200	1,320	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 30	1,000	1,100	1,200	1,320	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 31	1,000	1,100	1,200	1,320	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 32	1,000	1,100	1,200	1,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					6,600	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K45R32AS	pa	Previsió per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ILLES		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

4	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
4	MAGATZEM 24		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
5	MAGATZEM 25		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM 27		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 216

7	Trams verticals	7,000	0,500	3,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				21,000	
5	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.		
AMIDAMENT DIRECTE				0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E89BBBHX	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra frigorífica fruita 1_2							
2	parets		1,000	7,000		2,700	18,900	C#*D#*E#*F#
3	Cambra frigorífica 26							
4	parets		1,000	28,000		2,700	75,600	C#*D#*E#*F#
5	sostre		1,000	40,200			40,200	C#*D#*E#*F#
6	Cambres magatzem 24							C#*D#*E#*F#
7	parets		1,000	14,900		2,700	40,230	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,100		2,700	8,370	C#*D#*E#*F#
9	sostre		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
10	Cambra magatzem 14							
11	parets		1,000	10,200		2,700	27,540	C#*D#*E#*F#
12	sostre		1,000	6,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	Mermes		0,100	225,000			22,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 217

TOTAL AMIDAMENT 247,340

2 P7CN1CUXY ml Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cambra frigorífica fruita 1_2							
2	horizontals		2,000	23,500			47,000	C#*D#*E#*F#
3	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
4	Cambra frigorífica 26							
5	horizontals		2,000	28,000			56,000	C#*D#*E#*F#
6	verticals		7,000			2,500	17,500	C#*D#*E#*F#
7	Cambres magatzem 24							
8	horizontals		2,000	14,900			29,800	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
10	verticals		9,000			2,500	22,500	C#*D#*E#*F#
11	Cambra magatzem 14							C#*D#*E#*F#
12	horizontals		2,000	10,200			20,400	C#*D#*E#*F#
13	verticals		4,000			2,500	10,000	C#*D#*E#*F#
14	Mermes		0,100	220,000			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,400

3 P7CN1-C1XX u Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1100x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 24		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	CAMBRA FRUITA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMBRA FRUITA 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P7CN1-C2XX u Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1200x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 218

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	P7CN1-C3XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1400x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.				
---	------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MO36	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 650x600x850mm, dotat de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 500x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MAGATZEM 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	01	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió magatzems		7,000	50,000			350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 219

2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió magatzems		7,000	50,000			350,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							350,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	ENDERROCS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS
Títol 6	03	INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió detector		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió ruixador		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió ruixador		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	01	LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 220

3	Magatzem 14	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 2 PJM41-NAHF u Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 3 PN38-EC24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 4 PN38-EBYF u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

- 5 PJA8-3HY4 u Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 6 PFB6-7AH5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 221

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

70,000

- 7 PFB6-7AH6 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

55,000

- 8 PFQ0-3KSD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

70,000

- 9 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

55,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	LAMPISTERIA
Títol 5	03	PROVISIONAL

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	02	LAMPISTERIA
Titol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 223

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 LEGALAG u Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	01	QUADRES COMPTADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PG52-DXYH u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	02	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 224

6	Magatzem 26	1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27	1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						140,000	

2 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

3 PG33-E6CZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 25		1,000	65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 26		1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 27		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							370,000	

4 PG2J-4BPM m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

5 PG3B-E7D6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 225

Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	ELECTRICITAT
Titol 5	03	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les pareades reals a les pareades previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	PG15X005	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PG15X006	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	02	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	ELECTRICITAT
Titol 5	04	DISTRIBUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 226

- 1 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

300,000

- 2 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 3 PG2P-6SZA m Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

310,000

- 4 PG12-DHAS u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

59,000

- 5 PG2H-4DRN m Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 227

1	Magatzem 9	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				70,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL.LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	05	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 26		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PG60-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 27		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 228

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	02	INSTAL.LACIONS
Titol 4	03	ELECTRICITAT
Titol 5	06	XARXA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Titol 3	02	INSTAL.LACIONS
Titol 4	03	ELECTRICITAT
Titol 5	07	PROVISIONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 229

4	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

5	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment			
---	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Provisional		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	08	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem 24		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem 25		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem 26		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem 27		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 230

Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	ELECTRICITAT
Títol 5	09	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	01	DETECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000	10,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

4	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000	10,000			70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

5	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 231

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accesoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	CONTRA INCENDIS
Títol 5	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 232

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 3 P7D0-5RJZ m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 4 P7DC-FIKH u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

- 5 LEGALPCI u Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Legalització		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

- 2 EQFR01 u Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent.
Potència frigorífica 1257 W
Intensitat nominal 4.4 A
Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h
Refrigerant R452A
Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz
Potència absorbida 0.81 kW
Intensitat màxima 6.7 A
Cabal d'aire condensador 1700 m³/h
Càrrega de refrigerant 1.1 kg

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 233

Rendiment COP total 1.55 W/W

Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W					
			Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W					
			Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	02	DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ/REFRIGERACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma
			EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 234

UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 14		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 24		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 26		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

2	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 14		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	

3	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 26		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 14		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

4	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

5	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 26		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

6	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem 14		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	

7	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 235

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
2	Magatzem 26		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#
3	Magatzem 14		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#
4								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 PFQ0-3KQ0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		120,000				120,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 PFQ0-3L0N m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 26		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 14		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
2	Magatzem 24		4,000	10,000			40,000	C#*D##*E##*F#
3	Magatzem 26		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PE53-4UF2 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 236

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	06	SISTEMA GESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem 24		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (MAGATZEMS)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 5	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.						

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 237

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 05 ADEQUACIÓ GENERAL VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CXXXXXXXX	Pa	Subministrament i instal·lació de SCREEN motoritzat amb accionament elèctric de mides totals aproximades 4850x3000mm, desenvolupament en 2 TRAMS de 2425x3000mm (a verificar en obra). S'inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris, inclòs conexió elèctrica. Partida totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Atenció públic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PB12-DIWX	m	Barana seguitat d'acer galvanitzat, amb passamà, 2 travessers (inferior i central), muntants cada 130-150 cm., de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / o soldada a estructura metàl·lica.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTA ESCALA MECÀNICA		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3	SE01	u	Subministrament i instal·lació de pany amb sistema d'obertura electrònic amb fitxes, per controlar l'accés a zones restringides al públic. Inclou fitxes d'accés i lector de Control d'accés camb petja dactilar integrat. Inclou desmuntatge i retirada de pany existent. Partida totalment instal·lada, inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos de planta Mercat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabos de planta Autoservei		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	VX0X	u	Subministrament i instal·lació de nevera frigorífica de gran format.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEI A DOMICILI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	VX0X1	u	Subministre i col·locació de taula per despatx de direcció amb TOP ACCÉS de mides 160x60cm. Taulell de melamina de gruix 25mm, amb estructura d'alumini composta per braços d'alumini, travesser d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5mm de gruix pintat amb recobriments de pols epoxi, unió fabricada en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi que inclou embellidor protector de polipropilè, columna formada per perfil 100x60mm fabricat amb alumini extruït de 2mm de gruix i peus d'alumini injectat de 72cm. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color blanc, a confirmar per la propietat. Inclou suport PC i barra passacables del mateix color que l'estructura. Totalment muntat. Tipus PRISMA oequivalent.					
---	-------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Direcció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 238

6	VX0X2	u	Subministre i col·locació d'armari baix de despatx amb mides 100x42cm h=74cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i traserà d'alumini, inclos sòcol, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatgeS de fusta acabat melamina color blanc.			
---	-------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Direcció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	VX0X3	u	Subministre i col·locació d'armari de neteja amb mides 40x75cm h=200cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i traserà de melamina, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc i espai alt per encabir escombra, fregona, etc...			
---	-------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx Direcció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	06	GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Alternativament en sacs 1m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

2	P2RA-EU20	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

Obra	01	PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H00100X	PA	SEGURETAT I SALUT Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. S'inclou:· botiquí primers auxilis y 1 extintor.

AMIDAMENTS

Data: 09/05/25

Pàg.: 239

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT DE MONTSERRAT_ADEQUACIÓ INTERIOR
Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J00100X	u	Previsión para control de qualitat: Recepció de materials: control documental del material subministrat amb certificat de qualitat vigent i marcat CEE, certificats assaigs. Control d'execució segon projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs (P - 204)	4,52	30,000	135,60
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 169)	10,69	60,000	641,40
3	P83EC-XXXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (P - 240)	33,20	154,000	5.112,80
4	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P - 279)	175,82	1,000	175,82
5	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 170)	20,79	516,000	10.727,64
TOTAL	Títol 4	01.01.01.01			16.793,26	

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)	17,50	21,344	373,52
2	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 176)	5,43	213,440	1.158,98
3	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 172)	7,97	85,376	680,45
4	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 476)	37,30	5,000	186,50
TOTAL Títol 4			01.01.01.02			2.399,45

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	RAM PALETA

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ELV1U01Y	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Per a tots el treballs de l'obra	84,26	100,000	8.426,00
		(P - 13)				
2	ELV1U01X	u	Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. (P - 12)	148,39	2,000	296,78
3	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra. (P - 485)	12,89	474,530	6.116,69
4	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 486)	3,92	474,530	1.860,16
5	X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 487)	1.500,00	1,000	1.500,00
6	X001004	Pa	Ajudes (ma d'obra) peel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 488)	1.500,00	1,000	1.500,00
7	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 41)	9,35	85,000	794,75
8	K45R32AX	Pa	Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d' elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.	456,52	1,000	456,52
		(P - 47)				
9	P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja. (P - 227)	4,87	474,530	2.310,96
10	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 200)	43,05	197,730	8.512,28
11	P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 202)	46,35	466,557	21.624,92
12	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 190)	19,82	9,000	178,38
13	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 191)	29,06	7,000	203,42
14	P4FC-545N	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 192)	40,07	9,000	360,63
15	P4FC-545P	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 193)	53,45	2,000	106,90

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 3

16	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 224)	35,17	1.206,264	42.424,30
17	P93N-3GC0	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix (P - 258)	23,35	363,270	8.482,35
18	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (P - 207)	1,81	92,235	166,95
19	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 209)	9,81	228,880	2.245,31
20	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 208)	1,64	228,880	375,36
21	P712-DXDD	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 205)	36,29	18,830	683,34
22	P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 257)	12,00	114,440	1.373,28
23	P982-IXXX	m	Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10 (P - 260)	91,56	2,700	247,21
24	P781-XXXX	m2	Impermeabilització de paraments verticals amb fibra de vidre i polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 (P - 206)	151,53	39,060	5.918,76
25	P83EC-97LX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent. (P - 239)	50,88	44,250	2.251,44
26	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P - 220)	10,07	5,000	50,35
27	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per dues plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat. (P - 4)	62,26	10,000	622,60
28	P81R-HBYL	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar) (P - 226)	28,97	10,000	289,70
29	PD58-5YGZ	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 308)	150,55	23,850	3.590,62
30	P4L5-MXXX	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 194)	57,31	476,000	27.279,56
31	P7D6-61XX	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per aconseguir una R60 en els elements estructurals. S'INCLOU CERTIFICAT D'ASSAIG DE GRUIXOS PER LABORATORI EXTERN ACREDITAT I TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER	52,64	85,400	4.495,46

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 4

CERTIFICAR L'ÀLLAMENT APLICAT (certificat de subministrament, informe d'assaig dels materials, marcat CE i certificat de l'instal·lador segons SP-136) (P - 219)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03	154.744,98
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9M5-608Q	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (P - 271)	44,58	50,000	2.229,00
2	P9M3-HXXX	m2	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou: preparació previa del suport amb maquina de diamant rotativa, aspirat pols; 1 capa de imprimació de resina a base aquosa, capes de resines epoxi amb base aquosa barrejades amb àrids i 1 o les necessaries capes d'acabat sense dissolvent, monocolor, antilliscant C3, amb formació de junta sanitaria corva perimetral de 10 cm. (P - 270)	43,63	49,600	2.164,05
3	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 266)	64,77	316,500	20.499,71
4	P9D5-3625	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 267)	45,13	23,360	1.054,24
5	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 265)	43,12	11,300	487,26
6	P9D0-HXXX	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 264)	25,49	85,376	2.176,23
7	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 229)	46,97	554,925	26.064,83
8	P824-3QXD	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 230)	38,25	28,468	1.088,90
9	P824-3R8P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops. (P - 231)	41,38	45,155	1.868,51
10	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 232)	16,79	257,040	4.315,70
11	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment	99,73	10,000	997,30

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.:

5

		amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P - 269)				
12	P9B7-35N0	m2	Paviment de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 (P - 261)	308,42	2,700	832,73
13	P8315-B2XM	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 235)	232,04	8,664	2.010,39
14	P8313-XXXX	m2	Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial tipus "SILESTONE" o similar, col·locada amb morter adhesiu (P - 234)	304,90	129,999	39.636,70
15	P860-7A9R	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (P - 245)	46,00	3,578	164,59
16	P9B7-35NH	m2	Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 262)	159,47	1,755	279,87
17	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 273)	9,97	57,650	574,77
18	P9Z1-XXXX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (P - 276)	39,90	20,000	798,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.04	107.242,78
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 242)	46,14	298,500	13.772,79
2	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 244)	44,00	40,850	1.797,40
3	P8Z3-4XXX	m2	Enlatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatges de 150x50 mm, col·locades cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament (P - 256)	16,09	141,345	2.274,24
4	E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.	68,36	34,000	2.324,24

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 6

			Sistema homologat pel fabricant. (P - 5)			
5	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació. (P - 3)	49,51	20,000	990,20
6	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions (P - 6)	8,35	339,000	2.830,65
7	P83E7-9KMX	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno. (P - 236)	78,35	146,480	11.476,71

TOTAL	Títol 4	01.01.01.05	35.466,23
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	FUSTERIA FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P867-AXXX	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 248)	31,51	33,466	1.054,51

TOTAL	Títol 4	01.01.01.06	1.054,51
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214C-AXXX	m	Desmuntatge de corretja d'acer, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 173)	26,54	160,300	4.254,36
2	P448-4411	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 188)	4,06	2.401,294	9.749,25
3	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 189)	2,93	494,400	1.448,59
4	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 187)	3,82	52,800	201,70
5	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)	5,52	1.597,490	8.818,14

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 7

6	PAS2-5QLQ	u	Porta tallafores metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada (P - 293)	248,03	1,000	248,03
7	PAN5-7YYL	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm (P - 290)	20,36	1,000	20,36
8	PAN5-7XXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm (P - 288)	22,63	1,000	22,63
9	PAN5-7YXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm (P - 289)	25,34	1,000	25,34
10	PAN5-7YYR	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm (P - 291)	27,15	7,000	190,05

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07	24.978,45
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD57-7ABH	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col.locada (P - 307)	119,90	23,850	2.859,62
2	P4R0-DXXX	m	Perfil L fins 12x20x1 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus U, treballat en taller i col·locats en obra per suportació vidres fixos. (P - 195)	39,51	15,200	600,55
3	P83Q3-8XXX	m2	Revestiment per cegar actual reixa de drenatge amb planxa d'acer inoxidable, entre 100 mm i 200 mm d'amplada i 1,5 mm de gruix, col·locat amb soldadura a l'obra. (P - 241)	91,62	2,910	266,61
4	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades. (P - 272)	16,42	298,980	4.909,25
5	K6A1544X	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER A SUPORT CARN , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra + 1 barra a aprox 1 m. de terra. (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada. (P - 49)	47,04	67,400	3.170,50
6	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada. (P - 52)	47,04	61,550	2.895,31
7	K6A15XXX	m	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. Partida totalment acabada. (P - 53)	136,95	115,700	15.845,12
8	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra. (P - 197)	39,51	22,000	869,22
9	EQ08	u	Fabricació i instal·lació de taula auxiliar de 2,00x0,70x 0,93 composta per: Estructura de suport sobre 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Tres mòduls d'armaris baix de fusta amb taulell, sense portes. No inclou taulell d'acer inoxidable de 40mm	1.934,63	16,000	30.954,08

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 8

Segons documentació gràfica. (P - 14)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.08	62.370,26
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	09	VIDERERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC1H-5D0T	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 298)	76,13	13,608	1.035,98
2	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butirals de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra. (P - 297)	134,21	20,250	2.717,75
3	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta (P - 294)	86,53	9,000	778,77
4	P663-AXXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat (P - 203)	368,12	22,680	8.348,96

TOTAL	Títol 4	01.01.01.09	12.881,46
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF. (P - 46)	319,57	1,000	319,57
2	KD111B8X	pa	Connexió de desguassos a xarxa de sanejament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament (P - 55)	105,08	13,000	1.366,04
3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 306)	52,56	36,000	1.892,16
4	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 300)	29,51	22,000	649,22
5	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 302)	32,55	130,700	4.254,29

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 9

6	PD1A-F11B	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró (P - 301)	23,44	10,000	234,40
7	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (P - 305)	23,32	219,000	5.107,08
8	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 304)	30,19	10,000	301,90
TOTAL			Títol 4	01.01.01.10		14.124,66

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 252)	6,44	328,500	2.115,54
2	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 7)	20,80	8,200	170,56
TOTAL			Títol 4	01.01.01.11		2.286,10

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	12	RETOLACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa. (P - 247)	57,05	212,390	12.116,85
2	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada. (P - 10)	169,83	212,390	36.070,19

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior	54,21	425,283	23.054,59

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 10

			grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.			
		(P - 214)				
2	P7CN1-CUPZ	m2	Paviment interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants reforçats formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, acabat amb fusta fenolica junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Completament terminat	94,63	19,650	1.859,48
		(P - 215)				
3	P7CN1-CUZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	1.326,31	10,000	13.263,10
		(P - 216)				
4	P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	3.725,56	4,000	14.902,24
		(P - 217)				
5	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris. (P - 210)	11,88	363,400	4.317,19
TOTAL			01.01.01.13			57.396,60
Obra		01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior			
Capítol		01	ADEQUACIÓ PARADES			
Títol 3		01	OBRA CIVIL			
Títol 4		14	FUSTERIA ALUMINI			
Títol 5		01	FINESTRES I FIXES			

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PAFA-7XXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 283)	268,54	1,000	268,54
2 PAFA-XXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 284)	209,42	1,000	209,42
3 PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 282)	134,70	1,000	134,70
4 PAFA-7QQX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 281)	297,58	7,000	2.083,06

TOTAL	Títol 5	01.01.01.14.01	2.695,72
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	02	PERSIANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SPER1	m2	Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrussionat d'alta resistència de lamas de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrussionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrussionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003	297,17	530,580	157.672,46

No inclou:
-Registres

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 12

-Folrats i tapetes
-Intervenció en sostres
-Instal·lació nocturna
(P - 480)

TOTAL	Títol 5	01.01.01.14.02	157.672,46
--------------	----------------	-----------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P861-6YRX	m2	Folrat de perfils metàl·lics cs amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb adhesiu especial per xapa. Lacat blanc oRAL 9006 a confirmar en obra. (P - 246)	55,25	24,610	1.359,70

TOTAL	Títol 5	01.01.01.14.03	1.359,70
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	01	PARADA 01

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO01	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 64)	8.323,50	1,000	8.323,50
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO03	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3800x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x150mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 67)	4.700,00	1,000	4.700,00
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 13

5	MO05	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.100,00	1,000	2.100,00
			(P - 69)			
6	MO06	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'elaboració, de mides aproximades 1400x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.750,00	1,000	1.750,00
			(P - 70)			
7	MO07	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.035,00	1,000	1.035,00
			(P - 71)			
8	MO08	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.330,00	1,000	1.330,00
			(P - 72)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.01	22.063,50
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	02	PARADA 02

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MO09	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7100+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 73)	45.975,00	1,000	45.975,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.	1.200,00	1,000	1.200,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 14

		(P - 66)			
3	MO10	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb magterials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3960x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regimen de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	11.484,00	1,000 11.484,00
		(P - 74)			
4	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.725,00	1,000 1.725,00
		(P - 85)			
5	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000 1.625,00
		(P - 68)			
6	MO12	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.595,00	1,000 2.595,00
		(P - 86)			
7	MO13	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1700x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.875,00	1,000 1.875,00
		(P - 87)			
8	MO14	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 5000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.	1.050,00	1,000 1.050,00
		(P - 88)			
9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300x1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00	1,000 1.342,00
		(P - 89)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.02	68.871,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 15

Títol 5 01 MOBILIARI
Títol 6 03 PARADA 03

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MO016	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "U" per la conservació de productes congelats construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2700+5000+1400mm amb una amplada de 1050mm i 1270mm d'alçada, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina preparada per treballar a temperatures de -18°C amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Pantalla d'il·luminació interior de doble filada de tires LED - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de congelació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(P - 65)</p>	59.870,00	1,000	59.870,00
2 MO02	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.</p> <p>(P - 66)</p>	1.200,00	1,000	1.200,00
3 MO17	u	<p>MOBLE 1</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 780x600x850mm, dotat de calaix de servei, prestatge intermig i porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>MOBLE 2</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 600x600x850mm, dotat amb porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(P - 91)</p>	1.955,00	1,000	1.955,00
4 MO18	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(P - 92)</p>	1.625,00	1,000	1.625,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.03	64.650,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	04	PARADA 04

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MO20	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 7890+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació:</p> <p>-Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer. (P - 93)</p>	13.725,00	1,000	13.725,00
2 MO02	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.</p> <p>(P - 66)</p>	1.200,00	1,000	1.200,00
3 MO21	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 4540x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(P - 103)</p>	6.195,00	1,000	6.195,00
4 MO04	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(P - 68)</p>	1.625,00	1,000	1.625,00
5 MO22	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.</p> <p>(P - 105)</p>	3.930,00	1,000	3.930,00
6 MO23	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.</p> <p>(P - 106)</p>	3.600,00	1,000	3.600,00
7 MO24	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.</p> <p>(P - 107)</p>	1.892,00	1,000	1.892,00
8 MO25	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1700x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.</p> <p>(P - 108)</p>	850,00	1,000	850,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 17

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.04	33.017,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	05	PARADA 05

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO26	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 9880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 109)	58.485,00	1,000	58.485,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO27	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6700x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 110)	19.430,00	1,000	19.430,00
4	MO28	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x900mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus, de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 111)	2.320,00	1,000	2.320,00
5	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00
6	MO29	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1270x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües	1.587,50	1,000	1.587,50

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 18

		d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.			
		(P - 112)			
7	MO30	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 3700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.	700,00	1,000 700,00
		(P - 113)			
8	MO83	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 9500+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.435,00	1,000 2.435,00
		(P - 166)			
9	MO31	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar cars a l'interior de la cambra de mides aproximades 2500x1700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	975,00	1,000 975,00
		(P - 114)			
10	MO16	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	650,00	1,000 650,00
		(P - 90)			
11	MO32	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 2900+2250x600x1800mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega.	2.317,00	1,000 2.317,00
		(P - 115)			
TOTAL	Títol 6		01.01.01.15.01.05		91.724,50

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	06	PARADA 06

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MO33	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7800+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Pantalla de il·luminació d'interior de doble filada de tires LED - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 4700mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla.	37.611,00	1,000	37.611,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 19

			- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable, a la zona refrigerada. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 116)			
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO34	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula per suport de cassoles de treball per sala d'elaboració, de mides aproximades 3500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 117)	2.232,00	1,000	2.232,00
4	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 85)	1.725,00	1,000	1.725,00
5	MO35	u	Construcció, subministrament i muntatge de 2 piques, de mides aproximades 500x600x850mm, i de 400x400x200mm dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou aixetes de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 118)	1.111,00	1,000	1.111,00
6	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00
7	MO37	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 5300x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 120)	957,00	1,000	957,00
8	MO38	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2600x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 121)	3.250,00	1,000	3.250,00
9	MO39	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'elaboració, de mides aproximades 2600x600x900mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 122)	2.860,00	1,000	2.860,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 20

10	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.024,00	1,000	2.024,00
			(P - 123)			
11	MO62	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 2500x550x450mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.955,00	1,000	1.955,00
			NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris. (P - 145)			

TOTAL	Títol 6		01.01.01.15.01.06			56.550,00
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	07	PARADA 07

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO41	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6950+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 124)	42.564,00	1,000	42.564,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO42	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3600x550x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	10.620,00	1,000	10.620,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 22

			qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.			
			(P - 66)			
3	MO47	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3000x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	4.270,00	1,000	4.270,00
			(P - 130)			
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000	1.625,00
			(P - 68)			
5	MO22	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.	3.930,00	1,000	3.930,00
			(P - 105)			
6	MO23	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.	3.600,00	1,000	3.600,00
			(P - 106)			
7	MO48	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.672,00	1,000	1.672,00
			(P - 131)			
8	MO49	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1800x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.	756,00	1,000	756,00
			(P - 132)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.08	28.853,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	09	PARADA 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO50	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5080+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:	36.885,00	1,000	36.885,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 23

			<ul style="list-style-type: none">- Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304.- Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones.- Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats.- Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt.- Sobre superior de vidre pla.- 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent.- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable.- Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(P - 133)</p>			
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.	1.200,00	1,000	1.200,00
			<p>(P - 66)</p>			
3	MO51	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3400x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 1 pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	4.080,00	1,000	4.080,00
			<p>(P - 134)</p>			
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000	1.625,00
			<p>(P - 68)</p>			
5	MO52	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.312,00	1,000	2.312,00
			<p>(P - 135)</p>			
6	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.040,00	1,000	2.040,00
			<p>(P - 150)</p>			
7	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00	1,000	1.342,00
			<p>(P - 89)</p>			

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 24

8	MO84	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.610,00	1,000	1.610,00
<p>NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris. (P - 167)</p>						

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.09				51.094,00
--------------	----------------	--------------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	10	PARADA 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO53	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5530+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 2900+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 2800mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(P - 136)</p>	29.296,00	1,000	29.296,00
2	MO02	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.</p> <p>(P - 66)</p>	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO54	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(P - 137)</p>	2.393,00	1,000	2.393,00
4	MO04	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	1.625,00	1,000	1.625,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 25

(P - 68)						
5	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.024,00	1,000	2.024,00

(P - 123)

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.10				36.538,00
Obra		01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior			
Capítol		01	ADEQUACIÓ PARADES			
Títol 3		01	OBRA CIVIL			
Títol 4		15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS			
Títol 5		01	MOBILIARI			
Títol 6		11	PARADA 11			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO55	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica, construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanter rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 138)	17.460,00	2,000	34.920,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO56	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3780x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 139)	4.725,00	1,000	4.725,00
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 26

5	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300x1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00	1,000	1.342,00
(P - 89)						

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.11	43.812,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	12	PARADA 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO57	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2400+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 140)	24.825,00	1,000	24.825,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO58	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 500x550x850mm, porta batent per guardar productes de neteja, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 141)	1.120,00	1,000	1.120,00
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00
5	MO59	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1300x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000	1.625,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 27

		(P - 142)			
6	MO60	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.430,00	1,000 1.430,00
		(P - 143)			
7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.950,00	1,000 1.950,00
		Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques: -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potencia frigorífica; Frio 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Volatge; 220 V (P - 144)			
8	MO63	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 1300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	682,00	1,000 682,00
		(P - 146)			
9	MO64	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar cams a l'interior de la cambra de mides aproximades 2000x1000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	1.395,00	1,000 1.395,00
		(P - 147)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.12	35.852,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	13	PARADA 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MO65	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 148)	35.760,00	1,000	35.760,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 28

2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.	1.200,00	1,000	1.200,00
			(P - 66)			
3	MO66	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	3.975,00	1,000	3.975,00
			(P - 149)			
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000	1.625,00
			(P - 68)			
5	MO52	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.312,00	1,000	2.312,00
			(P - 135)			
6	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.040,00	1,000	2.040,00
			(P - 150)			
7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.950,00	1,000	1.950,00
			Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques: -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potència frigorífica; Frio 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Volatge; 220 V (P - 144)			
8	MO68	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.610,00	1,000	1.610,00
			NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris. (P - 151)			
9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300x1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00	1,000	1.342,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 29

(P - 89)					
10	MO69	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar cars a l'interior de la cambra de mides aproximades 2300+1500mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	660,00	1,000 660,00
(P - 152)					

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.13			52.474,00
--------------	----------------	--------------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	14	PARADA 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO65	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (P - 148)	35.760,00	1,000	35.760,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO66	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 149)	3.975,00	1,000	3.975,00
4	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 68)	1.625,00	1,000	1.625,00
5	MO52	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i	2.312,00	1,000	2.312,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 30

			un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.			
			(P - 135)			
6	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'elaboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.040,00	1,000	2.040,00
			(P - 150)			
7	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'elaboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.950,00	1,000	1.950,00
			Instal·lació frigorífica per sala d'elaboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques: -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potencia frigorífica; Frío 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Voltatge; 220 V (P - 144)			
8	MO68	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.610,00	1,000	1.610,00
			NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris. (P - 151)			
9	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00	1,000	1.342,00
			(P - 89)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.14	51.814,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	15	PARADA 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO70	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6350+2100x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats.	41.025,00	1,000	41.025,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 31

			<ul style="list-style-type: none">- Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt.- Sobre superior de vidre pla.- 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent.- Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable.- Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada.- Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(P - 153)</p>			
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.	1.200,00	1,000	1.200,00
			<p>(P - 66)</p>			
3	MO71	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 3550x600x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en regim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compost per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	9.585,00	1,000	9.585,00
			<p>(P - 154)</p>			
4	MO72	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 500x600x850mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	750,00	1,000	750,00
			<p>(P - 155)</p>			
5	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	1,000	1.625,00
			<p>(P - 92)</p>			
6	MO73	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2000x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 156)	2.500,00	1,000	2.500,00
7	MO74	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 2000x650x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en regim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compost per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	10.200,00	1,000	10.200,00
			<p>(P - 157)</p>			
8	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.950,00	1,000	1.950,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 32

Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:

- Marca; GREE
- Model; MUSE 12.
- Potència frigorífica; Frío 3,5 Kw
- Refrigerant; R32
- Voltatge; 220 V (P - 144)

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.15	68.835,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	16	PARADA 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO75	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7000x1050x1270mm, dotada de 2 piques encastades de mides aproximades de 400x400x200mm cadascuna, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. AISI 316. - Sistema de refrigeració ESTATIC, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. - 2 piques de bacllà en remull incorporades a la base, fabricades en planxa d'acer inoxidable AISI 316 de mides aproximades 700x350x110mm amb la seva corresponent entrada d'aigua i sobreixidor. <p>(P - 158)</p>	34.450,00	1,000	34.450,00
2	MO02	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Incloy frontisses i pany amb clau.</p> <p>(P - 66)</p>	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO76	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 5860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(P - 159)</p>	8.145,00	1,000	8.145,00
4	MO18	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(P - 92)</p>	1.625,00	1,000	1.625,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 33

5	MO77	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7000mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.540,00	1,000	1.540,00
			(P - 160)			
6	MO78	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de tall sobre mostrador en polietilè blanc, de mides aproximades 400x330x5mm, adaptades al pla de treball.	330,00	1,000	330,00
			(P - 161)			
7	MO79	u	Subministrament i muntatge d'un total aproximat de 18m de prestatges per paret trassera de 20cm d'ample a tres nivells per col·locació de llaunes. Fabricada en tauler de okumen aplacat de formica blanca i perfil frontal de inox.	3.378,00	1,000	3.378,00
			(P - 162)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.16	50.668,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI
Títol 6	17	PARADA 17 (BAR)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO80	u	Construcció, subministrament i muntatge de mostrador per barra de bar vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2680x550x1070mm, segons secció i característiques següents: - Construcció en estructura tubular d'acer inoxidable, folrat per l'interior amb planxa d'acer i decoració frontal amb revestiment ceràmic de primera qualitat. - Sobre superior en planxa d'acer inoxidable Llei 18/10 AISI 304. - Interior barra compostat per: - Ampoller, nevera frigorífica construïda en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304, amb màquina incorporada. Rest a fins el llarg total, sobre llis de treball, sinus de mides 400 x 400 x 200mm de fons, amb la seva corresponent aixeta su de dos aigües d'accionament no manual. (P - 163)	4.750,00	1,000	4.750,00
2	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Incloy frontisses i pany amb clau. (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	MO81	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra de reserva construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 1260x600x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (P - 164)	3.625,00	1,000	3.625,00
4	MO82	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble cafeter de reserva construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei	8.016,00	1,000	8.016,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 34

18/10 AISI 304 amb unes mides aproximades de 3340x600x1050mm, dotat de dos calaixos de servei, calaix picamarro prestatge internig i portes corredisses frontals.

(P - 165)

TOTAL	Títol 6	01.01.01.15.01.17	17.591,00
--------------	----------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs conexió elèctrica i de fontaneria. (P - 63)	1.150,43	0,000	0,00
2	EQU01	u	Subministrament i instal·lació de forn industrial elèctric Marca Romag, model STAR 2, amb les següents especificacions: -Dimensions exteriors; 595 x 560 x 575 mm. -Dimensiones interiors; 460 x 374 x 353 mm. -Potència; 3,1 KW 1x 230 v -Dimensió safata 400 x 315 mm -Dotació 4 safates -Obertura porta batent (P - 21)	715,00	5,000	3.575,00
3	EQU02	u	Subministrament i instal·lació de placa inducció professional , en superfície amb tres zones de cocció de la marca Bartscher model IK 3342 o equivalent i una potència de 3400 W. Mides de la placa de vidre 510x485mm (P - 22)	349,00	4,000	1.396,00
4	EQU03	u	Subministrament i instal·lació de fregidora de sobre taula model FR6L o equivalent de mides 260x355x320 capacitat 6l. potència 3000 w construïda en acer inoxidable. (P - 23)	343,00	4,000	1.372,00
5	EQU04	u	Subministrament i instal·lació de cafetera professional expreso marca SKU STEMF2 o equivalent amb carcassa exterior en acer inoxidable de mides 665x563x530mm. Número de grups de preparació 2, quantitat de taces per hora, aprox. 240 Taces per grup d'el·laboració, capacitat 11 l, sortida d'aigua calenta i llança de vapor. Potència: 3,70 kW Conexión elèctrica: 230V / 1N/PE / 50 Hz (P - 24)	3.308,99	1,000	3.308,99
6	BQ91EQ2	u	Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent (P - 1)	1.648,04	1,000	1.648,04
7	EQU05	u	Subministrament i instal·lació de tisora per tallar pollastre, s'inclou estructura auxiliar en acer inoxidable fixada al terra mecànicament i tisora industrial. (P - 25)	630,00	4,000	2.520,00
8	EQU06	u	Subministrament i instal·lació de balança penjada per a botiga model Q1 400 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada. (P - 26)	1.650,00	24,000	39.600,00
9	EQU07	u	Subministrament i instal·lació de balança de sobretaula model XC II 800 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada. (P - 27)	1.650,00	12,000	19.800,00
10	EQU08	u	Subministrament i instal·lació de portarrotllos de bobina en acer inoxidable, totalment instal·lat. (P - 28)	119,25	33,000	3.935,25

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 35

TOTAL	Títol 5	01.01.01.15.02	77.155,28
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	01	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)	1,10	1.360,000	1.496,00
2	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 183)	1,23	1.360,000	1.672,80

TOTAL	Títol 6	01.01.02.01.01.01	3.168,80
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	02	Clima i ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21D5-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 600 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 178)	29,98	100,000	2.998,00

TOTAL	Títol 6	01.01.02.01.01.02	2.998,00
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	01	Lampisteria

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	17,000	2.551,70
2	PJM41-NAHF	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 424)	95,83	17,000	1.629,11
3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 451)	23,15	74,000	1.713,10

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 36

4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 450)	26,31	119,000	3.130,89
5	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 421)	194,41	17,000	3.304,97
6	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (P - 351)	13,03	370,000	4.821,10
7	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (P - 352)	17,80	455,000	8.099,00
8	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 358)	9,55	370,000	3.533,50
9	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 359)	10,74	455,000	4.886,70

TOTAL	Títol 5	01.01.02.02.01	33.670,07
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	03	Provisional

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 355)	6,83	10,000	68,30
2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 453)	26,31	4,000	105,24
3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (P - 353)	7,19	80,000	575,20

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 37

TOTAL	Títol 5	01.01.02.02.03	748,74
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	04	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 310)	249,06	1,000	249,06
2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 309)	124,42	1,000	124,42
3	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia. (P - 56)	157,50	1,000	157,50

TOTAL	Títol 5	01.01.02.02.04	530,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	01	Quadres comptadors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (P - 395)	321,57	12,000	3.858,84
2	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P - 397)	599,87	5,000	2.999,35

TOTAL	Títol 5	01.01.02.03.01	6.858,19
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	02	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 380)	5,12	340,000	1.740,80
2	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de	12,04	1.430,000	17.217,20

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 38

3	PG2J-4BPM	m	poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 389)	53,08	170,000	9.023,60
4	PG3B-E7D6	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 378)	6,07	170,000	1.031,90
TOTAL			01.01.02.03.02			29.013,50

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	03	Quadre elèctric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 369)	202,55	17,000	3.443,35
2	PG15X003	u	Quadre de distribució metàl·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 372)	1.903,86	10,000	19.038,60
3	PG15X004	u	Quadre de distribució metàl·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 373)	2.812,95	7,000	19.690,65

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	04	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,	2,97	4.200,000	12.474,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 39

		tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 385)				
2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 387)	4,06	840,000	3.410,40
3	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 388)	5,50	270,000	1.485,00
4	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	4.710,000	13.093,80
5	PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	920,000	8.528,40
6	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	834,000	9.991,32
7	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 377)	101,60	230,000	23.368,00

TOTAL	Títol 5	01.01.02.03.04	72.350,92
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	05	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMP1-HC2X	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fitxes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal·lat i en funcionament. (P - 446)	873,11	5,000	4.365,55
2	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 399)	21,04	74,000	1.556,96
3	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 401)	17,21	182,000	3.132,22
4	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (P - 400)	26,81	41,000	1.099,21

TOTAL	Títol 5	01.01.02.03.05	10.153,94
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 40

Titul 3	02	INSTALLACIONS
Titul 4	03	Electricitat
Titul 5	06	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 394)	10,80	230,000	2.484,00

TOTAL	Titul 5	01.01.02.03.06			2.484,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	02	INSTALLACIONS
Titul 4	03	Electricitat
Titul 5	07	Provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG01-600X	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h. (P - 365)	6.053,46	1,000	6.053,46
2 PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 366)	1.275,05	1,000	1.275,05
3 PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 367)	436,05	3,000	1.308,15
4 PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 384)	11,55	60,000	693,00
5 PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensió asignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 383)	2,79	150,000	418,50
6 PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (P - 409)	78,68	30,000	2.360,40

TOTAL	Titul 5	01.01.02.03.07			12.108,56
--------------	----------------	-----------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Titul 3	02	INSTALLACIONS
Titul 4	03	Electricitat
Titul 5	08	Enllumenat

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 41

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 408)	106,60	17,000	1.812,20
2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment (P - 410)	52,86	16,000	845,76
3	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 404)	147,52	77,000	11.359,04
4	PH21-AZQX	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 405)	147,52	132,000	19.472,64
5	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 402)	118,85	49,000	5.823,65
6	PH21-AZPX	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 403)	118,85	71,000	8.438,35
7	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat (P - 407)	29,13	134,000	3.903,42
8	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (P - 412)	154,97	45,000	6.973,65
9	PHP0-AZXV	u	Projector d'alumini orientable, amb # leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (P - 411)	112,08	79,000	8.854,32
TOTAL	Títol 5		01.01.02.03.08			67.483,03

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	09	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 58)	1.650,00	1,000	1.650,00
TOTAL	Títol 5	01.01.02.03.09				1.650,00

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 42

Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	04	Comunicacions
Títol 5	01	Veu i dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	1.290,000	3.586,20
2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	860,000	7.972,20
3	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	86,000	1.030,28
4	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 468)	22,02	86,000	1.893,72
5	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment (P - 461)	20,22	86,000	1.738,92
6	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 462)	356,08	17,000	6.053,36
7	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P - 466)	182,02	17,000	3.094,34
8	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 467)	289,73	17,000	4.925,41
9	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 469)	168,18	17,000	2.859,06
10	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 470)	126,78	17,000	2.155,26
11	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 464)	200,63	17,000	3.410,71
12	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 463)	312,86	17,000	5.318,62
13	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra (P - 465)	123,04	17,000	2.091,68
14	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (P - 459)	13,40	34,000	455,60
15	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 460)	84,71	34,000	2.880,14
16	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN	3,87	1.105,000	4.276,35

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 43

		60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 457)				
17	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 456)	1,73	1.290,000	2.231,70
18	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 458)	10,53	86,000	905,58
19	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament. (P - 455)	168,10	17,000	2.857,70
20	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics. (P - 454)	30,98	86,000	2.664,28

TOTAL	Títol 5	01.01.02.04.01	62.401,11
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	43,000	6.454,30
2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible. (P - 442)	29,84	43,000	1.283,12
3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 339)	32,51	86,000	2.795,86

TOTAL	Títol 5	01.01.02.05.04	10.533,28
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	05	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 221)	3,25	40,000	130,00
2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180 (P - 222)	333,51	5,000	1.667,55
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (P - 218)	22,46	30,000	673,80

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 44

4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 223)	44,72	20,000	894,40
5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 60)	1.250,00	1,000	1.250,00

TOTAL	Títol 5	01.01.02.05.05	4.615,75
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	01	Equips climatització/refrigeració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEG6-5ZPS	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (P - 324)	947,16	2,000	1.894,32
2	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (P - 325)	991,18	6,000	5.947,08
3	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada (P - 323)	1.907,23	1,000	1.907,23
4	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 15)	2.970,23	10,000	29.702,30

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 45

5	EQFR02	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 16)	3.894,35	1,000	3.894,35
6	EQFR03	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.89 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 17)	3.095,93	1,000	3.095,93
7	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 18)	2.539,22	1,000	2.539,22
8	FABGEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmuntables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C. (P - 42)	1.058,30	2,000	2.116,60

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.01	51.097,03
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	02	Distribució climatització/refrigeració

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 46

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 376)	90,44	120,000	10.852,80
2	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 342)	13,86	240,000	3.326,40
3	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 347)	11,13	90,000	1.001,70
4	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 345)	15,52	120,000	1.862,40
5	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 346)	17,51	30,000	525,30
6	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 363)	8,30	240,000	1.992,00
7	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 356)	9,06	90,000	815,40
8	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 357)	12,00	120,000	1.440,00
9	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 364)	24,67	30,000	740,10
10	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 303)	19,45	120,000	2.334,00
11	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 318)	42,17	50,000	2.108,50
12	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 317)	32,22	70,000	2.255,40

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 47

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.02	29.254,00
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	03	Equips de ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PEM9-D47X	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió altai muntat sobre bancada (P - 332)	627,30	4,000	2.509,20

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.03	2.509,20
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	04	Distribució ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 318)	42,17	40,000	1.686,80
2	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 317)	32,22	60,000	1.933,20
3	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular (P - 319)	6,26	12,000	75,12
4	PE421-48W8	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 314)	128,30	150,000	19.245,00

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.04	22.940,12
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	05	Elements finals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEKI-HAG1	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P - 328)	306,48	4,000	1.225,92
2	PE40-60FI	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm. col·locat amb fixacions mecàniques (P - 311)	56,90	4,000	227,60

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.05	1.453,52
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
------	----	--

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 48

Capitol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	06	Sistema gestió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada. (P - 335)	145,85	9,000	1.312,65
2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 336)	5,68	90,000	511,20
3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo (P - 381)	2,78	90,000	250,20

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.06	2.074,05
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capitol	01	ADEQUACIÓ PARADES
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 57)	2.047,50	1,000	2.047,50

TOTAL	Títol 5	01.01.02.06.07	2.047,50
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capitol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs (P - 204)	4,52	20,000	90,40
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 169)	10,69	40,000	427,60
3	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 170)	20,79	20,000	415,80

TOTAL	Títol 4	01.02.01.01	933,80
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capitol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 49

Títol 4 02 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)	17,50	34,650	606,38
2 P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 176)	5,43	12,000	65,16
3 P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 172)	7,97	29,500	235,12
4 P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 171)	53,12	2,000	106,24
5 PY02-614Y	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 477)	9,33	6,000	55,98

TOTAL	Títol 4	01.02.01.02			1.068,88
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	RAM PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra. (P - 485)	12,89	203,000	2.616,67
2 X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 486)	3,92	203,000	795,76
3 X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 487)	1.500,00	1,000	1.500,00
4 EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 41)	9,35	20,000	187,00
5 K45R32AX	Pa	Previsó per treballs en zones ocultes, no previsible en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat. (P - 47)	456,52	1,000	456,52
6 P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja. (P - 227)	4,87	203,000	988,61
7 P6123-7BPX	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm 2 cares vistes i de color especial (igual a l'existent), categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 199)	79,60	9,210	733,12
8 P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 202)	46,35	76,605	3.550,64

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 50

9	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 190)	19,82	3,000	59,46
10	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 224)	35,17	139,185	4.895,14
11	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (P - 207)	1,81	31,900	57,74
12	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 209)	9,81	31,900	312,94
13	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 208)	1,64	31,900	52,32
14	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 257)	12,00	29,000	348,00
15	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P - 220)	10,07	2,000	20,14
16	P81R-HBYL	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar) (P - 226)	28,97	5,000	144,85
17	K45RXXXX	m2	Desmuntatge i reposició de reixa de ventilació existent.	142,15	1,000	142,15

A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.

(P - 48)

TOTAL	Títol 4	01.02.01.03	16.861,06
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 266)	64,77	31,900	2.066,16
2	P9D5-3625	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 267)	45,13	31,900	1.439,65
3	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 265)	43,12	31,900	1.375,53
4	P9D0-HXXX	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 264)	25,49	6,300	160,59
5	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades	46,97	129,500	6.082,62

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 51

			amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 229)			
6	P824-3QXD	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 230)	38,25	124,500	4.762,13
7	P824-3R8P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops. (P - 231)	41,38	119,500	4.944,91
8	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 232)	16,79	15,000	251,85
9	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 273)	9,97	54,550	543,86

TOTAL	Títol 4	01.02.01.04	21.627,30
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 244)	44,00	24,150	1.062,60
2	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions (P - 6)	8,35	10,000	83,50
3	P83E7-9KMX	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno. (P - 236)	78,35	83,025	6.505,01
4	P8Z3-47WQ	m2	Enlatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament (P - 255)	10,63	75,525	802,83
5	P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 225)	18,01	5,000	90,05
6	P83EA-XXXX	m2	Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m. (P - 238)	23,08	0,970	22,39

TOTAL	Títol 4	01.02.01.05	8.566,38
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 52

Títol 4 06 FUSTERIA FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada. (P - 9)	275,78	1,000	275,78
2	PA23-XXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada. Gruix de 40 mm, amb una llum de pas de 102 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat acabat de melamina RAL 9010 , galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta (per ús intensiu) i panys amb clau. Revestida amb panell fenòlic HPL per una cara. Partida totalment acabada. (P - 278)	215,12	1,000	215,12
3	PAN2-36W0	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 286)	26,76	1,000	26,76
4	PAN2-36WX	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 110 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 287)	26,76	1,000	26,76
TOTAL Títol 4		01.02.01.06			544,42	

Obra 01 Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
 Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
 Títol 3 01 OBRA CIVIL
 Títol 4 07 SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)	5,52	121,400	670,13
2	P214C-XXXX	Pa	Desmuntatge i muntatge de calaix existent per nova ubicació de caixa de persiana. S'inclou ajust de la subestructura existent per poder ubicar el nou corró de persiana. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i materials necessaris per donar la partida totalment finalitzada. (P - 174)	2.500,00	1,000	2.500,00
3	PAN5-XXXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm (P - 292)	67,88	1,000	67,88
TOTAL	Títol 4		01.02.01.07		3.238,01	

Obra 01 Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
 Capítol 02 ADEQUACIÓ FRUITERIA
 Títol 3 01 OBRA CIVIL
 Títol 4 08 ACER INOX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 53

1	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada. (P - 52)	47,04	10,000	470,40
2	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplats d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada. (P - 471)	985,13	1,000	985,13
3	PQ53-HAIX	Pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per moble illa d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm d'amplària per 200cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada. (P - 472)	1.316,22	1,000	1.316,22
4	MO24	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. (P - 107)	1.892,00	2,000	3.784,00
5	P4R0-DYXF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (P - 196)	3,73	51,000	190,23

TOTAL	Títol 4	01.02.01.08	6.745,98
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	09	VIDRERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra. (P - 297)	134,21	7,540	1.011,94

TOTAL	Títol 4	01.02.01.09	1.011,94
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF. (P - 46)	319,57	1,000	319,57
2	KD111B8X	pa	Connexió de desguasos a xarxa de sanejament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclós subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclós, muntat i/o en funcionament (P - 55)	105,08	13,000	1.366,04

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 54

3	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (P - 305)	23,32	54,250	1.265,11
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

TOTAL	Títol 4		01.02.01.10			2.950,72
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E89BBBH	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 7)	20,80	10,800	224,64
2	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 253)	5,49	1,970	10,82
3	P89H-4V7X	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. S'inclou el pintat de totes les instal·lacions que es trobin en el mateix. S'inclou el tapat d'elements de contra incendis i medis auxiliars necessaris per dur a terme la partida. (P - 251)	12,44	173,000	2.152,12
4	P894-4V9E	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 249)	20,97	1,440	30,20
5	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 250)	25,17	3,600	90,61

TOTAL	Títol 4		01.02.01.11			2.508,39
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	12	RETOLACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa. (P - 247)	57,05	8,440	481,50
2	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format per lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada. (P - 10)	169,83	4,850	823,68

TOTAL	Títol 4		01.02.01.12			1.305,18
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx	54,21	91,950	4.984,61

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 55

aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.
Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.

(P - 214)

2	P7CN1-CUZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	1.326,31	1,000	1.326,31
---	------------	---	--	----------	-------	----------

(P - 216)

3	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris. (P - 210)	11,88	59,300	704,48
---	-----------	----	--	-------	--------	--------

TOTAL	Títol 4	01.02.01.13	7.015,40
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	01	FINESTRES I FIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAFXXXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. La fusteria es compon d'un fixe envidrat (no inclòs) de dimensions 580x130cm i d'un cec superior de 580x20cm. Color a definir per la propietat. (P - 285)	1.450,58	1,000	1.450,58

TOTAL	Títol 5	01.02.01.14.01	1.450,58
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	02	PERSIANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SPER1	m2	Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrusionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3	297,17	33,015	9.811,07

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 56

mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrusionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrusionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment. Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003

No inclou:

- Registres
- Folrats i tapetes
- Intervenció en sostres
- Instal·lació nocturna (P - 480)

TOTAL	Títol 5	01.02.01.14.02	9.811,07
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Títol 5	03	PORTA AUTOMÀTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dues fulles de 100x240cm per un pas lliure de 200x240cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb butiral transparent i amb perfil superior e inferior d'alumini lacat, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, inclús kit electrofre, quadre bàsic, clau i pany de obrerura electrònica i accessoris. S'inclouen remats perimetrals necessaris per deixar la porta totalment finalitzada. Totalment instal·lada i posada en marxa. (P - 8)	2.012,94	1,000	2.012,94

TOTAL	Títol 5	01.02.01.14.03	2.012,94
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MO100	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva	11.300,00	1,000	11.300,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 57

			totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada.			
			Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Sistema nebulitzador per una taula de 3.75 mts de largaria composta dels següents elements: 1 central de filtrat 1 sistema de regeneració 1 conjunt de difusors 1 higienitzador segons RD 487/2022. Es valoren en la partida dos unitats (P - 75)			
2	MO101	u	Construcció i subministrament de moble caixa de 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada en acer inoxidable amb calaix de servei (un per treballador) prestatge inferior i sòcol a terra, frontal exterior tancat amb decoració en formica color a definir. Un de 5580mm amb tres zones treballador i un altre de 2.030 mm de llargaria amb una sola zona de treball. (P - 76)	6.460,00	1,000	6.460,00
3	MO102	u	Construcció, subministrament i col·locació de 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç. (P - 77)	11.975,00	1,000	11.975,00
4	MO103	u	Construcció, subministrament i col·locació de 2 taules planes d'exposició de fruita de 600mm d'amplada en acer inoxidable amb potes al terra oberta, amb base proveïda d'ampit perimetral de 80mm plana22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.	3.265,00	1,000	3.265,00
			Una unitat de 2500mm de llargaria Una unitat de 3.500mm de llargaria (P - 78)			
5	MO104	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula per obrador amb frontal proveït de dos prestatges i tancament fins el fals sostre de botiga. Proveïda de pica amb un sinus, construïda en planxa d'acer inoxidable amb frontal exterior aplacat en formica de color a definir. Porta i vidriera en perfils de tub d'acer inoxidable i vidre laminar 4+4mm (incòs a la partida). En un extrem es prepararà un prestatge reforçat per un forn. (P - 79)	8.345,00	1,000	8.345,00
6	MO105	u	Construcció, subministrament i col·locació d' estructura separadora d'accés i sortida amb barana en tub d'acer inoxidable i prestatge superior per instal·lació de mirall reclinat per control de caixa, , cara interior amb balda per decoració. El material del calaix en melamina blanca. Mides 5500mm (P - 80)	5.156,00	1,000	5.156,00
7	MO106	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula piramidal de 1400x1400x1800mm amb tres nivells en acer inoxidable per accés des de carrer, tancada frontalment amb formica de color a definir i dos portes per emmagatzematge. (P - 81)	1.953,00	1,000	1.953,00
8	MO107	u	Construcció, subministrament i col·locació conjunt de 3 taules d'exposició amb pendent a dos vessants. Fabricades en planxa d'acer inoxidable, amb potes a terra i obertes per totes les cares. De mides: TAULA 1: de 6000 mm TAULA 2: de 3750 mm TAULA 3: de 3540 mm (P - 82)	25.458,00	1,000	25.458,00
9	MO108	u	Subministrament i col·locació de mural DOCRILUC gama CLOVER de fons 3 H1 temp +1+10°C, amb decoració especial, llum led en balda i ptector inoxidable a la base. El mural es compona en: -1 mòdul de 2 portes amb laterals de 1250mm -2 mòduls units, oberts amb cortina de nit (P - 83)	11.698,00	1,000	11.698,00
10	MO109	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora DOCRILUC mod. VE-8-15 de midess 1505x800x1235mm, amb vidre recte amb prestatge interior, lacada en color a definir per la propietat. (P - 84)	2.597,00	1,000	2.597,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 58

TOTAL	Títol 5	01.02.01.15.01	88.207,00
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQU100	u	Subministrament i col·locació de forn My Chef, per una capacitat de 12 baldes GN 1/1 Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guies multinivell) Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm Pes 80 Kg Recomanat per 30-100 racions al dia Potència elèctrica 7,3 kW Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 Obertura de porta a ma dreta i Mychef Cloud inclòs (P - 29)	6.945,00	1,000	6.945,00
2	EQU101	u	Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip VRF de cabal variable amb una unitat exterior i tres unitats interiors tipus cassette amb funcionament individual, segons demanda. Marca GREE, model GMV6 o equivalent amb 7.100 w fred i 8.600 w calor, model interior 3x GMV5 CST 360 125 o equivalent. Amb refrigerant R-410 III 380.V (P - 30)	22.647,00	1,000	22.647,00

TOTAL	Títol 5	01.02.01.15.02	29.592,00
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	03	Incendis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DB-H94S	u	Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 180)	16,70	2,000	33,40
2	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 181)	2,12	6,000	12,72
3	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 179)	2,78	6,000	16,68
4	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)	10,65	35,000	372,75

TOTAL	Títol 6	01.02.02.01.01.03	435,55
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 59

Títol 5		01	Lampisteria			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	1,000	150,10
2	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 425)	132,97	1,000	132,97
3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 451)	23,15	4,000	92,60
4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 450)	26,31	6,000	157,86
5	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 421)	194,41	1,000	194,41
6	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 351)	13,03	40,000	521,20
7	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 352)	17,80	30,000	534,00
8	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 358)	9,55	40,000	382,00
9	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 359)	10,74	30,000	322,20
TOTAL	Títol 5	01.02.02.02.01				2.487,34

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	03	Provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-41XX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat	6,83	10,000	68,30

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 60

		especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 355)				
2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 453)	26,31	2,000	52,62
3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (P - 353)	7,19	40,000	287,60

TOTAL	Títol 5	01.02.02.02.03	408,52
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	04	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 310)	249,06	1,000	249,06
2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 309)	124,42	1,000	124,42
3	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia. (P - 56)	157,50	1,000	157,50

TOTAL	Títol 5	01.02.02.02.04	530,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	01	Quadres comptadors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (P - 395)	321,57	1,000	321,57

TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.01	321,57
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	02	Escomesa

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 61

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 380)	5,12	20,000	102,40
2	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 389)	12,04	70,000	842,80
3	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 378)	53,08	10,000	530,80
4	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment (P - 393)	6,07	10,000	60,70

TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.02	1.536,70
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	03	Quadre elèctric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 369)	202,55	1,000	202,55
2	PG15X002	u	Quadre de distribució metàl·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 371)	4.542,72	1,000	4.542,72

TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.03	4.745,27
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	04	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines.	2,97	450,000	1.336,50

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 62

			classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 385)			
2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 387)	4,06	60,000	243,60
3	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 388)	5,50	30,000	165,00
4	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	540,000	1.501,20
5	PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	90,000	834,30
6	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	161,000	1.928,78
7	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 377)	101,60	10,000	1.016,00
TOTAL Títol 5			01.02.02.03.04			7.025,38

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	05	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 399)	21,04	6,000	126,24
2	PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 398)	33,63	2,000	67,26
3	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 401)	17,21	23,000	395,83
4	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (P - 400)	26,81	4,000	107,24
TOTAL			Títol 5	01.02.02.03.05		696,57

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	06	Xarxa de terra

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 63

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 394)	10,80	10,000	108,00
TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.06			108,00

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	07	Provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 366)	1.275,05	1,000	1.275,05
2 PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 384)	11,55	20,000	231,00
3 PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensió assignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 383)	2,79	50,000	139,50
4 PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (P - 409)	78,68	10,000	786,80
TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.07			2.432,35

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	08	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 408)	106,60	11,000	1.172,60
2 PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment (P - 410)	52,86	5,000	264,30
3 PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W,	147,52	57,000	8.408,64

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 64

			amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 404)			
4	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 402)	118,85	20,000	2.377,00
5	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat (P - 407)	29,13	21,000	611,73
6	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (P - 412)	154,97	37,000	5.733,89
TOTAL			Títol 5	01.02.02.03.08		18.568,16

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	09	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 58)	1.650,00	1,000	1.650,00

TOTAL	Títol 5	01.02.02.03.09	1.650,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	04	Comunicacions
Títol 5	01	Veu i dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	135,000	375,30
2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	90,000	834,30
3	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	9,000	107,82
4	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastrada (P - 468)	22,02	9,000	198,18
5	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment (P - 461)	20,22	9,000	181,98
6	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 9 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 462)	356,08	1,000	356,08

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 65

7	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P - 466)	182,02	1,000	182,02
8	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 467)	289,73	1,000	289,73
9	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 469)	168,18	1,000	168,18
10	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 470)	126,78	1,000	126,78
11	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 464)	200,63	1,000	200,63
12	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 463)	312,86	1,000	312,86
13	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra (P - 465)	123,04	1,000	123,04
14	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (P - 459)	13,40	2,000	26,80
15	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 460)	84,71	2,000	169,42
16	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 457)	3,87	70,000	270,90
17	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 456)	1,73	135,000	233,55
18	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 458)	10,53	9,000	94,77
19	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament. (P - 455)	168,10	1,000	168,10
20	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics. (P - 454)	30,98	9,000	278,82
TOTAL Títol 5			01.02.02.04.01	4.699,26		

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	01	Detecció

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 66

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament. (P - 435)	315,95	1,000	315,95
2	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 437)	86,76	8,000	694,08
3	PM18-385Z	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 439)	87,91	2,000	175,82
4	PM17-386U	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 438)	146,72	2,000	293,44
5	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 390)	4,36	120,000	523,20
6	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	120,000	333,60
7	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	20,000	185,40
8	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	12,000	143,76
TOTAL Títol 5		01.02.02.05.01	2.665,25			

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	02	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 444)	66,70	2,000	133,40
2	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 445)	108,30	1,000	108,30
TOTAL		Títol 5		01.02.02.05.02		241,70

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	03	Senyalització

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 67

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 448)	13,50	6,000	81,00
2	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 447)	11,70	2,000	23,40
3	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 449)	21,51	2,000	43,02
TOTAL			Títol 5	01.02.02.05.03		147,42

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal.lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal.lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	3,000	450,30
2	PM20-DG4X	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 441)	447,45	2,000	894,90
3	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible. (P - 442)	29,84	16,000	477,44
4	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 339)	32,51	16,000	520,16
5	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 340)	38,59	70,000	2.701,30
6	PF20-DTEI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 341)	72,15	20,000	1.443,00

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	05	Varis

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 68

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 221)	3,25	10,000	32,50
2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescents termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180 (P - 222)	333,51	2,000	667,02
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (P - 218)	22,46	5,000	112,30
4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 223)	44,72	5,000	223,60
5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 60)	1.250,00	1,000	1.250,00

TOTAL	Títol 5	01.02.02.05.05	2.285,42
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	01	Equips climatització/refrigeració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PED2-CTZ7	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,539743599999995 kW i en calor 7,263095199999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col·locada (P - 320)	7.130,69	1,000	7.130,69
2	PED4-603K	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·locada (P - 321)	1.335,18	5,000	6.675,90
3	EFM555HX	u	Kit de connexió sistema VRV per a tubs. ME o equivalent. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 11)	226,40	4,000	905,60
4	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h	5.443,46	1,000	5.443,46

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 69

Càrrega de refrigerant 4.6 kg
Rendiment COP total 2.28 W/W

Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 19)

TOTAL	Títol 5	01.02.02.06.01	20.155,65
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	02	Distribució climatització/refrigeració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 376)	90,44	20,000	1.808,80
2	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 342)	13,86	35,000	485,10
3	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 347)	11,13	70,000	779,10
4	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 345)	15,52	35,000	543,20
5	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 344)	37,00	30,000	1.110,00
6	PF54-6RY7	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 348)	48,68	40,000	1.947,20
7	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 363)	8,30	35,000	290,50
8	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 356)	9,06	70,000	634,20
9	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 357)	12,00	35,000	420,00
10	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de	24,67	30,000	740,10

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 70

		diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 364)				
11	PFQ0-3KTF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 361)	21,80	40,000	872,00
12	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 303)	19,45	30,000	583,50
13	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 318)	42,17	20,000	843,40
14	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles ($\leq 0,033$ W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica $\geq 0,7576$ m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 317)	32,22	30,000	966,60

TOTAL	Títol 5	01.02.02.06.02	12.023,70
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	06	Sistema gestió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilinguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada. (P - 335)	145,85	5,000	729,25
2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 336)	5,68	75,000	426,00
3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo (P - 381)	2,78	75,000	208,50

TOTAL	Títol 5	01.02.02.06.06	1.363,75
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	02	ADEQUACIÓ FRUITERIA
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta. (P - 186)	445,36	2,000	890,72

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 71

2	QGXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats. (P - 478)	1.638,00	1,000	1.638,00
3	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 57)	2.047,50	1,000	2.047,50

TOTAL	Títol 5	01.02.02.06.07				4.576,22
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs (P - 204)	4,52	15,000	67,80
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 169)	10,69	30,000	320,70
3	P83EC-XXXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (P - 240)	33,20	30,000	996,00
4	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 170)	20,79	10,000	207,90

TOTAL	Títol 4	01.03.01.01				1.592,40
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 476)	37,30	5,000	186,50
2	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)	17,50	2,250	39,38
3	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 171)	53,12	1,000	53,12

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 72

TOTAL	Titul 4	01.03.01.02	279,00
Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior	
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR	
Titul 3	01	OBRA CIVIL	
Titul 4	03	RAM PALETA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra. (P - 485)	12,89	104,000	1.340,56
2	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 486)	3,92	104,000	407,68
3	X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 487)	1.500,00	1,000	1.500,00
4	X001004	Pa	Ajudes (ma d'obra) peel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (P - 488)	1.500,00	1,000	1.500,00
5	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 41)	9,35	10,000	93,50
6	K45R32AX	Pa	Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignífugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat. (P - 47)	456,52	1,000	456,52
7	P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja. (P - 227)	4,87	104,000	506,48
8	P93P-10SXX	m2	Solera sobre revoltó de poliestiré expandit (EPS) per a soleres, de 60+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 50 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou bomba autopropulsada amb tub de formigonat fins a 80m i permisos necessaris. (P - 259)	85,40	98,000	8.369,20
9	P93N-3GC0	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix (P - 258)	23,35	6,000	140,10
10	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 208)	1,64	10,500	17,22
11	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (P - 207)	1,81	3,850	6,97
12	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestiré extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 209)	9,81	3,850	37,77
13	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 257)	12,00	6,000	72,00
14	P6125-XXXX	m2	Construcció d'esglaonat per superar canvi de nivell de 55cm aproximadament, execució a base de maó calat, de 290x140x100	106,66	1,361	145,16

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 73

		mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.				
		L'escala consta de 2 petges de 28cm i 3 contrapetges de 18,33cm amb una amplada d'escala de 243cm (mides a verificar en obra). S'inclou replanteig i en perfectes condicions per rebre paviment. Partida totalment acabada. (P - 201)				
15	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 200)	43,05	28,943	1.246,00
16	P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 202)	46,35	50,025	2.318,66
17	P6122-8FOP	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a una cara (P - 198)	30,55	11,600	354,38
18	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 190)	19,82	3,000	59,46
19	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 191)	29,06	1,000	29,06
20	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 224)	35,17	88,328	3.106,50
21	P83EC-97LX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent. (P - 239)	50,88	48,575	2.471,50
22	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P - 220)	10,07	5,000	50,35
23	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat. (P - 4)	62,26	15,250	949,47
24	PQ55-HCHX	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 122 cm de llarg i 62 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris fosc a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. Totalment instal·lat. (P - 474)	819,98	1,000	819,98
25	PQ55-HCHM	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 415 cm de llarg i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris foac a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. (P - 473)	2.761,25	1,000	2.761,25

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 74

TOTAL	Títol 4	01.03.01.03	28.759,77
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-XXXX	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma quadrada, 60x60cm, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Color a definir per la propietat. (P - 268)	64,77	106,100	6.872,10
2	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 228)	45,63	72,620	3.313,65
3	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 229)	46,97	22,610	1.061,99
4	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 232)	16,79	11,900	199,80
5	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P - 269)	99,73	1,000	99,73
6	P9Z1-XXXX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (P - 276)	39,90	5,300	211,47
7	P8E0-XXXX	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola de gres porcellànic premsat i polit de preu alt, mides de la peça 60x120cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 254)	42,53	44,560	1.895,14
8	P9VC-9K6B	m	Esglaó de rajola ceràmica de gres premsat esmaltat, format per dues peces frontal i estesa de vora motllurada, preu superior i 2 a 2.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 275)	77,37	9,390	726,50
9	P827-CXXX	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell "L" vista una sola cara del perfil, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 233)	16,79	41,800	701,82

TOTAL	Títol 4	01.03.01.04	15.082,20
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	05	REVESTIMENTS I CELS RASOS

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 75

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 225)	18,01	87,880	1.582,72
2 E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació. (P - 3)	49,51	20,000	990,20
3 P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 244)	44,00	23,900	1.051,60
4 E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.	68,36	4,000	273,44
		Sistema homologat pel fabricant. (P - 5)			
5 P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 242)	46,14	14,000	645,96
6 P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 8 m com a màxim. (P - 243)	45,98	58,000	2.666,84
7 P83EA-XXXX	m2	Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m. (P - 238)	23,08	6,400	147,71
8 E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions (P - 6)	8,35	65,000	542,75
9 P83EA-1XXX	m	Formació de cortiner perimetral conformat per placa vertical entre 20 i 40cm (alçada) i placa horitzontal entre 20 i 40cm (amplada) amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m. (P - 237)	32,49	9,500	308,66

TOTAL	Títol 4	01.03.01.05	8.209,88
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	FUSTERIA FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida	275,78	3,000	827,34

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 76

2	PAN2-36W0	u	totalment instal·lada i acabada. (P - 9) Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 286)	26,76	3,000	80,28
---	-----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 4	01.03.01.06	907,62
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)	5,52	121,400	670,13

TOTAL	Títol 4	01.03.01.07	670,13
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades. (P - 272)	16,42	29,550	485,21
2	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratje a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada. (P - 52)	47,04	5,000	235,20
3	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplat de 1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada. (P - 471)	985,13	1,000	985,13
4	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d'acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra. (P - 197)	39,51	9,600	379,30
5	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament (P - 296)	95,49	1,600	152,78

TOTAL	Títol 4	01.03.01.08	2.237,62
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	09	VIDERERIA

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 77

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra. (P - 297)	134,21	2,760	370,42

TOTAL	Títol 4	01.03.01.09	370,42
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprobar a l'obra amb la DF. (P - 46)	319,57	1,000	319,57
2	KD111B8X	pa	Connexió de desguassos a xarxa de sanejament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament (P - 55)	105,08	1,000	105,08
3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 306)	52,56	2,000	105,12
4	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 302)	32,55	17,150	558,23
5	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (P - 305)	23,32	52,450	1.223,13

TOTAL	Títol 4	01.03.01.10	2.311,13
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 252)	6,44	107,250	690,69
2	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 253)	5,49	118,680	651,55

TOTAL	Títol 4	01.03.01.11	1.342,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 78

Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	12	RETOLACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada. (P - 10)	169,83	8,000	1.358,64

TOTAL	Titul 4	01.03.01.12			1.358,64
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capitol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer. (P - 214)	54,21	26,540	1.438,73
2 P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm. (P - 217)	3.725,56	1,000	3.725,56
3 P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris. (P - 210)	11,88	25,800	306,50

TOTAL	Titul 4	01.03.01.13			5.470,79
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capitol	03	ADEQUACIÓ BAR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 79

Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	14	FUSTERIA ALUMINI
Titul 5	03	PORTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAF9-XXXX	u			
		Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color igual a la fusteria existent.	755,11	1,000	755,11
		S'inclouen tapetes i elements de remat. Partida totalment acabada. (P - 280)			
TOTAL	Titul 5	01.03.01.14.03			755,11

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Titul 3	01	OBRA CIVIL
Titul 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Titul 5	01	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MO201	u	Subministrament i instal·lació de vitrina amb motor incorporat de la marca DOCRILUC mod. VE-8-15 o equivalent de mides 1505x800x1235mm, vidre recte amb prestatge interior i colr a definir per la propietat. (P - 94)	2.597,00	1,000	2.597,00
2	MO202	u	Construcció, subministrament i instal·lació de barra mostrador de bar de forma angular integrant vitrina de menjars cuinats. Amb sobre de treball en acer inoxidable, sobre superior en marbre decolor a definir per la propietat, ampoller de 2000mm, pica amb escorridor i renta gots Sammic. Mides: 4297+2350. x 1150 mm. (P - 95)	10.450,00	1,000	10.450,00
3	MO203	u	Subministrament i instal·lació de renta gots Sammic model ux 40 cistella de 400x400x300mm i aclarat de mides 470x540x710mm. Potencia de 3050w.b (P - 96)	2.313,00	1,000	2.313,00
4	MO204	u	Subministrament i instal·lació d'ampoller de 2000mm en inoxidable motor incorporat. (P - 97)	1.662,00	1,000	1.662,00
5	MO205	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble trasser de barra en acer inoxidable compost de moble cafeter més baldes obertes, més un contra mostrador frigorífic de 1500 amb motor incorporat. De mides 3790x600x900 mm (P - 98)	5.949,00	1,000	5.949,00
6	MO206	u	Construcció, subministrament i muntatge de conjunt de 5 prestatges de 1000x150 mm en acer i vidre per la col·locació d'ampolles a la paret. (P - 99)	1.450,00	1,000	1.450,00
7	MO207	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball composta per 2 taules frigorífiques de 1500x600mm i la resta neutres amb prestatges oberts de mides totals 10680x600x850mm. (P - 100)	9.276,00	1,000	9.276,00
8	MO208	u	Construcció, subministrament i muntatge de 4 taules neutres amb prestatge en acer inoxidable, de mides 400x600x945mm cadascuna. (P - 101)	2.260,00	1,000	2.260,00
9	MO209	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de rentat, de mides 400x600x850mm amb dos sinus construïda en planxa d'acer inoxidable AISI 304 amb aixeta tipus dutxa (P - 102)	1.935,00	1,000	1.935,00
10	MO210	u	Subministrament i instal·lació de 2 armaris de congelats, de mides 780x730x1890mm amb sis prestatges intermitjos i porta batent frontal. (P - 104)	3.478,00	1,000	3.478,00
11	M_10	ut	Subministre i col·locació de taula quadrada de mides 70x70cm. Taulell de melamina de gruix 25cm, amb estructura d'alumini composta per base realitzada en alumini de diàmetre 67,5cm, amb 4 recolzaments en creu, amb braços i suport antilliscant; i columna central d'alumini	264,60	14,000	3.704,40

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 80

de diàmetre 60cm y 2mm de gruix. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color fusta fresno, a confirmar per la propietat. Totalment muntat.

(P - 62)

12	M_07	u	Suministre i col·locació de cadira per a públic. Estructura metàl·lica, seient amb disseny ergonòmic. A definir per la propietat. (P - 61)	255,35	28,000	7.149,80
----	------	---	--	--------	--------	----------

TOTAL	Títol 5	01.03.01.15.01	52.224,20
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs conexió elèctrica i de fontaneria. (P - 63)	1.150,43	1,000	1.150,43
2	EQU201	u	Subministrament i instal·lació de forn. -Capacitat 12 safates 1/1 GN -Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm -Pes 80 Kg -Recomanat per 30-100 racions al dia -Potencia elèctrica 7,3 Kw -Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 -Obertura de porta a ma dreta de serie -Sistema de autolimpieza MyCare y Mychef Cloud incluido (P - 31)	6.945,00	1,000	6.945,00
3	EQU202	u	Subministrament i instal·lació de cuina de tres focs amb prestatge obert de mides, 1200x600x880mm amb 22.1 kw gas. (P - 32)	2.550,00	1,000	2.550,00
4	EQU203	u	Subministrament i instal·lació de planxa FRY TOP CROMO DURO o equivalent a gas de mides 400x600x945mm amb 12,5 kw. (P - 33)	2.330,00	1,000	2.330,00
5	EQU204	u	Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica de dos cubes de 10 l de 9+9 kw. De medidas 800x600x1042 mm. (P - 34)	3.610,00	1,000	3.610,00
6	EQU205	u	Subministrament i instal·lació de Barbacoa amb prestatge, a gas de mides 600x600x945 mm amb 15.2 kw gas . (P - 35)	2.160,00	1,000	2.160,00
7	EQU206	u	Subministrament i instal·lació de Asador pollastres marca MCM o equivalent per 48 pollastres de 1098 x 480 x1720mm amb 40600 kcal. (P - 36)	4.540,00	1,000	4.540,00
8	EQU207	u	Subministrament i instal·lació de sistema de climatització. Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip amb una unitat exterior i dos unitats interiors tipus cassette, segons requeriments per part de la propietat Marca GREE oi equivalent, 7.100 w fred i 8.600 w calor. (P - 37)	8.875,00	1,000	8.875,00
9	EQU208	u	Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora per cadires de rodes, amb unes mides aproximades de la plataforma 1180 x 810 mm, alçada de treball fins a 60 cm, velocitat de 10 mm/s. Partida totalment acabada. (P - 38)	8.700,00	1,000	8.700,00
10	EQU209	u	Subministrament i instal·lació de màquina industrial per la fabricació de xurros fabricada en acer inoxidable amb una capacitat de 3 litres i dimensions 780x370x820mm. (P - 39)	1.850,00	1,000	1.850,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 81

11	EQU210	u	<p>Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de plataforma elevadora adaptada de 1400x1400x2100mm sense recinte de màquines, marca KONE HomeSpace o similar.</p> <p>Sistema de comunicació bidireccional Mides de hueco: 1.650 mm x 1.650 mm (Ancho x Fondo) puertas apoyadas forjado. Mides de cabina 1.400mm x 1.400mm x 2.100mm (Ancho x Fondo x Alto) Càrrega 400kg Velocitat 0,15 m/s Recorregut 0,60m Parades 1 paradas amb 1 accés a 90° Normativa Elevador acorde a EN81-41 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas)</p> <p>Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de acción instantánea accionado mediante válvula de seguridad. Guías de cabina y fija guías. Amortiguadores de cabina. Cables de tracción de acero para cabina (Solo suspensión indirecta).</p> <p>Cables flexibles para la unión de cabina con el control de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra.</p> <p>KONE STEEL: Pared acero inoxidable, suelo pavimento vinílico en color negro espejo parcial altura media, pasamanos tubular en acero inoxidable, botonera de cabina en acero inoxidable</p> <p>Portes: Dimensions 800 mm x 2000 mm (Ancho x Alto) Tipus d'obertura Portes automàtiques LA2 IZQ en cabina Porta de cabina Fulles de portes en Acer inox.</p> <p>Señalització Botoneras de pis KSL50, montadas en superficie. Botons rodons. Embarque a 90° Màquina: Alimentació elèctrica màquina 230 V, 50 Hz Alimentació elèctrica enllumenat de cabina 230 V, 50 Hz</p> <p>Armari de control Situat junt a la central hidràulica en un espai annex.</p> <p>(P - 40)</p>	19.874,76	1,000	19.874,76
12	BQ91EQ2	u	<p>Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent (P - 1)</p>	1.648,04	2,000	3.296,08
TOTAL		Títol 5	01.03.01.15.02			65.881,27
Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior				
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR				
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	01	Enderrocs				
Títol 5	01	Instal·lacions				
Títol 6	01	Electricitat				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm ² i 90 mm ² , amb	1,10	300,000	330,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 82

2	P21GT-4RV6	m	mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)	1,23	300,000	369,00
			Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 183)			

TOTAL	Títol 6		01.03.02.01.01.01			699,00
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	03	Incendis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 181)	2,12	4,000	8,48
2	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 179)	2,78	6,000	16,68
3	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)	10,65	30,000	319,50

TOTAL	Títol 6		01.03.02.01.01.03			344,66
--------------	----------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	01	Lampisteria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal.lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal.lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	1,000	150,10
2	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 425)	132,97	1,000	132,97
3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 451)	23,15	15,000	347,25
4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 450)	26,31	6,000	157,86
5	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 452)	29,06	5,000	145,30
6	PJA8-3HXS	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons	353,77	1,000	353,77

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 83

		REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 422)				
7	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 351)	13,03	75,000	977,25
8	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 352)	17,80	50,000	890,00
9	PFB6-7AIX	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 354)	22,91	20,000	458,20
10	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 358)	9,55	75,000	716,25
11	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 359)	10,74	50,000	537,00
12	PFQ0-3KT4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 360)	13,90	20,000	278,00

TOTAL	Títol 5	01.03.02.02.01	5.143,95
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	02	Aparells sanitaris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ117-3BJE	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P - 413)	124,48	1,000	124,48
2	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 414)	345,35	1,000	345,35
3	PJ219-3SFM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets (P - 415)	169,52	1,000	169,52
4	PJ2Z3-3ECL	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' (P - 416)	15,22	3,000	45,66
5	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 418)	46,85	1,000	46,85
6	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de	80,02	1,000	80,02

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 84

			seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 419)			
7	PC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (P - 299)	68,45	1,000	68,45
8	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 417)	23,09	1,000	23,09
9	PQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (P - 475)	14,85	1,000	14,85
10	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany (P - 420)	13,91	1,000	13,91

TOTAL	Títol 5	01.03.02.02.02	932,18
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	03	Provisional

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 355)	6,83	10,000	68,30
2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 453)	26,31	2,000	52,62
3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (P - 353)	7,19	40,000	287,60

TOTAL	Títol 5	01.03.02.02.03	408,52
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	04	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 310)	249,06	1,000	249,06
2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma	124,42	1,000	124,42

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 85

3	LEGALAG	u	UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 309) Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia. (P - 56)	157,50	1,000	157,50
---	---------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 5		01.03.02.02.04			530,98
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	01	Quadres comptadors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (P - 397)	599,87	1,000	599,87

TOTAL	Títol 5		01.03.02.03.01			599,87
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	02	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 380)	5,12	20,000	102,40
2	PG33-E6I7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 392)	50,42	70,000	3.529,40
3	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçada 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 378)	53,08	10,000	530,80
4	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment (P - 393)	6,07	10,000	60,70

TOTAL	Títol 5		01.03.02.03.02			4.223,30
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	03	Quadre elèctric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs	202,55	1,000	202,55

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 86

			subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 369)			
2	PG15X001	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 370)	8.179,08	1,000	8.179,08

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.03	8.381,63
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	04	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 385)	2,97	540,000	1.603,80
2	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 387)	4,06	270,000	1.096,20
3	PG33-E6HT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 391)	6,89	10,000	68,90
4	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 388)	5,50	120,000	660,00
5	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	540,000	1.501,20
6	PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	280,000	2.595,60
7	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	82,000	982,36
8	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 377)	101,60	10,000	1.016,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 87

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.04	9.524,06
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	05	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG6E-76W3	u	Interrupctor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 399)	21,04	7,000	147,28
2	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 401)	17,21	21,000	361,41
3	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (P - 400)	26,81	3,000	80,43

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.05	589,12
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	06	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 394)	10,80	10,000	108,00

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.06	108,00
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	07	Provisional

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 366)	1.275,05	1,000	1.275,05
2	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 384)	11,55	10,000	115,50
3	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 383)	2,79	40,000	111,60

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 88

4	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (P - 409)	78,68	10,000	786,80
---	-----------	---	--	-------	--------	--------

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.07	2.288,95
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	08	Enllumenat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 408)	106,60	10,000	1.066,00
2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment (P - 410)	52,86	1,000	52,86
3	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 404)	147,52	38,000	5.605,76
4	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 402)	118,85	9,000	1.069,65
5	PH23-I4VJ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K, encastada (P - 406)	99,08	5,000	495,40

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.08	8.289,67
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	09	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 58)	1.650,00	1,000	1.650,00

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.09	1.650,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
------	----	--

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 89

Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	04	Comunicacions
Títol 5	01	Veu i dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	45,000	125,10
2	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	30,000	278,10
3	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	3,000	35,94
4	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 468)	22,02	3,000	66,06
5	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment (P - 461)	20,22	3,000	60,66
6	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 462)	356,08	1,000	356,08
7	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P - 466)	182,02	1,000	182,02
8	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 467)	289,73	1,000	289,73
9	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 469)	168,18	1,000	168,18
10	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 470)	126,78	1,000	126,78
11	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 464)	200,63	1,000	200,63
12	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 463)	312,86	1,000	312,86
13	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra (P - 465)	123,04	1,000	123,04
14	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (P - 459)	13,40	2,000	26,80
15	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 460)	84,71	2,000	169,42
16	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb	3,87	70,000	270,90

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 90

		coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 457)				
17	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 456)	1,73	15,000	25,95
18	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 458)	10,53	3,000	31,59
19	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament. (P - 455)	168,10	1,000	168,10
20	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics. (P - 454)	30,98	3,000	92,94

TOTAL	Títol 5	01.03.02.04.01	3.110,88
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	01	Detecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament. (P - 435)	315,95	1,000	315,95
2	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 437)	86,76	4,000	347,04
3	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 436)	78,33	4,000	313,32
4	PM18-385Z	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 439)	87,91	1,000	87,91
5	PM17-386U	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 438)	146,72	1,000	146,72
6	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 390)	4,36	80,000	348,80
7	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 379)	2,78	80,000	222,40
8	PG2P-6SZA	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	10,000	92,70
9	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	2,000	23,96

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 91

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.01	1.898,80
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	02	Extinció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 444)	66,70	1,000	66,70
2	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 445)	108,30	1,000	108,30
3	PM32-DZ0X	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2'', 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions. (P - 443)	4.224,78	1,000	4.224,78

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.02	4.399,78
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	03	Senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 448)	13,50	3,000	40,50
2	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 447)	11,70	1,000	11,70
3	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 449)	21,51	1,000	21,51

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.03	73,71
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 92

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accesoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	3,000	450,30
2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible. (P - 442)	29,84	13,000	387,92
3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 339)	32,51	13,000	422,63
4	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 340)	38,59	30,000	1.157,70

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.04	2.418,55
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	05	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 221)	3,25	20,000	65,00
2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180 (P - 222)	333,51	2,000	667,02
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (P - 218)	22,46	20,000	449,20
4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 223)	44,72	10,000	447,20
5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 60)	1.250,00	1,000	1.250,00

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.05	2.878,42
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALLACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	01	Equips climatització/refrigeració

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 93

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEG3-CTOP	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col.locada (P - 322)	4.266,87	1,000	4.266,87
2	PEGJ-CSGX	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras (P - 326)	978,64	2,000	1.957,28
3	EQFR06	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5 Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 20)	2.434,01	1,000	2.434,01

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	02	Distribució climatització/refrigeració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 376)	90,44	60,000	5.426,40
2	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 347)	11,13	100,000	1.113,00
3	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 346)	17,51	20,000	350,20
4	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb	55,76	80,000	4.460,80

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 94

		soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 343)				
5	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 356)	9,06	100,000	906,00
6	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 364)	24,67	20,000	493,40
7	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 l, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 362)	24,84	80,000	1.987,20
8	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 303)	19,45	30,000	583,50

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.02	15.320,50
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	03	Equips de ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEM2-BH7L	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h, col.locada (P - 330)	1.426,87	1,000	1.426,87
2	PEM2-BH6S	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada (P - 329)	1.162,75	1,000	1.162,75
3	PEM4-HC0X	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P - 331)	1.656,05	1,000	1.656,05
4	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 333)	93,30	1,000	93,30

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.03	4.338,97
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 95

Títol 5		04	Distribució ventilació			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 318)	42,17	30,000	1.265,10
2	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles ($\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), 25 mm de gruix i resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 317)	32,22	60,000	1.933,20
3	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular (P - 319)	6,26	12,000	75,12
4	PE422-13IPX	m	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 5 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment. (P - 316)	1.251,76	45,000	56.329,20
5	PE422-13IOX	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment. (P - 315)	363,60	10,000	3.636,00

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.04	63.238,62
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	05	Elements finals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 327)	54,16	4,000	216,64
2	PE40-60KX	u	Barret de xemeneia JET de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 312)	299,76	1,000	299,76

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.05	516,40
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	06	Sistema gestió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia. Possibilitat de rotació programada. (P - 335)	145,85	2,000	291,70

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 96

2	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 336)	5,68	45,000	255,60
3	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo (P - 381)	2,78	45,000	125,10
4	PEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 334)	324,04	1,000	324,04

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.06	996,44
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	07	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta. (P - 186)	445,36	1,000	445,36
2	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats. (P - 478)	1.638,00	1,000	1.638,00
3	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 57)	2.047,50	1,000	2.047,50

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.07	4.130,86
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	07	Gas
Títol 5	01	Equips

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PK2A-DRJI	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/preSSIONS mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs (P - 430)	486,28	1,000	486,28
2	PK23-E3Z3	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2'' de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 427)	616,31	1,000	616,31
3	PK27-DNHO	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2''1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs (P - 428)	264,50	1,000	264,50
4	PK28-H86X	u	Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d'esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4", instal·lat (P - 429)	17,97	1,000	17,97

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 97

5	PK2B-DYVN	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, embreada, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs (P - 431)	682,67	4,000	2.730,68
6	PK60-6S3I	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (P - 432)	242,81	1,000	242,81
7	PK10-DB6X	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accessoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament. (P - 426)	517,60	1,000	517,60

TOTAL	Títol 5	01.03.02.07.01	4.876,15
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	07	Gas
Títol 5	02	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PF90-HPFX	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (P - 349)	43,06	30,000	1.291,80
2	PF90-HPXJ	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (P - 350)	35,34	20,000	706,80
3	PF20-DTCJ	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 338)	114,83	30,000	3.444,90
4	PF20-DTCI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 337)	94,06	20,000	1.881,20
5	PK70-HA36	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 (P - 433)	60,23	4,000	240,92
6	PKK0-6SCI	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament (P - 434)	20,69	4,000	82,76
7	PE421-48RI	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 313)	20,04	20,000	400,80

TOTAL	Títol 5	01.03.02.07.02	8.049,18
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	03	ADEQUACIÓ BAR
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	07	Gas
Títol 5	03	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LEGALGAS	u	Legalització de la instal·lació de GAS davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests	1.140,00	1,000	1.140,00

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 98

Organismes. (P - 59)

TOTAL	Títol 5	01.03.02.07.03	1.140,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs (P - 204)	4,52	30,000	135,60
2	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 169)	10,69	60,000	641,40
3	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P - 279)	175,82	1,000	175,82
4	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 170)	20,79	140,000	2.910,60

TOTAL	Títol 4	01.04.01.01	3.863,42
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)	17,50	65,185	1.140,74
2	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 171)	53,12	6,000	318,72
3	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 476)	37,30	7,000	261,10
4	PY02-614Y	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 477)	9,33	8,000	74,64

TOTAL	Títol 4	01.04.01.02	1.795,20
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	RAM PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	X001001	m2 Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra. (P - 485)	12,89	198,000	2.552,22

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 99

2	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 41)	9,35	14,000	130,90
3	P81XXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja. (P - 227)	4,87	198,000	964,26
4	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 200)	43,05	14,240	613,03
5	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 191)	29,06	4,000	116,24
6	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 224)	35,17	228,615	8.040,39
7	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 208)	1,64	110,450	181,14
8	P712-DXDD	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 205)	36,29	110,450	4.008,23
9	P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 257)	12,00	197,800	2.373,60
10	P982-IXXX	m	Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10 (P - 260)	91,56	1,000	91,56
11	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P - 220)	10,07	5,000	50,35
12	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 209)	9,81	97,350	955,00

TOTAL	Títol 4	01.04.01.03	20.076,92
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	PAVIMENTS I ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 266)	64,77	107,350	6.953,06
2	P9C3-71XL	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 263)	42,34	110,450	4.676,45
3	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 277)	11,62	100,450	1.167,23
4	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 274)	11,71	88,900	1.041,02
5	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 228)	45,63	219,375	10.010,08

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 100

6	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 232)	16,79	27,000	453,33
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

TOTAL	Títol 4	01.04.01.04	24.301,17
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	07	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)	5,52	50,000	276,00

TOTAL	Títol 4	01.04.01.07	276,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	ACER INOX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra. (P - 197)	39,51	10,000	395,10
2	KADT111Y	m2	Subministrament i col·locació de gàbies de acer inox AISI 316 en cambres frigorífiques formades per: Estructura de tubulars de 40x40x15 mm. i 20x40x1.5 mm. planxa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1,5 mm. Pletines d'ancoratge 100 x100 x4 mm. amb pern d'acer inox. Pp. d' ancoratge a parets i sostre de panel frigorífic.Inclòs anivellació amb pendents del paviment. Alçada total del recinte 2,00 m. mes pendents del paviment (panells de alçada. 2,00 m. mes soports inferior d'altura fins 10-14 cm.). Les pletines a terra es fixaran per pressió i materail adhesiu SENSE foradar el terra. Partida totalment terminada. Inclòs p.p. portes de acer inox AISI 316 de 90 x 200 cm. formades per tubular perimetral de 40 x40 x15 mm i xapa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1.5mm. Les portes inclouen parella de pletines amb pasador per el cademat. Partida totalment terminada. (P - 54)	323,03	88,250	28.507,40
3	K6A1546Y	m	Subministrament i col·locació de protecció sobre gàbies formada per 2 tubs horitzontals 40x20 mm de acer inox AISI 316 incós p.p. tub vertical 40x40mm de 50 cm d' alçada cada mòduls gàbies Totalment instal.lat. Es mideix per unitat formada per dos tubs. (P - 51)	122,84	35,300	4.336,25
4	K6A1545X	m2	Subministrament i col·locació de protecció de planxa llagrimada d'acer inox, AISI 304 de 3 m, fins 1.1 m d'alçada, fixada mitjançant ancoratge químic. Según mides obra. (P - 50)	146,50	6,600	966,90

TOTAL	Títol 4	01.04.01.08	34.205,65
--------------	----------------	--------------------	------------------

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 101

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	10	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K45R32AS	pa	Previsió per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprobar a l'obra amb la DF. (P - 46)	319,57	1,000	319,57
2	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanejament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament (P - 55)	105,08	13,000	1.366,04
3	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 306)	52,56	7,000	367,92
4	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 302)	32,55	21,000	683,55
5	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (P - 305)	23,32	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.04.01.10	2.737,08
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	11	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 7)	20,80	5,000	104,00

TOTAL	Títol 4	01.04.01.11	104,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	13	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a	54,21	247,340	13.408,30

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 102

muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.

(P - 214)

2	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris. (P - 210)	11,88	241,400	2.867,83
---	-----------	----	--	-------	---------	----------

3	P7CN1-C1XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1100x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	3.935,56	5,000	19.677,80
---	------------	---	--	----------	-------	-----------

(P - 211)

4	P7CN1-C2XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1200x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	4.040,56	1,000	4.040,56
---	------------	---	--	----------	-------	----------

(P - 212)

5	P7CN1-C3XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1400x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	4.250,56	1,000	4.250,56
---	------------	---	--	----------	-------	----------

(P - 213)

TOTAL	Títol 4	01.04.01.13	44.245,05
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	15	MOBILIARI I EQUIPAMENTS
Títol 5	01	MOBILIARI

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 103

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MO36	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 650x600x850mm, dotat de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 500x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (P - 119)	0,00	3,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.04.01.15.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	01	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm ² i 90 mm ² , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)	1,10	350,000	385,00
2 P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 183)	1,23	350,000	430,50

TOTAL	Títol 6	01.04.02.01.01.01			815,50
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	Enderrocs
Títol 5	01	Instal·lacions
Títol 6	03	Incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 181)	2,12	7,000	14,84
2 P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 179)	2,78	7,000	19,46
3 P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)	10,65	30,000	319,50

TOTAL	Títol 6	01.04.02.01.01.03			353,80
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 104

Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	01	Lampisteria

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal.lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal.lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	5,000	750,50
2	PJM41-NAHF	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 424)	95,83	5,000	479,15
3	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 451)	23,15	12,000	277,80
4	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 450)	26,31	25,000	657,75
5	PJA8-3HY4	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 423)	142,72	5,000	713,60
6	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 351)	13,03	70,000	912,10
7	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar (P - 352)	17,80	55,000	979,00
8	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 358)	9,55	70,000	668,50
9	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 359)	10,74	55,000	590,70

TOTAL	Títol 5	01.04.02.02.01	6.029,10
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	03	Provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.	6,83	10,000	68,30

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 105

		entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 355)				
2	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 453)	26,31	3,000	78,93
3	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (P - 353)	7,19	50,000	359,50

TOTAL	Títol 5	01.04.02.02.03	506,73
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	02	Lampisteria
Títol 5	04	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 310)	249,06	1,000	249,06
2	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 309)	124,42	1,000	124,42
3	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia. (P - 56)	157,50	1,000	157,50

TOTAL	Títol 5	01.04.02.02.04	530,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	01	Quadres comptadors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (P - 395)	321,57	6,000	1.929,42
2	PG52-DXYH	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment (P - 396)	197,30	1,000	197,30

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.01	2.126,72
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
------	----	--

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 106

Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	02	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 380)	5,12	140,000	716,80
2	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 389)	12,04	80,000	963,20
3	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 386)	9,74	370,000	3.603,80
4	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 378)	53,08	140,000	7.431,20
5	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment (P - 393)	6,07	140,000	849,80
TOTAL Títol 5			01.04.02.03.02		13.564,80	

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	03	Quadre elèctric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 369)	202,55	7,000	1.417,85
2 PG15X005	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 374)	1.746,36	2,000	3.492,72
3 PG15X006	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines,	873,18	5,000	4.365,90

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 107

senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 375)

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.03	9.276,47
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	04	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 385)	2,97	300,000	891,00
2 PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 387)	4,06	10,000	40,60
3 PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	310,000	2.873,70
4 PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	59,000	706,82
5 PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 377)	101,60	70,000	7.112,00

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.04	11.624,12
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	05	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG6E-76W3	u	Interrupctor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 399)	21,04	9,000	189,36
2 PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 398)	33,63	2,000	67,26
3 PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 401)	17,21	14,000	240,94
4 PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de	26,81	2,000	53,62

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 108

protecció d'IP-44, col.locada (P - 400)

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.05	551,18
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	06	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 394)	10,80	70,000	756,00

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.06	756,00
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	07	Provisional

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 366)	1.275,05	1,000	1.275,05
2 PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 367)	436,05	2,000	872,10
3 PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fum, col·locat en canal o safata (P - 384)	11,55	30,000	346,50
4 PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión de humos, colocado en canal o bandeja (P - 383)	2,79	50,000	139,50
5 PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (P - 409)	78,68	10,000	786,80

TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.07	3.419,95
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	08	Enllumenat

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 109

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 408)	106,60	7,000	746,20
2	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment (P - 410)	52,86	25,000	1.321,50
TOTAL			Títol 5	01.04.02.03.08		2.067,70

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	Electricitat
Títol 5	09	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 58)	1.650,00	1,000	1.650,00
TOTAL	Títol 5	01.04.02.03.09			1.650.00	

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	01	Detecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament. (P - 435)	315,95	1,000	315,95
2	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 437)	86,76	7,000	607,32
3	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 390)	4,36	70,000	305,20
4	PG2P-6SZA	m	Tub rígida de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 382)	9,27	70,000	648,90
5	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 368)	11,98	7,000	83,86

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 110

TOTAL	Títol 5	01.04.02.05.01	1.961,23
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	04	BIE/RUIXADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (P - 440)	150,10	7,000	1.050,70
2	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible. (P - 442)	29,84	14,000	417,76
3	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 339)	32,51	14,000	455,14

TOTAL	Títol 5	01.04.02.05.04	1.923,60
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	05	Contra incendis
Títol 5	05	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 221)	3,25	20,000	65,00
2	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180 (P - 222)	333,51	2,000	667,02
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (P - 218)	22,46	10,000	224,60
4	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 223)	44,72	7,000	313,04
5	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 60)	1.250,00	1,000	1.250,00

TOTAL	Títol 5	01.04.02.05.05	2.519,66
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 111

Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	01	Equips climatització/refrigeració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 323)	1.907,23	1,000	1.907,23
2	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 15)	2.970,23	1,000	2.970,23
3	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 18)	2.539,22	2,000	5.078,44
4	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (P - 19)	5.443,46	1,000	5.443,46
TOTAL	Títol 5		01.04.02.06.01			15.399,36

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 112

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
Títol 3	02	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	Refrigeració i ventilació
Títol 5	02	Distribució climatització/refrigeració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 376)	90,44	140,000	12.661,60
2	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 342)	13,86	220,000	3.049,20
3	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 347)	11,13	140,000	1.558,20
4	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 345)	15,52	120,000	1.862,40
5	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 344)	37,00	40,000	1.480,00
6	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 363)	8,30	220,000	1.826,00
7	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 356)	9,06	140,000	1.268,40
8	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 357)	12,00	120,000	1.440,00
9	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 364)	24,67	40,000	986,80
10	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 303)	19,45	60,000	1.167,00
11	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 318)	42,17	20,000	843,40
12	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles	32,22	30,000	966,60

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 113

(<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (P - 317)

TOTAL Titol 5 01.04.02.06.02 29.109,60

Obra 01 Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
 Capítol 04 ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
 Títol 3 02 INSTALL·LACIONS
 Títol 4 06 Refrigeració i ventilació
 Títol 5 06 Sistema gestió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEV22523HLOX u	Termostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia. Possibilitat de rotació programada. (P - 335)	145,85	15,000	2.187,75
2	PEV41210 m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 336)	5,68	15,000	85,20
3	PG2N-EUKB m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo (P - 381)	2,78	15,000	41,70

TOTAL Titol 5 01.04.02.06.06 2.314,65

Obra 01 Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
 Capítol 04 ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)
 Títol 3 02 INSTALL·LACIONS
 Títol 4 06 Refrigeració i ventilació
 Títol 5 07 Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P443511X m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta. (P - 186)	445,36	4,000	1.781,44
2	LEGALCL u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 57)	2.047,50	1,000	2.047,50

TOTAL Titol 5 01.04.02.06.07 3.828,94

Obra 01 Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
 Capítol 05 ADEQUACIÓ GENERAL VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CXXXXXXX Pa	Subministrament i instal·lació de SCREEN motoritzat amb accionament elèctric de mides totals aproximades 4850x3000mm, desenvolupament en 2 TRAMS de 2425x3000mm (a verificar en obra). S'inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris, inclòs conexió elèctrica. Partida totalment instal·lada.	1.150,43	1,000	1.150,43

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 114

(P - 2)						
2	PB12-DIWX	m	Barana seguretat d'acer galvanitzat, amb passamà, 2 travessers (inferior i central), muntants cada 130-150 cm., de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / o soldada a estructura metàl·lica. (P - 295)	93,12	14,000	1.303,68
3	SE01	u	Subministrament i instal·lació de pany amb sistema d'obertura electrònic amb fitxes, per controlar l'accés a zones restringides al públic. Inclou fitxes d'accés i lector de Control d'accés amb petja dactilar integrat. Inclou desmuntatge i retirada de pany existent. Partida totalment instal·lada, inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris. (P - 479)	106,00	5,000	530,00
4	VX0X	u	Subministrament i instal·lació de nevera frigorífica de gran format. (P - 481)	1.000,00	1,000	1.000,00
5	VX0X1	u	Subministre i col·locació de taula per despatx de direcció amb TOP ACCÉS de mides 160x60cm. Taulell de melamina de gruix 25mm, amb estructura d'alumini composta per braços d'alumini, travesser d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5mm de gruix pintat amb recobriments de pols epoxi, unió fabricada en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi que inclou embellidor protector de polipropilè, columna formada per perfil 100x60mm fabricat amb alumini extruït de 2mm de gruix i peus d'alumini injectat de 72cm. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color blanc, a confirmar per la propietat. Inclou suport PC i barra passacables del mateix color que l'estructura. Totalment muntat. Tipus PRISMA o equivalent.	281,40	1,000	281,40
(P - 482)						
6	VX0X2	u	Subministre i col·locació d'armari baix de despatx amb mides 100x42cm h=74cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera d'alumini, inclos sòcol, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc.	194,73	1,000	194,73
(P - 483)						
7	VX0X3	u	Subministre i col·locació d'armari de neteja amb mides 40x75cm h=200cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera de melamina, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc i espai alt per encabir escombra, fregona, etc...	194,73	1,000	194,73
(P - 484)						

TOTAL	Capítol	01.05	4.654,97
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	06	GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Alternativament en sacs 1m3 (P - 184)	27,35	42,000	1.148,70
2	P2RA-EU20	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 185)	39,71	42,000	1.667,82

TOTAL	Capítol	01.06	2.816,52
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

*

Data: 09/05/25

Pàg.: 115

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 H00100X	PA	<p>SEGURETAT I SALUT</p> <p>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessaries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent.</p> <p>S'inclou: botiquí primers auxilis y 1 extintor.</p>	33.970,00	1,000	33.970,00
(P - 43)					

TOTAL	Capítol	01.07	33.970,00
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior
Capítol	08	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J00100X	u	<p>Previsión para control de qualitat:</p> <p>Recepció de materials: control documental del material subministrat amb certificat de qualitat vigent i marcat CEE, certificats assaigs. Control d'execució segon projecte.</p> <p>(P - 44)</p>	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL	Capítol	01.08	1.000,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

(*) Branques incompletes

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BQ91EQ2	u	Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.648,04	€
P-2	CXXXXXXX	Pa	Subministrament i instal·lació de SCREEN motoritzat amb accionament elèctric de mides totals aproximades 4850x3000mm, desenvolupament en 2 TRAMS de 2425x3000mm (a verificar en obra). S'inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris, inclòs connexió elèctrica. Partida totalment instal·lada. (MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.150,43	€
P-3	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació. (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	49,51	€
P-4	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	62,26	€
P-5	E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat. Sistema homologat pel fabricant. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	68,36	€
P-6	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35	€
P-7	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80	€
P-8	EAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dues fulles de 100x240cm per un pas lliure de 200x240cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb butiral transparent i amb perfil superior e inferior d'alumini lacat, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, inclús kit electrofrè, quadre bàsic, clau i pany de obrerura electrònica i accessoris. S'inclouen remats perimetrals necessaris per deixar la porta totalment finalitzada. Totalment instal·lada i posada en marxa. (DOS MIL DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.012,94	€
P-9	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	275,78	€
P-10	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada.	169,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-11	EFM555HX	u	Kit de connexió sistema VRV per a tubs. ME o equivalent. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	226,40 €
P-12	ELV1U01X	u	Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	148,39 €
P-13	ELV1U01Y	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Per a tots el treballs de l'obra	84,26 €
			(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-14	EQ08	u	Fabricació i instal·lació de taula auxiliar de 2,00x0,70x 0,93 composta per: Estructura de suport sobre 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Tres mòduls d'armaris baix de fusta amb taulell, sense portes. No inclou tauller d'acer inoxidable de 40mm Segons documentació gràfica. (MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1.934,63 €
P-15	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2.970,23 €
P-16	EQFR02	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3.894,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	EQFR03	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 1892 W</p> <p>Intensitat nominal 5.4 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz</p> <p>Potència absorbida 1 kW</p> <p>Intensitat màxima 8.9 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 1700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 1.1 kg</p> <p>Rendiment COP total 1.89 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p> <p>(TRES MIL NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	3.095,93 €
P-18	EQFR04	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 1029 W</p> <p>Intensitat nominal 3.1 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz</p> <p>Potència absorbida 0.57 kW</p> <p>Intensitat màxima 4.8 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 0.9 kg</p> <p>Rendiment COP total 1.79 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p> <p>(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	2.539,22 €
P-19	EQFR05	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 5423 W</p> <p>Intensitat nominal 4.3 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz</p> <p>Potència absorbida 2.37 kW</p> <p>Intensitat màxima 10.5 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 3700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 4.6 kg</p> <p>Rendiment COP total 2.28 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p> <p>(CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	5.443,46 €
P-20	EQFR06	u	<p>Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica (W) 841</p> <p>Potència absorbida (kW) 0.48</p> <p>EER 1.75</p> <p>Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319</p> <p>Temperatura condensació (°C) 42</p> <p>Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396</p> <p>Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4</p> <p>Condicions Temperatura càmera (°C) 4</p> <p>Temperatura ambient exterior (°C) 35</p> <p>Sobreescalfament (K) 5</p> <p>Subrefredament (K) 5</p>	2.434,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclòs el accessori de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-21	EQU01	u	Subministrament i instal·lació de forn industrial elèctric Marca Romag, model STAR 2, amb les següents especificacions: -Dimensions exteriors; 595 x 560 x 575 mm. -Dimensiones interiors; 460 x 374 x 353 mm. -Potencia; 3,1 KW 1x 230 v -Dimensió safata 400 x 315 mm -Dotació 4 safates -Obertura porta batent (SET-CENTS QUINZE EUROS)	715,00 €
P-22	EQU02	u	Subministrament i instal·lació de placa inducció professional , en superfície amb tres zones de coccio de la marca Bartscher model IK 3342 o equivalent i una potència de 3400 W. Mides de la placa de vidre 510x485mm (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	349,00 €
P-23	EQU03	u	Subministrament i instal·lació de fregidora de sobre taula model FR6L o equivalent de mides 260x355x320 capacitat 6l. potència 3000 w construïda en acer inox. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)	343,00 €
P-24	EQU04	u	Subministrament i instal·lació de cafetera professional expreso marca SKU STEMF2 o equivalent amb carcasa exterior en acer inoxidable de mides 665x563x530mm. Número de grups de preparació 2, quantitat de taces per hora, aprox. 240 Taces per grup d'el·laboració, capacitat 11 l, sortida d'aigua calenta i llança de vapor. Potencia: 3,70 kW Conexión eléctrica: 230V / 1N/PE / 50 Hz (TRES MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3.308,99 €
P-25	EQU05	u	Subministrament i instal·lació de tisora per tallar pollastre, s'inclou estructura auxiliar en acer inoxidable fixada al terra mecanicament i tisora industrial. (SIS-CENTS TRENTA EUROS)	630,00 €
P-26	EQU06	u	Subministrament i instal·lació de balança penjada per a botiga model Q1 400 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00 €
P-27	EQU07	u	Subministrament i instal·lació de balança de sobretaula model XC II 800 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00 €
P-28	EQU08	u	Subministrament i instal·lació de portarrotllos de bobina en acer inoxidable, totalment instal·lat. (CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	119,25 €
P-29	EQU100	u	Subministrament i col·locació de forn My Chef, per una capacitat de 12 baldes GN 1/1 Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guies multinivell) Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm Pes 80 Kg Recomanat per 30-100 racions al dia Potència elèctrica 7,3 kW	6.945,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 Obertura de porta a ma dreta i Mychef Cloud inclòs (SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	
P-30	EQU101	u	Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip VRF de cabal variable amb una unitat exterior i tres unitats interiors tipus cassette amb funcionament individual, segons demanda. Marca GREE, model GMV6 o equivalent amb 7.100 w fred i 8.600 w calor, model interior 3x GMV5 CST 360 125 o equivalent. Amb refrigerant R-410 III 380.V (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS)	22.647,00 €
P-31	EQU201	u	Subministrament i instal·lació de forn. -Capacitat 12 safates 1/1 GN -Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm -Pes 80 Kg -Recomanat per 30-100 racions al dia -Potència elèctrica 7,3 Kw -Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 -Obertura de porta a ma dreta de serie -Sistema de autolimpieza MyCare y Mychef Cloud incluido (SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	6.945,00 €
P-32	EQU202	u	Subministrament i instal·lació de cuina de tres focs amb prestatge obert de mides, 1200x600x880mm amb 22.1 kw gas. (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.550,00 €
P-33	EQU203	u	Subministrament i instal·lació de planxa FRY TOP CROMO DURO o equivalent a gas de mides 400x600x945mm amb 12,5 kw. (DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS)	2.330,00 €
P-34	EQU204	u	Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica de dos cubes de 10 l de 9+9 kw. De medidas 800x600x1042 mm. (TRES MIL SIS-CENTS DEU EUROS)	3.610,00 €
P-35	EQU205	u	Subministrament i instal·lació de Barbacoa amb prestatge, a gas de mides 600x600x945 mm amb 15.2 kw gas . (DOS MIL CENT SEIXANTA EUROS)	2.160,00 €
P-36	EQU206	u	Subministrament i instal·lació de Asador pollastres marca MCM o equivalent per 48 pollastres de 1098 x 480 x 1720mm amb 40600 kcal. (QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)	4.540,00 €
P-37	EQU207	u	Subministrament i instal·lació de sistema de climatització. Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip amb una unitat exterior i dos unitats interiors tipus cassette, segons requeriments per part de la propietat Marca GREE oi equivalent, 7.100 w fred i 8.600 w calor. (VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	8.875,00 €
P-38	EQU208	u	Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora per cadires de rodes, amb unes mides aproximades de la plataforma 1180 x 810 mm, alçada de treball fins a 60 cm, velocitat de 10 mm/s. Partida totalment acabada. (VUIT MIL SET-CENTS EUROS)	8.700,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	EQU209	u	Subministrament i instal·lació de màquina industrial per la fabricació de xurros fabricada en acer inoxidable amb una capacitat de 3 litres i dimensions 780x370x820mm. (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.850,00	€
P-40	EQU210	u	<p>Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de plataforma elevadora adaptada de 1400x1400x2100mm sense recinte de màquines, marca KONE HomeSpace o similar.</p> <p>Sistema de comunicació bidireccional Mides de hueco: 1.650 mm x 1.650 mm (Ancho x Fondo) puertas apoyadas forjado. Mides de cabina 1.400mm x 1.400mm x 2.100mm (Ancho x Fondo x Alto) Càrrega 400kg Velocitat 0,15 m/s Recorregut 0,60m Parades 1 paradas amb 1 accés a 90° Normativa Elevador acorde a EN81-41 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas)</p> <p>Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de acción instantánea accionado mediante válvula de seguridad. Guías de cabina y fija guías. Amortiguadores de cabina. Cables de tracción de acero para cabina (Solo suspensión indirecta).</p> <p>Cables flexibles para la unión de cabina con el control de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra.</p> <p>KONE STEEL: Pared acero inoxidable, suelo pavimento vinílico en color negro espejo parcial altura media, pasamanos tubular en acero inoxidable, botonera de cabina en acero inoxidable</p> <p>Portes: Dimensions 800 mm x 2000 mm (Ancho x Alto) Tipus d'obertura Portes automàtiques LA2 IZQ en cabina Porta de cabina Fulles de portes en Acer inox.</p> <p>Señalització Botoneras de pis KSL50, montadas en superficie. Botons rodons. Embarque a 90° Màquina: Alimentació elèctrica màquina 230 V, 50 Hz Alimentació elèctrica enllumenat de cabina 230 V, 50 Hz</p> <p>Armari de control Situat junt a la central hidràulica en un espai annex.</p> <p>(DINOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	19.874,76	€
P-41	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	9,35	€
P-42	FABGEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmuntables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C. (MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.058,30	€
P-43	H00100X	PA	<p>SEGURETAT I SALUT</p> <p>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel</p>	33.970,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. S'inclou: botiquí primers auxilis y 1 extintor.</p> <p>(TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS)</p>	
P-44	J00100X	u	<p>Previsió para control de qualitat: Recepció de materials: control documental del material subministrat amb certificat de qualitat vigent i marcat CEE, certificats assaigs. Control d'execució segon projecte.</p> <p>(MIL EUROS)</p>	1.000,00 €
P-45	K44Z5A25	kg	<p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	5,52 €
P-46	K45R32AS	pa	<p>Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF.</p> <p>(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	319,57 €
P-47	K45R32AX	Pa	<p>Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d' elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i previa valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.</p> <p>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	456,52 €
P-48	K45RXXXX	m2	<p>Desmuntatge i reposició de reixa de ventilació existent.</p> <p>A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.</p> <p>(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)</p>	142,15 €
P-49	K6A1544X	m	<p>Subministrament i col·locació de BARRA PER A SUPORT CARN , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra + 1 barra a aprox 1 m. de terra. (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.</p> <p>(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	47,04 €
P-50	K6A1545X	m2	<p>Subministrament i col·locació de protecció de planxa llagrimada d'acer inox, AISI 304 de 3 m, fins 1.1 m d'alçada, fixada mitjançant ancoratge químic. Segón mides obra.</p> <p>(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	146,50 €
P-51	K6A1546Y	m	<p>Subministrament i col·locació de protecció sobre gàbies formada per 2 tubs horitzontals 40x20 mm de acer inox AISI 316 incós p.p. tub vertical 40x40mm de 50 cm d' alçada cada mòduls gàbies Totalment instal·lat. Es mideix per unitat formada per dos tubs.</p> <p>(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	122,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-52	K6A154XX	m	<p>Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.</p> <p>(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	47,04	€
P-53	K6A15XXX	m	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. Partida totalment acabada.</p> <p>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	136,95	€
P-54	KADT111Y	m2	<p>Subministrament i col·locació de gàbies de acer inox AISI 316 en cambres frigorífiques formades per: Estructura de tubulars de 40x40x15 mm. i 20x40x1.5 mm. planxa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1,5 mm. Pletines d'ancoratge 100 x100 x4 mm. amb pern d'acer inox. Pp. d' ancoratge a parets i sostre de panel frigorífic.Inclòs anivellació amb pendents del paviment. Alçada total del recinte 2,00 m. mes pendents del paviment (panells de alçada. 2,00 m. mes soports inferior d'altura fins 10-14 cm.). Les pletines a terra es fixaran per presió i materail adhesiu SENSE foradar el terra. Partida totalment terminada. Inclòs p.p. portes de acer inox AISI 316 de 90 x 200 cm. formades per tubular perimetral de 40 x40 x15 mm i xapa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1.5mm. Les portes inclouen parella de pletines amb pasador per el cademat. Partida totalment terminada.</p> <p>(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>	323,03	€
P-55	KD111B8X	pa	<p>Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament</p> <p>(CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)</p>	105,08	€
P-56	LEGALAG	u	<p>Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.</p> <p>(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	157,50	€
P-57	LEGALCL	u	<p>Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.</p> <p>(DOS MIL QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	2.047,50	€
P-58	LEGALEL	u	<p>Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.</p> <p>(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	1.650,00	€
P-59	LEGALGAS	u	<p>Legalització de la instal·lació de GAS davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.</p> <p>(MIL CENT QUARANTA EUROS)</p>	1.140,00	€
P-60	LEGALPCI	u	<p>Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.</p> <p>(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	1.250,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-61	M_07	u	Suministre i col·locació de cadira per a públic. Estructura metàl·lica, seient amb disseny ergonòmic. A definir per la propietat. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	255,35	€
P-62	M_10	ut	Subministre i col·locació de taula quadrada de mides 70x70cm. Taulell de melamina de gruix 25cm, amb estructura d'alumini composta per base realitzada en alumini de diàmetre 67,5cm, amb 4 recolzaments en creu, amb braços i suport antilliscant; i columna central d'alumini de diàmetre 60cm y 2mm de gruix. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color fusta fresno, a confirmar per la propietat. Totalment muntat. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	264,60	€
P-63	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs connexió elèctrica i de fontaneria. (MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.150,43	€
P-64	MO01	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8.323,50	€
P-65	MO016	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "U" per la conservació de productes congelats construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2700+5000+1400mm amb una amplada de 1050mm i 1270mm d'alçada, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina preparada per treballar a temperatures de -18°C amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Pantalla d'il·luminació interior de doble filada de tires LED - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de congelació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. (CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS)	59.870,00	€
P-66	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00	€
P-67	MO03	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3800x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x150mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (QUATRE MIL SET-CENTS EUROS)	4.700,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00 €
			(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	
P-69	MO05	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.100,00 €
			(DOS MIL CENT EUROS)	
P-70	MO06	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1400x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.750,00 €
			(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	
P-71	MO07	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.035,00 €
			(MIL TRENTA-CINC EUROS)	
P-72	MO08	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.330,00 €
			(MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS)	
P-73	MO09	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7100+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	45.975,00 €
			(QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	
P-74	MO10	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3960x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	11.484,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)				
P-75	MO100	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargària x 1005mm d'amplada.</p> <p>Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Sistema nebulitzador per una taula de 3.75 mts de largaria composta dels següents elements: 1 central de filtrat 1 sistema de regeneració 1 conjunt de difusors 1 higienitzador segons RD 487/2022. Es valoren en la partida dos unitats (ONZE MIL TRES-CENTS EUROS)</p>	11.300,00 €
P-76	MO101	u	<p>Construcció i subministrament de moble caixa de 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada en acer inoxidable amb calaix de servei (un per treballador) prestatge inferior i sòcol a terra, frontal exterior tancat amb decoració en formica colora definir. Un de 5580mm amb tres zones treballador i un altre de 2.030 mm de llargària amb una sola zona de treball. (SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)</p>	6.460,00 €
P-77	MO102	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació de 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç. (ONZE MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)</p>	11.975,00 €
P-78	MO103	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació de 2 taules planes d'exposició de fruita de 600mm d'amplada en acer inoxidable amb potes al terra oberta, amb base proveïda d'ampit perimetral de 80mm plana 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.</p> <p>Una unitat de 2500mm de llargària Una unitat de 3.500mm de llargària (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)</p>	3.265,00 €
P-79	MO104	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació de taula per obrador amb frontal proveït de dos prestatges i tancament fins el fals sostre de botiga. Proveïda de pica amb un sinus, construïda en planxa d'acer inoxidable amb frontal exterior aplacat en formica de color a definir. Porta i vidriera en perfils de tub d'acer inoxidable i vidre laminar 4+4mm (incòs a la partida). En un extrem es prepararà un prestatge reforçat per un forn. (VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)</p>	8.345,00 €
P-80	MO105	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació d' estructura separadora d'accés i sortida amb barana en tub d'acer inoxidable i prestatge superior per instal·lació de mirall reclinat per control de caixa, , cara interior amb balda per decoració. El material del calaix en melamina blanca. Mides 5500mm (CINC MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS)</p>	5.156,00 €
P-81	MO106	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació de taula piramidal de 1400x1400x1800mm amb tres nivells en acer inoxidable per accés des de carrer, tancada frontalment amb formica de color a definir i dos portes per emmagatzematge. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)</p>	1.953,00 €
P-82	MO107	u	<p>Construcció, subministrament i col·locació conjunt de 3 taules d'exposició amb pendent a dos versants. Fabricades en planxa d'acer inoxidable, amb potes a terra i obertes per totes les cares. De mides:</p>	25.458,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TAULA 1: de 6000 mm TAULA 2: de 3750 mm TAULA 3: de 3540 mm (VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	
P-83	MO108	u	Subministrament i col·locació de mural DOCRILUC gama CLOVER de fons 3 H1 temp +1+10°C, amb decoració especial, llum led en balda i prtector inoxidable a la base. El mural es compon en: -1 mòdul de 2 portes amb laterals de 1250mm -2 mòduls units, oberts amb cortina de nit (ONZE MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	11.698,00 €
P-84	MO109	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora DOCRILUC mod. VE-8-15 de midess 1505x800x1235mm, amb vidre recte amb prestatge interior, lacada en color a definir per la propietat. (DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS)	2.597,00 €
P-85	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.725,00 €
P-86	MO12	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	2.595,00 €
P-87	MO13	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1700x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	1.875,00 €
P-88	MO14	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 5000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret. (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P-89	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. (MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)	1.342,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-90	MO16	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00	€
P-91	MO17	u	MOBLE 1 Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 780x600x850mm, dotat de calaix de servei, prestatge intermig i porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. MOBLE 2 Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 600x600x850mm, dotat amb porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	1.955,00	€
P-92	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. (MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.625,00	€
P-93	MO20	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 7890+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació: -Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer. (TRETZE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	13.725,00	€
P-94	MO201	u	Subministrament i instal·lació de vitrina amb motor incorporat de la marca DOCRILUC mod. VE-8-15 o equivalent de mides 1505x800x1235mm, vidre recte amb prestatge interior i colr a definir per la propietat. (DOS MIL CINQ-CENTS NORANTA-SET EUROS)	2.597,00	€
P-95	MO202	u	Construcció, subministrament i instal·lació de barra mostrador de bar de forma angular integrant vitrina de menjars cuinats. Amb sobre de treball en acer inoxidable, sobre superior en marbre decolor a definir per la propietat, ampoller de 2000mm, pica amb escorridor i renta gots Sammic. Mides: 4297+2350. x 1150 mm. (DEU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	10.450,00	€
P-96	MO203	u	Subministrament i instal·lació de renta gots Sammic model ux 40 cistella de 400x400x300mm i aclarat de mides 470x540x710mm. Potencia de 3050w.b (DOS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS)	2.313,00	€
P-97	MO204	u	Subministrament i instal·lació d'ampoller de 2000mm en inoxidable motor incorporat. (MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)	1.662,00	€
P-98	MO205	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble trasser de barra en acer inoxidable compost de moble cafeter més baldes obertes, més un contra mostrador frigorífic de 1500 amb motor incorporat. De mides 3790x600x900 mm (CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	5.949,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-99	MO206	u	Construcció, subministrament i muntatge de conjunt de 5 prestatges de 1000x150 mm en acer i vidre per la col·locació d'ampolles a la paret. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.450,00	€
P-100	MO207	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball composta per 2 taules frigorífiques de 1500x600mm i la resta neutres amb prestatges oberts de mides totals 10680x600x850mm. (NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS)	9.276,00	€
P-101	MO208	u	Construcció, subministrament i muntatge de 4 taules neutres amb prestatge en acer inoxidable, de mides 400x600x945mm cadascuna. (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	2.260,00	€
P-102	MO209	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de rentat, de mides 400x600x850mm amb dos sinus construïda en planxa d'acer inoxidable AISI 304 amb aixeta tipus dutxa (MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	1.935,00	€
P-103	MO21	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 4540x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (SIS MIL CENT NORANTA-CINC EUROS)	6.195,00	€
P-104	MO210	u	Subministrament i instal·lació de 2 armaris de congelats, de mides 780x730x1890mm amb sis prestatges intermitjos i porta batent frontal. (TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)	3.478,00	€
P-105	MO22	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat. (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS)	3.930,00	€
P-106	MO23	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral. (TRES MIL SIS-CENTS EUROS)	3.600,00	€
P-107	MO24	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. (MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS)	1.892,00	€
P-108	MO25	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1700x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	MO26	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 9880x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)</p>	58.485,00 €
P-110	MO27	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6700x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DINOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)</p>	19.430,00 €
P-111	MO28	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x900mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus, de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(DOS MIL TRES-CENTS VINT EUROS)</p>	2.320,00 €
P-112	MO29	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1270x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	1.587,50 €
P-113	MO30	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de barra penllera per paret trassera, de mides aproximades 3700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.</p> <p>(SET-CENTS EUROS)</p>	700,00 €
P-114	MO31	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2500x1700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p> <p>(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)</p>	975,00 €
P-115	MO32	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 2900x2250x600x1800mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega.</p> <p>(DOS MIL TRES-CENTS DISSET EUROS)</p>	2.317,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-116	MO33	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7800+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Pantalla de il·luminació d'interior de doble filada de tires LED - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 4700mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable, a la zona refrigerada. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(TRENTA-SET MIL SIS-CENTS ONZE EUROS)</p>	37.611,00 €
P-117	MO34	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula per suport de cassoles de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 3500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)</p>	2.232,00 €
P-118	MO35	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de 2 piques, de mides aproximades 500x600x850mm, i de 400x400x200mm dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou aixetes de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(MIL CENT ONZE EUROS)</p>	1.111,00 €
P-119	MO36	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 650x600x850mm, dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 500x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(ZERO EUROS)</p>	0,00 €
P-120	MO37	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 5300x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)</p>	957,00 €
P-121	MO38	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2600x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	3.250,00 €
P-122	MO39	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 2600x600x900mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	2.860,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)				
P-123	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.024,00 €
(DOS MIL VINT-I-QUATRE EUROS)				
P-124	MO41	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6950+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	42.564,00 €
(QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)				
P-125	MO42	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3600x550x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	10.620,00 €
(DEU MIL SIS-CENTS VINT EUROS)				
P-126	MO43	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un moble neutre, col·locat a continuació d'una taula de treball amb pica banyera de mides aproximades 1170x550x850mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Molineto AISI 316.	2.300,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)				
P-127	MO44	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 800x600x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.300,00 €
(MIL TRES-CENTS EUROS)				
P-128	MO45	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.804,00 €
(MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-129	MO46	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 6360x2440mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació:</p> <p>-Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316.</p> <p>-Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions.</p> <p>-Desguassos en tub d'acer.</p> <p>(ONZE MIL VUIT-CENTS EUROS)</p>	11.800,00 €
P-130	MO47	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3000x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS)</p>	4.270,00 €
P-131	MO48	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.</p> <p>(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)</p>	1.672,00 €
P-132	MO49	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1800x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.</p> <p>(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)</p>	756,00 €
P-133	MO50	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5080+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)</p>	36.885,00 €
P-134	MO51	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3400x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 1 pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(QUATRE MIL VUITANTA EUROS)</p>	4.080,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-135	MO52	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DOS MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS)</p>	2.312,00 €
P-136	MO53	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5530x2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 2900x2470mm. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 2800mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)</p>	29.296,00 €
P-137	MO54	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS)</p>	2.393,00 €
P-138	MO55	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica, construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3880x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(DISSET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)</p>	17.460,00 €
P-139	MO56	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3780x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)</p>	4.725,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-140	MO57	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2400x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)</p>	24.825,00 €
P-141	MO58	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 500x550x850mm, porta batent per guardar productes de neteja, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(MIL CENT VINT EUROS)</p>	1.120,00 €
P-142	MO59	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1300x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)</p>	1.625,00 €
P-143	MO60	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge internig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)</p>	1.430,00 €
P-144	MO61	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge internig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potència frigorífica; Frío 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Voltatge; 220 V <p>(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	1.950,00 €
P-145	MO62	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i oors, de mides aproximades 2500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.</p> <p>NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.</p> <p>(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)</p>	1.955,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	MO63	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 1300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.</p> <p>(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)</p>	682,00 €
P-147	MO64	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2000x1000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p> <p>(MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)</p>	1.395,00 €
P-148	MO65	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(TRENTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS)</p>	35.760,00 €
P-149	MO66	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)</p>	3.975,00 €
P-150	MO67	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DOS MIL QUARANTA EUROS)</p>	2.040,00 €
P-151	MO68	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.</p> <p>NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.</p> <p>(MIL SIS-CENTS DEU EUROS)</p>	1.610,00 €
P-152	MO69	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2300+1500mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p> <p>(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)</p>	660,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-153	MO70	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6350+2100x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. <p>(QUARANTA-UN MIL VINT-I-CINC EUROS)</p>	41.025,00 €
P-154	MO71	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 3550x600x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en regim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)</p>	9.585,00 €
P-155	MO72	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 500x600x850mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	750,00 €
P-156	MO73	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2000x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construita en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)</p>	2.500,00 €
P-157	MO74	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 2000x650x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en regim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(DEU MIL DOS-CENTS EUROS)</p>	10.200,00 €
P-158	MO75	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7000x1050x1270mm, dotada de 2 piques encastades de mides aproximades de 400x400x200mm cadascuna, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. AISI 316. - Sistema de refrigeració ESTATIC, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. 	34.450,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>-Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.</p> <p>- 2 piques de bacllà en remull incorporades a la base, fabricades en planxa d'acer inoxidable AISI 316 de mides aproximades 700x350x110mm amb la seva corresponent entrada d'aigua i sobreixidor.</p> <p>(TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	
P-159	MO76	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 5860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p> <p>(VUIT MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS)</p>	8.145,00 €
P-160	MO77	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7000mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.</p> <p>(MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)</p>	1.540,00 €
P-161	MO78	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de tall sobre mostrador en polietilè blanc, de mides aproximades 400x330x5mm, adaptades al pla de treball.</p> <p>(TRES-CENTS TRENTA EUROS)</p>	330,00 €
P-162	MO79	u	<p>Subministrament i muntatge d'un total aproximat de 18m de prestatges per paret trassera de 20cm d'ample a tres nivells per col·locació de llaunes. Fabricada en tauler de okumen aplacat de formica blanca i perfil frontal de inox.</p> <p>(TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)</p>	3.378,00 €
P-163	MO80	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de mostrador per barra de bar vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2680x550x1070mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció en estructura tubular d'acer inoxidable, folrat per l'interior amb planxa d'acer i decoració frontal amb revestiment ceràmic de primera qualitat. - Sobre superior en planxa d'acer inoxidable Llei 18/10 AISI 304. - Interior barra compost per: - Ampoller, nevera frigorífica construïda en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304, amb màquina incorporada. <p>Rest a fins el llarg total, sobre llis de treball, sinus de mides 400 x 400 x 200mm de fons, amb la seva corresponent aixeta su de dos aigües d'accionament no manual.</p> <p>(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	4.750,00 €
P-164	MO81	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de cambra de reserva construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 1260x600x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regimèn de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)</p>	3.625,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-165	MO82	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble cafeter de reserva construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304 amb unes mides aproximades de 3340x600x1050mm, dotat de dos calaixos de servei, calaix picamarro prestatge internig i portes corredisses frontals. (VUIT MIL SETZE EUROS)	8.016,00 €
P-166	MO83	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 9500+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	2.435,00 €
P-167	MO84	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats. NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris. (MIL SIS-CENTS DEU EUROS)	1.610,00 €
P-168	MO86	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 600x550x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. (MIL TRES-CENTS EUROS)	1.300,00 €
P-169	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetral, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P-170	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79 €
P-171	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	53,12 €
P-172	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97 €
P-173	P214C-AXXX	m	Desmuntatge de corretja d'acer, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,54 €
P-174	P214C-XXXX	Pa	Desmuntatge i muntatge de calaix existent per nova ubicació de caixa de persiana. S'inclou ajust de la subestructura existent per poder ubicar el nou corró de persiana. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i materials necessaris per donar la partida totalment finalitzada. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-175	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	17,50	€
P-176	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43	€
P-177	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65	€
P-178	P21D5-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 600 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,98	€
P-179	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78	€
P-180	P21DB-H94S	u	Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	16,70	€
P-181	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12	€
P-182	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm ² i 90 mm ² , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10	€
P-183	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23	€
P-184	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m ³ de capacitat. Alternativament en sacs 1m ³ (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	27,35	€
P-185	P2RA-EU20	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	39,71	€
P-186	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta. (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	445,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-187	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82	€
P-188	P448-4411	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P-189	P44C-DPOX	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
P-190	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	19,82	€
P-191	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	29,06	€
P-192	P4FC-545N	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	40,07	€
P-193	P4FC-545P	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	53,45	€
P-194	P4L5-MXXX	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	57,31	€
P-195	P4R0-DXXX	m	Perfil L fins 12x20x1 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus U, treballat en taller i col·locats en obra per suportació vidres fixos. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39,51	€
P-196	P4R0-DYXF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€
P-197	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39,51	€
P-198	P6122-8FOP	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a una cara (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	30,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-199	P6123-7BPX	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm 2 cares vistes i de color especial (igual a l'existent), categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	79,60 €
P-200	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	43,05 €
P-201	P6125-XXXX	m2	Construcció d'esglaonat per superar canvi de nivell de 55cm aproximadament, execució a base de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. L'escala consta de 2 petges de 28cm i 3 contrapetges de 18,33cm amb una amplada d'escala de 243cm (mides a verificar en obra). S'inclou replanteig i en perfectes condicions per rebre paviment. Partida totalment acabada. (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	106,66 €
P-202	P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	46,35 €
P-203	P663-AXXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	368,12 €
P-204	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P-205	P712-DXDD	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	36,29 €
P-206	P781-XXXX	m2	Impermeabilització de paraments verticals amb fibra de vidre i polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	151,53 €
P-207	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-208	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P-209	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-210	P7CN1CUXY	ml	<p>Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.</p> <p>(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	11,88 €
P-211	P7CN1-C1XX	u	<p>Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1100x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.</p> <p>(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	3.935,56 €
P-212	P7CN1-C2XX	u	<p>Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1200x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.</p> <p>(QUATRE MIL QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	4.040,56 €
P-213	P7CN1-C3XX	u	<p>Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1400x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.</p> <p>(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	4.250,56 €
P-214	P7CN1-CUPY	m2	<p>Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.</p> <p>Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.</p>	54,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)				
P-215	P7CN1-CUPZ	m2	Paviment interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants reforçats formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, acabat amb fusta fenolica junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Completament terminat	94,63 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-216	P7CN1-CUZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	1.326,31 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)				
P-217	P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	3.725,56 €
(TRES MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)				
P-218	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
P-219	P7D6-61XX	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per aconseguir una R60 en els elements estructurals. S'INCLOU CERTIFICAT D'ASSAIG DE GRUIXOS PER LABORATORI EXTERN ACREDITAT I TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CERTIFICAR L'AÏLLAMENT APLICAT (certificat de subministrament, informe d'assaig dels materials, marcat CE i certificat de l'instal·lador segons SP-136) (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,64 €
P-220	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	10,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-221	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P-222	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180 (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	333,51	€
P-223	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	44,72	€
P-224	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	35,17	€
P-225	P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01	€
P-226	P81R-HBYL	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar) (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	28,97	€
P-227	P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87	€
P-228	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	45,63	€
P-229	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	46,97	€
P-230	P824-3QXD	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	38,25	€
P-231	P824-3R8P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	41,38	€
P-232	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	16,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-233	P827-CXXX	m	<p>Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell "L" vista una sola cara del perfil, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment</p> <p>(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	16,79	€
P-234	P8313-XXXX	m2	<p>Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial tipus "SILESTONE" o similar, col·locada amb morter adhesiu</p> <p>(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)</p>	304,90	€
P-235	P8315-B2XM	m2	<p>Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)</p> <p>(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	232,04	€
P-236	P83E7-9KMX	m2	<p>Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno.</p> <p>(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>	78,35	€
P-237	P83EA-1XXX	m	<p>Formació de cortiner perimetral conformat per placa vertical entre 20 i 40cm (alçada) i placa horitzontal entre 20 i 40cm (amplada) amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.</p> <p>(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	32,49	€
P-238	P83EA-XXXX	m2	<p>Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.</p> <p>(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)</p>	23,08	€
P-239	P83EC-97LX	m2	<p>Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent.</p> <p>(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	50,88	€
P-240	P83EC-XXXX	m2	<p>Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.</p> <p>(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	33,20	€
P-241	P83Q3-8XXX	m2	<p>Revestiment per cegar actual reixa de drenatge amb planxa d'acer inoxidable, entre 100 mm i 200 mm d'amplada i 1,5 mm de gruix, col·locat amb soldadura a l'obra.</p> <p>(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	91,62	€
P-242	P846-9JN8	m2	<p>Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim</p> <p>(QUARANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p>	46,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-243	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 8 m com a màxim. (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,98	€
P-244	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00	€
P-245	P860-7A9R	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de guix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (QUARANTA-SIS EUROS)	46,00	€
P-246	P861-6YRX	m2	Folrat de perfils metàl·lics cs amb planxa d'alumini de 0,8 mm de guix, acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb adhesiu especial per xapa. Lacat blanc oRAL 9006 a confirmar en obra. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	55,25	€
P-247	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	57,05	€
P-248	P867-AXXX	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de 16 mm de guix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51	€
P-249	P894-4V9E	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	20,97	€
P-250	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	25,17	€
P-251	P89H-4V7X	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. S'inclou el pintat de totes les instal·lacions que es trobin en el mateix. S'inclou el tapat d'elements de contra incendis i medis auxiliars necessaris per dur a terme la partida. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44	€
P-252	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44	€
P-253	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49	€
P-254	P8E0-XXXX	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola de gres porcel·lànic premsat i polit de preu alt, mides de la peça 60x120cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-255	P8Z3-47WQ	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatges de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament (DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	10,63	€
P-256	P8Z3-4XXX	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatges de 150x50 mm, col·locades cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament (SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	16,09	€
P-257	P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (DOTZE EUROS)	12,00	€
P-258	P93N-3GC0	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	23,35	€
P-259	P93P-10SXX	m2	Solera sobre revoltó de poliestiré expandit (EPS) per a soleres, de 60+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 50 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou bomba autopropulsada amb tub de formigonat fins a 80m i permisos necessaris. (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	85,40	€
P-260	P982-IXXX	m	Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10 (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	91,56	€
P-261	P9B7-35N0	m2	Paviment de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	308,42	€
P-262	P9B7-35NH	m2	Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	159,47	€
P-263	P9C3-71XL	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,34	€
P-264	P9D0-HXXX	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	25,49	€
P-265	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12	€
P-266	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-267	P9D5-3625	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13 €
P-268	P9D5-XXXX	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma quadrada, 60x60cm, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Color a definir per la propietat. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77 €
P-269	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	99,73 €
P-270	P9M3-HXXX	m2	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou: preparació previa del suport amb maquina de diamant rotativa, aspirat pols; 1 capa de imprimació de resina a base aquosa, capes de resines epoxi amb base aquosa barrejades amb àrids i 1 o les necessàries capes d'acabat sense dissolvent, monocolor, antilliscant C3, amb formació de junta sanitària corva perimetral de 10 cm. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	43,63 €
P-271	P9M5-608Q	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,58 €
P-272	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €
P-273	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premnat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97 €
P-274	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71 €
P-275	P9VC-9K6B	m	Esglaó de rajola ceràmica de gres premnat esmaltat, format per dues peces frontal i estesa de vora motllurada, preu superior i 2 a 2.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	77,37 €
P-276	P9Z1-XXXX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	39,90 €
P-277	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	11,62 €
P-278	PA23-XXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada. Gruix de 40 mm, amb una llum de pas de 102 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat acabat de melamina RAL 9010, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de	215,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta (per ús intensiu) i panys amb clau. Revestida amb panell fenòlic HPL per una cara. Partida totalment acabada. (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-279	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	175,82 €
P-280	PAF9-XXXX	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color igual a la fusteria existent. S'inclouen tapetes i elements de remat. Partida totalment acabada. (SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	755,11 €
P-281	PAFA-7QQX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	297,58 €
P-282	PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	134,70 €
P-283	PAFA-7XXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	268,54 €
P-284	PAFA-XXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	209,42 €
P-285	PAFXXXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. La fusteria es compon d'un fixe envidrat (no inclòs) de dimensions 580x130cm i d'un cec superior de 580x20cm. Color a definir per la propietat. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.450,58 €
P-286	PAN2-36W0	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €
P-287	PAN2-36WX	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 110 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-288	PAN5-7XXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63	€
P-289	PAN5-7YXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,34	€
P-290	PAN5-7YYL	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm (VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	20,36	€
P-291	PAN5-7YYR	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm (VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	27,15	€
P-292	PAN5-XXXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,88	€
P-293	PAS2-5QLQ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	248,03	€
P-294	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	86,53	€
P-295	PB12-DIWX	m	Barana seguretat d'acer galvanitzat, amb passamà, 2 travessers (inferior i central), muntants cada 130-150 cm., de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / o soldada a estructura metàl·lica. (NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	93,12	€
P-296	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	95,49	€
P-297	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	134,21	€
P-298	PC1H-5D0T	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	76,13	€
P-299	PC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	68,45	€
P-300	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	29,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/05/25

Pàg.:

37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-301	PD1A-F11B	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,44	€
P-302	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	32,55	€
P-303	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45	€
P-304	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19	€
P-305	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	23,32	€
P-306	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	52,56	€
P-307	PD57-7ABH	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada (CENT DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	119,90	€
P-308	PD58-5YGZ	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	150,55	€
P-309	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	124,42	€
P-310	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	249,06	€
P-311	PE40-60FI	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	56,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

09/05/25

Pàg.:

38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-312	PE40-60KX	u	Barret de xemeneia JET de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	299,76	€
P-313	PE421-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	20,04	€
P-314	PE421-48W8	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	128,30	€
P-315	PE422-13IOX	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment. (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	363,60	€
P-316	PE422-13IPX	m	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 5 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.251,76	€
P-317	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles ($\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), 25 mm de gruix i resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22	€
P-318	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	42,17	€
P-319	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26	€
P-320	PED2-CTZ7	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,5397435999999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col·locada (SET MIL CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7.130,69	€
P-321	PED4-603K	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·locada (MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.335,18	€
P-322	PEG3-CTOP	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V,	4.266,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col.locada (QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-323	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.907,23 €
P-324	PEG6-5ZPS	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A++) i SCOP de >= 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	947,16 €
P-325	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A++) i SCOP de >= 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	991,18 €
P-326	PEGJ-CSGX	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras (NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	978,64 €
P-327	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	54,16 €
P-328	PEKI-HAG1	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	306,48 €
P-329	PEM2-BH6S	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada (MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.162,75 €
P-330	PEM2-BH7L	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h, col.locada (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.426,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-331	PEM4-HC0X	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.656,05	€
P-332	PEM9-D47X	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió altai muntat sobre bancada (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	627,30	€
P-333	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastrat (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	93,30	€
P-334	PEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	324,04	€
P-335	PEV22523HLOX	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilinguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	145,85	€
P-336	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68	€
P-337	PF20-DTCI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	94,06	€
P-338	PF20-DTCJ	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	114,83	€
P-339	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	32,51	€
P-340	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	38,59	€
P-341	PF20-DTEI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	72,15	€
P-342	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	13,86	€
P-343	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	55,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-344	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-SET EUROS)	37,00	€
P-345	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	15,52	€
P-346	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	17,51	€
P-347	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	11,13	€
P-348	PF54-6RY7	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,68	€
P-349	PF90-HPFX	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	43,06	€
P-350	PF90-HPXJ	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,34	€
P-351	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	13,03	€
P-352	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	17,80	€
P-353	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	7,19	€
P-354	PFB6-7AIX	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	22,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-355	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	6,83 €
P-356	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06 €
P-357	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-358	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55 €
P-359	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,74 €
P-360	PFQ0-3KT4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P-361	PFQ0-3KTF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	21,80 €
P-362	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,84 €
P-363	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	8,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-364	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67 €
P-365	PG01-600X	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonorització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h. (SIS MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	6.053,46 €
P-366	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T) (MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.275,05 €
P-367	PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	436,05 €
P-368	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,98 €
P-369	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	202,55 €
P-370	PG15X001	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (VUIT MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8.179,08 €
P-371	PG15X002	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4.542,72 €
P-372	PG15X003	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material	1.903,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-373	PG15X004	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (DOS MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2.812,95 €
P-374	PG15X005	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.746,36 €
P-375	PG15X006	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	873,18 €
P-376	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,44 €
P-377	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	101,60 €
P-378	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	53,08 €
P-379	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P-380	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-381	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P-382	PG2P-6SZA	m	Tub rígido de plástico sense halògens, de 25 mm de diámetro nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
P-383	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2,79 €
P-384	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	11,55 €
P-385	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P-386	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P-387	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-388	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P-389	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	12,04 €
P-390	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-391	PG33-E6HT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89	€
P-392	PG33-E6I7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42	€
P-393	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ² , muntat superficialment (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07	€
P-394	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80	€
P-395	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	321,57	€
P-396	PG52-DXYH	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	197,30	€
P-397	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	599,87	€
P-398	PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	33,63	€
P-399	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	21,04	€
P-400	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	26,81	€
P-401	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21	€
P-402	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	118,85	€
P-403	PH21-AZPX	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	118,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-404	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	147,52	€
P-405	PH21-AZQX	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	147,52	€
P-406	PH23-I4VJ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K, encastrada (NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	99,08	€
P-407	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat (VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	29,13	€
P-408	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	106,60	€
P-409	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,68	€
P-410	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	52,86	€
P-411	PHP0-AZXV	u	Projector d'alumini orientable, amb # leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (CENT DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	112,08	€
P-412	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	154,97	€
P-413	PJ117-3BJE	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	124,48	€
P-414	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	345,35	€
P-415	PJ219-3SFM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	169,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-416	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' (QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	15,22	€
P-417	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	23,09	€
P-418	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85	€
P-419	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	80,02	€
P-420	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91	€
P-421	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	194,41	€
P-422	PJA8-3HXS	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	353,77	€
P-423	PJA8-3HY4	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	142,72	€
P-424	PJM41-NAHF	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	95,83	€
P-425	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	132,97	€
P-426	PK10-DB6X	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accessoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament. (CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	517,60	€
P-427	PK23-E3Z3	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2'' de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (SIS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	616,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-428	PK27-DNHO	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2''1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	264,50	€
P-429	PK28-H86X	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 kg/cm2, d'esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97	€
P-430	PK2A-DRJI	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	486,28	€
P-431	PK2B-DYVN	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, embreada, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	682,67	€
P-432	PK60-6S3I	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	242,81	€
P-433	PK70-HA36	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	60,23	€
P-434	PKK0-6SCI	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69	€
P-435	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament. (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	315,95	€
P-436	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	78,33	€
P-437	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	86,76	€
P-438	PM17-386U	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	146,72	€
P-439	PM18-385Z	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	87,91	€
P-440	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió. (CENT CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	150,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-441	PM20-DG4X	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	447,45 €
P-442	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84 €
P-443	PM32-DZ0X	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2", 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions. (QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.224,78 €
P-444	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	66,70 €
P-445	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	108,30 €
P-446	PMP1-HC2X	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fitxes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal·lat i en funcionament. (VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	873,11 €
P-447	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	11,70 €
P-448	PMS0-6Z10	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	13,50 €
P-449	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	21,51 €
P-450	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31 €
P-451	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	23,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-452	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	29,06	€
P-453	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31	€
P-454	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,98	€
P-455	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	168,10	€
P-456	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73	€
P-457	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3,87	€
P-458	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	10,53	€
P-459	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	13,40	€
P-460	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empuïament (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	84,71	€
P-461	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment (VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	20,22	€
P-462	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	356,08	€
P-463	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	312,86	€
P-464	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	200,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-465	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	123,04 €
P-466	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	182,02 €
P-467	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	289,73 €
P-468	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	22,02 €
P-469	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	168,18 €
P-470	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empuïlament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïlament per fusió o empuïlament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,78 €
P-471	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplat d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada. (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	985,13 €
P-472	PQ53-HAIX	Pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per moble illa d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm d'amplària per 200cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada. (MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.316,22 €
P-473	PQ55-HCHM	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 415 cm de llarg i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris foac a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. (DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.761,25 €
P-474	PQ55-HCHX	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 122 cm de llarg i 62 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris fosc a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. Totalment instal·lat. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	819,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-475	PQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14,85	€
P-476	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30	€
P-477	PY02-614Y	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33	€
P-478	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats. (MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)	1.638,00	€
P-479	SE01	u	Subministrament i instal·lació de pany amb sistema d'obertura electrònic amb fitxes, per controlar l'accés a zones restringides al públic. Inclou fitxes d'accés i lector de Control d'accés amb petja dactilar integrat. Inclou desmuntatge i retirada de pany existent. Partida totalment instal·lada, inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris. (CENT SIS EUROS)	106,00	€
P-480	SPER1	m2	Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrusionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrusionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixenets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrusionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifracció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003 No inclou: -Registres -Folrats i tapetes -Intervenció en sostres -Instal·lació nocturna (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	297,17	€
P-481	VX0X	u	Subministrament i instal·lació de nevera frigorífica de gran format. (MIL EUROS)	1.000,00	€
P-482	VX0X1	u	Subministre i col·locació de taula per despatx de direcció amb TOP ACCÉS de mides 160x60cm. Tauler de melamina de gruix 25mm, amb estructura d'alumini composta per braços d'alumini, travesser d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5mm de gruix pintat amb recobriments de pols epoxi, unió fabricada en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi que inclou embellidor protector de polipropilè, columna formada per perfil 100x60mm fabricat amb alumini extruït de 2mm de gruix i peus d'alumini injectat de 72cm. Acabat estructura aluminitzat i acabat tauler color blanc, a confirmar per la propietat. Inclou suport PC i barra passacables del mateix color que l'estructura. Totalment muntat. Tipus PRISMA o equivalent.	281,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)				
P-483	VX0X2	u	Subministre i col·locació d'armari baix de despatx amb mides 100x42cm h=74cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera d'alumini, inclos sòcol, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatgeS de fusta acabat melamina color blanc.	194,73 €
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-484	VX0X3	u	Subministre i col·locació d'armari de neteja amb mides 40x75cm h=200cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera de melamina, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc i espai alt per encabir escombra, fregona, etc...	194,73 €
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-485	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P-486	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses. (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P-487	X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-488	X001004	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/05/25 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BQ91EQ2	u	Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent	1.648,04	€
			Sense descomposició	1.648,04000	€
P-2	CXXXXXXX	Pa	Subministrament i instal·lació de SCREEN motoritzat amb accionament elèctric de mides totals aproximades 4850x3000mm, desenvolupament en 2 TRAMS de 2425x3000mm (a verificar en obra). S'inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris, inclòs connexió elèctrica. Partida totalment instal·lada.	1.150,43	€
			Sense descomposició	1.150,43000	€
P-3	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació.	49,51	€
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	0,84000	€
	B7D62A41	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	27,13700	€
			Altres conceptes	21,53300	€
P-4	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat.	62,26	€
	B7D62A4X	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc EI60, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	34,40000	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,71000	€
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	0,84000	€
			Altres conceptes	18,31000	€
P-5	E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.	68,36	€
			Sistema homologat pel fabricant.		
	B84ZG1A0	u	Portella de 60x40 cm per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	51,76800	€
			Altres conceptes	16,59200	€
P-6	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions	8,35	€
			Altres conceptes	8,35000	€
P-7	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	20,80	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,98055	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,48166	€
			Altres conceptes	14,33779	€
P-8	EAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dues fulles de 100x240cm per un pas lliure de 200x240cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb butiral transparent i amb perfil superior e inferior d'alumini lacat, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, inclús kit electrofrè, quadre bàsic, clau i pany de obrerura electrònica i accessoris.	2.012,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			S'inclouen remats perimetrals necessaris per deixar la porta totalment finalitzada. Totalment instal·lada i posada en marxa.		
	BAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dos fulles de 100x260 cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.894,51000	€
			Altres conceptes	118,43000	€
P-9	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada.	275,78	€
	BAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,87000	€
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	24,96000	€
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01000	€
	BAQEB186	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	135,35000	€
	BAP1-0WQE	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	34,54000	€
			Altres conceptes	58,05000	€
P-10	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metal esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport. Partida totalment acabada.	169,83	€
			Sense descomposició	169,83000	€
P-11	EFM555HX	u	Kit de connexió sistema VRV per a tubs. ME o equivalent. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	226,40	€
	BFM555H0	u	Kit derivador frigorífic. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	156,80000	€
			Altres conceptes	69,60000	€
P-12	ELV1U01X	u	Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball.	148,39	€
			Altres conceptes	148,39000	€
P-13	ELV1U01Y	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Per a tots el treballs de l'obra	84,26	€
			Altres conceptes	84,26000	€
P-14	EQ08	u	Fabricació i instal·lació de taula auxiliar de 2,00x0,70x 0,93 composta per: Estructura de suport sobre 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Tres mòduls d'armaris baix de fusta amb taulell, sense portes. No inclou taulell d'acer inoxidable de 40mm Segons documentació gràfica.	1.934,63	€
			Sense descomposició	1.934,63000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.970,23	€
	CAMBRA1	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.770,84000	€
			Altres conceptes	199,39000	€
P-16	EQFR02	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	3.894,35	€
	CAMBRA2	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	3.651,00000	€
			Altres conceptes	243,35000	€
P-17	EQFR03	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent.	3.095,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.89 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	
	CAMBRA3	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.89 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.890,60000 €
			Altres conceptes	205,33000 €
P-18	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.539,22 €
	CAMBRA4	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.360,40000 €
			Altres conceptes	178,82000 €
P-19	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A	5.443,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	
	CAMBRA5	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	5.126,30000 €
			Altres conceptes	317,16000 €
P-20	EQFR06	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5 Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.434,01 €
	CAMBRA6	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5 Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.260,20000 €
			Altres conceptes	173,81000 €
P-21	EQU01	u	Subministrament i instal·lació de forn industrial elèctric Marca Romag, model STAR 2, amb les següents especificacions:	715,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 6

6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-Dimensions exteriors; 595 x 560 x 575 mm. -Dimensiones interiors; 460 x 374 x 353 mm. -Potencia; 3,1 KW 1x 230 v -Dimensió safata 400 x 315 mm -Dotació 4 safates -Obertura porta batent	
			Sense descomposició	715,00000 €
P-22	EQU02	u	Subministrament i instal·lació de placa inducció professional , en superfície amb tres zones de cocció de la marca Bartscher model IK 3342 o equivalent i una potència de 3400 W.	349,00 €
			Mides de la placa de vidre 510x485mm	
			Sense descomposició	349,00000 €
P-23	EQU03	u	Subministrament i instal·lació de fregidora de sobre taula model FR6L o equivalent de mides 260x355x320 capacitat 6l. potència 3000 w construïda en acer inox.	343,00 €
			Sense descomposició	343,00000 €
P-24	EQU04	u	Subministrament i instal·lació de cafetera professional expreso marca SKU STEMF2 o equivalent amb carcasa exterior en acer inoxidable de mides 665x563x530mm. Número de grups de preparació 2, quantitat de taces per hora, aprox. 240 Taces per grup d'el·laboració, capacitat 11 l, sortida d'aigua calenta i llança de vapor.	3.308,99 €
			Potencia: 3,70 kW Conexión eléctrica: 230V / 1N/PE / 50 Hz	
			Sense descomposició	3.308,99000 €
P-25	EQU05	u	Subministrament i instal·lació de tisora per tallar pollastre, s'inclou estructura auxiliar en acer inoxidable fixada al terra mecanicament i tisora industrial.	630,00 €
			Sense descomposició	630,00000 €
P-26	EQU06	u	Subministrament i instal·lació de balança penjada per a botiga model Q1 400 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.	1.650,00 €
			Sense descomposició	1.650,00000 €
P-27	EQU07	u	Subministrament i instal·lació de balança de sobretaula model XC II 800 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.	1.650,00 €
			Sense descomposició	1.650,00000 €
P-28	EQU08	u	Subministrament i instal·lació de portarrotllos de bobina en acer inoxidable, totalment instal·lat.	119,25 €
			Sense descomposició	119,25000 €
P-29	EQU100	u	Subministrament i col·locació de forn My Chef, per una capacitat de 12 baldes GN 1/1 Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guies multinivell) Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm Pes 80 Kg Recomanat per 30-100 racions al dia Potència elèctrica 7,3 kW Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 Obertura de porta a ma dreta i Mychef Cloud inclòs	6.945,00 €
			Sense descomposició	6.945,00000 €
P-30	EQU101	u	Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip VRF de cabal variable amb una unitat exterior i tres unitats interiors tipus cassette amb funcionament individual, segons demanda. Marca GREE, model GMV6 o equivalent amb 7.100 w fred i 8.600 w calor, model interior 3x GMV5 CST 360 125 o equivalent. Amb refrigerant R-410 III 380.V	22.647,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	22.647,00000 €
P-31	EQU201	u	Subministrament i instal·lació de forn. -Capacitat 12 safates 1/1 GN -Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm -Pes 80 Kg -Recomanat per 30-100 racions al dia -Potència elèctrica 7,3 Kw -Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 -Obertura de porta a ma dreta de serie -Sistema de autolimpieza MyCare y Mychef Cloud incluido	6.945,00 €
			Sense descomposició	6.945,00000 €
P-32	EQU202	u	Subministrament i instal·lació de cuina de tres focs amb prestatge obert de mides, 1200x600x880mm amb 22.1 kw gas.	2.550,00 €
			Sense descomposició	2.550,00000 €
P-33	EQU203	u	Subministrament i instal·lació de planxa FRY TOP CROMO DURO o equivalent a gas de mides 400x600x945mm amb 12,5 kw.	2.330,00 €
			Sense descomposició	2.330,00000 €
P-34	EQU204	u	Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica de dos cubes de 10 l de 9+9 kw. De medidas 800x600x1042 mm.	3.610,00 €
			Sense descomposició	3.610,00000 €
P-35	EQU205	u	Subministrament i instal·lació de Barbacoa amb prestatge, a gas de mides 600x600x945 mm amb 15.2 kw gas .	2.160,00 €
			Sense descomposició	2.160,00000 €
P-36	EQU206	u	Subministrament i instal·lació de Asador pollastres marca MCM o equivalent per 48 pollastres de 1098 x 480 x1720mm amb 40600 kcal.	4.540,00 €
			Sense descomposició	4.540,00000 €
P-37	EQU207	u	Subministrament i instal·lació de sistema de climatització. Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip amb una unitat exterior i dos unitats interiors tipus cassette, segons requeriments per part de la propietat Marca GREE oi equivalent, 7.100 w fred i 8.600 w calor.	8.875,00 €
			Sense descomposició	8.875,00000 €
P-38	EQU208	u	Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora per cadires de rodes, amb unes mides aproximades de la plataforma 1180 x 810 mm, alçada de treball fins a 60 cm, velocitat de 10 mm/s. Partida totalment acabada.	8.700,00 €
			Sense descomposició	8.700,00000 €
P-39	EQU209	u	Subministrament i instal·lació de màquina industrial per la fabricació de xurros fabricada en acer inoxidable amb una capacitat de 3 litres i dimensions 780x370x820mm.	1.850,00 €
			Sense descomposició	1.850,00000 €
P-40	EQU210	u	Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de plataforma elevadora adaptada de 1400x1400x2100mm sense recinte de màquines, marca KONE HomeSpace o similar. Sistema de comunicació bidireccional Mides de hueco: 1.650 mm x 1.650 mm (Ancho x Fondo) puertas apoyadas forjado. Mides de cabina 1.400mm x 1.400mm x 2.100mm (Ancho x Fondox Alto) Càrrega 400kg Velocitat 0,15 m/s Recorregut 0,60m	19.874,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Parades 1 parades amb 1 accés a 90°</p> <p>Normativa Elevador acorde a EN81-41 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas)</p> <p>Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de acción instantánea accionado mediante válvula de seguridad. Guías de cabina y fija guías. Amortiguadores de cabina. Cables de tracción de acero para cabina (Solo suspensión indirecta).</p> <p>Cables flexibles para la unión de cabina con el control de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra.</p> <p>KONE STEEL: Pared acero inoxidable, suelo pavimento vinílico en color negro espejo parcial altura media, pasamanos tubular en acero inoxidable, botonera de cabina en acero inoxidable</p> <p>Portes:</p> <p>Dimensions 800 mm x 2000 mm (Ancho x Alto)</p> <p>Tipus d'obertura Portes automàtiques LA2 IZQ en cabina</p> <p>Porta de cabina Fulles de portes en Acer inox.</p> <p>Señalizació Botoneras de pis KSL50, montadas en superficie.</p> <p>Botons rodons.</p> <p>Embarque a 90°</p> <p>Màquina:</p> <p>Alimentació elèctrica màquina 230 V, 50 Hz</p> <p>Alimentació elèctrica enllumenat de cabina 230 V, 50 Hz</p> <p>Armari de control</p> <p>Situat junt a la central hidràulica en un espai annex.</p>	
			Sense descomposició	19.874,76000 €
P-41	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	9,35 €
			Altres conceptes	9,35000 €
P-42	FABGEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmontables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.	1.058,30 €
	GEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmontables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.	950,00000 €
			Altres conceptes	108,30000 €
P-43	H00100X	PA	<p>SEGURETAT I SALUT</p> <p>Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent.</p> <p>S'inclou: botiquí primers auxilis y 1 extintor.</p>	33.970,00 €
			Sense descomposició	33.970,00000 €
P-44	J00100X	u	<p>Previsió para control de qualitat:</p> <p>Recepció de materials: control documental del material subministrat amb certificat de</p>	1.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			qualitat vigent i marcat CEE, certificats assaigs. Control d'execució segon projecte.	
			Sense descomposició	1.000,00000 €
P-45	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	5,52 €
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,16000 €
			Altres conceptes	3,36000 €
P-46	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF.	319,57 €
			Sense descomposició	319,57000 €
P-47	K45R32AX	Pa	Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.	456,52 €
			Sense descomposició	456,52000 €
P-48	K45RXXXX	m2	Desmuntatge i reposició de reixa de ventilació existent. A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.	142,15 €
			Altres conceptes	142,15000 €
P-49	K6A1544X	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER A SUPORT CARN , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra + 1 barra a aprox 1 m. de terra. (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.	47,04 €
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	15,39000 €
			Altres conceptes	31,65000 €
P-50	K6A1545X	m2	Subministrament i col·locació de protecció de planxa llagrimada d'acer inox, AISI 304 de 3 m, fins 1.1 m d'alçada, fixada mitjançant ancoratge químic. Según mides obra.	146,50 €
	B862-2GPX	m2	Planxa d'acer inoxidable llagrimada 1.4301 (AISI 304), de 3mm de gruix, treballat al taller	108,15000 €
			Altres conceptes	38,35000 €
P-51	K6A1546Y	m	Subministrament i col·locació de protecció sobre gàbies formada per 2 tubs horitzontals 40x20 mm de acer inox AISI 316 inclos p.p. tub vertical 40x40mm de 50 cm d'alçada cada mòdul gàbies Totalment instal·lat. Es mideix per unitat formada per dos tubs.	122,84 €
	B4R0-0LRO	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	56,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	66,44000	€
P-52	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.	47,04	€
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	15,39000	€
			Altres conceptes	31,65000	€
P-53	K6A15XXX	m	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. Partida totalment acabada.	136,95	€
			Sense descomposició	136,95000	€
P-54	KADT111Y	m2	Subministrament i col·locació de gàbies de acer inox AISI 316 en cambres frigorífiques formades per: Estructura de tubulars de 40x40x15 mm. i 20x40x1.5 mm. planxa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1,5 mm. Pletines d'ancoratge 100 x100 x4 mm. amb pern d'acer inox. Pp. d' ancoratge a parets i sostre de panel frigorífic. Inclòs anivellació amb pendents del paviment. Alçada total del recinte 2,00 m. mes pendents del paviment (panells de alçada. 2,00 m. mes soports inferior d'altura fins 10-14 cm.). Les pletines a terra es fixaran per presió i materail adhesiu SENSE foradar el terra. Partida totalment terminada. Inclòs p.p. portes de acer inox AISI 316 de 90 x 200 cm. formades per tubular perimetral de 40 x40 x15 mm i xapa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1.5mm. Les portes inclouen parella de pletines amb pasador per el cademat. Partida totalment terminada.	323,03	€
	BB34-2ICZ	m2	Planxa perforada d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), rígida, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	191,31000	€
	B4R0-0LRO	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	56,40000	€
			Altres conceptes	75,32000	€
P-55	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament	105,08	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,40000	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,42000	€
			Altres conceptes	93,16000	€
P-56	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.	157,50	€
			Sense descomposició	157,50000	€
P-57	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	2.047,50	€
			Sense descomposició	2.047,50000	€
P-58	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions	1.650,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb aquests Organismes.	
			Sense descomposició	1.650,00000 €
P-59	LEGALGAS	u	Legalització de la instal·lació de GAS davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	1.140,00 €
			Sense descomposició	1.140,00000 €
P-60	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	1.250,00 €
			Sense descomposició	1.250,00000 €
P-61	M_07	u	Suministre i col·locació de cadira per a públic. Estructura metàl·lica, seient amb disseny ergonòmic. A definir per la propietat.	255,35 €
			Sense descomposició	255,35000 €
P-62	M_10	ut	Subministre i col·locació de taula quadrada de mides 70x70cm. Taullell de melamina de gruix 25cm, amb estructura d'alumini composta per base realitzada en alumini de diàmetre 67,5cm, amb 4 recolzaments en creu, amb braços i suport antilliscant; i columna central d'alumini de diàmetre 60cm y 2mm de gruix. Acabat estructura aluminitzat i acabat taullell color fusta fresno, a confirmar per la propietat. Totalment muntat.	264,60 €
			Sense descomposició	264,60000 €
P-63	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs connexió elèctrica i de fontaneria.	1.150,43 €
			Sense descomposició	1.150,43000 €
P-64	MO01	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	8.323,50 €
			Sense descomposició	8.323,50000 €
P-65	MO016	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "U" per la conservació de productes congelats construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2700+5000+1400mm amb una amplada de 1050mm i 1270mm d'alçada, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina preparada per treballar a temperatures de -18°C amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Pantalla d'il·luminació interior de doble filada de tires LED - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de congelació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	59.870,00 €
			Sense descomposició	59.870,00000 €
P-66	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.	1.200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Sense descomposició	1.200,00000 €
P-67	MO03	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3800x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com pots regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x150mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	4.700,00	€
				Sense descomposició	4.700,00000 €
P-68	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00	€
				Sense descomposició	1.625,00000 €
P-69	MO05	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com pots regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.100,00	€
				Sense descomposició	2.100,00000 €
P-70	MO06	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1400x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.750,00	€
				Sense descomposició	1.750,00000 €
P-71	MO07	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.035,00	€
				Sense descomposició	1.035,00000 €
P-72	MO08	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.330,00	€
				Sense descomposició	1.330,00000 €
P-73	MO09	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7100+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina	45.975,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			emplaçada sobre el sostre de la parada. -Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	
			Sense descomposició	45.975,00000 €
P-74	MO10	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb magterials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3960x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regimén de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	11.484,00 €
			Sense descomposició	11.484,00000 €
P-75	MO100	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargària x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Sistema nebulitzador per una taula de 3.75 mts de largària composada dels següents elements: 1 central de filtrat 1 sistema de regeneració 1 conjunt de difusors 1 higienitzador segons RD 487/2022. Es valoren en la partida dos unitats	11.300,00 €
			Sense descomposició	11.300,00000 €
P-76	MO101	u	Construcció i subministrament de moble caixa de 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada en acer inoxidable amb calaix de servei (un per treballador) prestatge inferior i sòcol a terra, frontal exterior tancat amb decoració en formica color a definir. Un de 5580mm amb tres zones treballador i un altre de 2.030 mm de llargària amb una sola zona de treball.	6.460,00 €
			Sense descomposició	6.460,00000 €
P-77	MO102	u	Construcció, subministrament i col·locació de 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.	11.975,00 €
			Sense descomposició	11.975,00000 €
P-78	MO103	u	Construcció, subministrament i col·locació de 2 taules planes d'exposició de fruita de 600mm d'amplada en acer inoxidable amb potes al terra oberta, amb base proveïda d'ampit perimetral de 80mm plana22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç. Una unitat de 2500mm de llargària Una unitat de 3.500mm de llargària	3.265,00 €
			Sense descomposició	3.265,00000 €
P-79	MO104	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula per obrador amb frontal proveït de dos prestatges i tancament fins el fals sostre de botiga. Proveïda de pica amb un sinus, construïda en planxa d'acer inoxidable amb frontal exterior aplacat en formica de color a definir. Porta i vidriera en perfils de tub d'acer inoxidable i vidre laminar 4+4mm (incòs a la partida). En un extrem es prepararà un prestatge reforçat per un forn.	8.345,00 €
			Sense descomposició	8.345,00000 €
P-80	MO105	u	Construcció, subministrament i col·locació d'estructura separadora d'accés i sortida amb barana en tub d'acer inoxidable i prestatge superior per cinstal·lació de mirall reclinat per control de caixa, , cara interior amb balda per decoració. El material del calaix en melamina blanca. Mides 5500mm	5.156,00 €
			Sense descomposició	5.156,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-81	MO106	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula piramidal de 1400x1400x1800mm amb tres nivells en acer inoxidable per accés des de carrer, tancada frontalment amb formica de color a definir i dos portes per emmagatzematge.	1.953,00 €
			Sense descomposició	1.953,00000 €
P-82	MO107	u	Construcció, subministrament i col·locació conjunt de 3 taules d'exposició amb pendent a dos vessants. Fabricades en planxa d'acer inoxidable, amb potes a terra i obertes per totes les cares. De mides: TAULA 1: de 6000 mm TAULA 2: de 3750 mm TAULA 3: de 3540 mm	25.458,00 €
			Sense descomposició	25.458,00000 €
P-83	MO108	u	Subministrament i col·locació de mural DOCRILUC gama CLOVER de fons 3 H1 temp +1+10°C, amb decoració especial, llum led en balda i protector inoxidable a la base. El mural es compon en: -1 mòdul de 2 portes amb laterals de 1250mm -2 mòduls units, oberts amb cortina de nit	11.698,00 €
			Sense descomposició	11.698,00000 €
P-84	MO109	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora DOCRILUC mod. VE-8-15 de midess 1505x800x1235mm, amb vidre recte amb prestatge interior, lacada en color a definir per la propietat.	2.597,00 €
			Sense descomposició	2.597,00000 €
P-85	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.725,00 €
			Sense descomposició	1.725,00000 €
P-86	MO12	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.595,00 €
			Sense descomposició	2.595,00000 €
P-87	MO13	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1700x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge internig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.875,00 €
			Sense descomposició	1.875,00000 €
P-88	MO14	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra penllera per paret trassera, de mides aproximades 5000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.	1.050,00 €
			Sense descomposició	1.050,00000 €
P-89	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.342,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.342,00000 €
P-90	MO16	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	650,00 €
			Sense descomposició	650,00000 €
P-91	MO17	u	MOBLE 1 Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 780x600x850mm, dotat de calaix de servei, prestatge intermig i porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.955,00 €
			MOBLE 2 Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 600x600x850mm, dotat amb porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	
			Sense descomposició	1.955,00000 €
P-92	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00 €
			Sense descomposició	1.625,00000 €
P-93	MO20	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 7890+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació: -Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer.	13.725,00 €
			Sense descomposició	13.725,00000 €
P-94	MO201	u	Subministrament i instal·lació de vitrina amb motor incorporat de la marca DOCRILUC mod. VE-8-15 o equivalent de mides 1505x800x1235mm, vidre recte amb prestatge interior i col·la a definir per la propietat.	2.597,00 €
			Sense descomposició	2.597,00000 €
P-95	MO202	u	Construcció, subministrament i instal·lació de barra mostrador de bar de forma angular integrant vitrina de menjars cuinats. Amb sobre de treball en acer inoxidable, sobre superior en marbre decolor a definir per la propietat, ampoller de 2000mm, pica amb escorridor i renta gots Sammic. Mides: 4297+2350. x 1150 mm.	10.450,00 €
			Sense descomposició	10.450,00000 €
P-96	MO203	u	Subministrament i instal·lació de renta gots Sammic model ux 40 cistella de 400x400x300mm i aclarat de mides 470x540x710mm. Potència de 3050w.b	2.313,00 €
			Sense descomposició	2.313,00000 €
P-97	MO204	u	Subministrament i instal·lació d'ampoller de 2000mm en inoxidable motor incorporat.	1.662,00 €
			Sense descomposició	1.662,00000 €
P-98	MO205	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble trasser de barra en acer inoxidable compost de moble cafeter més baldes obertes, més un contra mostrador frigorífic de 1500 amb motor incorporat. De mides 3790x600x900 mm	5.949,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	5.949,00000 €
P-99	MO206	u	Construcció, subministrament i muntatge de conjunt de 5 prestatges de 1000x150 mm en acer i vidre per la col·locació d'ampolles a la paret.	1.450,00 €
			Sense descomposició	1.450,00000 €
P-100	MO207	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball composta per 2 taules frigorífiques de 1500x600mm i la resta neutres amb prestatges oberts de mides totals 10680x600x850mm.	9.276,00 €
			Sense descomposició	9.276,00000 €
P-101	MO208	u	Construcció, subministrament i muntatge de 4 taules neutres amb prestatge en acer inoxidable, de mides 400x600x945mm cadascuna.	2.260,00 €
			Sense descomposició	2.260,00000 €
P-102	MO209	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de rentat, de mides 400x600x850mm amb dos sinus construïda en planxa d'acer inoxidable AISI 304 amb aixeta tipus dutxa	1.935,00 €
			Sense descomposició	1.935,00000 €
P-103	MO21	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 4540x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	6.195,00 €
			Sense descomposició	6.195,00000 €
P-104	MO210	u	Subministrament i instal·lació de 2 armaris de congelats, de mides 780x730x1890mm amb sis prestatges intermitjos i porta batent frontal.	3.478,00 €
			Sense descomposició	3.478,00000 €
P-105	MO22	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la coservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.	3.930,00 €
			Sense descomposició	3.930,00000 €
P-106	MO23	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.	3.600,00 €
			Sense descomposició	3.600,00000 €
P-107	MO24	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.892,00 €
			Sense descomposició	1.892,00000 €
P-108	MO25	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1700x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.	850,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Sense descomposició	850,00000 €
P-109	MO26	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 9880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	58.485,00	€
				Sense descomposició	58.485,00000 €
P-110	MO27	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6700x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	19.430,00	€
				Sense descomposició	19.430,00000 €
P-111	MO28	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x900mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus, de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	2.320,00	€
				Sense descomposició	2.320,00000 €
P-112	MO29	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1270x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	1.587,50	€
				Sense descomposició	1.587,50000 €
P-113	MO30	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de barra penllera per paret trassera, de mides aproximades 3700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.</p>	700,00	€
				Sense descomposició	700,00000 €
P-114	MO31	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2500x1700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p>	975,00	€
				Sense descomposició	975,00000 €
P-115	MO32	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 2900+2250x600x1800mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega.</p>	2.317,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	2.317,00000 €
P-116	MO33	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7800x2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Pantalla de il·luminació d'interior de doble filada de tires LED - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500x2470mm. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 4700mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable, a la zona refrigerada. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	37.611,00	€
				Sense descomposició	37.611,00000 €
P-117	MO34	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula per suport de cassoles de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 3500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	2.232,00	€
				Sense descomposició	2.232,00000 €
P-118	MO35	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de 2 piques, de mides aproximades 500x600x850mm, i de 400x400x200mm dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou aixetes de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	1.111,00	€
				Sense descomposició	1.111,00000 €
P-119	MO36	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 650x600x850mm, dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 500x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	0,00	€
				Sense descomposició	0,00000 €
P-120	MO37	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 5300x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	957,00	€
				Sense descomposició	957,00000 €
P-121	MO38	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2600x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	3.250,00	€
				Sense descomposició	3.250,00000 €
P-122	MO39	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 2600x600x900mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	2.860,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.860,00000 €
P-123	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.024,00 €
			Sense descomposició	2.024,00000 €
P-124	MO41	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6950+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470mm. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	42.564,00 €
			Sense descomposició	42.564,00000 €
P-125	MO42	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3600x550x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	10.620,00 €
			Sense descomposició	10.620,00000 €
P-126	MO43	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un moble neutre, col·locat a continuació d'una taula de treball amb pica banyera de mides aproximades 1170x550x850mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Molineto AISI 316.	2.300,00 €
			Sense descomposició	2.300,00000 €
P-127	MO44	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 800x600x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.300,00 €
			Sense descomposició	1.300,00000 €
P-128	MO45	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.804,00 €
			Sense descomposició	1.804,00000 €
P-129	MO46	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 6360x2440mm de llargària x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació:	11.800,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer.	
			Sense descomposició	11.800,00000 €
P-130	MO47	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3000x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	4.270,00 €
			Sense descomposició	4.270,00000 €
P-131	MO48	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.672,00 €
			Sense descomposició	1.672,00000 €
P-132	MO49	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1800x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.	756,00 €
			Sense descomposició	756,00000 €
P-133	MO50	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5080+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	36.885,00 €
			Sense descomposició	36.885,00000 €
P-134	MO51	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3400x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 1 pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	4.080,00 €
			Sense descomposició	4.080,00000 €
P-135	MO52	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.312,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.312,00000 €
P-136	MO53	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5530+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 2900+2470mm. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 2800mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	29.296,00 €
			Sense descomposició	29.296,00000 €
P-137	MO54	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	2.393,00 €
			Sense descomposició	2.393,00000 €
P-138	MO55	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica, construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	17.460,00 €
			Sense descomposició	17.460,00000 €
P-139	MO56	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3780x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge internig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	4.725,00 €
			Sense descomposició	4.725,00000 €
P-140	MO57	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2400+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina 	24.825,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			emplaçada sobre el sostre de la parada. -Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	
			Sense descomposició	24.825,00000 €
P-141	MO58	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 500x550x850mm, porta batent per guardar productes de neteja, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.120,00 €
			Sense descomposició	1.120,00000 €
P-142	MO59	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1300x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.625,00 €
			Sense descomposició	1.625,00000 €
P-143	MO60	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.430,00 €
			Sense descomposició	1.430,00000 €
P-144	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	1.950,00 €
			Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques: -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potència frigorífica; Frío 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Voltatge; 220 V	
			Sense descomposició	1.950,00000 €
P-145	MO62	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 2500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.955,00 €
			NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.	
			Sense descomposició	1.955,00000 €
P-146	MO63	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 1300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	682,00 €
			Sense descomposició	682,00000 €
P-147	MO64	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2000x1000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	1.395,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	1.395,00000 €
P-148	MO65	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830x2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	35.760,00	€
				Sense descomposició	35.760,00000 €
P-149	MO66	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	3.975,00	€
				Sense descomposició	3.975,00000 €
P-150	MO67	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	2.040,00	€
				Sense descomposició	2.040,00000 €
P-151	MO68	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.</p> <p>NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.</p>	1.610,00	€
				Sense descomposició	1.610,00000 €
P-152	MO69	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2300x1500mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p>	660,00	€
				Sense descomposició	660,00000 €
P-153	MO70	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6350x2100x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500x2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	41.025,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	41.025,00000 €
P-154	MO71	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 3550x600x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en règim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	9.585,00 €
			Sense descomposició	9.585,00000 €
P-155	MO72	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 500x600x850mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	750,00 €
			Sense descomposició	750,00000 €
P-156	MO73	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2000x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-157	MO74	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 2000x650x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en règim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	10.200,00 €
			Sense descomposició	10.200,00000 €
P-158	MO75	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7000x1050x1270mm, dotada de 2 piques encastades de mides aproximades de 400x400x200mm cadascuna, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. AISI 316. - Sistema de refrigeració ESTATIC, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. - 2 piques de bacllà en remull incorporades a la base, fabricades en planxa d'acer inoxidable AISI 316 de mides aproximades 700x350x110mm amb la seva corresponent entrada d'aigua i sobreixidor.	34.450,00 €
			Sense descomposició	34.450,00000 €
P-159	MO76	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 5860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	8.145,00 €
			Sense descomposició	8.145,00000 €
P-160	MO77	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7000mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	1.540,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.540,00000 €
P-161	MO78	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de tall sobre mostrador en polietilè blanc, de mides aproximades 400x330x5mm, adaptades al pla de treball.	330,00 €
			Sense descomposició	330,00000 €
P-162	MO79	u	Subministrament i muntatge d'un total aproximat de 18m de prestatges per paret trassera de 20cm d'ample a tres nivells per col·locació de llaunes. Fabricada en tauler de okumen aplacat de formica blanca i perfil frontal de inox.	3.378,00 €
			Sense descomposició	3.378,00000 €
P-163	MO80	u	Construcció, subministrament i muntatge de mostrador per barra de bar vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2680x550x1070mm, segons secció i característiques següents: - Construcció en estructura tubular d'acer inoxidable, folrat per l'interior amb planxa d'acer i decoració frontal amb revestiment ceràmic de primera qualitat. - Sobre superior en planxa d'acer inoxidable Llei 18/10 AISI 304. - Interior barra compostat per: - Ampoller, nevera frigorífica construïda en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304, amb màquina incorporada. Rest a fins el llarg total, sobre llis de treball, sinus de mides 400 x 400 x 200mm de fons, amb la seva corresponent aixeta su de dos aigües d'accionament no manual.	4.750,00 €
			Sense descomposició	4.750,00000 €
P-164	MO81	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra de reserva construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 1260x600x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	3.625,00 €
			Sense descomposició	3.625,00000 €
P-165	MO82	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble cafeter de reserva construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304 amb unes mides aproximades de 3340x600x1050mm, dotat de dos calaixos de servei, calaix picamarro prestatge intermig i portes corredisses frontals.	8.016,00 €
			Sense descomposició	8.016,00000 €
P-166	MO83	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 9500+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	2.435,00 €
			Sense descomposició	2.435,00000 €
P-167	MO84	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.	1.610,00 €
			NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.610,00000 €
P-168	MO86	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 600x550x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	1.300,00 €
			Sense descomposició	1.300,00000 €
P-169	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs	10,69 €
	B15Z0-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut	0,14000 €
	B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	4,46400 €
			Altres conceptes	6,08600 €
P-170	P1D2-HGW	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge	20,79 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,82095 €
			Altres conceptes	17,96905 €
P-171	P2140-XXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	53,12 €
			Altres conceptes	53,12000 €
P-172	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,97 €
			Altres conceptes	7,97000 €
P-173	P214C-AXX	m	Desmuntatge de corretja d'acer, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	26,54 €
			Altres conceptes	26,54000 €
P-174	P214C-XXX	Pa	Desmuntatge i muntatge de calaix existent per nova ubicació de caixa de persiana. S'inclou ajust de la subestructura existent per poder ubicar el nou corró de persiana. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i materials necessaris per donar la partida totalment finalitzada.	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-175	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,50 €
			Altres conceptes	17,50000 €
P-176	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,43 €
			Altres conceptes	5,43000 €
P-177	P21D3-HCL	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,65 €
			Altres conceptes	10,65000 €
P-178	P21D5-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 600 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	29,98 €
			Altres conceptes	29,98000 €
P-179	P21DB-H94	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	2,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,78000	€
P-180	P21DB-H94	u	Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor	16,70	€
			Altres conceptes	16,70000	€
P-181	P21DB-H94	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor	2,12	€
			Altres conceptes	2,12000	€
P-182	P21GL-HCX	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm ² i 90 mm ² , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,10	€
			Altres conceptes	1,10000	€
P-183	P21GT-4RV	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,23	€
			Altres conceptes	1,23000	€
P-184	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Alternativament en sacs 1m3	27,35	€
			Altres conceptes	27,35000	€
P-185	P2RA-EU20	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	39,71	€
	B2RA-28TP	t	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	37,82031	€
			Altres conceptes	1,88969	€
P-186	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.	445,36	€
	B44Z5011	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.	410,00000	€
			Altres conceptes	35,36000	€
P-187	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	3,82	€
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,93000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-188	P448-44I1	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	4,06	€
	B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,33000	€
P-189	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,93	€
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,61000	€
			Altres conceptes	1,32000	€
P-190	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	19,82	€
	B4F0-0L27	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir	5,13000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15706	€
			Altres conceptes	14,53294	€
P-191	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	29,06	€
	B4F0-0L2B	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir	8,84000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15706	€
			Altres conceptes	20,06294	€
P-192	P4FC-545N	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	40,07	€
	B4F0-0L2D	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir	11,40000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15706	€
			Altres conceptes	28,51294	€
P-193	P4FC-545P	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	53,45	€
	B4F0-0L2G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir	16,78000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15706	€
			Altres conceptes	36,51294	€
P-194	P4L5-MXXX	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	57,31	€
			Altres conceptes	57,31000	€
P-195	P4R0-DXXX	m	Perfil L fins 12x20x1 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus U, treballat en taller i col·locats en obra per suportació vidres fixos.	39,51	€
			Altres conceptes	39,51000	€
P-196	P4R0-DYXF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra	3,73	€
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,99000	€
			Altres conceptes	0,74000	€
P-197	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra.	39,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	39,51000	€
P-198	P6122-8FO	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a una cara	30,55	€
			Altres conceptes	30,55000	€
P-199	P6123-7BPX	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm 2 cares vistes i de color especial (igual a l'existent), categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	79,60	€
	B0F10-1BL0	u	Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	24,22858	€
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,90489	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,21984	€
			Altres conceptes	52,24669	€
P-200	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	43,05	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,87880	€
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,54725	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03114	€
			Altres conceptes	32,59281	€
P-201	P6125-XXX	m2	Construcció d'esglaonat per superar canvi de nivell de 55cm aproximadament, execució a base de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.	106,66	€
			L'escala consta de 2 petges de 28cm i 3 contrapetges de 18,33cm amb una amplada d'escala de 243cm (mides a verificar en obra). S'inclou replanteig i en perfectes condicions per rebre paviment. Partida totalment acabada.		
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,00000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,06870	€
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	6,64500	€
			Altres conceptes	80,94630	€
P-202	P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	46,35	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02221	€
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,36887	€
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,97680	€
			Altres conceptes	37,98212	€
P-203	P663-AXXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat	368,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B663-2XXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, perforacions per penjar de la guia.	330,00000	€
			Altres conceptes	38,12000	€
P-204	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs	4,52	€
	B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,64000	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,05400	€
			Altres conceptes	3,82600	€
P-205	P712-DXDD	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	36,29	€
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,32700	€
	B712-HGXX	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	13,22200	€
			Altres conceptes	22,74100	€
P-206	P781-XXXX	m2	Impermeabilització de paraments verticals amb fibra de vidre i polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2	151,53	€
	B8ZI-0P21	kg	Polímer acrílic	12,62500	€
			Altres conceptes	138,90500	€
P-207	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida	1,81	€
	B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,39600	€
			Altres conceptes	1,41400	€
P-208	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	1,64	€
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,23100	€
			Altres conceptes	1,40900	€
P-209	P7C25-DD3	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	9,81	€
	B7C25-183G	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	6,74100	€
			Altres conceptes	3,06900	€
P-210	P7CN1CUX	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncav, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques.Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.	11,88	€
	B0CH1-1EXX	m2	perfil sanitari, còncav, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques	4,25250	€
			Altres conceptes	7,62750	€
P-211	P7CN1-C1X	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1100x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell	3.935,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			frigorífic de 10 cm.	
			Altres conceptes	3.935,56000 €
P-212	P7CN1-C2X	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1200x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	4.040,56 €
			Altres conceptes	4.040,56000 €
P-213	P7CN1-C3X	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1400x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	4.250,56 €
			Altres conceptes	4.250,56000 €
P-214	P7CN1-CUP	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.	54,21 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,54000 €
	B0A5-06VY	u	Perfil d'acer galvanitzat per muntatge de panell sandvitx cambra frigorífica	2,88000 €
	B0CH1-1EAL	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica. Panell Euroclasse B-s2, d0	35,82250 €
			Altres conceptes	14,96750 €
P-215	P7CN1-CUP	m2	Paviment interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants reforçats formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb	94,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, acabat amb fusta fenolica junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Completament terminat		
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, per paviment cambra frigorífica	38,50000	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,54000	€
	B0A5-06VY	u	Perfil d'acer galvanitzat per muntatge de panell sandvitx cambra frigorífica	2,88000	€
	B0CH1-1EAL	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica. Panell Euroclasse B-s2, d0	35,82250	€
			Altres conceptes	16,88750	€
P-216	P7CN1-CUZ	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	1.326,31	€
	BOCH1-1EZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 1000x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior.	1.105,00000	€
			Altres conceptes	221,31000	€
P-217	P7CN1-CXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	3.725,56	€
			Altres conceptes	3.725,56000	€
P-218	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials	22,46	€
	B7D6-0IQK	kg	Mortor ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	8,20080	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03435	€
			Altres conceptes	14,22485	€
P-219	P7D6-61XX	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per aconseguir una R60 en els elements estructurals. S'INCLOU CERTIFICAT D'ASSAIG DE GRUIXOS PER LABORATORI EXTERN ACREDITAT I TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CERTIFICAR L'AÏLLAMENT APLICAT	52,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(certificat de subministrament, informe d'assaig dels materials, marcat CE i certificat de l'instal·lador segons SP-136)		
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	20,90078	€
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,52107	€
			Altres conceptes	28,21815	€
P-220	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola	10,07	€
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,36565	€
			Altres conceptes	9,70435	€
P-221	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola	3,25	€
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,02194	€
			Altres conceptes	3,22806	€
P-222	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180	333,51	€
	B7D1-CW37	u	Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	314,55000	€
			Altres conceptes	18,96000	€
P-223	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	44,72	€
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	35,81000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,00000	€
			Altres conceptes	7,91000	€
P-224	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	35,17	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,72198	€
			Altres conceptes	34,44802	€
P-225	P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	18,01	€
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12768	€
			Altres conceptes	17,88232	€
P-226	P81R-HBYL	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar)	28,97	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,44000	€
			Altres conceptes	27,53000	€
P-227	P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.	4,87	€
	B011-05M01	m3	Aigua	0,00156	€
			Altres conceptes	4,86844	€
P-228	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,	45,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		
	B0FG2-0GM3	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	27,24700	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,87321	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,45900	€
			Altres conceptes	14,05079	€
P-229	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	46,97	€
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,32430	€
	B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIIb-BIIa (UNE-EN 14411)	30,76700	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,76501	€
			Altres conceptes	14,11369	€
P-230	P824-3QXD	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	38,25	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,87321	€
	B0FG2-0GNA	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIIa (UNE-EN 14411)	20,04200	€
			Altres conceptes	13,70029	€
P-231	P824-3R8P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops.	41,38	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450	€
	B0FG2-0GP4	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIIa (UNE-EN 14411)	20,36100	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,16738	€
			Altres conceptes	16,21712	€
P-232	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	16,79	€
	B821-2I5I	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment	12,91400	€
			Altres conceptes	3,87600	€
P-233	P827-CXXX	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell "L" vista una sola cara del perfil, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	16,79	€
	B821-2I5I	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment	12,91400	€
			Altres conceptes	3,87600	€
P-234	P8313-XXX	m2	Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial tipus "SILESTONE" o similar, col·locada amb morter adhesiu	304,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9C0-0HKJ	kg	Beurada blanca	0,36855	€
	B0G1-0HXX	m2	Aplacat sintetic de quarç i resines	237,00000	€
			Altres conceptes	67,53145	€
P-235	P8315-B2X	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	232,04	€
	B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	162,96350	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,35500	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,68850	€
			Altres conceptes	63,03300	€
P-236	P83E7-9KM	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno.	78,35	€
	B834-2AZL	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	35,50800	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,23000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	1,45880	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,79125	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,50000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	2,24594	€
			Altres conceptes	32,61601	€
P-237	P83EA-1XX	m	Formació de cortiner perimetral conformat per placa vertical entre 20 i 40cm (alçada) i placa horitzontal entre 20 i 40cm (amplada) amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.	32,49	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,09480	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61446	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,23250	€
			Altres conceptes	19,46844	€
P-238	P83EA-XXX	m2	Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.	23,08	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61446	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,09480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,23250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,05844	€
P-239	P83EC-97L	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent.	50,88	€
	B0CC0-21OZ	m2	Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	11,14460	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W	2,76040	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	8,47000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,43060	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,48120	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,50000	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12100	€
			Altres conceptes	18,20420	€
P-240	P83EC-XXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.	33,20	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,48120	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,87900	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,83740	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,81930	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12100	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,50000	€
			Altres conceptes	12,79410	€
P-241	P83Q3-8XX	m2	Revestiment per cegar actual reixa de drenatge amb planxa d'acer inoxidable, entre 100 mm i 200 mm d'amplada i 1,5 mm de gruix, col·locat amb soldadura a l'obra.	91,62	€
	B0CHN-21NB	m2	Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, de 150 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 600 i 615 cm4 i una massa superficial entre 14 i 16 kg/m2 acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782	25,32660	€
			Altres conceptes	66,29340	€
P-242	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	46,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,57000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,13250	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,32740	€
			Altres conceptes	25,30685	€
P-243	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 8 m com a màxim.	45,98	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,32740	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,83740	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,71000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765	€
			Altres conceptes	25,30195	€
P-244	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	44,00	€
	B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	26,41950	€
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,71830	€
			Altres conceptes	13,86220	€
P-245	P860-7A9R	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	46,00	€
	B862-2GOV	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida	23,77200	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,15800	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,37293	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	3,00000	€
			Altres conceptes	16,69707	€
P-246	P861-6YRX	m2	Folrat de perfils metàl·lics cs amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb adhesiu especial per xapa. Lacat blanc oRAL 9006 a confirmar en obra.	55,25	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,15800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,37293	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	3,00000	€
	B863-2GRO	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller	30,29250	€
			Altres conceptes	19,42657	€
P-247	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa.	57,05	€
	B861-1N0J	m2	Làmina vinílica de 1 mm de espesor y 1750 g/m2 de masa superficial	47,25000	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,30200	€
			Altres conceptes	8,49800	€
P-248	P867-AXXX	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical	31,51	€
	B0CU9-2G3W	m2	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	11,33000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,12500	€
			Altres conceptes	19,05500	€
P-249	P894-4V9E	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	20,97	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	4,41660	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	2,17260	€
			Altres conceptes	14,38080	€
P-250	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	25,17	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,73800	€
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,06800	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,81705	€
			Altres conceptes	18,54695	€
P-251	P89H-4V7X	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. S'inclou el pintat de totes les instal·lacions que es trobin en el mateix. S'inclou el tapat d'elements de contra incendis i medis auxiliars necessaris per dur a terme la partida.	12,44	€
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,94700	€
	B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors	3,47004	€
	B8ZH-358V	l	Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	4,92150	€
			Altres conceptes	3,10146	€
P-252	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,44	€
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,12975	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276	€
			Altres conceptes	4,55749	€
P-253	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276	€
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,12975	€
			Altres conceptes	3,60749	€
P-254	P8E0-XXXX	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola de gres porcellànic premat i polit de preu alt, mides de la peça 60x120cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	42,53	€
	B0FG2-0GP8	m2	Rajola de ceràmica premada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	21,39500	€
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,23460	€
			Altres conceptes	20,90040	€
P-255	P8Z3-47WQ	m2	Enlletat de fusta de pi, en parament vertical, amb lletes de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament	10,63	€
	B0D31-07P4	m3	Lleta de fusta de pi	0,84223	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,60060	€
			Altres conceptes	9,18717	€
P-256	P8Z3-4XXX	m2	Enlletat de fusta de pi, en parament vertical, amb lletes de 150x50 mm, col·locades cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament	16,09	€
	B0D31-07P4	m3	Lleta de fusta de pi	1,40371	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,89925	€
			Altres conceptes	13,78704	€
P-257	P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	12,00	€
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elasticat de 10 mm de gruix	0,01208	€
			Altres conceptes	11,98792	€
P-258	P93N-3GC0	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix	23,35	€
			Altres conceptes	23,35000	€
P-259	P93P-10SX	m2	Solera sobre revoltó de poliestirè expandit (EPS) per a soleres, de 60+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 50 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou bomba autopropulsada amb tub de formigonat fins a 80m i permisos necessaris.	85,40	€
			Altres conceptes	85,40000	€
P-260	P982-IXXX	m	Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10	91,56	€
	B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 10 mm	23,25675	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,22625	€
			Altres conceptes	64,07700	€
P-261	P9B7-35N0	m2	Paviment de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8	308,42	€
	B0G2-0F9F	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	266,70060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,58800 €
			Altres conceptes	41,13140 €
P-262	P9B7-35NH	m2	Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	159,47 €
	B0G2-0F9D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	121,70500 €
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,58800 €
			Altres conceptes	37,17700 €
P-263	P9C3-71XL	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat	42,34 €
			Altres conceptes	42,34000 €
P-264	P9D0-HXXX	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	25,49 €
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,58800 €
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,04250 €
			Altres conceptes	24,85950 €
P-265	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	43,12 €
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,65550 €
	B0FG2-0GN6	m2	Rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	17,88060 €
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,52126 €
			Altres conceptes	22,06264 €
P-266	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	64,77 €
	B0FG2-0GO0	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	34,44540 €
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,95298 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
			Altres conceptes	23,08912 €
P-267	P9D5-3625	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	45,13 €
	B0FG2-0GNB	m2	Rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	16,15680 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,53277 €
			Altres conceptes	22,15793 €
P-268	P9D5-XXXX	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma quadrada, 60x60cm, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Color a definir per la propietat.	64,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0FG2-0G00	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	34,44540	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,95298	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250	€
			Altres conceptes	23,08912	€
P-269	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor	99,73	€
	B0FG2-0GP5	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Al·lila (UNE-EN 14411)	30,80000	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	6,32000	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,80000	€
			Altres conceptes	60,81000	€
P-270	P9M3-HXXX	m2	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou: preparació previa del suport amb maquina de diamant rotativa, aspirat pols; 1 capa de imprimació de resina a base aquosa, capes de resines epoxi amb base aquosa barrejades amb àrids i 1 o les necessàries capes d'acabat sense dissolvent, monocolor, antilliscant C3, amb formació de junta sanitària corba perimetral de 10 cm.	43,63	€
	B9M2-1YMI	kg	Emulsió de resinas sintéticas en base acuosa, para capa de imprimación para pavimento continuo	1,69470	€
	B9M2-H485	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu	2,75520	€
	B9M2-1YMH	kg	Emulsió de resinas sintéticas en base acuosa, para capa base para pavimento continuo, con pigmentos	5,07360	€
			Altres conceptes	34,10650	€
P-271	P9M5-608Q	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó	44,58	€
	B091-06VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	1,88763	€
	B075-06T4	kg	Mortier d'anivellament	30,59000	€
			Altres conceptes	12,10237	€
P-272	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades.	16,42	€
	B091-06VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	1,25800	€
	B9U5-1JMO	m	Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària	10,43460	€
			Altres conceptes	4,72740	€
P-273	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	9,97	€
	B9U7-0JAS	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària	5,59980	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,18900	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,09009	€
			Altres conceptes	4,09111	€
P-274	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	11,71	€
	B9U8-0JAK	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	3,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,23520	€
			Altres conceptes	7,83480	€
P-275	P9VC-9K6B	m	Esglaó de rajola ceràmica de gres premnat esmaltat, format per dues peces frontal i estesa de vora motllurada, preu superior i 2 a 2.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	77,37	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	1,66730	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,57645	€
	B9VB-0JG4	m	Peça de gres premnat esmaltat amb vora motllurada, 2 a 2.3 peces/m, preu superior, per a l'estesa de l'esglaó	36,44550	€
	B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411)	4,61225	€
			Altres conceptes	34,06850	€
P-276	P9Z1-XXXX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	39,90	€
	B9Z0-35XX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	30,61000	€
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	1,60800	€
			Altres conceptes	7,68200	€
P-277	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	11,62	€
			Altres conceptes	11,62000	€
P-278	PA23-XXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada. Gruix de 40 mm, amb una llum de pas de 102 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat acabat de melamina RAL 9010 , galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta (per ús intensiu) i panys amb clau. Revestida amb panell fenòlic HPL per una cara. Partida totalment acabada.	215,12	€
			Altres conceptes	215,12000	€
P-279	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada	175,82	€
	BAD0-16WT	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	160,22000	€
			Altres conceptes	15,60000	€
P-280	PAF9-XXXX	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color igual a la fusteria existent.	755,11	€
			S'inclouen tapetes i elements de remat. Partida totalment acabada.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,97000	€
	BAF5-136I	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt	676,47600	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,98950	€
			Altres conceptes	68,67450	€
P-281	PAFA-7QQX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	297,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF6-1V4E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	249,88500	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,97000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,18920	€
			Altres conceptes	37,53580	€
P-282	PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	134,70	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,98000	€
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	106,13700	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,59310	€
			Altres conceptes	21,98990	€
P-283	PAFA-7XXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	268,54	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,39040	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,72250	€
	BAF6-1V3W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	223,27500	€
			Altres conceptes	36,15210	€
P-284	PAFA-XXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	209,42	€
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	176,89500	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,99250	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,98000	€
			Altres conceptes	25,55250	€
P-285	PAFXXXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. La fusteria es compon d'un fixe envidrat (no inclòs) de dimensions 580x130cm i d'un cec superior de 580x20cm. Color a definir per la propietat.	1.450,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,98000	€
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	136,79880	€
	BAF6-1VED	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 5,25 a 7,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.222,15860	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,99250	€
			Altres conceptes	84,65010	€
P-286	PAN2-36W0	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,76	€
	BAN3-0U0S	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	25,49000	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P-287	PAN2-36WX	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 110 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,76	€
	BAN3-0U0S	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	25,49000	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P-288	PAN5-7XXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm	22,63	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	21,55000	€
			Altres conceptes	1,08000	€
P-289	PAN5-7YXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm	25,34	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	24,13600	€
			Altres conceptes	1,20400	€
P-290	PAN5-7YYL	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm	20,36	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	19,39500	€
			Altres conceptes	0,96500	€
P-291	PAN5-7YYR	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm	27,15	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	25,86000	€
			Altres conceptes	1,29000	€
P-292	PAN5-XXXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm	67,88	€
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	64,65000	€
			Altres conceptes	3,23000	€
P-293	PAS2-5QLQ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada	248,03	€
	BAS1-0I07	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt	228,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	19,04000	€
P-294	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta	86,53	€
	BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	47,12000	€
			Altres conceptes	39,41000	€
P-295	PB12-DIWX	m	Barana seguretat d'acer galvanitzat, amb passamà, 2 travessers (inferior i central), muntants cada 130-150 cm., de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / o soldada a estructura metàl·lica.	93,12	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,99000	€
	BB10-0XNF	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària	71,05800	€
			Altres conceptes	21,07200	€
P-296	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament	95,49	€
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	63,81000	€
			Altres conceptes	31,68000	€
P-297	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra.	134,21	€
	BC17-0UDL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	108,61000	€
			Altres conceptes	25,60000	€
P-298	PC1H-5D0T	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	76,13	€
	BC1A-0TON	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	56,65000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-299	PC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	68,45	€
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	2,35725	€
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	30,81000	€
			Altres conceptes	35,28275	€
P-300	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	29,51	€
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	9,49200	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm	0,70350	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,88430	€
			Altres conceptes	17,34020	€
P-301	PD1A-F11B	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró	23,44	€
	BD1A-1NEP	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar, per a seguretat i salut	3,62500	€
	BDW3-FFB2	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	0,02000	€
	BDW3-FFAZ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	1,22000	€
			Altres conceptes	18,57500	€
P-302	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	32,55	€
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,71000	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	8,90000	€
			Altres conceptes	17,85000	€
P-303	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	19,45	€
	BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,61250	€
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,60000	€
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
			Altres conceptes	17,22750	€
P-304	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	30,19	€
	BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000	€
	BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,01000	€
	BD1A-1NDW	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	7,57500	€
			Altres conceptes	19,55500	€
P-305	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.	23,32	€
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,21250	€
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,87000	€
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
			Altres conceptes	19,22750	€
P-306	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3,	52,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)		
	B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,98164	€
	BD55-10M72	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	27,37000	€
			Altres conceptes	24,20836	€
P-307	PD57-7ABH	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada	119,90	€
	BD57-1GJI	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	105,78000	€
			Altres conceptes	14,12000	€
P-308	PD58-5YGZ	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	150,55	€
	BD5C-15AP	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	114,38700	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,56202	€
			Altres conceptes	28,60098	€
P-309	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	124,42	€
	BDD1-1KHR	u	Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	93,70000	€
	B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,34549	€
			Altres conceptes	30,37451	€
P-310	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	249,06	€
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,02974	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	29,57913	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00802	€
			Altres conceptes	218,44311	€
P-311	PE40-60FI	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	56,90	€
	BE40-16NF	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 400 mm de	24,52000	€
			Altres conceptes	32,38000	€
P-312	PE40-60KX	u	Barret de xemeneia JET de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques	299,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE40-16S8	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, JET, de 600 mm d'adaptat per a doble tub	226,14000	€
			Altres conceptes	73,62000	€
P-313	PE421-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	20,04	€
	BE421-004H	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,53860	€
	BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de	1,79190	€
			Altres conceptes	12,70950	€
P-314	PE421-48W	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	128,30	€
	BE421-0097	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	70,19640	€
	BEW1-00X4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	3,63000	€
			Altres conceptes	54,47360	€
P-315	PE422-13IO	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	363,60	€
	BE422-1445G	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	334,53000	€
			Altres conceptes	29,07000	€
P-316	PE422-13IP	m	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, 5 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	1.251,76	€
	BE422-14466	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accesoris de muntatge, suportació, ancoratge, muntat superficialment.	1.174,52000	€
			Altres conceptes	77,24000	€
P-317	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles ($\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), 25 mm de gruix i resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras	32,22	€
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	3,03000	€
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29000	€
	B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	8,55600	€
			Altres conceptes	20,34400	€
P-318	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	42,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,51500	€
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	12,20000	€
			Altres conceptes	28,45500	€
P-319	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular	6,26	€
	BE54-H62E	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat	2,75000	€
			Altres conceptes	3,51000	€
P-320	PED2-CTZ7	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,5397435999999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col·locada	7.130,69	€
	BED2-34OI	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,5397435999999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul	6.423,12000	€
			Altres conceptes	707,57000	€
P-321	PED4-603K	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col·locada	1.335,18	€
	BED4-15J9	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1.004,54000	€
			Altres conceptes	330,64000	€
P-322	PEG3-CTOP	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,4705879999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locada	4.266,87	€
	BEG1-34J8	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,4705879999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa	3.351,52000	€
			Altres conceptes	915,35000	€
P-323	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada	1.907,23	€
	BEG3-15PU	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas	1.460,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	
			Altres conceptes	446,91000 €
P-324	PEG6-5ZPS	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++ segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	947,16 €
	BEG3-15PX	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++ i SCOP de >= 5.1 1 (A+++ segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	664,67000 €
			Altres conceptes	282,49000 €
P-325	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++ i SCOP de >= 5.1 1 (A+++ segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	991,18 €
	BEG3-15PW	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++ i SCOP de >= 5.1 1 (A+++ segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	706,59000 €
			Altres conceptes	284,59000 €
P-326	PEGJ-CSGX	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	978,64 €
	BEG9-34AQ	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	696,96000 €
			Altres conceptes	281,68000 €
P-327	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	54,16 €
	BEK77DD1	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	28,54000 €
			Altres conceptes	25,62000 €
P-328	PEKI-HAG1	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	306,48 €
	BEKI-H5QK	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	268,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	38,10000 €
P-329	PEM2-BH6S	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada	1.162,75 €
	BEM3-2QRL	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011	1.078,00000 €
			Altres conceptes	84,75000 €
P-330	PEM2-BH7L	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h, col.locada	1.426,87 €
	BEM3-2QTC	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h	1.317,79000 €
			Altres conceptes	109,08000 €
P-331	PEM4-HC0X	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat	1.656,05 €
	BEM4-H6WN	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat	1.132,08000 €
			Altres conceptes	523,97000 €
P-332	PEM9-D47X	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió altai muntat sobre bancada	627,30 €
	BEW5-0OVZ	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt	13,39000 €
	BEM7-0OQM	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	287,30000 €
			Altres conceptes	326,61000 €
P-333	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	93,30 €
	BEM9-0OPF	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	53,25000 €
			Altres conceptes	40,05000 €
P-334	PEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	324,04 €
	BEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge	273,32000 €
			Altres conceptes	50,72000 €
P-335	PEV22523H	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilinguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.	145,85 €
	BEV22523HL	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilinguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.	130,00000 €
			Altres conceptes	15,85000 €
P-336	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	5,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm ² trenat i apantallat	4,81950	€
			Altres conceptes	0,86050	€
P-337	PF20-DTCI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	94,06	€
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,58740	€
	BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	20,83860	€
	BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, per a roscar	20,75400	€
	BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, roscat	2,70000	€
			Altres conceptes	49,18000	€
P-338	PF20-DTCJ	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	114,83	€
	BF22-04A7	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	25,97940	€
	B0A1-07L1	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	0,58200	€
	BFY9-04HW	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 3'', roscat	3,37500	€
	BFW2-04H1	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 3'', per a roscar	27,66150	€
			Altres conceptes	57,23210	€
P-339	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	32,51	€
	BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, per a roscar	2,61900	€
	BF22-049Z	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	10,22040	€
	BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, roscat	0,89000	€
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,17850	€
			Altres conceptes	18,60210	€
P-340	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	38,59	€
	BFY9-04HT	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, roscat	0,96000	€
	B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,16500	€
	BFW2-04GY	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, per a roscar	3,37800	€
	BF22-04A1	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	11,07720	€
			Altres conceptes	23,00980	€
P-341	PF20-DTEI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	72,15	€
	BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, roscat	1,80000	€
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,48060	€
	BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	20,83860	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, per a rosca	13,83600	€
			Altres conceptes	35,19480	€
P-342	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,86	€
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,16240	€
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,24000	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,29100	€
	BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,38680	€
			Altres conceptes	4,77980	€
P-343	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	55,76	€
	B0A1-07LO	u	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,14000	€
	BFWD-2HKS	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,31850	€
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,24200	€
	BF56-1JXF	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	43,57440	€
			Altres conceptes	9,48510	€
P-344	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	37,00	€
	BFWD-2HKW	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,53400	€
	BF56-1JXG	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	27,50940	€
	B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,12800	€
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,80700	€
			Altres conceptes	8,02160	€
P-345	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	15,52	€
	BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,60600	€
	B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,61500	€
	BF56-1JXK	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	7,70100	€
			Altres conceptes	6,43000	€
P-346	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	17,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWD-2HKR	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,38100	€
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,88800	€
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BF56-1JXL	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	9,54720	€
			Altres conceptes	6,52580	€
P-347	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	11,13	€
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,55500	€
	B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BF56-1JXJ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	3,57000	€
	BFWD-2HKO	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,61950	€
			Altres conceptes	6,21750	€
P-348	PF54-6RY7	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	48,68	€
	BF56-1JXH	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	37,63800	€
	B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,13200	€
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,11000	€
	BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,65400	€
			Altres conceptes	9,14600	€
P-349	PF90-HPFX	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar	43,06	€
	BFWF-09VM	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,01750	€
	B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	0,55500	€
	BF90-1N80	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	21,17970	€
			Altres conceptes	19,30780	€
P-350	PF90-HPXJ	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar	35,34	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,36000	€
	BF90-1N81	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	14,68540	€
	BFWF-09VD	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,35600	€
			Altres conceptes	18,93860	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-351	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	13,03	€
	BFB5-1PM7	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,10160	€
	BFWF-09RR	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,57600	€
	BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05000	€
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,33000	€
			Altres conceptes	10,97240	€
P-352	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	17,80	€
	BFB5-1PM8	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,75440	€
	BFWF-09RY	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressióCriteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,94800	€
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressióCriteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,06000	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,39000	€
			Altres conceptes	14,64760	€
P-353	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	7,19	€
	BFB5-1PMD	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,04000	€
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressióCriteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,06000	€
	BFWF-09RY	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressióCriteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,94800	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,56550	€
			Altres conceptes	3,57650	€
P-354	PFB6-7AIX	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	22,91	€
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000	€
	BFWF-09S2	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,09200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB5-1PMY	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen	2,96820	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,43000	€
			Altres conceptes	18,34980	€
P-355	PFC0-4IXX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	6,83	€
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,30600	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,45150	€
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 mm, SDR9/sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,07060	€
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,15000	€
			Altres conceptes	3,85190	€
P-356	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,06	€
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
	BFQ0-0DCD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,77400	€
			Altres conceptes	5,13600	€
P-357	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,00	€
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DCX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,25260	€
			Altres conceptes	5,56740	€
P-358	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,55	€
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
	BFQ0-0DCJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	3,65160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,74840	€
P-359	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,74	€
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DGI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	4,75320	€
			Altres conceptes	5,80680	€
P-360	PFQ0-3KT4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	13,90	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DGR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	7,18080	€
			Altres conceptes	6,53920	€
P-361	PFQ0-3KTF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	21,80	€
	BFQ0-0DH3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	15,16740	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000	€
			Altres conceptes	6,33260	€
P-362	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	24,84	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000	€
	BFQ0-0DH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	17,47260	€
			Altres conceptes	7,06740	€
P-363	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,30	€
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
	BFQ0-0DJA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de	3,04980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	
			Altres conceptes	5,10020 €
P-364	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	24,67 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000 €
	BFQ0-0DO6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	17,90100 €
			Altres conceptes	6,46900 €
P-365	PG01-600X	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.	6.053,46 €
	LLGR	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.	5.765,20000 €
			Altres conceptes	288,26000 €
P-366	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)	1.275,05 €
			Altres conceptes	1.275,05000 €
P-367	PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	436,05 €
			Altres conceptes	436,05000 €
P-368	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	11,98 €
	BG12-0G64	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	2,23000 €
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000 €
			Altres conceptes	9,39000 €
P-369	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les pareades reals a les pareades previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	202,55 €
	MODQGBT	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les pareades reals a les pareades previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	135,00000 €
			Altres conceptes	67,55000 €
P-370	PG15X001	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció	8.179,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	
	QGBT	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	6.400,00000 €
			Altres conceptes	1.779,08000 €
P-371	PG15X002	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	4.542,72 €
	SDI	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	3.400,00000 €
			Altres conceptes	1.142,72000 €
P-372	PG15X003	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1.903,86 €
	QPT1	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1.350,00000 €
			Altres conceptes	553,86000 €
P-373	PG15X004	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	2.812,95 €
	QPT2	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb	2.100,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	
			Altres conceptes	712,95000 €
P-374	PG15X005	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1.746,36 €
	QMT1	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	546,36000 €
P-375	PG15X006	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	873,18 €
	QMT2	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	600,00000 €
			Altres conceptes	273,18000 €
P-376	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	90,44 €
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,07000 €
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	21,66480 €
	BGY1-1OZ7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	10,20000 €
	BG2I-0B8A	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm	42,25860 €
			Altres conceptes	12,24660 €
P-377	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	101,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGY1-1OZ7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	10,20000	€
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	21,66480	€
	BG2F-2HLQ	m	Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària	13,00500	€
	BG2I-0B8D	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm	38,61720	€
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,07000	€
			Altres conceptes	14,04300	€
P-378	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	53,08	€
	BG29-1ZSN	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària	7,36000	€
	BG2J-0BAS	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm	26,56000	€
	BGWA-0AI2	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,26000	€
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	3,96000	€
			Altres conceptes	10,94000	€
P-379	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,78	€
	BG2Q-1KT5	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,60140	€
			Altres conceptes	1,17860	€
P-380	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	5,12	€
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,82500	€
			Altres conceptes	1,29500	€
P-381	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo	2,78	€
	BG2Q-1KT5	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,60140	€
			Altres conceptes	1,17860	€
P-382	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	9,27	€
	BGWC-09N4	u	Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC	0,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2P-1KV0	m	Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	6,03840	€
			Altres conceptes	3,06160	€
P-383	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja	2,79	€
	BG33-G2VO	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,94820	€
			Altres conceptes	0,84180	€
P-384	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	11,55	€
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	9,11880	€
			Altres conceptes	2,43120	€
P-385	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,97	€
	BG33-G2VO	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,94820	€
			Altres conceptes	1,02180	€
P-386	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	9,74	€
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	6,92580	€
			Altres conceptes	2,81420	€
P-387	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,06	€
	BG33-G2WZ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	2,98860	€
			Altres conceptes	1,07140	€
P-388	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	5,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2WX	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x4 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	4,35540 €
			Altres conceptes	1,14460 €
P-389	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	12,04 €
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	9,11880 €
			Altres conceptes	2,92120 €
P-390	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,36 €
	BG33-G2YV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,27420 €
			Altres conceptes	1,08580 €
P-391	PG33-E6HT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,89 €
	BG33-G30A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,68140 €
			Altres conceptes	1,20860 €
P-392	PG33-E6I7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	50,42 €
	BG33-G2ZT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	44,19660 €
			Altres conceptes	6,22340 €
P-393	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ² , muntat superficialment	6,07 €
	BG3I-06W0	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ²	0,79560 €
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
			Altres conceptes	4,89440 €
P-394	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	10,80 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	2,68260 €
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
			Altres conceptes	7,73740 €
P-395	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment	321,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG52-0H23	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A	301,16000	€
			Altres conceptes	20,41000	€
P-396	PG52-DXYH	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment	197,30	€
	BG52-0H2F	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A	182,81000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-397	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	599,87	€
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,99000	€
	BG52-H4U1	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	490,55000	€
			Altres conceptes	87,33000	€
P-398	PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	33,63	€
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000	€
	BG69-1NHZ	u	Commutador doble per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	21,86000	€
			Altres conceptes	11,31000	€
P-399	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	21,04	€
	BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	9,87000	€
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000	€
			Altres conceptes	10,71000	€
P-400	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada	26,81	€
	BG6H-1BWX	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	7,90000	€
			Altres conceptes	18,91000	€
P-401	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	17,21	€
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	6,21000	€
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,48000	€
			Altres conceptes	10,52000	€
P-402	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat	118,85	€
	BH20-2LTE	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	95,56000	€
			Altres conceptes	23,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-403	PH21-AZPX	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	118,85	€
	BH20-2LTE	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	95,56000	€
			Altres conceptes	23,29000	€
P-404	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	147,52	€
	BH20-2LTW	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	122,86000	€
			Altres conceptes	24,66000	€
P-405	PH21-AZQX	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	147,52	€
	BH20-2LTW	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	122,86000	€
			Altres conceptes	24,66000	€
P-406	PH23-I4VJ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K, encastada	99,08	€
	BH22-I4VL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K	76,73000	€
			Altres conceptes	22,35000	€
P-407	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat	29,13	€
	BH40-1K7B	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment	16,78000	€
	BH42-1PE6	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	0,58500	€
	BH41-1PE2	u	Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	3,32250	€
			Altres conceptes	8,44250	€
P-408	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	106,60	€
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	92,71000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-409	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada	78,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superficialment	
	BHB1-2Y7Q	u	Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	62,00000 €
			Altres conceptes	16,68000 €
P-410	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment	52,86 €
	BHB1-HZ70	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K	37,41000 €
			Altres conceptes	15,45000 €
P-411	PHP0-AZXV	u	Projector d'alumini orientable, amb # leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril	112,08 €
	BH43-2LYC	u	Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	94,99000 €
			Altres conceptes	17,09000 €
P-412	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril	154,97 €
	BH43-2LXW	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	135,84000 €
			Altres conceptes	19,13000 €
P-413	PJ117-3BJE	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu	124,48 €
	BJ115-0QE4	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	98,47000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,61875 €
			Altres conceptes	25,39125 €
P-414	PJ11C-3CW	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	345,35 €
	BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	279,20000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,29700 €
			Altres conceptes	65,85300 €
P-415	PJ219-3SFM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	169,52 €
	BJ219-0RAG	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	126,75000 €
			Altres conceptes	42,77000 €
P-416	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	15,22 €
	BJ2Z3-0RKX	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	2,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,29000	€
P-417	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	23,09	€
	BJ4Z-H68H	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	14,30000	€
			Altres conceptes	8,79000	€
P-418	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	46,85	€
	BJ4Z-H68M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	33,85000	€
			Altres conceptes	13,00000	€
P-419	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	80,02	€
	BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	68,52000	€
			Altres conceptes	11,50000	€
P-420	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany	13,91	€
	BJ4ZU010	u	Escobiller de bany	10,17000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
P-421	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	194,41	€
	BJAD-0QWA	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	142,33000	€
			Altres conceptes	52,08000	€
P-422	PJA8-3HXS	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	353,77	€
	BJAD-0QWV	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	283,24000	€
			Altres conceptes	70,53000	€
P-423	PJA8-3HY4	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	142,72	€
	BJAD-0QVZ	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	96,99000	€
			Altres conceptes	45,73000	€
P-424	PJM41-NAH	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	95,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJM31-0QUC	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	83,56000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
P-425	PJM41-NAH	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	132,97	€
	BJM31-0QUD	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	118,93000	€
			Altres conceptes	14,04000	€
P-426	PK10-DB6X	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accessoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	517,60	€
	BK10-0SW5	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accessoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	375,31000	€
			Altres conceptes	142,29000	€
P-427	PK23-E3Z3	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2" de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	616,31	€
	BK23-0SQ9	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a rosca de 2", de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa	534,02000	€
			Altres conceptes	82,29000	€
P-428	PK27-DNHO	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2"1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs	264,50	€
	BK26-06S8	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2"1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla	187,20000	€
			Altres conceptes	77,30000	€
P-429	PK28-H86X	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 kg/cm2, d'esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4", instal·lat	17,97	€
	BEU9-H5AX	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i rosca de connexió d'1/4"	5,35000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-430	PK2A-DRJI	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs	486,28	€
	BK27-0SVN	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat	419,01000	€
			Altres conceptes	67,27000	€
P-431	PK2B-DYVN	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs	682,67	€
	BK28-0SS0	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió	606,05000	€
			Altres conceptes	76,62000	€
P-432	PK60-6S3I	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2", amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	242,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	18,30000	€
P-440	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.	150,10	€
	BIECC	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.	85,00000	€
			Altres conceptes	65,10000	€
P-441	PM20-DG4X	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	447,45	€
	BM20-OT13	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	337,32000	€
	BMY0-OTC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59000	€
			Altres conceptes	109,54000	€
P-442	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible.	29,84	€
	BMY0-OTC3	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics	1,47000	€
	BM25-OT3X	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible.	14,01000	€
			Altres conceptes	14,36000	€
P-443	PM32-DZ0X	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2", 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.	4.224,78	€
	EXTCAMP	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2", 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.	3.560,00000	€
			Altres conceptes	664,78000	€
P-444	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	66,70	€
	BMY3-OTC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000	€
	BM33-OT4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37000	€
			Altres conceptes	14,94000	€
P-445	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	108,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BMV3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000	€
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	90,99000	€
			Altres conceptes	16,92000	€
P-446	PMP1-HC2X	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fitxes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal·lat i en funcionament.	873,11	€
	BMP1-H6XQ	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fitxes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal·lat i en funcionament.	799,72000	€
			Altres conceptes	73,39000	€
P-447	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	11,70	€
	BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,93600	€
			Altres conceptes	5,32400	€
P-448	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	13,50	€
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,91000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,17800	€
			Altres conceptes	5,41200	€
P-449	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	21,51	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	3,63000	€
	BMS0-1K1S	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	10,49000	€
			Altres conceptes	7,39000	€
P-450	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	26,31	€
	BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ", i preu alt de 16 bar de PN	15,35000	€
			Altres conceptes	10,96000	€
P-451	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	23,15	€
	BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ", i preu alt de 16 bar de PN	0,00000	€
	BN38-0XCG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 ", i preu alt de 16 bar de PN	12,34000	€
			Altres conceptes	10,81000	€
P-452	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	29,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN38-0XBZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 "", i preu alt de 16 bar de PN	17,97000	€
			Altres conceptes	11,09000	€
P-453	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	26,31	€
	BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 "", i preu alt de 16 bar de PN	15,35000	€
			Altres conceptes	10,96000	€
P-454	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics.	30,98	€
			Sense descomposició	30,98000	€
P-455	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.	168,10	€
	BP12-2V8Y	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.	116,02000	€
			Altres conceptes	52,08000	€
P-456	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,73	€
	BP44-1A3K	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	0,76650	€
			Altres conceptes	0,96350	€
P-457	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	3,87	€
	BP45-VJ0G	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	0,74000	€
			Altres conceptes	3,13000	€
P-458	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	10,53	€
	BP47-1A5E	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	8,26000	€
			Altres conceptes	2,27000	€
P-459	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST	13,40	€
	BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	3,22000	€
			Altres conceptes	10,18000	€
P-460	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'emplament	84,71	€
	BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,27000	€
			Altres conceptes	83,44000	€
P-461	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment	20,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP70-21ME	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar superficialment	10,43000	€
			Altres conceptes	9,79000	€
P-462	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament	356,08	€
	BP74-1ALQ	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	309,71000	€
			Altres conceptes	46,37000	€
P-463	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	312,86	€
	BP7E-H5T1	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	180,32000	€
			Altres conceptes	132,54000	€
P-464	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	200,63	€
	BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V	73,44000	€
			Altres conceptes	127,19000	€
P-465	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra	123,04	€
	BP7E-H5SZ	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)	101,28000	€
			Altres conceptes	21,76000	€
P-466	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat	182,02	€
	BP7F-1AGL	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h	162,81000	€
			Altres conceptes	19,21000	€
P-467	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament	289,73	€
	BP7G-1AF4	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes	160,09000	€
			Altres conceptes	129,64000	€
P-468	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada	22,02	€
	BP7K-107U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	15,25000	€
			Altres conceptes	6,77000	€
P-469	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armari rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	168,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7L-1AG3	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	150,35000	€
			Altres conceptes	17,83000	€
P-470	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empuïament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïament per fusió o empuïament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	126,78	€
	BP77-H7CV	u	Caixa d'empuïament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïament per fusió o empuïament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	91,33000	€
			Altres conceptes	35,45000	€
P-471	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplat de 1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.	985,13	€
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	62,56000	€
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	315,07350	€
			Altres conceptes	607,49650	€
P-472	PQ53-HAIX	Pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per moble illa d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm d'amplària per 200cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.	1.316,22	€
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	62,56000	€
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	315,07350	€
			Altres conceptes	938,58650	€
P-473	PQ55-HCHM	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 415 cm de llarg i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris foac a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments.	2.761,25	€
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles, de 16 mm de gruix i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats i cimall. Preparat, model·lat i muntat.	1.183,85250	€
			Altres conceptes	1.577,39750	€
P-474	PQ55-HCHX	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 122 cm de llarg i 62 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris fosc a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. Totalment instal·lat.	819,98	€
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles, de 16 mm de gruix i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats i cimall. Preparat, model·lat i muntat.	367,40250	€
			Altres conceptes	452,57750	€
P-475	PQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques	14,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable	12,51000	€
			Altres conceptes	2,34000	€
P-476	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	37,30	€
			Altres conceptes	37,30000	€
P-477	PY02-614Y	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	9,33	€
			Altres conceptes	9,33000	€
P-478	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats.	1.638,00	€
			Sense descomposició	1.638,00000	€
P-479	SE01	u	Subministrament i instal·lació de pany amb sistema d'obertura electrònic amb fitxes, per controlar l'accés a zones restringides al públic. Inclou fitxes d'accés i lector de Control d'accés amb petja dactilar integrat. Inclou desmuntatge i retirada de pany existent. Partida totalment instal·lada, inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris.	106,00	€
			Sense descomposició	106,00000	€
P-480	SPER1	m2	Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrusionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrusionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrusionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003	297,17	€
			No inclou: -Registres -Folrats i tapetes -Intervenció en sostres -Instal·lació nocturna		
			Sense descomposició	297,17000	€
P-481	VX0X	u	Subministrament i instal·lació de nevera frigorífica de gran format.	1.000,00	€
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-482	VX0X1	u	Subministre i col·locació de taula per despatx de direcció amb TOP ACCÉS de mides 160x60cm. Taulell de melamina de gruix 25mm, amb estructura d'alumini composta per braços d'alumini, travesser d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5mm de gruix pintat amb recobriments de pols epoxi, unió fabricada en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi que inclou embellidor protector de polipropilè, columna formada per perfil 100x60mm fabricat amb alumini extruït de 2mm de gruix i peus d'alumini injectat de 72cm. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color blanc, a confirmar per la propietat. Inclou suport PC i barra passacables del mateix color que l'estructura. Totalment muntat. Tipus PRISMA o equivalent.	281,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 09/05/25

Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	281,40000	€
P-483	VX0X2	u	Subministre i col·locació d'armari baix de despatx amb mides 100x42cm h=74cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera d'alumini, inclos sòcol, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatgeS de fusta acabat melamina color blanc.	194,73	€
			Sense descomposició	194,73000	€
P-484	VX0X3	u	Subministre i col·locació d'armari de neteja amb mides 40x75cm h=200cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera de melamina, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc i espai alt per encabir escombra, fregona, etc...	194,73	€
			Sense descomposició	194,73000	€
P-485	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.	12,89	€
			Altres conceptes	12,89000	€
P-486	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses.	3,92	€
			Altres conceptes	3,92000	€
P-487	X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.	1.500,00	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€
P-488	X001004	Pa	Ajudes (ma d'obra) peel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.	1.500,00	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€

JUSTIFICACIÓ D'ELEMENTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant col·locador	25,40 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	25,50 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	26,61 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,81 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,61 €
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	24,74 €
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	26,56 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	26,56 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,56 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,61 €
A01-FEPK	h	Ayudante frigorista	28,50 €
A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	25,40 €
A0121000	h	Oficial 1a	30,31 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	30,31 €
A0125000	h	Oficial 1a soldador	30,82 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	32,16 €
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	30,31 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	28,26 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	30,31 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	31,24 €
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	33,24 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	31,34 €
A0132000	h	Ajudant paleta	26,61 €
A0135000	h	Ajudant soldador	26,71 €
A013A000	h	Ajudant fuster	24,84 €
A013D000	h	Ajudant pintor	26,61 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	28,50 €
A013M000	h	Ajudant muntador	26,61 €
A0140000	h	Manobre	24,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0149000	h	Manobre guixaire	24,92 €
A0150000	h	Manobre especialista	25,90 €
A0D-0007	h	Manobre	24,92 €
A0D-0008	h	Manobre guixaire	23,88 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	24,92 €
A0D-00000	h	Manobre	23,17 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,90 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	30,31 €
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	31,34 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	30,31 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	31,34 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	28,61 €
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	31,34 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	30,85 €
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	28,61 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	31,34 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	28,20 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,34 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	28,61 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,31 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,31 €
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	27,76 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,08 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	31,24 €
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	30,31 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C150M331	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma	35,33 €
C150M33Z	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.	80,25 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,36 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,36 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46 €
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,70 €
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	26,05 €
C200G000	h	Màquina de fer regates	2,33 €
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,50 €
C200-002I	h	Abrillantadora	2,17 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,09 €
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,24 €
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	3,98 €
C20J-00DQ	h	Polidora	2,61 €
CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	39,44 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	2,29 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,29 €
B011-05M01	m3	Aigua	1,56 €
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,47 €
B030-05PH	m3	Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	94,29 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62 €
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	19,58 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	163,45 €
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,46 €
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90 €
B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,46 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32 €
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	225,62 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	163,45 €
B055-0685	t	Ciment portland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	150,36 €
B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,16 €
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18 €
B059-06FP	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,82 €
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	84,57 €
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	81,84 €
B06F2-I1SG	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	103,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,01 €
B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	1,33 €
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	54,84 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	44,30 €
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	56,35 €
B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,46 €
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	4,34 €
B091-06VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	6,29 €
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	22,33 €
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,36 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,79 €
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,85 €
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,42 €
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	36,47 €
B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	3,36 €
B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,20 €
B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	1,85 €
B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,39 €
B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,43 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,33 €
B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	1,78 €
B0A1-07L1	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	1,94 €
B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,55 €
B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,32 €
B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,29 €
B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,33 €
B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,30 €
B0A1-07LO	u	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,35 €
B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,51 €
B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,30 €
B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,30 €
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,18 €
B0A5-06VY	u	Perfil d'acer galvanitzat per muntatge de panell sandvitx cambra frigorífica	7,20 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,36 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	2,09 €
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15 €
B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	0,24 €
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,25 €
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,99 €
B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	4,01 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	12,93 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,96 €
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,94 €
B0B8-1081	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,54 €
B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,75 €
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,66 €
B0CC0-21OZ	m2	Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	10,82 €
B0CH1-1EAL	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica. Panell Euroclase B-s2, d0	31,15 €
B0CH1-1EXX	m2	perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques	4,05 €
B0CHN-21NB	m2	Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, de 150 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 600 i 615 cm4 i una massa superficial entre 14 i 16 kg/m2 acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782	24,83 €
B0CU9-2G3W	m2	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	11,33 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	255,22 €
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	15,55 €
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,23 €
B0F10-1BL0	u	Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,48 €
B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19 €
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,25 €
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,29 €
B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bib-Bila (UNE-EN 14411)	27,97 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0FG2-0GM3	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	24,77 €
B0FG2-0GN6	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	17,53 €
B0FG2-0GNA	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)	18,22 €
B0FG2-0GNB	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	15,84 €
B0FG2-0GO0	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	33,77 €
B0FG2-0GP4	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)	18,51 €
B0FG2-0GP5	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	22,00 €
B0FG2-0GP8	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	19,45 €
B0G1-0HXX	m2	Aplacat sintètic de quarç i resines	237,00 €
B0G2-0F9D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	120,50 €
B0G2-0F9F	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	264,06 €
B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	161,35 €
B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	3,72 €
B15Z0-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut	0,56 €
B2RA-28TP	t	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	36,97 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B44Z5011	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.	410,00 €
B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,16 €
B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,61 €
B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73 €
B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,93 €
B4F0-0L27	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir	5,13 €
B4F0-0L2B	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir	8,84 €
B4F0-0L2D	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir	11,40 €
B4F0-0L2G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir	16,78 €
B4L2-FGL2	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçada màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	28,64 €
B4R0-0LRO	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,70 €
B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,99 €
B4R0-0LRQ	kg	Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), en perfiles conformados tipo L, U, trabajado en taller	3,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B4R0-OLRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,05 €
B616-1PFE	u	Peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,31 €
B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, per paviment cambra frigorífica	38,50 €
B663-2XXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, perforacions per penjar de la guia.	330,00 €
B6AX-OKOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,64 €
B6AZ-OKLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,18 €
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,80 €
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18 €
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,21 €
B712-HGXG	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	6,01 €
B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,21 €
B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,36 €
B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1,15 €
B7C25-183G	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	6,42 €
B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	7,44 €
B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W	2,68 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7D1-CW37	u	Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	20,97 €
B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,71 €
B7D62A41	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	24,67 €
B7D62A4X	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc EI60, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	17,20 €
B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	0,67 €
B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	35,81 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04 €
B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	22,45 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,54 €
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	19,97 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,75 €
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,09 €
B821-2I5I	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment	11,74 €
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,41 €
B834-2AZL	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	32,28 €
B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,71 €
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,57 €
B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,61 €
B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	25,65 €
B84ZG1A0	u	Portella de 60x40 cm per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	43,14 €
B861-1N0J	m2	Làmina vinílica de 1 mm de espesor y 1750 g/m2 de masa superficial	45,00 €
B862-2GOV	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida	22,64 €
B862-2GPX	m2	Planxa d'acer inoxidable llagrimada 1.4301 (AISI 304), de 3mm de gruix, treballat al taller	103,00 €
B863-2GRO	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller	28,85 €
B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	8,52 €
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	13,89 €
B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	2,84 €
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	9,71 €
B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors	9,72 €
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	15,61 €
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	21,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	20,70 €
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	24,33 €
B8ZH-358V	l	Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	32,81 €
B8ZI-0P2I	kg	Polímer acrílic	5,05 €
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,12 €
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,92 €
B9C0-0HKJ	kg	Beurada blanca	0,91 €
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,98 €
B9C5-0GX1	m2	Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior intens	13,02 €
B9M2-1YMH	kg	Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para capa base para pavimento continuo, con pigmentos	6,04 €
B9M2-1YMI	kg	Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para capa de imprimación para pavimento continuo	5,38 €
B9M2-H485	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu	6,56 €
B9U5-1JMO	m	Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària	10,23 €
B9U7-0JAS	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària	5,49 €
B9U8-0JAK	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	3,50 €
B9VB-0JG4	m	Peça de gres premsat esmaltat amb vora motllurada, 2 a 2.3 peces/m, preu superior, per a l'estesa de l'esglaó	34,71 €
B9Z0-35XX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	30,61 €
BAD0-16WT	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	160,22 €
BAF5-136I	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt	245,10 €
BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	117,93 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAF6-1V3W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	114,50 €
BAF6-1V4E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	111,06 €
BAF6-1VED	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 5,25 a 7,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	162,09 €
BAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dos fulles de 100x260 cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.894,51 €
BAN3-0U0S	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	25,49 €
BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,31 €
BAP1-0WQE	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	34,54 €
BAP1-0WQX	u	Bast.paret p/porta pi roig p/llum bast.=90cmx210cm.	100,05 €
BAQ3-0XXX	u	Fulla batent p/porta int.fusta 40mm,c.lises+int.fusta,90cmx210cm	76,60 €
BAQEB186	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	135,35 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAS1-0I07	u	Porta tallafores metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt	228,99 €
BAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,87 €
BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guià inferior i elements de fixació	47,12 €
BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,04 €
BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	21,01 €
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	24,96 €
BB10-0XNF	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària	109,32 €
BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, amb suport de platines d'acer	63,81 €
BB34-2ICZ	m2	Planxa perforada d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), rígida, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	182,20 €
BC17-0UDL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	108,61 €
BC1A-0TON	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	56,65 €
BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	30,81 €
BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm	1,05 €
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,32 €
BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	6,78 €
BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	2,57 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD1A-1NDW	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	6,06 €
BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	7,12 €
BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,29 €
BD1A-1NEP	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar, per a seguretat i salut	2,90 €
BD55-10M72	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	27,37 €
BD57-1GJI	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	105,78 €
BD5C-15AP	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	108,94 €
BDD1-1KHR	u	Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	93,70 €
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,42 €
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09 €
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,71 €
BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,87 €
BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,01 €
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,60 €
BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05 €
BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01 €
BDW3-FFAZ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	1,22 €
BDW3-FFB2	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	0,02 €
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10 €
BE40-16NF	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolant, de 400 mm de	24,52 €
BE40-16S8	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, JET, de 600 mm d'adaptat per a doble tub	226,14 €
BE421-004H	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,43 €
BE421-0097	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	68,82 €
BE422-1445G	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	334,53 €
BE422-14466	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, muntat superficialment.	1.174,52 €
BE52-00KF	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	12,20 €
BE54-H62E	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat	2,75 €
BED2-34OI	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,539743599999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul	6.423,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BED4-15J9	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1.004,54 €
BEG1-34J8	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa	3.351,52 €
BEG3-15PU	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	1.460,32 €
BEG3-15PW	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	706,59 €
BEG3-15PX	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	664,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEG9-34AQ	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	696,96 €
BEK77DD1	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	28,54 €
BEKI-H5QK	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	268,38 €
BEM3-2QRL	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011	1.078,00 €
BEM3-2QTC	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h	1.317,79 €
BEM4-H6WN	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col·locat i connectat	1.132,08 €
BEM7-0OQM	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	287,30 €
BEM9-0OPF	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	53,25 €
BEU9-H5AX	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i rosca de connexió d'1/4"	5,35 €
BEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge	273,32 €
BEV22523HL0N	u	Termòstat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilingatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia. Possibilitat de rotació programada.	130,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	4,59 €
BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de	5,43 €
BEW1-00X4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	11,00 €
BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	6,06 €
BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	6,06 €
BEW5-00VZ	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt	13,39 €
BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29 €
BF22-049Z	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	10,02 €
BF22-04A1	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	10,86 €
BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	20,43 €
BF22-04A7	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	25,47 €
BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,34 €
BF56-1JXF	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	42,72 €
BF56-1JXG	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	26,97 €
BF56-1JXH	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	36,90 €
BF56-1JXJ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	3,50 €
BF56-1JXK	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	7,55 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BF56-1JXL	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	9,36 €
BF90-1N80	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	20,97 €
BF90-1N81	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	14,54 €
BFB5-1PM7	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,08 €
BFB5-1PM8	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,72 €
BFB5-1PMD	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,00 €
BFB5-1PMY	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen	2,91 €
BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 mm, SDR9/sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,03 €
BFM555H0	u	Kit derivador frigorífic. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	156,80 €
BFQ0-0DCD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,70 €
BFQ0-0DCJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	3,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFQ0-0DCX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	6,13 €
BFQ0-0DGI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1	4,66 €
BFQ0-0DGR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1	7,04 €
BFQ0-0DH3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	14,87 €
BFQ0-0DH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	17,13 €
BFQ0-0DJA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	2,99 €
BFQ0-0DO6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1	17,55 €
BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, per a roscar	8,73 €
BFW2-04GY	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, per a roscar	11,26 €
BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, per a roscar	46,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFW2-04H1	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 3'', per a roscar	61,47 €
BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,02 €
BFWD-2HKO	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,13 €
BFWD-2HKR	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,54 €
BFWD-2HKS	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	8,79 €
BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,36 €
BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,04 €
BFWD-2HKW	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,56 €
BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,16 €
BFWF-09RR	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,92 €
BFWF-09RY	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	3,16 €
BFWF-09S2	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,64 €
BFWF-09VD	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	9,04 €
BFWF-09VM	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	13,45 €
BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18 €
BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15 €
BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30 €
BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, roscat	0,89 €
BFY9-04HT	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, roscat	0,96 €
BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, roscat	1,80 €
BFY9-04HW	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 3'', roscat	2,25 €
BFYB-037N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 2'', soldat	0,59 €
BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,69 €
BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,85 €
BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,96 €
BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,97 €
BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,05 €
BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	3,70 €
BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	4,14 €
BFYF-0A00	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,15 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 €
BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,06 €
BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07 €
BFYH-0A6J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	0,34 €
BG12-0G64	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	2,23 €
BG15-0FOL	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	48,24 €
BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	21,24 €
BG29-1ZSN	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària	7,36 €
BG2F-2HLQ	m	Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària	12,75 €
BG2I-0B8A	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm	41,43 €
BG2I-0B8D	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm	37,86 €
BG2J-0BAS	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm	26,56 €
BG2P-1KV0	m	Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	5,92 €
BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG2Q-1KT5	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,57 €
BG33-G2VO	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,91 €
BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	6,79 €
BG33-G2WX	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x4 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	4,27 €
BG33-G2WZ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	2,93 €
BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	8,94 €
BG33-G2YV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,21 €
BG33-G2ZT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	43,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG33-G30A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,57 €
BG3I-06W0	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm ²	0,78 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	2,63 €
BG49-18OK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A de intensitat nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN	70,46 €
BG49-192I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	201,97 €
BG4I-0A14	u	Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1	103,27 €
BG4L-09XM	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	156,99 €
BG4L-09XQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	213,38 €
BG52-0H1Y	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	266,51 €
BG52-0H23	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A	301,16 €
BG52-0H2F	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A	182,81 €
BG52-H4U1	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	490,55 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG57-07SH	u	Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	23,92 €
BG69-1NHZ	u	Commutador doble per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	21,86 €
BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	9,87 €
BG6G-1NY8	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	10,54 €
BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	6,21 €
BG6H-1BWX	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	7,90 €
BGW2-093J	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	7,03 €
BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36 €
BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,99 €
BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46 €
BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,48 €
BGW8-0ASN	u	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	0,65 €
BGWA-0AI2	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,26 €
BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,07 €
BGWC-09N4	u	Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC	0,17 €
BGWD-0AS2	u	Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos	0,51 €
BGWD-0AS3	u	Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales	0,46 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 29

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,29 €
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38 €
BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	1,03 €
BGY1-10XY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	3,96 €
BGY1-10Z7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	10,20 €
BH20-2LTE	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	95,56 €
BH20-2LTW	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	122,86 €
BH22-14VL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K	76,73 €
BH40-1K7B	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment	16,78 €
BH41-1PE2	u	Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	13,29 €
BH42-1PE6	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	1,17 €
BH43-2LXW	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	135,84 €
BH43-2LYC	u	Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	94,99 €
BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	92,71 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 30

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHB1-2Y7Q	u	Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	62,00 €
BHB1-HZ70	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K	37,41 €
BIECC	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accesoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.	85,00 €
BJ115-0QE4	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	98,47 €
BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	279,20 €
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	31,28 €
BJ219-0RAG	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	126,75 €
BJ2Z3-0RKX	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	2,93 €
BJ4ZU010	u	Escobiller de bany	10,17 €
BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	68,52 €
BJ4Z-H68H	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	14,30 €
BJ4Z-H68M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	33,85 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 31

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJAD-0QVZ	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	96,99 €
BJAD-0QWA	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	142,33 €
BJAD-0QWV	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	283,24 €
BJM31-0QUC	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	83,56 €
BJM31-0QUD	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	118,93 €
BK10-0SW5	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accessoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	375,31 €
BK23-0SQ9	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de 2'', de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa	534,02 €
BK26-06S8	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2''1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla	187,20 €
BK27-0SVN	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat	419,01 €
BK28-0SS0	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió	606,05 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 32

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BK60-1K35	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	165,62 €
BK70-H65O	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708	42,66 €
BKK0-1K6N	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm	7,94 €
BM16-0SWT	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	59,99 €
BM16-0SWX	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	68,02 €
BM18-0SYS	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	125,20 €
BM19-0SYH	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior	68,79 €
BM20-0T13	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	337,32 €
BM25-0T3X	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela flexible.	14,01 €
BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37 €
BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	90,99 €
BMP1-H6XQ	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fitxes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accessoris de muntatge i tot els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal·lat i en funcionament.	799,72 €
BMS0-1K1S	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	10,49 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,91 €
BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm ² de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44 €
BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59 €
BMY0-0TC3	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics	1,47 €
BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49 €
BMY2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,82 €
BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,42 €
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39 €
BN38-0XBZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", i preu alt de 16 bar de PN	17,97 €
BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", i preu alt de 16 bar de PN	15,35 €
BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", i preu alt de 16 bar de PN	26,29 €
BN38-0XCG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8", i preu alt de 16 bar de PN	12,34 €
BOCH1-1EZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 1000x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m ³ , amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior.	1.105,00 €
BP12-2V8Y	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.	116,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BP44-1A3K	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	0,73 €
BP45-VJ0G	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	0,74 €
BP47-1A5E	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	8,26 €
BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	3,22 €
BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,27 €
BP70-21ME	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar superficialment	10,43 €
BP74-1ALQ	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	309,71 €
BP77-H7CV	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	91,33 €
BP7E-H5SZ	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)	101,28 €
BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V	73,44 €
BP7E-H5T1	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	180,32 €
BP7F-1AGL	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h	162,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 35

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BP7G-1AF4	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes	160,09 €
BP7K-1O7U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	15,25 €
BP7L-1AG3	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	150,35 €
BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	300,07 €
BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles, de 16 mm de gruix i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats i cimal. Preparat, model·lat i muntat.	272,15 €
BQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable	12,51 €
CAMBRA1	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.770,84 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 36

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CAMBRA2	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 2140 W</p> <p>Intensitat nominal 11.9 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz</p> <p>Potència absorbida 2.2 kW</p> <p>Intensitat màxima 25.5 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 1700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 2.7 kg</p> <p>Rendiment COP total 0.97 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p>	3.651,00 €
CAMBRA3	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 1892 W</p> <p>Intensitat nominal 5.4 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz</p> <p>Potència absorbida 1 kW</p> <p>Intensitat màxima 8.9 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 1700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 1.1 kg</p> <p>Rendiment COP total 1.89 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p>	2.890,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 37

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CAMBRA4	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 1029 W</p> <p>Intensitat nominal 3.1 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz</p> <p>Potència absorbida 0.57 kW</p> <p>Intensitat màxima 4.8 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 0.9 kg</p> <p>Rendiment COP total 1.79 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p>	2.360,40 €
CAMBRA5	u	<p>Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent.</p> <p>Potència frigorífica 5423 W</p> <p>Intensitat nominal 4.3 A</p> <p>Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h</p> <p>Refrigerant R452A</p> <p>Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz</p> <p>Potència absorbida 2.37 kW</p> <p>Intensitat màxima 10.5 A</p> <p>Cabal d'aire condensador 3700 m³/h</p> <p>Càrrega de refrigerant 4.6 kg</p> <p>Rendiment COP total 2.28 W/W</p> <p>Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.</p>	5.126,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 38

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CAMBRA6	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5 Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	2.260,20 €
EXTCAMP	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2'', 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.	3.560,00 €
GEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmuntables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.	950,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 39

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LLGR	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accessoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.	5.765,20 €
MODQGBT	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	135,00 €
QGBT	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	6.400,00 €
QMT1	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1.200,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 40

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
QMT2	u	<p>Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.</p> <p>Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.</p>	600,00 €
QPT1	u	<p>Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.</p> <p>Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.</p>	1.350,00 €
QPT2	u	<p>Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.</p> <p>Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.</p>	2.100,00 €
SDI	u	<p>Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.</p> <p>Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.</p>	3.400,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 42

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B065-CVY1	m3	Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			
					165,38 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000	
				Subtotal...	25,90000	25,90000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
				Subtotal...	1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,300 x	2,29000 =	0,68700	
B030-05PH	m3	Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	0,700 x	94,29000 =	66,00300	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,740 x	19,58000 =	14,48920	
B055-0685	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,375 x	150,36000 =	56,38500	
				Subtotal...	137,56420	137,56420
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25900
			COST DIRECTE			165,37520
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,37520
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			
					185,14 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	25,90000 =	27,19500	
				Subtotal...	27,19500	27,19500
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,36000 =	1,71100	
				Subtotal...	1,71100	1,71100
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	23,62000 =	32,59560	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,32000 =	60,80000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	163,45000 =	62,11100	
				Subtotal...	155,96460	155,96460
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27195
			COST DIRECTE			185,14255

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 43

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		185,14255	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		107,63 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000	
			Subtotal...		25,90000	25,90000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
			Subtotal...		1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	23,62000 =	38,50060	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	163,45000 =	40,86250	
			Subtotal...		79,82110	79,82110
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25900
			COST DIRECTE			107,63210
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,63210	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		126,28 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000	
			Subtotal...		25,90000	25,90000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
			Subtotal...		1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	23,62000 =	35,90240	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	163,45000 =	62,11100	
			Subtotal...		98,47140	98,47140
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25900
			COST DIRECTE			126,28240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 4 4

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
							126,28240
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				226,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	25,90000 =	27,19500		
				Subtotal...	27,19500		27,19500
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,36000 =	1,71100		
				Subtotal...	1,71100		1,71100
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	23,62000 =	36,13860		
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,32000 =	128,00000		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	163,45000 =	32,69000		
				Subtotal...	197,28660		197,28660
			DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,27195
			COST DIRECTE				226,46455
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				226,46455
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				136,78 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000		
				Subtotal...	25,90000		25,90000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200		
				Subtotal...	1,65200		1,65200
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x	23,62000 =	34,95760		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x	163,45000 =	73,55250		
				Subtotal...	108,96810		108,96810
			DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,25900
			COST DIRECTE				136,77910

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 45

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
						136,77910
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			102,06 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000	
				Subtotal...	25,90000	25,90000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
				Subtotal...	1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	23,62000 =	41,09880	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	163,45000 =	32,69000	
				Subtotal...	74,24680	74,24680
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25900
			COST DIRECTE			102,05780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,05780
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000			169,49 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000 /R x	23,88000 =	23,88000	
				Subtotal...	23,88000	23,88000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,600 x	2,29000 =	1,37400	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000 x	0,18000 =	144,00000	
				Subtotal...	145,37400	145,37400
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23880
			COST DIRECTE			169,49280
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			169,49280
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,30 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	h	Ajudant col·locador	0,005 /R x	25,40000 =	0,12700	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	28,61000 =	0,14305	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 4 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
			Subtotal...			0,27005	0,27005
Materials:							
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,0102	x	2,09000 =	0,02132	
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,96000 =	1,00800	
			Subtotal...			1,02932	1,02932
			DESPESES AUXILIARS 1,00%				0,00270
			COST DIRECTE				1,30207
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,30207
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				126,28 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,90000 =	25,90000	
			Subtotal...			25,90000	25,90000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,36000 =	1,65200	
			Subtotal...			1,65200	1,65200
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000 =	0,45800	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,62000 =	35,90240	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	163,45000 =	62,11100	
			Subtotal...			98,47140	98,47140
			DESPESES AUXILIARS 1,00%				0,25900
			COST DIRECTE				126,28240
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				126,28240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P4599-I5S3	m3		Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	Rend.: 1,000		145,67 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	0,288 /R x	24,92000 =	7,17696	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	0,072 /R x	30,31000 =	2,18232	
				Subtotal...		9,35928	9,35928
Maquinària:							
C172-003J	h		Camió amb bomba de formigonar	0,120 /R x	168,25000 =	20,19000	
				Subtotal...		20,19000	20,19000
Materials:							
B06F2-I1SG	m3		Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050 x	103,76000 =	108,94800	
				Subtotal...		108,94800	108,94800
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,23398
				COST DIRECTE			138,73126
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,93656
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,66783
P4599-MH5V	m3		Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	Rend.: 1,000		141,53 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	0,288 /R x	24,92000 =	7,17696	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	0,072 /R x	30,31000 =	2,18232	
				Subtotal...		9,35928	9,35928
Maquinària:							
C172-003J	h		Camió amb bomba de formigonar	0,120 /R x	168,25000 =	20,19000	
				Subtotal...		20,19000	20,19000
Materials:							
B06F2-LQTJ	m3		Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050 x	100,01000 =	105,01050	
				Subtotal...		105,01050	105,01050
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,23398
				COST DIRECTE			134,79376
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,73969
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			141,53345

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P4BI-D9P6	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	Rend.: 1,000		1,96 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant col·locador	0,010 /R x	25,40000 =	0,25400	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	28,61000 =	0,28610	
					Subtotal...	0,54010	0,54010
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,010 x	2,09000 =	0,02090	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,000 x	1,30207 =	1,30207	
					Subtotal...	1,32297	1,32297
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00810
				COST DIRECTE			1,87117
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,09356
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,96473
	P4BJ-D9PD	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant col·locador	0,018 /R x	25,40000 =	0,45720	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,018 /R x	28,61000 =	0,51498	
					Subtotal...	0,97218	0,97218
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,012 x	2,09000 =	0,02508	
	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x	1,94000 =	2,32800	
					Subtotal...	2,35308	2,35308
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01458
				COST DIRECTE			3,33984
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,16699
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,50683
	P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,25 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant col·locador	0,022 /R x	25,40000 =	0,55880	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022 /R x	28,61000 =	0,62942	
					Subtotal...	1,18822	1,18822

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,018	x	2,09000 =	0,03762	
	B0B8-1081	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,54000 =	1,84800	
						Subtotal...	1,88562	1,88562
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01782
						COST DIRECTE		3,09166
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,15458
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,24625
	P4LC-654A	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura	Rend.: 1,000				41,36 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	26,61000 =	6,38640	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	30,31000 =	3,63720	
						Subtotal...	10,02360	10,02360
	Materials:							
	B4L2-FGL2	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	1,020	x	28,64000 =	29,21280	
						Subtotal...	29,21280	29,21280
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15035
						COST DIRECTE		39,38675
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,96934
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,35609
	P4R0-DYXG	kg	Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), para estructuras, en perfiles conformados tipo L, U, trabajado en taller y colocado en obra	Rend.: 0,800				16,77 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,92000 =	6,23000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	30,31000 =	5,68313	
						Subtotal...	11,91313	11,91313
	Materials:							
	B4R0-0LRQ	kg	Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), en perfiles conformados tipo L, U, trabajado en taller	1,000	x	3,76000 =	3,76000	
						Subtotal...	3,76000	3,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,29783
				COST DIRECTE			15,97096
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,79855
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,76951
P6150-8D1L	m2		Envà de guix 60 mm, de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques	Rend.: 1,000			16,50 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	h		Manobre	0,075 /R x	24,92000 =	1,86900	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	0,150 /R x	30,31000 =	4,54650	
					Subtotal...	6,41550	6,41550
Materials:							
B059-06FO	kg		Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,260 x	0,18000 =	0,22680	
B059-06FP	kg		Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	6,300 x	0,82000 =	5,16600	
B616-1PFE	u		Peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,907 x	1,31000 =	3,80817	
					Subtotal...	9,20097	9,20097
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09623
				COST DIRECTE			15,71270
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,78564
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,49834
P83EB-9FVM	m2		Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additius estès a tota la superfície amb llana dentada	Rend.: 1,000			14,05 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH	h		Ajudant muntador	0,035 /R x	26,61000 =	0,93135	
A0F-000R	h		Oficial 1a muntador	0,140 /R x	31,34000 =	4,38760	
					Subtotal...	5,31895	5,31895
Materials:							
B059-06FP	kg		Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,520 x	0,82000 =	0,42640	
B0CC0-21OV	m2		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	6,66000 =	6,85980	
B7J1-OSL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995 x	0,04000 =	0,07980	
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399 x	1,54000 =	0,61446	
					Subtotal...	7,98046	7,98046

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07978
				COST DIRECTE			13,37919
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,66896
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,04815
P9C2-D4B8	m2		Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens	Rend.: 1,000			30,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,120 /R x	26,61000 =	3,19320	
A0D-0007	h		Manobre	0,050 /R x	24,92000 =	1,24600	
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,240 /R x	30,31000 =	7,27440	
					Subtotal...	11,71360	11,71360
Materials:							
B9C0-0HKK	kg		Beurada de color	1,605 x	0,98000 =	1,57290	
B9C5-0GX1	m2		Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior intens	1,040 x	13,02000 =	13,54080	
B07F-0LT4	m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021 x	107,63210 =	2,26027	
					Subtotal...	17,37397	17,37397
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17570
				COST DIRECTE			29,26327
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,46316
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,72644
P9ZA-4ZDB	m2		Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	Rend.: 1,000			11,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	0,050 /R x	24,92000 =	1,24600	
A0F-000X	h		Oficial 1a polidor	0,320 /R x	27,76000 =	8,88320	
					Subtotal...	10,12920	10,12920
Maquinària:							
C200-002I	h		Abrillantadora	0,120 /R x	2,17000 =	0,26040	
C20J-00DQ	h		Polidora	0,200 /R x	2,61000 =	0,52200	
					Subtotal...	0,78240	0,78240
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15194
				COST DIRECTE			11,06354
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,55318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,61671

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	PA0-37XX	u	Bast.paret p/porta pi roig p/llum bast.=90cmx210cm	Rend.: 1,000			105,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BAP1-0WQX	u	Bast.paret p/porta pi roig p/llum bast.=90cmx210cm.	1,000	x 100,05000 =	100,05000	
					Subtotal...	100,05000	100,05000
					COST DIRECTE		100,05000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,00250
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,05250
	PAQ5-37PX	u	Fulla batent p/porta int. g=40mm,ampl.=90cm,h=210cm	Rend.: 1,000			133,08 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038 /R x	26,81000 =	1,01878	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,855 /R x	28,26000 =	24,16230	
					Subtotal...	25,18108	25,18108
	Materials:						
	BAQ3-0XXX	u	Fulla batent p/porta int.fusta 40mm,c.llices+int.fusta,90cmx210cm	1,000	x 76,60000 =	76,60000	
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 24,96000 =	24,96000	
					Subtotal...	101,56000	101,56000
					COST DIRECTE		126,74108
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,33705
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		133,07813
	PAZ7-4XI3	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000			3,28 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,031 /R x	30,85000 =	0,95635	
					Subtotal...	0,95635	0,95635
	Materials:						
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010	x 1,36000 =	0,01360	
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x 2,04000 =	2,14200	
					Subtotal...	2,15560	2,15560
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01435
					COST DIRECTE		3,12630
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,15631
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,28261

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG16-E3HC	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment	Rend.: 1,000		73,46 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	26,56000 =	6,64000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	31,34000 =	7,83500	
					Subtotal...	14,47500	14,47500
	Materials:						
	BG15-0FOL	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	1,000 x	48,24000 =	48,24000	
	BGW2-093J	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	1,000 x	7,03000 =	7,03000	
					Subtotal...	55,27000	55,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21713
				COST DIRECTE			69,96212
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,49811
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,46023
	PG47-EM59	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		87,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x	31,34000 =	7,20820	
					Subtotal...	12,52020	12,52020
	Materials:						
	BG49-18OK	u	Interrupitor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN	1,000 x	70,46000 =	70,46000	
	BGWD-0AS2	u	Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
					Subtotal...	70,97000	70,97000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18780
				COST DIRECTE			83,67800
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,18390
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,86190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG47-EMJ7	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		229,29 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x	31,34000 =	10,34220	
					Subtotal...	15,65420	15,65420
	Materials:						
	BG49-192I	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	201,97000 =	201,97000	
	BGWD-0AS2	u	Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
					Subtotal...	202,48000	202,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23481
				COST DIRECTE			218,36901
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		10,91845
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			229,28746
	PG4B-DWYC	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		187,68 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
					Subtotal...	20,98200	20,98200
	Materials:						
	BG4L-09XM	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	156,99000 =	156,99000	
	BGWD-0AS3	u	Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
					Subtotal...	157,45000	157,45000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31473
				COST DIRECTE			178,74673
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		8,93734
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			187,68407
PG4B-DWZ3	u		Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			246,89 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
					Subtotal...	20,98200	20,98200
Materials:							
BG4L-09XQ	u		Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	213,38000 =	213,38000	
BGWD-0AS3	u		Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
					Subtotal...	213,84000	213,84000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31473
				COST DIRECTE			235,13673
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		11,75684
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			246,89357
PG4M-DRD9	u		Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	Rend.: 1,000			127,68 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,100 /R x	26,56000 =	2,65600	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,450 /R x	31,34000 =	14,10300	
					Subtotal...	16,75900	16,75900
Materials:							
BG4I-0A14	u		Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1	1,000 x	103,27000 =	103,27000	
BGWD-0AS4	u		Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
BGY0-0B2V	u		Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000 x	1,03000 =	1,03000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	104,59000		104,59000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25139
				COST DIRECTE			121,60038
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,08002
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,68040
PG52-DXY0	u		Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment	Rend.: 1,000			285,18 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,150 /R x	26,56000 =	3,98400	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,033 /R x	31,34000 =	1,03422	
				Subtotal...		5,01822	5,01822
Materials:							
BG52-0H1Y	u		Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	1,000 x	266,51000 =	266,51000	
				Subtotal...		266,51000	266,51000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07527
				COST DIRECTE			271,60349
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		13,58017
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			285,18367
PG57-DSYW	u		Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment	Rend.: 1,000			35,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD	h		Ajudant electricista	0,150 /R x	26,56000 =	3,98400	
A0F-000E	h		Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
				Subtotal...		8,68500	8,68500
Materials:							
BG57-07SH	u		Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	1,000 x	23,92000 =	23,92000	
BGW8-0ASN	u		Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	1,000 x	0,65000 =	0,65000	
				Subtotal...		24,57000	24,57000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13028
				COST DIRECTE			33,38528
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,66926
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,05454

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG6O-77MY	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		21,76 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	26,56000 =	4,86048	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	9,56148	9,56148
	Materials:						
	BG6G-1NY8	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	1,000 x	10,54000 =	10,54000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000 x	0,48000 =	0,48000	
					Subtotal...	11,02000	11,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14342
				COST DIRECTE			20,72490
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,03625
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,76115
	PG6O-77RX	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		21,76 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	26,56000 =	4,86048	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	9,56148	9,56148
	Materials:						
	BG6G-1NY8	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	1,000 x	10,54000 =	10,54000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000 x	0,48000 =	0,48000	
					Subtotal...	11,02000	11,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14342
				COST DIRECTE			20,72490
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,03625
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,76115
P- 1	BQ91EQ2	u	Suministre de rentavaixelles integrable SX87TX00CE SIEMENS o equivalent	Rend.: 1,000		1.648,04 €	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 2	CXXXXXXXX	Pa	Subministrament i instal·lació de SCREEN motoritzat amb accionament elèctric de mides totals aproximades 4850x3000mm, desenvolupament en 2 TRAMS de 2425x3000mm (a verificar en obra). S'inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris, inclòs connexió elèctrica. Partida totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.150,43 €	
P- 3	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. inclou certificació del producte e instal·lació.	Rend.: 0,800		49,51 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0129000		h	Oficial 1a guixaire	0,350 /R x	30,31000 =	13,26063	
A0149000		h	Manobre guixaire	0,175 /R x	24,92000 =	5,45125	
				Subtotal...		18,71188	18,71188
Materials:							
B0A12000		kg	Filferro acer galvanitzat	0,250 x	3,36000 =	0,84000	
B7D62A41		m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	1,100 x	24,67000 =	27,13700	
				Subtotal...		27,97700	27,97700
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,46780
				COST DIRECTE			47,15668
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			2,35783
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,51451
P- 4	E7D91A1X	m2	Trasdossat amb una resistència al foc EI-120 format per due plaques de silicat càlcic de 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 amb estructura doble d'acer galvanitzat.	Rend.: 1,000		62,26 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0129000		h	Oficial 1a guixaire	0,350 /R x	30,31000 =	10,60850	
A0149000		h	Manobre guixaire	0,175 /R x	24,92000 =	4,36100	
				Subtotal...		14,96950	14,96950
Materials:							
B0A12000		kg	Filferro acer galvanitzat	0,250 x	3,36000 =	0,84000	
B7D62A4X		m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc EI60, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	2,000 x	17,20000 =	34,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	8,71000 =	8,71000
				Subtotal...		43,95000	43,95000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,37424
				COST DIRECTE			59,29374
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,96469
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,25842
P- 5	E84ZG1AA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat.	Rend.: 1,000			68,36 €
				Sistema homologat pel fabricant.			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
	A0140000	h	Manobre	0,150 /R x	24,92000 =	3,73800	
				Subtotal...		13,14000	13,14000
Materials:							
	B84ZG1A0	u	Portella de 60x40 cm per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,200	x	43,14000 =	51,76800
				Subtotal...		51,76800	51,76800
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19710
				COST DIRECTE			65,10510
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,25526
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,36036
P- 6	E84ZG1AX	u	Formació de forat en cel ras de plaques de guix laminat de dimensions variables per a col·locació instal·lacions	Rend.: 1,000			8,35 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	31,34000 =	7,83500	
				Subtotal...		7,83500	7,83500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11753	
				COST DIRECTE			7,95253	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,39763	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,35015	
P- 7	E89BBBHx	m2	Pintat d'element metàl·lic, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	Rend.: 1,000				20,80 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,390 /R x	30,31000 =	11,82090		
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	26,61000 =	1,33050		
					Subtotal...	13,15140	13,15140	
	Materials:							
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,255 x	15,61000 =	3,98055		
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,102 x	24,33000 =	2,48166		
					Subtotal...	6,46221	6,46221	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19727	
				COST DIRECTE			19,81088	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,99054	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,80143	
P- 8	EAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dues fulles de 100x240cm per un pas lliure de 200x240cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb butiral transparent i amb perfil superior e inferior d'alumini lacat, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, inclús kit electrofrè, quadre bàsic, clau i pany de obertrura electrònica i accessoris. S'inclouen remats perimetrals necessaris per deixar la porta totalment finalitzada. Totalment instal·lada i posada en marxa.	Rend.: 1,000				2.012,94 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,380 /R x	31,34000 =	11,90920		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,380 /R x	26,61000 =	10,11180		
					Subtotal...	22,02100	22,02100	
	Materials:							
	BAM2U01X	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, dos fulles de 100x260 cm, amb vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000 x	1.894,51000 =	1.894,51000		
					Subtotal...	1.894,51000	1.894,51000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,55053	
				COST DIRECTE		1.917,08152	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	95,85408	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.012,93560	
P- 9	EAQEBXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 82 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat melamina, galzes i tapajunts de MDF xapat melamina, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou maneta (per ús intensiu) i pany segons indicacions. Acabat en dues cares amb melamina color RAL 9010. Partida totalment instal·lada i acabada.	Rend.: 1,000		275,78 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	
	Mà d'obra:					Import	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500 /R x	28,26000 =	42,39000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,075 /R x	24,84000 =	1,86300	
				Subtotal...		44,25300	
						44,25300	
	Materials:						
	BAP1-0WQE	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000 x	34,54000 =	34,54000	
	BAQEB186	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000 x	135,35000 =	135,35000	
	BAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,000 x	1,87000 =	1,87000	
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	1,000 x	21,01000 =	21,01000	
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000 x	24,96000 =	24,96000	
				Subtotal...		217,73000	
						217,73000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,66380	
				COST DIRECTE		262,64679	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	13,13234	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		275,77913	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 10	EB93BXXX	m	Subministrament i instal·lació de rètol de lletres corpòries format pe lletres amb laterals en metall esmaltat i frontal de metacrilat color a definir per la propietat, fixat a estructura de tubs metàl·lics. Inclou col·locació del rètol en paret reforçada a una alçada inferior a 4 metres. Inclou totes les fixacions necessàries per al suport.	Rend.: 1,000	169,83 €
			Partida totalment acabada.		
P- 11	EFM555HX	u	Kit de connexió sistema VRV per a tubs. ME o equivalent. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000	226,40 €
				Unitats	Preu €
	Mà d'obra:				Parcial
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	31,34000 =
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,61000 =
				Subtotal...	57,95000
	Materials:				Import
	BFM555H0	u	Kit derivador frigorífic. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x	156,80000 =
				Subtotal...	156,80000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					0,86925
				COST DIRECTE	215,61925
				DESPESES INDIRECTES	5,00%
					10,78096
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	226,40021
P- 12	ELV1U01X	u	Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisoires, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball.	Rend.: 1,000	148,39 €
				Unitats	Preu €
	Maquinària:				Parcial
	C150M331	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma	4,000 /R x	35,33000 =
				Subtotal...	141,32000
					Import
				COST DIRECTE	141,32000
				DESPESES INDIRECTES	5,00%
					7,06600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,38600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	ELV1U01Y	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Per a tots el treballs de l'obra	Rend.: 1,000		84,26 €	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C150M33Z	u	Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.	1,000 /R x	80,25000 =	80,25000	
					Subtotal...	80,25000	80,25000
				COST DIRECTE		80,25000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,01250	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,26250	
P- 14	EQ08	u	Fabricació i instal·lació de taula auxiliar de 2,00x0,70x0,93 composta per: Estructura de suport sobre 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Tres mòduls d'armaris baix de fusta amb taulell, sense portes. No inclou tauller d'acer inoxidable de 40mm Segons documentació gràfica.	Rend.: 1,000		1.934,63 €	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	EQFR01	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000			
				2.970,23 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		1,000 /R x	26,61000 =	26,61000	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor		1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
Materials:					Subtotal...	57,95000	57,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	CAMBRA1	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1014 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1257 W Intensitat nominal 4.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.81 kW Intensitat màxima 6.7 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.55 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	1,000 x 2.770,84000 = 2.770,84000
				Subtotal... 2.770,84000 2.770,84000
				COST DIRECTE 2.828,79000
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 141,43950
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.970,22950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 16	EQFR02	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d´aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d´aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,0003.894,35 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
Materials:							
</							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CAMBRA2	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. BSF-NB-2075 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 2140 W Intensitat nominal 11.9 A Cabal d'aire en evaporador 1050 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 2.2 kW Intensitat màxima 25.5 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 2.7 kg Rendiment COP total 0.97 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	1,000	x	3.651,00000 =	3.651,00000	
Subtotal...							3.651,00000	3.651,00000
COST DIRECTE							3.708,90000	
DESPESES INDIRECTES 5,00%							185,44500	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3.894,34500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 17	EQFR03	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.89 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000		3 . 095 , 93 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
				Subtotal...	57,90000	57,90000	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	CAMBRA3	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-1018 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1892 W Intensitat nominal 5.4 A Cabal d'aire en evaporador 550 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 1 kW Intensitat màxima 8.9 A Cabal d'aire condensador 1700 m³/h Càrrega de refrigerant 1.1 kg Rendiment COP total 1.89 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	1,000	x	2.890,60000 =	2.890,60000
						Subtotal...	2.890,60000
							2.890,60000
						COST DIRECTE	2.948,50000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	147,42500
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.095,92500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 18	EQFR04	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d´aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d´aire condensdor 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000		2.539,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
Materials:							
					Subtotal...	57,90000	57,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	CAMBRA4	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-NB-0010 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 1029 W Intensitat nominal 3.1 A Cabal d'aire en evaporador 350 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 230V.1.50Hz Potència absorbida 0.57 kW Intensitat màxima 4.8 A Cabal d'aire condensador 1.700 m³/h Càrrega de refrigerant 0.9 kg Rendiment COP total 1.79 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	1,000	x	2.360,40000 =	2.360,40000
						Subtotal...	2.360,40000
							2.360,40000
						COST DIRECTE	2.418,30000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	120,91500
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.539,21500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 19	EQFR05	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000		5.443,46 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,61000 =	26,61000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
					Subtotal...	57,95000	57,95000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	CAMBRA5	u	Equip frigorífic partit de temperatura positiva, en construcció silenciosa. MSF-QB-20048 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica 5423 W Intensitat nominal 4.3 A Cabal d'aire en evaporador 2000 m³/h Refrigerant R452A Alimentació elèctrica 400V.3.50Hz Potència absorbida 2.37 kW Intensitat màxima 10.5 A Cabal d'aire condensador 3700 m³/h Càrrega de refrigerant 4.6 kg Rendiment COP total 2.28 W/W Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	1,000	x	5.126,30000 =	5.126,30000		
							Subtotal...	5.126,30000	5.126,30000
							COST DIRECTE		5.184,25000
							DESPESES INDIRECTES 5,00%		259,21250
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.443,46250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 20	EQFR06	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent. Potència frigorífica (W) 841 Potència absorbida (kW) 0.48 EER 1.75 Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319 Temperatura condensació (°C) 42 Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396 Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4 Condicions Temperatura càmera (°C) 4 Temperatura ambient exterior (°C) 35 Sobreescalfament (K) 5 Subrefredament (K) 5 Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000	2.434,01	€
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
A01-FEPC			Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000
A0F-000C			Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000
Materials:					Subtotal...	57,90000
						57,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CAMBRA6	u	Equip d'interior compacte monoblock de sostre per a refrigeració a mitja temperatura amb condensadora horitzontal. MCR-NPD-1008 de Intarcon o equivalent.	1,000	x	2.260,20000 =	2.260,20000	
			Potència frigorífica (W) 841					
			Potència absorbida (kW) 0.48					
			EER 1.75					
			Pressió descàrrega condicions nominals (bar(r)) 13.319					
			Temperatura condensació (°C) 42					
			Pressió aspiració condicions nominals (bar(r)) 3.396					
			Temperatura evaporació mitjana (°C) -2.4					
			Condicions					
			Temperatura càmera (°C) 4					
			Temperatura ambient exterior (°C) 35					
			Sobreescalfament (K) 5					
			Subrefredament (K) 5					
			Inclòs el accesoris de muntatge, cablejat elèctric i control, transport i elevació, amb tot l'equipament necessari per al seu correcte funcionament.					
						Subtotal...	2.260,20000	2.260,20000
						COST DIRECTE		2.318,10000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		115,90500
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.434,00500
P- 21	EQU01	u	Subministrament i instal·lació de forn industrial elèctric Marca Romag, model STAR 2, amb les següents especificacions:	Rend.: 1,000				715,00 €
			-Dimensions exteriors; 595 x 560 x 575 mm.					
			-Dimensiones interiors; 460 x 374 x 353 mm.					
			-Potencia; 3,1 KW 1x 230 v					
			-Dimensió safata 400 x 315 mm					
			-Dotació 4 safates					
			-Obertura porta batent					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	EQU02	u	Subministrament i instal·lació de placa inducció professional , en superfície amb tres zones de cocció de la marca Bartscher model IK 3342 o equivalent i una potència de 3400 W. Mides de la placa de vidre 510x485mm	Rend.: 1,000 349,00 €
P- 23	EQU03	u	Subministrament i instal·lació de fregidora de sobre taula model FR6L o equivalent de mides 260x355x320 capacitat 6l. potència 3000 w construïda en acer inox.	Rend.: 1,000 343,00 €
P- 24	EQU04	u	Subministrament i instal·lació de cafetera professional expreso marca SKU STEMF2 o equivalent amb carcassa exterior en acer inoxidable de mides 665x563x530mm. Número de grups de preparació 2, quantitat de taces per hora, aprox. 240 Taces per grup d'el·laboració, capacitat 11 l, sortida d'aigua calenta i llança de vapor. Potencia: 3,70 kW Conexión eléctrica: 230V / 1N/PE / 50 Hz	Rend.: 1,000 3.308,99 €
P- 25	EQU05	u	Subministrament i instal·lació de tisora per tallar pollastre, s'inclou estructura auxiliar en acer inoxidable fixada al terra mecànicament i tisora industrial.	Rend.: 1,000 630,00 €
P- 26	EQU06	u	Subministrament i instal·lació de balança penjada per a botiga model Q1 400 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000 1.650,00 €
P- 27	EQU07	u	Subministrament i instal·lació de balança de sobretaula model XC II 800 de la marca BIZERBA o equivalent, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000 1.650,00 €
P- 28	EQU08	u	Subministrament i instal·lació de portarrotllos de bobina en acer inoxidable, totalment instal·lat.	Rend.: 1,000 119,25 €
P- 29	EQU100	u	Subministrament i col·locació de forn My Chef, per una capacitat de 12 baldes GN 1/1 Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guies multinivell) Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm Pes 80 Kg Recomanat per 30-100 racions al dia Potència elèctrica 7,3 kW Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 Obertura de porta a ma dreta i Mychef Cloud inclòs	Rend.: 1,000 6.945,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 30	EQU101	u	Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip VRF de cabal variable amb una unitat exterior i tres unitats interiors tipus cassette amb funcionament individual, segons demanda. Marca GREE, model GMV6 o equivalent amb 7.100 w fred i 8.600 w calor, model interior 3x GMV5 CST 360 125 o equivalent. Amb refrigerant R-410 III 380.V	Rend.: 1,000	22.647,00 €
P- 31	EQU201	u	Subministrament i instal·lació de forn. -Capacitat 12 safates 1/1 GN -Mides totals (ample x fons x alçada) 520 x 847 x 625 mm -Pes 80 Kg -Recomanat per 30-100 racions al dia -Potència elèctrica 7,3 Kw -Voltatge (V/Ph/Hz) 230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60 -Obertura de porta a ma dreta de serie -Sistema de autolimpieza MyCare y Mychef Cloud incluido	Rend.: 1,000	6.945,00 €
P- 32	EQU202	u	Subministrament i instal·lació de cuina de tres focs amb prestatge obert de mides, 1200x600x880mm amb 22.1 kw gas.	Rend.: 1,000	2.550,00 €
P- 33	EQU203	u	Subministrament i instal·lació de planxa FRY TOP CROMO DURO o equivalent a gas de mides 400x600x945mm amb 12,5 kw.	Rend.: 1,000	2.330,00 €
P- 34	EQU204	u	Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica de dos cubes de 10 l de 9+9 kw. De medidas 800x600x1042 mm.	Rend.: 1,000	3.610,00 €
P- 35	EQU205	u	Subministrament i instal·lació de Barbacoa amb prestatge, a gas de mides 600x600x945 mm amb 15.2 kw gas .	Rend.: 1,000	2.160,00 €
P- 36	EQU206	u	Subministrament i instal·lació de Asador pollastres marca MCM o equivalent per 48 pollastres de 1098 x 480 x1720mm amb 40600 kcal.	Rend.: 1,000	4.540,00 €
P- 37	EQU207	u	Subministrament i instal·lació de sistema de climatització. Instal·lació d'un aire condicionat per la sala de vendes, compost per un equip amb una unitat exterior i dos unitats interiors tipus cassette, segons requeriments per part de la propietat Marca GREE oi equivalent, 7.100 w fred i 8.600 w calor.	Rend.: 1,000	8.875,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	EQU208	u	Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora per cadires de rodes, amb unes mides aproximades de la plataforma 1180 x 810 mm, alçada de treball fins a 60 cm, velocitat de 10 mm/s. Partida totalment acabada.	Rend.: 1,000 8.700,00 €
P- 39	EQU209	u	Subministrament i instal·lació de màquina industrial per la fabricació de xurros fabricada en acer inoxidable amb una capacitat de 3 litres i dimensions 780x370x820mm.	Rend.: 1,000 1.850,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	EQU210	u	<p>Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de plataforma elevadora adaptada de 1400x1400x2100mm sense recinte de màquines, marca KONE HomeSpace o similar.</p> <p>Sistema de comunicació bidireccional Mides de hueco: 1.650 mm x 1.650 mm (Ancho x Fondo) puertas apoyadas forjado. Mides de cabina 1.400mm x 1.400mmx 2.100mm (Ancho x Fondox Alto) Càrrega 400kg Velocitat 0,15 m/s Recorregut 0,60m Parades 1 paradas amb 1 accés a 90° Normativa Elevador acorde a EN81-41 (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas)</p> <p>Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de acción instantánea accionado mediante válvula de seguridad. Guías de cabina y fija guías. Amortiguadores de cabina. Cables de tracción de acero para cabina (Solo suspensión indirecta).</p> <p>Cables flexibles para la unión de cabina con el control de maniobra, de manera que transmitan los comandos de operación asignados. Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos en cabina y pisos con el control de maniobra.</p> <p>KONE STEEL: Pared acero inoxidable, suelo pavimento vinílico en color negro espejo parcial altura media, pasamanos tubular en acero inoxidable, botonera de cabina en acero inoxidable</p> <p>Portes: Dimensions 800 mm x 2000 mm (Ancho x Alto) Tipus d'obertura Portes automàtiques LA2 IZQ en cabina Porta de cabina Fulles de portes en Acer inox.</p> <p>Señalizació Botoneras de pis KSL50, montadas en superficie. Botons rodons. Embarque a 90° Màquina: Alimentació elèctrica màquina 230 V, 50 Hz Alimentació elèctrica enllumenat de cabina 230 V, 50 Hz</p> <p>Armari de control Situat junt a la central hidràulica en un espai annex.</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>19.874,76 €</p>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 41	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
	A0140000	h	Manobre	0,060 /R x	24,92000 =	1,49520	
					Subtotal...	4,52620	4,52620
	Maquinària:						
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,060 /R x	2,33000 =	0,13980	
					Subtotal...	0,13980	0,13980
	Materials:						
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,033 x	126,28240 =	4,16732	
					Subtotal...	4,16732	4,16732
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,06789
					COST DIRECTE		8,90121
					DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,44506
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,34627
P- 42	FABGEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmontables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
					Subtotal...	57,90000	57,90000
	Materials:						
	GEL	u	Màquina fabricadora de gel en glaçons massissos, amb una producció de 21 Kg/24 hores. Exterior porta i carrosseria monoblock en acer inoxidable. Contenidor d' ABS alimentari. Sistema de fabricació de gel per injecció mitjançant difusors metàl·lics de secció reforçada i fàcilment desmontables. Potes regulables en alçada fins 150 mm. Producció a temperatura ambient +21°C.	1,000 x	950,00000 =	950,00000	
					Subtotal...	950,00000	950,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				<div> <div>COST DIRECTE</div> <div>DESPESES INDIRECTES 5,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div> <div>1.007,90000</div> <div>50,39500</div> <div>1.058,29500</div> </div>
P- 43	H00100X	PA	SEGURETAT I SALUT Despeses de l'Aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut a l'obra, incloent el Pla de Seguretat i Salut, obertura del centre de treball, senyalitzacions necessàries, elements necessaris per a la seguretat dels treballadors i totes les proteccions personals necessàries per a cada ofici, tant les col·lectives com les individuals segons el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra i Normativa vigent. S'inclou: botiquí primers auxilis y 1 extintor.	<div> <div>Rend.: 1,000</div> <div>33.970,00 €</div> </div>
P- 44	J00100X	u	Previsió para control de qualitat: Recepció de materials: control documental del material subministrat amb certificat de qualitat vigent i marcat CEE, certificats assaigs. Control d'execució segon projecte.	<div> <div>Rend.: 1,000</div> <div>1.000,00 €</div> </div>
P- 45	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	<div> <div>Rend.: 1,000</div> <div>5,52 €</div> </div>
				<div> <div>Unitats</div> <div>Preu €</div> <div>Parcial</div> <div>Import</div> </div>
Mà d'obra:				
A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,050 /R x	30,82000 = 1,54100
A0135000	h	Ajudant soldador	0,050 /R x	26,71000 = 1,33550
				<div> <div>Subtotal...</div> <div>2,87650</div> <div>2,87650</div> </div>
Maquinària:				
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050 /R x	3,50000 = 0,17500
				<div> <div>Subtotal...</div> <div>0,17500</div> <div>0,17500</div> </div>
Materials:				
B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	2,16000 = 2,16000
				<div> <div>Subtotal...</div> <div>2,16000</div> <div>2,16000</div> </div>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04315
			COST DIRECTE	5,25465
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,26273
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,51738
P- 46	K45R32AS	pa	Previsó per treballs sanejament en zones ocultes, no previsibles, com adaptació de trams no previstos. A comprovar a l'obra amb la DF.	Rend.: 1,000 319,57 €
P- 47	K45R32AX	Pa	Previsó per treballs en zones ocultes, no previsibles en fase de projecte com reparació /reforç estructural d'elements de forjat actualment ocults, repass d'ignifugat d'estructures i altres; cales, presa de mostres, treballs auxiliars sanejament ocult. A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.	Rend.: 1,000 456,52 €
P- 48	K45RXXXX	m2	Desmuntatge i reposició de reixa de ventilació existent. A comprovar a l'obra amb la DF i prèvia valoració i acceptació per part de la DF i Propietat.	Rend.: 1,000 142,15 €
Mà d'obra:				
A0D-0007	h	Manobre	Unitats	Preu €
A0F-000B	h	Oficial 1a	Parcial	Import
			3,000 /R x	24,92000 =
			2,000 /R x	30,31000 =
			Subtotal...	135,38000
				135,38000
			COST DIRECTE	135,38000
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	6,76900
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	142,14900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 49	K6A1544X	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER A SUPORT CARN , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra + 1 barra a aprox 1 m. de terra. (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.	Rend.: 0,900		47,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450 /R x	31,34000 =	15,67000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,450 /R x	26,61000 =	13,30500	
					Subtotal...	28,97500	28,97500
	Materials:						
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	3,800 x	4,05000 =	15,39000	
					Subtotal...	15,39000	15,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43463
				COST DIRECTE			44,79962
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,23998
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,03961
P- 50	K6A1545X	m2	Subministrament i col·locació de protecció de planxa llagrimada d'acer inox, AISI 304 de 3 m, fins 1.1 m d'alçada, fixada mitjançant ancoratge químic. Según mides obra.	Rend.: 0,750		146,50 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	31,34000 =	16,71467	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400 /R x	26,61000 =	14,19200	
					Subtotal...	30,90667	30,90667
	Materials:						
	B862-2GPX	m2	Planxa d'acer inoxidable llagrimada 1.4301 (AISI 304), de 3mm de gruix, treballat al taller	1,050 x	103,00000 =	108,15000	
					Subtotal...	108,15000	108,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46360
				COST DIRECTE			139,52027
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,97601
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,49628

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 51	K6A1546Y	m	Subministrament i col·locació de protecció sobre gàbies formada per 2 tubs horitzontals 40x20 mm de acer inox AISI 316 incós p.p. tub vertical 40x40mm de 50 cm d' alçada cada mòdul gàbies Totalment instal.lat. Es mideix per unitat formada per dos tubs.	Rend.: 0,900		122,84 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,950 /R x	31,34000 =	33,08111	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,900 /R x	26,61000 =	26,61000	
					Subtotal...	59,69111	59,69111
	Materials:						
	B4R0-0LRO	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	12,000 x	4,70000 =	56,40000	
					Subtotal...	56,40000	56,40000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,89537
				COST DIRECTE			116,98648
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,84932
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			122,83580
P- 52	K6A154XX	m	Subministrament i col·locació de BARRA PER PENJAR , en barra acer inox AISI 304, diam. 50 mm, inclos p.p puntals verticals de suportació conformats amb mateix material cada 1.3 ml aprox, amb ancoratge a sostre i terra (sense foradar terra). Conformació per ml: puntals verticals + 1 barra horitzontal a aprox. 2,05 m de terra (les mides es revisaran a l'obra) Partida totalment terminada.	Rend.: 0,900		47,04 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450 /R x	31,34000 =	15,67000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,450 /R x	26,61000 =	13,30500	
					Subtotal...	28,97500	28,97500
	Materials:						
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	3,800 x	4,05000 =	15,39000	
					Subtotal...	15,39000	15,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43463
				COST DIRECTE			44,79962
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,23998
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,03961

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 53	K6A15XXX	m	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre. Partida totalment acabada.	Rend.: 1,000	136,95 €
P- 54	KADT111Y	m2	Subministrament i col·locació de gàbies de acer inox AISI 316 en cambres frigorífiques formades per: Estructura de tubulars de 40x40x15 mm. i 20x40x1.5 mm. planxa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1,5 mm. Pletines d'ancoratge 100 x100 x4 mm. amb pern d'acer inox. Pp. d' ancoratge a parets i sostre de panel frigorífic. Inclòs anivellació amb pendents del paviment. Alçada total del recinte 2,00 m. mes pendents del paviment (panells de alçada. 2,00 m. mes soports inferior d'altura fins 10-14 cm.). Les pletines a terra es fixaran per presió i material adhesiu SENSE foradar el terra. Partida totalment terminada. Inclòs p.p. portes de acer inox AISI 316 de 90 x 200 cm. formades per tubular perimetral de 40 x40 x15 mm i xapa foradada de forat circular diam. 10 mm, superfície oberta 40%, espessor 1.5mm. Les portes inclouen parella de pletines amb pasador per el cadenat. Partida totalment terminada.	Rend.: 0,900	323,03 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A012M000	h	Oficial 1a muntador		1,000 /R x	31,34000 =
A013M000	h	Ajudant muntador		0,800 /R x	26,61000 =
				Subtotal...	58,47555
Materials:					Import
B4R0-0LRO	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller		12,000 x	4,70000 =
BB34-2ICZ	m2	Planxa perforada d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), rígida, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2		1,050 x	182,20000 =
				Subtotal...	247,71000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,46189
				COST DIRECTE	307,64744
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	15,38237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	323,02981
P- 55	KD111B8X	pa	Conexió de desguasos a xarxa de sanjament existent. Inclou part proporcional de materials i accessoris. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament	Rend.: 1,000	105,08 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
					Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	1,500	/R x	26,56000 =	39,84000
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x	31,34000 =	47,01000
						Subtotal...	86,85000
							86,85000
	Materials:						
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,250	x	4,32000 =	5,40000
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	6,42000 =	6,42000
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000 =	0,10000
						Subtotal...	11,92000
							11,92000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,30275
						COST DIRECTE	100,07275
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,00364
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,07639
P- 56	LEGALAG	u	Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. Inclòs gestió amb la companyia.	Rend.: 1,000			157,50 €
P- 57	LEGALCL	u	Legalització de la instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	Rend.: 1,000			2.047,50 €
P- 58	LEGALEL	u	Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	Rend.: 1,000			1.650,00 €
P- 59	LEGALGAS	u	Legalització de la instal·lació de GAS davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	Rend.: 1,000			1.140,00 €
P- 60	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	Rend.: 1,000			1.250,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	M_07	u	Suministre i col·locació de cadira per a públic. Estructura metàl·lica, seient amb disseny ergonòmic. A definir per la propietat.	Rend.: 1,000 255,35 €
P- 62	M_10	ut	Subministre i col·locació de taula quadrada de mides 70x70cm. Taulell de melamina de gruix 25cm, amb estructura d'alumini composta per base realitzada en alumini de diàmetre 67,5cm, amb 4 recolzaments en creu, amb braços i suport antilliscant; i columna central d'alumini de diàmetre 60cm y 2mm de gruix. Acabat estructura aluminitzat i acabat taulell color fusta fresno, a confirmar per la propietat. Totalment muntat.	Rend.: 1,000 264,60 €
P- 63	M35	Pa	Col·locació i instal·lació equipaments. Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en marxa de la diversa maquinària y equipament, inclòs conexió elèctrica i de fontaneria.	Rend.: 1,000 1.150,43 €
P- 64	MO01	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargària x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 8.323,50 €
P- 65	MO016	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "U" per la conservació de productes congelats construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2700+5000+1400mm amb una amplada de 1050mm i 1270mm d'alçada, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina preparada per treballar a temperatures de -18°C amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Pantalla d'il·luminació interior de doble filada de tires LED - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de congelació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	Rend.: 1,000 59.870,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 66	MO02	u	Construcció, subministrament i muntatge de porta d'accés i sobre abatible, de mides aproximades 600mm d'amplada (a verificar en obra), construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat acer inoxidable de Llei 18/10 SIDI 304. Inclou frontisses i pany amb clau.	Rend.: 1,000	1.200,00 €
P- 67	MO03	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3800x550x850mm, dotada de de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x150mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	4.700,00 €
P- 68	MO04	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x550x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.625,00 €
P- 69	MO05	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	2.100,00 €
P- 70	MO06	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1400x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.750,00 €
P- 71	MO07	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5100+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000	1.035,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	MO08	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 1.330,00 €
P- 73	MO09	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7100+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	Rend.: 1,000 45.975,00 €
P- 74	MO10	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3960x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 11.484,00 €
P- 75	MO100	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de fruita i verdures, en forma de "L" construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 5460+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Sistema nebulitzador per una taula de 3.75 mts de largaria composta dels següents elements: 1 central de filtrat 1 sistema de regeneració 1 conjunt de difusors 1 higienitzador segons RD 487/2022. Es valoren en la partida dos unitats	Rend.: 1,000 11.300,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 76	MO101	u	Construcció i subministrament de moble caixa de 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada en acer inoxidable amb calaix de servei (un per treballador) prestatge inferior i sòcol a terra, frontal exterior tancat amb decoració en formica color a definir. Un de 5580mm amb tres zones treballador i un altre de 2.030 mm de llargaria amb una sola zona de treball.	Rend.: 1,000	6.460,00 €
P- 77	MO102	u	Construcció, subministrament i col·locació de 22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç.	Rend.: 1,000	11.975,00 €
P- 78	MO103	u	Construcció, subministrament i col·locació de 2 taules planes d'exposició de fruita de 600mm d'amplada en acer inoxidable amb potes al terra oberta, amb base proveïda d'ampit perimetral de 80mm plana22m de prestatges a dos nivells an planxa d'acer inoxidable, inclinats amb barana davantera, proveïts d'estructura amb potes al terra per reforç. Una unitat de 2500mm de llargaria Una unitat de 3.500mm de llargaria	Rend.: 1,000	3.265,00 €
P- 79	MO104	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula per obrador amb frontal proveït de dos prestatges i tancament fins el fals sostre de botiga. Proveïda de pica amb un sinus, construïda en planxa d'acer inoxidable amb frontal exterior aplacat en formica de color a definir. Porta i vidriera en perfils de tub d'acer inoxidable i vidre laminar 4+4mm (incòs a la partida). En un extrem es prepararà un prestatge reforçat per un forn.	Rend.: 1,000	8.345,00 €
P- 80	MO105	u	Construcció, subministrament i col·locació d' estructura separadora d'accés i sortida amb barana en tub d'acer inoxidable i prestatge superior per instal·lació de mirall reclinat per control de caixa, , cara interior amb balda per decoració. El material del calaix en melamina blanca. Mides 5500mm	Rend.: 1,000	5.156,00 €
P- 81	MO106	u	Construcció, subministrament i col·locació de taula piramidal de 1400x1400x1800mm amb tres nivells en acer inoxidable per accés des de carrer, tancada frontalment amb formica de color a definir i dos portes per emmagatzematge.	Rend.: 1,000	1.953,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 82	MO107	u	Construcció, subministrament i col·locació conjunt de 3 taules d'exposició amb pendent a dos vessants. Fabricades en planxa d'acer inoxidable, amb potes a terra i obertes per totes les cares. De mides: TAULA 1: de 6000 mm TAULA 2: de 3750 mm TAULA 3: de 3540 mm	Rend.: 1,000	25.458,00 €
P- 83	MO108	u	Subministrament i col·locació de mural DOCRILUC gama CLOVER de fons 3 H1 temp +1+10°C, amb decoració especial, llum led en balda i prtector inoxidable a la base. El mural es compon en: -1 mòdul de 2 portes amb laterals de 1250mm -2 mòduls units, oberts amb cortina de nit	Rend.: 1,000	11.698,00 €
P- 84	MO109	u	Subministrament i col·locació de vitrina expositora DOCRILUC mod. VE-8-15 de midess 1505x800x1235mm, amb vidre recte amb prestatge interior, lacada en color a definir per la propietat.	Rend.: 1,000	2.597,00 €
P- 85	MO11	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	1.725,00 €
P- 86	MO12	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1400x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	2.595,00 €
P- 87	MO13	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1700x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.875,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 88	MO14	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra pernilera per paret trassera, de mides aproximades 5000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.	Rend.: 1,000	1.050,00 €
P- 89	MO15	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 4300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000	1.342,00 €
P- 90	MO16	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 3800x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	650,00 €
P- 91	MO17	u	<p>MOBLE 1</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 780x600x850mm, dotat de calaix de servei, prestatge intermig i porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>MOBLE 2</p> <p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 600x600x850mm, dotat amb porta frontal així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	1.955,00 €
P- 92	MO18	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per quadre elèctric i varis, de mides aproximades 700x600x2500mm, dotat de prestatges intermitjos i 2 portes frontals, construït en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.625,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 93	MO20	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 7890+2450mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació:</p> <p>-Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p> <p>-Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions.</p> <p>-Desguassos en tub d'acer.</p>	Rend.: 1,000	13.725,00 €
P- 94	MO201	u	Subministrament i instal·lació de vitrina amb motor incorporat de la marca DOCRILUC mod. VE-8-15 o equivalent de mides 1505x800x1235mm, vidre recte amb prestatge interior i colr a definir per la propietat.	Rend.: 1,000	2.597,00 €
P- 95	MO202	u	Construcció, subministrament i instal·lació de barrra mostrador de bar de forma angular integrant vitrina de menjars cuinats. Amb sobre de treball en acer inoxidable, sobre superior en marbre decolor a definir per la propietat, ampoller de 2000mm, pica amb escriptori i rentat gots Sammic. Mides: 4297+2350. x 1150 mm.	Rend.: 1,000	10.450,00 €
P- 96	MO203	u	Subministrament i instal·lació de rentat gots Sammic model ux 40 cistella de 400x400x300mm i aclarat de mides 470x540x710mm. Potència de 3050w.b	Rend.: 1,000	2.313,00 €
P- 97	MO204	u	Subministrament i instal·lació d'ampoller de 2000mm en inoxidable motor incorporat.	Rend.: 1,000	1.662,00 €
P- 98	MO205	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble trasser de barra en acer inoxidable compost de moble cafeter més baldes obertes, més un contra mostrador frigorífic de 1500 amb motor incorporat. De mides 3790x600x900 mm	Rend.: 1,000	5.949,00 €
P- 99	MO206	u	Construcció, subministrament i muntatge de conjunt de 5 prestatges de 1000x150 mm en acer i vidre per la col·locació d'ampolles a la paret.	Rend.: 1,000	1.450,00 €
P- 100	MO207	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball composta per 2 taules frigorífiques de 1500x600mm i la resta neutres amb prestatges oberts de mides totals 10680x600x850mm.	Rend.: 1,000	9.276,00 €
P- 101	MO208	u	Construcció, subministrament i muntatge de 4 taules neutres amb prestatge en acer inoxidable, de mides 400x600x945mm cadascuna.	Rend.: 1,000	2.260,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 102	MO209	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de rentat, de mides 400x600x850mm amb dos sinus construïda en planxa d'acer inoxidable AISI 304 amb aixeta tipus dutxa	Rend.: 1,000	1.935,00 €
P- 103	MO21	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 4540x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	6.195,00 €
P- 104	MO210	u	Subministrament i instal·lació de 2 armaris de congelats, de mides 780x730x1890mm amb sis prestatges intermitjos i porta batent frontal.	Rend.: 1,000	3.478,00 €
P- 105	MO22	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un dipòsit per la conservació de gel, de mides aproximades 1700x550x1900mm, construït en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, amb dos portes frontals de tipus guillotina. Aïllament interior amb escuma de poliuretà d'alta densitat.	Rend.: 1,000	3.930,00 €
P- 106	MO23	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de treball, construïdes en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316, de mides aproximades 600x400x850mm, nailon superior blanc amb forat de desbarace, calaix de recollida de bruts i ganiveter lateral.	Rend.: 1,000	3.600,00 €
P- 107	MO24	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6800x1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000	1.892,00 €
P- 108	MO25	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1700x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.	Rend.: 1,000	850,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 109	MO26	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 9880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	58.485,00 €
P- 110	MO27	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6700x550x900mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a règim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	Rend.: 1,000	19.430,00 €
P- 111	MO28	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 1500x550x900mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus, de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	2.320,00 €
P- 112	MO29	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1270x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	Rend.: 1,000	1.587,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	MO30	u	Construcció, subministrament i muntatge de barra perniera per paret trassera, de mides aproximades 3700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm amb muntants encastats a paret.	Rend.: 1,000 700,00 €
P- 114	MO31	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2500x1700mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	Rend.: 1,000 975,00 €
P- 115	MO32	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 2900+2250x600x1800mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega.	Rend.: 1,000 2.317,00 €
P- 116	MO33	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7800+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Pantalla de il·luminació d'interior de doble filada de tires LED - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 4700mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable, a la zona refrigerada. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	Rend.: 1,000 37.611,00 €
P- 117	MO34	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula per suport de cassoles de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 3500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 2.232,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 118	MO35	u	Construcció, subministrament i muntatge de 2 piques, de mides aproximades 500x600x850mm, i de 400x400x200mm dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou aixetes de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	1.111,00 €
P- 119	MO36	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 650x600x850mm, dotat de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 500x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	0,00 €
P- 120	MO37	u	Construcció, subministrament i muntatge d'un prestatge per paret trassera de mides aproximades 5300x450mm, dotada amb la seva corresponent barana frontal i escaires de suport. Fabricada amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	957,00 €
P- 121	MO38	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2600x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	3.250,00 €
P- 122	MO39	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 2600x600x900mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	2.860,00 €
P- 123	MO40	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000	2.024,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 124	MO41	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6950+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	42.564,00 €
P- 125	MO42	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de cambra per part trassera de la paradavitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3600x550x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	Rend.: 1,000	10.620,00 €
P- 126	MO43	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'un moble neutre, col·locat a continuació d'una taula de treball amb pica banyera de mides aproximades 1170x550x850mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Molinete AISI 316.</p>	Rend.: 1,000	2.300,00 €
P- 127	MO44	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 800x600x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	1.300,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	MO45	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 6400+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000 1.804,00 €
P- 129	MO46	u	Construcció, subministrament i muntatge de safata per exposició i venda de peix fresc en forma de "L", construïda en la seva totalitat sobre materials de primera qualitat amb unes mides totals aproximades de 6360x2440mm de llargaria x 1005mm d'amplada. Segons característiques detallades a continuació: -Construcció en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316. -Aïllament amb escuma de poliuretà d'alta densitat per evitar condensacions. -Desguassos en tub d'acer.	Rend.: 1,000 11.800,00 €
P- 130	MO47	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3000x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 2 piques d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000 4.270,00 €
P- 131	MO48	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 5800+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000 1.672,00 €
P- 132	MO49	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una estanteria per interior de cambra de mides aproximades 1800x600x1700mm, construïda en la seva totalitat sobre planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-0 moliteno AISI 316 amb tres nivells de càrrega amb xapa foradada i verticals en tub quadrat amb nivelladors.	Rend.: 1,000 756,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 133	MO50	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5080+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	36.885,00 €
P- 134	MO51	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3400x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada., construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou 1 pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	4.080,00 €
P- 135	MO52	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1850x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	Rend.: 1,000	2.312,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 136	MO53	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 5530+2470x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 2900+2470m. exposició llisa en planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - 2800mm refrigerats amb vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	29.296,00 €
P- 137	MO54	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	2.393,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 138	MO55	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica, construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 3880+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	17.460,00 €
P- 139	MO56	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3780x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals així com potes regulables en alçada, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.</p>	Rend.: 1,000	4.725,00 €
P- 140	MO57	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2400+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	24.825,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 141	MO58	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 500x550x850mm, porta batent per guardar productes de neteja, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000 1.120,00 €
P- 142	MO59	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 1300x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 1.625,00 €
P- 143	MO60	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 1.430,00 €
P- 144	MO61	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1300x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Instal·lació frigorífica per sala d'el·laboració composta per equip Split de paret amb compressor inverter i amb les següents característiques: -Marca; GREE -Model; MUSE 12. -Potència frigorífica; Frio 3,5 Kw -Refrigerant; R32 -Volatge; 220 V	Rend.: 1,000 1.950,00 €
P- 145	MO62	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 2500x550x450mm. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats. NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.	Rend.: 1,000 1.955,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	MO63	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 1300+1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000 682,00 €
P- 147	MO64	u	Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2000x1000mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.	Rend.: 1,000 1.395,00 €
P- 148	MO65	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 4830+2450x1050x1270mm, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos.	Rend.: 1,000 35.760,00 €
P- 149	MO66	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, col·locat a continuació de la cambra baixa de mides aproximades 3180x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, porta batent frontal per emmagatzemar productes de neteja, resta prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000 3.975,00 €
P- 150	MO67	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula de treball per sala d'el·laboració, de mides aproximades 1850x500x850mm, dotada amb portes frontals corredisses i prestatge intermig. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 2.040,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 151	MO68	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x600mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats.</p> <p>NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.</p>	Rend.: 1,000	1.610,00 €
P- 152	MO69	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de joc de barres dobles per penjar carns a l'interior de la cambra de mides aproximades 2300+1500mm, realitzada amb tub rodó 35/38mm.</p>	Rend.: 1,000	660,00 €
P- 153	MO70	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 6350+2100x1050x1270mm, segons secció i característiques següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 MOLITENO AISI 316. - Vitrina amb 2 temperatures independents, a concretar les zones. - Zona neutra SENSE FRED de mides 3500+2470m. exposició llisa em planxa d'acer o silestone blanc. Aquesta zona anirà amb vidres fixes semi corbats. - Vidres davanters rectes proveïts de frontisses hidràuliques d'obertures cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades en suport d'acer i poicarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. - Sistema de refrigeració per aire forçat, 2 temperatures amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en regim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. 	Rend.: 1,000	41.025,00 €
P- 154	MO71	u	<p>Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 3550x600x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en regim de consevació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.</p>	Rend.: 1,000	9.585,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 155	MO72	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 500x600x850mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç i potes regulables en alçada. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000 750,00 €
P- 156	MO73	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica, de mides aproximades 2000x600x900mm, construïda amb omegues de reforç i un sinus de mides 400x400x200mm, amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual així com potes regulables en alçada. Construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 2.500,00 €
P- 157	MO74	u	Construcció, subministrament i muntatge d'armari vertical per paret trassera, de mides aproximades 2000x650x2500mm, dotat de la seva corresponent instal·lació frigorífica en règim de conservació, amb màquina emplaçada al sostre de la parada i compostat per 4 portes d'acer inoxidable així com de prestatges intermitjos en bareta i planxa d'acer. Construit en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 10.200,00 €
P- 158	MO75	u	Construcció, subministrament i muntatge de vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 7000x1050x1270mm, dotada de 2 piques encastades de mides aproximades de 400x400x200mm cadascuna, segons secció i característiques següents: - Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. - Vidres davanters rectes amb frontisses hidràuliques d'obertura cap amunt. - Sobre superior de vidre pla. - 2 separacions de gènere realitzades amb suport d'acer i policarbonat transparent. - Sobre de treball en planxa d'acer inoxidable. AISI 316. - Sistema de refrigeració ESTATIC, amb tots els seus mecanismes i automatismes necessaris, per un perfecte funcionament en règim de conservació amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. - Cornisa decorativa en Corian o similar en color blanc igual que laterals dels mateixos. - 2 piques de bacllà en remull incorporades a la base, fabricades en planxa d'acer inoxidable AISI 316 de mides aproximades 700x350x110mm amb la seva corresponent entrada d'aigua i sobreexidor.	Rend.: 1,000 34.450,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 159	MO76	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble neutre, de mides aproximades 5860x550x850mm, dotada de 2 calaixos de servei, prestatge intermig i portes corredisses frontals, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou pica amb sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	8.145,00 €
P- 160	MO77	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 7000mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000	1.540,00 €
P- 161	MO78	u	Construcció, subministrament i muntatge de 3 pilones de tall sobre mostrador en polietilè blanc, de mides aproximades 400x330x5mm, adaptades al pla de treball.	Rend.: 1,000	330,00 €
P- 162	MO79	u	Subministrament i muntatge d'un total aproximat de 18m de prestatges per paret trassera de 20cm d'ample a tres nivells per col·locació de llaunes. Fabricada en tauler de okumen aplacat de formica blanca i perfil frontal de inox.	Rend.: 1,000	3.378,00 €
P- 163	MO80	u	Construcció, subministrament i muntatge de mostrador per barra de bar vitrina frigorífica en forma de "L" construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 2680x550x1070mm, segons secció i característiques següents: - Construcció en estructura tubular d'acer inoxidable, folrat per l'interior amb planxa d'acer i decoració frontal amb revestiment ceràmic de primera qualitat. - Sobre superior en planxa d'acer inoxidable Llei 18/10 AISI 304. - Interior barra compostat per: - Ampoller, nevera frigorífica construïda en planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304, amb màquina incorporada. Resta fins el llarg total, sobre llis de treball, sinus de mides 400 x 400 x 200mm de fons, amb la seva corresponent aixeta su de dos aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000	4.750,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	MO81	u	Construcció, subministrament i muntatge de cambra de reserva construïda en la seva totalitat amb materials de primera qualitat amb unes mides aproximades de 1260x600x1050mm, dotada de la seva corresponent instal·lació frigorífica a regim de conservació i amb màquina emplaçada sobre el sostre de la parada. Construcció amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 3.625,00 €
P- 165	MO82	u	Construcció, subministrament i muntatge de moble cafeter de reserva construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304 amb unes mides aproximades de 3340x600x1050mm, dotat de dos calaixos de servei, calaix picamarro prestatge intermig i portes corredisses frontals.	Rend.: 1,000 8.016,00 €
P- 166	MO83	u	Construcció, subministrament i muntatge d'una barra sencilla per penjar balances, en forma de "L" de mides aproximades 9500x1800mm, fabricada en tub rodó d'acer 35/38mm amb braços de suport al sostre.	Rend.: 1,000 2.435,00 €
P- 167	MO84	u	Construcció, subministrament i muntatge de campana d'extracció de fums i olors, de mides aproximades 1850x550x450mm. Construida en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10 AISI 304. Inclou filtres recollidors de grassa incorporats. NOTA: Solament està pressupostada la campana i el seu muntatge en parada no inclou conductes ni caixa d'extracció en el cas que fosin necessaris.	Rend.: 1,000 1.610,00 €
P- 168	MO86	u	Construcció, subministrament i muntatge de taula amb pica de mides aproximades 600x550x900mm, construïda en la seva totalitat amb planxa d'acer inoxidable de Llei 18/10-2 Moliteno AISI 316 amb omegues de reforç. Inclou pica d'un sinus de mides 400x400x200mm amb aixeta de 2 aigües d'accionament no manual.	Rend.: 1,000 1.300,00 €
P- 169	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000 10,69 €

Mà d'obra:

A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut

Unitats	Preu €	Parcial	Import
0,100 /R x	24,92000 =	2,49200	
0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
Subtotal...		5,52300	5,52300

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B1518-0M3Y	m2	Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut	1,200	x	3,72000 =	4,46400
	B1520-0MDU	m	Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut	0,250	x	0,56000 =	0,14000
Subtotal...							4,60400
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,05523
COST DIRECTE							10,18223
DESPESES INDIRECTES 5,00%							0,50911
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,69134

P- 170	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge	Rend.: 1,000			20,79 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,92000 =	7,47600	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	
Subtotal...							16,73100
Materials:							
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,265	x	2,23000 =	2,82095
Subtotal...							2,82095
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,25097
COST DIRECTE							19,80292
DESPESES INDIRECTES 5,00%							0,99015
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,79306

P- 171	P2140-XXXX	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior (metàl·lica, alumini, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			53,12 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	2,000 /R x	24,92000 =	49,84000	
Subtotal...							49,84000
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,74760
COST DIRECTE							50,58760
DESPESES INDIRECTES 5,00%							2,52938
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,11698

P- 172	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			7,97 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,92000 =	7,47600
				Subtotal...	7,47600	7,47600
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11214
				COST DIRECTE		7,58814
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,37941
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,96755

P- 173	P214C-AXXX	m	Desmuntatge de corretja d'acer, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			26,54 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,255 /R x	24,92000 =	6,35460	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,255 /R x	25,90000 =	6,60450	
				Subtotal...	12,95910	12,95910	
	Maquinària:						
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,255 /R x	8,09000 =	2,06295	
	CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	0,255 /R x	39,44000 =	10,05720	
				Subtotal...	12,12015	12,12015	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19439	
				COST DIRECTE		25,27364	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,26368	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,53732	

P- 174	P214C-XXXX	Pa	Desmuntatge i muntatge de calaix existent per nova ubicació de caixa de persiana. S'inclou ajust de la subestructura existent per poder ubicar el nou corró de persiana. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i materials necessaris per donar la partida totalment finalitzada.	Rend.: 1,000			2.500,00 €
--------	------------	----	---	---------------------	--	--	-------------------

P- 175	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,92000 =	7,47600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	25,90000 =	7,77000	
				Subtotal...	15,24600	15,24600	
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	3,98000 =	1,19400
						Subtotal...	1,19400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,22869
						COST DIRECTE	16,66869
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,83343
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,50212

P- 176	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000			5,43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489	/R x	25,90000 =	3,85651
						Subtotal...	3,85651
	Maquinària:						
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489	/R x	8,46000 =	1,25969
						Subtotal...	1,25969
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05785
						COST DIRECTE	5,17405
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,25870
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,43275

P- 177	P21D3-HCLH	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			10,65 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,175	/R x	24,92000 =	4,36100
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,175	/R x	31,34000 =	5,48450
						Subtotal...	9,84550
						DESPESES AUXILIARS 3,00%	0,29537
						COST DIRECTE	10,14087
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,50704
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,64791

P- 178	P21D5-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 600 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			29,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	24,92000 =	12,46000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
				Subtotal...		28,13000	28,13000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,42195
				COST DIRECTE			28,55195
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,42760
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,97955
P- 179	P21DB-H94N	u	Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			2,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,0833 /R x	31,34000 =	2,61062	
				Subtotal...		2,61062	2,61062
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03916
				COST DIRECTE			2,64978
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,13249
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,78227
P- 180	P21DB-H94S	u	Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			16,70 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
				Subtotal...		15,67000	15,67000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23505
				COST DIRECTE			15,90505
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,79525
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,70030
P- 181	P21DB-H94T	u	Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			2,12 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,080 /R x	24,92000 =	1,99360	
				Subtotal...		1,99360	1,99360

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02990
				COST DIRECTE			2,02350
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,10118
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,12468
P- 182	P21GL-HCXS	m	Arrencada de línia elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			1,10 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033 /R x	31,34000 =	1,03422	
				Subtotal...		1,03422	1,03422
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01551
				COST DIRECTE			1,04973
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,05249
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,10222
P- 183	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			1,23 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	26,56000 =	0,53120	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R x	31,34000 =	0,62680	
				Subtotal...		1,15800	1,15800
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01737
				COST DIRECTE			1,17537
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,05877
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,23414
P- 184	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Alternativament en sacs 1m3	Rend.: 1,000			27,35 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	26,05000 =	26,05000	
				Subtotal...		26,05000	26,05000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		26,05000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,30250	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,35250	
P- 185	P2RA-EU20	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000			39,71 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28TP	t	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,023	x 36,97000 =	37,82031	
				Subtotal...		37,82031	37,82031
				COST DIRECTE		37,82031	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,89102	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,71133	
P- 186	P443511X	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.	Rend.: 1,000			445,36 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	30,31000 =	7,57750	
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x	24,92000 =	6,23000	
				Subtotal...		13,80750	13,80750
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B44Z5011	m2	Bancada d'acer galvanitzat ajustable i ampliable per mitjà de kit d'extensió, tipus BIGFOOT o similar. Alçada regulable entre 335 - 440 mm. Barres totalment ajustables. Potes de 305 x 305 mm. Totalment instal·lada i ajustada a la maquinaria, amb la p.p. de peces de suportació per a un correcte muntatge. Inclòs elevació a coberta.	1,000	x 410,00000 =	410,00000	
				Subtotal...		410,00000	410,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,34519	
				COST DIRECTE			424,15269	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		21,20763	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			445,36032	
P- 187	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	Rend.: 1,000				3,82 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,012 /R x	26,61000 =	0,31932		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,012 /R x	31,34000 =	0,37608		
					Subtotal...	0,69540	0,69540	
	Materials:							
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1,000 x	2,93000 =	2,93000		
					Subtotal...	2,93000	2,93000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,01739	
				COST DIRECTE			3,64279	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,18214	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,82492	
P- 188	P448-441I	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				4,06 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,025 /R x	25,50000 =	0,63750		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,045 /R x	29,08000 =	1,30860		
					Subtotal...	1,94610	1,94610	
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,045 /R x	3,11000 =	0,13995		
					Subtotal...	0,13995	0,13995	
	Materials:							
	B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,73000 =	1,73000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	1,73000		1,73000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,04865
				COST DIRECTE			3,86470
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,19324
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,05794
P- 189	P44C-DP0X	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000			2,93 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020 /R x	25,50000 =	0,51000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020 /R x	29,08000 =	0,58160	
				Subtotal...		1,09160	1,09160
Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020 /R x	3,11000 =	0,06220	
				Subtotal...		0,06220	0,06220
Materials:							
	B44Z-0LWH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,61000 =	1,61000	
				Subtotal...		1,61000	1,61000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,02729
				COST DIRECTE			2,79109
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,13955
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,93064
P- 190	P4FC-545J	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000			19,82 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,240 /R x	24,92000 =	5,98080	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,240 /R x	30,31000 =	7,27440	
				Subtotal...		13,25520	13,25520
Materials:							
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101 x	15,55000 =	0,15706	
	B4F0-0L27	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir	1,000 x	5,13000 =	5,13000	
				Subtotal...		5,28706	5,28706

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,33138	
				COST DIRECTE			18,87364	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,94368	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,81732	
P- 191	P4FC-545L	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000				29,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,330 /R x	24,92000 =	8,22360		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,330 /R x	30,31000 =	10,00230		
					Subtotal...	18,22590	18,22590	
	Materials:							
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101 x	15,55000 =	0,15706		
	B4F0-0L2B	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,8 m de llargària, per a revestir	1,000 x	8,84000 =	8,84000		
					Subtotal...	8,99706	8,99706	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,45565	
				COST DIRECTE			27,67861	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,38393	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,06254	
P- 192	P4FC-545N	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000				40,07 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,470 /R x	24,92000 =	11,71240		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,470 /R x	30,31000 =	14,24570		
					Subtotal...	25,95810	25,95810	
	Materials:							
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101 x	15,55000 =	0,15706		
	B4F0-0L2D	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,1 m de llargària, per a revestir	1,000 x	11,40000 =	11,40000		
					Subtotal...	11,55706	11,55706	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,64895	
				COST DIRECTE			38,16411	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,90821	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,07232	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 193	P4FC-545P	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000		53,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,92000 =	14,95200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600 /R x	30,31000 =	18,18600	
					Subtotal...	33,13800	33,13800
	Materials:						
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101 x	15,55000 =	0,15706	
	B4F0-0L2G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,7 m de llargària, per a revestir	1,000 x	16,78000 =	16,78000	
					Subtotal...	16,93706	16,93706
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,82845
				COST DIRECTE			50,90351
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,54518
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,44869
P- 194	P4L5-MXXX	m2	Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	Rend.: 1,000		57,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	P4599-I5S3	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	0,067 x	138,73126 =	9,29499	
	P4BI-D9P6	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,500 x	1,87117 =	2,80676	
	P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000 x	3,09166 =	3,09166	
	P4LC-654A	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura	1,000 x	39,38675 =	39,38675	
					Subtotal...	54,58016	54,58016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		54,58016	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,72901	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,30917	
P- 195	P4R0-DXXX	m	Perfil L fins 12x20x1 mm d' acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus U, treballat en taller i col·locats en obra per suportació vidres fixos.	Rend.: 0,800			39,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 /R x	30,31000 =	5,68313	
					Subtotal...	5,68313	5,68313
Partides d'obra:							
	P4R0-DYXG	kg	Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), para estructuras, en perfiles conformados tipo L, U, trabajado en taller y colocado en obra	2,000 x	15,97096 =	31,94192	
					Subtotal...	31,94192	31,94192
				COST DIRECTE		37,62505	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,88125	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,50630	
P- 196	P4R0-DYXF	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra	Rend.: 1,000			3,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	24,92000 =	0,24920	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 /R x	30,31000 =	0,30310	
					Subtotal...	0,55230	0,55230
Materials:							
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	1,000 x	2,99000 =	2,99000	
					Subtotal...	2,99000	2,99000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,01381	
				COST DIRECTE		3,55611	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,17781	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,73391	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 197	P4R0-DYXY	m	Perfil L fins 80x80x2 mm d' acer inoxidable austenítico 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat en taller i col·locats en obra.	Rend.: 0,800		39,51 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 /R x	30,31000 =	5,68313	
					Subtotal...	5,68313	5,68313
	Partides d'obra:						
	P4R0-DYXG	kg	Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), para estructuras, en perfiles conformados tipo L, U, trabajado en taller y colocado en obra	2,000 x	15,97096 =	31,94192	
					Subtotal...	31,94192	31,94192
					COST DIRECTE		37,62505
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,88125
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,50630
P- 198	P6122-8FOP	m2	Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extès a tota la superfície amb llana dentada, a una cara	Rend.: 1,000		30,55 €	
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	P6150-8D1L	m2	Envà de gruix 60 mm, de peça ceràmica de gran format de 700x500x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques	1,000 x	15,71270 =	15,71270	
	P83EB-9FVM	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb additiu estès a tota la superfície amb llana dentada	1,000 x	13,37919 =	13,37919	
					Subtotal...	29,09189	29,09189
					COST DIRECTE		29,09189
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,45459
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,54648

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 199	P6123-7BPX	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm 2 cares vistes i de color especial (igual a l'existent), categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000		79,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,476 /R x	24,92000 =	11,86192	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,238 /R x	25,90000 =	6,16420	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,952 /R x	30,31000 =	28,85512	
					Subtotal...	46,88124	46,88124
	Maquinària:						
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,238 /R x	1,70000 =	0,40460	
					Subtotal...	0,40460	0,40460
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,096 x	2,29000 =	0,21984	
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0639 x	45,46000 =	2,90489	
	B0F10-1BL0	u	Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	50,4762 x	0,48000 =	24,22858	
					Subtotal...	27,35331	27,35331
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,17203
				COST DIRECTE			75,81118
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,79056
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,60174
P- 200	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000		43,05 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,92000 =	7,47600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x	25,90000 =	3,88500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600 /R x	30,31000 =	18,18600	
					Subtotal...	29,54700	29,54700
	Maquinària:						
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,150 /R x	1,70000 =	0,25500	
					Subtotal...	0,25500	0,25500
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0136	x	2,29000 =	0,03114	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0575	x	44,30000 =	2,54725	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	31,5152	x	0,25000 =	7,87880	
Subtotal...							10,45719	10,45719
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,73868	
COST DIRECTE							40,99787	
DESPESES INDIRECTES 5,00%							2,04989	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							43,04776	
P- 201	P6125-XXXX	m2	Construcció d'esglaonat per superar canvi de nivell de 55cm aproximadament, execució a base de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. L'escala consta de 2 petges de 28cm i 3 contrapetges de 18,33cm amb una amplada d'escala de 243cm (mides a verificar en obra). S'inclou replanteig i en perfectes condicions per rebre paviment. Partida totalment acabada.	Rend.: 1,000				106,66 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	24,92000 =	17,44400	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	/R x	25,90000 =	10,36000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,500	/R x	30,31000 =	45,46500	
Subtotal...							73,26900	73,26900
Maquinària:								
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,450	/R x	1,70000 =	0,76500	
Subtotal...							0,76500	0,76500
Materials:								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,030	x	2,29000 =	0,06870	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,150	x	44,30000 =	6,64500	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	76,000	x	0,25000 =	19,00000	
Subtotal...							25,71370	25,71370
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,83173	
COST DIRECTE							101,57943	
DESPESES INDIRECTES 5,00%							5,07897	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							106,65840	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 202	P612A-7BP3	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000		46,35 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	24,92000 =	8,72200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,180 /R x	25,90000 =	4,66200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R x	30,31000 =	21,21700	
					Subtotal...	34,60100	34,60100
	Maquinària:						
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,180 /R x	1,70000 =	0,30600	
					Subtotal...	0,30600	0,30600
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0097 x	2,29000 =	0,02221	
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0309 x	44,30000 =	1,36887	
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	36,720 x	0,19000 =	6,97680	
					Subtotal...	8,36788	8,36788
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,86503
				COST DIRECTE			44,13990
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,20700
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,34690
P- 203	P663-AXXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat	Rend.: 1,000		368,12 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350 /R x	26,61000 =	9,31350	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350 /R x	31,34000 =	10,96900	
					Subtotal...	20,28250	20,28250
	Materials:						
	B663-2XXX	m2	Mòdul de porta de vidre d'una fulla corredissa de 10 mm de gruix i 90x280 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, perforacions per penjar de la guia.	1,000 x	330,00000 =	330,00000	
					Subtotal...	330,00000	330,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30424
				COST DIRECTE			350,58674
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		17,52934

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								368,11607
P- 204	P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó amb proteccions per el paviment, i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 0,700				4,52 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,92000 =	3,56000		
					Subtotal...	3,56000		3,56000
	Materials:							
	B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	1,000 x	0,64000 =	0,64000		
	B6AZ-0KLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,300 x	0,18000 =	0,05400		
					Subtotal...	0,69400		0,69400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,05340
				COST DIRECTE				4,30740
				DESPESES INDIRECTES	5,00%			0,21537
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,52277
P- 205	P712-DXDD	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000				36,29 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,237 /R x	26,61000 =	6,30657		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,475 /R x	30,31000 =	14,39725		
					Subtotal...	20,70382		20,70382
	Materials:							
	B712-HGXG	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	2,200 x	6,01000 =	13,22200		
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300 x	1,09000 =	0,32700		
					Subtotal...	13,54900		13,54900
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,31056
				COST DIRECTE				34,56338
				DESPESES INDIRECTES	5,00%			1,72817
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,29155

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 206	P781-XXXX	m2	Impermeabilització de paraments verticals amb fibra de vidre i polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2	Rend.: 1,000			151,53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020 /R x	26,61000 =	0,53220	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200 /R x	30,31000 =	6,06200	
					Subtotal...	6,59420	6,59420
	Materials:						
	B8ZI-0P21	kg	Polímer acrílic	2,500 x	5,05000 =	12,62500	
					Subtotal...	12,62500	12,62500
	Altres:						
	B8ZI-0PXX	Kg	Fibra de vidre i tots els seus components	2,500 x	50,00000 =	125,00000	
					Subtotal...	125,00000	125,00000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09891
					COST DIRECTE		144,31811
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		7,21591
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		151,53402
P- 207	P7A3-5QHB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000			1,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015 /R x	26,61000 =	0,39915	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030 /R x	30,31000 =	0,90930	
					Subtotal...	1,30845	1,30845
	Materials:						
	B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	1,100 x	0,36000 =	0,39600	
					Subtotal...	0,39600	0,39600
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01963
					COST DIRECTE		1,72408
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,08620
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,81028
P- 208	P7B2-5RJ6	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000			1,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015 /R x	26,61000 =	0,39915	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030 /R x	30,31000 =	0,90930	
					Subtotal...	1,30845	1,30845
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x	0,21000 =	0,23100
						Subtotal...	0,23100
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	1,55908
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,63703
P- 209	P7C25-DD3J	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000			9,81 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	24,92000 =	0,74760
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	30,31000 =	1,81860
						Subtotal...	2,56620
	Materials:						
	B7C25-183G	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	1,050	x	6,42000 =	6,74100
						Subtotal...	6,74100
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	9,34569
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,81298
P- 210	P7CN1CUXY	ml	Suministrament i muntatge de perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques. Inclou peces de cantonada interior, de PVC, color blanc, per a trobada de perfils sanitaris.	Rend.: 1,000			11,88 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	26,61000 =	3,19320
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	31,34000 =	3,76080
						Subtotal...	6,95400
	Materials:						
	B0CH1-1EXX	m2	perfil sanitari, còncau, de PVC, color blanc, amb perfil de fixació en L d'alumini, de 1000 mm d'amplada i 4000 mm de longitud, per a trobada de panells sandvitx aïllants en cambres frigorífiques	1,050	x	4,05000 =	4,25250
						Subtotal...	4,25250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10431
			COST DIRECTE	11,31081
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,56554
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,87635

P- 211	P7CN1-C1XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1100x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	Rend.: 1,000	3.935,56 €
--------	------------	---	--	---------------------	-------------------

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,500 /R x	26,61000 =	93,13500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
				Subtotal...	155,81500	155,81500
Altres:						
BOCH1-1XXXX	u	Porta corredissa frigorífica de 100x2000	1,000 x	3.590,00000 =	3.590,00000	
				Subtotal...	3.590,00000	3.590,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		2,33723	
			COST DIRECTE		3.748,15222	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%		187,40761	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.935,55984	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 212	P7CN1-C2XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1200x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	Rend.: 1,000	4.040,56 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A01-FEPH				h	Ajudant muntador
A0F-000R				h	Oficial 1a muntador
				3,500 /R x	26,61000 =
				2,000 /R x	31,34000 =
					93,13500
					62,68000
				Subtotal...	155,81500
					155,81500
Altres:					
BOCH1-2XXXX				u	Porta corredissa frigorífica 1200x2000
				1,000 x	3.690,00000 =
					3.690,00000
				Subtotal...	3.690,00000
					3.690,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					2,33723
				COST DIRECTE	
					3.848,15222
				DESPESES INDIRECTES	5,00%
					192,40761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.040,55984
P- 213	P7CN1-C3XX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 1400x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	Rend.: 1,000	4.250,56 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A01-FEPH				h	Ajudant muntador
				3,500 /R x	26,61000 =
					93,13500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000
					Subtotal...	155,81500
	Altres:					
	BOCH1-3XXXX	u	Porta corredissa frigorífica 1400x2000	1,000 x	3.890,00000 =	3.890,00000
					Subtotal...	3.890,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	2,33723
				COST DIRECTE		4.048,15222
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	202,40761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.250,55984

P- 214	P7CN1-CUPY	m2	Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Inclou p.p de:-Repercussió, per m², de perfils d'acer galvanitzat, per a muntatge de panell sandvitx aïllant, d'acer.	Rend.: 0,950	54,21 €
--------	------------	----	--	--------------	---------

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,60211	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,59789	
				Subtotal...	12,20000	12,20000
Materials:						
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	3,000 x	0,18000 =	0,54000	
B0A5-06VY	u	Perfil d'acer galvanitzat per muntatge de panell sandvitx cambra frigorífica	0,400 x	7,20000 =	2,88000	
B0CH1-1EAL	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica. Panell Euroclasse B-s2, d0	1,150 x	31,15000 =	35,82250	
				Subtotal...	39,24250	39,24250
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18300
				COST DIRECTE		51,62550
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,58128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							54,20677
P- 215	P7CN1-CUPZ	m2	Paviment interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a 0°C, formada per panells sandvitx aïllants reforçats formats per dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, acabat amb fusta fenolica junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat. Panell Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. Completament terminat	Rend.: 0,950			94,63 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,60211	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,59789	
					Subtotal...	12,20000	12,20000
Materials:							
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	3,000 x	0,18000 =	0,54000	
	B0A5-06VY	u	Perfil d'acer galvanitzat per muntatge de panell sandvitx cambra frigorífica	0,400 x	7,20000 =	2,88000	
	B0CH1-1EAL	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra frigorífica. Panell Euroclasse B-s2, d0	1,150 x	31,15000 =	35,82250	
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, per paviment cambra frigorífica	1,000 x	38,50000 =	38,50000	
					Subtotal...	77,74250	77,74250
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18300
				COST DIRECTE			90,12550
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,50628
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,63177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 216	P7CN1-CUZW	u	Porta frigorífica pivotant, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	Rend.: 1,000	1.326,31 €
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A01-FEPH				3,500 /R x	26,61000 = 93,13500
A0F-000R				2,000 /R x	31,34000 = 62,68000
				Subtotal...	155,81500
Materials:					Import
BOCH1-1EZW				1,000 x	1.105,00000 = 1.105,00000
				Subtotal...	1.105,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					2,33723
				COST DIRECTE	
					1.263,15223
				DESPESES INDIRECTES	5,00%
					63,15761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.326,30984

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 217	P7CN1-CXXX	u	Porta frigorífica corredissa amb sistema guiat elevat, per a buit de dimensions útils 800x2000 mm, de cambra frigorífica, amb temperatura de treball fins a 0 °C. FULLA: de 75 mm d'espessor, amb bastidor de perfil estructural d'alumini anoditzat, revestiment en totes dues cares de xapa d'acer inoxidable i ànima d'escuma de poliuretà injectada a alta pressió, de densitat entre 40 i 45 kg/m³, amb marc de perfils amb trencament de pont tèrmic i doble rivet perimetral sobre suport de PVC; ACCESSORIS: pany amb clau, amb possibilitat d'apertura des de l'interior, motor elèctric per accionament automàtic. Col·locació en panell frigorífic de 10 cm.	Rend.: 1,000		3.725,56 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	3,500 /R x	26,61000 =	93,13500	
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
				Subtotal...		155,81500	155,81500
Altres:							
BOCH1-XXXX		u	Porta corredissa frigorífica de 800x2000	1,000 x	3.390,00000 =	3.390,00000	
				Subtotal...		3.390,00000	3.390,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,33723
				COST DIRECTE			3.548,15222
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		177,40761
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.725,55984
P- 218	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials	Rend.: 1,000		22,46 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007		h	Manobre	0,150 /R x	24,92000 =	3,73800	
A0F-000B		h	Oficial 1a	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
				Subtotal...		12,83100	12,83100
Materials:							
B011-05ME		m3	Aigua	0,015 x	2,29000 =	0,03435	
B7D6-0IQK		kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	12,240 x	0,67000 =	8,20080	
				Subtotal...		8,23515	8,23515
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,32078
				COST DIRECTE			21,38692
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,06935

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,45627	
P- 219	P7D6-61XX	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent per aconseguir una R60 en els elements estructurals. S'INCLOU CERTIFICAT D'ASSAIG DE GRUIXOS PER LABORATORI EXTERN ACREDITAT I TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CERTIFICAR L'AÏLLAMENT APLICAT (certificat de subministrament, informe d'assaig dels materials, marcat CE i certificat de l'instal·lador segons SP-136)	Rend.: 1,000		52,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075 /R x	26,61000 =	1,99575	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770 /R x	30,31000 =	23,33870	
				Subtotal...		25,33445	25,33445
Materials:							
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	2,1525 x	9,71000 =	20,90078	
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701 x	20,70000 =	3,52107	
				Subtotal...		24,42185	24,42185
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38002
				COST DIRECTE			50,13632
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,50682
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,64313	
P- 220	P7DA-EQF3	m2	Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50 mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola	Rend.: 1,000		10,07 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
				Subtotal...		9,09300	9,09300
Materials:							
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,515 x	0,71000 =	0,36565	
				Subtotal...		0,36565	0,36565
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13640
				COST DIRECTE			9,59505
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,47975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,07480	
P- 221	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola	Rend.: 1,000		3,25 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
				Subtotal...		3,03100	3,03100
Materials:							
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,0309 x	0,71000 =	0,02194	
				Subtotal...		0,02194	0,02194
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04547
				COST DIRECTE			3,09841
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,15492
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,25333	
P- 222	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc fins a EI-180	Rend.: 1,000		333,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
				Subtotal...		3,03100	3,03100
Materials:							
	B7D1-CW37	u	Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	15,000 x	20,97000 =	314,55000	
				Subtotal...		314,55000	314,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04547
				COST DIRECTE			317,62646
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		15,88132
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		333,50779	
P- 223	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	Rend.: 1,000		44,72 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
					Subtotal...	5,69200	
						5,69200	
	Materials:						
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000 x	0,25000 =	1,00000	
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	1,000 x	35,81000 =	35,81000	
					Subtotal...	36,81000	
						36,81000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,08538	
				COST DIRECTE		42,58738	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,12937	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,71675	
P- 224	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	Rend.: 1,000		35,17 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	
						Import	
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	24,92000 =	8,72200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R x	30,31000 =	21,21700	
					Subtotal...	29,93900	
						29,93900	
	Materials:						
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0032 x	225,62000 =	0,72198	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0194 x	107,63210 =	2,08806	
					Subtotal...	2,81004	
						2,81004	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,74848	
				COST DIRECTE		33,49751	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,67488	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,17239	
P- 225	P815-3FLZ	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		18,01 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	
						Import	
	Mà d'obra:						
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,175 /R x	23,88000 =	4,17900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,350	/R x	28,61000 =	10,01350
						Subtotal...	14,19250
							14,19250
	Materials:						
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,16000 =	0,12768
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,0146	x	169,49280 =	2,47459
						Subtotal...	2,60227
							2,60227
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,35481
						COST DIRECTE	17,14958
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,85748
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,00706
P- 226	P81R-HBYL	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla (zones a reparar)	Rend.: 1,000			28,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,850	/R x	30,31000 =	25,76350
						Subtotal...	25,76350
							25,76350
	Materials:						
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	8,000	x	0,18000 =	1,44000
						Subtotal...	1,44000
							1,44000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,38645
						COST DIRECTE	27,58995
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,37950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,96945
P- 227	P81XXXXX	m2	Neteja final d'obra. S'inclou productes de neteja.	Rend.: 1,000			4,87 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-00000	h	Manobre	0,200	/R x	23,17000 =	4,63400
						Subtotal...	4,63400
							4,63400
	Materials:						
	B011-05M01	m3	Aigua	0,001	x	1,56000 =	0,00156
						Subtotal...	0,00156
							0,00156
						COST DIRECTE	4,63556
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,23178
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,86734

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 228	P822-3NQV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			
						45,63	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,92000 =	2,49200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
					Subtotal...	11,58500	11,58500
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510 x	0,90000 =	0,45900	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,79000 =	3,87321	
	B0FG2-0GM3	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100 x	24,77000 =	27,24700	
					Subtotal...	31,57921	31,57921
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,28963
				COST DIRECTE			43,45383
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,17269
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,62653
P- 229	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			
						46,97	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,92000 =	2,49200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
					Subtotal...	11,58500	11,58500
	Materials:						
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x	0,46000 =	0,32430	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,36000 =	1,76501	
	B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	1,100 x	27,97000 =	30,76700	
					Subtotal...	32,85631	32,85631

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,28963
				COST DIRECTE			44,73093
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,23655
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,96748
P- 230	P824-3QXD	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			38,25 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,92000 =	2,49200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
					Subtotal...	11,58500	11,58500
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x	0,90000 =	0,63450	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,79000 =	3,87321	
	B0FG2-0GNA	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,100 x	18,22000 =	20,04200	
					Subtotal...	24,54971	24,54971
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,28963
				COST DIRECTE			36,42433
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,82122
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,24555
P- 231	P824-3R8P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Peces 20x20 cm, color blanc. Amb elevada resistent als cops.	Rend.: 1,000			41,38 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	24,92000 =	2,99040	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	30,31000 =	10,91160	
					Subtotal...	13,90200	13,90200
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x	0,90000 =	0,63450	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,85000 =	4,16738	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0FG2-0GP4	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,100	x	18,51000 =	20,36100
						Subtotal...	25,16288
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,38305
P- 232	P827-CVLS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	Rend.: 1,000			
							16,79 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	30,31000 =	3,03100
						Subtotal...	3,03100
							3,03100
	Materials:						
	B821-2I5I	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment	1,100	x	11,74000 =	12,91400
						Subtotal...	12,91400
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,78999
P- 233	P827-CXXX	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell "L" vista una sola cara del perfil, d'11 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	Rend.: 1,000			
							16,79 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	30,31000 =	3,03100
						Subtotal...	3,03100
							3,03100
	Materials:						
	B821-2I5I	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, d'11 mm de gruix de revestiment	1,100	x	11,74000 =	12,91400
						Subtotal...	12,91400
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							0,79952

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							16,78999
P- 234	P8313-XXXX	m2	Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial tipus "SILESTONE" o similar, col·locada amb morter adhesiu	Rend.: 1,000			304,90 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,92000 =	14,95200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,200 /R x	30,31000 =	36,37200	
					Subtotal...	51,32400	51,32400
	Materials:						
	B0G1-0HXX	m2	Aplacat sintetic de quarç i resines	1,000 x	237,00000 =	237,00000	
	B9C0-0HKJ	kg	Beurada blanca	0,405 x	0,91000 =	0,36855	
	B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	136,77910 =	0,15046	
					Subtotal...	237,51901	237,51901
				DESPESES AUXILIARS	3,00%		1,53972
				COST DIRECTE			290,38273
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		14,51914
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			304,90187
P- 235	P8315-B2XM	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			232,04 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,590 /R x	24,92000 =	14,70280	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,180 /R x	30,31000 =	35,76580	
					Subtotal...	50,46860	50,46860
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,765 x	0,90000 =	0,68850	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	6,300 x	0,85000 =	5,35500	
	B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010 x	161,35000 =	162,96350	
					Subtotal...	169,00700	169,00700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 3,00%	1,51406
			COST DIRECTE	220,98966
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	11,04948
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	232,03914

P- 236 P83E7-9KMX m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta, inclosa, i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Partida totalment instal·lada. Color fusta fresno. **Rend.: 1,000** **78,35 €**

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	26,61000 =	13,30500	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	30,31000 =	15,15500	
					Subtotal...	28,46000	28,46000
Materials:							
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	22,33000 =	2,79125	
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	36,47000 =	1,45880	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	10,000	x	0,25000 =	2,50000	
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0088	x	255,22000 =	2,24594	
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,41000 =	1,23000	
B834-2AZL	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	1,100	x	32,28000 =	35,50800	
					Subtotal...	45,73399	45,73399
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,42690
					COST DIRECTE		74,62089
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,73104
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,35193

P- 237 P83EA-1XXX m Formació de cortiner perimetral conformat per placa vertical entre 20 i 40cm (alçada) i placa horitzontal entre 20 i 40cm (amplada) amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m. **Rend.: 0,500** **32,49 €**

Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 4 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,072	/R x	26,61000 =	3,83184
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,228	/R x	30,31000 =	13,82136
						Subtotal...	17,65320
							17,65320
	Materials:						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,250	x	12,93000 =	3,23250
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	8,58000 =	9,09480
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995	x	0,04000 =	0,07980
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399	x	1,54000 =	0,61446
						Subtotal...	13,02156
							13,02156
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,26480
						COST DIRECTE	30,93956
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,54698
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,48654
P- 238	P83EA-XXXX	m2	Tabica vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques fins una alçada no superior a 4 m.	Rend.: 1,000			23,08 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,072	/R x	26,61000 =	1,91592
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,228	/R x	30,31000 =	6,91068
						Subtotal...	8,82660
							8,82660
	Materials:						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,250	x	12,93000 =	3,23250
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	8,58000 =	9,09480
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995	x	0,04000 =	0,07980
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399	x	1,54000 =	0,61446
						Subtotal...	13,02156
							13,02156
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13240
						COST DIRECTE	21,98056
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,09903
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,07959

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 239	P83EC-97LX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclou elements de reforç de fusta o de plaques tipus Habito o equivalent.	Rend.: 1,000		50,88 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140 /R x	26,61000 =	3,72540	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390 /R x	30,31000 =	11,82090	
				Subtotal...		15,54630	15,54630
Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,25000 =	1,50000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	4,01000 =	0,48120	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420 x	12,93000 =	5,43060	
	B0CC0-21OZ	m2	Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	1,030 x	10,82000 =	11,14460	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,80000 =	0,37600	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950 x	1,18000 =	1,12100	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,000 x	1,21000 =	8,47000	
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.037 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W	1,030 x	2,68000 =	2,76040	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =	1,23200	
				Subtotal...		32,67580	32,67580
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23319
				COST DIRECTE			48,45529
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,42276
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,87806

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 4 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 240	P83EC-XXXX	m2	Muntatge i desmuntatge d'extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.	Rend.: 1,000			33,20 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085 /R x	26,61000 =	2,26185	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290 /R x	30,31000 =	8,78990	
					Subtotal...	11,05175	11,05175
	Materials:						
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,25000 =	1,50000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	4,01000 =	0,48120	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	12,93000 =	3,87900	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	8,58000 =	8,83740	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,80000 =	0,37600	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950 x	1,18000 =	1,12100	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,330 x	1,21000 =	2,81930	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =	1,23200	
					Subtotal...	20,40590	20,40590
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16578
				COST DIRECTE			31,62343
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,58117
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,20460
P- 241	P83Q3-8XXX	m2	Revestiment per cegar actual reixa de drenatge amb planxa d'acer inoxidable, entre 100 mm i 200 mm d'amplada i 1,5 mm de guix, col·locat amb soldadura a l'obra.	Rend.: 1,000			91,62 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	26,61000 =	26,61000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
					Subtotal...	57,95000	57,95000
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	1,000	/R x	3,11000 =	3,11000
						Subtotal...	3,11000
							3,11000
	Materials:						
	B0CHN-21NB	m2	Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, de 150 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 600 i 615 cm ⁴ i una massa superficial entre 14 i 16 kg/m ² acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782	1,020	x	24,83000 =	25,32660
						Subtotal...	25,32660
							25,32660
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,86925
						COST DIRECTE	87,25585
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							4,36279
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	91,61864
P- 242	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000			46,14 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	26,61000 =	10,64400
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	30,31000 =	12,12400
						Subtotal...	22,76800
							22,76800
	Materials:						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	12,93000 =	2,32740
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	12,75000 =	13,13250
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000 =	0,07560
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,54000 =	0,72765
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,57000 =	4,57000
						Subtotal...	20,83315
							20,83315
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,34152
						COST DIRECTE	43,94267
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							2,19713
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,13980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 243	P846-9JOX	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 8 m com a màxim.	Rend.: 1,000		45,98 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R x	26,61000 =	10,64400	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	30,31000 =	12,12400	
					Subtotal...	22,76800	22,76800
	Materials:						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x	12,93000 =	2,32740	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	8,58000 =	8,83740	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x	0,04000 =	0,07560	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725 x	1,54000 =	0,72765	
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000 x	8,71000 =	8,71000	
					Subtotal...	20,67805	20,67805
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34152
				COST DIRECTE			43,78757
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,18938
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,97695
P- 244	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000		44,00 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,59000	11,59000
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 4 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	3,61000 =	3,71830
	B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030	x	25,65000 =	26,41950
				Subtotal...		30,13780	30,13780
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17385
				COST DIRECTE			41,90165
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,09508
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,99673
P- 245	P860-7A9R	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	Rend.: 1,000			46,00 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,270 /R x	24,74000 =	6,67980	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,270 /R x	28,20000 =	7,61400	
				Subtotal...		14,29380	14,29380
Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,25000 =	3,00000
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,093	x	4,01000 =	0,37293
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,660	x	1,30000 =	2,15800
	B862-2GOV	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida	1,050	x	22,64000 =	23,77200
				Subtotal...		29,30293	29,30293
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21441
				COST DIRECTE			43,81114
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,19056
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,00169
P- 246	P861-6YRX	m2	Folrat de perfils metàl·lics cs amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb adhesiu especial per xapa. Lacat blanc oRAL 9006 a confirmar en obra.	Rend.: 0,800			55,25 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 4 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,250	/R x	24,74000 =	7,73125
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	28,20000 =	8,81250
						Subtotal...	16,54375
							16,54375
	Materials:						
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,25000 =	3,00000
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,093	x	4,01000 =	0,37293
	B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,660	x	1,30000 =	2,15800
	B863-2GRO	m2	Planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color especial, treballat al taller	1,050	x	28,85000 =	30,29250
						Subtotal...	35,82343
							35,82343
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,24816
						COST DIRECTE	52,61534
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,63077
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,24610

P- 247	P862-6YPX	m2	Producció, subministrament i col·locació de vinils adhesius, retolats amb gràfiques en impressió Digital directa amb laminat protector transparent. Gràfiques segons imatge corporativa.	Rend.: 1,000			57,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	26,61000 =	2,66100
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	30,31000 =	3,03100
						Subtotal...	5,69200
							5,69200
	Materials:						
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,300	x	4,34000 =	1,30200
	B861-1N0J	m2	Làmina vinílica de 1 mm de espesor y 1750 g/m2 de masa superficial	1,050	x	45,00000 =	47,25000
						Subtotal...	48,55200
							48,55200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,08538
						COST DIRECTE	54,32938
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,71647
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,04585

P- 248	P867-AXXX	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical	Rend.: 1,000			31,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,300	/R x	26,81000 =	8,04300
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,300	/R x	30,85000 =	9,25500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 4 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		17,29800	17,29800
Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,500	x	0,25000 =	1,12500
	B0CU9-2G3W	m2	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	1,000	x	11,33000 =	11,33000
				Subtotal...		12,45500	12,45500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25947
				COST DIRECTE			30,01247
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,50062
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,51309
P- 249	P894-4V9E	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000			20,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,040	/R x	26,61000 =	1,06440
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,400	/R x	30,31000 =	12,12400
				Subtotal...		13,18840	13,18840
Materials:							
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	0,255	x	8,52000 =	2,17260
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	21,65000 =	4,41660
				Subtotal...		6,58920	6,58920
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19783
				COST DIRECTE			19,97543
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,99877
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,97420
P- 250	P89G-43TX	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			25,17 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	26,61000 =	1,33050
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	30,31000 =	15,76120
				Subtotal...		17,09170	17,09170
Materials:							
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,3468	x	13,89000 =	4,81705
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	7,12000 =	1,06800
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x	4,92000 =	0,73800
				Subtotal...		6,62305	6,62305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,25638 COST DIRECTE 23,97113 DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,19856 COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,16968
P- 251	P89H-4V7X	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. S'inclou el pintat de totes les instal·lacions que es trobin en el mateix. S'inclou el tapat d'elements de contra incendis i medis auxiliars necessaris per dur a terme la partida.	Rend.: 2,000 12,44 €
				Unitats Preu € Parcial Import Mà d'obra: A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 26,61000 = 0,19958 A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 30,31000 = 2,27325 Subtotal... 2,47283 2,47283 Materials: B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 0,100 x 9,47000 = 0,94700 B896-HY04 l Pintura al silicat, per a interiors 0,357 x 9,72000 = 3,47004 B8ZH-358V l Pintura de fons a l'aigua, per a interiors 0,150 x 32,81000 = 4,92150 Subtotal... 9,33854 9,33854 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,03709 COST DIRECTE 11,84846 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,59242 COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,44089
P- 252	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000 6,44 €
				Unitats Preu € Parcial Import Mà d'obra: A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 26,61000 = 0,39915 A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 30,31000 = 3,78875 Subtotal... 4,18790 4,18790 Materials: B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978 x 2,84000 = 1,12975 B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153 x 4,92000 = 0,75276 Subtotal... 1,88251 1,88251 DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,06282 COST DIRECTE 6,13323 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,30666

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							6,43989
P- 253	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			5,49 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R x	26,61000 =	0,26610	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
					Subtotal...	3,29710	3,29710
	Materials:						
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978 x	2,84000 =	1,12975	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153 x	4,92000 =	0,75276	
					Subtotal...	1,88251	1,88251
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04946
				COST DIRECTE			5,22907
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,26145
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,49052
P- 254	P8E0-XXXX	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola de gres porcellànic premsat i polit de preu alt, mides de la peça 60x120cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			42,53 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,195 /R x	24,92000 =	4,85940	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390 /R x	30,31000 =	11,82090	
					Subtotal...	16,68030	16,68030
	Materials:						
	B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,510 x	0,46000 =	0,23460	
	B0FG2-0GP8	m2	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100 x	19,45000 =	21,39500	
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	185,14255 =	1,94400	
					Subtotal...	23,57360	23,57360
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25020
				COST DIRECTE			40,50410
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,02521
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,52931

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 255	P8Z3-47WQ	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament	Rend.: 1,000		10,63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,92000 =	2,49200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R x	30,31000 =	6,06200	
					Subtotal...	8,55400	8,55400
	Materials:						
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,004 x	0,15000 =	0,60060	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0033 x	255,22000 =	0,84223	
					Subtotal...	1,44283	1,44283
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12831
				COST DIRECTE			10,12514
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,50626
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,63140
P- 256	P8Z3-4XXX	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 150x50 mm, col·locades cada 60 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament	Rend.: 1,000		16,09 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	24,92000 =	3,73800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	30,31000 =	9,09300	
					Subtotal...	12,83100	12,83100
	Materials:						
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	5,995 x	0,15000 =	0,89925	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0055 x	255,22000 =	1,40371	
					Subtotal...	2,30296	2,30296
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19247
				COST DIRECTE			15,32643
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,76632
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,09275
P- 257	P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, fins a 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000		12,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	24,92000 =	2,99040	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
					Subtotal...	6,02140	6,02140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elasticat de 10 mm de gruix	0,0105	x	1,15000 =	0,01208	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x	126,28240 =	5,30386	
						Subtotal...	5,31594	5,31594
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09032
						COST DIRECTE		11,42766
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,57138
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,99904
P- 258	P93N-3GC0	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix	Rend.: 1,000				23,35 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,128	/R x	24,92000 =	3,18976	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,064	/R x	30,31000 =	1,93984	
						Subtotal...	5,12960	5,12960
	Materials:							
	B065-CVY1	m3	Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,103	x	165,37520 =	17,03365	
						Subtotal...	17,03365	17,03365
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,07694
						COST DIRECTE		22,24019
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,11201
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,35220
P- 259	P93P-10SXX	m2	Solera sobre revoltó de poliestiré expandit (EPS) per a soleres, de 60+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 50 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou bomba autopropulsada amb tub de formigonat fins a 80m i permisos necessaris.	Rend.: 1,000				85,40 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,250	/R x	168,25000 =	42,06250	
						Subtotal...	42,06250	42,06250
	Partides d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P4599-MH5V	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	0,133	x	134,79376 =	17,92757
	P4BJ-D9PD	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x	3,33984 =	3,33984
						Subtotal...	21,26741
	Altres:						21,26741
	P93K-73FX	m2	Muntatge encofrat perdut + revoltó EPS, h=60cm	1,000	x	18,00000 =	18,00000
						Subtotal...	18,00000
						COST DIRECTE	81,32991
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,06650
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	85,39641
P- 260	P982-IXXX	m	Formació de rampa per rebre paviment de pedra granítica, executada amb formigó no estructural HNE-20/P/10	Rend.: 1,000			
							91,56 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x	24,92000 =	37,38000
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,750	/R x	28,61000 =	21,45750
						Subtotal...	58,83750
	Materials:						58,83750
	B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	0,275	x	84,57000 =	23,25675
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,075	x	56,35000 =	4,22625
						Subtotal...	27,48300
							27,48300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,88256
						COST DIRECTE	87,20306
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,36015
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	91,56322
P- 261	P9B7-35N0	m2	Paviment de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8	Rend.: 1,000			
							308,42 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,275	/R x	24,92000 =	6,85300
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,550	/R x	30,31000 =	16,67050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			23,52350	23,52350
	Materials:							
	B0G2-0F9F	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	264,06000 =	266,70060	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x	0,98000 =	0,58800	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0252	x	102,05780 =	2,57186	
				Subtotal...			269,86046	269,86046
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,35285
				COST DIRECTE				293,73681
				DESPESES INDIRECTES			5,00%	14,68684
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				308,42365
P- 262	P9B7-35NH	m2	Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000				159,47 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,275	/R x	24,92000 =	6,85300	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,550	/R x	30,31000 =	16,67050	
				Subtotal...			23,52350	23,52350
	Materials:							
	B0G2-0F9D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	120,50000 =	121,70500	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x	0,98000 =	0,58800	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0252	x	226,46455 =	5,70691	
				Subtotal...			127,99991	127,99991
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,35285
				COST DIRECTE				151,87626
				DESPESES INDIRECTES			5,00%	7,59381
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				159,47008
P- 263	P9C3-71XL	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillatant	Rend.: 0,950				42,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P9C2-D4B8	m2	Paviment de terratzó llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens	1,000	x	29,26327 =	29,26327	
	P9ZA-4ZDB	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra	1,000	x	11,06354 =	11,06354	
						Subtotal...	40,32681	40,32681
						COST DIRECTE		40,32681
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,01634
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,34315
P- 264	P9D0-HXXX	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica igual as l'existent (paviment subministrat per la propietat), sobre base de formigó col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				25,49 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	24,92000 =	6,23000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,563	/R x	30,31000 =	17,06453	
						Subtotal...	23,29453	23,29453
	Materials:							
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,050	x	0,85000 =	0,04250	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x	0,98000 =	0,58800	
						Subtotal...	0,63050	0,63050
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,34942
						COST DIRECTE		24,27445
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,21372
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,48817
P- 265	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				43,12 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	26,61000 =	5,32200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	24,92000 =	0,74760	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	30,31000 =	13,63950	
						Subtotal...	19,70910	19,70910
	Materials:							
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,46000 =	0,65550	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,36000 =	2,52126	
	B0FG2-0GN6	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	17,53000 =	17,88060	
				Subtotal...		21,05736	21,05736	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29564	
				COST DIRECTE			41,06210	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	2,05310	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,11520	
P- 266	P9D5-361Y	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				64,77 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEP3				h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200
A0D-0007				h	Manobre	0,030 /R x	24,92000 =	0,74760
A0F-000D				h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R x	30,31000 =	13,63950
				Subtotal...		19,70910	19,70910	
Materials:								
B053-1VF9				kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425 x	0,90000 =	1,28250
B094-06TL				kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	7,0035 x	0,85000 =	5,95298
B0FG2-0GO0				m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020 x	33,77000 =	34,44540
				Subtotal...		41,68088	41,68088	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29564	
				COST DIRECTE			61,68562	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	3,08428	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,76990	
P- 267	P9D5-3625	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, antilliscant, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				45,13 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEP3				h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200
A0D-0007				h	Manobre	0,030 /R x	24,92000 =	0,74760

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	30,31000 =	13,63950
						Subtotal...	19,70910
							19,70910
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,79000 =	5,53277
	B0FG2-0GNB	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	15,84000 =	16,15680
						Subtotal...	22,97207
							22,97207
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,29564
						COST DIRECTE	42,97681
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,14884
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,12565
P- 268	P9D5-XXXX	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma quadrada, 60x60cm, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Color a definir per la propietat.	Rend.: 1,000			64,77 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	26,61000 =	5,32200
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	24,92000 =	0,74760
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	30,31000 =	13,63950
						Subtotal...	19,70910
							19,70910
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,85000 =	5,95298
	B0FG2-0GO0	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	33,77000 =	34,44540
						Subtotal...	41,68088
							41,68088
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,29564
						COST DIRECTE	61,68562
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,08428
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	64,76990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 269	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor	Rend.: 1,000			99,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	24,92000 =	24,92000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x	30,31000 =	30,31000	
					Subtotal...	55,23000	55,23000
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,000 x	0,90000 =	1,80000	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	8,000 x	0,79000 =	6,32000	
	B0FG2-0GP5	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,400 x	22,00000 =	30,80000	
					Subtotal...	38,92000	38,92000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,82845
				COST DIRECTE			94,97845
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,74892
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,72737
P- 270	P9M3-HXXX	m2	Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou: preparació previa del suport amb maquina de diamant rotativa, aspirat pols; 1 capa de imprimació de resina a base aquosa, capes de resines epoxi amb base aquosa barrejades amb àrids i 1 o les necessaries capes d'acabat sense dissolvent , monocolor, antilliscant C3, amb formació de junta sanitaria corva perimetral de 10 cm.	Rend.: 0,700			43,63 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	24,92000 =	14,24000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 /R x	30,31000 =	17,32000	
					Subtotal...	31,56000	31,56000
	Materials:						
	B9M2-1YMH	kg	Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para capa base para pavimento continuo, con pigmentos	0,840 x	6,04000 =	5,07360	
	B9M2-1YMI	kg	Emulsión de resinas sintéticas en base acuosa, para capa de imprimación para pavimento continuo	0,315 x	5,38000 =	1,69470	
	B9M2-H485	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu	0,420 x	6,56000 =	2,75520	
					Subtotal...	9,52350	9,52350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47340
				COST DIRECTE			41,55690
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,07785
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,63475
P- 271	P9M5-608Q	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó	Rend.: 1,000			44, 58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	24,92000 =	4,98400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,160 /R x	30,31000 =	4,84960	
				Subtotal...		9,83360	9,83360
	Materials:						
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	23,000 x	1,33000 =	30,59000	
	B091-06VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	0,3001 x	6,29000 =	1,88763	
				Subtotal...		32,47763	32,47763
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14750
				COST DIRECTE			42,45873
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,12294
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,58167
P- 272	P9U6-6XXX	m	Mitja canya metàl·lica d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. S'inclou segellat de totes les trobades.	Rend.: 1,000			16, 42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	24,92000 =	0,24920	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120 /R x	30,31000 =	3,63720	
				Subtotal...		3,88640	3,88640
	Materials:						
	B091-06VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	0,200 x	6,29000 =	1,25800	
	B9U5-1JMO	m	Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'alçària	1,020 x	10,23000 =	10,43460	
				Subtotal...		11,69260	11,69260
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05830
				COST DIRECTE			15,63730
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,78186
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,41916

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 273	P9U8-4Z8G	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			9,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	26,61000 =	0,53220	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
					Subtotal...	3,56320	3,56320
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001 x	0,90000 =	0,09009	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,525 x	0,36000 =	0,18900	
	B9U7-0JAS	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària	1,020 x	5,49000 =	5,59980	
					Subtotal...	5,87889	5,87889
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05345
				COST DIRECTE			9,49554
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,47478
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,97031
P- 274	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			11,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,060 /R x	26,61000 =	1,59660	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180 /R x	30,31000 =	5,45580	
					Subtotal...	7,05240	7,05240
	Materials:						
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,240 x	0,98000 =	0,23520	
	B9U8-0JAK	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	1,040 x	3,50000 =	3,64000	
	B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	107,63210 =	0,11840	
					Subtotal...	3,99360	3,99360
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10579
				COST DIRECTE			11,15179
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,55759
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,70938

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 275	P9VC-9K6B	m	Esglaó de rajola ceràmica de gres premnat esmaltat, format per dues peces frontal i estesa de vora motllurada, preu superior i 2 a 2.3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		77,37 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	24,92000 =	8,72200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R x	30,31000 =	21,21700	
					Subtotal...	29,93900	29,93900
	Materials:						
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,6405 x	0,90000 =	0,57645	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	2,1105 x	0,79000 =	1,66730	
	B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411)	0,1649 x	27,97000 =	4,61225	
	B9VB-0JG4	m	Peça de gres premnat esmaltat amb vora motllurada, 2 a 2.3 peces/m, preu superior, per a l'estesa de l'esglaó	1,050 x	34,71000 =	36,44550	
					Subtotal...	43,30150	43,30150
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44909
				COST DIRECTE			73,68958
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,68448
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,37406
P- 276	P9Z1-XXXX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		39,90 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	
					Subtotal...	5,69200	5,69200
	Materials:						
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	6,700 x	0,24000 =	1,60800	
	B9Z0-35XX	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 5 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	1,000 x	30,61000 =	30,61000	
					Subtotal...	32,21800	32,21800
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08538
				COST DIRECTE			37,99538
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,89977

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							39,89515
P- 277	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra	Rend.: 1,000			11,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	24,92000 =	1,24600	
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,320 /R x	27,76000 =	8,88320	
					Subtotal...	10,12920	10,12920
	Maquinària:						
	C200-002I	h	Abrillantadora	0,120 /R x	2,17000 =	0,26040	
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,200 /R x	2,61000 =	0,52200	
					Subtotal...	0,78240	0,78240
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15194
				COST DIRECTE			11,06354
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,55318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,61671
P- 278	PA23-XXXX	u	Porta d'una fulla batent de fusta escamotejada en parament vertical amb tarja fixa superior, també escamotejada. Gruix de 40 mm, amb una llum de pas de 102 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, acabat exterior taulell fenòlic, amb cara interior llisa de tauler aglomerat hidròfug xapat acabat de melamina RAL 9010 , galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, inclou bastiment. Inclou, ferratges, maneta (per ús intensiu) i panys amb clau. Revestida amb panell fenòlic HPL per una cara. Partida totalment acabada.	Rend.: 1,000			215,12 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	PA0-37XX	u	Bast.paret p/porta pi roig p/llum bast.=90cmx210cm	0,595 x	100,05000 =	59,52975	
	PAQ5-37PX	u	Fulla batent p/porta int. g=40mm,ampl.=90cm,h=210cm	1,000 x	126,74108 =	126,74108	
	PAZ7-4XI3	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	5,952 x	3,12630 =	18,60774	
					Subtotal...	204,87857	204,87857
				COST DIRECTE			204,87857
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		10,24393
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			215,12250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 279	PAD0-617L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada	Rend.: 1,000		175,82 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R x	28,20000 =	7,05000	
					Subtotal...	7,05000	7,05000
	Materials:						
	BAD0-16WT	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	1,000 x	160,22000 =	160,22000	
					Subtotal...	160,22000	160,22000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,17625
				COST DIRECTE			167,44625
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		8,37231
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,81856
P- 280	PAF9-XXXX	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Color igual a la fusteria existent.	Rend.: 1,000		755,11 €	
			S'inclouen tapetes i elements de remat. Partida totalment acabada.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,175 /R x	26,61000 =	4,65675	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,870 /R x	31,34000 =	27,26580	
					Subtotal...	31,92255	31,92255
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,350 x	19,97000 =	6,98950	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120 x	24,75000 =	2,97000	
	BAF5-136I	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt	2,760 x	245,10000 =	676,47600	
					Subtotal...	686,43550	686,43550
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,79806
				COST DIRECTE			719,15611
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		35,95781
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			755,11392

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 281	PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000		297,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	26,61000 =	3,99150	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	31,34000 =	18,80400	
					Subtotal...	22,79550	22,79550
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360 x	19,97000 =	7,18920	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120 x	24,75000 =	2,97000	
	BAF6-1V4E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,250 x	111,06000 =	249,88500	
					Subtotal...	260,04420	260,04420
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,56989
					COST DIRECTE		283,40959
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		14,17048
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		297,58007
P- 282	PAFA-7QXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000		134,70 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	31,34000 =	12,53600	
					Subtotal...	15,19700	15,19700
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230 x	19,97000 =	4,59310	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080 x	24,75000 =	1,98000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 6 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,900	x	117,93000 =	106,13700
				Subtotal...		112,71010	112,71010
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,37993
				COST DIRECTE			128,28703
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,41435
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,70138
P- 283	PAFA-7XXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000			268,54 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	26,61000 =	3,99150
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	31,34000 =	18,80400
				Subtotal...		22,79550	22,79550
Materials:							
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	19,97000 =	6,39040
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	24,75000 =	2,72250
	BAF6-1V3W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,950	x	114,50000 =	223,27500
				Subtotal...		232,38790	232,38790
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,56989
				COST DIRECTE			255,75329
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		12,78766
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			268,54095

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 6 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 284	PAFA-XXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000		209,42 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	31,34000 =	12,53600	
					Subtotal...	15,19700	15,19700
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250 x	19,97000 =	4,99250	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080 x	24,75000 =	1,98000	
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,500 x	117,93000 =	176,89500	
					Subtotal...	183,86750	183,86750
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,37993
				COST DIRECTE			199,44442
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		9,97222
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,41665
P- 285	PAFXXXXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. La fusteria es compon d'un fixe envidrat (no inclòs) de dimensions 580x130cm i d'un cec superior de 580x20cm. Color a definir per la propietat.	Rend.: 1,000		1.450,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	31,34000 =	12,53600	
					Subtotal...	15,19700	15,19700
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250 x	19,97000 =	4,99250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 6 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	24,75000 =	1,98000
	BAF6-1V3G	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,160	x	117,93000 =	136,79880
	BAF6-1VED	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 5,25 a 7,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	7,540	x	162,09000 =	1.222,15860
				Subtotal...		1.365,92990	1.365,92990
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,37993	
				COST DIRECTE		1.381,50682	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		69,07534	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.450,58217	
P- 286	PAN2-36W0	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000			26,76 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BAN3-0U0S	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	1,000	x	25,49000 =	25,49000
				Subtotal...		25,49000	25,49000
				COST DIRECTE		25,49000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,27450	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,76450	
P- 287	PAN2-36WX	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 110 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000			26,76 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BAN3-0U0S	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	1,000	x	25,49000 =	25,49000
				Subtotal...		25,49000	25,49000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 1 6 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		25,49000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,27450	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,76450	
P- 288	PAN5-7XXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm	Rend.: 1,000		22 , 63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	5,000	x 4,31000 =	21,55000	
				Subtotal...		21,55000	21,55000
				COST DIRECTE		21,55000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,07750	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,62750	
P- 289	PAN5-7YXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 130x150 cm	Rend.: 1,000		25 , 34 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	5,600	x 4,31000 =	24,13600	
				Subtotal...		24,13600	24,13600
				COST DIRECTE		24,13600	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,20680	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,34280	
P- 290	PAN5-7YYL	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x150 cm	Rend.: 1,000		20 , 36 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,500	x 4,31000 =	19,39500	
				Subtotal...		19,39500	19,39500
				COST DIRECTE		19,39500	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,96975	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,36475			
P- 291	PAN5-7YYR	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm	Rend.: 1,000			
				27,15 €			
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	6,000	x 4,31000 =	25,86000	
					Subtotal...	25,86000	25,86000
				COST DIRECTE			25,86000
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,29300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,15300
P- 292	PAN5-XXXX	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 580x150 cm	Rend.: 1,000			
				67,88 €			
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BAN6-1WGS	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	15,000	x 4,31000 =	64,65000	
					Subtotal...	64,65000	64,65000
				COST DIRECTE			64,65000
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			3,23250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,88250
P- 293	PAS2-5QLQ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada	Rend.: 1,000			
				248,03 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R	x 28,20000 =	7,05000	
					Subtotal...	7,05000	7,05000
	Materials:						
	BAS1-0I07	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt	1,000	x 228,99000 =	228,99000	
					Subtotal...	228,99000	228,99000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,17625
				COST DIRECTE			236,21625
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			11,81081
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			248,02706

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 294	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta	Rend.: 1,000		86,53 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600 /R x	26,61000 =	15,96600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	31,34000 =	18,80400	
					Subtotal...	34,77000	34,77000
	Materials:						
	BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	1,000 x	47,12000 =	47,12000	
					Subtotal...	47,12000	47,12000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52155
				COST DIRECTE			82,41155
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,12058
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,53213
P- 295	PB12-DIWX	m	Barana seguretat d'acer galvanitzat, amb passamà, 2 travessers (inferior i central), muntants cada 130-150 cm., de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / o soldada a estructura metàl·lica.	Rend.: 1,000		93,12 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200 /R x	24,74000 =	4,94800	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	28,20000 =	11,28000	
					Subtotal...	16,22800	16,22800
	Materials:						
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000 x	0,99000 =	0,99000	
	BB10-0XNF	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària	0,650 x	109,32000 =	71,05800	
					Subtotal...	72,04800	72,04800
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,40570
				COST DIRECTE			88,68170
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,43409
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,11578

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 296	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament	Rend.: 1,000		95,49 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500 /R x	24,74000 =	12,37000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500 /R x	28,20000 =	14,10000	
					Subtotal...	26,47000	26,47000
	Materials:						
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	1,000 x	63,81000 =	63,81000	
					Subtotal...	63,81000	63,81000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,66175
				COST DIRECTE			90,94175
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,54709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,48884
P- 297	PC17-5IYX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou segellat amb silicona neutra.	Rend.: 1,000		134,21 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600 /R x	31,24000 =	18,74400	
					Subtotal...	18,74400	18,74400
	Materials:						
	BC17-0UDL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000 x	108,61000 =	108,61000	
					Subtotal...	108,61000	108,61000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,46860
				COST DIRECTE			127,82260
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,39113
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,21373
P- 298	PC1H-5D0T	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000		76,13 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	31,24000 =	15,62000
						Subtotal...	15,62000
							15,62000
	Materials:						
	BC1A-0TON	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	56,65000 =	56,65000
						Subtotal...	56,65000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,23430
						COST DIRECTE	72,50430
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							3,62522
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,12952
P- 299	PC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	Rend.: 1,000			68,45 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	31,24000 =	31,24000
						Subtotal...	31,24000
							31,24000
	Materials:						
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	0,105	x	22,45000 =	2,35725
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	1,000	x	30,81000 =	30,81000
						Subtotal...	33,16725
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,78100
						COST DIRECTE	65,18825
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							3,25941
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,44766
P- 300	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000			29,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	26,61000 =	4,78980
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	30,31000 =	10,91160
						Subtotal...	15,70140
							15,70140
	Materials:						
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC entre 75 i 110 mm	0,670	x	1,05000 =	0,70350
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,400	x	6,78000 =	9,49200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,09000 =	0,09000
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	5,71000 =	1,88430
Subtotal...							12,16980
							12,16980
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,23552
COST DIRECTE							28,10672
DESPESES INDIRECTES 5,00%							1,40534
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,51206

P- 301	PD1A-F11B	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró	Rend.: 1,000			23,44 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,200	/R x	25,40000 =	5,08000
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,400	/R x	30,31000 =	12,12400
Subtotal...							17,20400
							17,20400
Materials:							
	BD1A-1NEP	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar, per a seguretat i salut	1,250	x	2,90000 =	3,62500
	BDW3-FFAZ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	1,000	x	1,22000 =	1,22000
	BDW3-FFB2	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut	1,000	x	0,02000 =	0,02000
Subtotal...							4,86500
							4,86500
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,25806
COST DIRECTE							22,32706
DESPESES INDIRECTES 5,00%							1,11635
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,44341

P- 302	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000			32,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	26,56000 =	4,78080
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	31,34000 =	11,28240
Subtotal...							16,06320
							16,06320
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	7,12000 =	8,90000	
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,09000 =	0,09000	
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	5,71000 =	5,71000	
				Subtotal...			14,70000	14,70000
				DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,24095
				COST DIRECTE				31,00415
				DESPESES INDIRECTES		5,00%		1,55021
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,55436

P- 303	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000				19,45 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	26,56000 =	4,78080	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	31,34000 =	11,28240	
				Subtotal...			16,06320	16,06320
Materials:								
	BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	1,29000 =	1,61250	
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,60000 =	0,60000	
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,01000 =	0,01000	
				Subtotal...			2,22250	2,22250
				DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,24095
				COST DIRECTE				18,52665
				DESPESES INDIRECTES		5,00%		0,92633
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,45298

P- 304	PD1A-F11X	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 0,900				30,19 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	31,34000 =	12,53600	
				Subtotal...			17,84800	17,84800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	BD1A-1NDW	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	6,06000 =	7,57500
	BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x	3,01000 =	3,01000
	BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x	0,05000 =	0,05000
						Subtotal...	10,63500
							10,63500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,26772
							28,75072
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,43754
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,18826

P- 305	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.	Rend.: 0,900			23,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	26,56000 =	5,31200
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	31,34000 =	12,53600
Subtotal...						17,84800	17,84800
Materials:							
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x	2,57000 =	3,21250
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	1,000	x	0,87000 =	0,87000
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	1,000	x	0,01000 =	0,01000
Subtotal...						4,09250	4,09250
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,26772
COST DIRECTE							22,20822
DESPESES INDIRECTES						5,00%	1,11041
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,31863

P- 306	PD54-10N0T	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	Rend.: 1,000			52,56 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	24,92000 =	6,23000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	30,31000 =	15,15500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		21,38500	21,38500
Materials:							
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0179	x	54,84000 =	0,98164
	BD55-10M72	u	Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	1,000	x	27,37000 =	27,37000
				Subtotal...		28,35164	28,35164
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32078
				COST DIRECTE			50,05742
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,50287
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,56029
P- 307	PD57-7ABH	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col.locada	Rend.: 1,000			119,90 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,92000 =	3,73800
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	30,31000 =	4,54650
				Subtotal...		8,28450	8,28450
Materials:							
	BD57-1GJI	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	1,000	x	105,78000 =	105,78000
				Subtotal...		105,78000	105,78000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12427
				COST DIRECTE			114,18877
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,70944
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,89821
P- 308	PD58-5YGZ	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	Rend.: 1,000			150,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,480	/R x	24,92000 =	11,96160
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320	/R x	28,61000 =	9,15520
				Subtotal...		21,11680	21,11680
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0924	x	81,84000 =	7,56202
	BD5C-15AP	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	1,050	x	108,94000 =	114,38700
						Subtotal...	121,94902
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	143,38257
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	150,55170
P- 309	PDK1-DXAX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			124,42 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	24,92000 =	11,21400
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	28,61000 =	12,87450
						Subtotal...	24,08850
	Materials:						
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	54,84000 =	0,34549
	BDD1-1KHR	u	Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	93,70000 =	93,70000
						Subtotal...	94,04549
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	118,49532
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	124,42008

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 310	PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x100x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		249,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	2,100 /R x	24,92000 =	52,33200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,200 /R x	30,31000 =	127,30200	
				Subtotal...		179,63400	179,63400
Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0035 x	2,29000 =	0,00802	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0063 x	163,45000 =	1,02974	
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	101,997 x	0,29000 =	29,57913	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1071 x	226,46455 =	24,25435	
				Subtotal...		54,87124	54,87124
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			2,69451
				COST DIRECTE			237,19975
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			11,85999
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			249,05974
P- 311	PE40-60FI	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		56,90 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500 /R x	26,56000 =	13,28000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
				Subtotal...		28,95000	28,95000
Materials:							
	BE40-16NF	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 400 mm de	1,000 x	24,52000 =	24,52000	
				Subtotal...		24,52000	24,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,72375	
				COST DIRECTE			54,19375	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,70969	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,90344	
P- 312	PE40-60KX	u	Barret de xemeneia JET de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				299,76 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000		
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000		
				Subtotal...		57,90000	57,90000	
	Materials:							
	BE40-16S8	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, JET, de 600 mm d'adaptat per a doble tub	1,000 x	226,14000 =	226,14000		
				Subtotal...		226,14000	226,14000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,44750	
				COST DIRECTE			285,48750	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		14,27438	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			299,76188	
P- 313	PE421-48RI	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000				20,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200		
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800		
				Subtotal...		11,58000	11,58000	
	Materials:							
	BE421-004H	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020 x	5,43000 =	5,53860		
	BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de	0,330 x	5,43000 =	1,79190		
				Subtotal...		7,33050	7,33050	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17370	
				COST DIRECTE			19,08420	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,95421	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,03841	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 314	PE421-48W8	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	Rend.: 1,000		128,30 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,850 /R x	26,56000 =	22,57600	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,800 /R x	31,34000 =	25,07200	
					Subtotal...	47,64800	47,64800
	Materials:						
	BE421-0097	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	1,020 x	68,82000 =	70,19640	
	BEW1-00X4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	0,330 x	11,00000 =	3,63000	
					Subtotal...	73,82640	73,82640
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71472
				COST DIRECTE			122,18912
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,10946
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			128,29858
P- 315	PE422-13IOX	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		363,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,58000	11,58000
	Materials:						
	BE422-1445G	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 200mm de diàmetre interior i 400mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 2 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	1,000 x	334,53000 =	334,53000	
					Subtotal...	334,53000	334,53000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17370
				COST DIRECTE			346,28370
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		17,31419

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		363,59789	
P- 316	PE422-13IPX	m	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, 5 registres de neteja EI-120 tipus METU, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		1.251,76 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
				Subtotal...		17,37000	17,37000
Materials:							
	BE422-14466	u	Xemeneia modular d'acer inoxidable de doble paret amb junta exterior o anell d'estanquitat i aïllament intermedi de llana mineral de baixa densitat de 100 mm. Dinak EI-120 o equivalent de 600mm de diàmetre interior i 800mm de diàmetre exterior. Inclòs la p.p. de accessoris de muntatge, suportació, ancoratge, muntat superficialment.	1,000 x	1.174,52000 =	1.174,52000	
				Subtotal...		1.174,52000	1.174,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			1.192,15055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		59,60753
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.251,75808	
P- 317	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles ($\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), 25 mm de gruix i resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras	Rend.: 1,000		32,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,320 /R x	26,56000 =	8,49920	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,320 /R x	31,34000 =	10,02880	
				Subtotal...		18,52800	18,52800
Materials:							
	B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 0,7576 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	1,150 x	7,44000 =	8,55600	
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500 x	6,06000 =	3,03000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000	x	0,29000 =	0,29000
						Subtotal...	11,87600
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	30,68192
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,21602
P- 318	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	Rend.: 1,000			
						42,17 €	
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,450	/R x	26,56000 =	11,95200
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,450	/R x	31,34000 =	14,10300
						Subtotal...	26,05500
							26,05500
	Materials:						
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	1,000	x	12,20000 =	12,20000
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,250	x	6,06000 =	1,51500
						Subtotal...	13,71500
							13,71500
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	40,16083
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,16887
P- 319	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular	Rend.: 1,000			
						6,26 €	
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x	31,34000 =	3,13400
						Subtotal...	3,13400
							3,13400
	Materials:						
	BE54-H62E	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat	1,000	x	2,75000 =	2,75000
						Subtotal...	2,75000
							2,75000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	5,96235
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							0,29812

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,26047			
P- 320	PED2-CTZ7	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,539743599999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada	Rend.: 1,000			
				7.130,69 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPK	h	Ayudante frigorista		6,000 /R x	28,50000 =	171,00000	
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista		6,000 /R x	31,34000 =	188,04000	
				Subtotal...		359,04000	359,04000
Materials:							
BED2-34OI	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 23 a 28 kW i potència calorífica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 3,9 i COP aproximat de 4,2, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 6,5397435999999995 kW i en calor 7,2630951999999995 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul		1,000 x	6.423,12000 =	6.423,12000	
				Subtotal...		6.423,12000	6.423,12000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		8,97600
				COST DIRECTE			6.791,13600
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		339,55680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.130,69280
P- 321	PED4-603K	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, col.locada	Rend.: 1,000			
				1.335,18 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor		4,500 /R x	26,56000 =	119,52000	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor		4,500 /R x	31,34000 =	141,03000	
				Subtotal...		260,55000	260,55000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BED4-15J9	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 a 6,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 140 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1,000	x	1.004,54000 = 1.004,54000
				Subtotal...		1.004,54000 1.004,54000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	6,51375
				COST DIRECTE		1.271,60375
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	63,58019
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.335,18394
P- 322	PEG3-CTOP	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locada	Rend.: 1,000		4.266,87 €
				Unitats	Preu €	Parcial Import
Mà d'obra:						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	12,000	/R x 26,56000 =	318,72000
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	12,000	/R x 31,34000 =	376,08000
				Subtotal...		694,80000 694,80000
Materials:						
	BEG1-34J8	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2,8, amb un COP aproximat de 3,4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7142,857 i 6,470587999999999 kW en fred i calor respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa	1,000	x	3.351,52000 = 3.351,52000
				Subtotal...		3.351,52000 3.351,52000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	17,37000
				COST DIRECTE		4.063,69000
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	203,18450
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.266,87450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 323	PEG6-5ZPB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	Rend.: 1,000		1.907,23 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	6,000 /R x	26,56000 =	159,36000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	6,000 /R x	31,34000 =	188,04000	
					Subtotal...	347,40000	347,40000
	Materials:						
	BEG3-15PU	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 4,7 a 5,2 kW, potència calorífica nominal de 5,2 a 5,7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 1 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	1,000 x	1.460,32000 =	1.460,32000	
					Subtotal...	1.460,32000	1.460,32000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		8,68500
				COST DIRECTE			1.816,40500
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		90,82025
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.907,22525
P- 324	PEG6-5ZPS	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	Rend.: 1,000		947,16 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,000 /R x	26,56000 =	106,24000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,000 /R x	31,34000 =	125,36000	
					Subtotal...	231,60000	231,60000
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BEG3-15PX	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,2 a 2,7 kW, potència calorífica nominal de 2,7 a 3,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	1,000	x	664,67000 =	664,67000	
				Subtotal...		664,67000	664,67000	
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	5,79000	
				COST DIRECTE			902,06000	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	45,10300	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			947,16300	
P- 325	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	Rend.: 1,000			991,18 €	
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPC		h	Ajudant calefactor	4,000	/R x	26,56000 =	106,24000	
A0F-000C		h	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	31,34000 =	125,36000	
				Subtotal...			231,60000	231,60000
Materials:								
	BEG3-15PW	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior	1,000	x	706,59000 =	706,59000	
				Subtotal...			706,59000	706,59000
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	5,79000	
				COST DIRECTE			943,98000	
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	47,19900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		991,17900	
P- 326	PEGJ-CSGX	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	Rend.: 1,000		978,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,000 /R x	26,56000 =	106,24000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,000 /R x	31,34000 =	125,36000	
				Subtotal...		231,60000	231,60000
Materials:							
	BEG9-34AQ	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència frigorífica i calorífica màxima de 10 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	1,000 x	696,96000 =	696,96000	
				Subtotal...		696,96000	696,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		3,47400
				COST DIRECTE			932,03400
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		46,60170
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		978,63570	
P- 327	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 0,816		54,16 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	33,24000 =	12,22059	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x	28,50000 =	10,47794	
				Subtotal...		22,69853	22,69853
Materials:							
	BEK77DD1	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x	28,54000 =	28,54000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	28,54000	28,54000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34048	
				COST DIRECTE		51,57901	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,57895	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,15796	
P- 328	PEKI-HAG1	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	Rend.: 1,000		306,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	26,56000 =	10,62400	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	31,34000 =	12,53600	
				Subtotal...		23,16000	23,16000
Materials:							
	BEKI-H5QK	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	1,000 x	268,38000 =	268,38000	
				Subtotal...		268,38000	268,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34740	
				COST DIRECTE		291,88740	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	14,59437	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		306,48177	
P- 329	PEM2-BH6S	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada	Rend.: 1,000		1.162,75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500 /R x	26,56000 =	13,28000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	
				Subtotal...		28,95000	28,95000
Materials:							
	BEM3-2QRL	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 315 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011	1,000 x	1.078,00000 =	1.078,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	1.078,00000	1.078,00000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,43425	
				COST DIRECTE		1.107,38425	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	55,36921	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.162,75346	
P- 330	PEM2-BH7L	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h, col.locada	Rend.: 1,000		1.426,87 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,700 /R x	26,56000 =	18,59200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,700 /R x	31,34000 =	21,93800	
				Subtotal...		40,53000	40,53000
Materials:							
	BEM3-2QTC	u	Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 6000 a 7000 m3/h de cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 450 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400°C/2h	1,000 x	1.317,79000 =	1.317,79000	
				Subtotal...		1.317,79000	1.317,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,60795	
				COST DIRECTE		1.358,92795	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	67,94640	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.426,87435	

P- 331	PEM4-HC0X	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat	Rend.: 1,000		1.656,05 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	7,500 /R x	26,56000 =	199,20000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	7,500 /R x	31,34000 =	235,05000	
				Subtotal...		434,25000	434,25000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BEM4-H6WN	u	Caixa ventilació i filtratge, amb un cabal de 800 m3/h, filtres F6+F8 i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 375 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat	1,000	x	1.132,08000 =	1.132,08000
						Subtotal...	1.132,08000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	1.577,18625
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.656,04556
P- 332	PEM9-D47X	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió altai muntat sobre bancada	Rend.: 1,000			
						627,30 €	
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	5,000	/R x	26,56000 =	132,80000
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	5,000	/R x	31,34000 =	156,70000
						Subtotal...	289,50000
	Materials:						
	BEM7-00QM	u	Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió alta	1,000	x	287,30000 =	287,30000
	BEW5-00VZ	u	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt	1,000	x	13,39000 =	13,39000
						Subtotal...	300,69000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	597,42750
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	627,29887
P- 333	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	Rend.: 1,000			
						93,30 €	
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600	/R x	26,56000 =	15,93600
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600	/R x	31,34000 =	18,80400
						Subtotal...	34,74000
	Materials:						
	BEM9-00PF	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	1,000	x	53,25000 =	53,25000
						Subtotal...	53,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,86850
				COST DIRECTE			88,85850
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,44293
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,30143
P- 334	PEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	Rend.: 1,000			324,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	31,34000 =	18,80400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,600 /R x	26,61000 =	15,96600	
					Subtotal...	34,77000	34,77000
Materials:							
	BEV25A00	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge	1,000 x	273,32000 =	273,32000	
					Subtotal...	273,32000	273,32000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52155
				COST DIRECTE			308,61155
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		15,43058
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			324,04213
P- 335	PEV22523HL0X	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilenguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.	Rend.: 1,000			145,85 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,150 /R x	33,24000 =	4,98600	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,133 /R x	28,50000 =	3,79050	
					Subtotal...	8,77650	8,77650
Materials:							
	BEV22523HL0N	u	Tesmostat multifunció per cable, inclou programació, menús i multilenguatge. pantalla retroil·luminada. Funcions d'estalvi d'energia.Possibilitat de rotació programada.	1,000 x	130,00000 =	130,00000	
					Subtotal...	130,00000	130,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13165
				COST DIRECTE			138,90815
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,94541
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,85355

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 336	PEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	Rend.: 1,000		
					5,68 €	
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,010 /R x	31,34000 =	0,31340
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,010 /R x	26,61000 =	0,26610
					Subtotal...	0,57950
	Materials:					
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,050 x	4,59000 =	4,81950
					Subtotal...	4,81950
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00869
				COST DIRECTE		5,40769
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,27038
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,67808
P- 337	PF20-DTCI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		
					94,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,760 /R x	26,61000 =	20,22360
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,760 /R x	31,34000 =	23,81840
					Subtotal...	44,04200
	Materials:					
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,330 x	1,78000 =	0,58740
	BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020 x	20,43000 =	20,83860
	BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2"1/2, per a roscar	0,450 x	46,12000 =	20,75400
	BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2"1/2, roscat	1,500 x	1,80000 =	2,70000
					Subtotal...	44,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,66063
				COST DIRECTE		89,58263
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	4,47913
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		94,06176

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 338	PF20-DTCJ	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		114,83 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,880 /R x	26,61000 =	23,41680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,880 /R x	31,34000 =	27,57920	
					Subtotal...	50,99600	50,99600
	Materials:						
	B0A1-07L1	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	0,300 x	1,94000 =	0,58200	
	BF22-04A7	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020 x	25,47000 =	25,97940	
	BFW2-04H1	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 3", per a roscar	0,450 x	61,47000 =	27,66150	
	BFY9-04HW	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 3", roscat	1,500 x	2,25000 =	3,37500	
					Subtotal...	57,59790	57,59790
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76494
				COST DIRECTE			109,35884
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,46794
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			114,82678
P- 339	PF20-DTEF	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		32,51 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,290 /R x	26,61000 =	7,71690	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,290 /R x	31,34000 =	9,08860	
					Subtotal...	16,80550	16,80550
	Materials:						
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,350 x	0,51000 =	0,17850	
	BF22-049Z	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020 x	10,02000 =	10,22040	
	BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1"1/4, per a roscar	0,300 x	8,73000 =	2,61900	
	BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1"1/4, roscat	1,000 x	0,89000 =	0,89000	
					Subtotal...	13,90790	13,90790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25208
				COST DIRECTE			30,96548
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,54827
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,51376
P- 340	PF20-DTEG	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			38,59 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,360 /R x	26,61000 =	9,57960	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360 /R x	31,34000 =	11,28240	
				Subtotal...		20,86200	20,86200
	Materials:						
	B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,300 x	0,55000 =	0,16500	
	BF22-04A1	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020 x	10,86000 =	11,07720	
	BFW2-04GY	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, per a roscar	0,300 x	11,26000 =	3,37800	
	BFY9-04HT	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/2, roscat	1,000 x	0,96000 =	0,96000	
				Subtotal...		15,58020	15,58020
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31293
				COST DIRECTE			36,75513
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,83776
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,59289
P- 341	PF20-DTEI	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			72,15 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,540 /R x	26,61000 =	14,36940	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,540 /R x	31,34000 =	16,92360	
				Subtotal...		31,29300	31,29300
	Materials:						
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,270 x	1,78000 =	0,48060	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,020	x	20,43000 =	20,83860
	BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, per a roscar	0,300	x	46,12000 =	13,83600
	BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, roscat	1,000	x	1,80000 =	1,80000
			Subtotal...			36,95520	36,95520
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,46940
			COST DIRECTE				68,71760
			DESPESES INDIRECTES	5,00%			3,43588
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,15347

P- 342	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				13,86 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	26,61000 =	1,86270	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	31,34000 =	2,19380	
			Subtotal...			4,05650	4,05650	
	Materials:							
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,29000 =	0,16240	
	BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	2,34000 =	2,38680	
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	4,16000 =	6,24000	
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,300	x	0,97000 =	0,29100	
			Subtotal...			9,08020	9,08020	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,06085	
			COST DIRECTE				13,19755	
			DESPESES INDIRECTES	5,00%			0,65988	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,85742	

P- 343	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				55,76 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manya	0,120	/R x	24,74000 =	2,96880	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	31,34000 =	3,76080
						Subtotal...	6,72960
							6,72960
	Materials:						
	B0A1-07LO	u	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,35000 =	0,14000
	BF56-1JXF	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	42,72000 =	43,57440
	BFWD-2HKS	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,150	x	8,79000 =	1,31850
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	4,14000 =	1,24200
						Subtotal...	46,27490
							46,27490
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10094
						COST DIRECTE	53,10544
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,65527
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,76072
P- 344	PF54-6RXZ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			37,00 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,110	/R x	24,74000 =	2,72140
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x	31,34000 =	3,44740
						Subtotal...	6,16880
							6,16880
	Materials:						
	B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,32000 =	0,12800
	BF56-1JXG	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	26,97000 =	27,50940
	BFWD-2HKW	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,150	x	3,56000 =	0,53400
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	2,69000 =	0,80700
						Subtotal...	28,97840
							28,97840
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,09253
						COST DIRECTE	35,23973
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,76199
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,00172

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 345	PF54-6RY1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		15,52 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100 /R x	24,74000 =	2,47400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	31,34000 =	3,13400	
					Subtotal...	5,60800	5,60800
	Materials:						
	B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,560 x	0,30000 =	0,16800	
	BF56-1JXK	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020 x	7,55000 =	7,70100	
	BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,150 x	4,04000 =	0,60600	
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,300 x	2,05000 =	0,61500	
					Subtotal...	9,09000	9,09000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08412
					COST DIRECTE		14,78212
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,73911
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,52123
P- 346	PF54-6RY2	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		17,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100 /R x	24,74000 =	2,47400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	31,34000 =	3,13400	
					Subtotal...	5,60800	5,60800
	Materials:						
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560 x	0,30000 =	0,16800	
	BF56-1JXL	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020 x	9,36000 =	9,54720	
	BFWD-2HKR	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,150 x	2,54000 =	0,38100	
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,300 x	2,96000 =	0,88800	
					Subtotal...	10,98420	10,98420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,08412
				COST DIRECTE			16,67632
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	0,83382
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,51014
P- 347	PF54-6RY3	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			11,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100 /R x	24,74000 =	2,47400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	31,34000 =	3,13400	
					Subtotal...	5,60800	5,60800
	Materials:						
	B0A1-07LR	u	Abracadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,560 x	0,30000 =	0,16800	
	BF56-1JXJ	m	Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020 x	3,50000 =	3,57000	
	BFWD-2HKO	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,150 x	4,13000 =	0,61950	
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300 x	1,85000 =	0,55500	
					Subtotal...	4,91250	4,91250
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,08412
				COST DIRECTE			10,60462
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	0,53023
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,13485
P- 348	PF54-6RY7	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			48,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,120 /R x	24,74000 =	2,96880	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120 /R x	31,34000 =	3,76080	
					Subtotal...	6,72960	6,72960
	Materials:						
	B0A1-07LL	u	Abracadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,400 x	0,33000 =	0,13200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BF56-1JXH	m	Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	36,90000 =	37,63800	
	BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,150	x	4,36000 =	0,65400	
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	3,70000 =	1,11000	
Subtotal...							39,53400	39,53400
DESPESES AUXILIARS 1,50%								0,10094
COST DIRECTE								46,36454
DESPESES INDIRECTES 5,00%								2,31823
COST EXECUCIÓ MATERIAL								48,68277

P- 349	PF90-HPFX	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	Rend.: 1,000				43,06 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	26,61000 =	1,33050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	31,34000 =	15,67000	
Subtotal...							17,00050	17,00050
Materials:								
	B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	0,300	x	1,85000 =	0,55500	
	BF90-1N80	m	Tub de polietilè multicapa de 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,010	x	20,97000 =	21,17970	
	BFWF-09VM	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,150	x	13,45000 =	2,01750	
Subtotal...							23,75220	23,75220
DESPESES AUXILIARS 1,50%								0,25501
COST DIRECTE								41,00771
DESPESES INDIRECTES 5,00%								2,05039
COST EXECUCIÓ MATERIAL								43,05809

P- 350	PF90-HPXJ	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	Rend.: 1,000				35,34 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	26,61000 =	1,33050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	31,34000 =	15,67000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	17,00050	17,00050
	Materials:						
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,300	x	1,20000 =	0,36000
	BF90-1N81	m	Tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,010	x	14,54000 =	14,68540
	BFWF-09VD	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,150	x	9,04000 =	1,35600
					Subtotal...	16,40140	16,40140
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25501
					COST DIRECTE		33,65691
					DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,68285
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,33975
P- 351	PFB6-7AH5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	Rend.: 1,000			13,03 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,030	/R x	26,61000 =	0,79830
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	31,34000 =	9,40200
					Subtotal...	10,20030	10,20030
	Materials:						
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,33000 =	0,33000
	BFB5-1PM7	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,020	x	1,08000 =	1,10160
	BFWF-09RR	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	1,92000 =	0,57600
	BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,05000 =	0,05000
					Subtotal...	2,05760	2,05760
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15300
					COST DIRECTE		12,41090
					DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,62055
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,03140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 352	PFB6-7AH6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar	Rend.: 1,000			
						17,80 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,040 /R x	26,61000 =	1,06440	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	31,34000 =	12,53600	
					Subtotal...	13,60040	13,60040
	Materials:						
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x	0,39000 =	0,39000	
	BFB5-1PM8	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,020 x	1,72000 =	1,75440	
	BFWF-09RY	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,300 x	3,16000 =	0,94800	
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x	0,06000 =	0,06000	
					Subtotal...	3,15240	3,15240
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20401
				COST DIRECTE			16,95681
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,84784
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,80465
P- 353	PFB6-7AIC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	Rend.: 1,000			
						7,19 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055 /R x	26,61000 =	1,46355	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,055 /R x	31,34000 =	1,72370	
					Subtotal...	3,18725	3,18725
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A1-07KK	u	Abrçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripci3 de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,450	x	0,39000 =	0,56550	
	BFB5-1PMD	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripci3 de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020	x	2,00000 =	2,04000	
	BFWF-09RY	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat compostaa pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,300	x	3,16000 =	0,94800	
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat compostaa pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000	x	0,06000 =	0,06000	
						Subtotal...	3,61350	3,61350
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,04781
						COST DIRECTE		6,84856
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,34243
						COST EXECUCI3 MATERIAL		7,19099

P- 354	PFB6-7AIX	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (bany, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	Rend.: 1,000			22,91 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x 26,61000 =	1,33050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 31,34000 =	15,67000	
					Subtotal...	17,00050	17,00050
	Materials:						
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,000	x 0,43000 =	0,43000	
	BFB5-1PMY	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,020	x 2,91000 =	2,96820	
	BFWF-09S2	u	Accesoris per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x 3,64000 =	1,09200	
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x 0,07000 =	0,07000	
					Subtotal...	4,56020	4,56020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,25501
			COST DIRECTE	21,81571
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,09079
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,90649
P- 355	PFC0-41XX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 FIBER BLUE SDR9/Sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	Rend.: 1,000 6,83 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060 /R x 26,61000 = 1,59660
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060 /R x 31,34000 = 1,88040
			Subtotal...	3,47700 3,47700
	Materials:			
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,050 x 0,43000 = 0,45150
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25 mm, SDR9/sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15874-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,020 x 2,03000 = 2,07060
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,300 x 1,02000 = 0,30600
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,000 x 0,15000 = 0,15000
			Subtotal...	2,97810 2,97810
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05216
			COST DIRECTE	6,50726
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,32536
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,83262

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 356	PFQ0-3KPR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000			
						9,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x	26,61000 =	2,12880	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x	31,34000 =	2,50720	
					Subtotal...	4,63600	4,63600
	Materials:						
	BFQ0-0DCD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x	3,70000 =	3,77400	
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000 x	0,15000 =	0,15000	
					Subtotal...	3,92400	3,92400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06954
				COST DIRECTE			8,62954
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,43148
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,06102
P- 357	PFQ0-3KQ0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000			
							12,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,085 /R x	26,61000 =	2,26185	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,085 /R x	31,34000 =	2,66390	
					Subtotal...	4,92575	4,92575
	Materials:						
	BFQ0-0DCX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x	6,13000 =	6,25260	
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	1,000 x	0,18000 =	0,18000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	6,43260
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07389
			COST DIRECTE	11,43224
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,57161
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,00385

P- 358	PFQ0-3KSD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000	9,55 €
--------	-----------	---	--	---------------------	---------------

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,090 /R x 26,61000 =	2,39490
A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x 31,34000 =	2,82060

Subtotal...	5,21550	5,21550
-------------	---------	---------

Materials:

BFQ0-0DCJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1	1,020 x 3,58000 =	3,65160
BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000 x 0,15000 =	0,15000

Subtotal...	3,80160	3,80160
-------------	---------	---------

DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07823
--------------------------	---------

COST DIRECTE	9,09533
--------------	---------

DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,45477
---------------------------	---------

COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,55010
-------------------------------	----------------

P- 359	PFQ0-3KSW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000	10,74 €
--------	-----------	---	--	---------------------	----------------

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH h	Ajudant muntador	0,090 /R x 26,61000 =	2,39490
A0F-000R h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x 31,34000 =	2,82060

Subtotal...	5,21550	5,21550
-------------	---------	---------

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFQ0-0DGI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,020	x	4,66000 =	4,75320	
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	1,000	x	0,18000 =	0,18000	
						Subtotal...	4,93320	4,93320
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,07823
						COST DIRECTE		10,22693
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,51135
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,73828
P- 360	PFQ0-3KT4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000				13,90 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	0,100	/R x	26,61000 =	2,66100	
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	31,34000 =	3,13400	
						Subtotal...	5,79500	5,79500
Materials:								
	BFQ0-0DGR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,020	x	7,04000 =	7,18080	
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	1,000	x	0,18000 =	0,18000	
						Subtotal...	7,36080	7,36080
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,08693
						COST DIRECTE		13,24273
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,66214
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,90488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 361	PFQ0-3KTF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		21,80 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090 /R x	26,61000 =	2,39490	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x	31,34000 =	2,82060	
				Subtotal...		5,21550	5,21550
Materials:							
	BFQ0-0DH3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x	14,87000 =	15,16740	
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,000 x	0,30000 =	0,30000	
				Subtotal...		15,46740	15,46740
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07823
				COST DIRECTE			20,76113
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,03806
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,79919	
P- 362	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		24,84 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	26,61000 =	2,66100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	31,34000 =	3,13400	
				Subtotal...		5,79500	5,79500
Materials:							
	BFQ0-0DH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x	17,13000 =	17,47260	
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,000 x	0,30000 =	0,30000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	17,77260	17,77260
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08693
				COST DIRECTE		23,65452
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,18273
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,83725
P- 363	PFQ0-3KVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		8,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial
			Mà d'obra:			Import
			A01-FEPH h Ajudant muntador	0,080 /R x	26,61000 =	2,12880
			A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,080 /R x	31,34000 =	2,50720
				Subtotal...	4,63600	4,63600
			Materials:			
			BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x	2,99000 =	3,04980
			BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000 x	0,15000 =	0,15000
				Subtotal...	3,19980	3,19980
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06954
				COST DIRECTE		7,90534
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,39527
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,30061
P- 364	PFQ0-3L0N	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		24,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial
			Mà d'obra:			Import
			A01-FEPH h Ajudant muntador	0,090 /R x	26,61000 =	2,39490
			A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,090 /R x	31,34000 =	2,82060
				Subtotal...	5,21550	5,21550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BFQ0-0D06	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,020	x	17,55000 =	17,90100
	BFY3-0650	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,000	x	0,30000 =	0,30000
				Subtotal...		18,20100	18,20100
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,07823
				COST DIRECTE			23,49473
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	1,17474
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,66947
P- 365	PG01-600X	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accesoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.	Rend.: 1,000			6.053,46 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	LLGR	u	Lloguer de grupo electrogen de 30 KVA insonoritzat per fer l'obra durant 1 mes. Inclòs dipòsit de 5000 l de gasoil amb la recàrrega necessària i panells acústics per a la insonització de la màquina per mitja de panell acústic. Inclòs els accesoris necessaris per a un correcte funcionament durant 1 mes amb vigilant 24 h.	1,000	x	5.765,20000 =	5.765,20000
				Subtotal...		5.765,20000	5.765,20000
				COST DIRECTE			5.765,20000
				DESPESES INDIRECTES		5,00%	288,26000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.053,46000
P- 366	PG01-657X	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)	Rend.: 1,000			1.275,05 €
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	PG16-E3HC	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment	3,000	x	69,96213 =	209,88639

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG47-EMJ7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	218,36901 =	218,36901	
	PG4B-DWZ3	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	235,13673 =	235,13673	
	PG4M-DRD9	u	Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	1,000	x	121,60039 =	121,60039	
	PG52-DXY0	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment	1,000	x	271,60349 =	271,60349	
	PG57-DSYW	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment	1,000	x	33,38528 =	33,38528	
	PG6O-77MY	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	6,000	x	20,72490 =	124,34940	
						Subtotal...	1.214,33069	1.214,33069
						COST DIRECTE		1.214,33069
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		60,71653
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.275,04722
P- 367	PG02-6562	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	Rend.: 1,000				436,05 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Partides d'obra:								
	PG16-E3HC	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment	1,000	x	69,96213 =	69,96213	
	PG47-EM59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	83,67800 =	83,67800	
	PG4B-DWYC	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	178,74673 =	178,74673	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG6O-77RX	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment	4,000	x	20,72490 =	82,89960
						Subtotal...	415,28646
							415,28646
						COST DIRECTE	415,28646
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	20,76432
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	436,05078
P- 368	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	Rend.: 1,000			
							11,98 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,56000 =	3,98400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	31,34000 =	4,70100
						Subtotal...	8,68500
							8,68500
			Materials:				
	BG12-0G64	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,000	x	2,23000 =	2,23000
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,36000 =	0,36000
						Subtotal...	2,59000
							2,59000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13028
						COST DIRECTE	11,40528
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,57026
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,97554
P- 369	PG15X000	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000			
							202,55 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	26,56000 =	26,56000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	31,34000 =	31,34000
						Subtotal...	57,90000
							57,90000
			Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	MODQGBT	u	Modificació quadre general existent per ajustar la connexió de les escomeses de les parets reals a les parets previstes, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000	x	135,00000 = 135,00000
Subtotal...						135,00000
COST DIRECTE						192,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00%						9,64500
COST EXECUCIÓ MATERIAL						202,54500
P- 370	PG15X001	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		8.179,08 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	24,000	/R x 26,56000 =	637,44000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	24,000	/R x 31,34000 =	752,16000
Subtotal...						1.389,60000
Materials:						1.389,60000
	QGBT	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general BAR tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000	x	6.400,00000 = 6.400,00000
Subtotal...						6.400,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				<div><div>COST DIRECTE</div><div>DESPESES INDIRECTES 5,00%</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div>7.789,60000</div><div>389,48000</div><div>8.179,08000</div></div>
P- 371	PG15X002	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	<div><div>Rend.: 1,000</div><div>4.542,72 €</div></div>
Mà d'obra:				<div><div>Unitats</div><div>Preu €</div><div>Parcial</div><div>Import</div></div>
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	16,000 /R x	<div><div>26,56000 =</div><div>424,96000</div></div>
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	16,000 /R x	<div><div>31,34000 =</div><div>501,44000</div></div>
				<div><div>Subtotal...</div><div>926,40000</div><div>926,40000</div></div>
Materials:				
SDI	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre general FRUITERIA tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x	<div><div>3.400,00000 =</div><div>3.400,00000</div></div>
				<div><div>Subtotal...</div><div>3.400,00000</div><div>3.400,00000</div></div>
				<div><div>COST DIRECTE</div><div>DESPESES INDIRECTES 5,00%</div><div>COST EXECUCIÓ MATERIAL</div><div>4.326,40000</div><div>216,32000</div><div>4.542,72000</div></div>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 372	PG15X003	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		1.903,86 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista		8,000 /R x	26,56000 =	212,48000	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista		8,000 /R x	31,34000 =	250,72000	
					Subtotal...	463,20000	463,20000
Materials:							
QPT1	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.		1,000 x	1.350,00000 =	1.350,00000	
					Subtotal...	1.350,00000	1.350,00000
COST DIRECTE						1.813,20000	
DESPESES INDIRECTES 5,00%						90,66000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.903,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 373	PG15X004	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		2.812,95 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista		10,000 /R x	26,56000 =	265,60000	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista		10,000 /R x	31,34000 =	313,40000	
					Subtotal...	579,00000	579,00000
Materials:							
QPT2	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre PARADA TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.		1,000 x	2.100,00000 =	2.100,00000	
					Subtotal...	2.100,00000	2.100,00000
COST DIRECTE						2.679,00000	
DESPESES INDIRECTES 5,00%						133,95000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.812,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 374	PG15X005	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		1.746,36 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista		8,000 /R x	26,56000 =	212,48000	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista		8,000 /R x	31,34000 =	250,72000	
					Subtotal...	463,20000	463,20000
Materials:							
QMT1	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 1 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.		1,000 x	1.200,00000 =	1.200,00000	
					Subtotal...	1.200,00000	1.200,00000
COST DIRECTE						1.663,20000	
DESPESES INDIRECTES 5,00%						83,16000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.746,36000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 375	PG15X006	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halògens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		873,18 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,000 /R x	26,56000 =	106,24000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000 /R x	31,34000 =	125,36000	
					Subtotal...	231,60000	231,60000
	Materials:						
	QMT2	u	Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment. Subministre i col·locació de quadre MAGATZEM TIPUS 2 tipus armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclòs parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halògens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x	600,00000 =	600,00000	
					Subtotal...	600,00000	600,00000
					COST DIRECTE		831,60000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		41,58000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		873,18000
P- 376	PG2H-4DPL	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	Rend.: 1,000		90,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,082 /R x	26,56000 =	2,17792	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,180 /R x	31,34000 =	5,64120	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			7,81912	7,81912
	Materials:							
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	1,020	x	21,24000 =	21,66480	
	BG2I-0B8A	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm	1,020	x	41,43000 =	42,25860	
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	1,000	x	4,07000 =	4,07000	
	BGY1-1OZ7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	10,20000 =	10,20000	
				Subtotal...			78,19340	78,19340
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,11729
				COST DIRECTE				86,12981
				DESPESES INDIRECTES			5,00%	4,30649
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,43630
P- 377	PG2H-4DRN	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals	Rend.: 1,000				101,60 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,082	/R x	26,56000 =	2,17792	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,220	/R x	31,34000 =	6,89480	
				Subtotal...			9,07272	9,07272
	Materials:							
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	1,020	x	21,24000 =	21,66480	
	BG2F-2HLQ	m	Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària	1,020	x	12,75000 =	13,00500	
	BG2I-0B8D	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, llisa, de 60x200 mm	1,020	x	37,86000 =	38,61720	
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	1,000	x	4,07000 =	4,07000	
	BGY1-1OZ7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	10,20000 =	10,20000	
				Subtotal...			87,55700	87,55700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13609
				COST DIRECTE			96,76581
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,83829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,60410
P- 378	PG2J-4BPM	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000			53,08 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088 /R x	26,56000 =	2,33728	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,190 /R x	31,34000 =	5,95460	
					Subtotal...	8,29188	8,29188
	Materials:						
	BG29-1ZSN	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària	1,000 x	7,36000 =	7,36000	
	BG2J-0BAS	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm	1,000 x	26,56000 =	26,56000	
	BGWA-0AI2	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	1,000 x	4,26000 =	4,26000	
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000 x	3,96000 =	3,96000	
					Subtotal...	42,14000	42,14000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12438
				COST DIRECTE			50,55626
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,52781
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,08407
P- 379	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000			2,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	26,56000 =	0,53120	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	31,34000 =	0,50144	
					Subtotal...	1,03264	1,03264
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG2Q-1KT5	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,020	x	1,57000 =	1,60140
						Subtotal...	1,60140
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,78201
P- 380	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000			5,12 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	26,56000 =	0,53120
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	31,34000 =	0,50144
						Subtotal...	1,03264
	Materials:						
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	3,75000 =	3,82500
						Subtotal...	3,82500
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,11679
P- 381	PG2N-EUKB	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo	Rend.: 1,000			2,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	26,56000 =	0,53120
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	31,34000 =	0,50144
						Subtotal...	1,03264

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BG2Q-1KT5	m	Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,020	x	1,57000 =	1,60140
						Subtotal...	1,60140
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 382	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000			9,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	26,56000 =	1,32800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	31,34000 =	1,25360	
						Subtotal...	2,58160
							2,58160
	Materials:						
	BG2P-1KV0	m	Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	1,020	x	5,92000 =	6,03840
	BGWC-09N4	u	Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC	1,000	x	0,17000 =	0,17000
						Subtotal...	6,20840
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 383	PG33-E4W7	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja	Rend.: 1,000			2,79 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012 /R x	26.56000 =	0,31872	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	31,34000 =	0,37608
						Subtotal...	0,69480
							0,69480
	Materials:						
	BG33-G2VO	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,020	x	1,91000 =	1,94820
						Subtotal...	1,94820
							1,94820
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01042
						COST DIRECTE	2,65342
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,13267
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,78609
P- 384	PG33-E50T	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			11,55 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	26,56000 =	0,84992
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	31,34000 =	1,00288
						Subtotal...	1,85280
							1,85280
	Materials:						
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	8,94000 =	9,11880
						Subtotal...	9,11880
							9,11880
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,02779
						COST DIRECTE	10,99939
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,54997
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,54936

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 385	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000				2,97 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	26,56000 =	0,39840		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	31,34000 =	0,47010		
					Subtotal...	0,86850	0,86850	
	Materials:							
	BG33-G2VO	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,020 x	1,91000 =	1,94820		
					Subtotal...	1,94820	1,94820	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01303	
				COST DIRECTE			2,82973	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,14149	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,97121	
P- 386	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000				9,74 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	26,56000 =	1,06240		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	31,34000 =	1,25360		
					Subtotal...	2,31600	2,31600	
	Materials:							
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	6,79000 =	6,92580		
					Subtotal...	6,92580	6,92580	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03474
				COST DIRECTE			9,27654
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,46383
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,74037
P- 387	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			4,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	26,56000 =	0,39840	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	31,34000 =	0,47010	
					Subtotal...	0,86850	0,86850
	Materials:						
	BG33-G2WZ	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,020 x	2,93000 =	2,98860	
					Subtotal...	2,98860	2,98860
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01303
				COST DIRECTE			3,87013
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,19351
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,06363
P- 388	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			5,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	26,56000 =	0,39840	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	31,34000 =	0,47010	
					Subtotal...	0,86850	0,86850
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG33-G2WX	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/1 kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x4 mm ² , con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,020	x	4,27000 =	4,35540
						Subtotal...	4,35540
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,49877
P- 389	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			
							12,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	26,56000 =	1,06240
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	31,34000 =	1,25360
						Subtotal...	2,31600
							2,31600
	Materials:						
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	8,94000 =	9,11880
						Subtotal...	9,11880
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,04302
P- 390	PG33-E6GM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			
							4,36 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	26,56000 =	0,39840

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	31,34000 =	0,47010
						Subtotal...	0,86850
							0,86850
	Materials:						
	BG33-G2YV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	3,21000 =	3,27420
						Subtotal...	3,27420
							3,27420
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01303
						COST DIRECTE	4,15573
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,20779
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,36351
P- 391	PG33-E6HT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			6,89 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	26,56000 =	0,39840
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	31,34000 =	0,47010
						Subtotal...	0,86850
							0,86850
	Materials:						
	BG33-G30A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	5,57000 =	5,68140
						Subtotal...	5,68140
							5,68140
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01303
						COST DIRECTE	6,56293
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,32815
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,89107

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 392	PG33-E6I7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,00050,42 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,065 /R x	26,56000 =	1,72640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R x	31,34000 =	2,03710	
					Subtotal...	3,76350	3,76350
	Materials:						
	BG33-G2ZT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	43,33000 =	44,19660	
					Subtotal...	44,19660	44,19660
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05645
				COST DIRECTE			48,01655
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,40083
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,41738
P- 393	PG3B-E7D6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,0006,07 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,100 /R x	26,56000 =	2,65600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,060 /R x	31,34000 =	1,88040	
					Subtotal...	4,53640	4,53640
	Materials:						
	BG3I-06W0	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2	1,020 x	0,78000 =	0,79560	
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,38000 =	0,38000	
					Subtotal...	1,17560	1,17560
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06805
				COST DIRECTE			5,78005
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,28900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,06905
P- 394	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,00010,80 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,56000 =	3,98400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	31,34000 =	3,13400
						Subtotal...	7,11800
							7,11800
Materials:							
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	2,63000 =	2,68260
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,38000 =	0,38000
						Subtotal...	3,06260
							3,06260
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10677
				COST DIRECTE			10,28737
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,51437
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,80174

P- 395	PG52-DXY5	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment	Rend.: 1,000			321,57 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,56000 =	3,98400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	31,34000 =	1,03422
Subtotal...						5,01822	5,01822
Materials:							
	BG52-0H23	u	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A	1,000	x	301,16000 =	301,16000
Subtotal...						301,16000	301,16000
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,07527
COST DIRECTE							306,25349
DESPESES INDIRECTES						5,00%	15,31267
COST EXECUCIÓ MATERIAL							321,56617

P- 396	PG52-DXYH	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment	Rend.: 1,000			197,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,56000 =	3,98400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	31,34000 =	1,03422
Subtotal...						5,01822	5,01822
Materials:							
	BG52-0H2F	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A	1,000	x	182,81000 =	182,81000
Subtotal...						182,81000	182,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07527
				COST DIRECTE			187,90349
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		9,39517
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			197,29867
P- 397	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	Rend.: 1,000			599,87 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	26,56000 =	26,56000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
					Subtotal...	57,90000	57,90000
	Materials:						
	BG52-H4U1	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	1,000 x	490,55000 =	490,55000	
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000 x	21,99000 =	21,99000	
					Subtotal...	512,54000	512,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,86850
				COST DIRECTE			571,30850
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		28,56543
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			599,87393
P- 398	PG6E-76TU	u	Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	Rend.: 1,000			33,63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	26,56000 =	4,86048	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	9,56148	9,56148
	Materials:						
	BG69-1NHZ	u	Commutador doble per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	1,000 x	21,86000 =	21,86000	
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000 x	0,46000 =	0,46000	
					Subtotal...	22,32000	22,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14342	
				COST DIRECTE			32,02490	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,60125	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,62615	
P- 399	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	Rend.: 1,000				21,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	26,56000 =	4,86048		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100		
					Subtotal...	9,56148	9,56148	
	Materials:							
	BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	1,000 x	9,87000 =	9,87000		
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000 x	0,46000 =	0,46000		
					Subtotal...	10,33000	10,33000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14342	
				COST DIRECTE			20,03490	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,00175	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,03665	
P- 400	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	Rend.: 1,000				26,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200		
					Subtotal...	17,37000	17,37000	
	Materials:							
	BG6H-1BWX	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	1,000 x	7,90000 =	7,90000		
					Subtotal...	7,90000	7,90000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055	
				COST DIRECTE			25,53055	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,27653	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26.80708	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 401	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	Rend.: 1,00017,21 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	26,56000 =	4,86048	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	9,56148	9,56148
	Materials:						
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	1,000 x	6,21000 =	6,21000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000 x	0,48000 =	0,48000	
					Subtotal...	6,69000	6,69000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14342
				COST DIRECTE			16,39490
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,81975
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,21465
P- 402	PH21-AZPI	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	Rend.: 1,000118,85 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	17,37000	17,37000
	Materials:						
	BH20-2LTE	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	1,000 x	95,56000 =	95,56000	
					Subtotal...	95,56000	95,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			113,19055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,65953
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			118,85008

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 403	PH21-AZPX	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	Rend.: 1,000		118,85 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	17,37000	17,37000
	Materials:						
	BH20-2LTE	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	1,000 x	95,56000 =	95,56000	
					Subtotal...	95,56000	95,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			113,19055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,65953
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			118,85008
P- 404	PH21-AZQQ	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 4000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	Rend.: 1,000		147,52 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	17,37000	17,37000
	Materials:						
	BH20-2LTW	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	1,000 x	122,86000 =	122,86000	
					Subtotal...	122,86000	122,86000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			140,49055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		7,02453
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			147,51508

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 405	PH21-AZQX	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència 3000K, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	Rend.: 1,000		147,52 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	17,37000	17,37000
	Materials:						
	BH20-2LTW	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	1,000 x	122,86000 =	122,86000	
					Subtotal...	122,86000	122,86000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			140,49055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		7,02453
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			147,51508
P- 406	PH23-I4VJ	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K, encastada	Rend.: 1,000		99,08 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	26,56000 =	7,96800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	17,37000	17,37000
	Materials:						
	BH22-I4VL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 W de potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K	1,000 x	76,73000 =	76,73000	
					Subtotal...	76,73000	76,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26055
				COST DIRECTE			94,36055
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		4,71803
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,07858

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 407	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat	Rend.: 1,000		29,13 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,120 /R x	26,56000 =	3,18720	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,120 /R x	31,34000 =	3,76080	
					Subtotal...	6,94800	6,94800
	Materials:						
	BH40-1K7B	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment	1,000 x	16,78000 =	16,78000	
	BH41-1PE2	u	Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	0,250 x	13,29000 =	3,32250	
	BH42-1PE6	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment	0,500 x	1,17000 =	0,58500	
					Subtotal...	20,68750	20,68750
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10422
				COST DIRECTE			27,73972
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,38699
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,12671
P- 408	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	Rend.: 1,000		106,60 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	26,56000 =	3,98400	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	8,68500	8,68500
	Materials:						
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000 x	92,71000 =	92,71000	
					Subtotal...	92,71000	92,71000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13028
				COST DIRECTE			101,52528
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,07626
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,60154

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 409	PHB3-C02Z	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	Rend.: 1,00078,68 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,220 /R x	26,56000 =	5,84320	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,220 /R x	31,34000 =	6,89480	
					Subtotal...	12,73800	12,73800
	Materials:						
	BHB1-2Y7Q	u	Llumenera estanca amb leds amb JDE IP-65 o equivalent, de forma rectangular, de 1215 mm de llargària, 16 W de potència, flux lluminós de 2760 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	1,000 x	62,00000 =	62,00000	
					Subtotal...	62,00000	62,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19107
				COST DIRECTE			74,92907
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,74645
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,67552
P- 410	PHB3-HXTS	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment	Rend.: 1,00052,86 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,220 /R x	26,56000 =	5,84320	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,220 /R x	31,34000 =	6,89480	
					Subtotal...	12,73800	12,73800
	Materials:						
	BHB1-HZ70	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K	1,000 x	37,41000 =	37,41000	
					Subtotal...	37,41000	37,41000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19107
				COST DIRECTE			50,33907
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,51695
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,85602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 411	PHP0-AZXV	u	Projector d'alumini orientable, amb # leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril	Rend.: 1,000		112,08 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,58000	11,58000
	Materials:						
	BH43-2LYC	u	Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	1,000 x	94,99000 =	94,99000	
					Subtotal...	94,99000	94,99000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17370
				COST DIRECTE			106,74370
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,33719
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,08089
P- 412	PHP0-AZYS	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril	Rend.: 1,000		154,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	26,56000 =	5,31200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,58000	11,58000
	Materials:						
	BH43-2LXW	u	Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril	1,000 x	135,84000 =	135,84000	
					Subtotal...	135,84000	135,84000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17370
				COST DIRECTE			147,59370
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		7,37969
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,97339
P- 413	PJ117-3BJE	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu	Rend.: 1,000		124,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,125 /R x	26,56000 =	3,32000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	18,99000	18,99000	
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x 24,75000 =	0,61875		
	BJ115-0QE4	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000 x 98,47000 =	98,47000		
				Subtotal...	99,08875	99,08875	
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,47475	
				COST DIRECTE		118,55350	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,92768	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,48118	
P- 414	PJ11C-3CWG	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000		345,35 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340 /R x 26,56000 =	9,03040		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x 31,34000 =	39,17500		
				Subtotal...	48,20540	48,20540	
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x 24,75000 =	0,29700		
	BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	1,000 x 279,20000 =	279,20000		
				Subtotal...	279,49700	279,49700	
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,20514	
				COST DIRECTE		328,90753	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		16,44538	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		345,35291	
P- 415	PJ219-3SFM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	Rend.: 1,000		169,52 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,225 /R x 26,56000 =	5,97600		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,900 /R x 31,34000 =	28,20600		
				Subtotal...	34,18200	34,18200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Materials:							
	BJ219-0RAG	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	126,75000 =	126,75000	
						Subtotal...	126,75000	
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	
						COST DIRECTE		
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		
							169,51697	
P- 416	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguets flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	Rend.: 1,000				15,22 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	26,56000 =	1,99200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	31,34000 =	9,40200	
						Subtotal...	11,39400	11,39400
	Materials:							
	BJ2Z3-0RKX	u	Maniguets flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	1,000	x	2,93000 =	2,93000	
						Subtotal...	2,93000	2,93000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17091
						COST DIRECTE		14,49491
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,72475
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,21966
P- 417	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				23,09 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	30,31000 =	7,57750	
						Subtotal...	7,57750	7,57750
	Materials:							
	BJ4Z-H68H	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	1,000	x	14,30000 =	14,30000	
						Subtotal...	14,30000	14,30000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11366
						COST DIRECTE		21,99116
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,09956

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							23,09072
P- 418	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			46,85 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x	30,31000 =	10,60850	
					Subtotal...	10,60850	10,60850
	Materials:						
	BJ4Z-H68M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	1,000 x	33,85000 =	33,85000	
					Subtotal...	33,85000	33,85000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15913
				COST DIRECTE			44,61763
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,23088
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,84851
P- 419	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			80,02 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	30,31000 =	7,57750	
					Subtotal...	7,57750	7,57750
	Materials:						
	BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	1,000 x	68,52000 =	68,52000	
					Subtotal...	68,52000	68,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11366
				COST DIRECTE			76,21116
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		3,81056
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,02172
P- 420	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany	Rend.: 1,000			13,91 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	30,31000 =	3,03100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	3,03100	3,03100
	Materials:					
	BJ4ZU010	u	Escobiller de bany	1,000 x 10,17000 =	10,17000	
				Subtotal...	10,17000	10,17000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,04547
				COST DIRECTE		13,24646
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,66232
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,90879
P- 421	PJA8-3HWP	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1,000		194,41 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,275 /R x	26,56000 =	7,30400
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,100 /R x	31,34000 =	34,47400
				Subtotal...	41,77800	41,77800
	Materials:					
	BJAD-0QWA	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	1,000 x 142,33000 =	142,33000	
				Subtotal...	142,33000	142,33000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,04445
				COST DIRECTE		185,15245
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	9,25762
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		194,41007
P- 422	PJA8-3HXS	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1,000		353,77 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,320 /R x	26,56000 =	8,49920
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,400 /R x	31,34000 =	43,87600
				Subtotal...	52,37520	52,37520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BJAD-0QWV	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	1,000	x	283,24000 =	283,24000
						Subtotal...	283,24000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							1,30938
						COST DIRECTE	336,92458
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							16,84623
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	353,77081
P- 423	PJA8-3HY4	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	Rend.: 1,000			142,72 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,250	/R x	26,56000 =	6,64000
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	31,34000 =	31,34000
						Subtotal...	37,98000
							37,98000
	Materials:						
	BJAD-0QVZ	u	Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	1,000	x	96,99000 =	96,99000
						Subtotal...	96,99000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,94950
						COST DIRECTE	135,91950
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							6,79598
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	142,71548
P- 424	PJM41-NAHF	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	Rend.: 1,000			95,83 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	26,56000 =	1,32800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	31,34000 =	6,26800
						Subtotal...	7,59600
							7,59600
	Materials:						
	BJM31-0QUC	u	Comptador d'aigua volumètric, DN15, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	1,000	x	83,56000 =	83,56000
						Subtotal...	83,56000
							83,56000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,11394
						COST DIRECTE	
							91,26994
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							4,56350
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,83344
P- 425	PJM41-NAHU	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	Rend.: 1,000			132,97 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	26,56000 =	1,32800
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	31,34000 =	6,26800
						Subtotal...	7,59600
							7,59600
	Materials:						
	BJM31-0QUD	u	Comptador d'aigua volumètric, DN20, amb unions roscades segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=315 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	1,000	x	118,93000 =	118,93000
						Subtotal...	118,93000
							118,93000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,11394
						COST DIRECTE	
							126,63994
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							6,33200
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	132,97194

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 426	PK10-DB6X	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accesoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	Rend.: 1,000		517,60 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	26,61000 =	53,22000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
					Subtotal...	115,90000	115,90000
	Materials:						
	BK10-0SW5	u	Instal·lació de central electrònica de detecció de fuites de gas, amb electrovàlvula automàtica de tall de gas amb pressió màxima d'entrada de 6 bars. Inclòs p.p. de canonada, cablejat, accesoris de muntatge i tot el necessari per al seu correcte funcionament.	1,000 x	375,31000 =	375,31000	
					Subtotal...	375,31000	375,31000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,73850
				COST DIRECTE			492,94850
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		24,64742
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			517,59592
P- 427	PK23-E3Z3	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2" de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	Rend.: 1,000		616,31 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,900 /R x	26,61000 =	23,94900	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900 /R x	31,34000 =	28,20600	
					Subtotal...	52,15500	52,15500
	Materials:						
	BK23-0SQ9	u	Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de 2", de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa	1,000 x	534,02000 =	534,02000	
					Subtotal...	534,02000	534,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,78233
				COST DIRECTE			586,95732
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		29,34787
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			616,30519
P- 428	PK27-DNHO	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2"1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs	Rend.: 1,000		264,50 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100 /R x	26,61000 =	29,27100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x	31,34000 =	34,47400
						Subtotal...	63,74500
							63,74500
	Materials:						
	BK26-06S8	u	Filtre per a tub de diàmetre nominal 2''1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla	1,000	x	187,20000 =	187,20000
						Subtotal...	187,20000
							187,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,95618
						COST DIRECTE	251,90118
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	12,59506
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	264,49623
P- 429	PK28-H86X	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 kg/cm2, d'esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4", instal·lat	Rend.: 1,000			17,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,61000 =	5,32200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	31,34000 =	6,26800
						Subtotal...	11,59000
							11,59000
	Materials:						
	BEU9-H5AX	u	Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i rosca de connexió d'1/4"	1,000	x	5,35000 =	5,35000
						Subtotal...	5,35000
							5,35000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17385
						COST DIRECTE	17,11385
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,85569
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,96954
P- 430	PK2A-DRJI	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs	Rend.: 1,000			486,28 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,750	/R x	26,61000 =	19,95750
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750	/R x	31,34000 =	23,50500
						Subtotal...	43,46250
							43,46250
	Materials:						
	BK27-0SVN	u	Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat	1,000	x	419,01000 =	419,01000
						Subtotal...	419,01000
							419,01000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,65194
						COST DIRECTE	463,12444
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	23,15622

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							486,28066
P- 431	PK2B-DYVN	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs	Rend.: 1,000			682,67 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,750 /R x	26,61000 =	19,95750	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750 /R x	31,34000 =	23,50500	
					Subtotal...	43,46250	43,46250
	Materials:						
	BK28-0SS0	u	Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 50 mm de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió	1,000 x	606,05000 =	606,05000	
					Subtotal...	606,05000	606,05000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,65194
					COST DIRECTE		650,16444
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		32,50822
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		682,67266
P- 432	PK60-6S3I	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	Rend.: 1,000			242,81 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100 /R x	26,61000 =	29,27100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100 /R x	31,34000 =	34,47400	
					Subtotal...	63,74500	63,74500
	Materials:						
	BFYB-037N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 2'', soldat	1,000 x	0,59000 =	0,59000	
	BFYH-0A6J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	1,000 x	0,34000 =	0,34000	
	BK60-1K35	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2'', amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	1,000 x	165,62000 =	165,62000	
					Subtotal...	166,55000	166,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,95618	
				COST DIRECTE			231,25118	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		11,56256	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			242,81373	
P- 433	PK70-HA36	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708	Rend.: 1,000				60,23 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	26,61000 =	6,65250		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	31,34000 =	7,83500		
					Subtotal...	14,48750	14,48750	
	Materials:							
	BK70-H65O	u	Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708	1,000 x	42,66000 =	42,66000		
					Subtotal...	42,66000	42,66000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21731	
				COST DIRECTE			57,36481	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,86824	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,23305	
P- 434	PKK0-6SCI	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament	Rend.: 1,000				20,69 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800		
					Subtotal...	11,59000	11,59000	
	Materials:							
	BKK0-1K6N	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm	1,000 x	7,94000 =	7,94000		
					Subtotal...	7,94000	7,94000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17385	
				COST DIRECTE			19,70385	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,98519	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,68904	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 435	PMCONC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.	Rend.: 1,000		315,95 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	26,61000 =	53,22000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
					Subtotal...	115,90000	115,90000
	Altres:						
	CCC	u	Connexió a la instal·lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.	1,000 x	185,00000 =	185,00000	
					Subtotal...	185,00000	185,00000
					COST DIRECTE		300,90000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		15,04500
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		315,94500
P- 436	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment	Rend.: 1,000		78,33 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240 /R x	26,61000 =	6,38640	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240 /R x	31,34000 =	7,52160	
					Subtotal...	13,90800	13,90800
	Materials:						
	BM16-0SWT	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	1,000 x	59,99000 =	59,99000	
	BM12-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000 x	0,49000 =	0,49000	
					Subtotal...	60,48000	60,48000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20862
					COST DIRECTE		74,59662
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,72983
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,32645
P- 437	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	Rend.: 1,000		86,76 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	26,61000 =	6,38640
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	31,34000 =	7,52160
						Subtotal...	13,90800
							13,90800
	Materials:						
	BM16-0SWX	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	68,02000 =	68,02000
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000 =	0,49000
						Subtotal...	68,51000
							68,51000
						DESEPESES AUXILIARS 1,50%	0,20862
							82,62662
						COST DIRECTE	
						DESEPESES INDIRECTES 5,00%	4,13133
							86,75795
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,75795

P- 438	PM17-386U	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	Rend.: 1,000			146,72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240 /R x	26,61000 =	6,38640	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240 /R x	31,34000 =	7,52160	
				Subtotal...		13,90800	13,90800
Materials:							
	BM18-0SYS	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	1,000 x	125,20000 =	125,20000	
	BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000 x	0,42000 =	0,42000	
				Subtotal...		125,62000	125,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20862
				COST DIRECTE			139,73662
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		6,98683
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,72345

P- 439	PM18-385Z	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior	Rend.: 1,000	87,91 €
				Unitats	Preu €
	Mà d'obra:				Parcial
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240 /R x	26,61000 =
					6,38640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	31,34000 =	7,52160
						Subtotal...	13,90800
							13,90800
	Materials:						
	BM19-0SYH	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior	1,000	x	68,79000 =	68,79000
	BM2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	1,000	x	0,82000 =	0,82000
						Subtotal...	69,61000
							69,61000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,20862
						COST DIRECTE	83,72662
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,18633
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	87,91295

P- 440	PM20-DG0X	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.	Rend.: 1,000			150,10 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	26,61000 =	26,61000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	31,34000 =	31,34000
						Subtotal...	57,95000
							57,95000
	Materials:						
	BIECC	u	Connexió a xarxa existent d'aigua, inclòs el buidatge de la instal·lació actual, picatge de connexió amb el diàmetre indicat segons plànols i tornar a omplir la instal·lació. Amb la p.p. de canonada, accessoris de muntatge i tot el necessari per a una correcta connexió.	1,000	x	85,00000 =	85,00000
						Subtotal...	85,00000
							85,00000
						COST DIRECTE	142,95000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,14750
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	150,09750

P- 441	PM20-DG4X	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000			447,45 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	26,61000 =	39,91500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	31,34000 =	47,01000
						Subtotal...	86,92500
							86,92500
	Materials:						
	BM20-0T13	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	1,000	x	337,32000 =	337,32000
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000	x	0,59000 =	0,59000
						Subtotal...	337,91000
							337,91000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,30388
				COST DIRECTE			426,13887
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		21,30694
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			447,44582
P- 442	PM21-387H	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible.	Rend.: 1,000			29,84 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,220	/R x	26,61000 =	5,85420
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,220	/R x	31,34000 =	6,89480
						Subtotal...	12,74900
							12,74900
	Materials:						
	BM25-0T3X	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada mitjançant vela felxible.	1,000	x	14,01000 =	14,01000
	BMY0-0TC3	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics	1,000	x	1,47000 =	1,47000
						Subtotal...	15,48000
							15,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19124
				COST DIRECTE			28,42024
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,42101
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,84125

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 443	PM32-DZ0X	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2'', 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.	Rend.: 1,000		4.224,78 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	8,000 /R x	26,61000 =	212,88000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	8,000 /R x	31,34000 =	250,72000	
					Subtotal...	463,60000	463,60000
Materials:							
	EXTCAMP	u	Subministrament i col·locació de sistema d'extinció d'incendis ANSUL o equivalent per a cuina; format per cilindre de 30 litres de capacitat, pressuritzat a 13 bar amb 9 kg (7,5 litres) de solució aquosa especial per a focs tipus F com a agent extintor, kit de muntatge amb suport mural metàl·lic per a cilindre, vàlvula, manòmetre i vàlvula de lectura de pressió addicional; ràcord de sortida i colze de 90° roscat a peça en T; Cable de xarxa de 1,20 m i Cable de xarxa de 1,60 m; 6 ruixadors penjolls cromats homologats especials de 1/2'', 1 ruixador a la campana i 1 ruixador al conducte d'extracció, amb factor de descàrrega K-80 i temperatura de tret a 141 °C en resposta normal. Completament instal·lat i muntat, incloent canonada d'extinció i p.p. de connexions.	1,000 x	3.560,00000 =	3.560,00000	
					Subtotal...	3.560,00000	3.560,00000
					COST DIRECTE		4.023,60000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		201,18000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.224,78000
P- 444	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000		66,70 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,59000	11,59000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	51,37000 =	51,37000
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,39000 =	0,39000
						Subtotal...	51,76000
							51,76000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17385
						COST DIRECTE	63,52385
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,17619
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	66,70004

P- 445	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000			108,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,61000 =	5,32200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800	
					Subtotal...	11,59000	11,59000
	Materials:						
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000 x	90,99000 =	90,99000	
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000 x	0,39000 =	0,39000	
					Subtotal...	91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17385
				COST DIRECTE			103,14385
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,15719
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,30104

P- 446	PMP1-HC2X	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fixes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal.lat i en funcionament.	Rend.: 1,000			873,11 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	31,34000 =	31,34000	
					Subtotal...	31,34000	31,34000
	Materials:						
	BMP1-H6XQ	u	Control accés lavabos mitjançant monedes i/o fixes. Inclòs la p.p. de cablejat elèctric i de control sota tub coarrugat lliure d'halogens, tanca elèctrica de les portes, accesoris de muntatge i tot els accesoris necessaris per al correcte funcionament. Sistema de control totalment instal.lat i en funcionament.	1,000 x	799,72000 =	799,72000	
					Subtotal...	799,72000	799,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47010
				COST DIRECTE			831,53010
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		41,57650
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			873,10660
P- 447	PMS0-6Z1M	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000			11,70 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	4,70100	4,70100
	Materials:						
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,800 x	2,42000 =	1,93600	
	BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000 x	4,44000 =	4,44000	
					Subtotal...	6,37600	6,37600
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07052
				COST DIRECTE			11,14752
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,55738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,70489
P- 448	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000			13,50 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	31,34000 =	4,70100	
					Subtotal...	4,70100	4,70100
	Materials:						
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900 x	2,42000 =	2,17800	
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000 x	5,91000 =	5,91000	
					Subtotal...	8,08800	8,08800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,07052		
				COST DIRECTE		12,85951		
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,64298		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,50249		
P- 449	PMS0-6Z1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000				21,51 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	31,34000 =	6,26800		
					Subtotal...	6,26800	6,26800	
	Materials:							
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,500 x	2,42000 =	3,63000		
	BMS0-1K1S	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000 x	10,49000 =	10,49000		
					Subtotal...	14,12000	14,12000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09402		
				COST DIRECTE		20,48202		
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,02410		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,50612		
P- 450	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000				26,31 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	26,61000 =	4,39065		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	31,34000 =	5,17110		
					Subtotal...	9,56175	9,56175	
	Materials:							
	BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ",i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	15,35000 =	15,35000		
					Subtotal...	15,35000	15,35000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,14343		
				COST DIRECTE		25,05518		
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,25276		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							26,30794
P- 451	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000			23,15 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	26,61000 =	4,39065	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	31,34000 =	5,17110	
					Subtotal...	9,56175	9,56175
	Materials:						
	BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 "", i preu alt de 16 bar de PN	0,000 x	26,29000 =		
	BN38-0XCG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 "", i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	12,34000 =	12,34000	
					Subtotal...	12,34000	12,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14343
				COST DIRECTE			22,04518
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,10226
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,14744
P- 452	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000			29,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	26,61000 =	4,39065	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	31,34000 =	5,17110	
					Subtotal...	9,56175	9,56175
	Materials:						
	BN38-0XBZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 "", i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	17,97000 =	17,97000	
					Subtotal...	17,97000	17,97000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14343
				COST DIRECTE			27,67518
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,38376
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,05894

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 453	PN38-EC5P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		26,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	26,61000 =	4,39065	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	31,34000 =	5,17110	
					Subtotal...	9,56175	9,56175
	Materials:						
	BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ",i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	15,35000 =	15,35000	
					Subtotal...	15,35000	15,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14343
				COST DIRECTE			25,05518
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,25276
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,30794
P- 454	PP010XX	u	Verificació i certificació amb equip Pentascanner de tots els punts informàtics.	Rend.: 1,000		30,98 €	
P- 455	PP10-BTMX	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.	Rend.: 1,000		168,10 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,750 /R x	26,56000 =	19,92000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,750 /R x	31,34000 =	23,50500	
					Subtotal...	43,42500	43,42500
	Materials:						
	BP12-2V8Y	u	Antena repetidora cobertura 4G per a telefonia mòbil. Inclòs la p.p. d'accessoris de muntatge, amplificadors, cablejat i tot el necessari per a un correcte funcionament.	1,000 x	116,02000 =	116,02000	
					Subtotal...	116,02000	116,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65138
				COST DIRECTE			160,09638
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		8,00482
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			168,10119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 456	PP44-663N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	Rend.: 1,000		1,73 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015 /R x	26,61000 =	0,39915	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015 /R x	31,34000 =	0,47010	
					Subtotal...	0,86925	0,86925
	Materials:						
	BP44-1A3K	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,050 x	0,73000 =	0,76650	
					Subtotal...	0,76650	0,76650
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01304
				COST DIRECTE			1,64879
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,08244
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,73123
P- 457	PP45-VJ3T	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	Rend.: 1,000		3,87 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x	26,61000 =	1,33050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050 /R x	31,34000 =	1,56700	
					Subtotal...	2,89750	2,89750
	Materials:						
	BP45-VJ0G	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	1,000 x	0,74000 =	0,74000	
					Subtotal...	0,74000	0,74000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04346
				COST DIRECTE			3,68096
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,18405
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,86501
P- 458	PP47-65W9	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	Rend.: 1,000			10,53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,030 /R x	26,61000 =	0,79830	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,030 /R x	31,34000 =	0,94020	
					Subtotal...	1,73850	1,73850
	Materials:						
	BP47-1A5E	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	1,000 x	8,26000 =	8,26000	
					Subtotal...	8,26000	8,26000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02608
				COST DIRECTE			10,02458
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,50123
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,52581
P- 459	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST	Rend.: 1,000			13,40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	31,34000 =	9,40200	
					Subtotal...	9,40200	9,40200
	Materials:						
	BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	1,000 x	3,22000 =	3,22000	
					Subtotal...	3,22000	3,22000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14103
				COST DIRECTE			12,76303
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,63815
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,40118
P- 460	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empuïlament	Rend.: 1,000			84,71 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,350 /R x	26,61000 =	35,92350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,350	/R x	31,34000 =	42,30900
						Subtotal...	78,23250
	Materials:						
	BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,000	x	1,27000 =	1,27000
						Subtotal...	1,27000
						DESPESES AUXILIARS	1,17349
						COST DIRECTE	80,67599
						DESPESES INDIRECTES	4,03380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,70979
P- 461	PP70-8GX6	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, muntada superficialment	Rend.: 1,000			20,22 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	26,61000 =	3,99150
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	31,34000 =	4,70100
						Subtotal...	8,69250
	Materials:						
	BP70-21ME	u	Caixa estanca amb tapa, grau de protecció IP-55, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar superficialment	1,000	x	10,43000 =	10,43000
						Subtotal...	10,43000
						DESPESES AUXILIARS	0,13039
						COST DIRECTE	19,25289
						DESPESES INDIRECTES	0,96264
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,21553
P- 462	PP72-67B7	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament	Rend.: 1,000			356,08 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,61000 =	13,30500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	31,34000 =	15,67000
						Subtotal...	28,97500
	Materials:						
	BP74-1ALQ	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 9 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x	309,71000 =	309,71000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	309,71000	309,71000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,43463	
				COST DIRECTE		339,11963	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	16,95598	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		356,07561	
P- 463	PP7A-H9LL	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	Rend.: 1,000		312,86 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	26,61000 =	53,22000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
				Subtotal...		115,90000	115,90000
Materials:							
	BP7E-H5T1	u	Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	1,000 x	180,32000 =	180,32000	
				Subtotal...		180,32000	180,32000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,73850	
				COST DIRECTE		297,95850	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	14,89793	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		312,85642	
P- 464	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	Rend.: 1,000		200,63 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	26,61000 =	53,22000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x	31,34000 =	62,68000	
				Subtotal...		115,90000	115,90000
Materials:							
	BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V	1,000 x	73,44000 =	73,44000	
				Subtotal...		73,44000	73,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,73850	
				COST DIRECTE			191,07850	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		9,55393	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			200,63243	
P- 465	PP7A-H9LP	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra	Rend.: 1,000				123,04 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	31,34000 =	15,67000		
					Subtotal...	15,67000	15,67000	
	Materials:							
	BP7E-H5SZ	u	Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb connector tipus LC per a fibra multimode (MMF)	1,000 x	101,28000 =	101,28000		
					Subtotal...	101,28000	101,28000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23505	
				COST DIRECTE			117,18505	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		5,85925	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			123,04430	
P- 466	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat	Rend.: 1,000				182,02 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,333 /R x	31,34000 =	10,43622		
					Subtotal...	10,43622	10,43622	
	Materials:							
	BP7F-1AGL	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h	1,000 x	162,81000 =	162,81000		
					Subtotal...	162,81000	162,81000	
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,10436	
				COST DIRECTE			173,35058	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		8,66753	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			182,01811	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 467	PP7C-66UB	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament	Rend.: 1,000		289,73 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167 /R x	26,61000 =	4,44387	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,500 /R x	31,34000 =	109,69000	
					Subtotal...	114,13387	114,13387
	Materials:						
	BP7G-1AF4	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes	1,000 x	160,09000 =	160,09000	
					Subtotal...	160,09000	160,09000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,71201
				COST DIRECTE			275,93588
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		13,79679
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			289,73267
P- 468	PP7H-784D	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada	Rend.: 1,000		22,02 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180 /R x	31,34000 =	5,64120	
					Subtotal...	5,64120	5,64120
	Materials:						
	BP7K-107U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar	1,000 x	15,25000 =	15,25000	
					Subtotal...	15,25000	15,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08462
				COST DIRECTE			20,97582
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,04879
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,02461
P- 469	PP7I-8938	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		168,18 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167	/R x	26,61000 =	4,44387
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,167	/R x	31,34000 =	5,23378
						Subtotal...	9,67765
							9,67765
	Materials:						
	BP7L-1AG3	u	Regleta d'alimentació lliscant, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	1,000	x	150,35000 =	150,35000
						Subtotal...	150,35000
							150,35000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,14516
						COST DIRECTE	160,17281
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							8,00864
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	168,18146

P- 470	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	Rend.: 1,000			126,78 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,61000 =	13,30500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	31,34000 =	15,67000
						Subtotal...	28,97500
							28,97500
	Materials:						
	BP77-H7CV	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	1,000	x	91,33000 =	91,33000
						Subtotal...	91,33000
							91,33000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,43463
						COST DIRECTE	120,73962
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							6,03698
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	126,77661

P- 471	PQ53-HAIG	pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per passaplat de 1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 30 cm d'amplària per 110cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.	Rend.: 0,050			985,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,92000 =	249,20000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	30,31000 =	303,10000
						Subtotal...	552,30000
							552,30000
	Materials:						
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000	x	31,28000 =	62,56000
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	1,050	x	300,07000 =	315,07350
						Subtotal...	377,63350
							377,63350
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		8,28450
				COST DIRECTE			938,21800
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		46,91090
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			985,12890
P- 472	PQ53-HAIX	Pa	Subministrament i col·locació de taulell de planxa d'acer inoxidable per moble illa d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm d'amplària per 200cm de llarg i 4cm de gruix perimetral, col·locat amb suport i encastat. Partida totalment acabada.	Rend.: 0,032			1.316,22 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,92000 =	389,37500
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	30,31000 =	473,59375
						Subtotal...	862,96875
							862,96875
	Materials:						
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000	x	31,28000 =	62,56000
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	1,050	x	300,07000 =	315,07350
						Subtotal...	377,63350
							377,63350
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		12,94453
				COST DIRECTE			1.253,54678
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		62,67734
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.316,22412

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 473	PQ55-HCHM	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 415 cm de llarg i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris foac a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments.	Rend.: 0,352		2.761,25 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0F-000R			Oficial 1a muntador	16,000 /R x	31,34000 =	1.424,54545	
					Subtotal...	1.424,54545	1.424,54545
Materials:							
BQ53-H6ZI			Taulell de resines sintètiques termoenduribles, de 16 mm de gruix i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats i cimall. Preparat, model·lat i muntat.	4,350 x	272,15000 =	1.183,85250	
					Subtotal...	1.183,85250	1.183,85250
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		21,36818
				COST DIRECTE			2.629,76613
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		131,48831
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.761,25444
P- 474	PQ55-HCHX	Pa	Subministrament i instal·lació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçades Silestone Marengo o equivalent, de 20 mm de gruix, 122 cm de llarg i 62 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a l'estructura de base o moble amb cargols. Inclou cimall perimetral bisellat fins a 10 cm d'alçada del mateix material. Acabat color gris fosc a definir per la Direcció Facultativa (DF). Inclòs forats i adequacions pels diferents equipaments. Totalment instal·lat.	Rend.: 0,500		819,98 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0F-000R			Oficial 1a muntador	6,500 /R x	31,34000 =	407,42000	
					Subtotal...	407,42000	407,42000
Materials:							
BQ53-H6ZI			Taulell de resines sintètiques termoenduribles, de 16 mm de gruix i 75 cm d'amplada, amb cantells bisellats i cimall. Preparat, model·lat i muntat.	1,350 x	272,15000 =	367,40250	
					Subtotal...	367,40250	367,40250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		6,11130
				COST DIRECTE			780,93380
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		39,04669
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			819,98049
P- 475	PQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			14,85 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,050 /R x	32,16000 =	1,60800	
					Subtotal...	1,60800	1,60800
	Materials:						
	BQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable	1,000 x	12,51000 =	12,51000	
					Subtotal...	12,51000	12,51000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02412
				COST DIRECTE			14,14212
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,70711
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,84923
P- 476	PY02-614X	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, o forjat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	Rend.: 1,000			37,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,90000 =	25,90000	
					Subtotal...	25,90000	25,90000
	Maquinària:						
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000 /R x	9,24000 =	9,24000	
					Subtotal...	9,24000	9,24000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38850
				COST DIRECTE			35,52850
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,77643
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,30492
P- 477	PY02-614Y	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	Rend.: 1,000			9,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	25,90000 =	6,47500	
					Subtotal...	6,47500	6,47500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 2 6 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	Maquinària: C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,250 /R x 9,24000 =	2,31000
				Subtotal...	2,31000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,09713
				COST DIRECTE	8,88213
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,44411
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,32623
P- 478	QGXXX1XX	u	Mesura sonomètrica per la comprovació del tancament acústic, tant a la planta d'equipament, com a l'habitatge mes proper a la sala de màquines, aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot instruments de mesura calibrats.	Rend.: 1,000	1 . 638 ,00 €
P- 479	SE01	u	Subministrament i instal·lació de pany amb sistema d'obertura electrònic amb fitxes, per controlar l'accés a zones restringides al públic. Inclou fitxes d'accés i lector de Control d'accés amb petja dactilar integrat. Inclou desmuntatge i retirada de pany existent. Partida totalment instal·lada, inclou petit material i mitjans auxiliars necessaris.	Rend.: 1,000	106 ,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 269

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 480	SPER1	m2	<p>Persiana enrotllable model TEC-100 CS CIEGA fabricada en alumini extrusionat d'alta resistència de lames de 100mm d'alt i gruix de 2,3 mm, lacat color RAL a definir per la DF, cosida lateralment mitjançant sistema de taps de poliamida lliscada, EN PART INFERIOR amb perfil de sòcol inferior reforçat de 123 mm amb junt inferior d'estanqueïtat. Lamela enrotllable model TEC-100 TR d'alumini extrusionat d'alta resistència i un gruix de 2,3 mm. TROQUELADA amb finestres de 300x65mm, cosida lateralment amb taps de poliamida lliscant EN PART SUPERIOR. Compensació mitjançant eix reforçat d'acer galvanitzat 60/76mm amb politges d'acer galvanitzades de 220/240 mm amb coixinets interiors i protecció exterior en Nylon. Guia estructural autoportant fabricada en alumini extrusionat de mesures 80 mm x 110 mm, amb nylon poliamida antifricció per a evitar fregament. Testers laterals de mesures 400 x 400 en punt rodó amb respectius suports. Motorització i components electrònics sistema TECSYSTEMS o equivalent mitjançant motor bimotor Central 220 v monofàsic amb electrofre 240 (1 unitat). Sistema de desbloqueig mitjançant taquilla inox fabricada en acer inoxidable amb Teclat de Membrana, amb doble polsador home present de pujada i baixada, amb clau de seguretat i sistema de desbloqueig del motor en caso de fallada de subministre elèctric (2 unitats). Topalls de seguretat exteriors fabricats en acer. S'inclouen ajustos per adaptació de desnivells al paviment.Certificada segons norma EN – 13.241-1:2003</p> <p>No inclou: -Registres -Folrats i tapetes -Intervenció en sostres -Instal·lació nocturna</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>297,17 €</p>
P- 481	VX0X	u	Subministrament i instal·lació de nevera frigorífica de gran format.	<p>Rend.: 1,000</p> <p>1.000,00 €</p>
P- 482	VX0X1	u	Subministre i col·locació de taula per despatx de direcció amb TOP ACCÉS de mides 160x60cm. Tauler de melamina de gruix 25mm, amb estructura d'alumini composta per braços d'alumini, travesser d'alumini extruït de secció trilobular de 1,5mm de gruix pintat amb recobriments de pols epoxi, unió fabricada en alumini injectat amb recobriments de pols epoxi que inclou embellidor protector de polipropilè, columna formada per perfil 100x60mm fabricat amb alumini extruït de 2mm de gruix i peus d'alumini injectat de 72cm. Acabat estructura aluminitzant i acabat taulell color blanc, a confirmar per la propietat. Inclou suport PC i barra passacables del mateix color que l'estructura. Totalment muntat. Tipus PRISMA o equivalent.	<p>Rend.: 1,000</p> <p>281,40 €</p>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 483	VX0X2	u	Subministre i col·locació d'armari baix de despatx amb mides 100x42cm h=74cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera d'alumini, inclos sòcol, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatgeS de fusta acabat melamina color blanc.	Rend.: 1,000 194,73 €			
P- 484	VX0X3	u	Subministre i col·locació d'armari de neteja amb mides 40x75cm h=200cm, compost per portes i sobre de melamina, estructura lateral i trasera de melamina, amb pany i clau, format per dues portes abatibles, amb maneta i ferramentes. Inclou prestatges de fusta acabat melamina color blanc i espai alt per encabir escombra, fregona, etc...	Rend.: 1,000 194,73 €			
P- 485	X001001	m2	Ajudes Ram de Paleta per la execució de les instal·lacions previstes i desmuntatge de les existents, consistents en l'execució de regates, passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrrega i bancades diverses. Segon fases d'obra.	Rend.: 1,000 12,89 €			
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0121000		h	Oficial 1a	0,150 /R x	30,31000 =	4,54650	
A0132000		h	Ajudant paleta	0,150 /R x	26,61000 =	3,99150	
A0D-0007		h	Manobre	0,150 /R x	24,92000 =	3,73800	
				Subtotal...		12,27600	12,27600
				COST DIRECTE			12,27600
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,61380
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,88980
P- 486	X001002	m2	Ajudes Ram de Paleta (ma d'obra) per la posada en marxa de les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en l'execució de passos, perforacions, segellats i ajudes de transport i càrregues diverses.	Rend.: 1,000 3,92 €			
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0D-0007		h	Manobre	0,150 /R x	24,92000 =	3,73800	
				Subtotal...		3,73800	3,73800
				COST DIRECTE			3,73800
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,18690
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,92490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 487	X001003	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel trasllat de les parades en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.	Rend.: 1,000 1.500,00 €
P- 488	X001004	Pa	Ajudes (ma d'obra) pel muntatge d'equips a les parades, fruiteria i bar en fase d'entrega, consistents en ajudes de transport i càrregues diverses.	Rend.: 1,000 1.500,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/05/25

Pàg.: 272

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZI-0PXX	Kg	Fibra de vidre i tots els seus components	50,00 €
BOCH1-XXXX	u	Porta corredissa frigorífica de 800x2000	3.390,00 €
BOCH1-1XXXX	u	Porta corredissa frigorífica de 100x2000	3.590,00 €
BOCH1-2XXXX	u	Porta corredissa frigorífica 1200x2000	3.690,00 €
BOCH1-3XXXX	u	Porta corredissa frigorífica 1400x2000	3.890,00 €
CCC	u	Connexió a la instal.lació existent de seguretat. Inclòs el cablejat bus adequat segons el fabricant, programació i comunicació de la central existent, així com i tots els elements necessaris per a un correcte funcionament.	185,00 €
P93K-73FX	m2	Muntatge encofrat perdut + revoltó EPS, h=60cm	18,00 €

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/05/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ADEQUACIÓ PARADES	2.090.245,83
Capítol	01.02	ADEQUACIÓ FRUITERIA	301.042,91
Capítol	01.03	ADEQUACIÓ BAR	357.211,73
Capítol	01.04	ADEQUACIÓ SOTERRANI (magatzems)	241.934,58
Capítol	01.05	ADEQUACIÓ GENERAL VARIS	4.654,97
Capítol	01.06	GESTIÓ RESIDUS	2.816,52
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	33.970,00
Capítol	01.08	CONTROL DE QUALITAT	1.000,00
Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior	3.032.876,54
			3.032.876,54
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Mercat de Montserrat_Adequació interior	3.032.876,54
			3.032.876,54

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.032.876,54
13 % Costos generals SOBRE 3.032.876,54.....	394.273,95
6 % Benefici industrial SOBRE 3.032.876,54.....	181.972,59
Subtotal	3.609.123,08
21 % IVA SOBRE 3.609.123,08.....	757.915,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.367.038,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
